

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

5.1分项报价一览表

供应商名称（公章）：郑州多弘商贸有限公司 项目编号：内乡政采谈判-2025-6

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	6寸柴油排水泵及相关配件	192柴油6寸水泵	6寸自吸泵 柴油水泵机组 配套功率（kW）8.5 进/出水口直径（mm）150/150 转速（r/min）：3600 流量（m³/h）：150 扬程（m）：25	重庆维铭机械制造有限公司	台	10	11970	119700	合同签订后30日历天内
2	救生绳抛投器	步行者PTQ10-Y380S290Q130	1、符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求；2、产品配置：发射主机 1、多功能底座 1 个、陆用救援弹≥2 个、水用救援弹≥2 个、训练弹≥1 个、绳包≥2 个、装绳器≥1 个、收绳器≥1 套、双滚珠角度仪≥1 套、气瓶充绳器≥1 套、16 克 CO2 压缩气瓶≥4 个、触发剂≥4 个、救生圈保护套≥2 套、锚钩≥1；套航空箱一套；3、工作压力：≥8.5Mpa（±0.1 Mpa），重量<8.5KG（净重）；▲4、抛射距离：陆用时抛射距离≥350 米；水用时抛射自动充气救生圈距离 250 米，搭配直径 8mm 专用绳索发射金属锚钩时，抛射距离≥80 米；▲5、抛绳规格：陆用抛绳规格：抛绳断裂强度≥2500N；水用抛绳规格：抛绳断裂强度>7400N；6、抛射偏差角<0.8°；7、枪体上有手动泄压阀，精准控制抛投器工作压力；8、配备有充绳用的气瓶收绳器，连接 G5/8 国标气瓶空呼气瓶进行充绳，实现现场充装弹头；9、配备金属多功能底座，有 30°、45°、55°、65°、75° 等 5 个调整角度。带有 2 个钢钎及防滑橡胶，适用多种复杂环境下使用；10、枪体上装有压力表（内嵌枪体里），实时显示阀体工作压力；11、配备有调校发射角度的双滚珠角度仪，便于控制发射角度，实现有效抛投，能使救援弹抛射的更加接近目的地、且抛射距离更远；12、铝合金航空包装箱，坚固防水抗震，可规则堆放在救援车上，方便快速投入救援；13、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。	江苏步行者安全设备有限公司	套	10	14955	149550	合同签订后30日历天内
3	水上救援飞翼	大江DJ-01	1智能动力救生器投入使用启动：开机无需对码，只需2秒钟内启动，快速投入使用：岸上遥控操作往返，无需救援人员下水施救；2、拉人手把数量：机身前端拉手数量2个，机身外侧有网状绳索，方便被救人员的抓握；3、摇控功能：摇控器能通过无线方式对智能动力救援器进行前进、向左、向右、后退方向航行控制，能切换速度，启动自动返航等功能。4、一键返航功能：启动一键返航功能键后，返回在起航位置半径2米范围之内。5、失联返航功能：信号失联10秒自动返航到定点位置≤2米；GPS、北斗系统道精准定位：≤2米。6、动力装置：螺旋桨驱动，螺旋桨：2个。螺旋桨装配	深圳市大江智造有限公司	台	4	49900	199600	合同签订后30日历天内

			安全保护罩尾罩的栅栏间距:5mm±0.5mm。7、透雾闪烁灯:闪烁灯2对(左右各一个)开机入水闪烁。8、双面航行功能:无论正面还是反面投入水中,均正常动力行驶。★9、产品尺寸:长:102cm,宽:80cm,高:20cm★10、外壳材料:HDPE★11、总重量:14KG★12、遥控距离(米):≥1200米。★13、水上速度:≥6米/秒。★14、载人速度:≥2米/秒。★15、续航时间:>95分钟★16、浮力(kg):>340N★17、拖拽力:>500KG★18、电机:1200W/台(双推动器)★19、抗风浪等级(米):≥2米。★20、抛投高度:>20米★21、防水等级:IP68。★22、电池容量:26Ah★23、充电时间:5小时★24、充电温度:-5℃~50℃★25、工作温度:0℃~55℃★26、存储温度:-20℃~65℃★27、位置定位:GPS+GALILEO+北斗三星定位系统★28、一键返航/失联返航:定位精度≤2米★29救生圈开机电源灯显示卫星定位功能。30遥控器屏幕界面显示功能:1遥控器无线信号显示功能2遥控器GPS+北斗定位显示功能3遥控器电量显示功能4救生圈电量显示功能5遥控器高低速切换显示功能6遥控器待机时间20h以上						
4	1000米水带	有衬里消防水带,8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	1.水带:合成橡胶有衬里消防水带。产品标准/技术要求:GB6246-2011	江苏万博消防设备有限公司	套	2	3960	7920	合同签订后30日历天内
5	对讲机	FMST618S	数字百公里内对讲机: 电池容量:3800毫安 发射功率:23dBm±2.7dB 频率容限:±0.1ppm+15Hz 待机时间:3-6天	福建省泉州市福摩斯特电子科技有限公司	台	30	290	8700	合同签订后30日历天内
6	防洪挡板	L型防洪挡板	防洪挡水板 abs材料 L型可移动防洪挡板 高度(cm):52、长度(cm):68、宽度(cm):70	浙江云盾防汛用品有限公司	件	100	190	19000	合同签订后30日历天内
7	救生衣	远东救生衣	▲1、外观:(1)颜色皮为橙红色,(2)应能两面穿着或明显只能单面穿着。(3)应采用快速系固方式。(4)反光材料:前,后两面水线上的面积不小200cm'。(5)每件应配备耐腐蚀哨笛1只。▲2、温度循环:应经受-30C及+65C的环境温度。▲3、浮力:≥74N▲4、耐燃烧:在移出火焰后工作救生衣燃烧不应超过6s或继续融化。▲5、产品符合。GB/T32227-2015标准。	东台市大宇救生设备厂	套	400	196	78400	合同签订后30日历天内
8	30匹船机	航浪SHT30	额定功率(kw):22额定转速(RPM):5000冲程:2气缸数:2排气量(cc):496缸径x行程(mm):72.0×61.0重量(kg):58油箱(L):24燃油系统:混合油(汽机油)	广州航浪游艇有限公司	台	4	39850	159400	合同签订后30日历天内

9	救生圈	SANSHENG 5556	1. 颜色：橙红色；2. 尺寸：外径71cm（±2%）；内径 44.5cm （±2%）；3. 重量：≥2.5kg；4. 浮力：≥14.5kg；5. 产品厚度110mm；6. 外壳聚乙烯塑料，内填充聚氨酯泡沫，耐重压，无需充气，外有醒目反光条设计，高强度尼龙绳；把手索直径《9.5mm, 长度L》4D, 并分成4段相等的环圈固定。反光材料宽度5CM. 7. 具有阻燃耐高温（-30度至65度的环境无损坏），无皱缩破裂，耐油耐火等特点；点燃汽油使其自由燃烧30S, 在移出火焰后，救生圈燃烧应不超过6S或继续融化。救生圈从30m处脱落投入水中应无损坏。8救生圈挂着不小于14.5KG 的铁块浮于水中，应能保持浮于水中24H. 8 产品应符合GB4302-2008标准	东台市三圣船舶安全设备有限公司	件	400	195	78000	合同签订后30日历天内
报价金额合计（大写）： <u>捌拾贰万零贰佰柒拾元整</u>									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：冯军

日期：2025 年 09 月 16 日