

一、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等

5.1 分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南政飞云科技有限公司

项目编号： 南阳

政采询价-2025-12

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货安装时间
1	云计算虚拟机	锐捷RG-C T5540H-5700	1、为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用 x86架构。 2、配置CPU 性能不低于 Intel 第十三代 i5 八核十二线程处理器；性能核心数量：4个；内存容量：16GB；本地存储：512 GB SSD。 3、USB 接口数量：8个（其中USB 3.0接口：4个，USB 2.0 接口：4个），千兆网口：1个，VGA接口：1个，HDMI接口：1个，音频输入	锐捷网络股份有限公司	台	120	3900	468000	30 日 内 供货安装 调试完毕

			输出接口：2个，支持4段式耳机音频输入及输出。 4、配置内存槽位：2个。配置M.2 SSD槽位：2个，2.5英寸硬盘位：1个。 5、云计算虚拟机需与学院原有云计算管理平台无缝对接，我公司承诺满足对接要求并承担由此产生的一切费用，提供承诺函。 6、需根据教室情况对网络架构进行改造，符合学校实名认证及云平台统一管理要求，提供承诺函。 7、设备需满足校园网实名认证上网，包含鼠键套装，设备成功调试。						
2	云桌面软件	锐捷RG-CDT-CI-Lic	1、采用B/S (Broswer/Server) 软件架构，中文图形化管理页面。 2、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10、win server 2008、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin、NO。 3、为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见，要求提供第三方机构检验报告证明，并加盖公章。 4、为了方便后期的扩展性，要求一台终端具备可以同时部署 IDV、TCI（或VOI）桌面的能力，并且可以实际使用。可以在镜像选择页面同时提供2种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动。 5、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可在 IDV 桌面上正常使用 VMware、android studio 等需要运行虚拟机的软件，要求提供第三方机构检验报告证明，并加盖公章。	锐捷网络股份有限公司	套	120	560	67200	30 日内供货安装调试完毕



		6、提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理。 7、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。 8、为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的 web 管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发。 9、支持与原有云服务器无缝对接，提供承诺函。 10、包含云教学管理软件，功能要求如下： 1) 要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动； 2) 通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面； 3) 为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等； 4) 为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机后，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即使在窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生，针对此功能需提供功能截图； 5) 为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



			止任意学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。						
3	防火墙	H3C NS-F1000-AK1205+ACC+HDD	1、技术规格：采用非 X86 多核架构，可配置冗余电源；2U 机架式设备，配置独立管理电口：1 个，千兆电口：16 个，千兆光口：6 个，万兆光口：2 个、接口扩展卡：2 个。 2、性能要求：七层吞吐量：5Gbps，三层吞吐量：15Gbps；并发连接数：300 万，每秒新建连接数（HTTP）：8 万，SSL VPN 并发用户不低于 4000。 3、功能：支持路由、透明、混合模式部署，支持 U 盘零配置上线，支持基于 AI 的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力；支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV、WAF 等应用层安全功能；支持 Vsys 虚拟防火墙创建、删除功能，虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置，虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由、IPS、AV 功能；支持链路负载、服务器负载，支持 SSL VPN、IPSEC VPN 等多种 VPN 功能；支持 SSL 的版本包括 TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3（提供功能截图）；支持联动云端 URL 地址库进行全面实施核查。（提供功能截图）支持 IPV6 协议，支持网页诊断功能，支持多虚一集群以及一虚多虚拟化功能等；支持与现有防火墙做无缝对接服务（必要时测试）。 4、配套授权：配置 115 个并发 SSL VPN 用户授权（非开户数授权，开户数不受限制），配置 480G SSD 专业硬盘。	新华三技术有限公司	套	1	46000	46000	30 日内供货安装调试完毕



			5、服务：三年原厂硬件质保及 5*10*NBD 备件服务。						
4	图形工 作站	联想 THIN KSTA TION P920	1、处理器:2颗Xeon Platinum8280 (2.7G ,28C ,205W)处理器。 2、内存:256GDDR4RDIMM 内存,至少16个内存插槽,最大支持2TB内存 , 支持ECC高级内存保护技术。 3、硬盘:2T M.2 PCIE SSD+2*8T SATA机械硬盘。 4、Raid:RAID 0, 1, 5, 10 板载 Intel控制器, SATA 6Gb/s.RAID 0, 1, 5, 10。 5、显卡: Nvidia RTX A6000 48G独立显卡。 6、网卡:标配双千兆网卡。 7、键鼠:USB键盘鼠标。 8、接口:10个USB接口(至少8个USB 3.0接口)。 9、扩展槽位:配置5个PCI-E3.0 x16, 3个PCI-E3.0 x4 。	联想(北 京)有限 公司	个	1	97500	97500	30 日 内 供货安装 调试完毕
报价金额合计(大写): 陆拾柒万捌仟柒佰元整									

