

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：旭隆建设集团有限公司 项目编号：唐财采购公开-2025-53

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价 (元)	小计（元）	交货时间
一、邻里中心空调设备									
1	室内机	海信； HVR-36F/G 2FZBp	规格：HVR-36F/G2FZBp低静压 风管式室内机（多联式）；技术 指标：风量：≥720m3/h；制冷 量：≥3.6KW；制热量：≥4.0KW； 最大静压：30Pa；功率：105W； 最大噪声：33dB(A)；	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	5	3186	15930	30日历天
2	室内机	海信； HVR-40F/G 2FZBp	规格：HVR-40F/G2FZBp低静压 风管式室内机（多联式）；技术 指标：风量：≥720m3/h；制冷 量：≥4.0KW；制热量：≥4.5KW； 最大静压：30Pa；功率：105W； 最大噪声：33dB(A)；	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	5	3186	15930	30日历天

3	室内机	海信; HVR-45F/G 2FZBp	规格: HVR-45F/G2FZBp低静压 风管式室内机 (多联式); 技术 指标: 风量: $\geq 720\text{m}^3/\text{h}$; 制冷 量: $\geq 4.5\text{KW}$; 制热量: $\geq 5\text{KW}$; 最大静压: 30Pa ; 功率: 105W ; 最大噪声: 33dB(A) ;	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	6	3566	21396	30日历天
4	室内机	海信; HVR-50F/G 2FZBp	规格: HVR-50F/G2FZBp低静压 风管式室内机 (多联式) 风量: $\geq 720\text{m}^3/\text{h}$; 制冷量: $\geq 5.0\text{KW}$; 制热量: $\geq 5.6\text{KW}$; 最大静压: 30Pa ; 功率: 90W ; 最大噪声: 33dB(A) ;	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	3	3566	10698	30日历天
5	室内机	海信; HVR-80F/G 2FZBp	规格: HVR-80F/G2FZBp低静压 风管式室内机 (多联式); 技术 指标: 风量: $\geq 1422\text{m}^3/\text{h}$; 3. 制冷量: $\geq 8.0\text{KW}$; 4. 制热量: $\geq 9.0\text{KW}$; 5. 最大静压: 60Pa ;	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	6	4109	24654	30日历天

			6. 功率： 178W； 7. 最大噪声： 36dB (A)；						
6	室内机	海信； HVR-90F/G 2FZBp	规格：HVR-90F/G2FZBp低静压 风管式室内机（多联式）；技术 指标：风量：≥1422m ³ /h；制 冷量：≥9.0KW；制热量：≥ 10.0KW；最大静压：60Pa；功 率： 178W；最大噪声： 36dB (A)；	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	4	4115	16460	30日历天
7	室内机	海信； HVR-112F/ G2FZBp	规格：HVR-112F/G2FZBp低静压 风管式室内机（多联式）；技术 指标：风量：≥1680m ³ /h；制 冷量：≥11.20KW；制热量：≥ 12.5KW；最大静压：60Pa；功 率： 241W；最大噪声： 39dB (A)；	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	10	4403	44030	30日历天
8	室内机	海信；	规格：HVR-125F/G2FZBp低静压	青岛海信日	台	4	4672	18688	30日历天

		HVR-125F/ G2FZBp	风管式室内机（多联式）；技术指标：风量：≥2130m³/h；制冷量：≥12.5KW；制热量：≥14.0KW；最大静压：60Pa；功率：290W；最大噪声：43dB(A)；	立空调系统 有限公司					
9	室内机	海信； HVR-140F/ G2FZBp	规格：HVR-140F/G2FZBp低静压风管式室内机（多联式）；技术指标：风量：≥2130m³/h；制冷量：≥14.0KW；制热量：≥16.0KW；最大静压：60Pa；功率：290W；最大噪声：43dB(A)；	青岛海信日立空调系统 有限公司	台	5	4678	23390	30日历天
10	室内机	海信； HVR-140FG /G2FZBp	规格：HVR-140FG/G2FZBp高静压风管式室内机（多联式）；技术指标：风量：≥2130m³/h；制冷量：≥14.0KW；制热量：	青岛海信日立空调系统 有限公司	台	4	4861	19444	30日历天

			≥16.0KW；最大静压：120Pa； 功率：341W；最大噪声： 46dB(A)；						
11	室外机	海信； HVR-560W/ SM3FZBp	规格：HVR-560W/SM3FZBp全直 流变频顶出风室外机（多联 式）；技术指标：制冷量：≥ 56KW；制热量：≥63KW；制冷 功率：≤14.7KW；制热功率： ≤15.3KW；APF：≥4.85；	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	1	43899	43899	30日历天
12	室外机	海信； HVR-1240W /SM3FZBp	规格：HVR-1240W/SM3FZBp全直 流变频顶出风室外机（多联 式）；技术指标：制冷量：≥ 123.9KW；制热量：≥139KW； 制冷功率：≤32KW；制热功率： ≤32.4KW；APF：≥4.8；	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	3	89033	267099	30日历天
13	线控器	海信； HYXC-VC01	规格：HYXC-VC01A多联机控制 器；技术指标：液晶温控控制	青岛海信日 立空调系统	台	52	180	9360	30日历天

		A	器,具备温度,风量调节以及 开关机功能;	有限公司					
二、邻里中心空调管线									
1	去磷无缝 紫铜管	金龙: Φ 28.6mm	1. 安装部位:室内; 2. 介 质:R410a冷媒; 3. 规格: Φ28.6mm*1.0mm; 4. 连接形式: 焊接; 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:吹扫、试压、真空试验、 泄漏试验、采用20mm橡塑保温 材料保温; 6. 包含制作、安装、 搬楼费、平移费、仓储费、二 次上门费、卫生费; 7. 单价包 含税、运、安装; 8. 产品质保: 包修2年;	金龙精密铜 管集团股份 有限公司	米	70	82.3	5761	30日历天
2	去磷无缝 紫铜管	金龙: Φ 25.4mm	1. 安装部位:室内; 2. 介 质:R410a冷媒; 3. 规格: Φ 25.4mm*1.0mm; 4. 连接形式:	金龙精密铜 管集团股份 有限公司	米	45	74.6	3357	30日历天

			焊接；5. 压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温；6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；7. 单价包含税、运、安装；8. 产品质保：包修2年；						
3	去磷无缝紫铜管	金龙：Φ 22.2mm	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格：Φ22.2mm*1.0mm；4. 连接形式：焊接；5. 压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温；6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；7. 单价包	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	20	65.4	1308	30日历天

			含税、运、安装；8. 产品质保：包修2年；						
4	去磷无缝紫铜管	金龙：Φ 19.05mm	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格：Φ 19.05mm*1.0mm；4. 连接形式：焊接；5. 压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温；6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；7. 单价包含税、运、安装；8. 产品质保：包修2年；	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	65	55.4	3601	30日历天
5	去磷无缝紫铜管	金龙：Φ 15.9mm	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格：Φ 15.9mm*1.0mm；4. 连接形式：焊接；5. 压力试验及吹、洗设	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	180	46.9	8442	30日历天

			计要求:吹扫、试压、真空试验、 泄漏试验、采用20mm橡塑保温 材料保温; 6. 包含制作、安装、 搬楼费、平移费、仓储费、二 次上门费、卫生费; 7. 单价包 含税、运、安装; 8. 产品质保: 包修2年;						
6	去磷无缝 紫铜管	金龙: Φ 12.7mm	1. 安装部位:室内; 2. 介 质:R410a冷媒; 3. 规格: Φ 12.7mm*0.8mm; 4. 连接形式: 焊接; 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:吹扫、试压、真空试验、 泄漏试验、采用20mm橡塑保温 材料保温; 6. 包含制作、安装、 搬楼费、平移费、仓储费、二 次上门费、卫生费; 7. 单价包 含税、运、安装; 8. 产品质保:	金龙精密铜 管集团股份 有限公司	米	120 .5	34.6	4169.3	30日历天

			包修2年;						
7	去磷无缝紫铜管	金龙Φ9.53mm	1. 安装部位:室内; 2. 介质:R410a冷媒; 3. 规格: Φ9.53mm*0.8mm; 4. 连接形式: 焊接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温; 6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 7. 单价包含税、运、安装; 8. 产品质保:包修2年;	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	198.95	30.8	6127.66	30日历天
8	去磷无缝紫铜管	金龙Φ6.35mm	1. 安装部位:室内; 2. 介质:R410a冷媒; 3. 规格: Φ6.35mm*0.8mm; 4. 连接形式: 焊接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、试压、真空试验、	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	56.1	23.1	1295.91	30日历天

			泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温；6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；7. 单价包含税、运、安装；8. 产品质保：包修2年；						
9	PVC冷凝水管(含保温)	中财： DN32mm	1. 材质：UPVC冷凝水管；2. 规格：DN32mm、壁厚不低于2mm；3. 压力试验及吹、洗设计要求：安装、消毒、试压、冲洗、橡塑保温10mm；4. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；5. 单价包含税、运、安装；6. 产品质保：包修2年；	中财管道科技股份有限公司	米	231	10	2310	30日历天
10	PVC冷凝水管(含保	中财： DN40mm	1. 材质：UPVC冷凝水管；2. 规格：DN40mm、壁厚不低于2mm；	中财管道科技股份有限公司	米	150	12.3	1845	30日历天

	温)		3. 压力试验及吹、洗设计要求：安装、消毒、试压、冲洗、橡塑保温10mm；4. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；5. 单价包含税、运、安装；6. 产品质保：包修2年；	公司					
11	内分歧管	金龙：空调专用	1. 规格：分歧管；2. 材质：铜；3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；4. 单价包含税、运、安装；5. 产品质保：包修2年；	金龙精密铜管集团股份有限公司	个	47	95	4465	30日历天
12	冷媒填充	冰龙：R410	1. 名称：环保冷媒；2. 型号：R410a；3. 每瓶重量≥10公斤；4. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；5. 单价包含税、	浙江冰龙	瓶	19	45.4	862.6	30日历天

			运、安装；6. 产品质保：包修2年；						
13	单面彩钢 酚醛复合 板材	南阳瑞生	1. 材质：酚醛单面彩钢；2. 形状：矩形；3. 板材参数：彩钢板厚度0.2mm, 铝箔厚度0.08mm, 板材厚度25mm, 导热系数为0.024W(M.K), 燃烧性能达到不燃A级；4. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；5. 单价包含税、运、安装；6. 产品质保：包修2年；	南阳瑞生通风设备有限公司	平方米	284.5	102.3	29104.35	30日历天
14	帆布软接	廊坊庆宇	1. 名称:帆布接口；	廊坊庆宇	平方米	53	14.6	773.8	30日历天
15	门铰式回 风百叶(带	南阳瑞生： 580*220	1. 材质:ABS；2. 规格：580mm*220mm；3. 包含制作、安	南阳瑞生通风设备有限	个	16	65	1040	30日历天

	过滤网)		装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；4. 单价包含税、运、安装；5. 产品质保：包修2年；	公司					
16	门铰式回风百叶(带过滤网)	南阳瑞生：850*220	1. 材质:ABS；2. 规格：850mm*220mm；3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；4. 单价包含税、运、安装；5. 产品质保：包修2年；	南阳瑞生通风设备有限公司	个	3	72	216	30日历天
17	门铰式回风百叶(带过滤网)	南阳瑞生：1040*220	1. 材质:ABS；2. 规格：1040mm*220mm；3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；4. 单价包含税、运、安装；5. 产品质保：包修2年；	南阳瑞生通风设备有限公司	个	20	100	2000	30日历天
18	门铰式回	南阳瑞生：	1. 材质:ABS；2. 规格：	南阳瑞生通	个	13	104	1352	30日历天

	风百叶(带过滤网)	1040*220	1040mm*220mm; 3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 4. 单价包含税、运、安装; 5. 产品质保: 包修2年;	风设备有限公司					
19	双层活动百叶风口	南阳瑞生: 300*300	1. 材质:ABS; 2. 规格: 300mm*300mm; 3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 4. 单价包含税、运、安装; 5. 产品质保: 包修2年;	南阳瑞生通风设备有限公司	个	87	28	2436	30日历天
小计	邻里中心				项	1	611444.60	611444.60	
一、养老中心空调设备									
1	室内机	海信; HVR-28KFD /G3FZBp	规格: HVR-28KFD/G3FZBp薄型风管式室内机 (多联式); 技术指标: 风量: $\geq 378\text{m}^3/\text{h}$; 制冷量: $\geq 2.8\text{KW}$; 制热量: $\geq 3.2\text{KW}$;	青岛海信日立空调系统有限公司	台	3	3147	9441	30日历天

			最大静压：0-50Pa可调；功率： ≤ 25W；最大噪声： ≤ 29dB (A)；						
2	室内机	海信； HVR-32KFD /G3FZBp	规格：HVR-32KFD/G3FZBp薄型 风管式室内机（多联式）；技术 指标：风量：≥468m ³ /h；制冷 量：≥3.2KW；制热量：≥3.6KW； 最大静压：0-50Pa可调；功率： 30W；最大噪声： 29dB (A)；	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	1	3147	3147	30日历天
3	室内机	海信； HVR-36KFD /G3FZBp	规格：HVR-36KFD/G3FZBp薄型 风管式室内机（多联式）；技术 指标：风量：≥468m ³ /h；制冷 量：≥3.6KW；制热量：≥4.0KW； 最大静压：0-50Pa可调；功率： 30W；最大噪声： 29dB (A)；	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	1	3147	3147	30日历天
4	室内机	海信； HVR-40KFD	规格：HVR-40KFD/G3FZBp薄型 风管式室内机（多联式）；技术	青岛海信日 立空调系统	台	1	3213	3213	30日历天

		/G3FZBp	指标: 风量: $\geq 540\text{m}^3/\text{h}$; 制冷量: $\geq 4.0\text{KW}$; 制热量: $\geq 4.5\text{KW}$; 最大静压: 0-50Pa可调; 功率: 35W; 最大噪声: 32dB(A);	有限公司					
5	室内机	海信; HVR-50KFD /G3FZBp	规格: HVR-50KFD/G3FZBp薄型风管式室内机 (多联式); 技术指标: 风量: $\geq 792\text{m}^3/\text{h}$; 制冷量: $\geq 5.0\text{KW}$; 制热量: $\geq 5.6\text{KW}$; 最大静压: 0-50Pa可调; 功率: 52W; 最大噪声: 35dB(A);	青岛海信日立空调系统有限公司	台	17	3343	56831	30日历天
6	室内机	海信; HVR-56KFD /G3FZBp	规格: HVR-56KFD/G3FZBp薄型风管式室内机 (多联式); 技术指标: 风量: $\geq 924\text{m}^3/\text{h}$; 制冷量: $\geq 5.6\text{KW}$; 制热量: $\geq 6.3\text{W}$; 最大静压: 0-50Pa可调; 功率: 52W; 最大噪声: 35dB(A);	青岛海信日立空调系统有限公司	台	3	3343	10029	30日历天
7	室内机	海信;	规格: HVR-63KFD/G3FZBp薄型	青岛海信日	台	101	3343	337643	30日历天

		HVR-63KFD /G3FZBp	风管式室内机（多联式）；技术指标：风量：≥1020m ³ /h；制冷量：≥6.3KW；制热量：≥7.1W；最大静压：0-50Pa可调；功率：65W；最大噪声：35dB(A)；	立空调系统 有限公司					
8	室内机	海信； HVR-71KFD /G3FZBp	规格：HVR-71KFD/G3FZBp薄型 风管式室内机（多联式）；技术指标：风量：≥1020m ³ /h；制冷量：≥7.1KW；制热量：≥8.0W；最大静压：0-50Pa可调；功率：65W；最大噪声：35dB(A)；	青岛海信日立空调系统 有限公司	台	3	3343	10029	30日历天
9	室内机	海信； HVR-28F/G 2FZBp	规格：HVR-28F/G2FZBp低静压 风管式室内机（多联式）；技术指标：风量：≥540m ³ /h；制冷量：≥2.8KW；制热量：≥3.2KW；	青岛海信日立空调系统 有限公司	台	1	3095	3095	30日历天

			最大静压: 30Pa; 功率: 58W; 最大噪声: 29.5dB(A);						
10	室内机	海信; HVR-36F/G 2FZBp	规格: HVR-36F/G2FZBp低静压 风管式室内机 (多联式); 技术 指标: 风量: $\geq 720\text{m}^3/\text{h}$; 制冷 量: $\geq 3.6\text{KW}$; 制热量: $\geq 4.0\text{KW}$; 最大静压: 30Pa; 功率: 105W; 最大噪声: 33dB(A);	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	2	3186	6372	30日历天
11	室内机	海信; HVR-40F/G 2FZBp	规格: HVR-40F/G2FZBp低静压 风管式室内机 (多联式); 技术 指标: 风量: $\geq 720\text{m}^3/\text{h}$; 制冷 量: $\geq 4.0\text{KW}$; 制热量: $\geq 4.5\text{KW}$; 最大静压: 30Pa; 功率: 105W; 最大噪声: 33dB(A);	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	2	3186	6372	30日历天
12	室内机	海信; HVR-56F/G 2FZBp	规格: HVR-56F/G2FZBp低静压 风管式室内机 (多联式); 技术 指标: 风量: $\geq 900\text{m}^3/\text{h}$; 制冷	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	2	3631	7262	30日历天

			量: $\geq 5.6\text{KW}$; 制热量: $\geq 6.3\text{KW}$; 最大静压: 30Pa ; 功率: 90W ; 最大噪声: 31dB(A) ;						
13	室内机	海信; HVR-63F/G 2FZBp	规格: HVR-63F/G2FZBp低静压 风管式室内机 (多联式) 风量: $\geq 1140\text{m}^3/\text{h}$; 制冷量: $\geq 6.3\text{KW}$; 制热量: $\geq 7.1\text{KW}$; 最大静压: 30Pa ; 功率: 162W ; 最大噪声: 34dB(A) ;	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	7	3703	25921	30日历天
14	室内机	海信; HVR-90F/G 2FZBp	规格: HVR-90F/G2FZBp低静压 风管式室内机 (多联式); 技术 指标: 风量: $\geq 1422\text{m}^3/\text{h}$; 制 冷量: $\geq 9.0\text{KW}$; 制热量: $\geq$ 10.0KW ; 最大静压: 60Pa ; 功 率: 178W ; 最大噪声: 36dB(A) ;	青岛海信日 立空调系统 有限公司	台	5	4115	20575	30日历天
15	室内机	海信;	规格: HVR-100F/G2FZBp低静压	青岛海信日	台	1	4403	4403	30日历天

		HVR-100F/ G2FZBp	风管式室内机（多联式）；技术指标：风量：≥1680m³/h；制冷量：≥10KW；制热量：≥11.2KW；最大静压：60Pa；功率：178W；最大噪声：36dB(A)；	立空调系统 有限公司					
16	室内机	海信； HVR-112F/ G2FZBp	规格：HVR-112F/G2FZBp低静压 风管式室内机（多联式）；技术指标：风量：≥1680m³/h；制冷量：≥11.20KW；制热量：≥12.5KW；最大静压：60Pa；功率：241W；最大噪声：39dB(A)；	青岛海信日立空调系统 有限公司	台	16	4403	70448	30日历天
17	室内机	海信； HVR-125F/ G2FZBp	规格：HVR-125F/G2FZBp低静压 风管式室内机（多联式）；技术指标：风量：≥2130m³/h；制冷量：≥12.5KW；制热量：≥	青岛海信日立空调系统 有限公司	台	4	4672	18688	30日历天

			14.0KW；最大静压：60Pa；功率：290W；最大噪声：43dB(A)；						
18	室外机	海信； HVR-850W/ SM3FZBp	规格：HVR-850W/SM3FZBp全直流变频顶出风室外机（多联式）；制冷量：≥85KW；制热量：≥95KW；制冷功率：≤22.4KW；制热功率：≤22.7KW；APF：≥4.70；	青岛海信日立空调系统有限公司	台	3	55673	167019	30日历天
19	室外机	海信； HVR-900W/ SM3FZBp	规格：HVR-900W/SM3FZBp全直流变频顶出风室外机（多联式）；制冷量：≥90KW；制热量：≥100KW；制冷功率：≤24.1KW；制热功率：≤23.4KW；APF：≥4.65；	青岛海信日立空调系统有限公司	台	2	58289	116578	30日历天
20	室外机	海信； HVR-1175W	规格：HVR-1175W/SM3FZBp全直流变频顶出风室外机（多联	青岛海信日立空调系统	台	3	73988	221964	30日历天

		/SM3FZBp	式); 制冷量: $\geq 117.5\text{KW}$; 制热量: $\geq 132\text{KW}$; 制冷功率: $\leq 34.2\text{KW}$; 制热功率: $\leq 32.9\text{KW}$; APF: ≥ 4.3 ;	有限公司					
21	室外机	海信; HVR-1240W /SM3FZBp	规格:HVR-1240W/SM3FZBp全直流变频顶出风室外机 (多联式); ; 7. 制冷量: $\geq 123.9\text{KW}$; 8. 制热量: $\geq 139\text{KW}$; 9. 制冷功率: $\leq 32\text{KW}$; 10. 制热功率: $\leq 32.4\text{KW}$; 11. APF: ≥ 4.8 ;	青岛海信日立空调系统有限公司	台	1	89033	89033	30日历天
22	室外机	海信; HVR-1350W /SM3FZBp	规格:HVR-1350W/SM3FZBp全直流变频顶出风室外机 (多联式); 制冷量: $\geq 135\text{KW}$; 制热量: $\geq 151.5\text{KW}$; 制冷功率: $\leq 36.5\text{KW}$; 制热功率: $\leq 36\text{KW}$; APF: ≥ 4.7 ;	青岛海信日立空调系统有限公司	台	1	96883	96883	30日历天
23	线控器	海信;	规格: HYXC-VC01A多联机控制	青岛海信日	台	170	180	30600	30日历天

		HYXC-VC01 A	器；技术指标：液晶温控控制器，具备温度，风量调节以及开关机功能；	立空调系统 有限公司					
二、养老中心空调管线									
1	去磷无缝 紫铜管	金龙：	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格： Φ38.1mm*1.5mm；4. 连接形式： 焊接；5. 压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、试压、真空试验、 泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温；6. 包含制作、安装、 搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；7. 单价包含税、运、安装；8. 产品质保： 包修2年；	金龙精密铜 管集团股份 有限公司	米	206 .5	123.8	25564.7	30日历天
2	去磷无缝 紫铜管	金龙： Φ31.8mm	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格：	金龙精密铜 管集团股份	米	215	103.1	22166.5	30日历天

			Φ31.8mm*1.5mm; 4. 连接形式: 焊接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温; 6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 7. 单价包含税、运、安装; 8. 产品质保: 包修2年;	有限公司					
3	去磷无缝紫铜管	金龙: Φ28.6mm*1.0mm	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: R410a冷媒; 3. 规格: Φ28.6mm*1.0mm; 4. 连接形式: 焊接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温; 6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	79.5	82.3	6542.85	30日历天

			次上门费、卫生费；7. 单价包含税、运、安装；8. 产品质保：包修2年；						
4	去磷无缝紫铜管	金龙： Φ25.4mm	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格：Φ25.4mm*1.0mm；4. 连接形式：焊接；5. 压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温；6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；7. 单价包含税、运、安装；8. 产品质保：包修2年；	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	39.6	74.6	2954.16	30日历天
5	去磷无缝紫铜管	金龙： Φ22.2mm	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格：Φ22.2mm*1.0mm；4. 连接形式：	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	40	65.4	2616	30日历天

			焊接；5. 压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温；6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；7. 单价包含税、运、安装；8. 产品质保：包修2年；						
6	去磷无缝紫铜管	金龙：Φ19.05mm	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格：Φ19.05mm*1.0mm；4. 连接形式：焊接；5. 压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温；6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；7. 单价包	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	435.5	55.4	24126.7	30日历天

			含税、运、安装；8. 产品质保：包修2年；						
7	去磷无缝紫铜管	金龙：Φ 15.9mm	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格：Φ 15.9mm*1.0mm；4. 连接形式：焊接；5. 压力试验及吹、洗设计要求：吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温；6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；7. 单价包含税、运、安装；8. 产品质保：包修2年；	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	848	46.9	39771.2	30日历天
8	去磷无缝紫铜管	金龙：Φ 12.7mm	1. 安装部位：室内；2. 介质：R410a冷媒；3. 规格：Φ 12.7mm*0.8mm；4. 连接形式：焊接；5. 压力试验及吹、洗设	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	121	34.6	4186.6	30日历天

			计要求:吹扫、试压、真空试验、 泄漏试验、采用20mm橡塑保温 材料保温; 6. 包含制作、安装、 搬楼费、平移费、仓储费、二 次上门费、卫生费; 7. 单价包 含税、运、安装; 8. 产品质保: 包修2年;						
9	去磷无缝 紫铜管	金龙: Φ9.53mm	1. 安装部位:室内; 2. 介 质:R410a冷媒; 3. 规格: Φ9.53mm*0.8mm; 4. 连接形式: 焊接; 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:吹扫、试压、真空试验、 泄漏试验、采用20mm橡塑保温 材料保温; 6. 包含制作、安装、 搬楼费、平移费、仓储费、二 次上门费、卫生费; 7. 单价包 含税、运、安装; 8. 产品质保:	金龙精密铜 管集团股份 有限公司	米	771 .1	30.8	23749.88	30日历天

			包修2年;						
10	去磷无缝紫铜管	金龙: Φ6.35mm	1. 安装部位:室内; 2. 介质:R410a冷媒; 3. 规格:Φ6.35mm*0.8mm; 4. 连接形式:焊接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、试压、真空试验、泄漏试验、采用20mm橡塑保温材料保温; 6. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 7. 单价包含税、运、安装; 8. 产品质保:包修2年;	金龙精密铜管集团股份有限公司	米	141.9	23.1	3277.89	30日历天
11	PVC冷凝水管(含保温)	中财: DN32mm	1. 材质:UPVC冷凝水管; 2. 规格:DN32mm、壁厚不低于2mm; 3. 压力试验及吹、洗设计要求:安装、消毒、试压、冲洗、橡塑保温10mm; 4. 包含制作、	中财管道科技股份有限公司	米	861	10	8610	30日历天

			安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；5. 单价含税、运、安装；6. 产品质保：包修2年；						
12	PVC冷凝水管(含保温)	中财： DN40mm	1. 材质：UPVC冷凝水管；2. 规格：DN40mm、壁厚不低于2mm；3. 压力试验及吹、洗设计要求：安装、消毒、试压、冲洗、橡塑保温10mm；4. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；5. 单价含税、运、安装；6. 产品质保：包修2年；	中财管道科技股份有限公司	米	300	12.3	3690	30日历天
13	内分歧管	金龙	1. 规格：分歧管；2. 材质：铜；3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费；4. 单价含税、运、	金龙精密铜管集团股份有限公司	个	200	95	19000	30日历天

			安装; 5. 产品质保: 包修2年;						
14	冷媒填充	冰龙: R410a	1. 名称:环保冷媒; 2. 型号:R410a; 3. 每瓶重量 $\geq$ 10公斤; 4. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 5. 单价包含税、运、安装; 6. 产品质保: 包修2年;	浙江冰龙	瓶	99	45	4455	30日历天
15	单面彩钢 酚醛复合 板材	南阳瑞生	1. 材质: 酚醛单面彩钢; 2. 形状: 矩形; 3. 板材参数: 彩钢板厚度0.2mm, 铝箔厚度0.08mm, 板材厚度25mm, 导热系数为0.024W(M.K), 燃烧性能达到不燃A级; 4. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 5. 单价包含税、运、安装; 6. 产品质保:	南阳瑞生通风设备有限公司	平方米	450	102.3	46035	30日历天

			包修2年;						
16	帆布软接	庆宇	1. 名称:帆布接口;	廊坊庆宇	平方米	200	14.6	2920	30日历天
17	门铰式回风百叶(带过滤网)	南阳瑞生	1. 材质:ABS; 2. 规格:580mm*220mm; 3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 4. 单价包含税、运、安装; 5. 产品质保: 包修2年;	南阳瑞生通风设备有限公司	个	11	65	715	30日历天
18	门铰式回风百叶(带过滤网)	南阳瑞生	1. 材质:ABS; 2. 规格:850mm*220mm; 3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 4. 单价包含税、运、安装; 5. 产品质保: 包修2年;	南阳瑞生通风设备有限公司	个	133	72	9576	30日历天
19	门铰式回	南阳瑞生	1. 材质:ABS; 2. 规格:	南阳瑞生通	个	26	100	2600	30日历天

	风百叶(带过滤网)		1040mm*220mm; 3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 4. 单价包含税、运、安装; 5. 产品质保: 包修2年;	风设备有限公司					
20	双层活动百叶风口	南阳瑞生	1. 材质:ABS; 2. 规格:300mm*300mm; 3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 4. 单价包含税、运、安装; 5. 产品质保: 包修2年;	南阳瑞生通风设备有限公司	个	76	27	2052	30日历天
21	双层活动百叶风口	南阳瑞生	1. 材质:ABS; 2. 规格:580mm*150mm; 3. 包含制作、安装、搬楼费、平移费、仓储费、二次上门费、卫生费; 4. 单价包含税、运、安装; 5. 产品质保: 包修2年;	南阳瑞生通风设备有限公司	个	11	58	638	30日历天

22	双层活动 百叶风口	南阳瑞生	1. 材质:ABS; 2. 规格: 850mm*150mm; 3. 包含制作、安 装、搬楼费、平移费、仓储费、 二次上门费、卫生费; 4. 单价 包含税、运、安装; 5. 产品质 保: 包修2年;	南阳瑞生通 风设备有限 公司	个	123	67	8241	30日历天
小计	养老中心				项	1	1582181.48	1582181.48	
投标报价金额合计（大写）：贰佰壹拾玖万叁仟陆佰贰拾陆元零捌分									
人民币（小写）：2193626.08元									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 11 月 19 日