

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南汇禹实业发展有限公司

项目编号：唐财采购公开-2025-55

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价(元)	小计(元)	交货时间
1	清洗池	燕诚智能	1、外形尺寸：1500*800*800mm 板材规格： 水池深480mm，304不锈钢材质1.5mm厚； 后板高150mm，后板及其他板304不锈钢材质1.2mm厚； 2、水池支架横梁及调节脚201材质； 其他配置：304单温水龙头1个； 304不锈钢进水管1根（1米）； 304不锈钢下水器1个（含下水管）清除焊斑、毛刺、避免划伤；旋转水龙头（冷水或冷热水） 面板、槽板采用不锈钢拉丝板；围板采用不锈钢拉丝板；主腿采用Φ38不锈钢管；下水口采用铸铝合金下水口；包装星盆焊接可靠，星盆不脱落，无缝隙；落水带网篮，螺丝拧紧，加防水硅胶，	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	5	1995	9975	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕

			拼焊脚杯、脚柱、横档、装子弹脚；含不锈钢硬质弯头。						
2	肉桶车	燕诚智能	1、外形尺寸：625*625*635mm 双侧带提升耳板 2、板材规格： 板材 304 不锈钢材质 2.0mm 厚，尼龙地脚轮；	燕诚智能设备制造河北有限公司	辆	10	1987	19870	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
3	真空滚揉机	燕诚智能 YC-GR 300	主体材质：304 不锈钢 用途：用于对物料进行搅拌、腌制，缩短腌制时间，改善肉质结构、嫩化肉纤维、提高产品出成率。 特点： 1. 内部采用 A 形匙子，使肉块滚揉效果好，避免肉块破碎 2. 传动结构采用链轴器传动，使机械噪音小、安全，使用方便，本机正转出料，反转滚揉。 3. 可根据用户的需要自由调整时间，自动停止。 外形尺寸：1600*1100*1530mm 生产能力：≥200kg/次 功率：380V 2.25KW 真空度：0.04-0.08mpa 滚筒转速：7r/min	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	3	24000	72000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

			▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。						
4	双层工作台	燕诚智能	1、外形尺寸：1800*800*800mm 2、板材规格： 台面 304 不锈钢材质 1.5mm 厚，面板下方有两根加强筋； 层板 304 不锈钢材质 1.5mm 厚；面板下方有两根加强筋； 支架横梁及调节脚 201 材质；	燕诚智能设备制造河北有限公司	张	6	1996	11976	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
5	大清洗池	燕诚智能	1、外形尺寸：1500*800*800mm 2、板材规格： 水池深 580mm，304 不锈钢材质 1.5mm 厚； 后板高 150mm，后板及其他板 304 不锈钢材质 1.2mm 厚； 底部带横梁支撑，水池支架横梁及调节脚 201 材质； 其他配置：304 单温水龙头 1 个； 304 不锈钢进水管 1 根（1 米）； 304 不锈钢下水器 1 个（含下水管）清除焊斑、毛刺、避免划伤；旋转水龙头（冷水或冷热水） 面板、槽板采用不锈钢拉丝板；围板采用不锈钢	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	2097	4194	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

			拉丝板；主腿采用Φ38 不锈钢管；下水口采用铸铝合金下水口；包装星盆焊接可靠，星盆不脱落，无缝隙；落水带网篮，螺丝拧紧，加防水硅胶，拼焊脚杯、脚柱、横档、装子弹脚；含不锈钢硬质弯头。						
6	斩拌机	燕诚智能 YC-ZB 40	<p>主体材质：304 不锈钢</p> <p>1. 用途 将肉、蔬菜及辅料斩成肉馅或肉泥。</p> <p>2. 概述</p> <p>(1)由机架、转锅、斩刀、锅盖、电器控制、安全装置等组成；</p> <p>(2)物料放入转锅、开启转锅及斩刀，物料随锅旋转，斩刀运用高速或低速将物料斩碎；</p> <p>(3)可依不同物料需求切制不同规格，通过调整转锅速度和斩刀速度或控制斩切时间来实现；</p> <p>3. 特点</p> <p>(1)采用双动双速设计，转锅和斩刀速度均可调整；(2)配置安全保护装置，掀盖即停；</p> <p>(3)采用优质刀具，刀刃锋利耐用、高速运行平稳，乳化效果好；(4)选用优质轴承；</p> <p>(5)主体材质：304 不锈钢；(6)高转速能大大提高乳化效果，使产品出品率更高，效果更好；(7)刀尖与斩锅的间隙小于 2mm。</p>	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	29995	29995	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

			4. 技术参数 尺寸: 1150*800*1040mm 30kg/锅 ▲整机产品符合并通过 GB4806. 1-2016, GB4806. 9-2023 食品安全国家标准检测, 具有食品接触产品安全/卫生认证证书, 提供认证证书和国家认监委 (https://www.cnca.gov.cn/) 网站的查询结果截图及第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。 ▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验, 具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。					
7	连续 浸糖 机	燕诚 智能 TW-10 8	1、清洗机主要由外水槽, 内斗, 循环水系统, 出料翻转系统, 溢水系统, 电器控制箱等组成。 2. 特点 （1）内斗采用不锈钢孔板制作, 排杂排沙设计, 洗涤效果佳; （2）出料翻转由丝杆升降机驱动机械缸启动, 运行平稳而且精准; （3）洗涤时间可控, 可依据物料干净程度调整时间;	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	34977	69954 合同签订 后 30 日历 天内交货 并安装调 试完毕

			<p>(4) 利用侧面高压在水流中形成的强力水流，使物料在水中旋转翻动，不伤物料，洗涤效果佳；</p> <p>(5) 自动补水装置，节省用水；</p> <p>(6) 溢水装置可以有效控制水位，使得整个清洗过程简单方便。</p> <p>用途：浸汤自动翻转</p> <p>技术参数：</p> <p>产量：300-500kg/h 电压：380V</p> <p>功率：3kw 外形尺寸：</p> <p>1756*980*1225mm</p>					
8	卤煮自动生产线	燕诚智能 YC-H-LZ770 0	<p>1、PLC 数智系统控制，可实现一键式操作，可以记录不同卤煮工艺，全智能操作。整机材料采用优质 304 不锈钢材质，由轨道部分、行车部分和抓取部分构成。立柱连接智能锅和轨道起到支撑作用；轨道为行车提供直线运动平台；龙门支架保证轨道的稳定性。</p> <p>2、外形尺寸：7700*1680*2668mm±50mm</p> <p>电压：380V 50HZ</p> <p>总功率：7.9KW</p> <p>容积：1000L</p> <p>产能：500kg/h</p> <p>自带卤煮框：4 个</p>	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	252932	252932 2

			气缸压力: 0.6-0.8mpa 加热方式: 蒸汽 设备重量: 1.4t 框材料厚度: 3.0mm					
9	蒸汽锅	燕诚智能YC-EJ C300	<p>1、主体材质: 304 不锈钢, 内锅厚度 4mm, 外锅厚度 3mm, 锅体焊缝均按要求进行无损检测探伤检查, 符合国家标准。</p> <p>用途: 本机作为物料溶化, 消毒, 加热, 热烫, 预煮, 配制, 熬制, 蒸煮与浓缩之用。</p> <p>2、结构: 主要由锅体、进汽、倾翻、搅拌与机架等部分组成</p> <p>外形尺寸: 1400*1100*1050mm</p> <p>容量: 300L</p> <p>加热方式: 蒸汽</p> <p>能源耗量: 蒸汽量 120kg/h 0.3Mpa (3kg)</p> <p>锅内直径: 900mm</p> <p>蒸汽压力: 0.3Mpa</p> <p>3、内外锅体整体冲压成型, 自动抛光, 精细焊接。锅体可双面倾, 便于从两侧出料。</p> <p>夹套结构, 换热面积大, 达到 2.3 平方米换热面积, 加热速度快, 高效节能。</p> <p>全不锈钢制造, 外型美观, 结构紧凑, 清洗方便。</p>	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	3	21500	64500

			出料可由手轮控制,有可供上水和清洗锅子的水龙头。						
10	接肉车	燕诚智能	304 不锈钢材质台车, 上滤网层, 下接油盘带排水, 尺寸: 1500x800x800mm, 厚度 1.5mm, 静音轮, 圆弧角设计。	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	5850	11700	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
11	降温车	燕诚智能	304 不锈钢材质台车, 可移动上滤网盘, 带排水孔, 304 不锈钢材质 1.5mm, 静音轮外形尺寸: 1500x800x800mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	6200	12400	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
12	方形卤煮锅	燕诚智能 YC-DC 100	1、外形尺寸:2060*1160*1240mm 容量: 600L 温度可调范围: 0-100℃ 2、设备材质: 内 304 不锈钢 外 201 不锈钢 电热型 电压功率: 380V/48KW 带液压翻转出料	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	42000	42000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
13	自动双槽油炸	燕诚智能 YC-YZ	主体材质: 304 不锈钢, 厚度 2.0mm。 1. 用途 适用于炸鸡、炸牛排、炸羊排、薯条等各种油炸	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	31000	31000	合同签订后 30 日历天内交货

	机	-2	<p>食品。</p> <p>2. 概述</p> <p>(1) 由机架、油槽、炸物筐、储料滤油斗、接料车、电器控制系统等组成；</p> <p>(2) 设定油温，油温达到预设值，物料放入炸物筐，物料炸制后将炸物筐经轨道滑至中间，打开出料装置将物料倒落至接料车。</p> <p>3. 特点</p> <p>(1) 油温、油炸时间恒定，确保食物品质及工艺要求；</p> <p>(2) 加热速度快，效率高，适用各种物料的炸制；</p> <p>(3) 提拉式旋转出料，配置接料车，安全、方便、卫生；</p> <p>(4) 双槽独立温控，可同时满足不同炸制需求；</p> <p>(5) 配置放油阀，方便收集废油及清洗油槽。</p> <p>4. 技术参数</p> <p>外形尺寸：2245*1110*1255mm</p> <p>功 率：380V/48KW</p> <p>单槽容量：100L 加热方式：电加热</p>						并安装调试完毕
14	真空预冷机	讴科 AVCF-200	1、真空箱体：奥氏体食品级 A304 不锈钢材质，配置水环真空泵，采用 SUS304 不锈钢叶轮真空控制系统，电容型真空硅温度检测系统，电阻型	广东讴科冷链科技有限公司	台	1	258000	258000	合同签订后 30 日历天内交货

			温度测量，PLC+触控屏控制。带CE认证，核心控制采用智能蒸汽灭菌系统+PID徐冷徐压系统，遮露板采用奥氏体食品级A304不锈钢材料。 2、外形尺寸 2270*1270*1950mm（宽*深*高） 有效容积：760*1080*1380mm（宽*深*高） 处理能力：200Kg/批 3、冷却温度/时间：90-10°C / 20min 室内机功率：2.4KW 机体接口尺寸：真空泵进水口 DN20 真空泵排水口 DN40 蒸汽进口：DN20 内丝 换热冰水进出口：DN50 外丝 外部供应：冷却循环泵 水压 0.15-0.4Mpa 水温：≤25°C 用水量 0.1-0.3m³/H 蒸汽：压力 0.2-0.3Mpa 干度 0.97 以上 供给量：100Kg/H 冰水：水温 3-15°C 流量 ≥12L/min 4、防护等级：IP65 卫生等级：食品级 产品重量：960kg 运行重量：1200kg						并安装调试完毕
15	冷水机	讴科20HP	1、型号：20HP 设备尺寸：1870*1100*1790mm	广东讴科冷链科技有限	台	1	77000	77000	合同签订后30日历

			电源: 380V 总功率: 19KW 制冷量: 50000 Kcal/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 m³/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35°C 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵 : 立式循环水泵耐腐蚀 5、连接管道: PPR-U 热塑管 联塑产品	公司					天内交货 并安装调试完毕
16	冷水罐	讴科	1、材质: 304 不锈钢 尺寸规格 2 吨容积, 平底 1150*1800mm 无支架型	广东讴科冷链科技有限公司	台	2	6500	13000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
17	双层水浴杀菌	燕诚智能	1、采用 30mm 硅酸铝棉+20mm 聚氨酯双层保温材料, 热水罐带有升温消音功能, 釜门及法兰采用高温热处理消除焊接应力, 配置磁翻板液位	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	276000	276000	合同签订后 30 日历天内交货

	釜(蒸汽)	<p>计。设计使用年限 15 年。操作系统配有多余控制系统、多级权限管理系统、流程记录系统、I/O 监视系统、维护保养及记录系统；带手动操作模式；杀菌异常报警系统</p> <p>2、罐体采用优质压力容器专用板材；激光焊接，单面焊接双面成型。封头一次冲压成型，螺旋缠绕式换热器。plc 智能化控制，设备配置多级权限管理，全流程可微电脑控制，采用 16 个检测探头进行热分布智能监测，保证运行稳定。车间预留场地：6500*2800*3000mm</p> <p>3、设备尺寸：1400*4500*2800mm</p> <p>杀菌罐：Φ 1000*2400mm 板厚 5mm 容积 2m³</p> <p>热水罐：Φ 1000*2400mm 板厚 5mm 容积 2m³</p> <p>储水罐：根据场地 容量：5T (不锈钢) 设备材质：304 不锈钢</p> <p>设计承压：0.35Mpa 使用压力：0.3Mpa</p> <p>杀菌锅设计温度：147℃ 最高工作温度：142℃</p> <p>设备产量：500kg/批次 不同产品时间不同 约 60 分钟/批次。 加热方式：蒸汽加热</p> <p>蒸汽消耗量：110Kg/锅 蒸汽压力：0.4Mpa</p> <p>压缩空气耗量：1.3m³ 压力：0.6Mpa</p> <p>电源电压：380V 使用最大功率：8.5KW (循环水泵：3KW、冷水泵：5.5KW)</p>	并安装调试完毕
--	-------	---	---------

			其他服务：含阀门、管件一套，设备负责 3 米内管道及线路安装。一键式启动操作；不达到运行条件，无法开机；所有操控及显示装置都集中在操作面板上。三级的权限等级，能够确保产品工艺参数的准确性、操作记录的可追溯性，避免工艺参数的错误修改和恶意修改。10 寸高清屏，具备以太网和 RS485 端口，为实现“一网到底”提供必要的通信接口，功能强大、分辨率高、触摸灵敏度高、运行稳定、故障率低。						
18	压力蒸汽机 (0.7 MPa)	江苏威特斯 LSS1.0—0.8—Q	1、锅炉型式：立式，生产饱和蒸汽额定发热量 1T/H 额定压力 0.7mpa，燃气消耗量 75m ³ /H，排烟温度 <90℃ 本体重量 1750KG 外形尺寸 2250*1500*2800mm 水容积 49.95L 炉体材质 3087 碳钢+316L 不锈钢(翅片)炉体焊接方式 全氩弧 控制方式：温度控制燃烧调节方式：空气燃气比例调节凝器材质 316L 不锈钢 2、冷凝器循环管 D25 烟囱直径 中 219 温度传感器 pt100 燃烧调节方式 20%-100%比例调节氮氧化物 (10x)W0x<30mg/m ³ (超低氮环保排放) 3、阀组口径 DH40 燃气压力(动压 Wa)：3-8 点火方式：自动电子点火/二级预点火。设备带低	江苏威特斯锅炉制造有限公司	台	1	155000	155000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

			水位保护, 超温保护, 超压保护, 烟温超高保护, 燃气压力低保护。机械式急停开关环评测试: 颗粒物浓度<20mg/m ³ , 能效检测: 热效率达97.60%, 燃烧机试验: 符合燃油气燃烧器安全技术规则规定。其他要求: 进水必须使用纯净水, 蒸汽发生器本体必须每天下班前排污, 排污时设备内压力 0.1mpa, 冷凝器 7 天排污一次。 ▲具备锅炉大气污染物初始排放测试报告、能效测试报告、水容积测试报告						
19	不锈钢水箱	燕诚智能 5T	尺寸规格 容积 5 吨 立钢 1630*2400mm (不含支架)	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	15000	15000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
20	双室真空包装机深槽	燕诚智能 YC-BZ 600	1、材质: 真空室及真空室板采用优质 304 不锈钢材质, 真空室板厚 3mm, 局部表面喷砂处理。用途: 将物料包装后抽真空, 包装各种物料. 真空包装后的物料可防止氧化、霉变、虫蛀、受潮, 延长产品存储期限。 特点: 1. 机内具有非常有效的油雾消除性能, 不需接管排气。 2. 自动化控制, 抽真空、加热封口、冷却、放气	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	30000	60000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

			<p>到真空盖开启， 全过程自动程序控制。</p> <p>3. 封口温度由调整时间予以控制，范围极广，适用于各种不同材料的包装袋。</p> <p>4. 控制面板上设有急停按钮，如发现包装过程中出现异常，按急停按钮，即可中断包装程序。</p> <p>外形尺寸：1485*735*930mm</p> <p>功率：380V, 2.5KW</p> <p>封口规格：610*10mm</p> <p>真空室尺寸：720*550*150mm</p> <p>▲整机产品符合并通过 GB4806.1-2016, GB4806.9-2023 食品安全国家标准检测，具有食品接触产品安全/卫生认证证书，提供认证证书和国家认监委 (https://www.cnca.gov.cn/) 网站的查询结果截图及第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。</p> <p>▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。</p>						
21	封口机	燕诚智能 YC-FK	<p>1、电源电压:220/50 V/Hz</p> <p>电机功率: 50/100 w</p> <p>电热功率: 300×2 w</p>	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	3000	6000	合同签订后 30 日历天内交货

		01	<p>封口线速度:0-16 (0-24) m/min</p> <p>封口宽度:10 mm</p> <p>温控范围: 0-300 °C</p> <p>印字类别: 钢轮压痕印字</p> <p>2、输送台尺寸: 840×180 mm</p> <p>封口中心至输送台距离: 10-40 mm</p> <p>底板至输送台内侧距离: 65-85 mm</p> <p>封口中心至袋口最大距离: 21 mm</p> <p>输送台总承载重量: ≤10 kg</p> <p>外形尺寸: 844*402*320 mm</p> <p>净重: 23 kg</p>						并安装调试完毕
22	金属检测机	燕诚智能 YC-JJ 40XX	<p>1. 主体材质: 304 不锈钢, 检测仓 3mm, 壳体 1.5mm。</p> <p>用途: 用于检测包装物料内金属碎屑, 液晶屏控制。</p> <p>结构: 由机架、传送带、控制系统、控头、配电箱等组成。</p> <p>特点: 1. 操作系统采用人性化、智能化设计, 高清 7 英寸触摸屏, 直观便捷。该界面操作简便, 便于工作人员轻松直观的操作, 无需复杂的操作便可以获取有效信息;</p> <p>2. 具有一键式自学习功能, 只需根据设定的程序</p>	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	37000	37000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

		<p>将被检测产品通过检测通道一次，即可自动准确设定和记忆产品参数，无需人工调节，操作使用十分简单；</p> <p>3. 具有用户访问日志与检测日志数据储存与显示。产品生产总数和检出数量统计储存功能，主界面可分开显示生产总数，合格，不良品的数据，日期万年历，日志可追溯；</p> <p>4. 检测信号强度显示能够清晰的反映出产品中含有金属异物的信号大小；</p> <p>5. 具有 200 多种产品参数记忆功能，可存储 200 多种产品的检测参数，一次设定存储后，下次使用调用即可，无需再次调节。能够在生产线上快速的进行产品转换；</p> <p>6. 具有开机自动故障检测和提示功能，可有效杜绝无效检测；</p> <p>7. 中英文等多种语言可供选择；</p> <p>8. 探头部分采用独特的材料和生产工艺制作，灵敏度高，抗干扰能力强，性能稳定，使用周期达 10 年以上；</p> <p>9. 整机采用模块化设计和组装，组装调试和拆卸简单，维修方便，维修成本低；</p> <p>10. 可根据被检测产品的尺寸、重量和产品特性进行量身定制，以达到检测效果；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			11. 可根据生产现场的环境和安全需要, 进行防水、防尘、防振和防爆定制, 确保设备使用安全 外形尺寸: 1680*830*1150mm 功率: 200-500W						
23	3人感应消毒洗手池	燕诚智能	1、外形尺寸: 1500*500*800mm 消毒槽: 200 深*120 宽 mm 2、板材规格: 水池深 230mm, 304 不锈钢材质 1.5mm 厚; 后板高 150mm, 后板及其他板 304 不锈钢材质 1.2mm 厚; 水池支架横梁及调节脚 201 不锈钢材质; 四周封板 304 不锈钢材质 1.2mm 其他配置: 304 单温感应水龙头 3 个; 304 不锈钢进水管 3 根 (1 米) ; 304 不锈钢下水器 2 个 (含下水管) ; 下水三通 1 个; 大小双槽 (带消毒槽) , 面板、 槽板采用 304 材质 1.5mm 不锈钢拉丝板; 围板采 用不锈钢拉丝板; 主腿采用 38*38*1.2mm 不锈钢 管;	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	1	5000	5000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
24	靴底浸泡消毒	燕诚智能	SUS316 不锈钢材质制造, 厚度 1.2mm, 耐二氧化 钠。1500*600*1800mm 清除焊斑、毛刺、避免划 伤;	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	1	3355	3355	合同签订后 30 日历天内交货

	池								并安装调试完毕
25	四层货架	燕诚智能	304 不锈钢 1.5mm 厚方管 1、1500 毫米横梁；每个隔板可支持重达 272kg 负载。 2、重量比钢轻 60%，易于设置、调整和改变配置。 3、耐潮湿；不会生锈或腐蚀。 4、外形尺寸：1500*600*1800mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	10	2180	21800	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
26	双星水池	燕诚智能	外形尺寸：1200*600*800mm 板材规格： 水池深 280mm，304 不锈钢材质 1.5mm 厚； 后板高 150mm，后板及其他板 304 不锈钢材质 1.2mm 厚； 水池支架横梁及调节脚 201 材质； 其他配置：304 单温水龙头 2 个；304 不锈钢进水管 2 根（1 米）；304 不锈钢下水器 2 个（含下水管）；下水三通 1 个；清除焊斑、毛刺、避免划伤；旋转水龙头（冷水或冷热水）面板、槽板采用不锈钢拉丝板；围板采用不锈钢拉丝板； 主腿采用Φ38 不锈钢管；下水口采用铸铝合金下水口；包装星盆焊接可靠，星盆不脱落，无缝隙；	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	2000	4000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

			落水带网篮, 螺丝拧紧, 加防水硅胶, 拼焊脚杯、脚柱、横档、装子弹脚; 槽深 280mm, 含不锈钢硬质弯头。						
27	洗地龙头	古阁尔 GGR-X D501-T	外钢 304 不锈钢板厚度为 5mm, 冲地龙头的核心为簧和中心轴。 1. 簧为锰钢制造, 经过 15000 次交互测试, 不断裂。 2. 中心轴的材质为 1 铬 14, 硬度为 53, 不易磨损。 3. 液压管为蓝色三层钢丝, 光面不沾油, 同时可承受 300psi-1000psi 的压力。加长管, 管长度为 15m. 4. 定位圈: 具有六向变节, 管子回收及方向均匀。 5. 进水主体: 材质为黄铜, 耐腐蚀。 6. 花洒喷头: 不锈钢+ABS 软胶材质, 经久耐用。配置 2 个花洒喷头。	开平古阁尔金属制品有限公司	个	4	2200	8800	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
28	自动感应酒精消毒器	燕诚智能	全自动感应壁挂式喷雾式消毒机 电源及电压: 220V/220W 尺寸: 248x190x520MM	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	500	1000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

29	自动感应干手器	燕诚智能	1、材质：高速烘手器烘手机 风速：17m/s 尺寸：248*165*470mm 2、转速高（无刷直流电机可轻松达到 10000 转 / 分钟以上），能提供强劲气流，大幅提升干手速度； 调速性能优异，可根据需求调节风速，兼顾节能与效率； 无刷设计寿命长（可达数万小时）、噪音低、能效高，适合商用高频使用	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	500	1000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
30	双门留样柜	燕诚智能	1、尺寸：1200*565*2000mm 电压功率：220V/800W 容量：808L 2、冷藏温度：2-10℃ 层架尺寸：4 层 产品特点：多档控温，可调节置物架，安全防盗锁，隐藏门把手、双层钢化玻璃门，直冷温显双锁铜管(双锁) 发泡层厚度为 6CM	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	1	3350	3350	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
31	脚踏垃圾桶	燕诚智能	食品级 PE 材质、容量 12 升。	燕诚智能设备制造河北有限公司	套	10	65	650	合同签订后 30 日历天内交货

										并安装调试完毕
32	不锈钢桶	燕诚智能	304 材质、带盖、硬耳。盖子密闭性高。Φ40cm	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	5	300	1500	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕	
33	漏盆	燕诚智能	滤油、滤水。304 不锈钢材质, Φ 550*160mm, 0.8mm 厚。	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	10	100	1000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕	
34	生盆	燕诚智能	材质: 不锈钢 Φ 500mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	10	100	1000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕	
35	半成品盆	燕诚智能	材质: 不锈钢 Φ 400mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	10	60	600	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕	

36	托盘	燕诚智能	1、外形尺寸:1000*1200*150mm 材质:全新 HDPE/PP 料 颜色:蓝色、黑色等 特别说明:一次成型 2、货架承载:3T 静载:1T 动载 使用范围:物流、货架、叉车、工程、垫仓等 进叉形式:四面进叉、适合叉车、手动液压车使用。	燕诚智能设备制造河北有限公司	只	20	320	6400	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
37	垫仓板	燕诚智能	1、外形尺寸:1000*1200*150mm 材质:全新 HDPE/PP 料 颜色:蓝色、黑色等 特别说明:一次成型 2、货架承载:3T 静载:1T 动载 使用范围:物流、货架、叉车、工程、垫仓等 进叉形式:四面进叉、适合叉车、手动液压车使用。	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	20	320	6400	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
38	搬运车	燕诚智能	100 公斤限重, 专用, 防止撒漏, 易清洗。 1100*700*200mm, 38*38 不锈钢方管厚 1.5mm, 不锈钢板厚 1.5mm, 把手 Φ 38 不锈钢圆管厚 1.0mm, 5 寸脚轮, 2 个万向轮 (带刹车), 2 个 固定轮。	燕诚智能设备制造河北有限公司	辆	6	1350	8100	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

39	手动液压车	燕诚智能	载重 2000kg, 适合拉 500-1000kg 的重量范围。选用超高荷载尼龙轮。	燕诚智能设备制造河北有限公司	辆	2	2550	5100	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
40	兽药残留检测仪	燕诚智能	1、显示屏 7 寸彩色触摸屏 2、通信接口 USB2.0 存储 SD 卡 3、测量重复性 CV ≤0.1% 测量时间 ≤2 秒 批间差异 CV ≤2% 电压 AC220V 50Hz	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	11800	11800	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
41	肉类水分检测仪	燕诚智能	测量范围:65-85% 采样时间:一次采样时间<1S 环境湿度:20-90 %RH 环境温度:0-40° C	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	3180	3180	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
42	六门更衣柜	燕诚智能	1、外形尺寸: 900*450*1800mm 2、板材规格: 层板 304 材质 1.5mm 厚, 封板及门 304 材质 1.2mm 厚; 带锁。	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	6	3150	18900	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

43	单人风淋室	燕诚智能	<p>1. 主体材质：304 不锈钢</p> <p>用途：将进入车间人员身上灰尘、毛发、碎物吹走，三面吹，语音控制。</p> <p>特点：1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭；</p> <p>2. 采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置；</p> <p>3. 采用液晶时间显示，风淋时间为 0~99s 可调，并显示已风淋时间；</p> <p>4. 采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统达到 25m/s~30m/s 的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果；</p> <p>5. 采用先进的静音系统，运转更安静，对正在工作的人员影响更小。</p> <p>6. 采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室&风淋通道内产生的异味进行彻底的消除。</p> <p>外形尺寸：1400*1000*2100mm(宽*深*高)</p> <p>内部尺寸：800*860*1980mm(宽*深*高)</p> <p>喷球数：12 个</p> <p>功率：380V/1.1KW</p> <p>▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，具有第三方检测机构出具</p>	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	15000	30000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
----	-------	------	--	----------------	---	---	-------	-------	------------------------

			的检测或试验报告并加盖公章。						
44	原料 冷藏 库	燕诚 智能	<p>1、用途:冷库库门带安全锁。冷库库板板间接口互相咬合,板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起,确保库体之坚固平整密合。</p> <p>特点:选用吊顶式冷风机及优质名牌压缩机组,同时配置微电脑控制箱,压力阀,单组标准防冻门、照明、融霜、排水。</p> <p>2、外形尺寸: 6*9*2. 5m 平移门: 1500*2100mm 数量: 2 个 冷藏温度范围: +5℃~ -5℃</p> <p>3、阻燃库板厚度: 100mm 聚氨酯发泡密度: 40 公斤/立方米 彩钢板厚度: 1. 5mm</p>	燕诚智能设 备制造河北 有限公司	m ³	135	700	94500	合同签订 后 30 日历 天内交货 并安装调 试完毕
45	腌制 库	燕诚 智能	<p>1、用途:冷库库门带安全锁。冷库库板板间接口互相咬合,板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起,确保库体之坚固平整密合</p> <p>特点:选用吊顶式冷风机及优质名牌压缩机组,同时配置微电脑控制箱,压力阀,单组标准防冻门、照明、融霜、排水。</p> <p>2、尺寸: 6*10. 5*2. 5m</p>	燕诚智能设 备制造河北 有限公司	m ³	157 . 5	700	11025 0	合同签订 后 30 日历 天内交货 并安装调 试完毕

			平移门: 1500*2100mm 数量: 3 个 冷藏温度范围: +5℃~-5℃ 3、阻燃库板厚度: 100mm 聚氨酯发泡密度: 40 公斤/立方米 彩钢板厚度: 1.5mm						
46	原料冷冻库	燕诚智能	1、用途: 冷库库门采用全埋自由回归门, 开启之后门自动复回, 带安全锁。是根据模具备件由预制面板制成的凹凸板, 保证板间接口互相咬合, 板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起, 确保库体之坚固平整密合。 2、特点: 选用吊顶式冷风机及优质名牌压缩机组, 同时配置微电脑控制箱, 压力阀, 单组标准防冻门、照明、融霜、排水。 3、平移门: 1500*2100mm 数量: 2 个 外形尺寸: 5900*18000*2500mm 冷藏温度范围: 0℃~-18℃ 4、阻燃库板厚度: 100mm 聚氨酯发泡密度: 40 公斤/立方米 彩钢板厚度: 1.5mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	m ³	265 .5	1490	39559 5	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
47	净化水处理系	燕诚智能	集预处理设备过滤净化电器控制为一体化净水设备组合, 技术参数: 1. 设备产水量 : 2t/h	燕诚智能设备制造河北有限公司	套	1	46555	46555	合同签订后 30 日历天内交货

	统		2. 设备产水水质: 瓶装饮用纯净水卫生标准 GB17323。 3. 设备电力需求: 380v 低压动力电源: AC380V ±5%, 50Hz, 3P+1N; 4. 低压控制和照明电源: AC220V±5%, 50Hz, 3P+1N+1PE; 5. 不锈钢原水罐 3t, 不锈钢纯水罐 3t						并安装调试完毕
48	自动封箱机	燕诚智能 YC-FX 400	1、机器尺寸长: 1770*860*1520mm 电压功率: 110/220V 420W 2、传送带速度: 18m/min 纸箱范围: 长 200-600mm 宽 150-500mm 高 150-500mm 3、胶带尺寸: 48/60/75mm (择一使用) 空气消耗量: 50NL/min 4、必要空气压: 0.6Mpa 台面高度 600+150mm 机器重量 255kg	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	30850	30850	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
49	10cm 厚聚氨酯	奇冻制冷	0.4mm 不锈钢聚氨酯保温板容重 40kg±2/m³, 填充物采用复合材料, B1 级阻燃, +0.5mm 彩钢材料。	南阳奇冻制冷设备有限公司	m²	137 5	215	29562 5	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

50	冷库门	奇冻制冷	电动豪华平移门3000mm*2000mm*100mm 电动平移门带门口地坪加热, 带安全锁。门板通常采用聚氨酯与面板整体发泡工艺, 保温性能好; 门框采用铝合金或不锈钢等材质, 并配有自限温电热带, 四周使用三元乙丙橡胶密封条, 设有库内脱险安全装置和内开门器。	南阳奇冻制冷设备有限公司	扇	2	10500	21000	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕
51	挤塑板	奇冻制冷	10cm 挤塑板	南阳奇冻制冷设备有限公司	m ³	68	320	21760	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕
52	聚氨酯发泡胶	固宝	高密度18倍膨化低温专用聚氨酯发泡胶	广东固宝胶业有限公司	项	1	1000	1000	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕
53	*安装费	/	冷库库板安装费	/	m ²	202.5	20	40500	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕

54	冷风机	奇冻制冷	DD300	南阳奇冻制冷设备有限公司	台	3	12500	37500	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕
55	制冷机组	奇冻制冷	30匹风冷机组	南阳奇冻制冷设备有限公司	台	3	22500	67500	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕
56	*安装费	/	机组整体安装费	/	P	90	200	18000	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕
57	钢管 无缝/铜管	专诚	#57钢	山东专诚钢管有限公司	米	3	1000	3000	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕
58		奇冻制冷	2米风幕机	南阳奇冻制冷设备有限公司	台	1	1200	1200	合同签订后30日历

				公司					天内交货并安装调试完毕
59	膨胀阀	奇冻制冷	#15 热力高效膨胀阀，采用满液式蒸发器，精准控制液位，避免液态制冷剂直接进入压缩机。耐低温性能显著，具备宽幅流量调节能力，抗冰堵与脏堵能力强。	南阳奇冻制冷设备有限公司	项	3	650	1950	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
60	制冷剂	丰之茂	R 22，高效制冷剂	河南丰之茂环保制冷科技有限公司	项	7	500	3500	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
61	机组电控箱	奇冻制冷	40KW 化霜	南阳奇冻制冷设备有限公司	套	2	1500	3000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
62	防潮 LED 库灯	奇冻制冷	保鲜库专用灯 10W	南阳奇冻制冷设备有限公司	个	30	75	2250	合同签订后 30 日历天内交货并安装调

										试完毕
63	橡塑 保温 棉	奇冻 制冷	橡塑保温棉, 导热系数 0°C 时不超过 0.034W/m·K, 能有效阻止热量传递, 闭孔结构使其湿阻 $\mu \geq 5,000$, 水汽不易透过, 吸水率低, B1 级防火	南阳奇冻制冷设备有限公司	项	1	2000	2000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕	
64	高强 包扎 带	奇冻 制冷	高强度扎带, 防水配件, 专用防水防冻	南阳奇冻制冷设备有限公司	卷	30	100	3000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕	
65	*辅料	/	水管 配件	/	套	30	100	3000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕	
66	过滤 器 滤芯	奇冻 制冷	陶瓷颗粒高密过滤器滤芯、单向阀等	南阳奇冻制冷设备有限公司	套	3	500	1500	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕	

67	电磁阀手阀角阀	奇冻制冷	电磁阀手阀, 角阀压力阀, 支架等	南阳奇冻制冷设备有限公司	套	3	500	1500	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
68	电线	奇冻制冷	10mm ² 铜芯电缆	南阳奇冻制冷设备有限公司	米	100	30	3000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
69	电线	奇冻制冷	4mm ² 铜芯电缆	南阳奇冻制冷设备有限公司	米	100	30	3000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
70	电线	奇冻制冷	2mm ² 照明电线	南阳奇冻制冷设备有限公司	米	100	30	3000	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
71	*五金焊条	/	工业专用五金焊条、焊剂、脚手架, 焊缝处理剂	/	套	3	300	900	合同签订后 30 日历

	焊剂								天内交货 并安装调试完毕
72	梁支柱	奇冻制冷	梁支柱, 吊丝杆, 垫片	南阳奇冻制冷设备有限公司	套	90	80	7200	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
73	*吊装配件	/	吊装配件(蘑菇钉、吊杆、螺丝、风机吊架)	/	套	90	50	4500	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
74	*运费	/	运费(总运费)	/	项	1	2300	2300	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
75	*C25混凝土坪	/	C25 混凝土	/	立方米	67.5	350	23625	合同签订后 30 日历天内交货并安装调

									试完毕
76	*地面平整	/	地面开挖、平整,渣土清运, C10 混凝土垫层 5cm	/	平方米	675	35	23625	合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
投标报价金额合计(大写) : 贰佰玖拾伍万零壹佰壹拾陆元整								人民币(小写) : 2950116.00 元	

备注: 此表格需按照“采购需求”逐项严格填写, 否则拒绝其投标。

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章) :

日期: 2025 年 12 月 01 日