

政府采购合同

甲方（采购人）：唐河县农业农村局

乙方（供应商）：河南汇禹实业发展有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他法相关法律法规的规定，甲、乙双方按照项目编号为唐财采购公开-2025-55及项目名称为唐河县农业农村局 2025 年国家级农业产业强镇(郭滩镇黑羽鸡)春华烧鸡加工厂提升项目(一期)及标准化食品厂建设项目(一期)设备采购项目相关招标文件、投标文件和《中标通知书》的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

一、采购内容：冷库设备购置，包含：冷库库板、库机组、辅料辅件等。标准化食品厂设备购置，包含：降冷灭菌组合产线、油炸卤煮组合生产线、包装组合产线、清洗消杀组合产线、检测留样组合产线、冷藏库等。（详见合同附件）。

二、合同总价：2950116.00 元

人民币（大写）：贰佰玖拾伍万零壹佰壹拾陆元整

三、交货期：合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕。

四、交货地点：采购人指定地点。

五、质量要求：合格，符合国家及行业内有关标准及规定并满足采购人要求。

六、货物质保期：1 年（自验收合格之日起）。

七、合同履行期限：同交货期。

八、验收方式：现场验收。

九、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的技术要求、质量、数量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 48 小时内做出处理并予以书面说明。

3、因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地有资质的检测部门进行鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十、其它

1、合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理；在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等

的法律效力。

3、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章后生效。

4、本合同一式五份：甲乙双方各执二份，政府采购管理部门备案一份。

甲方（公章）：

法定代表人（授权代表）：



乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：



合同签订时间：2025年12月3日

合同附件								
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	清洗池	燕诚智能	1、外形尺寸：1500*800*800mm 板材规格： 水池深 480mm，304 不锈钢材质 1.5mm 厚； 后板高 150mm，后板及其他板 304 不锈钢材质 1.2mm 厚； 2、水池支架横梁及调节脚 201 材质； 其他配置：304 单温水龙头 1 个； 304 不锈钢进水管 1 根（1 米）； 304 不锈钢下水器 1 个（含下水管）清除焊斑、毛刺、避免划伤；旋转水龙头（冷水或冷热水） 面板、槽板采用不锈钢拉丝板；围板采用不锈钢拉丝板；主腿采用 Φ38 不锈钢管；下水口采用铸铝合金下水口；包装星盆焊接可靠，星盆不脱落，无缝隙；落水带网篮，螺丝拧紧，加防水硅胶，拼焊脚杯、脚柱、横档、装子弹脚；含不锈钢硬质弯头。	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	5	1995	9975
2	肉桶车	燕诚智能	1、外形尺寸：625*625*635mm 双侧带提升耳板 2、板材规格： 板材 304 不锈钢材质 2.0mm 厚，尼龙地脚轮；	燕诚智能设备制造河北有限公司	辆	10	1987	19870

3	真空滚揉机	燕诚智能 YC-GR 300	主体材质：304 不锈钢 用途：用于对物料进行搅拌、腌制，缩短腌制时间，改善肉质结构、嫩化肉纤维、提高产品出成率。 特点： 1. 内部采用 A 形匙子，使肉块滚揉效果好，避免肉块破碎 2. 传动结构采用链轴器传动，使机械噪音小、安全，使用方便，本机正转出料，反转滚揉。 3. 可根据用户的需要自由调整时间，自动停止。 外形尺寸：1600*1100*1530mm 生产能力：≥200kg/次 功率：380V 2.25KW 真空度：0.04-0.08mpa 滚筒转速：7r/min	燕诚智能设备 制造河北有限公司	台	3	24000	72000
4	双层工作台	燕诚智能	1、外形尺寸：1800*800*800mm 2、板材规格： 台面 304 不锈钢材质 1.5mm 厚，面板下方有两根加强筋； 层板 304 不锈钢材质 1.5mm 厚；面板下方有两根加强筋； 支架横梁及调节脚 201 材质；	燕诚智能设备 制造河北有限公司	张	6	1996	11976

5	大清洗池	燕诚智能	1、外形尺寸：1500*800*800mm 2、板材规格： 水池深 580mm，304 不锈钢材质 1.5mm 厚； 后板高 150mm，后板及其他板 304 不锈钢材质 1.2mm 厚； 底部带横梁支撑，水池支架横梁及调节脚 201 材质； 其他配置：304 单温水龙头 1 个； 304 不锈钢进水管 1 根（1 米）； 304 不锈钢下水器 1 个（含下水管）清除焊斑、毛刺、避免划伤；旋转水龙头（冷水或冷热水）面板、槽板采用不锈钢拉丝板；围板采用不锈钢拉丝板；主腿采用 Φ38 不锈钢管；下水口采用铸铝合金下水口；包装星盆焊接可靠，星盆不脱落，无缝隙；落水带网篮，螺丝拧紧，加防水硅胶，拼焊脚杯、脚柱、横档、装子弹脚；含不锈钢硬质弯头。	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	2097	4194
6	斩拌机	燕诚智能 YC-ZB 40	主体材质：304 不锈钢 1.用途 将肉、蔬菜及辅料斩成肉馅或肉泥。 2.概述 (1)由机架、转锅、斩刀、锅盖、电器控制、安全装置等组成； (2)物料放入转锅、开启转锅及斩刀，物料随锅旋转，斩刀运用高速或低速将物料斩碎；	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	29995	29995

			(3)可依不同物料需求切制不同规格，通过调整转锅速度和斩刀速度或控制斩切时间来实 现； 3. 特点 (1)采用双动双速设计，转锅和斩刀速度均可调整；(2)配置安全保护装置，掀盖即停； (3)采用优质刀具，刀刃锋利耐用、高速运行平稳，乳化效果好；(4)选用优质轴承； (5)主体材质：304 不锈钢；(6)高转速能大大提高乳化效果，使产品出品率更高，效果更好； (7)刀尖与斩锅的间隙小于 2mm。 4. 技术参数 尺寸：1150*800*1040mm 加工能力：30kg/锅					
7	连续浸糖机	燕诚智能 TW-108	1、清洗机主要由外水槽，内斗，循环水系统，出料翻转系统，溢水系统，电器控制箱等组成。 2. 特点 (1)内斗采用不锈钢孔板制作，排杂排沙设计，洗涤效果佳； (2)出料翻转由丝杆升降机驱动机械缸启动，运行平稳而且精准； (3)洗涤时间可控，可依据物料干净程度调整时间； (4)利用侧面高压在水流中形成的强力水流，	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	34977	69954

8	卤煮 自动 生产 线	燕诚 智能 YC-H- L7770 0	使物料在水中旋转翻动，不伤物料，洗涤效果佳； (5) 自动补水装置，节省用水； (6) 溢水装置可以有效控制水位，使得整个清洗过程简单方便。 用途：浸汤自动翻转 技术参数： 产量：300-500kg/h 电压：380V 功率：3kw 外形尺寸： 1756*980*1225mm					
			1、PLC 数智系统控制，可实现一键式操作，可以记录不同卤煮工艺，全智能操作。整材料采用优质 304 不锈钢材质，由轨道部分、行车部分和抓取部分构成。立柱连接智能锅和轨道起到支撑作用；轨道为行车提供直线运动平台；龙门支架保证轨道的稳定性。 2、外形尺寸：7700*1680*2668mm±50mm 电压：380V 50HZ 总功率：7.9KW 容积：1000L 产能：500kg/h 自带卤煮框：4 个 气缸压力：0.6-0.8mpa 加热方式：蒸汽	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	252932	252932

10	接肉车	燕诚智能	304 不锈钢材质台车, 上滤网层, 下接油盘带排水, 尺寸: 1500x800x800mm, 厚度 1.5mm, 静音轮, 圆弧角设计。	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	5850	11700
11	降温车	燕诚智能	304 不锈钢材质台车, 可移动上滤网盘, 带排水孔, 304 不锈钢材质 1.5mm, 静音轮外形尺寸: 1500x800x800mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	6200	12400
12	方形卤煮锅	燕诚智能 YC-DC 100	1、外形尺寸: 2060*1160*1240mm 容量: 600L 温度可调节范围: 0-100℃ 2、设备材质: 内 304 不锈钢 外 201 不锈钢 电热型 电压功率: 380V/48KW 带液压翻转出料	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	42000	42000
13	自动双槽油炸机	燕诚智能 YC-YZ -2	主体材质: 304 不锈钢, 厚度 2.0mm。 1. 用途 适用于炸鸡、炸牛排、炸羊排、薯条等各种油炸食品。 2. 概述 (1) 由机架、油槽、炸物筐、储料滤油斗、接料车、电器控制系统等组成; (2) 设定油温, 油温达到预设值, 物料放入炸物筐, 物料炸制后将炸物筐经轨道滑至中间, 打开出料装置将物料倒落至接料车。 3. 特点	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	31000	31000

14	真空预冷机	讴科AVCF-200	(1)油温、油炸时间恒定，确保食物品质及工艺要求； (2)加热速度快，效率高，适用各种物料的炸制； (3)提拉式旋转出料，配置接料车，安全、方便、卫生； (4)双槽独立温控，可同时满足不同炸制需求； (5)配置放油阀，方便收集废油及清洗油槽。 4. 技术参数 外形尺寸：2245*1110*1255mm 功 率：380V/48KW 单槽容量：100L 加热方式：电加热 1、真空箱体：奥氏体食品级 A304 不锈钢材质，配置水环真空泵，采用 SUS304 不锈钢叶轮真空控制系统，电容型真空硅温度检测系统，电阻型温度测量，PLC+触屏控制。带 CE 认证，核心控制采用智能蒸汽灭菌系统 + PID 徐冷徐压系统，遮露板采用奥氏体食品级 A304 不锈钢材料。 2、外形尺寸 2270*1270*1950mm（宽*深*高） 有效容积：760*1080*1380mm（宽*深*高） 处理能力：200Kg/批 3、冷却温度/时间：90-10℃ / 20min 室内机 功率：2.4KW	广东讴科冷链科技有限公司	台	1	258000	258000
----	-------	------------	--	--------------	---	---	--------	--------

			机体接口尺寸：真空泵进水口 DN20 真空泵排水口 DN40 蒸汽进口：DN20 内丝 换热冰水进出口：DN50 外丝 外部供应：冷却循环泵 水压 0.15-0.4Mpa 水温：≤25℃用水量 0.1-0.3m³/H 蒸汽：压力 0.2-0.3Mpa 干度 0.97 以上 供给量：100Kg/H 冰水：水温 3-15℃流量 ≥12L/min 4、防护等级：IP65 卫生等级：食品级 产品重量：960kg 运行重量：1200kg					
15	冷水机	讴科 20HP	1、型号：20HP 设备尺寸：1870*1100*1790mm 电源：380V 总功率：19KW 制冷量：50000 Kcal/H 制冷剂：R22 压缩机：涡旋式 功率 15KW 风机：风量 26640 m³/H 功率 1.89KW 水箱：容量 310L 接口管径 DN65 水泵：流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境：≤35℃ 设备重量：830kg	广东讴科冷链科技有限公司	台	1	77000	77000

16	冷水罐	返科	2、制冷冷凝系统：风冷冷凝器 3、制冷阀件：膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵：立式循环水泵耐腐蚀 5、连接管道：PPR-U 热塑管 联塑产品 1、材质：304 不锈钢 尺寸规格 2 吨容积，平底 1150*1800mm 无支架型	广东讴科冷链科技有限公司	台	2	6500	13000	
17	双层水浴杀菌釜（蒸汽）	燕诚智能	1、采用 30mm 硅酸铝棉+20mm 聚氨酯双层保温材料，热水罐带有升温消音功能，釜门及法兰采用高温热处理消除焊接应力，配置磁翻板液位计。设计使用年限 15 年。操作系统配有压力冗余控制系统、多级权限管理系统、流程记录系统、I/O 监视系统、维护保养及记录系统；带手动操作模式；杀菌异常报警系统 2、罐体采用优质压力容器专用板材；激光焊接，单面焊接双面成型。封头一次冲压成型，螺旋缠绕式换热器。plc 智能化控制，设备配置多级权限管理，全流程可微电脑控制，采用 16 个检测探头进行热分布智能监测，保证运行稳定。车间预留场地：6500*2800*3000mm 3、设备尺寸：1400*4500*2800mm 杀菌罐：φ 1000*2400mm 板厚 5mm 容积 2m³ 热水罐：φ 1000*2400mm 板厚 5mm 容积 2m	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	276000	276000	

	(0.7 MPa)	LSSL. 0—0.8—Q	尺寸 2250*1500*2800mm 水容积 49.95L 炉体材质 3087 碳钢+316L 不锈钢(翅片) 炉体焊接方式 全氩弧 控制方式: 温度控制燃烧调节方式: 空气燃气比例调节 凝器材质 316L 不锈钢 2、冷凝器循环管 D25 烟囱直径 中 219 温度传感器 pt100 燃烧调节方式 20%-100%比例调节 氮氧化物 (IOx) W0x<30mg/m³ (超低氮环保排放) 3、阀组口径 DH40 燃气压力(动压 Wa): 3-8 点火方式: 自动电子点火/二级预点火。设备带低水位保护, 超温保护, 超压保护, 烟温超高保护, 燃气压力低保护。机械式急停开关环评测试: 颗粒物浓度<20mg/m³, 能效检测: 热效率达 97.60%, 燃烧机试验: 符合燃油气燃烧器安全技术规则规定。其他要求: 进水必须使用纯净水, 蒸汽发生器本体必须每天下班前排污, 排污时设备内压力 0.1mpa, 冷凝器 7 天排污一次。						
19	不锈钢水箱	燕诚智能 5T	尺寸规格 容积 5 吨 立钢 1630*2400mm (不含支架)	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	15000	15000	

20	双室真空包装机深槽	燕诚智能YC-BZ600	1、材质：真空室及真空室板采用优质 304 不锈钢材质，真空室板厚 3mm，局部表面喷砂处理。 用途：将物料包装后抽真空，包装各种物料。真空包装后的物料可防止氧化、霉变、虫蛀、受潮，延长产品存储期限。 特点：1. 机内具有非常有效的油雾消除性能，不需接管排气。 2. 自动化控制，抽真空、加热封口、冷却、放气到真空盖开启，全过程自动控制。 3. 封口温度由调整时间予以控制，范围极广，适用于各种不同材料的包装袋。 4. 控制面板上设有急停按钮，如发现包装过程中出现异常，按急停按钮，即可中断包装程序。 外形尺寸：1485*735*930mm 功率：380V，2.5KW 封口规格：610*10mm 真空室尺寸：720*550*150mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	30000	60000
21	封口机	燕诚智能YC-FK01	1、电源电压：220/50 V/Hz 电机功率：50/100 w 电热功率：300×2 w 封口线速度：0-16（0-24） m/min 封口宽度：10 mm 温控范围：0-300 °C	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	2	3000	6000

22	金属检测机	燕诚智能 YC-JJ 40XX	印字类别：钢轮压痕印字 2、输送台尺寸： 840×180 mm 封口中心至输送台距离： 10-40 mm 底板至输送台内侧距离： 65-85 mm 封口中心至袋口最大距离： 21 mm 输送台总承载重量： ≤10 kg 外形尺寸： 844*402*320 mm 净重： 23 kg 1. 主体材质： 304 不锈钢，检测仓 3mm, 壳体 1.5mm。 用途： 用于检测包装材料内金属碎屑，液晶屏控制。 结构： 由机架、传送带、控制系统、控头、配电箱等组成。 特点： 1. 操作系统采用人性化、智能化设计，高清 7 英寸触摸屏，直观便捷。该界面操作简单，便于工作人员轻松直观的操作，无需复杂的操作便可以获取有效信息； 2. 具有一键式自学习功能，只需根据设定的程序将被检测产品通过检测通道一次，即可自动准确设定和记忆产品参数，无需人工调节，操作使用十分简单； 3. 具有用户访问日志与检测日志数据储存与显示。产品生产总数和检出数量统计储存功	台	1	37000	37000
			燕诚智能设备制造河北有限公司				

[illegible]

23	3 人感应消毒洗手池	燕诚智能	1、外形尺寸：1500*500*800mm 消毒槽：200 深*120 宽 mm 2、板材规格： 水池深 230mm，304 不锈钢材质 1.5mm 厚； 后板高 150mm，后板及其他板 304 不锈钢材质 1.2mm 厚； 水池支架横梁及调节脚 201 不锈钢材质； 四周封板 304 不锈钢材质 1.2mm 其他配置：304 单温感应水龙头 3 个； 304 不锈钢进水管 3 根（1 米）； 304 不锈钢下水器 2 个（含下水管）； 下水三通 1 个；大小双槽（带消毒槽），面 槽板采用 304 材质 1.5mm 不锈钢拉丝板；围板采用不锈钢拉丝板；主腿采用 38*38*1.2mm 不锈钢管；	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	1	5000	5000
24	靴底浸泡消毒池	燕诚智能	SUS316 不锈钢材质制造，厚度 1.2mm，耐二氧化 化钠。1500*600*1800mm 清除焊斑、毛刺、避 免划伤；	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	1	3355	3355
25	四层货架	燕诚智能	304 不锈钢 1.5mm 厚方管 1、1500 毫米横梁；每个隔板可支持重达 272kg 负载。 2、重量比钢轻 60%，易于设置、调整和改变 配置。	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	10	2180	21800

26	双星水池	燕诚智能	3、耐潮湿；不会生锈或腐蚀。 4、外形尺寸：1500*600*1800mm 外形尺寸：1200*600*800mm 板材规格： 水池深 280mm，304 不锈钢材质 1.5mm 厚； 后板高 150mm，后板及其他板 304 不锈钢材质 1.2mm 厚； 水池支架横梁及调节脚 201 材质； 其他配置：304 单温水龙头 2 个；304 不锈钢进水管 2 根（1 米）；304 不锈钢下水器 2 个（含下水管）；下水三通 1 个；清除焊斑、毛刺、避免划伤；旋转水龙头（冷水或冷热水） 面板、槽板采用不锈钢拉丝板；围板采用不锈钢拉丝板；主腿采用 Φ38 不锈钢管；下水口采用铸铝合金下水口；包装星盆焊接可靠，星盆不脱落，无缝隙；落水带网篮，螺丝拧紧，加防水硅胶，拼焊脚杯、脚柱、横档、装子弹脚；槽深 280mm，含不锈钢硬质弯头。	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	2000	4000	
27	洗地龙头	古尔 GGR-X D501-T	外钢 304 不锈钢板厚度为 5mm，冲地龙头的核 心 为 簧 和 中 心 轴。 1. 簧为锰钢制造，经过 15000 次交互测试，不断裂。 2. 中心轴的材质为 1 铬 14，硬度为 53，不易磨损。	开平古尔金属制品有限公司	个	4	2200	8800	

			3.液压管为蓝色三层钢丝，光而不沾油，同时可承受 300psi-1000psi 的压力。加长管，管长度为 15m. 4.定位圈：具有六向变节，管子回收及方向均匀。 5.进水主体：材质为黄铜，耐腐蚀。 6.花洒喷头：不锈钢+ABS 软胶材质，经久耐用。配置 2 个花洒喷头。					
28	自动感应酒精消毒器	燕诚智能	全自动感应壁挂式喷雾式消毒机 电源及电压：220V/220W 尺寸：248x190x520MM	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	500	1000
29	自动感应干手器	燕诚智能	1、材质：高速烘手器烘手机 风速：17m/s 尺寸：248*165*470mm 2、转速高（无刷直流电机可轻松达到 10000 转 / 分钟以上），能提供强劲气流，大幅提升干手速度； 调速性能优异，可根据需求调节风速，兼顾节能与效率； 无刷设计寿命长（可达数万小时）、噪音低、能效高，适合商用高频使用	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	500	1000
30	双门留样	燕诚智能	1、尺寸：1200*565*2000mm 电压功率：220V/800W	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	1	3350	3350

	柜		容量: 808L 2、冷藏温度: 2-10℃ 层架尺寸: 4 层 产品特点: 多档控温, 可调节置物架, 安全防盗锁, 隐藏门把手、双层钢化玻璃门, 直冷温显双锁铜管(双锁) 发泡层厚度为 6CM	公司				
31	脚踏垃圾桶	燕诚智能	食品级 PE 材质、容量 12 升。	燕诚智能设备制造河北有限公司	套	10	65	650
32	不锈钢桶	燕诚智能	304 材质、带盖、硬耳。盖子密闭性高。Φ40cm	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	5	300	1500
33	漏盆	燕诚智能	滤油、滤水。304 不锈钢材质, Φ550*160mm, 0.8mm 厚。	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	10	100	1000
34	生盆	燕诚智能	材质: 不锈钢 Φ500mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	10	100	1000
35	半成品盆	燕诚智能	材质: 不锈钢 Φ400mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	10	60	600
36	托盘	燕诚智能	1、外形尺寸: 1000*1200*150mm 材质: 全新 HDPE/PP 料	燕诚智能设备制造河北有限公司	只	20	320	6400

			颜色:蓝色、黑色等 特别说明:一次成型 2、货架承载:3T 静载:1T 动载 使用范围:物流、货架、叉车、工程、垫仓等 进叉形式:四面进叉、适合叉车、手动液压车使用。	公司				
37	垫仓板	燕诚智能	1、外形尺寸:1000*1200*150mm 材质:全新 HDPE/PP 料 颜色:蓝色、黑色等 特别说明:一次成型 2、货架承载:3T 静载:1T 动载 使用范围:物流、货架、叉车、工程、垫仓等 进叉形式:四面进叉、适合叉车、手动液压车使用。	燕诚智能设备 制造河北有限公司	个	20	320	6400
38	搬运车	燕诚智能	100 公斤限重, 专用, 防止撒漏, 易清洗。 1100*700*200mm, 38*38 不锈钢方管厚 1.5mm, 不锈钢板厚 1.5mm, 把手 φ 38 不锈钢圆管厚 1.0mm, 5 寸脚轮, 2 个万向轮 (带刹车), 2 个固定轮。	燕诚智能设备 制造河北有限公司	辆	6	1350	8100
39	手动液压车	燕诚智能	载重 2000kg, 适合拉 500-1000kg 的重量范围。 选用超高荷载尼龙轮。	燕诚智能设备 制造河北有限公司	辆	2	2550	5100
40	兽药残留	燕诚智能	1、显示屏 7 寸彩色触摸屏 2、通信接口 USB2.0	燕诚智能设备 制造河北有限公司	台	1	11800	11800

	检测仪		存储 SD 卡 3、测量重复性 CV $\leq 0.1\%$ 测量时间 ≤ 2 秒 批间差异 CV $\leq 2\%$ 电压 AC220V 50Hz	公司			
41	肉类水分检测仪	燕诚智能	测量范围: 65-85% 采样时间: 一次采样时间 $< 1S$ 环境湿度: 20-90 %RH 环境温度: 0-40° C	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	3180
42	六门更衣柜	燕诚智能	1、外形尺寸: 900*450*1800mm 2、板材规格: 层板 304 材质 1.5mm 厚, 封板及门 304 材质 1.2mm 厚; 带锁。	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	6	3150
43	单人风淋室	燕诚智能	1. 主体材质: 304 不锈钢 用途: 将进入车间人员身上灰尘、毛发、碎物吹走, 三面吹, 语音控制。 特点: 1. 采用全自动控制运行, 双门电子互锁, 红外感应自动吹淋, 吹淋时双门锁闭; 2. 采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置; 3. 采用液晶时间显示, 风淋时间为 0~99s 可调, 并显示已风淋时间; 4. 采用阿基米德螺旋型设计的送风风淋系统	燕诚智能设备制造河北有限公司	个	2	15000
							30000

44	原料 冷藏 库	燕诚 智能	达到 25m/s~30m/s 的超强风速,确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果; 5. 采用先进的静音系统,运转更安静,对正在工作的人员影响更小。 6. 采用独特的空气清新功能系统,对长期封闭的风淋室&风淋通道内产生的异味进行彻底的消除。 外形尺寸: 1400*1000*2100mm(宽*深*高) 内部尺寸: 800*860*1980mm(宽*深*高) 喷球数: 12 个 功率: 380V/1.1KW 1、用途:冷库库门带安全锁。冷库库板板间接口互相咬合,板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起,确保库体之坚固平整密合。 特点: 选用吊顶式冷风机及优质名牌压缩机组,同时配置微电脑控制箱,压力阀,单组标准防冻门、照明、融霜、排水。 2、外形尺寸: 6*9*2.5m 平移门: 1500*2100mm 数量: 2 个 冷藏温度范围: +5℃~-5℃ 3、阻燃库板厚度: 100mm 聚氨酯发泡密度: 40 公斤/立方米 彩钢板厚度: 1.5mm						
			燕诚智能设备 制造河北有限 公司	m ³	135	700	94500		

45	腌制库	燕诚智能	1、用途：冷库库门带安全锁。冷库库板板间接口互相咬合，板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起，确保库体之坚固平整密合 特点：选用吊顶式冷风机及优质名牌压缩机组，同时配置微电脑控制箱，压力阀，单组标准防冻门、照明、融霜、排水。 2、尺寸：6*10.5*2.5m 平移门：1500*2100mm 数量：3个 冷藏温度范围：+5℃~-5℃ 3、阻燃库板厚度：100mm 聚氨酯发泡密度：40 公斤/立方米 彩钢板厚度：1.5mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	m ³	157.5	700	110250
46	原料冷冻库	燕诚智能	1、用途：冷库库门采用全埋自由回归门，开启之后门自动复回，带安全锁。是根据模具件由预制面板制成的凹凸板，保证板间接口互相咬合，板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起，确保库体之坚固平整密合。 2、特点：选用吊顶式冷风机及优质名牌压缩机组，同时配置微电脑控制箱，压力阀，单组标准防冻门、照明、融霜、排水。 3、平移门：1500*2100mm 数量：2个 外形尺寸：5900*18000*2500mm 冷藏温度范围：0℃~-18℃ 4、阻燃库板厚度：100mm	燕诚智能设备制造河北有限公司	m ³	265.5	1490	3955595

47	净化水处理系统	燕诚智能	聚氨酯发泡密度：40 公斤/立方米 彩钢板厚度：1.5mm 集预处理设备过滤净化电器控制为一体化净水设备组合，技术参数： 1. 设备产水量：2t/h 2. 设备产水水质：瓶装饮用纯净水卫生标准 GB17323。 3. 设备电力需求：380v 低压动力电源：AC380V ±5%，50Hz，3P+1N； 4. 低压控制和照明电源：AC220V ±5%，50Hz，3P+1N+1PE； 5. 不锈钢原水罐 3t，不锈钢纯水罐 3t	燕诚智能设备制造河北有限公司	套	1	46555	46555
48	自动封箱机	燕诚智能 YC-FX 400	1、机器尺寸长：1770*860*1520mm 电压功率：110/220V 420W 2、传送带速度：18m/min 纸箱范围：长 200-600mm 宽 150-500mm 高 150-500mm 3、胶带尺寸：48/60/75mm（择一使用） 空气消耗量：50NL/min 4、必要空气压力：0.6Mpa 台面高度 600+150mm 机器重量 255kg	燕诚智能设备制造河北有限公司	台	1	30850	30850
金额小计：2350181.00 元（大写：贰佰叁拾伍万零壹佰捌拾壹元整）								

金额小计: 2350181.00 元 (大写: 贰佰叁拾伍万零壹佰捌拾壹元整)

1	10cm厚聚氨酯	奇冻制冷	0.4mm 不锈钢聚氨酯保温板容重 40kg±2/m³, 填充物采用复合材料, B1 级阻燃, +0.5mm 彩钢材料。	南阳奇冻制冷设备有限公司	m²	1375	215	295625
2	冷库门	奇冻制冷	电动豪华平移门 3000mm*2000mm*100mm 电动平移门带门口地坪加热, 带安全锁。门板通常采用聚氨酯与面板整体发泡工艺, 保温性能好; 门框采用铝合金或不锈钢等材质, 并配有自限温电热带, 四周使用三元乙丙橡胶密封条, 设有库内脱险安全装置和内开门器。	南阳奇冻制冷设备有限公司	扇	2	10500	21000
3	挤塑板	奇冻制冷	10cm 挤塑板	南阳奇冻制冷设备有限公司	m³	68	320	21760
4	聚氨酯发泡胶	固宝	高密度 18 倍膨化低温专用聚氨酯发泡胶	广东固宝胶业有限公司	项	1	1000	1000
5	*安装费	/	冷库库板安装费	/	m²	2025	20	40500
6	冷风机	奇冻制冷	DD300	南阳奇冻制冷设备有限公司	台	3	12500	37500
7	制冷机组	奇冻制冷	30 匹风冷机组	南阳奇冻制冷设备有限公司	台	3	22500	67500
8	*安装费	/	机组整体安装费	/	P	90	200	18000

9	钢管	专诚	#57 钢		山东专诚钢管有限公司	米	3	1000	3000
10	无缝/铜管	奇冻制冷	2 米风幕机		南阳奇冻制冷设备有限公司	台	1	1200	1200
11	膨胀阀	奇冻制冷	#15 热力高效膨胀阀，采用满液式蒸发器，精准控制液位，避免液态制冷剂直接进入压缩机。耐低温性能显著，具备宽幅流量调节能力，抗冰堵与脏堵能力强。		南阳奇冻制冷设备有限公司	项	3	650	1950
12	制冷剂	丰之茂	R 22，高效制冷剂		河南丰之茂环保科技有限公司	项	7	500	3500
13	机电控箱	奇冻制冷	40KW 化霜		南阳奇冻制冷设备有限公司	套	2	1500	3000
14	防潮 LED 库灯	奇冻制冷	保鲜库专用灯 10W		南阳奇冻制冷设备有限公司	个	30	75	2250
15	橡塑保温棉	奇冻制冷	橡塑保温棉，导热系数 0°C 时不超过 $0.034\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，能有效阻止热量传递，闭孔结构使其湿阻 $\mu \geq 5,000$ ，水汽不易透过，吸水率低，B1 级防火		南阳奇冻制冷设备有限公司	项	1	2000	2000
16	高强包扎带	奇冻制冷	高强度扎带，防水配件，专用防水防冻		南阳奇冻制冷设备有限公司	卷	30	100	3000

17	*辅料	/	水管 配件	/	套	30	100	3000
18	过滤器滤芯	奇冻制冷	陶瓷颗粒高密过滤器滤芯、单向阀等	南阳奇冻制冷设备有限公司	套	3	500	1500
19	电磁阀 手阀 角阀	奇冻制冷	电磁阀手阀，角阀压力阀，支架等	南阳奇冻制冷设备有限公司	套	3	500	1500
20	电线	奇冻制冷	10mm ² 铜芯电缆	南阳奇冻制冷设备有限公司	米	100	30	3000
21	电线	奇冻制冷	4mm ² 铜芯电缆	南阳奇冻制冷设备有限公司	米	100	30	3000
22	电线	奇冻制冷	2mm ² 照明电线	南阳奇冻制冷设备有限公司	米	100	30	3000
23	*五金焊条 焊剂	/	工业专用五金焊条、焊剂、脚手架、焊缝处理剂	/	套	3	300	900
24	梁支柱	奇冻制冷	梁支柱，吊丝杆，垫片	南阳奇冻制冷设备有限公司	套	90	80	7200
25	*吊装配件	/	吊装配件(蘑菇钉、吊杆、螺丝、风机吊架)	/	套	90	50	4500

26	*运费	/	运费(总运费)	/	项	1	2300	2300
27	*C25 混凝土 坪	/	C25 混凝土	/	立 方 米	67.5	350	23625
28	*地面 平整	/	地面开挖、平整，渣土清运，C10 混凝土垫层 5cm	/	平 方 米	675	35	23625

金额小计：599935.00 元（大写：伍拾玖万玖仟玖佰叁拾伍元整）