

合同编号：南召政采竞磋-2025-32-1

南召县市场监督管理局2025年度重点工业产品质量抽检项目合同书

项目名称：南召县市场监督管理局 2025 年度重点工业产品质量抽检项目

甲 方：南召县市场监督管理局

乙 方：山东腾翔产品质量检测有限公司

签订地点：南召县

签订日期：2025 年 12 月 11 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南召县市场监督管理局（采购人名称）（以下简称：甲方）和山东腾翔产品质量检测有限公司（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 服务对象基本情况

服务类型：工业产品质量抽检

其他必要内容：南召县市场监督管理局 2025 年度重点工业产品质量抽检服务，共 197 批次。

第二条 具体服务事项：详见附件

第三条 服务期限：1 年/标段

第四条 甲方权利义务

- 1、甲方有对乙方提出改进服务意见的权利，监督乙方工作。
- 2、甲方负责协助乙方做好一切外部事物的处理与协调工作。
- 3、乙方在工作中需要甲方工作人员协助的，甲方应积极配合。

第五条 乙方权利义务

- 1、乙方应根据有关法律法规及本合同约定，制定具体服务管理制度。
- 2、乙方应接受甲方的监督和考核，遵守甲方的规章制度，根据合同约定，服从甲方安排。
- 3、在工作区域内乙方人员提供管理服务过程中，因乙方人员的故意或过失，造成甲乙双方或任何第三方的人身损害或财产损失，乙方承担一切法律责任与赔偿。
- 4、详见合同约定内容。

第六条 服务目标

乙方根据甲方的具体服务事项及要求制定出服务工作标准和考核标准。经与甲方协商同意后，乙方须按此工作标准和考核标准，实现服务目标。

第七条 服务费用

1、费用结算

本合同以人民币付款，总计24.11万元。

2、付款方式：甲方按照项目的实施进度拨付款项，乙方根据项目进展整理并提供相应发票及台账明细。乙方派专人负责本项目台账管理及票务管理，并义务配合甲方组织筹备接收验收工作。

第八条 验收方法

甲方应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的标准；验收合格的，验收书作为支付货款的重要依据。

第九条 违约责任

1、甲方违反本合同的约定，使乙方不能完成服务目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

2、乙方违反本合同的约定，不能完成服务目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或多次整改无提高，甲方有权单方终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

3、乙方违反本合同的约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

4、甲乙双方任何一方无法律依据提前终止本合同的，违约方应赔偿对方 1 万元的违约金；造成对方经济损失的，应给予经济赔偿。

5、其他。

第十条 其他事项

1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

3、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方按有关法律规定及时协商处理。

4、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请政府采购监督管理机关调解，调解不成，按以下第（1）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向南召县仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

5、采购双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同风险由双方自行承担。

6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份；

第十一条 下列关于本项目编号 号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）服务承诺（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

招标人（甲方）：南召县市场监督管理局（公章）

投标人（乙方）：山东腾翔产品质量检测有限公司（公章）

地址：南召城关镇黄泽路北段

地址：菏泽市上海路4666号（菏泽腾元实业有限公司院内）

法定代表人：冯德元

法定代表人：滕书亮

委托代理人：刘长凤

委托代理人：李海川

电话：

电话：0530-5880096

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司
菏泽长江路支行

账号：

账号：37050181790100000151

____年____月____日

____年____月____日

附件:

序号	产品类别	批次	产品名称	标准	项目
1	纸及制品	4	成人纸尿裤	GB/T 28004.2-2021	1、细菌菌落总数 2、金黄色葡萄球菌 3、溶血性链球菌 4、真菌菌落总数 5、条质量偏差 6、渗透性能 7、pH
			婴儿纸尿裤	GB/T 28004.1-2021	1、条质量偏差 2、渗透性能 3、pH 值 4、防侧漏性能 5、可迁移性荧光物质 6、细菌菌落总数 7、大肠菌群
2	油漆涂料	3	生态白乳胶	GB18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 11175-2021、GB 30982-2014	1、不挥发物 2、游离甲醛 3、总挥发性有机物/VOC 含量 4、pH 值
			建筑窗用弹性密封胶	GB18583-2008、JC/T 485-2007	1、外观 2、下垂度 3、表干时间 4、苯 5、甲苯+二甲苯 6、总挥发性有机物
3	液化石油气	1	液化石油气	GB 11174-2011	1、密度 (15℃) 2、蒸气压 (37.8℃) 3、组分 4、残留物 5、铜片腐蚀 (40℃, 1h) 6、总硫含量 7、游离水 8、二甲醚
4	学生用品	25	铅笔	GB/T 26704-2022	1、硬度 2、芯尖受力 3、磨耗 4、笔杆长度 5、皮头拉力 6、笔杆涂层 7、笔杆结合牢度 8、杆内断芯

			笔袋	QB/T 2772-2017、GB 21027-2020	1、外观 2、缝合（热合）强度 3、耐干擦色牢度 4、拉链耐用度 5、甲醛含量 6、可迁移元素的限量 7、边缘、尖端
			橡皮擦	QB/T 2309-2020	1、外观要求 2、邻苯二甲酸酯的含量 3、塑料橡皮擦：硬度 4、塑料橡皮擦：消字率 5、塑料橡皮擦：迁移性 6、标志 7、可迁移元素限量：锑 8、可迁移元素限量：砷 9、可迁移元素限量：钡 10、可迁移元素限量：镉 11、可迁移元素限量：铬 12、可迁移元素限量：铅 13、可迁移元素限量：汞 14、可迁移元素限量：硒
			橡皮擦	GB 21027-2020	1、可迁移元素的限量：锑（Sb） 2、可迁移元素的限量：砷（As） 3、可迁移元素的限量：钡（Ba） 4、可迁移元素的限量：镉（Cd） 5、可迁移元素的限量：铬（Cr） 6、可迁移元素的限量：铅（Pb） 7、可迁移元素的限量：汞（Hg） 8、可迁移元素的限量：硒（Se） 9、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
			中性笔	GB/T 37853-2019	1、初写性能 2、书写性能 3、渗透性 4、干燥性 5、复印性 6、耐水性 7、外观
			固体胶	QB/T 2857-2007、 QB/T 2857-2023	1、游离甲醛限量 2、涂布性 3、胶棒复位性能 4、粘接性 5、外观 6、耐寒性 7、可迁移元素的限量

			固体胶	GB 21027-2020	1、游离甲醛 2、苯 3、总挥发性有机物 4、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 5、笔套安全 6、标识 7、可迁移元素的限量
			课业簿册	QB/T 1437-2023	1、内芯定量 2、内芯 D65 亮度 3、印刷 4、白页 5、破页张数 6、断线 7、装订
			课业簿册	GB 40070-2021、GB 21027-2020	1、定量 2、D65 亮度 3、平滑度 4、D65 荧光亮度 5、课业簿册内芯格线尺寸规格 6、课业簿册印刷质量 7、可迁移元素的限量
			记号笔	GB 21027-2020	1、可迁移元素的限量 2、游离甲醛 3、苯 4、总挥发性有机物 5、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 6、笔套安全 7、标识
5	消防产品	5	过滤式消防自救呼吸器	GB 21976.7-2012	1、结构 2、佩戴质量 3、金属材料表面质量 4、橡胶材料老化性能 5、材料阻燃性能 6、透光率 7、连接强度
			消防应急灯	GB 17945-2010	1、基本功能试验（应急转换时间、应急工作时间） 2、充、放电试验 3、绝缘电阻试验 4、耐压试验 5、接地电阻试验 6、爬电距离和电气间隙 7、结构

			灭火毯	XF 1205-2014	1、外观与结构 2、尺寸 3、手持件及包边材料的阻燃性能 4、缝纫线的耐高温试验 5、操作性能 6、柔软性能 7、质量
			浸渍胶膜纸饰面细木工板	GB/T 34722-2017	1、含水率 2、浸渍剥离 3、横向静曲强度 4、表面胶合强度 5、甲醛释放量 6、表面耐干热 7、胶合强度
6	细木工板	3	刨花板	GB/T 4897-2015	1、板内密度偏差 2、含水率 3、内胶合强度 4、静曲强度 5、弹性模量 6、表面胶合强度 7、甲醛释放量
			定向刨花板	LY/T 1580-2010	1、板内平均密度偏差 2、甲醛释放量 3、静曲强度 4、弹性模量 5、内结合强度 6、24h 吸水厚度膨胀率 7、含水率
7	塑料管材	1	PP-R 管	GB/T 18742.2-2017	1、外观 2、规格及尺寸（平均外径、壁厚允许偏差） 3、灰分 4、纵向回缩率 5、熔融温度 6、简支梁冲击 7、静液压强度（直径 200mm 以下，20℃，1h）
8	食品相关产品	8	纸杯	GB/T 27590-2022、GB 4806.8-2022、GB/T 27590-2011	1、感官指标 2、容量偏差 3、渗漏性能 4、杯身挺度 5、感官 6、浸泡液 7、重金属

			塑料一次性餐具	GB/T 18006.1-2009	1、结构 2、容积偏差 3、负重性能 4、跌落性能 5、耐热水 6、耐热油 7、漏水性
9	日用及化工品	16	洗衣皂粉	QB/T 2387-2008	1、外观 2、色泽 3、气味 4、pH 5、游离碱 6、磷酸盐 7、表观密度
			香皂	QB/T 2485-2023、 QB/T 2485-2008	1、总有效物含量 2、水分和挥发物 3、总游离碱 4、游离苛性碱 5、氯化物 6、总五氧化二磷 7、干钠皂
			洗衣液	QB/T 1224-2012	1、外观 2、气味 3、稳定性 4、总活性物 5、pH 6、总五氧化二磷 7、净含量
			洗衣粉	GB/T 13171.1-2022	1、外观 2、表观密度 3、表面张力 4、总五氧化二磷含量 5、游离碱含量 6、pH 7、总活性物含量
10	燃气用具	5	燃气用具连接用金属包覆软管	GB 44017-2024	1、外观 2、结构与尺寸（内层胶管、包覆管总长度、包覆管长度极限偏差） 3、包覆管气密性 4、包覆管耐压性 5、接头耐安装强度 6、被覆层阻燃性

			家用瓶装液化石油气调压器	GB 35844-2018	1、结构（一般要求、调压器的承压组件、调压器的接头组件） 2、外观 3、气密性 4、关闭压力 5、出口压力 6、耐冲击性 7、标志
			燃气用具连接用不锈钢波纹软管	GB 41317-2024	1、外观 2、结构与尺寸（波纹软管长度极限偏差、波纹软管最小内径） 3、波纹软管气密性 4、波纹软管耐压性 5、波纹软管柔软性 6、波纹软管耐冲击性
			家用燃气灶	GB16410-2020	1、气密性 2、热负荷 3、燃烧工况（离焰、熄火、回火、燃烧噪声、熄火噪声、干烟气中 CO 浓度（ $\alpha=1$ ，体积分数）（室内型）） 4、温升 5、耐热冲击 6、耐重力冲击 7、结构的一般要求（燃烧器的熄火保护装置、燃气导管） 8、熄火保护装置 9、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率
11	建筑涂料	2	酚醛树脂防锈涂料	GB/T 25252-2010	1、在容器中的状态 2、流出时间 3、细度 4、遮盖力 5、施工性 6、耐冲击性 7、附着力
			内墙腻子	JG/T 298-2010	1、容器中状态 2、施工性 3、干燥时间 4、打磨性 5、耐水性 6、粘结强度
12	建筑钢材	9	热轧带肋钢筋	GB 1499.2-2024	1、横肋高允许偏差 2、下屈服强度 3、抗拉强度 4、断后伸长率 5、最大力总延伸率 6、弯曲性能

13	家用电器	12			7、反向弯曲性能
			彩钢板	GB/T 12754-2019	1、公称厚度 2、公称宽度 3、正面涂层厚度 4、涂层硬度 5、弯曲性能 6、表面质量 7、反面涂层厚度
			焊条	GB/T 5117-2012	1、药皮 2、尺寸（焊丝直径公差、焊条焊芯直径公差）
			电蚊拍	GB 4706.1-2005、GB 4706.76-2008	1、对触及带电部件的防护 2、输入功率和电流 3、发热 4、工作温度下的泄漏电流和电气强度 5、泄漏电流和电气强度 6、内部布线 7、电源连接和外部软线
			剃须刀	GB 4706.1-2005、GB 4706.9-2008	1、对触及带电部件的防护 2、输入功率和电流 3、发热 4、工作温度下的泄漏电流和电气强度 5、非正常工作 6、机械强度 7、接地措施
			电热水壶	GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008	1、对触及带电部件的防护 2、输入功率和电流 3、泄漏电流和电气强度 4、非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） 5、接地措施 6、螺钉和连接 7、电气间隙、爬电距离和固体绝缘
			电风扇	GB 4706.27-2008、GB 4706.1-2005	1、对触及带电部件的防护 2、输入功率和电流 3、工作温度下的泄漏电流和电气强度 4、内部布线（不包括第23.3条的试验） 5、电源连接和外部软线

					6、接地措施 7、电气间隙、爬电距离和固体绝缘
			电吹风	GB 4706.15-2008、GB 4706.1-2005	1、对触及带电部件的防护 2、输入功率和电流 3、发热 4、工作温度下的泄漏电流和电气强度 5、耐潮湿 6、机械强度 7、电源连接和外部软线 8、接地措施
14	购物袋	2	塑料购物袋	GB/T 21661-2020	1、标识要求 2、环保要求 3、提吊试验 4、跌落试验 5、落镖冲击 6、封合强度 7、感官要求
15	纺织品	5	儿童及婴幼儿服装	FZ/T 73025-2019、GB 31701-2015、GB/T 39508-2020 等	1、纤维含量 2、甲醛含量 3、pH 值 4、异味 5、耐摩擦色牢度 6、残留金属针 7、附件锐利尖端和锐利边缘
			袜子	FZ/T 73001-2016、GB 18401-2010	1、纤维含量 2、甲醛含量 3、pH 值 4、异味 5、耐摩擦色牢度 6、耐水色牢度 7、耐酸汗渍色牢度
16	儿童玩具	26	儿童玩具	GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014	1、正常使用（材料、小零件、可触及的金属或玻璃边缘、模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、突出物、活动部件间的间隙） 2、可预见的合理滥用（小零件、小球、毛球、模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、突出物、活动部件间的间隙）

17	电线电缆	4	电线电缆	JB/T 8734.1-2016、 JB/T 8734.2-2016、 GB/T 5023.1-2008、 GB/T 5023.3-2008 等	1、导体电阻（20℃） 2、绝缘厚度 3、平均外径 4、老化前绝缘抗张强度 5、老化前绝缘断裂伸长率
18	电器附件	6	固定式插座	GB/T 2099.1-2021	1、尺寸检查 2、防触电保护 3、接地措施 4、固定式插座的结构 5、绝缘电阻和电气强度 6、温升 7、拔出插头所需的力
			开关	GB/T 16915.1-2014	1、尺寸检查 2、防触电保护 3、接地措施 4、结构要求 5、绝缘电阻和电气强度 6、温升 7、螺钉、载流部件和连接
			延长线插座	GB/T2099.7-2015、 GB/T 2099.1-2021	1、防触电保护 2、延长线插座的结构 3、机械强度 4、额定值 5、分类 6、耐老化、由外壳提供的防护和防潮 7、绝缘电阻和电气强度 8、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
			车用乙醇汽油	GB 18351-2017	1、硫含量 2、乙醇含量 3、其他有机含氧化合物含量 4、苯含量 5、芳烃含量 6、烯烃含量 7、密度
19	成品油	60	车用柴油	GB 19147-2016	1、硫含量 2、运动黏度 3、凝点 4、冷滤点 5、闪点（闭口） 6、密度 7、铜片腐蚀
合计		197	/	/	/