

2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：中电信数智科技有限公司河南分公司

项目编号：南阳政采公开-2025-87

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	供货时间
一、多媒体信息发布系统									
1	管理主机	itc、TR-0700T	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>1. 管理主机具有4个硬盘抽取盒，设有锁定装置，设备支持硬盘热插拔。</p> <p>2. 管理主机服务器配置四核处理器，8线程，主频3.4GHz。</p> <p>3. 管理主机服务器标配内存8G DDR4，硬盘2TB。</p> <p>4. 管理主机具有2* RJ45 千兆网络接口，1* RJ45千兆网络管理接口；* USB 2.0 接口（前置2个，后置2个），1* RS232 COM 接口，2* USB 3.0 接口，1* VGA 接口。</p>	广东保伦电子股份有限公司	台	1	16200	16200	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
2	信息发布平台管理软件	itc、V1.5	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>1. 信息发布平台管理软件具备4种播放模式，支持</p>	广东保伦	套	1	12280	12280	自合同签订后45日

		<p>连续播放、周期播放、空闲播放、插播，支持未结束节目撤回功能。</p> <p>2. 信息发布平台管理软件具备查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，具备设备当前播放任务日期形式查看，设备当前定时任务日期形式查看。</p> <p>3. 信息发布平台管理软件具备图片、视频、文件、音频素材资源发布，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4、avi、mkv、rmvb、ts视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf、ppt、pptx、doc、docx、xls、xlsx文件格式。</p> <p>▲4. 信息发布平台管理软件内嵌H5编辑器，支持多图层分层编辑，要求具备主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置，支持背景、模板、尺寸、底色设置。（我公司提供截图佐证）</p> <p>5. 信息发布平台管理软件具备文件批量上传图片、文件快速定位搜索、文件详情查看、要求具备列表/宫格形式查看、要求具备文件分组管理。</p> <p>6. 信息发布平台管理软件具备插播字幕，自定义</p>	电子 股份 有限 公司				30天内完成供货、安装、调试并交付使用
--	--	--	----------------------	--	--	--	---------------------

			<p>设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实时预览。</p> <p>▲7. 信息发布平台管理软件具备文件上传审核、文件发布审核、资源发布审核，支持设置5级审核人，每级1人；支持节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人。（我公司提供功能截图）</p> <p>8. 信息发布平台管理软件具备管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配。</p> <p>9. 信息发布平台管理软件支持通过安卓手机或iOS手机专属APP对信息发布系统进行访问和远程操作，具备在移动端上传本地图片、文档、视频、音频素材，具备创建和编辑节目，具备素材上传审核和节目发布审核，具备远程监控设备的运行状态和设备控制管理。</p>					
3	发布盒	itc、TR-07704K	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>1. 发布盒具备播放图片、视频、音频、文件等素材资源，具备多种音视频编码格式、图片格式、文件格式。</p> <p>2. 发布盒具备节目设置播放方式和日程等，如连</p>	广东保伦电子股份有限公司	台	13	1850	24050

			续播放、循环播放、定时播放、实时插播等。具备设定节目有效期,节目过期后自动停止播放、清除节目素材。 3.发布盒具备插播字幕(跑马灯),支持通过信息发布系统自定义文本内容,包括文本大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。 4.发布盒操作系统Android 7.1,配置双核Cortex-A72+四核 Cortex-A53处理器,4G运行内存,32G存储内存。具备2x2 MIMO WiFi+蓝牙4.1。具备看门狗功能。 5.发布盒具备3840×2160分辨率视频信号输出,具备兼容1080P全高清解码。 6.发布盒具有1*RJ45千兆网络接口,1*HDMI2.0接口,2*天线接口,1*3.5mm接口,1*TYPE-C接口,1*TF接口,1*USB3.0接口,3*USB2.0接口。	公司				装、调试并交付使用	
4	65寸智能触控一体机	互视达、CW-BGCM-65	我司所投产品投标规格如下: 65寸智能触控一体机配置:显示尺寸65英寸,亮度450cd/m ² ,红外触控,i5 8+128G,含壁挂配套支架	北京互视达科技有限公司	台	6	7800	46800	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并

									交付使用
5	43寸智能触控一体机	互视达、CW-WSCM-43	我司所投产品投标规格如下： 43寸智能触控一体机配置：显示尺寸43英寸，亮度500cd/m ² ，红外触控，i5 4+128G，含落地式配套支架	北京互视达科技有限公司	台	6	5800	34800	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
6	86寸显示屏	互视达、CW-LY-86	我司所投产品投标规格如下： 86寸显示屏配置：显示尺寸86英寸，亮度700cd/m ² ，含壁挂配套支架	北京互视达科技有限公司	台	1	10800	10800	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
7	户外导览屏	互视达、CW-LSHW-55	我司所投产品投标规格如下： 户外导览屏配置：55寸LED导览屏；竖屏；分辨率：1920*1080；亮度2000cd/m ² ；6mm高透超白钢化玻璃；（8核、2G+32G）整机防雷、防水、耐高低温，无惧恶劣环境--全封闭无缝隙设计多角度淋	北京互视达科技有限公司	台	2	11500	23000	自合同签订后45日历天内完成供货、安

			水不湿机。	司					装、调试并交付使用
8	网线	金贝视、HSYV-6	我司所投产品投标规格如下： 网线规格为六类非屏蔽网线	江苏金贝视线缆有限公司	卷	4	870	3480	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
9	电源线	金贝视、 60227IEC53(RVV)	我司所投产品投标规格如下： 电源线规格为RVV3*1.5	江苏金贝视线缆有限公司	米	600	6	3600	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
10	交换机	磊科、NS118	我司所投产品投标规格如下： 交换机规格为8口百兆	深圳市磊科实业有	台	8	120	960	自合同签订后45日历天内完

				限公 司					成供货、安 装、调试并 交付使用
11	光纤收发器	恒信科通、WXT-N1000S	我司所投产品投标规格如下： 光纤收发器规格为一光一电	郑州 威信 通科 技有 限公 司	对	10	320	3200	自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
12	辅材	国标	我司所投产品投标规格如下： 辅材规格为插座、线管、扎带、胶布、膨胀丝、 自攻螺丝等	国产	批	1	2000	2000	自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
13	互动查询系 统	互视达多媒体信息云平 台发布管理系统V1.0	我司所投产品投标规格如下： 1、互动查询软件,集查询,导览,宣传,展示,信息 交互于一体,用户可依据需要自定义系统界面,并	北京 互视 达科	批	1	13200	13200	自合同签 订后45日

			<p>提供支持图片、视频、文档浏览的相关组件、支持大多数格式文件,界面逻辑清晰,系统操作便捷,文件管理简单,并自适应多种分辨率和横竖屏设备。</p> <p>2、互动查询系统包含多媒体资源制作,配套智能触控一体机使用,具体制作内容与用户沟通后确定。</p>	技有限公司					历天内完成供货、安装、调试并交付使用
二、局域网系统									
14	汇聚交换机	锐捷、 RG-S5750C-28SFP4XS-H	<p>我司所投产品投标规格如下:</p> <p>1、汇聚交换机固化100/1000Mbps SFP光口28个,复用的10/100/1000Mbps电口8个, 1G/10G SFP+光接口4个; 实配电源1块;</p> <p>2、汇聚交换机交换容量2.56Tbps , 转发性能786Mpps (以官网最小值为准) ;</p> <p>3、汇聚交换机支持RIP, OSPF, BGP, RIPng, OSPFv3, BGP4+。</p> <p>4、汇聚交换机支持专门针对CPU保护机制, 可将送CPU的报文, 如ARP报文的速率进行限制, 使CPU的使用率降低到15%以内, 保障CPU安全。</p> <p>5、汇聚交换机支持专门基础网络保护机制, 能够限制用户向网络中发送数据包的速率, 对有攻击</p>	锐捷网络股份有限公司	台	1	15500	15500	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

			行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。						
15	接入交换机	锐捷、 RG-S5000-24GT4SFP	我司所投产品投标规格如下： 1、接入交换机交换容量672Gbps，包转发率171Mpps（以官网最小值为准）。 2、接入交换机10/100/1000M自适应以太网端口24个，1G SFP光接口4个。 3、接入交换机设备MAC地址16K。 4、接入交换机要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN。 5、接入交换机支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。	锐捷 网络 股份 有限 公司	台	2	2200	4400	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
16	8口交换机	锐捷、RG-ES108GD	我司所投产品投标规格如下： 1、8口交换机10/100/1000M自适应以太网端口4个； 2、8口交换机铁壳桌面式。	锐捷 网络 股份 有限 公司	台	8	200	1600	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

17	文件服务器	超聚变、2288HV5	我司所投产品投标规格如下： 文件服务器配置：10核 2.2G 32G内存，2*960 SSD 5x8T 机械，RAID5	超聚变数字技术股份有限公司	台	1	34835	34835	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
18	电脑	联想、慧天M5-A098	我司所投产品投标规格如下： 电脑配置：i5-13400(10核2.5G)，16G，1T SSD，23.8显示器	联想智慧科技(天津)有限公司	台	4	5850	23400	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
19	电源线	金贝视、 60227IEC53(RVV)	我司所投产品投标规格如下： 电源线规格为RVV3*1.5	江苏金贝视线缆有限公司	米	500	6	3000	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并

									交付使用
20	网线	金贝视、HSYV-6	我司所投产品投标规格如下： 网线规格为六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线， 300米/卷	江苏 金贝 视线 缆有 限公 司	卷	12	870	10440	自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
21	线槽	联塑20×10	我司所投产品投标规格如下： 线槽规格为PVC 线槽 阻燃 国标 20×10	广东 联塑 科技 实业 有限 公司	米	400	2.2	880	自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
22	线槽	联塑39×19	我司所投产品投标规格如下： 线槽规格为PVC 线槽 阻燃 国标 39×19	广东 联塑 科技 实业 有限	米	200	3.8	760	自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安

				公司					装、调试并交付使用
23	辅材	国标	我司所投产品投标规格如下： 辅材规格为水晶头、线标、扎带、胶布、膨胀丝、打孔、自攻螺丝等	国产	批	1	2500	2500	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
三、电子售检票管理系统									
24	核心服务器	联想、ThinkServer TS90X	我司所投产品投标规格如下： 核心服务器配置：至强E-2324G, 四核3.1GHz, 16G内存, 500G+2×1T硬盘, RAID1	联想(北京)信息技术有限公司	台	1	18550	18550	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
25	售票配件-二维码阅读器	ZKTeco、TS-SMQ-01	我司所投产品投标规格如下： 1)售票配件-二维码阅读器接口：USB 2)售票配件-二维码阅读器电压：直流+5V	熵基科技股份	台	1	615	615	自合同签订后45日

			3) 售票配件-二维码阅读器工作电流: 150mA 4) 售票配件-二维码阅读器 待机电流: 60mA 5) 售票配件-二维码阅读器识别角度: 旋转360° , 倾斜±65°, 偏转±60° 6) 售票配件-二维码阅读器扫描角度: 25度(水平) , 21.5°(垂直)	有限公司				历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
26	条码打印机	ZKTeco、TS-DYJ-01	我司所投产品投标规格如下: 1) 条码打印机打印方式: 热敏和热转印 2) 条码打印机分辨率 (dpi) : 203dpi/340dpi 3) 条码打印机打印宽度 (mm) : 104mm 4) 条码打印机打印速度 (mm/s) : 104mm/s 5) 条码打印机碳带长度 (mm) : 450公尺 6) 条码打印机打印速度 (mm/s) : 50-150 7) 条码打印机接口类型: 并行IEEE 1284, 串行RS 232C(Up to 57.6kb), RS422/485, 10/100BaseT Ethernet, USB	熵基 科技 股份 有限 公司	台	1	6820	6820 自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
27	二代身份证 阅读器	ZKTeco、ID180	我司所投产品投标规格如下: 1) 二代身份证阅读器读卡时间 小于1s 2) 二代身份证阅读器阅读距离 0-30mm 3) 二代身份证阅读器使用环境 工作温度: 0~50 ℃ 工作湿度: 小于90% 贮运温度: -40~+60℃	熵基 科技 股份 有限 公司	台	1	2020	2020 自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安

			4)二代身份证阅读器二代身份证阅读器通讯接口 ：USB 5)二代身份证阅读器外置电源指标：输出DC5V± 10%，输出电流1A					装、调试并 交付使用
28	手持机检票 机	ZKTeco、TS-SCJ-01	我司所投产品投标规格如下： 手持机检票机操作系统：Android 9.0 手持机检票机处理器：ARM Cortex-A53 手持机检票机内存：3GB RAM、32GB ROM 手持机检票机摄像头：13MP AF+2MP FF+1D/2D专业扫描阅读 手持机检票机NFC：支持TypeA&B卡，Mifare卡，Felica卡，符合ISO/ICE 14443、IS015693标准、二代身份证识别 手持机检票机屏幕：5.5 HD+ 1440*720 电容屏 手持机检票机网络：4G、3G、2G、WIFI 手持机检票机电池：可拆卸锂电池3.8V/5000mAh 手持机检票机设备尺寸（长宽高）： 154.4*74.6*17.1mm 手持机检票机防护等级：IP65	熵基 科技 股份 有限 公司	台	2	5850	11700
29	嵌入式条码 扫描器	ZKTeco、TS-EWM-01	我司所投产品投标规格如下： 1)嵌入式条码扫描器接口：USB	熵基 科技	台	2	1280	2560

			2) 嵌入式条码扫描器电压: 直流+5V 3) 嵌入式条码扫描器工作电流: 150mA 4) 嵌入式条码扫描器待机电流: 60mA 5) 嵌入式条码扫描器 识别角度: 旋转360° , 倾斜±65° , 偏转±60° 6) 嵌入式条码扫描器扫描角度: 25度 (水平) , 21.5° (垂直) 7) 嵌入式条码扫描器环境光照: 正常市内光源的直射	股份有限公司					订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
30	工控套件 (安卓一体 机版)	ZKTeco、TS-KZ-03	我司所投产品投标规格如下: 工控套件 (安卓一体机版) 屏幕7寸 工控套件 (安卓一体机版) 处理器: RK3568处理器 工控套件 (安卓一体机版) 整体尺寸: 186.18*119.9*38.4mm 工控套件 (安卓一体机版) 配置参数 CPU: 四核 64 位 Cortex-A55 处理器, 最高运行主频 2.0GHz GPU: ARM G52 2EEGPU NPU: 1TOPS 算力 内存: 2G/4GDDR4	熵基 科技股份 有限公司	台	2	3100	6200	自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用

		<p>存储: 16G/32G eMMC</p> <p>操作系统: Android11.0</p> <p>WIFI: 支持 2.4GHz支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 协议</p> <p>工控套件（安卓一体机版）接口参数</p> <p>网口: 1 *网口</p> <p>串口: 2*RS485串口和2*RS232串口</p> <p>USB: 2*USB 2.0和2*USB 3.0</p> <p>HDMI: 1*HDMI</p> <p>GPIO: 4*GPIO口，</p> <p>耳机座: 1*耳机座，耳机和麦克风二合一</p> <p>电源插座: 1*DC12V 输入圆孔插座，外径5.5mm， 内径2.1mm</p> <p>工控套件（安卓一体机版）显示参数</p> <p>触摸类型: 电容触摸</p> <p>分辨率屏幕比例: 1024×600</p> <p>亮度可视角度: 16: 9, 350 cd/m², 全视角</p> <p>环境参数</p> <p>工作温度: -10~ 60° C</p> <p>储存温度: -20 ~ 70° C</p> <p>工作湿度: 10%~80%相对湿度, 无冷凝</p>				
--	--	---	--	--	--	--

31	身份证阅读器	ZKTeco、IDM40	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>1) 身份证阅读器读卡时间 小于1s 2) 身份证阅读器阅读距离 0~30mm 3) 身份证阅读器使用环境 工作温度:0~50℃ 工作湿度: 小于90% 贮运温度: -40~+60℃ 4) 身份证阅读器通讯接口: USB 5) 身份证阅读器外置电源指标: 输出DC5V±10%, 输出电流1A</p>	熵基科技股份有限公司	台	2	1980	3960	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
32	线下电子售票系统	ZKTeco、TS-JQM	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>线下电子售票系统用户管理：管理平台登录用户帐号及操作权限 线下电子售票系统会员管理：查询并管理官网及微信公众号平台已注册用户信息 线下电子售票系统通知模板：编辑修改购票成功短信通知内容 线下电子售票系统商品查询：查看门票或商品信息，可编辑修改商品价格及销售规则 线下电子售票系统商品添加：增加新商品及对应销售规则 线下电子售票系统商品分组：对商品进行分组，方便管理。例如可划分门票、酒店、美食、农产</p>	熵基科技股份有限公司	套	1	32500	32500	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

		<p>品等</p> <p>线下电子售票系统授权设置：对旅行社或电商用户登录系统可预定商品的权限进行管理</p> <p>线下电子售票系统订单核销：使用游客收到的验证码进行核销验证</p> <p>线下电子售票系统预定审批：对旅行社用户的预定订单进行审批</p> <p>线下电子售票系统订单查询：查询预定订单信息，可通过预定时间、取票时间、预定下单手机号码或其他信息进行精准查找</p> <p>线下电子售票系统订单管理：对已提交退票或修改预定信息订单进行审批</p> <p>线下电子售票系统检票管理：对已检票和待检票订单进行区分查询及管理</p> <p>线下电子售票系统退票管理：对已审核和未审核退票订单进行区分查询及管理</p> <p>线下电子售票系统门票销售：使用线上系统人工进行售票操作，售票成功后可推送预定成功及取票验证码短信</p> <p>线下电子售票系统营业报表：可按年月日或持续时间进行售票、取票、退票数据进行查询，并关</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			联查看订单详细信息						
33	景区检票系统	ZKTeco、TS-JQM	我司所投产品投标规格如下： 景区检票系统检票项目管理：检票项目管理是系统建立景区所有检票和收费项目的区域划分 景区检票系统设备管理：设备管理是系统建立设备档案和管理设备信息的功能，注册检票设备，售票电脑及自助售票机等 景区检票系统检票方案管理：对门票可允许进入区域进行设计及编辑，设置检票方式，允许通行次数及通行类型。设置套票或园中园类型检票方式	熵基科技股份有限公司	套	1	8000	8000	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
34	景区B2C官网销售系统	ZKTeco、TS-JQM	我司所投产品投标规格如下： 景区B2C官网销售系统登录界面：单位管理员登入唯一入口，登录用户必须除填写用户名和密码外还必须填写企业编号 景区B2C官网销售系统企业信息：景区基本信息介绍 景区B2C官网销售系统内容管理：配置景区名称和关联微信公众号信息等功能 景区B2C官网销售系统研学旅行：研学活动介绍及宣传，展示活动效果图和课程简介	熵基科技股份有限公司	套	1	8500	8500	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

35	景区网上旅行社预订系统	ZKTeco、TS-JQM	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>景区网上旅行社预订系统添加企业：增加旅行社或电商信息</p> <p>景区网上旅行社预订系统查询企业：查看并排序旅行社或电商显示顺序</p> <p>景区网上旅行社预订系统预存款管理：管理平台用户旅行社及电商预存款金额</p> <p>景区网上旅行社预订系统团队预定：对旅行社团队用户进行下单操作，登记入园时间及入场人数，选取团队所需门票种类数量及享受优惠价格</p> <p>景区网上旅行社预订系统预定订单：对团队预定订单进行查询并可做审批操作</p>	熵基科技股份有限公司	套	1	7500	7500	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
36	景区手机微信购票系统	ZKTeco、TS-JQM	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>景区手机微信购票系统规格为手机微信公众号购票系统</p>	熵基科技股份有限公司	套	1	6800	6800	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
37	智慧景区OTA、分销商	ZKTeco、TS-JQM	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>智慧景区OTA、分销商管理系统可与主流知名电商</p>	熵基科技	套	1	7200	7200	自合同签

	管理系统		及旅行社对接:支持目前主流分销平台:抖音、美团、同程、携程、驴妈妈、去哪儿、途牛、飞猪、马蜂窝、大众点评等主流分销平台; 以及自我游、天时同城、票付通、酷旅、要出发、周边游等, 在我司平台统一取票、核销、报表、对账等功能	股份有限公司					订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
38	线上云服务费用	ZKTeco、TS-YZF-01	我司所投产品投标规格如下: 线上云服务包括: 线上电子售票系统、景区B2C官网销售系统、景区线上旅行社预订系统、景区手机微信购票系统、智慧景区OTA、分销商管理系统及相应的数据库服务。 需要注意的是, 上述云服务中, 通过公众号/小程序授权景区员工手机, 可以用员工手机进行扫码或输入订单码检票, 但手持机检票属于线下服务不在此服务之例。	熵基科技股份有限公司	年	1	5500	5500	自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
39	短信包	ZKTeco、TS-DXB-01	我司所投产品投标规格如下: 短信包作为一项的增值服务, 主要目的在于微信公众号或小程序的账户注册流程, 同时也可以为用户提供与购票信息关联。该服务通过发送验证短信来确认用户身份, 按照实际发送的短信条数进行收费, 起订量为5000条	熵基科技股份有限公司	条	5000	0.1	500	自合同签 订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并

									交付使用
40	纸质门票	国标	我司所投产品投标规格如下： 纸质门票规格为热敏铜版纸、按景区需求定制，含无色荧光红、断笔、微缩等防伪技术	国产	张	1000	0.5	500	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
41	防火墙	锐捷、RG-WALL 1600-CF6000-03	我司所投产品投标规格如下： 1、防火墙要求固化千兆电口数量8个；固化千兆光口数量2个；固化万兆光口数量2个 2、防火墙最大整机吞吐10Gbps；IPS吞吐量2.5Gbps；最大并发连接50万；最大新建连接8.5万； ▲3、防火墙支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户	锐捷网络股份有限公司	台	1	29850	29850	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

		<p>需求，可一键转化为真实策略；支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略。我公司提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件。</p> <p>4、防火墙支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；</p> <p>5、防火墙支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展。</p> <p>6、防火墙支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位。</p> <p>7、防火墙基于首页设备图示，实现鼠标移动到相应接口，即可显示接口的加电状态、接口类型、接口IP和上下行速率等</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>8、防火墙支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能。</p> <p>9、防火墙支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过100万，支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩；</p> <p>10、防火墙设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能。</p> <p>11、防火墙配置要求：电源模块1个，入侵防御、防病毒、应用识别特征库授权3年。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、无线网络覆盖系统

42	出口网关	锐捷、RG-CMG6000-03	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>1、出口网关标准1U机箱，多核非X86架构，支持内存2GB，支持1个硬盘，硬盘容量1TB；</p> <p>2、出口网关支持千兆电口8个，千兆光口1个，万兆光口1个；</p> <p>3、出口网关支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，最大可管理96个无线AP；</p> <p>4、出口网关为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式；</p>	锐捷网络股份有限公司	台	1	6850	6850	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
----	------	------------------	---	------------	---	---	------	------	-----------------------------

			5、出口网关DHCP支持IPAM, 支持显示地址池使用情况, 包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率, 支持IP安全绑定情况显示; 6、出口网关支持状态检测防火墙, 支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤; 7、出口网关支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议, 设备支持IPv6, 支持IPv6容量调整、接口连接状态支持IPv6、DNS配置支持IPv6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPv6; 8、出口网关支持防共享上网, 支持一键防共享开关, 发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式; ▲9、出口网关所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持在产品维保期内免费升级, URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级; 我公司提供声明文件; 10、出口网关配置要求: 配置无线AP管理授权64个;					
43	认证系统	锐捷、RG-ESS 1000	我司所投产品投标规格如下: 1、认证系统1U高度硬件化产品;	锐捷 网络	台	1	47650	47650 自合同签

		<p>2、认证系统6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口2个，硬盘1T，DDR2内存2G，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库。</p> <p>3、认证系统为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证（PEAP-MSCHAPV2）和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS）。</p> <p>4、认证系统支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定。</p> <p>5、认证系统认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证合并。</p> <p>6、认证系统支持与第三方Radius联动，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，即实现统一身份源。</p> <p>7、认证系统支持与数据库SQL SERVER、MySQL、ORACLE、DB2、PostgreSQL对接。</p> <p>8、认证系统支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等</p>	股份有限公司					订后45日 历天内完 成供货、安 装、调试并 交付使用
--	--	---	--------	--	--	--	--	---

		<p>；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户。</p> <p>▲9、认证系统首次登陆账号激活，并强制修改密码。首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。我公司提供功能界面截图。</p> <p>10、认证系统支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能。</p> <p>11、认证系统支持禁止已认证用户给未认证用户提供代理服务；禁止已认证用户启用拨号服务，进行非法外连；支持设置用户密码输错的次数上限，防暴力破解。</p> <p>12、认证系统支持安装程序的检测和修复，对必须安装的软件强制下载和安装，禁止安装的软件提示卸载；支持进程运行、注册表项、Windows服务项的检查和修复；支持对外连接口进行管理</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>, 可禁止使用USB、光驱等外连接口; 支持Windows补丁的强制或非强制更新; 支持基于交换机ACL、交换机VLAN、主机ACL实现的隔离区。</p> <p>13、认证系统配置要求: 认证并发授权500个。</p>						
44	24口POE交换机	锐捷、 RG-S5000-24GT4SFP-P	<p>我司所投产品投标规格如下:</p> <p>1、24口POE交换机交换容量672Gbps , 包转发率171Mpps (以官网最小值为准)。</p> <p>2、24口POE交换机10/100/1000M自适应以太网端口24个, 1G SFP光接口4个, 24个电口支持POE和POE+远程供电, 整机POE功率输出460W。</p> <p>3、24口POE交换机投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮, 轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。</p> <p>4、24口POE交换机支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。</p> <p>5、24口POE交换机支持专门基础网络保护机制, 能够限制用户向网络中发送数据包的速率, 对有攻击行为的用户进行隔离, 保证设备和整网的安全稳定运行。</p> <p>6、24口POE交换机实配: 千兆光模块: 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 (1310nm) , 10km</p>	锐捷 网络 股份 有限 公司	台	3	4860	14580	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

45	室外定向AP	锐捷、 RG-AP680-CD-A (V3)	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>1、室外定向AP室外型无线接入点，支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流4条；</p> <p>2、室外定向AP设备支持内置定向天线，为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，无外置天线口；</p> <p>3、室外定向AP支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口；</p> <p>4、室外定向AP整机最大无线接入速率2.97Gbps；</p> <p>5、室外定向AP防护等级达到IP68；</p> <p>▲6、室外定向AP支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗12.95w；我公司提供官网截图和链接证明；</p> <p>7、室外定向AP支持蓝牙5.0；</p> <p>8、室外定向AP支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式；</p> <p>9、室外定向AP为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信</p>	锐捷 网络 股份 有限 公司	台	2	2350	4700	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
----	--------	---------------------------	--	----------------------------	---	---	------	------	-----------------------------

			认证、无感知认证等认证方式；支持WPA (TKIP)、WPA-PSK、WPA2 (AES) 、WPA3、WEP (64/128位) 等数据加密方式； 10、室外定向AP支持故障检测及报警，支持信息统计及日志；					
46	室外全向AP	锐捷、RG-AP680-A(V3)	我司所投产品投标规格如下： 1、室外全向AP室外型无线接入点，支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流4条； 2、室外全向AP支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口； 3、室外全向AP整机最大无线接入速率2.97Gbps； 4、室外全向AP防护等级达到IP68； 5、室外全向AP设备支持内置全向天线； 6、室外全向AP支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电整机功耗12.95w； 7、室外全向AP支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 8、室外全向AP为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，	锐捷 网络 股份 有限 公司	台	4	2480	9920 自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

			保证无线用户正常使用; 9、室外全向AP支持故障检测及报警,支持信息统计及日志;					
47	面板AP	锐捷、RG-AP180(V3)	我司所投产品投标规格如下: 1、面板AP支持802.11ax标准,采用双射频设计,整机空间流4条。 2、面板AP整机最大接入速率2.975Gbps, 5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO, 且单射频最大接入速率2.4Gbps。 3、面板AP1G以太网上联口1个, 1G以太网下联口4个。 4、面板AP支持基于终端数或流量的智能负载均衡。 5、面板AP支持SSID隐藏, 每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制, VLAN属性	锐捷 网络 股份 有限 公司	个	15	990	14850 自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
48	放装型AP	锐捷、RG-AP820-A(V3)	我司所投产品投标规格如下: 1、放装型AP支持802.11ax标准;采用双射频设计,一个2.4GHz射频卡,一个5GHz射频卡;整机空间流4条,支持内置蓝牙5.1; 2、放装型AP整机最大无线速率2.97Gbps; 3、放装型AP支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP	锐捷 网络 股份 有限 公司	个	12	1420	17040 自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并

			光口, 支持防盗锁孔; 4、放装型AP支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式; 5、放装型AP支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时, 可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式; 当工作在Fat（胖）模式时, 可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式; 6、放装型AP为保证无线网络安全, 支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式; 支持WEP (64/128位)、WPA (TKIP)、WPA-PSK、WPA2 (AES)、WPA3等数据加密方式; 7、放装型AP支持故障检测及报警, 支持信息统计及日志; 8、放装型AP支持通过Telnet、TFTP、Web管理;					交付使用
49	汇聚交换机	锐捷、 RG-S5750C-28SFP4XS-H	我司所投产品投标规格如下: 1.、汇聚交换机固化100/1000Mbps SFP光口28, 复用的10/100/1000Mbps电口8, 1G/10G SFP+光接口4个; 实配电源1块; 2、汇聚交换机交换容量2.56Tbps , 转发性能786Mpps (以官网最小值为准);	锐捷 网络 股份 有限 公司	台	1	15500	15500 自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并

			3、汇聚交换机支持RIP, OSPF, BGP, RIPng, OSPFv3, BGP4+。 4、汇聚交换机支持专门针对CPU保护机制，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障CPU安全。 5、汇聚交换机支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。						交付使用
50	辅材	国标	我司所投产品投标规格如下： 辅材规格为插座、光收发、膨胀螺丝、扎带、穿线管、线卡等	国产	批	1	1000	1000	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
五、智能导览系统									
51	用户端管理	数智定制	我司所投产品投标规格如下： 用户端管理地图显示功能 地图显示：显示地图展示景区，自动定位中心点到景区内；	中电信数智科技有	套	1	115000	115000	自合同签订后45日历天内完

		<p>地图控制：可在手机上操作进行地图的放大、缩小等交互操作</p> <p>地图拾取：可在点击地图上的系统标记的点位时，高亮显示标记并显示要素的详细信息。</p> <p>用户端管理搜索查询功能</p> <p>模糊搜索：支持通过中文拼音首字母、中文拼音全拼、单/个字拼音、英文混合等模糊搜索，如：MXBC/MI/XUE…均能搜索出蜜雪冰城；</p> <p>搜索景点：可对搜索结果进行查看及交互点击跳转至导航页；</p> <p>公共设施搜索：可对搜索结果进行查看及交互点击跳转至导航页；</p> <p>用户端管理位置分享功能</p> <p>支持分享当前位置，点击分享功能自动生成当前位置介绍图片，图片内含二维码，识别二维码即进入本应用。</p> <p>用户端管理景区、展馆特有功能</p> <p>定制线路：根据游客需要、景区特色，智能推荐最佳游览路线，制定/个性化游玩路线，避免游客重复跑路或遗漏重要景点，提升游客旅游体验。</p> <p>语音讲解：支持游客点击对应的景点信息，支持</p>	限公司河南分公司				成供货、安装、调试并交付使用
--	--	---	----------	--	--	--	----------------

			<p>播放语音讲解，实现游客查看哪里，操作后就介绍到哪里，提供一站式的“智慧语音导览”服务。</p> <p>景点打卡：通过定位或拍照等方式，到达指定区域后进行，打卡获取“称号”</p>						
52	后台管理	数智定制	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>后台管理管理功能</p> <p>点位信息配置：支持标记景点点位信息，支持配置包括名称、logo、分类、简介等信息，支持上传文字、图片、视频、音频讲解。</p> <p>支持新增自定义游览线路配置</p> <p>广告设置：设置系统加载时的开屏广告，自定义上传图片；</p> <p>系统功能：菜单管理，设置项目信息介绍、宣传活动，支持上传素材，素材包括图片、视频、链接、活动图文。</p> <p>景点分类管理，新增、修改、删除分类，支持一级分类数据添加</p> <p>活动管理，支持图片、文字编辑，设置活动导航位置等，支持修改活动和删除活动。</p> <p>后台管理功能统计：</p>	中电信数智科技有限公司河南分公司	套	1	35000	35000	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

			访客数统计：按天、月、年统计，访问总人数、访问总次数、正在访问人数； 使用统计：按天、月、年统计，使用总次数、平均使用时长、最多点位访问；						
53	AR导览	数智定制	我司所投产品投标规格如下： AR导览可在手机摄像头拍摄的实时画面上叠加动态虚拟路线指引； 导航系统以全景的形式显示线路、各/个出入口方向以及位置点等信息，让用户身临其境感受真实的引导服务；	中电信数智科技有限公司河南分公司	套	1	20000	20000	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
54	实时定位引擎 JavaScript 版	数智定制	我司所投产品投标规格如下： 实时定位引擎JavaScript版规格为通过部署辅助定位设备，基于用户智能终端接收到的信号，将数据上传到定位服务器，服务器检索出定位的地理位置，实时获取用户当前位置，可结合AR导览实现讲解。	中电信数智科技有限公司河南分公司	套	1	12000	12000	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
55	数字人	数智定制	我司所投产品投标规格如下：	中电	套	1	38000	38000	自合同签

			数字人规格为以真实人物形象设计数字人，支持对图文视频进行讲解播报；	信数智科技有限公司河南分公司					订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
56	定制功能	数智定制	我司所投产品投标规格如下： 定制功能规格为支付系统：游客使用讲解功能时需要支付讲解费用才能解锁	中电信数智科技有限公司河南分公司	项	1	25000	25000	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
六、大数据可视化展示系统									
57	大数据可视化展示系统	数智定制	我司所投产品投标规格如下： 大数据可视化展示系统规格为实现客流、藏品、展品、展厅、讲解员、天气和环境等一张图在线监测。	中电信数智科技有限公司	项	1	36250	36250	自合同签订后45日历天内完成供货、安

				河南分公司					装、调试并交付使用
58	数据接入	数智定制	我司所投产品投标规格如下： 数据接入规格为客流数据接入、环境资源接入、其他系统数据接入	中电信数智科技有限公司河南分公司	项	3	13200	39600	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
七、文物藏品管理系统									
59	文物藏品管理平台	数智定制	我司所投产品投标规格如下： 文物藏品管理平台藏品信息 藏品信息档案：主要是管理藏品基础信息，其主要功能包括藏品信息的新增、查看、编辑，上传藏品的图片、研究论著，可以生成编目卡片及藏品档案，可以打印藏品编目卡片，支持按不同的条件筛选查找数据。 藏品总登记账：主要是查看藏品的总登记账信息，主要功能包括查看、导出数据，支持按不同的	中电信数智科技有限公司河南分公司	套	1	160000	160000	自合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

		<p>条件筛选查找数据。</p> <p>藏品分类账：主要是查看藏品的分类账信息，主要功能包括查看、导出数据，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>三维图像管理：主要是管理藏品的三维图像信息，主要功能包括查看、编辑、下载、删除，上传三维图像，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>内部查询系统：主要用于馆内的藏品信息查询功能，主要功能包括查看、设置需要显示的信息，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>文物藏品管理平台藏品业务</p> <p>藏品收集入馆：主要是新增藏品入馆记录，主要功能包括添加、查看、编辑、删除，上传附件，支持按不同的条件筛选查找数据和导出。</p> <p>藏品入藏：主要是进行藏品入藏操作，主要功能包括新增入藏、查看，上传附件，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>藏品提取出库：主要是新增藏品出库记录，主要功能包括添加、查看、编辑、删除，上传附件，支持按不同的条件筛选查找数据和导出。</p> <p>藏品退回应库：主要是新增藏品回库记录，主要</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>功能包括添加、查看、编辑、删除，上传附件，支持按不同的条件筛选查找数据和导出。</p> <p>藏品鉴定定级信息记录：主要是对需要进行鉴定的藏品增加鉴定申请记录信息，主要功能包括添加、查看、编辑、删除、复核，上传鉴定材料，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>藏品现状：主要是对藏品现状信息进行管理，主要功能包括查看、编辑，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>藏品保护：主要是新增需要进行保护措施的藏品信息，主要功能包括添加、查看、编辑，上传附件，导出数据，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>藏品事故记录：主要是记录藏品事故记录信息，主要功能包括添加、编辑、删除，批量删除，上传附件，导出数据，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>藏品注销记录：主要是对需要进行注销的藏品发起注销操作，主要功能包括添加、查看、编辑、删除，上传附件，支持按不同的条件筛选查找数据和导出。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>藏品利用：主要是记录藏品利用信息，主要功能包括添加、编辑、删除，上传附件，批量导入数据和导出数据，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>藏品修复：主要是对需要进行修复的藏品新增修复记录，主要功能包括添加、查看、编辑、删除，上传附件，批量删除，支持按不同的条件筛选查找数据和导出。</p> <p>文物藏品管理平台藏品管理</p> <p>藏品导入导出：主要是批量导出和导入藏品信息，可以设置需要显示的信息，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>藏品统计：主要是按照统计维度进行藏品统计，主要功能包括设置统计维度，导出数据。</p> <p>文物藏品管理平台查询系统</p> <p>万能查询系统：主要是可以查询藏品信息，主要功能包括查询、导出数据、重置查询信息，</p> <p>出入库信息查询：主要是藏品的出入库信息查询，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>文物藏品管理平台库房管理</p> <p>库房列表：主要是对库房信息进行管理，主要功</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>能包括新增、查看、编辑、删除，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>人员绑定库房：主要是对库房人员信息进行管理，主要功能包括新增、编辑、删除。</p> <p>盘点任务：主要是添加盘点任务，主要功能包括新增、编辑、删除，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>盘点记录：主要是盘点信息的记录</p> <p>库房工作日志：主要是添加库房工作日志，主要功能包括新增、编辑、删除，上传附件，导出数据，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>文物藏品管理平台资料库房</p> <p>资料库房档案：主要是按库房新增一些非藏品类的相关资源，其主要功能包括资料信息的新增、查看、编辑，上传资料的图片、研究论著，可以生成编目卡片及资料档案，批量导入资料，可以打印资料编目卡片，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>文物藏品管理平台系统管理</p> <p>用户管理：主要是对登录账号进行管理，主要功能包括新增、删除、角色配置、密码重置、平台</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>配置、批量导入和导出，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>角色管理：主要是对角色权限进行管理，主要功能包括新增、查看、编辑、删除、权限设置，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>菜单管理：主要是对功能模块和子模块进行管理，主要功能包括新增、查看、编辑、删除、批量删除，新增子项，支持按不同的条件筛选查找数据。</p> <p>数据库备份：主要是对数据库备份数据进行管理，1个月自动备份1次，也可以手动进行备份，可以还原备份的信息，主要功能包括手动备份、还原、删除。</p> <p>字典管理：主要是对字段进行管理，主要功能包括新增、编辑、删除、批量删除，支持不同的条件筛选查找数据。</p> <p>首页管理：主要是对首页的藏管简介、轮播图片进行管理。</p> <p>参数管理：主要是对平台的参数信息进行管理，主要功能包括新增、编辑、删除，批量删除，支持按不同的条件筛选查找数据。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

60	机架服务器	超聚变、2288HV5	<p>我司所投产品投标规格如下：</p> <p>机架服务器配置：</p> <p>机架服务器CPU: Xeon Silver 4210, 频率: 2.2GHz, 智能加速主频: 3.0GHz, 标配CPU数量: 2颗, 三级缓存: 11MB, 8核 16线程;</p> <p>机架服务器主板 6×PCI-E 3.0;</p> <p>机架服务器内存 DDR4, 32GB, 内存描述2*16GB,</p> <p>机架服务器硬盘SAS 2.4TB 4块600GB 10000转SAS硬盘 支持热插拔;</p> <p>机架服务器网络: 双端口千兆网卡;</p> <p>机架服务器系统支持 Microsoft Windows Server SLES、RHEL VMware vSphere</p> <p>机架服务器电源数量 2个电源功率 900W</p>	超聚变数字技术股份有限公司	台	1	28550	28550	自合同签订后45日内完成供货、安装、调试并交付使用
总投标报价金额合计（大写）：壹佰零玖万贰仟肆佰伍拾元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： 

时间： 2025 年 12 月 15 日