

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	税率	交货安装时间	是否为 核心产 品
1	单模物联 网网关	信锐 LBS- 1000-2L	<p>1、RJ45 以太网口 1 个；外置 2 根可拆卸高增益天线；工作温度：0~45℃ 工作湿度（非凝结）：5%~95%；支持 IEEE 标准的 PoE 供电和本地电源适配器供电两种方式。</p> <p>2、支持 LoRa 低功率远距离无线协议，470-510MHz 频段；支持 433 无线协议；</p> <p>3、支持终端在平台统一管理；</p> <p>4、支持接入 LoRa 物联网网关、数据采集器、Zigbee 网关、智能插座、温湿度传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备；</p> <p>5、所提供设备能与学校现有平台进行无缝对接，已提供相关证明文件和对接承诺函</p>	深圳市 信锐科技有 限公司	台	7	373	2611	13%	20 日 历天	非核心 产品
2	多模物联 网网关	信锐 SI- ZGW-M2	<p>1、RJ45 以太网口 1 个，usb1 个。外置智能天线；满负荷工作功耗 10W；支持 IEEE E 标准的 PoE 供电和本地电源适配器供电两种方式。</p> <p>2、支持 Zigbee、433、LoRa 终端上线并控制；</p> <p>3、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS 域名等多种方式自动发现物联平台；</p> <p>4、支持多种传感器接入，包括智能插座、温湿度传感器、数据采集器、智能红外遥控器、智能开关、智能门锁等传感器；</p> <p>5、所提供设备能与学校现有平台进行无缝对接，已提供相关证明文件和对接承诺函；</p>	深圳市 信锐科技有 限公司	台	20	2700	54000	13%	20 日 历天	非核心 产品
3	1 路智能 触摸开关	信锐 SI- SW-M3-T1-	<p>1、单键，支持 ZigBee 自组网通信协议；单火线供电</p> <p>2、功耗 10W，适用于传统的灯具，如：LED 灯、节能</p>	深圳市 信锐网	台	15	335	5025	13%	20 日 历天	非核心 产品

4	2路智能触摸开关	信锐SI-SW-M3-T2-Z	<p>灯、电子镇流器日光</p> <p>3、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关</p> <p>4、支持在物联网平台设置定时策略，如到指定时间点自动关闭灯光设备。</p> <p>1、双键，支持 ZigBee 自组网通信协议，单火线供电；</p> <p>2、功耗 10W，适用于传统的灯具，如：LED 灯、节能灯、电子镇流器日光灯；</p> <p>3、0℃~+45℃，10~95%RH 无凝结；</p> <p>4、支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭，此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告，便于管理人员优化运维管理；</p> <p>5、支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备；</p> <p>6、支持物联网告警系统巡检，可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析。</p>	深圳市锐锐技术有限公司	台	20	360.6	7212	13%	20日 历天	非核心 产品
5	3路智能触摸开关	信锐SI-SW-M3-T3-Z	<p>1、三键，支持 ZigBee 自组网通信协议，单火线供电；</p> <p>2、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关；</p> <p>3、支持在物联网平台设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼灯光设备，无需人工手动关闭；</p> <p>4、支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备；</p>	深圳市锐锐技术有限公司	台	50	386	19300	13%	20日 历天	非核心 产品

6	智能插座	鸿雁 U86Z223A1 0- ZJ01(XR)	<p>5、支持多级分组管理，可按照区域、整栋、楼层、房间等，方便管理员运维管理。</p> <p>6、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患。</p> <p>1、符合 GB/T 2099.1、GB/T 1002 国家标准，已提供证明文件；</p> <p>2、5孔1位10A 插孔，支持 176-250V~50Hz AC 供电，通过 86 底盒标准安装方式；</p> <p>3、支持无线通讯接入，实现物联网平台统一集中管理，查看开关状态、用电量、电压、电流信息；</p> <p>4、支持用电安全保护，支持电流超过设定阈值后告警，支持电压超过设定阈值后告警；</p> <p>5、支持用电计量分析，支持用电趋势分析，用电趋势对比分析；</p> <p>6、支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告，比如插座的功率、电压、电流。</p>	杭州鸿雁智能科技有限公司	台	14	298	4172	13%	20日 历天	非核心 产品
7	空开通信模组	信锐 SI- EWA-MCBC- MO-L	<p>1、节能系统配件，作为通讯模组，配合物联网空气开关实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制；</p> <p>2、工作电压：DC12V；</p> <p>3、支持双向互联网通讯；</p> <p>4、工作电压：AC100V~265V；</p> <p>5、工作环境：-5℃~45℃；</p> <p>6、所提供设备能与学校现有平台进行无缝对接，已提供对接承诺函。</p>	深圳市信锐网络科技有限公司	台	31	2120	65720	13%	20日 历天	非核心 产品
8	空开电源	信锐 SI-	<p>1、节能系统配件，作为电源模组，配合物联网空气</p>	深圳市	台	31	192	5952	13%	20日	非核心

	产品	历史													
9	IP 智慧 微断空开	欣电 I- MCB-A5- 1C20	MCB-ACC- PWR-25	<p>开关、物联网通讯模组实现与物联网平台的互联互通，包括控制电机转发，向物联网终端提供低压直流电源；</p> <ol style="list-style-type: none"> 2、额定电流：2.5A (DC12V) ； 3、输入电压：AC100V-265V ； 4、额定输出电压：DC12V ； 5、额定输出电流 MAX DC2.5A ； 6、防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA ； 7、工作环境：-5℃~45℃ ； <p>空断路器，配合物联网通讯模块、网关可实现与物联网平台的互联互通，包括数据回传及策略控制；</p> <ol style="list-style-type: none"> 2、断路器规格：1P 智慧微断 220V 20A，1P 额定 20A，分断 6KA； 3、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 4、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 5、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、欠压保护等功能； 6、用电量统计，用电大数据对比分析； 7、功率限定：超过指定功率时自动断电； 8、具备用电故障或者检测记录； 9、支持本地电动控制、本地手动推杆； 10、支持移动 APP 运维，通过手机 APP 即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常警告提醒与确认处理，简化运维工作量。 11、所提供设备能与学校现有平台进行无缝对接，已提供对接承诺函 	<p>台</p>	36	208	7488	13%	20日 历史	非核心 产品	锐网 科技有 限公 司	深圳 欣电 科技 有限 公司		

10	4P 智慧 微断空开	欣电 SI- MCB-A5R- 4C63	<p>1、空开断路器，配合物联网通讯模块、网关可实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制；</p> <p>2、断路器环境规格：4P 带漏保智慧微断 380V 63A，4P 带漏保，单相额定 63A，分断 6KA；</p> <p>3、短路保护：支持采用动静触点均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构；</p> <p>4、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效；</p> <p>5、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、欠压保护等功能；</p> <p>6、用电量统计，用电大数据对比分析；</p> <p>7、功率限定：超过指定功率时自动断电；</p> <p>8、具备用电故障或者检测记录；</p> <p>9、支持本地电动控制、本地手动推杆、平台远程控制，手机 APP 控制；</p> <p>10、所投产品具有国家强制性产品认证证书，已提供相关证明文件；</p> <p>11、所提供设备能与学校现有平台进行无缝对接，已提供对接承诺函。</p>	深圳市 欣电有 限公 司	台	13	582	7566	13%	20 日 历天	非核心 产品
11	数据采集 网关	信锐 SI- DAS-M1200	<p>1、以太网口数 3 个；Console 管理口 1 个；USB 接口 1 个；PDI 接口 4 个，PRS485 接口 5 个，DO 接口 1 个；</p> <p>2、支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口 1 个；干接点开关接口 1 个；韦根接口 1 个；</p> <p>3、内存 8GB；</p> <p>4、所有接口均支持 RJ45 形态，支持对外提供 24V 直流供电；</p> <p>5、支持传感器类型智能识别，智能上线；</p>	深圳 市 信锐 网 科 技 有 限 公 司	台	1	4990	4990	13%	20 日 历天	非核心 产品

12	空调联动网关	中弘 B19	<p>6、支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于7天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失。</p> <p>7、支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。</p> <p>8、支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被困在里面；</p> <p>9、支持对传感器接入是否正常进行监测，LED灯亮则接入正常；</p> <p>10、所投产品与物联网网关为同一品牌。</p> <p>输入电源：支持12V DC供电 消耗功率：<1.2W 本地显示：显示屏本地实时空调显示工作状态，连接设备信息，空调设备故障代码 功能要求：支持实现所有室内机单独进行控制，支持对每个室内机实现空调开关、运行模式、风速、温度调整。 协议转换：支持将空调协议转为485、tcp/ip、knx、ZIGBEE、WIFI协议</p>	南京中弘电子科技有限公司	台	5	1298	6490	13%	20日 历天	非核心 产品
13	温湿度传感器	信锐 SI-MA-TH-M2-Z	<p>1、内置2.4GHz频段 ZigBee 无线收发模块，可用于室内温度、湿度采集；</p> <p>2、温度采集范围-10°C~+55°C，湿度采集范围 0~99.9%RH；</p> <p>3、支持电池供电，便于灵活安装部署，工作电压 3V</p> <p>4、支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动</p>	深圳市信锐科技有限公司	台	87	136	11832	13%	20日 历天	非核心 产品

14	烟感探测器	海曼 HS1SA-M	5、所投产品与物联网网关为同一品牌。 1、工作电压:DC3V 2、报警指示灯:红色 3、报警声压:80dB 4、辅助输出:Zigbee	深圳市 海曼科 技股份 有限公 司	个	55	445	24475	13%	20日 历天	非核心 产品
15	人体存在 感应器	信锐 SI- LMD-Z	1、供电方式: 108-305V AC, 50Hz/60Hz; 2、通过移动感应、微动感应、呼吸信号监测三重探测技术, 综合来判断该空间是否有人; 3、工作环境: 支持在温度 0℃~+45℃下正常工作; 支持在湿度 85% (无凝结) 环境下正常工作; 4、物联控制: 支持 Zigbee 通信协议和物联网平台控制; 5、自动化运维: 可实现教室、会议室等场景的有无人员检测功能, 物联平台能够根据有无人信息做场景联动, 人来开灯、人走关灯, 实现自动化管理, 避免灯光、空调等资源的浪费; 6、所提供设备能与学校现有平台进行无缝对接, 已提供相关的测试报告和对接承诺函;	深圳市 信锐网 技术公 司	台	130	798	103740	13%	20日 历天	核心产 品
16	物联网平 台设备接 入授权	信锐设备 接入授权	物联网平台设备接入数量授权	深圳市 信锐网 技术公 司	套	500	260	130000	6%	20日 历天	非核心 产品
17	电子巡更	海康威视 DS-K9101	灯光功能: 支持 3 种不同灯光模式, 可通过灯光按钮切换; 读卡技术: 使用非接触 125KHz 读卡方案, 读卡距离 3cm-5cm;	杭州海 康威视 数字技 术股份 公司	个	6	291	1746	13%	20日 历天	非核心 产品

18	巡更点位	海康威视 DS-K7M200	<p>读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 存储容量：支持存储 60000 条巡检记录 通讯方式：使用 USB 数据线传输通讯 重复识别时间间隔：相同点位 1 分钟 1 次； 防护等级：IP55 巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取 巡更点 巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更； 读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一 ID 卡号，防止作弊； 产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 外观特点：需自带夜光功能，提示标贴； 安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装；</p>	个	50	25	1250	13%	20 日 历天	非核心 产品
19	通讯底座	海康威视 DS-K9130-U	<p>功能：通过 USB 与计算机通讯 材料：金属合金 物理接口：USB2.0 具备 2 个</p>	个	3	386	1158	13%	20 日 历天	非核心 产品
20	室内面板 AP	华为 AirEngine 6761-21T	<p>支持 Wi-Fi 6 (802.11ax) 标准，支持 2.4GHz 和 5GHz 双频；整机速率 2.97Gbps，支持空间流 4 条，内置智能天线，千兆电口 2 个，提供 USB 接口，可用于拓展物联网，支持蓝牙可实现智能定位和蓝牙串口运维管理；支持 AP 本地转发时，支持应用识别和 QoS 分类；支持频谱分析功能；支持云管理模式，在</p>	台	40	1315	52600	13%	20 日 历天	非核心 产品

21	室内放装 AP	华为 AirEngine 5762-10SW	不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；支持 Wi-Fi 6 (802.11ax) 标准，支持 2.4GHz 和 5GHz 双频；整机速率 2.97Gbps，支持空间流 4 条，内置智能天线，千兆电口 1 个，支持蓝牙可实现智能定位和蓝牙串口运维管理；支持 AP 本地转发时，支持应用识别和 QoS 分类；支持频谱分析功能；支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；	华为技术有限公司	台	2	1800	3600	13%	20 日 历天	非核心 产品
22	室外放装 AP	华为 AirEngine 6760R-51	1、支持 Wi-Fi 6 (802.11ax) 标准，整机速率 5.9Gbps；支持 2.4GHz 和 5GHz； 2、空间流 8 条，内置天线，千兆电口 1 个，5G 电口 1 个，万兆光口 1 个	华为技术有限公司	台	2	7820	15640	13%	20 日 历天	非核心 产品
23	无线管理授权	华为设备接入授权	无线管理平台设备输入数量授权	华为技术有限公司	个	44	370	16280	6%	20 日 历天	非核心 产品
24	转身台监控	海康威视 DS-2CD2526FW DA2-ITS/DT	主流支持 1920x1080@25fps，子码流支持 640x480@25fps，第三码流支持 1280x720。最低照度彩色 0.002lx。 内置 GPU 芯片，麦克风，扬声器。 可通过 IE 浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。 当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。 可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	36	715	25740	13%	20 日 历天	非核心 产品

25	隐蔽场所 监控	海康威视 DS- 2CD234XYA -IFA	<p>报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。</p> <p>支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓拍、声音报警，可设置过滤时间间隔。（提供证明文件）</p> <p>支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音报警，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。（提供证明文件）</p> <p>警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。</p> <p>支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明显变化时，不触发TOF遮挡报警。</p> <p>支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。（提供证明文件）</p> <p>支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。</p> <p>支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。</p> <p>碰撞防护等级IK08。</p> <p>最大分辨率2560x1440@25fps。</p> <p>最低照度彩色0.005lx。</p> <p>内置GPU芯片，麦克风，扬声器。</p> <p>支持白光补光、红外补光，在开启白光进行补光时，可输出彩色视频图像。</p> <p>支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域</p>	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	个	22	825	18150	13%	20日 历天	非核心 产品
----	------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	---	----	-----	-------	-----	-----------	-----------

26	高密度存储	海康威视 DS-9664N-I16R-V3	<p>入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。</p> <p>当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型12种，报警音量和重复次数可设置。</p> <p>可对出现在监控场景内的两眼瞳距大于等于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。</p> <p>可同时对经过设定检测区域内的10个以上的行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。</p> <p>支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。</p> <p>产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作</p> <p>可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘</p> <p>可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps</p> <p>设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览</p> <p>HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出</p> <p>CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；CVBS最大支持16分屏</p>	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	48000	48000	13%	20日 历天	非核心产品
----	-------	-----------------------	---	----------------	---	---	-------	-------	-----	-----------	-------

	<p>显示输出分辨率具有 8K(7680 × 4320)/30Hz, 4K(3840 × 2160)/60Hz、4K(3840 × 2160)/30Hz、2K(2560 × 1440)/60Hz, 1080P(1920 × 1080)/60Hz, UXGA(1600 × 1200)/60Hz, SXGA(1280 × 1024)/60Hz, 720P(1280 × 720)/60Hz, XGA(1024 × 768)/60Hz 设置选项</p> <p>可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920 × 1080 格式的视频图像, 或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096 × 2160 或者 3840 × 2160 格式的视频图像, 或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000 × 3000 格式的视频图像, 或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160 × 3616 格式的视频图像</p>	
	<p>支持同时接入多台测温人脸门禁一体机, 可在同一界面上实时显示通道的过人信息, 可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等, 并语音播报体温异常、未戴口罩等(提供证明文件)</p> <p>接入带有体温测温功能的 IPC, 支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息, 体温正常为绿色, 体温异常为红色, 支持根据体温状态联动语音输出, 语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片</p> <p>支持热成像侦测, 接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的 IPC, 当触发报警时, 样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出, 可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹, 并按通道、时间、类型检索报警图片, 检索结果支持图片和列表两种展现形式</p>	

27	教育综合管理平台校园防欺凌模块	海康威视 iSecure Center-Education (DS)-fq1	<p>最大可接入 64 路支持高空抛物行为检测的 IPC，可联动录像、抓拍、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息（已提供证明文件）</p> <p>支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温报警、高温报警、异步信号恢复报警、重新分区技术报警，读取恢复报警、无法修复的错误报警、机械故障报警、接口 CRC 报警、机械故障报警、硬盘位报警、软复位报警、磁头加载率报警、电源接通复位率报警、总工作负载率报警、生命周期内工作负载总量报警、上电复位报警、磁头加载计数报警、电源开启小时报警</p> <p>具有磁盘阵列功能，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD 模式；支持一键创建 RAID5 阵列功能</p> <p>支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器 IP 地址和端口</p> <p>学生呼救，系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置</p> <p>1) 【录音调取】防欺凌语音报警盒识别到关键词，在报警前后 20 秒会进行录音（时长可配置），存储在设备的 SD 卡上，平台可调取现场录音并进行播放。</p> <p>2) 【现场抓拍图】可视款的报警盒，在报警发生时可实时抓取现场的图片，作为后续追溯时查询的依据。</p>	杭州海康威视数字技术有限公司	套	1	33000	33000	6%	20 日历天	非核心产品
----	-----------------	--	--	----------------	---	---	-------	-------	----	--------	-------

28	教育综合 安防管理 平台紧急 报警管理 模块	海康威视 iSecure Center- Education (DS)- ESCPMS	3)【来电配置】实现将预警信息自动打电话的方式 通知到指定的安保人员,支持配置3个电话号码,按 照优先级拨打顺序(比如副校长、保安队长)。 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务 能力,通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事 件、紧急求助,完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力,可实时查看现场视 频画面,并可报警人员对讲沟通; 2、支持历史报警事件查询及导出能力;	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	套	1	5493	5493	6%	20日 历天	非核心 产品
29	应急调度 指挥模块	海康威视 DS- FRE1000	模块化设置:每个模块同时处理两个通道,并根据你 选择的类别实现不同的功能。外线模块:与市话线接 口相连,控制线路的摘挂机。内线模块:与电话机相 连,控制座席的摘挂机,为外线提供座席功能。	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	台	1	15000	15000	13%	20日 历天	非核心 产品
30	应用服务 器	海康威视 DS- VEC22S-U	CPU: 2颗、12核、2.4GHz 内存: 128G内存, 4根32G DDR4, 16根内存插槽 存储: 配置8盘位, 系统盘480G SSD × 2 (RAID_1); 缓存加速盘480G SSD × 2(JBOD); 数据 盘4T 7,2K SATA × 2(JBOD) 阵列卡: 配置SAS HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIe扩展: 最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口: 配置2个千兆电口, 2个万兆光口(含光模 块)	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	台	1	46650	46650	13%	20日 历天	非核心 产品
31	电子班牌	海康威视 DS- D6122TH- D/C	屏幕: 采用电容式触摸屏, 支持10点触控。分辨率 1920*1080, 显示比例16:9。尺寸22英寸。屏幕等 级: 采用A+级别屏幕。 屏幕透光率90%。屏幕能抗强光干扰, 在照度100K	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	台	22	4500	99000	13%	20日 历天	非核心 产品

	<p>1x 环境下可以正常工作。 配置: Android 智能操作系统 12, 稳定可靠; 具有 1 颗 4 核处理器 支持外部存储禁用功能, 禁止外部存储设备访问 支持定时开关机功能 支持高温保护功能, 在环境温度 70℃ 下自动断电保护 支持屏幕保护功能, 支持在 23:00-5:00 进行关机保护 内置光感: 支持根据周围环境光线强弱, 自动调节显示屏的亮度 内置拾音器, 具有回声消除功能, 可抵消语音对讲的回声 系统内存: 2G 内存; 系统存储空间: 内置 16G emmc 支持门禁接口, 包含 RS485 (485+, 485-, GND), 韦根接口 (W0, W1, GND), 门锁 (NC, COM, NO), 门磁 (SENSOR, GND), 按钮 (BTN, GND) 信号 可最多同时支持 10 人做刷脸验证, 单张刷脸验证结果确认时间 ≤ 0.5s 支持对手机、打印纸等二维码识别, 识别速度 ≤ 0.2s 提供的产品厚度 27mm 产品符合 GB/T 20138-2006 中 IK07 等级要求 屏幕亮度对比度 3000: 1 屏幕亮度 600cd/m² 终端采用壁挂式, 自带安装上墙盖板, 出线孔在盖板上方, 设备贴墙安装后, 与墙面间隙 1mm。 具备 RJ45 接口为 1000M/100M 自适应以太网接口 支持刷卡, 感应距离 ≤ 30mm, 识别速度 ≤ 1s 具有防雾功能。</p>
有限公司	

32	校园防欺凌终端	海康威视 iDS-2MC3008NR G-T	<p>内置麦克风。 支持蓝牙与其它设备进行通信；支持 WiFi 与网络进行连接，空旷区域内有效传输范围≥30 m 内置天线：整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口 支持解码显示接入 IPC 实时监控画面 支持远程开关机，定时开关机。支持通过 web 端和 USB 端口进行软件升级。设备升级后保留原有参数配置，不需要重新进行参数配置。 节能等级：一级。 符合 GA/T 1127-2013 中 5.3.1.7 规定，摄像机宽动态能力综合得分 80 产品符合 GB/T 4208-2017 中 IP 65 规定（已提供证明文件） 环境适应性：产品能承受在-10℃高温环境下连续工作 8 h、在 50℃高温环境下连续工作 16 h。 具有中国环境标志产品认证证书 可对视频、图片、打印的人脸照片进行过滤，支持活体检测，防假体准确率≥99%</p> <p>内置专业音频处理器，同时加载有业界领先的平稳噪声、瞬态噪声、混响抑制、电流抑制、波束成形、自动增益算法，即可捕捉现场最敏感的声音，同时还能抑制突发的瞬态噪声，可自如对客户不同应用需求； 内置关键词识别模块，最大 200 组词，可在线自定义添加；固定关键词识别准确率 97%；自定义关键词检出率 90%； 一体化集成设计，默认同时并发输出 2 路数字音频，可以满足 1 路识别引擎做语音识别，1 路与硬盘录像</p>	台	36	1470	52920	13%	20 日历天	非核心产品
----	---------	------------------------	---	---	----	------	-------	-----	--------	-------

33	紧急报警盒	海康威视 DS-PEA103-C1	机同步录音录像；还设有1路48kHz采样的模拟音频输出，供视频设备IPC/NVR等做模拟录音输入；拾音范围可覆盖80㎡以上房间，结构设计适合吸顶安装、吸顶嵌入式隐藏安装、桌面明装、桌面嵌入式等多种安装方式，可满足不同客户需求；支持WEB访问，可实现WEB在线设备管理、软件升级、自定义关键词添加、关键词识别预警上报；支持麦克风音频输入、输出音量大小调节；支持麦克风噪声抑制、混响抑制、电流抑制、自动增益等级别的位置、调节； 前端设备支持一键拨打电话，支持设置4个电话号码； 前端设备支持一键呼叫预设的电话号码，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备自动拨打下一个预设号码。 设备支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型 前端设备支持200w像素高清彩色摄像头支持H.264和H.265视频编码 支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报 系统最大支持256G的Micro SD卡，实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流。 集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 支持H264/H265视频编码 设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理本地SD	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	5800	11600	13%	20日 历天	非核心 产品
34	紧急报警管理机	海康威视 DS-PEA4H-10		杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	5800	11600	13%	20日 历天	非核心 产品

		<p>卡存储的音视频文件回放 4路开关量输入, 4路继电器输出 呼叫转移功能: 设备支持前端设备呼叫中心管理机时, 通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上; 并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端 设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 广播功能: 管理机可对前端设备进行实时语音广播, 支持可分区域和分组广播, 支持不同信号触发不同语音播报 中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫, 自动接听时间可配置 托管功能: 管理机可在空闲时间进入托管状态, 所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 通话变声功能: 支持通话变声功能开启和关闭, 保护人员隐私 支持外接 IPC, 并在中心管理机上显示</p>				套	15	2800	42000	13%	20日 历天	非核心 产品
35	智能锁	海康威视 CS-LT70F										
36	人脸门禁	海康威视										

	DS-K1T673M	结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求； 防水等级应满足 IP66 防护等级； 屏幕 7 英寸触摸屏； 采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比 90%。 屏幕流明度 600cd/m ² ；屏幕分辨率 600*1024； 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	康威视 数字股份 技术有限 公司	套	1	690	690	13%	20日 历天	非核心 产品
37	海康威视 DS- K4H250PSC	锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	杭州海 康威视 数字股份 技术有限 公司	套	17	950	16150	13%	20日 历天	非核心 产品
38	海康威视 DS- K4H250PDC	锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	杭州海 康威视 数字股份 技术有限 公司	套	14	315	4410	13%	20日 历天	非核心 产品
39	海康威视 DS- K4H250PDC -LZ	磁力锁 LZ 型支架	杭州海 康威视 数字股份 技术有限 公司	套	18	27	486	13%	20日 历天	非核心 产品
40	海康威视 EB29	结构：塑料面板； 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开；	杭州海 康威视 数字股份 技术有限 公司	套						

41	闭门器	海康威视 DS- K4DC104	类型：适合埋入式电器盒使用； 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100 万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调	杭州海康威视数字技术有限公司	套	27	265	7155	13%	20日 历天	非核心 产品
42	梯控主机	海康威视 DS-K2210	支持 web 界面操作，最多控制 128 层电梯； 支持接入 2 个 Wiegand 读卡器或 RS485 读卡器； 支持 2 万张卡片管理，5 万条事件存储； 具有消防输入接口； 带机箱和供电电源；	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	2100	4200	13%	20日 历天	非核心 产品
43	梯控模块	海康威视 DS- K2M0016A	具有 16 个继电器输出； 带机箱和供电电源；	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	2400	4800	13%	20日 历天	非核心 产品
44	刷卡器	海康威视 DS- K1102AM	认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC 卡(支持扇区加密)、CPU 卡序列号(不含加密功能) 按键方式：无 通讯方式：RS485+Wiegand	杭州海康威视数字技术有限公司	台	14	510	7140	13%	20日 历天	非核心 产品

45	饮水机控制 海康威视 DS- KIT105AM	工作电压: DC 12V 屏幕参数: 2.8寸LCD非触摸显示屏 按键属性: 触摸按键 认证方式: 支持刷卡(IC卡(支持扇区加密)、手机NFC卡、CPU卡、身份证卡序列号)、密码认证方式; 存储容量: 10万张卡、10万个密码和30万条事件记录; 通信方式: 有线网络、WiFi;	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	15	1090	16350	13%	20日 历天	非核心 产品
46	网线 一舟 D165-G	标称线对数: 4, 导体标称直径: 0.57mm, 导体名称: 软圆铜线, 屏蔽方式: U/UTP, 线对采用“十”字骨架隔离 护套材料: LSZH, 护套外径: 6.3±0.3mm	浙江一舟电子科技股份有限公司	箱	11	730	8030	13%	20日 历天	非核心 产品
47	电源线 联信 RVV2*1.0	国标 RVV2*1.0 多股电源线	安徽联信电缆集团有限公司	米	1500	4	6000	13%	20日 历天	非核心 产品
48	辅材 国标 定制	扎带、电工胶布、膨胀栓、螺丝、水晶头、管件。	国产	批	1	22300	22300	13%	20日 历天	非核心 产品
49	系统集成 现场施工	安装调试施工	中移建设有限公司	项	1	145000	145000	6%	20日 历天	非核心 产品
投标报价金额合计(大写): 人民币壹佰贰拾伍万陆仟贰佰壹拾壹元整; (小写): ¥1256211元										