

政府采购合同

采购人（甲方）：南阳市公安局

供应商（乙方）：南阳沃盛办公设备有限公司

签订时间：2026.1.16

签订地点：南阳市公安局

本项目经南阳市政府采购监督管理办公室（以下简称“市采购办”）批准，采用方式由南阳市政府采购中心（以下简称“市采购中心”）依法组织采购，经评审委员会评审，决定将南阳政采谈判-2025-13 政府采购合同授予乙方。为进一步明确甲乙双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》以及本项目中标（成交）结果，甲乙双方充分协商，订立合同，共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（按实际供货清单为准，若产品过多可附表，如附表必须加盖公章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
附清单						
合同总价款（大小写）：捌拾柒万柒仟柒佰元整人民币：877700 元						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（4）项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）执行不低于同行业质量标准；（4）按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准符合符合原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收由甲乙双方商定。

(国家或行业主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与行业主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。)

【注:合同中约定的包装标准应与乙方在投标书中承诺的一致,且投标书应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法,按下列第(1)项执行:

(1) 乙方送货上门;(2) 乙方代运;(3) 甲方自提自运。

2. 到货地点: 南阳市区内采购人指定地点,安装并调试。

3. 产品的交货期限 合同签订后7日内供货安装完毕。

第五条 合同总价款 捌拾柒万柒仟柒佰元整 小写: 877700 元。

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式: 项目经采购人验收合格后,60个工作日内支付全部货款。

第七条 验收方法

乙方安装调试后,在 1 天内通知甲方组织验收。甲方应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收,并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收不合格的,乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的标准;验收合格的,验收书作为支付货款的重要依据。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中,如果发现产品不符合合同约定的,应一面妥为保管,一面在 5 个工作日内向乙方书面提出异议,并报告市采购办。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料,同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后,应在 1 个工作日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务。

(1) 保修

乙方对其所提供的货物免费保修 5 年,保修期从 签订合同 开始。乙方应在接到报修通知后 1 天内上门维修,负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应

的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 2 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

(2) 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担（投标另有承诺的除外）。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 5%（通用产品的幅度为 1%—10%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付费用。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

3. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成设备安装和提供服务，乙方将向甲方支付违约金，违约金应从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

4. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

5. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

6. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 10 % 违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 2%（通用产品的幅度为 1%—10%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

(1)如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

(2)甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 转让与分包

(1)除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2)乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 其他。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第(2)项方式处理：(1)根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向南阳市仲裁委员会申请仲裁。(2)向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十五条 本合同自甲乙双方当事人签字后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式 6 份，甲乙双方各执 3 份；由乙方报送市采购中心一份；由甲方报送市采购办一份。

第十六条 甲乙双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。因双方擅自变更合同引发的一切问题，其后果和责任自负。

第十七条 下列关于市采购中心项目编号南阳政采谈判-2025-13的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）中标（成交）通知书（4）服务承诺；（5）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

采购人（甲方）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

2026 年 1 月 16 日

（公章） 供应商（乙方）： 南阳沃盛办公设备有限公司（公章）

地址：南阳市武侯路6号

法定代表人：张伟

委托代理人：张伟


电话：13569262717

开户银行：中国工商银行南阳宛城区支行

账号：1714022009201206602

2022 年 1 月 16 日

清单

序号	货物名称	品牌、规格型号	图片	参数	单位	数量	单价	合计	备注
1	办公桌	迪博奥思 1400mm×700mm×760mm		外形尺寸: 1400mm×700mm×760mm 基材: 基材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 三聚氰胺板封边, 表面贴贴 0.8mm 胡桃木皮, 表面纹理颜色、光泽、手感、无瑕疵, (颜色为胡桃色) 1. 工艺: 办公桌分为二部分结构, 桌面、柜体, 桌面四周采用实木封边, 桌面厚度为 25mm, 桌面水平面上方设有 60mm 穿线盒, 方便办公电脑及各种办公电器穿线使用, 桌面下方设有三个抽屉及活动小柜, 小柜在位置左右可以调节, 桌面中间设有加厚或减薄, 方便办公需要, 所有拉手采用金属拉手, 抽屉带有连接链, 抽屉导轨为静音双轨导轨, 钢制材料承重能力达到 40 公斤以上, 抽屉结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不脱落, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量 ≤ 0.2mg/L, 密度 ≥ 0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 ≤ 9%, 经防腐、防虫、防霉处理, 强度高、耐性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准, 100% 三聚氰胺板, 表面透明度更好, 耐污性更强, 使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材料为优质防火材料, 不怕烟头烫。 3. 油漆: 桌面采用水性漆, 环保非亚光油漆, 甲醛 S 释放量 ≤ 0.2mg/L 苯含量 ≤ 0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 品牌五金配件。	张	12	590	6900	
2	办公隔断	迪博奥思 1400mm×1400mm×1200mm		办公隔断外形尺寸: 1400mm×1400mm×1200mm 1. 基材: 采用环保优质刨花板, 纹理颜色一致, 铝合金框架, 厚度 ≥ 1.2mm 符合 E0 标准, 板材甲醛释放量 ≤ 1.2mg/L, 密度 ≥ 0.9g/cm³。 2. 制作工艺: 面板采用 PVC 封边, 锁具配置机械密码锁, 可自主设置密码, 抽拉面板采用斜边封边, 封边材料: 热收缩膜 PVC 封边。 3. 办公隔断: 分为二部分, 上部 ≥ 25mm 厚中纤板桌面面板, 左边或右边设有隐藏式穿线孔, 左边或右边设有一个活动储物柜, 板材含水率 ≤ 8%, 颜色由采购人确定。 4. 五金配件: 抽拉带有连接链, 抽拉导轨为静音双轨导轨, 钢制材料承重能力达到 40 公斤以上。 5. 五金: 品牌五金配件。	位	168	680	114240	
3	办公椅	迪博奥思		1. 椅背: 框架采用 PP 加碳纤维; 背面料: 背采用尼龙网; 2. 扶手: 采用 PP 加碳纤维; 3. 座垫: 采用定型棉, 配座壳; 4. 底座: 中碳钢底座可向后倒退升降旋转、底座厚度 ≥ 2.0mm; 5. 脚轮: 电镀万向脚轮 ≥ 320mm; 6. 气杆: ≥ 下沉 4 二级气杆; 7. 坐垫采用一次性成型高密度海绵, 软硬适中, 使座椅富有弹性不变形。 8. 升降气杆采用优质压力棒, 伸缩自如, 受力 250kg, 伸缩 3 万次无损坏, 滑轮采用 PVS 耐磨材料制成, 经久耐用。 9. 各项指标符合 GB-T 1952.1-2012 标准。	把	168	170	28560	
4	实木办公椅	迪博奥思 500mm×470mm×450mm×900mm		外形尺寸: 500mm×470mm×450mm×900mm 基材: 采用优质实木框架, 优质环保皮 1. 椅面采用优质环保皮饰面。 2. 椅子制作工艺: 榫卯结构牢固, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵, (颜色为胡桃色)。 3. 椅子制作面料工艺: 优质黑色环保皮饰面, 内填优质高密度海绵, 泡棉密度 ≥ 35kg/m³, 高回弹海绵回弹力 ≥ 11%。 4. 油漆: 采用水性漆, 环保非亚光油漆, 甲醛 S 释放量 ≤ 0.2mg/L 苯含量 ≤ 0.12% 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 5. 实木: 经高温、高压、防蛀处理, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 ≤ 13%。 6. 五金: 品牌五金配件。 7. 各项指标符合 GB-T 1952.1-2012 标准。	张	12	90	1080	
5	三人沙发	迪博奥思 2050mm×850mm×900mm		外形尺寸: 2050mm×850mm×900mm 基材: 采用实木框架, 优质加厚环保超纤皮 1. 沙发饰面: 采用优质加厚环保超纤皮饰面 2. 海绵采用: PU 成型海绵, 密度高, 回弹性好, 硬度适当; 3. 内部采用: 高强度蛇形弹簧; 框架采用含水率低于 10% 的木方, 经高温、高压、防蛀处理、防腐处理, 硬度、厚度、耐腐性、耐腐性、耐湿度达到特级标准, 皮面颜色为黑色。 4. 油漆: 采用水性漆, 环保非亚光油漆, 甲醛 S 释放量 ≤ 0.2mg/L 苯含量 ≤ 0.12% 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 5. 符合 GB-T 1952.1-2012 标准。	张	29	950	27550	
6	实木大茶几	迪博奥思 1200mm×600mm×500mm		外形尺寸: 1200mm×600mm×500mm 基材: 基材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面贴贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵, (颜色为胡桃色) 1. 工艺: 茶几分为二部分结构, 面、架, 面厚为 60mm, 下部分设有层板, 方便收纳物品存放, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量 ≤ 0.2mg/L, 密度 ≥ 0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 ≤ 9%, 经防腐、防虫、防腐处理, 强度高、耐性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准, 100% 三聚氰胺板, 表面透明度更好, 耐污性更强, 使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材料为优质防火材料, 不怕烟头烫。 3. 油漆: 采用水性漆, 环保非亚光油漆, 甲醛 S 释放量 ≤ 0.2mg/L 苯含量 ≤ 0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	个	29	230	6670	
7	文件柜	中宝鼎 850mm×380mm×1850mm		外形尺寸: 850mm×380mm×1850mm 基材采用 0.6mm 优质冷轧钢板两层 (对开), 中间加抽层, 各自独立锁, 门上均设置锁与拉手, 所有表面经高温静电喷塑、焊接处用高标均按焊、平整光滑、焊接牢固, 柜身颜色为亚光灰色。 1. 工艺经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 喷漆前 均经机器自动除锈处理; 采用自动喷淋式磷化, 经自动烘干后直接喷漆, 零件表面干净, 产品质量稳定。 2. 产品采用亚光环氧/聚酯粉末漆, 经过静电喷涂, 结合力 强, 具有优异的坚韧、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。玻璃采用优质浮法玻璃。	组	120	300	36000	
8	1.8 米班台	迪博奥思 1600mm×800mm×760mm		外形尺寸: 1600mm×800mm×760mm 基材: 基材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面贴贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵, (颜色为胡桃色) 1. 工艺: 办公桌分为二部分结构, 桌面、柜架, 桌面四周采用实木封边, 桌面厚度为 25mm, 桌面水平面上方设有 60mm 穿线盒, 方便办公电脑及各种办公电器穿线使用, 桌面下方设有三个抽屉活动小柜, 其中一侧配有 1200mm×400mm×600mm 活动柜 (位置左右可以调节), 桌面中间设有加厚或减薄, 方便办公需要, 所有拉手采用金属拉手, 抽屉带有连接链, 抽屉导轨为静音双轨导轨, 钢制材料承重能力达到 40 公斤以上, 抽屉结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量 ≤ 0.2mg/L, 密度 ≥ 0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 ≤ 9%, 经防腐、防虫、防腐处理, 强度高、耐性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准, 100% 三聚氰胺板, 表面透明度更好, 耐污性更强, 使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材料为优质防火材料, 不怕烟头烫。 3. 油漆: 采用水性漆, 环保非亚光油漆, 甲醛 S 释放量 ≤ 0.2mg/L 苯含量 ≤ 0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	套	8	1150	9200	

9	办公椅	油博奥思 600mm×450mm×950mm		外形尺寸：外形尺寸：600mm×450mm×950mm 1、采用胡桃色橡木框架，优质黑色西皮饰面，背网柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45kg，回弹力：50%，质量标准达到国家标准GB/T10802-2006；软座适中均匀扶手；实木无脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背用优质高密度硬木衬板，油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准； 3、油漆：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L，苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合GB/T10802-2006标准。	把	4	450	1800
10	班前椅	油博奥思 540mm×550mm×930mm		整体尺寸：540mm×550mm×930mm 1、椅架优质加厚圆钢架，采用优质黑色尼龙网布，经防腐、防污等工艺处理 2、面料采用优质超细纤维面料，防腐防污性好，颜色可选 3、椅料采用优质或等于40#高密度高回弹聚氨酯海绵，可防氧化、防腐，达到坐感舒适，耐磨，抗划痕，强度高。坐垫采用一次性成型高弹海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不形变。 4、塑料采用高密度PP材料塑料一次成型，抗拉性好，不易变形，带固定脚套，配一次成型塑料扶手，坚固耐用。 5、弓形架采用φ28冷带钢管，国际1.5mm厚，精抛外电镀 6、符合GB/T3324-2017标准。	把	4	260	1040
11	二门书柜	油博奥思 900mm×450mm×2000mm		外形尺寸：900mm×450mm×2000mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面贴0.8mm胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1.工艺：书柜分为二部分结构，四周实木皮封边，上部分为玻璃门、下部分为实木门，其中门为更衣柜，方便、使用、美观、大方，所有拉手采用金属拉手，柜门带有优质锁具，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2.板材甲醛S释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%，经防腐、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强，使用水性油墨印刷，纹理清晰，其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3.油漆：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L，苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4.五金：品牌五金配件。 5.各项指标符合GB18584-2001、GB/T3324-2017标准。	组	8	800	6400
12	二门茶水柜	油博奥思 800mm×400mm×850mm		外形尺寸：800mm×400mm×850mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面贴0.8mm胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1.工艺：茶水柜分为二部分结构，柜面、柜体，柜面厚为30mm其中三面设有高50mm挡板，下部分设有二个抽屉及对开柜门，方便收纳物品，拉手采用金属拉手，抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力达到40公斤以上，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2.板材甲醛S释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%，经防腐、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强，使用水性油墨印刷，纹理清晰，其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3.油漆：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L，苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4.五金：品牌五金配件。 5.各项指标符合GB18584-2001、GB/T3324-2017标准。	个	4	600	2400
13	主席桌	油博奥思 1600mm×550mm×760mm		外形尺寸：1600mm×550mm×760mm 面材采用符合E0标准的优质环保板材。 1、台面：1600×600×550mm+后架挡条1600×650×15mm。（面板+龙骨料+底板：8+40+8）双包结构，龙骨架边框1500×400×30mm，龙骨架料40×15分格为15×20支撑（30T压机压制成型），面板挡条中间为2条3mm工艺线，三等分处理，面部前100mm左右200mm处设2个φ60穿线盒。 2、挡板上板：1500×120×15mm高密度贴木皮饰面，下部分20mm二格工艺线。 3、挡板上板：1500×580×15+15mm，中间设360°250×8mm3个菱形块，菱形块周围为30mm线条形成工艺围合，下脚线条1500×80×15mm，下部设2条3mm三格工艺线。 4、台脚板：700×55×40mm，（面板+龙骨料+底板：8+24+8）双包结构，中间24mm为十字龙骨支撑架200×200mm分格（30T压机压制成型），上部为1200×15mm槽型工艺（槽型尺寸上部550×120、下部580×30），结合为三合一连接件，连接工艺。5、层板1420×500×15mm密度板贴木皮面三合一连接件连接工艺，中立板500×120mm密度板贴木皮面，三合一连接件连接工艺。 面漆：使用胡桃色环保水性漆，采用两底三面喷涂工艺，漆面饱满、无针孔、无尘点、无流挂、无瑕疵等工艺，达到质感、触感美观舒适。油漆：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L，苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。	张	3	900	2700
14	主席椅	油博奥思 720mm×660mm×950mm		外形尺寸：外形尺寸：720mm×660mm×950mm 2、采用胡桃色橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮面柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45kg，回弹力：50%，质量标准达到国家标准GB/T10802-2006；软座适中均匀 3、扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用，靠背采用优质高密度硬木衬板，油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准； 3、油漆：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L，苯含量≤0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合GB/T10802-2006标准。	把	6	450	2700
15	会议桌	油博奥思 1800mm×400mm×760mm		外形尺寸：1800mm×400mm×760mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面贴0.8mm胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1.工艺：会议桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为30mm，桌面下设有二个空槽抽拉，方便办公需要，侧板厚为25mm，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2.板材甲醛S释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%，经防腐、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强，使用水性油墨印刷，纹理清晰，其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3.油漆：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L，苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4.五金：品牌五金配件。 5.各项指标符合GB18584-2001、GB/T3324-2017标准。	张	25	350	8750

16	会议桌	油博奥思 1200mm×400mm×760mm		外形尺寸: 1200mm×400mm×760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色) 1. 工艺: 会议桌分为二部分结构, 桌面、框架体, 桌面四周实木木皮封边, 桌面厚为 30mm, 桌面下设有二个空档抽屉, 方便办公需要, 侧板厚为 25mm, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 密度≥0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准, 100% 三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料, 不怕烟头烫。 3. 油漆: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 苯含量≤0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	张	38	300	11400
17	实木会议椅	油博奥思 500mm×470mm×450mm×900mm		外形尺寸: 500mm×470mm×450mm×900mm 基材: 采用优质实木框架, 优质环保皮面。 1. 椅面采用优质环保皮面。 2. 椅子制作工艺: 榫卯结构牢固, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色)。 3. 椅子制作面料工艺: 优质黑色环保皮面, 内填优质高密度海绵, 泡棉密度座面≥35kg/m³, 离回弹海绵回弹率≥41%。 4. 油漆: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 苯含量≤0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 5. 实木: 经高温、高压、防蛀处理, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%。 6. 五金: 品牌五金配件。	把	151	90	13590
18	会议桌	油博奥思 1600mm×400mm×760mm		外形尺寸: 1600mm×400mm×760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色) 1. 工艺: 会议桌分为二部分结构, 桌面、框架体, 桌面四周实木木皮封边, 桌面厚为 30mm, 桌面下设有二个空档抽屉, 方便办公需要, 侧板厚为 25mm, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 密度≥0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准, 100% 三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料, 不怕烟头烫。 3. 油漆: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 苯含量≤0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	张	24	460	11040
19	会议椅	油博奥思 780mm×650mm×1100mm		外形尺寸: 780mm×650mm×1100mm 4. 采用胡桃色橡木框架, 优质黑色西皮面, 皮面柔软舒适, 光泽持久, 柔软贴手, 透气性好, 坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵, 密度≥45kg/m³, 回弹力: 50%, 质量标准达到国家标准 GB/T10802-2006; 软硬适中均匀扶手; 实木四脚支架, 符合力学、人体学原理, 舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木衬层, 油漆标准厚度为 0.5mm, 有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准。 3. 油漆: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 苯含量≤0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。	把	70	400	28000
20	会议桌	油博奥思 7200mm×2200mm×760mm		外形尺寸: 7200mm×2200mm×760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色) 1. 工艺: 会议桌分为二部分结构, 桌面、框架体, 桌面四周实木木皮封边, 桌面厚为 80mm, 桌面水平面上方设 60mm 穿线盒, 方便办公电脑及各种办公电器穿线使用, 桌面下部分为全包围结构, 美观、大方, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 密度≥0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准, 100% 三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料, 不怕烟头烫。 3. 油漆: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 苯含量≤0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	套	1	5200	5200
21	平柜	油博奥思 800*400*900mm		外形尺寸: 800*400*900mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色) 1. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 密度≥0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准, 100% 三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料, 不怕烟头烫。 2. 油漆: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 苯含量≤0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 3. 五金: 品牌五金配件。 4. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	组	11	550	6050
22	会议椅	油博奥思 780mm×650mm×1100mm		外形尺寸: 780mm×650mm×1100mm 5. 采用胡桃色橡木框架, 优质黑色西皮面, 皮面柔软舒适, 光泽持久, 柔软贴手, 透气性好, 坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵, 密度≥45kg/m³, 回弹力: 50%, 质量标准达到国家标准 GB/T10802-2006; 软硬适中均匀扶手; 实木四脚支架, 符合力学、人体学原理, 舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木衬层, 油漆标准厚度为 0.5mm, 有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准。 3. 油漆: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 苯含量≤0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。	把	20	400	8000
23	荣誉柜	油博奥思 12000mm×2000mm×1600mm		外形尺寸: 12000mm×2000mm×1600mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色可选) 1. 工艺: 荣誉柜分为三层结构, 下边一层设有 48 门储物柜, 可存放各类物品, 上边二层荣誉证书存放区, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 密度≥0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准, 100% 三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料, 不怕烟头烫。 3. 油漆: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 苯含量≤0.001 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	套	1	5160	5160

24	办公 隔断	迪博奥思 1400mm×1400mm×1200mm		办公隔断外形尺寸: 1400mm×1400mm×1200mm 1、基材: 采用环保优质颗粒板, 纹理颜色一致, 铝合金框架, 厚度≥1.2CM符合 E0 标准, 板材甲醛释放量≤0.2mg/L, 密度≥0.9g/cm³。 2、制作工艺: 面板采用PVC 封边, 锁具配置机械密码锁, 可自主设置密码, 柜面门板采用斜边封边, 封边用料: 热胶高温 PVC 封边。 3、办公隔断: 分为两部分, 上部≥25mm 厚中纤板桌面面板, 左边或右边带有隐藏式穿线孔, 左边或右边设有一个活动储物柜, 板材含水率≤9%, 颜色由采购人确定。 4、五金配件: 抽屉带有连接锁, 抽屉导轨为静音双轨走珠轨道, 钢制材料承重能力须达到40 公斤以上。 5、五金: 品牌五金配件。 6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	位	4	800	3200
25	办公椅	迪博奥思		1、椅背: 框架采用PP 加玻纤; 背面料: 背采用海绵网; 2、扶手: 采用 PP 加玻纤; 3、座垫: 采用定型棉, 配座壳; 4、底座: 中斑蝴蝶底座可往后边逐升降旋转, 底座厚度≥2.0mm; 5、脚架: 电镀方脚≥32mm; 6、气杆: ≥下沉 4 二氢气杆; 7、坐垫采用一次性成型高密度海绵, 软硬适中, 使座椅富有弹性不变形; 8、升降气杆采用优质压力棒, 伸缩自如, 受力 250kg, 伸缩 3 万次无损坏, 清除采用PVS 耐磨材料制成, 经久耐磨。 9、各项指标符合 GB-T 1952.1-2012 标准。	把	4	170	680
26	会议桌	迪博奥思 3500mm×1500mm×760mm		外形尺寸: 3500mm×1500mm×760mm 1、基材: 采用环保优质颗粒板, 纹理颜色一致。 2、制作工艺: 面板采用PVC 封边用料, 热胶高温 PVC封边。 3、办公隔断: 分为两部分, 上部≥25mm 厚中纤板桌面面板, 左边或右边带有隐藏式穿线孔, 左边或右边设有一个活动储物柜, 板材含水率≤9%, 颜色由采购人确定。 4、五金配件: 抽屉带有连接锁, 抽屉导轨为静音双轨走珠轨道, 钢制材料承重能力须达到40 公斤以上。 5、五金: 品牌五金配件。 6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	套	1	2200.5	2200.5
27	会议椅	迪博奥思 540mm×550mm×930mm		整体尺寸 540mm×550mm×930mm 1、椅架采用加厚钢框架, 采用优质黑色尼龙网布, 经防潮、防污等工艺处理 2、面料采用优质网布面料, 防潮防污性好, 颜色可选 3、钢架采用优质或等于 40#高密度高回弹聚氨酯海绵, 可防氧化、防腐, 达到坐感舒适, 耐磨, 抗划伤, 强度高 坐垫采用一次性成型高弹海绵, 软硬适中, 使座椅富有弹性不变形。 4、塑料采用高硬度 PP 加玻纤塑料一次成型, 抗拉性好, 不易变形, 带固定螺母, 配一次成型塑料扶手, 坚固耐用。 5、弓形架采用 φ28 冷带钢管, 圆标 1.5mm 厚, 精抛外电镀 6、符合 GB/T3324-2017 标准。	把	9	260	2340
28	高低床	中宝鼎 2020×910×1800mm		外形尺寸: 2020×910×1800mm 1、床架采用 50×65×1.4mmD 方管, 数控弯制成 L 型与 50 方管焊接。床架横撑采用 30 方管, 立撑采用 25 方管, 床头与床尾采用 L 型钢板冲压件连接, 床框主梁采用 30×50×1.2mm方管, 横撑采用 25 方管 5 根横撑。 2、护栏采用 25×25×1.0mm方管, 长为 1110mm, 高为 250mm, 经数控弯制成型, 护栏管采用 25×25×1.0mm 方管, 3 根横撑均分, 加高护栏, 安全美观。 3、爬梯采用30×30×1.0mm方管, 规格 360mm(宽)×1030mm(高)。冲压踏步间距为 300mm(长)×60mm(宽) 内嵌防滑脚垫固定在冲压踏步上, 2 路, 间距分布合理。 4、床板采用 16mm 厚优质实木多层板。 5、高低床下铺上沿离地 440mm, 上铺上沿离地 1520mm, 地脚采用优质 PP 工程塑料经模具一次注塑成型外盖, 插入高度为 50mm。 6、所有钢件表面经喷砂抛丸除锈, 采用流水线高温静电喷涂处理, 涂层均匀牢固、美观。颜色为灰白色。	套	150	520	78000
29	床垫	迪博奥思 1880*870*50mm		外形尺寸: 1880*870*50mm 绿色环保、无味、纯天然高弹海绵, 舒适柔软, 经久耐用, 不变形。	张	300	90	27000
30	警用 衣柜	中宝鼎 1200*550*2100mm		外形尺寸: 1200*550*2100mm 1、基材采用 0.8mm 优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 喷涂前均经磷化处理; 采用自动喷淋式磷化, 经自动烘干后直接喷漆。 2、门外上方有卡片槽, 警徽及“南阳公安”字样; 拉手采用优质合金拉手, 每个柜门独立设有锁; 柜内根据功能分区设有四层。 3、柜门内上方设有整面镜, 下方设有自省语录; 表面经高温经典喷漆, 焊接处用高标熔接焊, 平整光滑, 焊接牢固; 柜体颜色为哑光灰色, 柜体整体牢固美观。 4、各项指标符合 GB/T 13688-2017 标准。	组	252	620	156240
31	简易晾 衣架	迪博奥思 YQ-钢丝伸缩晾衣架		简易晾衣架: 钢丝伸缩晾衣架, 钢丝隐形晾衣架可收缩。	个	142	60	8520
32	窗帘	迪博奥思 定制	定制	采用新型免窗帘盒轨道, 铝合金材料制作, 内藏式支架, 可直接安装在轨道内部, 钢轴静音滑轮, 精密制造一体化滑轮, 阻燃遮光, 颜色可选, 布带: 10 公分有纺针织布。窗帘杆: 铝制杆, 硬度高, 跨度大也不易变形。艺术圈: 纳米环, 时尚美观。工艺: 布料采用 1:2 比例加工, 以实际为准。	米	1889.06	75	141679.5
33	实木快餐桌(含 6把椅子)	迪博奥思 1800*800*760mm		外形尺寸: 1800*800*760mm 基材: 采用优质实木材料。 1、制作工艺: 榫卯结构牢固, 确保长时间使用不开裂, 不散架纹, 颜色一致, 无结疤, 无瑕疵, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%, 整体, 美观, 大方。 2、油漆: 采用水性漆, 环保非甲醛光油漆, 苯含量≤0.001。 3、五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4、实木: 经高温、高压、防蛀处理, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%, 品牌五金配件。 5、各项指标符合 GB-T 1952.1-2012 标准。	套	83	1370	113710

合计(人民币): 捌拾柒万柒仟柒佰元整

877700