

新野县水利局新野县 2024 年农业水价综合改革项目更正公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：新野政采竞谈-2026-1；
- 2、采购项目名称：新野县水利局新野县 2024 年农业水价综合改革项目；
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 01 月 26 日、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省南阳新野分平台）》。

二、变更内容

- 1、变更事项：采购文件；
- 2、原文件获取时间：2026 年 01 月 27 日-2026 年 01 月 29 日（北京时间）；文件获取截至时间变更为：2026 年 02 月 03 日 18 时 00 分（北京时间）；
- 3、原开标时间：2026 年 01 月 30 日 09 时 30 分（北京时间）；开标时间变更为：2026 年 02 月 04 日 09 时 30 分（北京时间）。
- 4、原采购信息内容
原采购文件第二章“采购需求”内容。
变更为：详见附件。
- 5、更正日期：2026 年 01 月 29 日 15 时 00 分。

三、其他补充事宜

变更后的采购需求详见本更正公告附件，请各供应商及时下载，由此带来的不便敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购人信息：

采购人：新野县水利局

地址：新野县书院路中段



联系人：卢占设

联系电话：13598279695

2、招标代理机构信息（如有）

招标代理机构：河南鑫泽诚工程管理有限公司

地址：南阳市卧龙区光武街道张衡西路光彩国际

联系人：龚琳

联系电话：15188225216

3、项目联系方式

项目联系人：龚琳

联系电话：15188225216



采购需求

按照水利发展资金管理有关规定，结合水利发展资金绩效评价结果，为提高预算完整性，加快预算执行，特下达2024年中央水利发展资金用于农业水价综合改革等水利发展资金支出。

河南省新野县2024年农业水价综合改革项目

编号	工程名称	单位	数量
第一部分 计量设施建设			
一	机井计量设施		
1	玻璃钢智能井房（含底座）	套	160
2	节水灌溉控制器(扫码/刷卡)	个	160
3	超声波流量计（卡片式）	个	160
4	三相电表07规约	个	160
5	GPRS通讯模块	个	160
6	数据采集模块	个	160
7	热过载继电器	个	160
8	漏电保护器	个	160
9	交流接触器	个	160
10	接线端子	个	160
11	树脂绝缘板	套	160
12	流量卡（含三年流量费）	张	160
13	避雷装置（含避雷器、接地装置）	个	160
14	止回阀	个	160
15	配件（不锈钢螺栓、螺帽及胶垫）	套	160
16	Φ80mm无缝钢管	m	200
17	读卡器	个	160
第二部分 农业水价改革相关支出			
一	“三证一书”印制费		
1	水权证、产权证、使用权证、协议书印制	套	244
二	协会注册与宣传培训		
1	协会注册经费	项	1
2	宣传培训费（包括宣传资料、广播电视媒体宣传、现场培训）	项	1



新野县2024年农业水价综合改革项目参数

编号	工程或费用名称	单位	参数
第一部分 计量设施建设			
一	机井计量设施		
1	玻璃钢智能井房 (含底座)	套	井房材质为玻璃钢,特性智能控制,节水灌溉;内部系统是以射额卡控制器为主构成的控制系统。玻璃房井房尺寸:长×宽×高=880mm×880mm×1400mm。井房基座为C20砼结构,基座规格:长×宽×高=1200mm×1200mm×500mm。
2	节水灌溉控制器 (扫码/刷卡)	个	规格型号:160X125X65;支持扫码、刷卡付费功能支持远程控制功能;额定输入电压:110~240v 功耗;小于0.5w; 工作温度:-25~60℃相对湿度:25~95%; 输入端口:串口5个,接受485信号支持流量计、远传电表信号 输出端:10个(开关型)
3	超声波流量计 (卡片式)	个	1、测量精度:1%; 2、工作电源:隔离DC8-36V或AC85-264V; 3、功耗:工作电流50mA(不连接键盘和蜂鸣器不响的条件下); 4、可选输出:1路标砖隔离RS485输出; (1)路隔离4-20mA或0-20mA输出(有源、无源可选);可选HART协议;双路隔离OCT输出(OCT1脉冲宽度6-1000ms之间可编程,默认200ms); (2)路双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20mA模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备; 5、可选输入:三路4-20mA模拟输入回路;

			6、显示:2×10汉字背光显示器(中英文双语可选择); 7、操作:16按键或4按。
4	三相电表07规约	个	工作电压:0.8un~1.2un工作温度和湿度:正常工作温度:-25~60℃相对湿度:25~95%; 时钟工作参数:日计时误差:小于0.5s/d(232℃); 电池容量:大于1200mAh工作时间:大于10年启动电流:互感式0.002In(1.0)直接式:0.004In(1.0); 费率功能:支持尖、峰、平、谷四个费率。 一年至少可设置2个时区;24小时内至少可以设置8个时段;时段最小间隔为15分钟,且应大于仪表内设定的需量周期;时段可以跨越零点设置。支持节假日和公休日特殊费率时段的设置。 具有两套可以任意编程的费率和时段,并可在设定的时间点起用另一套费率和时段。
5	GPRS通讯模块	个	规格54.5x36x6.75mm;双频GSMGPRSMODEM(900/1800MHz);输出功率:Class4(2w@900MHz),Class1(1w@1800/1900MHz);输入电压:5V-36VDC;输入电流:1A-2A;温度范围:-20℃~+75℃工作状态,-40℃~+80℃保存状态;
6	数据采集模块	个	规格122*72*43mm长宽高;工作电源:9-24VDC带电源反接保护;输出信号:直流电流0-20mA,4-20mA;直流电压:0-5v,0-10v;通讯接口:RS-485,通讯速率可软件自由设置;通讯地址:可软件自由设置
7	热过载继电器	个	触点切换电流5A;触点切换电压220V;额定电流20-32(A);额定电压690V;线圈电源220V;防护特征:封闭式。
8	漏电保护器	个/年	额定电压1000v及以下(V);系列LS8漏电保护器
9	交流接触器	个	绝缘电压690v;机械寿命1000万次
10	接线端子	个	额定电流:45A
11	树脂绝缘板	套	高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料
12	流量卡(含三年流量费)	张	流量卡
13	避雷装置 (含避雷器、接地装置)	个	主要参数:插入损耗≤0.1DB,泄放雷电流大500A;含避雷器、接地装置;
14	止回阀	个	不锈钢,Φ80mm

15	配件 (不锈钢螺栓、螺帽及胶垫)	套	不锈钢材质
16	Φ80mm无缝钢管	m	型号:Φ80mm ; 合金无缝钢管
17	读卡器	个	
第二部分 农业水价改革相关支出			
—	“三证一书”印制费		
1	水权证、产权证、使用权证、协议书印制	套	符合项目要求与应用