

三、分项报价表

货物名称	规格参数	生产厂家	品牌	单价（元）	数量	合计	备注
雷达流量计 (内置遥测终端RTU)	1. 采用 FMCW 技术， 雷达测量频率 24GHz 2. 雷达波束角：水 位波束角 11°，流 速波束角 11*25° 3. 水位测量范围： 0m~15m，流速测量 范围：0.1m/s~ 20m/s，水位分辨力 0.001m，流速分辨 力 0.01m/s。 4. 流速俯仰角范围 30~60° 5. 流速内置的垂直 角度校正，角度精 度 ±1°，角度分 辨率 0.1° 6. 雷达测流方向支 持自动识别水流方 向 7. 丰富的接口应 用，提供 1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 路模 拟量输出接口 8. 支持 LORA 等通信 方式（可选） 9. 支持蓝牙 APP 配 置功能（可选） 10. 内置固态存储 器容量 ≥16MB，可 存储 10 年以上采集 数据 11. 宽电源输入 6~ 38V 内置反相保护 和过压保护。 12. 功耗：静态值守 电流 ≤ 0.15mA@12V，工作	开封欧蒙 仪表仪器 有限公司	欧蒙 仪表	26950	11	296450	/

	电流：$\leq 20\text{mA}@12\text{V}$。 13. 提供配套的中心站数据接收处理软件，具有数据纠错、冗余过滤、报文补报等机制，提供报文接收、解析、写库存储功能远程管理；支持远程诊断、远程设置、远程维护、远程升级等功能 14. 支持人工置数 15. 工作环境温度：$-35\sim 75^{\circ}\text{C}$，储存温度：$-40\sim 85^{\circ}\text{C}$ 16. 工作环境湿度：$\leq 95\%\text{RH}$ (40°C) 17. 平均无故障工作时间：$\geq 25000\text{h}$ 18. 蓝牙配置：具备蓝牙调参功能，支持小程序对设备进行现场配置和维护 19. 重量：约 2Kg 外壳材料：铝合金带水平仪 20. 淤积自动监测 21. 基于蒙特卡洛计算截面金属外壳，保护等级 IP68。						
智能自动监测仪	内置流量计算公式，通信接口：RS485	开封欧蒙仪表仪器有限公司	欧蒙仪表	5190	11	57090	/
太阳能供电系统	150W80AH，单晶板，免维护太阳能专用锂电池	开封欧蒙仪表仪器有限公司	欧蒙仪表	2050	11	22550	/
信号防雷器	标称工作电压 U_n 5V	开封欧蒙仪表仪器有限公司	欧蒙仪表	180	11	1980	/

	最大持续工作电压 Uc 6V, 标称放电电 流 In 10kA, 保护水 平 Up ≤ 30V 信号传输速率 10Mbps 串联阻抗 2.7 欧姆 线间电容 ≤ 300pF	有限公司					
电源防 雷器	PD 等级二级 标称电压 24VDC 最大持续工作电压 45VDC 标称放电电流 In 10kA, 保护水平 Up ≤ 250V 响应时间 ≤ 25nS	开封欧蒙 仪表仪器 有限公司	欧蒙 仪表	210	11	2310	/ / / / /
设备安 装立杆 (含支 臂) 根 据河道 宽度和 现场地 形调整 高度	材质: 镀锌管 (热 镀锌), 白色喷塑, 根据业主要求喷涂 宣传及警示标语 厚度: 主杆 3mm, 横 臂 12mm, 立杆不低 于 4 米, 根据河道 宽度和现场地形调 整立杆高度及横臂 长度, 确保测量精 度、设备安全及外 形美观	开封欧蒙 仪表仪器 有限公司	欧蒙 仪表	1500	11	16500	/ /

数据通信维护费(5年通信费,从竣工验收后计算)	4G、5年,100M/月	中国移动集团开封分公司	欧蒙仪表	650	11	7150	/
安装附件及调试	设备安装及安装辅材,设备安装调试、吊车租赁,数据能够对接到省农业水价综合改革信息化平台,混凝土镇墩及开挖回填	开封欧蒙仪表仪器有限公司	欧蒙仪表	6300	11	69300	/
井灌区计量设施维修	维修计量设施计量模块	开封欧蒙仪表仪器有限公司	欧蒙仪表	2400	20	48000	/
....	/	/	/	/	/	/	/
投标总价	(大写)伍拾贰万壹仟叁佰叁拾元整 (小写)¥521330.00元						

备注:投标人投标报价包括车辆的运输、装卸与调试至验收合格交付前的相关费用

(不包含上牌费等交付后的相关费用)。

(表格不够可续页)

供应商: 开封欧蒙仪表仪器有限公司 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人 李艳 (电子签章)

2025 年 12 月 16 日

