

平顶山市第三十二中学 2025 年市
三十二中教学设施设备采购项目
(B 包)

合 同 书

采购方：平顶山市第三十二中学

采购编号： 石采招标-2025-4

供货方： 平顶山市积合源装饰工程有限公司

项目名称及包段：平顶山市第三十二中学 2025 年市三十二中教学设施设
备采购项目、B 包

项目编号：石采招标-2025-4

甲方：（采购人）平顶山市第三十二中学

乙方：（中标供应商）平顶山市积合源装饰工程有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》、
《政府采购需求管理办法》等法律法规的规定，按照石采招标-2025-4（项
目编号）的招标结果签订本合同。

1.货物内容（见附件）

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：肆拾肆万陆仟玖佰玖拾元整

（¥ 446990.00 元）。

3.技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同
条文、规格、计划、图纸、样品 或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕
疵。

6.转包或分包

6.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2乙方不得分包给他人供应，如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

7.交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：合同签订后30日历天

7.2 交货方式：甲方指定方式

7.3 交货地点：甲方指定地点

8.货款支付

付款方式：货物全部安装调试完毕，验收合格，甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，一次性拨付合同价款的 100% 。

9.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10.货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，在运输和安装过程中出现任何安全问题由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11.质量保证及售后服务

11.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范和质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能、技术规范和环保等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后1日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4 在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场，48小时内解除故障。

12.调试和验收方案

12.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内, 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

14.2.1 在法定的退货期内, 甲方将货物款退还给乙方, 乙方按合同规定将货款退还给甲方, 并承担由此发生的一切损失和费用, 包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期, 但乙方同意退货, 可比照上述办法办理, 或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额, 经双方商定降低货物的价格, 或由权威部门评估, 以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分, 乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时, 乙方应按合同第 12 条规定, 相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后 14 日内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 14 日内或买方同意的更长时间内, 按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜, 甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额, 甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方应承担违约责任和赔偿责任。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的, 甲方应承担违约责任和赔偿责任。

15.3 乙方逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的, 甲方有权同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的, 延期交货的时间由双方另行确定。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的, 乙方应承担违约责任。

16.不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关权威机构提供证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下,甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物,按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为,按合同第 6.2 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定,全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则,全部或部分购买与未交付的货物类的货物或服务,乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.其他约定

19.1 在货物运输、安装、验收过程中出现的一切责任安全事故均由乙方承担。

19.2 所供产品必须是环保、节能产品，否则乙方承担一切后果。

19.3 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.4 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.5 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲伍份、乙壹份。采购合同签订后甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.6 签定地点：平顶山市第三十二中学

甲 方：



单位地址：石龙区人民路12号

法定代表人：

李永旺

委托代理人：

电 话：13603908092

乙 方：平顶山市积合源装饰工程有限公司
有限公司



单位地址：河南省平顶山市石龙区和谐路西段3

法定代表人：

李艳召

委托代理人：

开 户 行：平顶山市石龙区农村信用
合作联社

账 号：12801011000000520

电 话：15237510001

签订日期：2015 年 8 月 7 日

采购清单

序号	名称	参数规格	单位	数量
1	3 匹空调	1、柜机 3 匹空调。2、能力指数 7290W，三级能效。3、额定制冷功率 2350W，额定制热功率 2800W。4、制冷适用面积 32-48 ² ，制热适用面积 36-49 ² ，循环风量 (m ³ /h)1210。5、室内机低风挡噪音 (db) 35，室内机高风挡噪音 (db) 44，室外机高风挡噪音 (db) 56。6、电辅热加热输入功率 2500W，变频机能效比 (APF) 3. 51. 7、室内机尺寸 510mm*315mm*1750mm, 室外机尺寸 890mm*342mm*673mm. (含打孔安装)	台	6
2	1.5 匹空调	1、挂机 1.5 匹空调。2、能力指数 3510W，一级能效。3、电源电压：220V，电源频率 50Hz。4、功能类型：热泵电辅热，制冷剂 R32. 5、室内机尺寸 845mm*207mm*301mm, 室外机尺寸 807mm*328mm*555mm. 6、包含加铜管、打孔、安装。	台	30
3	1.8 米洗碗机	(1) 产品尺寸：1800*850*1500. (2) 总功率：380V/41KW. (3) 洗涤量 (碟/小时)：2000-3500. (4) 主洗温度：60-65℃. (5) 耗水量：270L/小时. (6) 漂洗温度：80-90℃. (7)：机器配置：单缸双喷淋+漂洗消毒。	台	1
4	发酵箱双门 26 层	额定电压 220V，电源种类：单相。额定输入功率：2.8KW，额定频率 50Hz，外形尺寸 69*98*160CM，发酵盘数 26 盘。	台	1
5	不锈钢餐盘、餐碗	(1) 餐盘：304 不锈钢材质 6 格餐盘, 尺寸：35.5CM*26.7CM*3CM，具有耐腐蚀、易清洗的特点。 (2) 餐碗：304 不锈钢材质，口径为 13 厘米，尺	套	1200

		寸 13CM*6.3CM。（3）筷子：木质筷子，长度约 24cm。		
6	消毒柜	电热功率 800W，电压 220V，容量 910L，门子 2 个，层架 5 个，灯管 4 个，机器尺寸 120CM*52CM*165CM, 重量 43.1KG。	台	3
7	冷柜	1、冰柜壳采用环保绝缘材料，冰柜采用进口或合资原装双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒。2、微电脑温度显示器，柜内温度一目了然:3、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能好:4、冷凝器有可拆式滤网，方便维护：蒸发器材质铜制；5、温度:0℃%-18o℃ /+5℃至-5℃。6、所有冰柜为强力风冷型，保持温度稳定，并具有自动溶雪及自动挥发功能，无需接驳排水道，操作系统或调节温度，开关制压缩机操作显示，当恒温器失灵时仍可正常操作。220V/750W	台	1
8	1.4 米办公桌	1400mm*700mm*760mm1. 面材：优质环保实木木皮贴面，纹理均匀，色泽美观, 防止吸水上潮. 2. 基材：采用符合 E1 标准的优质环保型 高密度纤维板, 游离甲醛的释放置符合 GB18580/2001 标准要求；3. 五金件：采用优质五金件. 4. 油漆：油漆采用“易涂宝”品牌油漆，五底三面油漆工艺。采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，漆膜其它理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定. 5. 胶水：采用环保胶水，符合 GB18583/2001 标准要求；	张	3
9	1.2 米办公桌	规格：L1200mm*w600mm*H750mm.环保免漆颗粒板，桌面厚度 25mm，厢体厚度 16mm，优质颗粒板。制作说明:表面应平整光滑，颜色均匀，不得有毛刺锤印，牢固，平整，方正平直，整体与地面固定稳固，所使用板材整体颗粒板，无拼缝。	张	28

10	办公椅	1. 材质:采用优质西皮纯实木框架。2. 海绵:采用高密度定型海绵,密度为 45KG/m³。理化性能应符合国家现行标准;3. 椅板:依据人体工程学原理设计,多层板板材厚度 16mm,板材承受压力达 300KG,经防潮、防腐、防蛀等环保处理;4. 采用优质环保油漆,PE 底漆,PU 面漆,油膜硬度达 4H。光滑耐磨手感好,色泽美观;5. 油漆工艺:底着色油漆工艺,经五底三面磨退工艺处理。	个	28
11	餐桌	名称:连体式四人餐桌椅 1200*1600*750 桌面是防火板材,密度刨花板做基材,含水率 3.0%-13.0% 之间,2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%,符合 GB/T15102-2017 国家标准,甲醛释放量≤1.5mg/L,符合 GB18584-2001 国家标准;表面防贴膜板处理,不易脏,日常保养简单,顽固物质轻松去除,易清洁,具有耐磨耐刮耐高温的性质,桌面尺寸:11500&550&(50-25)(桌面的厚度)(单位:mm);凳子是 ABS 餐椅面板材料,餐椅面板 30cm,采用 ABS 注塑材质,耐腐耐潮、耐温耐磨、不导电易清洗,有害物质限量邻苯二甲酸酯≤0.1%,符合 GB28481-2012 国家标准,具有坚韧牢固,耐磨的特质;桌腿采用为 5*5 铁管:经激光切管、折弯焊接而成,抛光打磨后表面喷涂处理,方便擦洗清洁,铁管金属喷漆(塑粉)涂层材料重金属含量符合 HG/T2006-2006 标准,可溶性铅含量≤90mg/kg,可溶 性汞含量≤60mg/kg,钢架喷漆处理,经久耐用,稳固性强;整体餐桌椅为固定式结构,ABS 餐椅面板与桌架连接螺丝均为防滑耐落螺丝,加强座椅稳固性、桌面平整性,产品使用安全符合 GB/T3325-2017 国家标准,不得出	张	8

货物分项报价表

货币单位：元

[illegible]