




三. 分项报价表

序号	货物名称	品牌型号	规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	智慧监管平台						
1	公安监所 实战平台	微达安 V 1.0	按照总队要求，数据汇集至总队监管综合平台。 (1) 监所综合数据库。按照监管标准体系中数据项相关标准进行规划、建设，确保数据的实时性、准确性和全面性。数据内容以被监管人员数据为主线，汇集监所基础工作台账数据和监控、门禁为主的安防数据。 (2) 监所实战平台按照“动态信息主导勤务”的思路，实现被监管人员信息可视化、可共享，重在提高监所风险预警和突发事件处置能力。同时，围绕工作中的薄弱环节，有针对性采取技术防范措施。 1、收拘。收拘对象、查验凭证、健康检查、人身和物品检查、办理入所手续。 2、管理。值班、巡视监控、安全检查、被拘留人动态分析、突发事件的处置、重大事件和事故的认定与报告、工作台账、被拘留人管理档案。 3、生活卫生。生活、医疗卫生、财物管理。 4、通信、会见、询问、提解。 5、请假出所。适用条件、办理流程、请假出所期满的处理。 6、教育。基本要求、教育内容、教育方式、文化建设、社会矛盾化解工作。 7、教育感化深挖违法犯罪线索。线索的获取、线索的甄别、线索的查证处理。 8、解除拘留。拘留期限的计算、解除拘留的情形、解除拘留的程序。 (3) 2.5D 电子地图，包括监所鸟瞰图、监区、监区、围墙、各功能用房； 1. 无人机实景拍照，后期加工处理，关键位置脱敏处理；	套	1	255000	255000

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

二	通信指挥子系统								
1	无线对讲机	特易通 M D-358	频率范围 350-390MHz 可扩展范围 400-520MHz 信道容量 16 个 工作电压 7.8V 加感天线 50Ω 音频响应 +1dB ~-3dB 音频失真 3%	台	10	2600	26000		
2	汇聚端 2.5G 5G 光端机	欧迈 OMUX 240-IX (8 E1)	1. 汇聚端设备, 2. 5G 双光口, 8 路千兆物理隔离以太网, 8 路 E1 透明传输, 可提供语音 (不低于 16 路)、视频会议、视频监控等业务插卡扩展接口	台	1	16500	16500		
3	远端 2.5G 光端机	欧迈 OMUX 240-IX (8 E1)	1. 远端标准 1U 机架设备, 2. 5G 双光口、8 路千兆物理隔离以太网, 8 路 E1 透明传输配置 16 路电话, 可提供语音、视频会议。	台	1	16500	16500		
4	程控交换机	国威 GW60 0-2	不低于 6 外线, 64 内线	台	1	8500	8500		
5	光模块	欧迈	光模块 (2. 5G, SFP), 长距单纤 40KM	个	2	1250	2500		
6	有线电话	国威 GW3	类型: 有线电话 屏幕: 有 免提功能: 支持 时间显示: 支持 停电使用: 支持 防雷击: 是	台	10	160	1600		
三	周界控制子系统								

1	双脉冲主机	优凡信科 YF-HTL-A806-IP	1. 输出高压脉冲: $\geq 5000V$ 且 $\leq 10000V$ 2. 脉冲持续时间: 0.1s 3. 每个脉冲最大电量: 2.5mC (毫库仑) 4. 每个脉冲最大能量: 50J (焦耳) 5. 脉冲电流峰值: 10A 6. 输出超过 300mA 的持续时间: 1.5ms 高低电压可切换 7. 功率: 15W;	台	2	3500	7000
2	高压避雷器	优凡信科 YF-HTL-BL	1. 放电电压: 15KV; 含不锈钢支架 2. 作用: 防止围栏系统受感应雷影响;	台	4	80	320
3	不锈钢防水箱	优凡信科 YF-HTL-FX	1. 材质及防腐: 不锈钢; 2. 特点: 防尘、防雨、防虫;	套	2	320	640
四	应急报警子系统						
1	报警主机	大华 DH-ARC9016C-V3	1、操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统 2、防区数量: 板载不低于 8 路 (探测器 100m 以内), 可通过防区模块扩展至不低于 256 路 3、继电器数量: 板载不低于 4 路 (距离 50m 以内), 可通过继电器模块扩展至不低于 256 路 4、防区报警: 支持探测器/紧急报警装置触发信号接收, 进行入侵/紧急报警事件管理 5、外接键盘: 支持不低于 32 个报警键盘接入, 包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘 6、报警管理: 支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 7、报警指示: 支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能	台	1	4200	4200
2	控制键盘	大华 DH-	1、设备类型: 控制键盘	个	1	620	620

		ARK50C	2、通讯协议：RS485； 3、传输距离：不低于800m； 4、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 5、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 6、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 7、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等					
3	报警按钮	大华 DH-ARD811	1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发） 2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位	个	26	15	390	
4	防区扩展模块	大华 DH-ARM911	1、设备类型：总线防区输入输出扩展模块 2、防区数量：1个 3、继电器数量：1个 4、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区 5、继电器扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线继电器输出	个	33	285	9405	
5	后备电池	大华 DH-BR12V7A	报警主机专用后备电池	个	1	85	85	
6	声光警号	大华 DH-ARA11	1、声光报警器；声压 105 分贝； 2、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 3、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出	个	7	30	210	
五	视频监控子系统							
1	1、监控前端							
2	超广角监控半球摄像机	大华 DH-IPC-HDBW	1 视频分辨率不低于为 400 万像素。 2 红外灯补光时可识别距样机 20m 处的人体轮廓。	台	7	2200	15400	

	像机	8543R1	3 水平视场角 150°，垂直视场角 110°。 4 不低于 IP67 防尘防水等级 5 电源电压的 DC12V±20%、AC24±20%范围变化时，设备正常工作。设备支持 POE 供电方式。 6 智能编码：H.264：支持；H.265：支持；				
3	半球型星光网络摄像机	大华 DH-IPC-HDBW5443R-ZAS	1 内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 2 支持 IP66 防尘防水。 3 能在额定电源电压±25%范围内正常工作，支持 PoE 供电。 4 视频分辨率为 400 万像素 5 支持红外补光，可识别距离 30m 处人体轮廓 6 智能编码：H.264：支持；H.265：支持；	台	31	950	29450
4	网络高清枪型摄像机	大华 DH-IPC-HFW5443M-A-I1	1 视频分辨率为 400 万像素 2 补光距离 30 米。 3 支持 IP67 防尘防水 4 智能编码：H.264：支持；H.265：支持；	台	21	880	18480
5	室外高清球机	大华 DH-SD-6C3432-HNY-GB-AD2V-S2	1 分辨率 400 万像素 2 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能 3 设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头 30m 处人体 4 智能编码：H.264：支持；H.265：支持；	台	10	4800	48000
6	电源适配器	大华 DH-PFM320	DC12V 电源变换器，AC220V/50Hz 输入。	台	59	50	2950
7	电源适配器	大华	球机配套专用适配器	台	10	50	500
8	球机支架	大华 DH-PFB303W	球机专用支架	个	10	120	1200

9	相机支架	大华 DH-PFB5110W	相机壁挂支架	个	59	50	2950
10	2、扁平化指挥调度						
11	监控室指挥球机	大华 DH-SD-4A142 5-HNY-DB-DP	1 视频分辨率为 400 万像素 2 支持 300 个预置位,支持 35 条巡航路径,支持 7 条以上的模式路径设置,支持预置位视频冻结功能。 3 具备较好的电源适应性,电压在 DC12V±30%范围内变化时,设备可正常工作。 4 智能编码: H.264; 支持; H.265: 支持; 球机吊装支架	台	1	1850	1850
12	吊装支架	大华 DH-PFB300C	球机吊装支架	台	1	150	150
13	电源适配器	大华	DC12V 电源转换器, AC220V/50Hz 输入, DC12V/3A 输出。	台	1	50	50
14	音箱	ITC TF-2 0260H	有源音箱	台	1	750	750
15	监室指挥球机	大华 DH-SD-4A142 5-HNY-DB-DP	1 视频分辨率为 400 万像素,可识别距样机 50m 处的人体轮廓 2 支持 300 个预置位,支持 35 条巡航路径,支持 7 条以上的模式路径设置,支持预置位视频冻结功能。 3 具备较好的电源适应性,电压在 DC12V±30%范围内变化时,设备可正常工作。 4 智能编码: H.264; 支持; H.265: 支持; 球机吊装支架	台	7	1850	12950
16	吊装支架	大华 DH-PFB300C	球机吊装支架	台	7	150	1050
17	电源适配器	大华	DC12V 电源转换器, AC220V/50Hz 输入, DC12V/3A 输出。	台	7	50	350
18	前端存储卡	大华 DH-TF-P100/32GB	32GB, 最高持续速度 40Mb/s, 速度级别 Class 10, 防水防震防 X 射线	张	8	85	680

20	3、大屏显示系统						
21	液晶拼接显示单元	大华 DHL 550UCM-E F	尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； LCD显示单元，拼缝≤5mm，亮度达到500cd/m²，图像显示清晰度950TVL，对比度1000:1，亮度鉴别等级为11级。 具有视频输入接口：HDMI*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1	10套	12	8500	102000
22	55寸落地式支架	定制	55寸单元定制机柜式支架	套	1	30000	30000
23	视频管理平台	大华 DH-NVD1205D U-4I-8K	1 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2 支持6路3200W、或6路2400W、或12路1200W、或24路800W、或30路600W、或48路400W、或96路200W的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。	台	1	32000	32000
24	大屏装饰	定制	大屏配套装饰	套	1	6000	6000
25	监控室操作台	豫工	4 联操作台，含配套座椅	套	1	19800	19800
26	4、提讯室/讯、询问室同步录音录像						
27	特写摄像机	大华 DH-IPC-HDBW 5443R1-Z AST	1 视频分辨率400万像素 2 支持人数统计功能，包括人员统计、在岗检测、区域关注度等 3 支持区域入侵检测、越界侦测等智能侦测功能 4 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 5 报警：支持1路报警输入；1路报警输出 6 防护：IP66 含相机支架	台	4	2250	9000
28	全景摄像机	大华 DH-	1 视频分辨率400万像素	台	2	750	1500

机	IPC-HDBW 5443R1-Z AST	2 补光灯类型：红外灯 3 补光距离：最远可达30m 4 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 5 网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 6 防护：IP67，IK10 含相机支架				
29	电源适配器 大华 DH- PFM320	1. 25A, 100~240V AC 输入, 12V DC 输出。	个	6	75	450
30	拾音器 大华 HS- 50S	信噪比 85dB 拾音范围 R 4 米 频率响应 150Hz~20KHz (1kHz@85dB SPL) 工作电压 DC 9~15V	只	1	320	320
31	高清同步 录音录像 主机 大华 DH- HVR0405F D-S-HR	1 具有 6 个 SATA 接口； 2 个 RS-485 接口、 2 个 HDMI 接口、 2 个 USB 接口、 2 个千兆以太网接口。 2 支持最大 8 路 IPC 接入，最大支持 8 路 H.265 或 H.264 视频编码，支持开启 Smart265 或 Smart264 编码。 3 设备前面板具有一块 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机时刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作。 4 支持审讯录像和笔录信息（录像时在前面板可输入文字信息）等文件同步上传刻录； 支持温度、湿度信息检测； 支持 1 路相机接入，分辨率最高支持不低于 400W 支持对接接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被 NVR 或者平台添加（添加方式与 IPC 类似）； 支持 POE 供电（交换机/NVR/审讯主机的 POE 口可以对其供电）； 默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分	台	1	18500	18500
32	温湿度显 示器 大华 DH- HH665		台	2	1200	2400

33	5、应用平台	支持 RS485 协议上传环境数据、校时； 支持网络 ISAPI 协议上传环境数据、校时；					
34	综合安防 管理平台	大华 DH- ICC-B800 -H08	2U 标准机架式一体机，ATX 电源 不低于 6 核 12 线程 64 位高性能处理器 不低于 48GB DDR4 高频率内存条 1 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口 2 个 10M/100M/1000Mbps 网口 2 个 USB 接口 内置 BBU (Battery Backup Unit) 蓄电池冗余备份实现断电保护功能	套	1	32000	32000
35	NVR	大华 DH- NVR724RH -256-4KS 3	1 2 个 HDMI 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB 接口、1+1 冗余电源；具有 1 路 音频输入接口、2 路音频输出接口，可内置 24 块 SATA 接口硬盘 2 支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽 1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps 3 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA A 接口硬盘 4 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回 放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置	台	2	18500	37000
36	硬盘	大华 ST8 000NM017 B	8TB 监控硬盘	块	48	1920	92160
37	校时服务 器	大华 DH- NTP8010- DR	处理器：嵌入式 ARM 处理器 同步精度：卫星同步精度<20ns 存储：512M 守时精度：28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 授时容量：10000 次/每秒（单千兆网口）	台	1	22500	22500

38	校时天线	大华	NTP 30m 天线 工作温度: -40℃~+80℃ 相对湿度: 10%~90% 防护等级: IP67	台	1	1250	1250
六	监区门禁系统						
1	单门门锁	大华 DH-ASF280AL-L	断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 支持锁状态探测信号 (门磁) 输出: NO/NC/COM 接点; 工作电压: 12V/520mA 或 24V/260mA; 含支架	台	4	620	2480
2	双门门锁	大华 DH-ASF280BL-L	断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 支持锁状态探测信号 (门磁) 输出: NO/NC/COM 接点; 工作电压: 12V/940mA 或 24V/470mA; 含支架	台	3	880	2640
3	电机锁	瓯宝 LK200-ZS	工作电压: DC12V-18V 开锁信号: 12-18V 锁舌行程: 18mm 双锁头, 带锁状态、门状态信号反馈	套	6	600	3600
4	门禁控制器	大华 DH-ASC4202C-D	通讯方式: 上行 TCP/IP 门禁高级功能: 支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等其他功能; 带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压: DC 12V	台	1	2400	2400
5	人脸门禁一体机	大华 DH-ASI7213H	1 设备采用嵌入式 linux 系统。 2 1. LAN 1, 支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置; 2. 门磁 I/O 输入 1 个; 3. 开门按	台	19	1800	34200

			钮 I/O 输入 1 个；4. 报警 I/O 输出 1 个。 3 能在低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证 4 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 5 支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证。 6 防水等级不低于 IP65；				
6	门禁一体机电源	大华 DH-ASP2C-5A	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W；	个	19	60	1140
7	人脸门禁发卡器	大华 DH-ASHZ200A-W	1、3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480； 2、采用 200 万摄像头，有照片视频防伪功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、USB 口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；	台	1	3500	3500
8	电子门铃呼叫主机	来邦 NLC-15-ZLMM++	用于门卫与外来陌生人员通话视频使用	台	1	7600	7600
9	电子门铃呼叫分机	来邦 NLV-S07-ZLM M+	用于外来人员与门卫进行呼叫，通话视频使用	台	1	1420	1420
10	地址盒	来邦 NLV	电子门铃配套地址盒	台	1	3200	3200

		-SE-ZLMM							
11	开门按钮	大华 DH-ASF900	性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；	个	8	20		160	
12	IC 门禁卡	大华 MW5108 (SM_C PU)	国密 CPU 卡，响应频率 3.6MHz；支持国密 SM1、SM4 算法加密；容量为 80K byte；标准白卡外形；5101	张	50	70		3500	
13	IC 发卡器	大华 DH-ASM100A-C	支持发卡类型：ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；USB2.0 接口；具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A；	台	1	1650		1650	
七	违禁物品检测子系统								
1	手持金属探测器	大华 DH-XIS4000-M	灵敏度 高，能探测一枚大头针大小金属物品 探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率 具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮 突出特点是有声光和振动报警双重提示方式，准确快速判断金属位置 具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度	台	2	420		840	
2	安检门	大华 DH-ISC-D118S	金属探测精度：最高灵敏度下，可以在门的正中间检测到 1 个回形针或大头针； 区位显示：产品分成 18 个防区，支持多区位报警，可疑物体能在每个区域准确显示； 两侧定位灯：门柱两侧均带有 LED 灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域； 面板显示：采用 7 寸液晶显示屏； 统计人数：双侧对射红外外可以准确检测到通过人数和报警人数，并能区分进入和离开人数；	台	1	15400		15400	

			联网功能：能以单机联网，通过 web 端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 显示屏类型：7 寸 LCD 探测区域：18 灵敏度级数：255 级 频率设置：20 级					
3	物品暂存柜	海康威视 DS-KLM1 7-12+DS- KLB2H-12	智能存放柜 015101 操作系统：Linux 操作系统 屏幕参数：7 寸触摸屏，分辨率：600*1024 认证方式：人脸，刷卡（M1 Card 卡、CPU 卡序列号/内容），密码 开柜方式：认证开柜 不低于 12 格智能柜主柜+12 格副柜	台	1	16800	16800	
八	被监管人员报告系统							
1	IP 网络可视对讲主机	来邦 NLC-30-ZYX++	10.2 英寸触摸显示屏，可管理 30 路分机； 具有呼叫、对讲、监听监视、广播、托管等功能，含电源；	台	1	7600	7600	7600
2	可视分机（嵌入式金属防爆）	来邦 NLV-AE3B-S-ZYX	1080P 高清视频，铝合金面板， 具有双键呼叫、双工可视对讲、喧哗报警、防拆报警、广播等功能	台	7	1850	12950	
3	地址盒	来邦 NLV-SE-ZYX	支持对网络设备的注册和管理、音视频代理、本地数据库的备份和还原等。	台	1	3200	3200	
九	会见管理子系统							

2	会见管理主机	来邦 WBC-Z-ZYX	15.6 寸触摸屏显示屏，自带手柄和长杆话筒，用于窗口会见管理；可设置会见时间、对多个窗口自动循环监听监视、查询会见录音录像文件并导出等；	台	1	19500	19500
3	监听主机	来邦 WBC-Z10Q-ZYX	10.2 英寸触摸屏显示屏，可用于会见窗口的监听监视；可显示窗口会见状态、可将会见双方音视频画面实时同步同屏显示等；	台	1	6800	6800
4	会见终端	来邦 WBS-AS1-R1-ZYX	具有人脸识别验证；可对会见双方面部全帧同步录音录像，文件可以本地保存等功能；含电源适配器	台	2	1650	3300
5	通话分机	来邦 WBS-A-ZYX	双工对讲，结束有语音提示；	台	4	160	640
6	终端摄像头	来邦 WBS-A-S1-ZYX	1080P 高清摄像头，人脸识别拍摄；	台	4	640	2560
7	24 口接入交换机	H3C WS5820-28X-W iNet	1、设备性能：交换容量 672Gbps，包转发率 126Mpps；（若有 A/B 指标，以制造商厂商官网小值为准）； 2、配置要求：配置 24 个千兆电口，4 个万兆光口，前面板提供一个串行 CONSOLE 口和一个 Micro USB CONSOLE 口； 3、支持基于端口、基于 MAC 的 VLAN 划分； 4、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），能够快速阻断环路； 5、实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF、VRRP，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 8、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 9、内置图形化网管，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 10、支持广播风暴抑制；	台	1	3800	3800
十	监所防误						

1	放管控系 统		身验证：人脸+指纹登入 双目摄像头：像素为200万，可支持人脸活体检测、自动曝光、自动白平衡 读卡器：IC读卡器 屏幕尺寸：21.5寸 显示比例：16:9 最大分辨率：1920×1080 CPU：超强四核 GPU主频：1.8G 内存：2G DDR3, FLASH: 16GB 电源 DC: 12V, 最大功率损耗 36W、待机功率损耗 <1W 防误放系统软件： 1、接入监所实战平台：对接省级违法犯罪人员信息系统，实时获取被监管人员信息。 2、出所比对：被监管人员办理提讯、会见、换押、出所或临时离所各项业务时，在监室、监区、重要通道使用“防误放人终端”，验证人脸或指纹进行身份确认，确认成功后会显示人员信息。在人员列表选择人员后可查看信息或单独比对。 3、民警登入：监管场所民警通过登入系统（支持刷卡、人脸、密码比对）可查询人员信息。 4、智能终端应用：实现监管民警、办案人员、被监管人员的动态业务数据关联，被监管人员带出/带入确认由民警通过触摸方式选择。 5、其它信息比对：通过后台程序，调用人脸比对接口，请求人脸比对，在通过后，将人脸信息发送到接口，自动进行比对，最后将结果进行返回。 6、历史记录：记录并显示历次业务办理类型与时间。 7、自定义配置：设置服务器的ip地址与相关配置，可支持不同功能。	套	1	58000	58000
2	FP 指纹采 集仪	微达安 F P-200V	防护型：USB 接口/有效采集面积：14×18mm/认假率：≤0.001%/拒真率：≤1%/分辨率：500dpi ±3%/图像灰度级：256 级灰度	台	1	2500	2500

十一	外来人员 管控系统							
1	公安监所 外来人员 管理系统	微达安 V 1.0	管理软件：采集外来人员信息（办案民警、法警、检察人员、维修人员、律师等）信息，包括姓名、性别、身份证号、照片、单位等信息，并将信息与实战平台、违法犯罪人员信息系统关联。	套	1	32000	32000	
2	大门岗管 控系统	微达安 V DA-LFY01	客显 19 英寸，CPU：4 核 1.8GHz Arm 架构，运行内存：2GB、存储：8GB，身份识别：支持二代身份证阅读/同时也支持普通 IC 卡，内置高清摄像头，内置二维码扫描器； 主显：15.6 英寸 10 点电容触摸屏，显示比例 16:9，定时重启，分辨率 1920*1080，CPU：4 核 1.8GHz Arm 架构，运行内存 2GB、存储 8GB、内置 IC 读卡模块，桌面式安装。 终端软件： 律师核验、外来人员身份比对待核验验证，支持人脸识别、二代证识别、二维码扫描功能； 设备刷卡功能；对特殊情况做出快速反应。	台	1	65000	65000	
十二	电化教育 （广播） 系统							
1 宣教系统								
1	电视机	TCL	55 英寸液晶电视机	台	7	1700	11900	
2	电视机	TCL	75 英寸液晶电视	台	1	3200	3200	
3	摄像机	华腾	1080P 摄像机，支持 HDMI 接口，含三角支架	台	1	6000	6000	
4	鹅颈麦克 风	ITC TF-2 125A	有源广播鹅颈麦克风	台	1	275	275	
5	音箱	ITC TF-2 0260H	有源音箱	台	2	750	1500	
6	多媒体控 制盒	来邦 NLV- DC-ZYX	1、基于 IP 网络技术，通过 TCP/IP 协议通讯； 2、CPU 四核，内存 2GB，存储 8GB；	台	8	1220	9760	

			3、外接接口：音频输出、USB、HDMI 接口等； 4、支持 HDMI 高清输出不低于 1920x1080（1080P）像素的视频； 5、支持收看电视直播节目及高清视频点播节目； 6、支持单一画面、上划菜单、区域展示不同的内容； 7、支持接收语音和喊话广播，可登录服务器网页对终端进行语音和喊话广播； 8、本地可下载、缓存、播放多媒体高清视频文件； 9、可通过信息发布服务器发布需要播放的图片、视频、文字等信息； 10、支持接收文字通知，并可将文字转语音进行播放； 11、可自定义显示模板标题名称，支持远程音量调节； 12、支持接收服务器发布的视频、音频、图片、文字、Word、Excel、PDF、TXT 等信息；			
7	高清编码器	来邦 NF-A D4-ZYX	1、支持 4 路高清 HDMI 音视频同时采集输入，支持 SDI/VGA/CVBS 转 HDMI 输入； 2、具有 4 路独立音频输入接口，支持音频增益，可单独调节音量大小； 3、支持将音频输入信号与 HDMI 输入信号绑定实现音视频同步编码及推流； 4、支持高达 1280*720，1920*1080 像素的 HDMI 高清输入，可对接电视机顶盒、摄像机等，实现对音视频信号源的采集； 5、支持对视频的对比度、亮度、色度、饱和度、锐化度等图像参数的调节功能； 6、支持 HLS、HTTP、RTSP、RTP、RTMP、UDP 传输协议； 7、支持输出分辨率可调节，调节范围 1920*1080 ~ 640*480，以适应不同的直播网络环境； 8、支持对视频码流添加水印功能； 9、支持主、副等多协议双码流功能，主码流与副码流可采用不同的网络协议进行传输； 10、支持对 1080P 60 帧高清视频分辨率的信号处理； 11、支持恒定比特率（CBR 编码）和可变比特率（VBR 编码）； 12、支持通过浏览器对设备进行升级和重启；	1 台	12000	12000
8	电视线路	定制	广电电视台线路、含机顶盒	1 条	820	820
9	电化教育	来邦 电	1、采用 B/S 架构，可通过浏览器远程访问；	1 台	25000	25000

服务器软件	化教育平台 V2.3.3	2、支持在首页展示所有终端当前在线状态、播放状态、播放内容，可显示今日课程播放计划任务； 3、支持对视频、音频、图片、文档、PPT 等不同类型文件批量上传、分组管理及发布； 4、支持按部门或设备位置对设备进行分组管理，不少于 6 级分组； 5、支持对终端远程批量升级、音量设置、定时开关机设置、抓图预览等操作； 6、支持流媒体服务，可将电视直播信号、自办节目信号、直播录播室信号以流媒体协议实时发送到终端设备进行播放； 7、支持发布多种媒体文件格式，包括 MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI 等，支持对多媒体文件进行格式转换； 8、支持对点播素材进行板块分类管理，可为不同场所终端设备赋予不同点播权限，实现不同监区、民警、在押人员点播不同板块的素材，满足差异化点播需求； 9、支持设置播放计划课程表，可在后台预先设置播放时间和内容，强制向终端发布预设节目、直播、视频、音频、图片、Word、Excel、PPT、PDF、TXT 等内容，可统一或分区设置，可为不同终端设置不同的播放计划，播放计划自动执行无需人工干预，播放过程不能通过遥控器退出； 10、支持强制插播功能，可定时向任意终端插播直播信号、视频、音频、图片、Word、Excel、PPT、PDF、TXT 等内容，插播方式可选中按次数或时长插播，插播过程中不能通过遥控器退出，插播结束自动切换原播放节目； 11、支持定时向终端发送滚动字幕或者全屏消息； 12、软件内置全屏模板或其他布局模板，用户也可自定义添加不同的布局模板； 13、支持节目管理，节目内容可自由添加，可根据显示终端自定义显示布局，实现多种素材混合播放； 14、支持资源审核机制，审核后存入资源库中，并有相应的操作记录，支持课程表和发布任务审核机制，课程表或任务更新后进入待审核列表，审核通过后可按计划执行，并将审核结果以消息通知形式回复； 15、支持对电视频道节目等内容的定时自动化视频录制，并导入素材库用于点播或信息发布			
-------	--------------	---	--	--	--

10	应用服务器	H3C UniServer R4930 G5	布; 1、国产品牌, 标准 2U 机架式设备, 标配原厂导轨; 2、配置 1 颗高性能国产化 (2.5GHz/ 16 核/ 32MB/) CPU; 3、配置 1 条 16GB 3200MHz DDR4 内存, 最多可扩展 32 个内存插槽, 速率最高支持 3200MT/s, 官方支持最大内存容量 4.0TB; 4、配置 8 个 3.5 寸热插拔硬盘槽位, 全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护, 本次配置 2 块 4T HDD 硬盘; 5、配置 1 个 SAS RAID 阵列卡, 支持 RAID0/1/10/5/6/50/60; 6、最多提供 8 个标准 PCIe 4.0/3.0 插槽, 标卡槽位 (CPU0 出) 最大支持 3 个 X16; 7、最多可支持 3 块双宽或 8 块单宽 GPU 卡; 8、配置 1 块四端口千兆电网卡, 1 块 2 端口万兆光网卡 (含光模块); 9、提供 5 个 USB 3.0 接口 10、提供 1 个串口, 1 个 VGA, 可选配支持 2 个 VGA 接口, 支持后部独立的管理端口; 11、实际配置 2 个 550w 白金版热插拔冗余电源, 支持 94%能效比的白金级电源选件; 12、实际配置 6 个热插拔冗余风扇, 在允许的配置条件下, 工作温度可支持 5℃~40℃ ; 13、基于硬件的加密, 可以加密虚拟机和内存, 支持国密算法; 14、可配置机箱入侵侦测, 在外部打开机箱时提供报警功能; 15、配置服务器安全面板, 安全面板具有氛围灯, 氛围灯与服务器健康或功率负载等状态联动;	台	1	41500	41500	
2、广播系统 (含应急广播)								
1	防悬挂壁挂音箱	ITC TF-1225	1.扬声器单元 : 1×6", 1×2" 2.额定功率: 2.5W, 5W, 10W; 接 100V 3.额定功率: 1.25W, 2.5W, 5W; 接 70V 4.接入方式: COM, 70V, 100V	台	9	225	225	2025

			6. 含1套无线接收主机和2只无线手持话筒。					
7	话筒天线	ITC TF-2 224B	1. 系统频率: 680~960MHz 2. 设备增益: 11dB 3. 功率: 最大10W	套	1	1250	1250	
8	天线放大器	ITC TF-F 2224D	1. 工作频率支持470-960MHz段内所有频率。 2. 端子: BNC 3. 增益: 最大增益12dB, 最大衰减-6dB 4. 噪声: 6dB 典型 (在 10dB 时) 5. 阻抗: 50Ω	套	1	350	350	
9	话筒	ITC TF-4 6838	1. 心形指向性有线鹅颈麦克风 2. 麦克风类型: 电容式 3. 输出阻抗: 75Ω, 平衡 4. 动态范围: 109dB, 1KH at max spl 5. 灵敏度: -40dB±2dB 6. 频率响应: 20Hz-18KHz 7. 信噪比: 65dB 1KHz at 1 Pa	台	1	275	275	
10	广播控制系统	ITC TF-3 2252A	1. 通信速率: 4800bps 2. 内置 MP3 频响: 20Hz-20KHz/±1dB 3. MP3 存储: SD 卡, 支持 FAT16、FAT32 等格式 4. 时间: 24 小时制 5. 音频输出: 1KΩ/1V 6. 总谐波失真: 0.1%	套	1	8500	8500	
十三	民警巡视管理子系统							
1	巡视终端	微达安 VD	身份验证: 人脸+刷卡登入	台	2	11800	23600	

		A-2000LC	屏幕尺寸: 21.5 寸 显示比例: 16:9, 面板类型: TFT-LCD 最大分辨率: 1920×1080 CPU: 四核 GPU 主频: 1.8GHz 内存: 2G DDR3, FLASH: 8GB 支持定时重启, 触摸: 标配 10点电容触摸 读卡器: IC 读卡器、电源 DC: 12V 最大功率损耗 36W、待机功率损耗 <1W					
2	巡视管理 软件	微达安 V 3.0	终端软件: 1. 接入监所实战平台, 数据实时同步省级违法犯罪人员信息系统。 2. 权限管理: 仅经过管理平台注册登记的卡、密码才可以进入系统。 3. 信息发布及显示: 终端界面可显示值班信息、值班民警姓名、照片及被监管人员的基本信息, 使监管场所的管理更加便捷高效。 4. 人员档案管理: 实时显示被监管人员所有相关信息, 包括基本信息、照片信息、案件信息 (看守所才有) 等; 可以对此监室进行人数汇总, 可以区分出风险、重点、七日入所、病号人员等。 5. 监室管理: 实时显示各个监室情况, 快速查看监室人员信息。 6. 信息查询: 提高监管质量, 方便监管人员快速、便捷、高效的完成工作, 智能终端可以实时查询人员信息、监室值班信息、管教信息、通讯录信息等。 7. 巡视考勤: 可以自动获取管教姓名, 形成巡视考勤记录。 8. 羁押提醒: 按公安部执法规范要求, 被监管人员 8 必谈工作提醒、超期羁押提醒、新入所提醒、待出所提醒。	台	2	6500	13000	
十四	指挥中心 及机房建 设							

	1、指挥中心装修							
1	墙面乳胶漆	定制	墙面批腻子打磨找平、净味乳胶漆		m ²	120	45	5400
2	踢脚线	定制	100mm 高 0.8mm 厚拉丝不锈钢踢脚线		m	40	60	2400
3	铝天花吊顶	定制	600*600*0.8mm 微孔铝天花, 含防尘棉		m ²	60	300	18000
4	面板灯	定制	600*600mmLED 面板灯, 嵌入吊顶安装		个	12	300	3600
5	防静电活动地板	汇众星	1、规格: 600*600*40mm; 2、燃烧性能: 国家 A1 级, 不燃; 3、陶瓷砖贴面性能: 耐烟火性高; 耐磨性好、抗弯曲强度高、抗翘曲度好、表面光洁抗污能力强; 含横梁、支腿等安装配件		m ²	60	500	30000
6	缓冲台阶	定制	入门缓冲台阶		项	1	1000	1000
7	电源线	国产	RVV2*1 照明电源线、BV2*4+BV1*2.5 墙插电源线、控制线等线材		批	1	2500	2500
	2、机房装修							
1	墙面乳胶漆	定制	墙面批腻子打磨找平、净味乳胶漆		m ²	80	45	3600
2	踢脚线	定制	100mm 高 0.8mm 厚拉丝不锈钢踢脚线		m	20	60	1200
3	机房顶部防尘处理	定制	顶部梁柱墙刷防尘漆, 涂刷均匀, 不起尘, 不起皮, 不掉渣		m ²	20	45	900
4	铝天花吊顶	定制	600*600*0.8mm 微孔铝天花, 含防尘棉		m ²	20	300	6000
5	面板灯	定制	600*600mmLED 面板灯, 嵌入吊顶安装		个	4	300	1200
6	防静电地板	汇众星	1、规格: 600*600*40mm;		m ²	20	500	10000

动地板		2、燃烧性能：国家A1级，不燃； 3、陶瓷砖贴面性能：耐火、防火性高；耐磨性好、抗弯曲强度高、抗翘曲度好、表面光洁抗污能力强； 含黄梁、支脚、安装配件					
7 缓冲台阶	定制	入门缓冲台阶		项	1	1000	1000
8 散力架	定制	采用 L50 角钢焊接，做防锈处理，高度略低于防静电地板高度		项	1	4550	4550
9 电源线	国产	RVV2*1 照明电源线、BV2*4+BV1*2.5 墙插电源线、控制线等线材		批	1	2500	2500
3、防雷接地系统							
1 铜带	万佳定制	30mm*3mm		米	24	110	2640
2 铜皮	万佳定制	40*0.1mm，按照 600*600mm 方格铺设		米	70	42	2940
3 铜包钢接地棒	万佳 WJD-01B	φ 16mm，L=1000m		根	10	120	1200
4 非金属接地模块	万佳 WJZ-01M	规格尺寸：500*400*60mm		块	10	350	3500
5 长效接地降阻剂	万佳 WJZ-10J	长效防腐降阻剂内含稳定的导电成份、化学电解质、金属钝化防腐剂、保水剂等成份。		袋	10	85	850
6 等电位汇流排	万佳 WJD-HL600	汇流排		根	1	180	180
7 配套材料	国产	4 平方连接线、6 平方连接线、16 平方接地线、金属管、铜鼻等系统安装所需辅材		批	1	2000	2000
4、电气部分							
1 机柜	厚德缆胜 HD-6042	600*1000*2000mm；标准 42U 服务器机柜		台	4	3500	14000
2 机柜 PDU	厚德缆胜 H-PDU-08	8 个 16A 输入		条	8	180	1440

		16F											
3	不间断电源	科华 YTR3320-J	20KVA UPS 主机，支持空进单出、三进三出、单进单出，系统效率 95%	台	1		22500					22500	
4	电池	天能 12V100Ah	12V100Ah，满足 20KVA-UPS 满载 2h 备电	节	32		885					28320	
5	电池柜	定制 A16	A16，单套满足 12V100Ah 蓄电池 16 节安装，含电池连接线，电池组开关	套	2		550					1100	
6	UPS 输入输出线缆	民丰	RVV-10mm ²	米	30		25					750	
7	PDU 线缆	民丰	RVV-3*6mm ²	米	30		40					1200	
8	UPS 至电池组线缆	长江	RVV-16mm ²	米	30		30					900	
9	空调	美的	3P 柜式空调	套	1		6400					6400	
	5、消防系统												
1	点型光电感烟火灾探测器	依爱 JTY-GD-EI9010	智能型烟感，电子编码，吸顶安装	只	3		100					300	
2	点型感温火灾探测器	依爱 JTW-ZCD-EI9011	智能型温感，电子编码，吸顶安装	只	6		100					600	
3	声光报警器	依爱 J-EI9085	电子编码，启动后发出强烈的声光警号。	只	2		150					300	
4	气体喷洒指示灯	依爱 J-EI8067G	电子编码，与气体灭火控制器配套使用，4 线制	只	1		300					300	
5	紧急启停按钮	依爱 J-EI8066	电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。	只	1		200					200	

6	输入/输出模块	依爱 J-E I9041	动力市电总开关、门禁均与消防联动控制	项	1	200	200
7	气体灭火报警控制器（联动型）	依爱 JB-QB-EI900 2QT	壁挂式，具有气体灭火功能，彩屏液晶汉字显示，含 24V/2A 电源，4.5AH 备电，具有 R3 2、RS485、C/ 等各种接口	台	1	4300	4300
8	消防智能电源箱	依爱 J-E I8202/10 A	用于气体钢瓶电磁阀瞬间释放所需工作电源，壁挂式，DC24V/4A 输出，含备电	个	1	1250	1250
9	钢瓶	依爱 GQQ 40/2.5	40L 容量，包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈 装置、连接软管、单喷嘴。	台	1	5500	5500
10	药剂	依爱 HFC -227ea	七氟丙烷灭火剂	KG	40	150	6000
11	泄压阀	依爱 SHX YK-0.07J	机械泄压阀	个	1	1350	1350
十五	网络及综合布线系统						
1	核心交换机	H3C WS5860-28XC-WiNet	1、★设备性能：交换容量 1.28Tbps，包转发率 228Mpps；（若有 A/B 指标，以制造商厂商官网小值为准），提供官网截图证明；（提供相应证明材料） 2、★配置要求：配置 24 个千兆电口，4 个万兆光口，1 个扩展插槽，且支持扩展 4*10G 接口，提供官网截图；（提供相应证明材料） 3、前后风道设计，符合主流机房环境，散热效果更好，配置双风扇，双电源； 4、支持基于端口的 VLAN 划分； 5、支持 ERPS 以太网保护协议（G.8032），能够快速阻断环路； 6、★支持基于端口、流量 N:M 复制，M 或 N 48；（提供相应证明材料）	台	2	10850	21700

		7、支持源端口标识，识别指定报文，修改 mac 地址或 IP 地址后复制转发； 8、支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF、VRRP，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3； 9、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 10、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 11、内置图形化网管，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 12、支持广播风暴抑制；				
2	24 口接入交换机	H3C WS5820-28X-W iNet	1、设备性能：交换容量 672Gbps，包转发率 126Mpps；（若有 A/B 指标，以制造商厂商网小值为准）； 2、配置要求：配置 24 个千兆电口，4 个万兆光口，前面板提供一个串行 CONSOLE 口和一个 Micro USB CONSOLE 口； 3、支持基于端口、基于 MAC 的 VLAN 划分； 4、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），能够快速阻断环路； 5、实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF、VRRP，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 8、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 9、内置图形化网管，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 10、支持广播风暴抑制；	9 台	4200	37800
3	48 口接入交换机	H3C WS5820-52X-W iNet	1、设备性能：交换容量 672Gbps，包转发率 144Mpps；（若有 A/B 指标，以制造商厂商网小值为准）； 2、配置要求：配置 48 个千兆电口，4 个万兆光口，前面板提供一个串行 CONSOLE 口和一个 Micro USB CONSOLE 口； 3、支持基于端口、基于 MAC 的 VLAN 划分；	2 台	7380	14760

			4、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），能够快速阻断环路； 5、实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 6、支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF、VRRP，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3； 7、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 8、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像； 9、内置图形化网管，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 10、支持广播风暴抑制；				
4	光模块	H3C SFP-GE-LX-SM1310-D	千兆光模块	块	22	560	12320
5	六类网线	厚德缆胜 H-W650(B)	六类非屏蔽网线	米	11000	3.5	38500
6	电源线	厚德缆胜 RVV 3*1.5	RVV3*1.5 电源线	米	1050	6	6300
7	4 芯光纤	厚德缆胜 GYXTW-4B1.3	4 芯单模光纤	米	2000	3	6000
十六	辅材及集成						
1	辅助材料	定制	电话线、电话模块、单口面板、大对数线缆、电话跳线、,照明开关、五孔墙插、底盒、金属管、PVC、线槽、软管、控制线、水晶头、破碎按钮、面板底盒、模块、光纤配线架、网络配线架、法兰盘、小机柜等完成项目安装调试的其他所用辅助材料.	项	1	36900	36900

2	系统集成	定制	设备安装调试、线路铺设、系统对接等系统集成。	项	1	80000	80000
本表报价合计 (大写)		壹佰玖拾捌万捌千伍佰伍拾伍元整					1988555

投标人：河南智宇信息科技有限公司（电子印章）

法定代表人：张宇龙（电子印章）

日 期：2025 年 11 月 25 日

注：1. 品牌、型号和规格必须详细说明。

2. 此表仅为格式示例，不具有约束性，投标人可根据需要对表进行扩展或修改。