

第三章 评标办法（综合评分法）

| | | |
|------|--|---|
| 公司实力 | 投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系建设证书的，每有一项得 1 分，最高得 5 分。 | 5 |
|------|--|---|

变更为：

| | | |
|------|--|---|
| 公司实力 | 投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，得 5 分，每少一项扣 2 分，扣完为止，最高得 5 分。 | 5 |
|------|--|---|

第四章 采购内容及要求

2 包采购明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
|----|------------------|----|----|---|
| 1 | 3 吨森林消防供水车（核心产品） | 辆 | 8 | <p>①四驱动力；专用制式涂装。燃油种类：柴油；排放标准：国六；排量/功率 (ml/kW) : ≤3000/130；车辆尺寸：长 5900mm~6400mm, 宽 2100mm~2400mm, 高 2700mm~3400mm；轴距(mm): 3300~3500；前轮距/后轮距(mm): ≤1900/1900；前悬/后悬 (mm) : ≤1300/1600；驾驶室准乘人数: ≥2 人；整备质量 (kg) : 4900~7000；额定载质量 (kg) : 3000~3200；总质量 (kg) : 8000~11000；最高时速 (公里/h) : ≥90；</p> <p>②灭火系统技术参数。水罐有效容积 (m³) : 3.0~3.2；工作扬程 (m) : ≥200；消防泵流量 (L/s) : ≥25L/s；消防泵压力: ≥2.0MPa；最大吸水深 (m) : ≥6；提供消防泵检测报告；消防炮型式：手动控制消防炮，360° 水平回转，俯角≤-15°，仰角≥+60°；消防炮安装位置：泵房顶部；额定流量 (L/s) : 20~40L/S；消防炮射程 (m) : ≥55。</p> <p>③专用配置。底盘采用 4×4 驱动、非承载式车身；动力转向、气压制动、可调方向盘、空调、MP3、定速巡航、ABS 刹车系统、遥控中控锁、电动玻璃升降器、后拖车钩。配有多功能消防水炮、专用消防泵、夹心取力器，罐体采用 4mm 钢板、内设有横、纵向防波板，罐体阴极电泳经防腐</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 处理，远程电子油门、水温表、转速表，车身配备多个储物箱。吸水管、过滤器、水带及接口扳手、水枪、分水器、变径接口。驾驶室顶部前端装配森林消防专用警灯，实现喊话警示作用，能够连接 U 盘，实现自动播放防火宣传语音等功能。车身颜色：整车颜色为森林防火统一制式颜色（消防红）。所提供车辆需为消防类车辆。涉及车辆改装的，须承诺确保车辆改装后能取得国家工信部公告，使改装后车辆正常上牌；自行承诺加盖公章。 |
|--|--|--|--|--|

变更为：

2 包采购明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
|----|------------------|----|----|--|
| 1 | 3 吨森林消防供水车（核心产品） | 辆 | 8 | <p>1. ★四驱动力；专用制式涂装。</p> <p>2. ★燃油种类：柴油；</p> <p>3. ★排放标准：国六；</p> <p>4. 排量/功率 (ml/kW) : ≤3000/130;</p> <p>5. 车辆尺寸：长 5900mm~6400mm，宽 2100mm~2400mm，高 2700mm~3400mm;</p> <p>6. 轴距 (mm) : 3300~3500;</p> <p>7. 前轮距/后轮距 (mm) : ≤1900/1900;</p> <p>8. 前悬/后悬 (mm) : ≤1300/1600;</p> <p>9. 驾驶室准乘人数: ≥2 人;</p> <p>10. 整备质量 (kg) : 4900~7000;</p> <p>11. 额定载质量 (kg) : 3000~3200;</p> <p>12. 总质量 (kg) : 8000~11000;</p> <p>13. 最高时速 (公里/h) : ≥90;</p> <p>灭火系统技术参数</p> <p>1. ★水罐有效容积 (m3) : 3.0~3.2;</p> <p>2. ★工作扬程 (m) : ≥200;</p> <p>3. 消防泵流量 (L/s) : ≥25L/s;</p> <p>4. 消防泵压力: ≥2.0MPa;</p> <p>5. 最大吸水深 (m) : ≥6;</p> <p>6. 提供消防泵检测报告;</p> <p>7. 消防炮型式：手动控制消防炮，360° 水平回转，俯角≤</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>-15°，仰角≥+60°；</p> <p>8. 消防炮安装位置：泵房顶部；额定流量(L/s)：20-40L/S；</p> <p>9. 消防炮射程(m)：≥55。</p> <p>专用配置</p> <ol style="list-style-type: none">1. 底盘采用4×4驱动、非承载式车身；2. 动力转向、气压制动、可调方向盘、空调、MP3、定速巡航、ABS刹车系统、遥控中控锁、电动玻璃升降器、后拖车钩。3. 配有多功能消防水炮、专用消防泵、夹心取力器，罐体采用4mm钢板、内设有横、纵向防波板，罐体阴极电泳经防腐处理，远程电子油门、水温表、转速表，车身配备多个储物箱。吸水管、过滤器、水带及接口扳手、水枪、分水器、变径接口。驾驶室顶部前端装配森林消防专用警灯，实现喊话警示作用，能够连接U盘，实现自动播放防火宣传语音等功能。4. 车身颜色：整车颜色为森林防火统一制式颜色(消防红)。5. ★所提供的车辆需为消防类车辆，整车符合工信部要求，文件内提供国家相关部门出具的车辆检验报告。 |
|--|--|--|---|