

清丰县农业农村局清丰县国家现代农业产业园中央财政
奖补资金2024年支持项目、（B包）采购合同

合同编号：202502181123

采购人（以下称甲方）：清丰县农业农村局

供应商（以下称乙方）：河南翔龙商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方按照清丰县农业农村局清丰县国家现代农业产业园中央财政奖补资金2024年支持项目、（B包）采购项目结果，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同标的

1. 乙方应当根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为采购文件）并按照甲方需求提供下列货物

序号	产品名称	品牌型号、技术参数	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1.	链板内胆提升式气泡清洗机	盛华6000 1. 规格：长6000mm*宽1000mm 2. 功率：8.5KW 3. 产量：2T/h 4. 材质：304不锈钢	台	1	45304	45304
2.	平行挑选输送机 （板带，带下料口）	盛华挑选输送机 1. 规格：长2000mm*宽800mm 2. 功率：1.8KW 3. 产量：2T/h 4. 材质：304不锈钢	台	1	12135	12135
3.	链板内胆提升式气泡清洗机	盛华6000 1. 规格：长6000mm*宽1000mm 2. 功率：8.5KW 3. 产量：2T/h 4. 材质：304不锈钢	台	1	45304	45304
4.	提升机	盛华提升机 1. 规格：长2500mm*宽600mm 2. 功率：0.55KW 3. 产量：2T/h 4. 材质：304不锈钢	台	1	13348.5	13348.5

5.	银耳破碎机	盛华银耳破碎机 1. 功率:7.5KW 2. 产量: 2T/h 3. 材质: 304不锈钢	台	1	24270	24270
6.	理瓶机	盛华理瓶机 1. 功率: 1.5KW 2. 产量: 5000瓶/h 3. 材质: 304不锈钢	台	1	8090	8090
7.	旋转洗瓶机	盛华24头旋转洗瓶机 1. 规格: 24头 2. 功率: 1.5KW 3. 产量: 6000瓶/h 4. 材质: 304不锈钢	台	1	52585	52585
8.	红枣投放平台	盛华红枣投放平台 1. 规格: 长4000mm*宽400mm 2. 产量: 6000瓶/h 3. 材质: 304不锈钢	台	1	3074.2	3074.2
9.	银 耳 灌 装 机 (配 套 提 升 机)	盛华24头银耳灌装机 1. 规格: 24头 2. 功率:2.5KW 3. 产量: 6000瓶/h 4. 材质: 304不锈钢	台	1	114878	114878
10.	糖水灌装机	盛华24头糖水灌装机 1. 规格: 24头 2. 功率: 1.5KW 3. 产量: 6000瓶/h 4. 材质: 304不锈钢	台	1	52585	52585
11.	旋盖机	盛华旋盖机 1. 规格:宽3500mm 2. 功率: 2.5KW 3. 产量: 6000瓶/h 4. 材质: 304不锈钢	台	1	127822	127822
12.	电脑全自动 双层水浴+ 全喷式高温 杀菌锅(带 板换)升级 款	盛华电脑全自动双层杀菌锅 1. 规格:长1200mm*宽4500mm 2. 功率: 30KW 3. 产量: 玻璃瓶5450瓶/锅/h 940型小金碗4250瓶/锅/h 955型小金碗3350瓶/锅/h 4. 材质: 304不锈钢	台	2	49073.94	98147.88
13.	杀菌筐	盛华杀菌筐 1. 规格: 内径1200mm 2. 产量: 玻璃瓶5450瓶/锅/h 940型小金碗4250瓶/锅/h 955型小金碗3350瓶/锅/h 3. 材质: 304不锈钢	个	8	3640.5	29124
14.	高温隔板	盛华耐高温隔板 1. 规格: 内径1200mm 2. 产量: 玻璃瓶5450瓶/锅/h	块	48	129.44	6213.12

		940型小金碗4250瓶/锅/h 955型小金碗3350瓶/锅/h 3. 材质: 304不锈钢				
15.	杀菌筐	盛华杀菌筐 1. 规格: 内径1200mm 2. 材质: 304不锈钢	个	8	3640.5	29124
16.	耐高温隔板	盛华耐高温隔板 1. 规格: 内径1200mm 2. 材质: 304不锈钢	块	48	129.44	6213.12
17.	装笼机 (升级升降平台)	盛华装笼机 1. 规格: 内径1200mm 2. 功率: 23KW 3. 产量: 整线配套 4. 材质: 304不锈钢	台	1	80091	80091
18.	卸笼机 (升级升降平台)	盛华卸笼机 1. 规格: 内径1200mm 2. 功率: 23KW 3. 产量: 整线配套 4. 材质: 304不锈钢	台	1	80091	80091
19.	高剪切化糖罐 (夹套加热)	盛华高剪切化糖罐0.5T 1. 功率: 7.5KW 2. 产量: 1.0T/锅, 每锅加工时间5-15分钟 3. 材质: 304不锈钢	台	1	26697	26697
20.	调配罐 (夹套加热)	盛华调配罐1T 1. 功率: 1.5KW 2. 产量: 2.0T/锅, 每锅加工时间5-15分钟 3. 材质: 304不锈钢	台	1	34787	34787
21.	存储罐 (夹套加热)	盛华存储罐1T 1. 功率: 1.5KW 2. 产量: 2.0T/锅 3. 材质: 304不锈钢	台	1	34787	34787
22.	凸轮转子泵	盛华凸轮转子泵L50M 1. 规格: 扬程50000mm 2. 功率: 6.6KW 3. 材质: 304不锈钢	台	3	2427	7281
23.	调配系统连接用管道、阀门、接头	盛华配套 1. 产量: 整线配套 2. 材质: 304不锈钢	套	1	78670	78670
24.	调配系统用平台+护栏	盛华配套 1. 产量: 整线配套 2. 材质: 304不锈钢	套	1	8000	8000
25.	调配到灌装机用管道	盛华配套 1. 产量: 整线配套 2. 材质: 304不锈钢	套	1	8500	8500

26.	调配用平台组 装、管道连接 人工费	盛华配套 1. 产量：整线配套 3. 材质：304不锈钢	套	1	10000	10000
27.	实罐清洗机	盛华实罐清洗机3000 1. 规格：长4000mm 2. 功率：12KW 3. 产量：4000-5000瓶/h 4. 材质：304不锈钢	台	1	45304	45304
28.	吹干机	盛华吹干机3000 1. 规格：长4000mm 2. 功率：5.5KW 3. 产量：4000-5000瓶/h 4. 材质：304不锈钢	台	1	33978	33978
29.	套标收缩机	盛华套标收缩机8千-1万瓶/h 1. 产量：8000-1万瓶/h 2. 功率：3KW 3. 材质：304不锈钢	台	1	71192	71192
30.	电蒸汽发生器	盛华电蒸汽发生器 1. 功率：18KW 2. 产量：4000-5000瓶/h 3. 材质：304不锈钢	台	1	3883.2	3883.2
31.	高速蜘蛛手吹 干机	盛华高速蜘蛛手吹干机 1. 规格：长 3000mm 2. 功率：5.5KW 3. 产量：4000-5000瓶/h 4. 材质：304不锈钢	台	1	55012	55012
32.	贴标机	盛华贴标机 1. 规格：双标 2. 功率：2.5KW 3. 产量：4000-5000瓶/h 4. 材质：304不锈钢	台	1	63911	63911
33.	喷码机	盛华喷码机 1. 功率：1.5KW 2. 产量：4000-5000瓶/h 3. 材质：304不锈钢	台	1	18607	18607
34.	净水处理机：净 水机用原水箱、 净水箱、循环泵、连接 管、等	盛华净水处理机5.0T 1. 功率：13KW2. 产量：5.0T/h 2. 材质：304不锈钢	台	1	42877	42877
35.	管道增压泵	盛华管道增压泵 1. 功率：5KW 2. 材质：304不锈钢	台	1	4045	4045

36.	螺杆空压机	盛华螺杆空压机15KW 1. 功率: 17KW	台	1	7539.5	7539.5
37.	储气罐	盛华配套 1. 规格: 1m³	台	1	2000	2000
38.	干燥机	盛华配套 1. 规格: 2m³	台	1	3000	3000
39.	水电及管道配套设施	盛华配套 1. 杀菌锅用冷却水箱: 容积量: 30m³ 2. 所有蒸汽管道180米: 内孔大小: 89mm 3. 进水、排水管道200米: 进水管: 内孔大小50mm, 排水管道尺寸大小: 宽500mm*高400mm 4. 排气管道 5. 连接阀等外接部件及安装 6. 所有主线200米电控箱、3000平方米电源线照明及安装 7. 地面喷涂食品级地坪漆 2500平方米	套	1	141264.58	141264.58
40.	输送线200米以及配套配件	盛华配套 1. 规格: 宽500mm 2. 功率: 15KW 3. 材质: 304不锈钢 4. 所需配件: 输送线 200米 安装费 输送机用弯头10个 输送机用弯头10个安装费 动力头 RV 电机15个 变频器15个 控制箱6个	米	200	1889.9	377980
41.	分碗机	盛华分碗机 1. 功率: 0.75KW 2. 产量: 130碗/min 3. 材质: 304不锈钢	台	1	62940.2	62940.2
42.	洗碗机	盛华洗碗机 1. 功率: 0.75KW 2. 材质: 304不锈钢	台	1	37214	37214
43.	颗粒提升机	盛华颗粒提升机 1. 规格: 高2500mm*宽400mm 2. 功率: 3.5KW 3. 材质: 304不锈钢	台	1	31551	31551

44.	颗粒灌装机	盛华颗粒灌装机24 1. 功率: 3.5KW 2. 材质: 304不锈钢	台	1	152092	152092
45.	红枣枸杞投放 不锈钢平台	盛华红枣枸杞投放平台 1. 规格: 宽4000mm 2. 材质: 304不锈钢	台	1	3074.2	3074.2
46.	灌装封口组合 机	盛华罐装封口组合机300 1. 功率: 7.8KW 2. 材质: 304不锈钢	台	1	232578.5	232578.5
47.	实罐清洗机	盛华实罐清洗机 1. 规格: 长4000mm 2. 功率: 12KW 3. 产量: 4000-5000瓶/h 4. 材质: 304不锈钢	台	1	45304	45304
48.	吹干机	盛华吹干机 1. 规格: 长4000mm 2. 功率: 5.5KW 3. 产量: 4000-5000瓶/h 4. 材质: 304不锈钢	台	1	33978	33978
49.	平面贴标机	盛华平面贴标机 1. 功率: 2.5KW 2. 产量: 4000-5000瓶/h 3. 材质: 304不锈钢	台	1	24270	24270
50.	蜘蛛手吹干机	盛华蜘蛛手吹干机 1. 规格: 长3000mm 2. 功率: 5.5KW 3. 产量: 4000-5000瓶/h 4. 材质: 304不锈钢	台	1	55012	55012
51.	喷码机	盛华喷码机 1. 功率: 1.5KW 2. 产量: 4000-5000瓶/h 3. 材质: 304不锈钢	台	1	18607	18607
52.	输送线150米以 及配套配件	盛华配套 1. 规格: 宽500mm 2. 功率: 15KW 3. 材质: 304不锈钢 4. 所需配件: 输送线150米 安装费 输送机用弯头10个 输送机用弯头10个安装费 动 力头 RV 电机20个 变频器20个	米	150	2487.2	373080

		控制箱15个				
53.	新风系统AHU	孚莱美科A25 新风风量 20000m ³ /h，余压300pa，尺寸3800*1850*1450mm，内底钣金厚度0.7mm，内胆304不锈钢。	台	1	33006.77	33006.77
54.	新风系统AHU	孚莱美科A26 新风风量2000m ³ /h，余压300pa，尺寸1900*750*850mm，内底钣金厚度0.7mm，内胆304不锈钢。	台	2	9901.2	19802.4
55.	新风系统AHU	孚莱美科A27 新风风量3000m ³ /h，余压300pa，尺寸1900*750*850mm，内底钣金厚度0.7mm，内胆304不锈钢。	台	1	11299.8	11299.8
56.	新风系统AHU	孚莱美科A28 新风风量 5000m ³ /h，余压500pa，尺寸1800*1150*850mm，内底钣金厚度0.7mm，内胆 304不锈钢。	台	1	13177.55	13177.55
57.	新风系统AHU	孚莱美科A29 新风风量 6000m ³ /h，余压300pa，尺寸1800*1250*950mm，内底钣金厚度0.7mm，内胆 304不锈钢。	台	2	13311.67	26623.34
58.	新风系统AHU	孚莱美科A30 新风风量 6000m ³ /h，余压300pa，尺寸1400*1250*950mm，内底钣金厚度0.7mm，内胆 304不锈钢。	台	2	9795.75	19591.5
59.	新风系统AHU	孚莱美科A31 新风风量 12000m ³ /h，余压470pa，尺寸1950*1555*1112mm，内底钣金厚度0.7mm，内胆304不锈钢。	台	2	12025	24052
60.	新风系统AHU	孚莱美科32 新风风量3000m ³ /h，余压420pa，尺寸1500*905*672mm，内底钣金厚度0.7mm，内胆304不锈钢。	台	2	5947.75	11895.5
61.	蒸发冷一体机	南京天加蒸发冷一体机 制冷量559kW，输入总功率109.8kW，机组 SCOP5.70，制冷剂类型：R134A 压缩机类型为半封闭双螺杆式，能量调节范围在25-100% 无级调节，冷凝器类型为高效蒸发式冷凝器，蒸发器类型为高效满液壳	台	2	364912.5	729825

		管式，水流量96.1m³/h。					
62. 冷风机		易雪DL-160 蒸发面积160m²，换热器铜管为7排21孔，电机功率3*550W，外壳镀锌板喷塑，下水口为黄铜接头，紧固件均为不锈钢。外形尺寸2300*640*830mm。	台	24	8621	206904	
63. 冷风机		易雪DL-110 蒸发面积110m²，换热器铜管为5排20孔，电机功率3*250W，外壳镀锌板喷塑，下水口为黄铜接头，紧固件均为不锈钢。外形尺寸2420*600*790mm。	台	2	6373.25	12746.5	
64. 冷风机		易雪SDL-80 蒸发面积80m²，换热器铜管为4排8孔，电机功率3*180W，加干烧管，外壳镀锌板喷塑，下水口为黄铜接头，紧固件均为不锈钢。外形尺寸为2360*900*390mm。	台	2	5624	11250	
65. 冷风机		易雪SDL-100 蒸发面积：100m²，换热器铜管为4排10孔，电机功率3*250W，外壳镀锌板喷塑，下水口为黄铜接头，紧固件均为不锈钢。外形尺寸2360*900*400mm。	台	1	5994	5994	
66. 螺杆式空压机		汉钟永LB10 功率：7.5kW，排气量1.2m³/min，额定排气压力：0.8MPa。	台	2	4500	9000	
67. 冷冻式压缩空气干燥机		丰能冷干机XL-1NF 功率：0.6kW，空气处理量1.5m³/min，工作压力：1.0MPa。	台	2	4500	9000	
68. 再生吸附式干燥机		丰能再生吸附式干燥机XL-1W 功率：60W，空气处理量1.5m³/Min，工作压力：1.0MPa，吸附剂为氧化铝。	台	1	10000	10000	
69. 储气罐		中兴储气罐LR0240319A1-0445 设计压力：0.84MPa，工作压力：0.8MPa，容积：1.0m³，制	台	1	1600	1600	

		造许可级别最低达到D级。				
70.	蒸汽发生器	浙隆LDRO.067-0.7 功率：48kW，额定发热量：64KG/H，额定压力：0.4MPa，水箱容积30L。	套	1	6197.5	6197.5
71.	恒温系统	XH-W1308 功率：100W，温控精度：0.1℃，控温范围在15-50℃。	套	8	629	5032
72.	发酵罐	ZH-G1300 容积：1.3m ³ ，重量：145公斤，罐体直径：100CM，过滤器精度为0.01 μm。	台	8	16002.5	128020
73.	自动接种机	ZH-D12 功率：140W，进气要求：120L/min-0.6MPa，接种效率5000包/小时，控制：PLC可编程控制器，有自动消毒功能。	台	2	67525	135050
74.	培养基灭菌器	GXMQ-64.7 1、灭菌器设计压力：0.17Mpa，机动双门； 2、型号内径尺寸：11480*2400*2350mm； 3、灭菌器内筒体及大门、搭板采用Q345R材质，内部管道，外底部管道，外部管道均采用304不锈钢材质； 4、电控箱外壳采用304不锈钢材质； 5、隔热层：热材料采用硅酸铝或岩棉作为隔热层； 6、验证孔：具有温度、压力验证孔； 7、灭菌器设置2个PT100温度探头，1个压力传感器。	台	3	222000	666000
75.	全自动套袋、套环、盖盖、装筐机	黑宝全自动套袋套环盖盖装筐机 一、全自动套袋机 1、工作效率：1600-1800袋/小时； 2、外形尺寸：2000*1700*1950mm； 3、电源：三相380V/50HZ； 4、功率：9kW； 5、耗气量：0.25m ³ /分钟；	台	3	166500	499500

		6、控制方式：PLC自动控制； 7、性能、用途：全自动套袋、装袋。二、全自动套环盖盖装筐机 1、工作效率：1600-2000包/小时； 2、外形尺寸：2930*1660*1600mm； 3、电源：三相380V/50HZ； 4、功率：3.7kW； 5、耗气量：0.25m³/分钟； 6、控制方式：PLC自动控制； 7、功能：全自动套环、盖盖装筐。				
76.	全自动上下架机	黑宝全自动上下架机 1、工作效率：3分钟一架（带输送架）； 2、外形尺寸：2510*1770*3250mm； 3、电源：三相380V/50HZ； 4、功率：3.9kW； 5、耗气量：0.1m³/分钟； 6、控制方式：PLC自动控制； 7、性能、用途：全自动装筐； 8、减速机、电机：准双曲面减速机。	台	3	64750	194250
77.	制包装袋输送设备	黑宝制包装袋输送设备 一、双子星刮板提升机，1台 1、减速机：RW57-21.93-3，功率3kW，速比21.93； 2、电机链条：6分(12A)，刮板链条型号GL66.68.3，节距66.6mm，滚子直径22.23mm； 3、输送槽材质Q235铁板，板厚3mm； 4、刮板距离：280mm； 5、塑料刮板材质：聚乙烯5000S纯原料380mm*90mm； 6、外形尺寸：4200*400*320mm。 二、双子星，1台 1、减速机：RW57-21.93-3，功率3kW/每台，共两台，速比21.93； 2、电机链条：6分(12A)；	套	1	193066	193066

	3、输送槽材质Q235铁板，板厚4mm； 4、主轴无缝管，材质20#，直径$\varnothing$ 90mm，转速：51.1r/min； 5、螺旋直径$\varnothing$ 290mm，螺距290mm； 6、螺旋叶材质Q235铁板，厚度3mm。 三、辊筒输送（有动力），3台 1、工作效率：18m/min； 2、输送槽尺寸：130mm*50mm，304不锈钢，板厚2mm； 3、滚筒规格：滚筒直径$\varnothing$ 60mm*3mm； 4、滚筒材质：202不锈钢滚筒； 5、支撑架材质：202不锈钢，4#方管。 四、辊筒输送（有动力），1台 1、工作效率：18m/min； 2、输送槽尺寸：130mm*50mm，304不锈钢，板厚2mm； 3、滚筒规格：滚筒直径$\varnothing$ 60mm*3mm； 4、滚筒材质：202不锈钢滚筒； 5、支撑架材质：202不锈钢，4#方管。 五、挡板光电，3套 1、挡板：复动型，附磁石，缸径20mm，行程30mm，外牙型； 2、光电传感器：额定冲击电压1.5KV。 六、辊筒输送（有动力），1台 1、工作效率：18m/min； 2、输送槽尺寸：130mm*50mm，304不锈钢，板厚2mm。 3、滚筒规格：滚筒直径$\varnothing$ 60mm*3mm； 4、滚筒材质：202不锈钢滚筒； 5、支撑架材质：202不锈钢，4#方管。 七、锥度转角辊筒，1台 1、工作效率：18m/min 2、输送槽尺寸：130mm*50mm，304不锈钢，板厚2mm； 3、滚筒规格：滚筒直径$\varnothing$ 60mm*3mm； 4、滚筒材质：202不锈钢滚筒； 5、支撑架材质：202不锈钢，4#			
--	--	--	--	--

		方管。 八、辊筒输送（有动力），2台 1、工作效率：18m/min； 2、输送槽尺寸：130mm*50mm，304不锈钢，板厚2mm； 3、滚筒规格：滚筒直径$\varnothing$ 60mm * 3mm； 4、滚筒材质：202不锈钢滚筒； 5、支撑架材质：202不锈钢，4#方管。 九、辊筒输送（有动力），2台 1、工作效率：18m/min； 2、输送槽尺寸：130mm*50mm，304不锈钢，板厚2mm； 3、滚筒规格：滚筒直径$\varnothing$ 60mm * 3mm； 4、滚筒材质：202不锈钢滚筒； 5、支撑架材质：202不锈钢，4#方管。 十、辊筒输送（无动力），2台 1、输送槽尺寸：130mm*50mm，304不锈钢，板厚2mm； 2、滚筒规格：滚筒直径$\varnothing$ 60mm * 3mm； 3、滚筒材质：202不锈钢滚筒、壁厚3mm，中心距离为127mm； 4、支撑架材质：202不锈钢，4#方管。 十一、辊筒输送（有动力），2台 1、工作效率：18m/min； 2、输送槽尺寸：130mm*50mm，304不锈钢，板厚2mm； 3、滚筒规格：滚筒直径$\varnothing$ 60mm * 3mm； 4、滚筒材质：202不锈钢滚筒； 5、支撑架材质：202不锈钢，4#方管。 十二、辊筒输送（有动力），2台 1、工作效率：18m/min； 2、输送槽尺寸：130mm*50mm，304不锈钢，板厚2mm； 3、滚筒规格：滚筒直径$\varnothing$ 60mm * 3mm； 4、滚筒材质：202不锈钢滚筒； 5、支撑架材质：202不锈钢，4#				
--	--	---	--	--	--	--

		方管。 十三、接种控制系统，1套 1、可编程控制器：XD3-48T-C系列，供电电压24VDC，输出点数48； 2、触摸屏大于7.0英寸，分辨率800*480，存储器256MB，3个通讯口； 3、电源开关：100W-24V-220V。				
78.	全钢中央实验台	定制3M*1.5M*0.85M 长3米×宽1.5米×0.85米、材质钢制柜门和框架、优质实心理化板台面、带水槽、带水龙头、带置物架、带试剂架、带凳子	台	2	4620	9240
79.	全钢实验台	定制1M*1M*0.76M 1米×1米×0.76米、材质钢制柜门和框架、优质实心理化板台面、带凳子	台	4	1540	6160
80.	超净工作台	光明 SW-CJ-2FD 洁净度100级、菌落数0.3个/皿·时、送风方式是垂直送风、噪声62dB、照度300LX、适用人数双人双面、不锈钢材质	台	2	5390	10780
81.	发酵罐	304不锈钢100L发酵罐 1、罐体有效容积100升，材质：304不锈钢，3mm厚 2、夹套加温，保温系统，自动控制发酵温度，材质SUS304不锈钢3mm厚 3、灭菌方式：在位灭菌，灭菌温度均匀可调，电加热 4、Pt100温度传感器，控制精度±0.5℃，测量范围0-150℃ 5、灭菌温度可自行调节；数字显示温度 6、空气预过滤器，过滤精度0.3 μm，过滤率99.99% 7、空气精过滤器两级，过滤精度0.01 μm 8、灭菌功率：220V	台	2	8400	16800
82.	无油空压机	1580*3-120L空压机 罐体容量120L、工作压力0.8Mpa、220V/50HZ	台	1	1330	1330
83.	实验室PH计	今迈 PHS-3C	台	2	1764	3528

		PH测量范围-2——18、温度范围0° ——60°				
84.	倒置显微镜	倒置显微镜 1、无限远光学系统，可实现明场观察、相差观察 2、明场光源：9W LED光源，亮度连续可调 3、拉板式相衬聚光镜，相衬中心可调 4、标配10x/20mm平场目镜，可选10x/22mm平场大视野目镜，可选分划目镜10X（Φ22mm），格值0.1mm/格 5、双目镜筒：45° 倾斜，瞳距调节范围55-75mm 6、四孔物镜转换器，标配4x/0.1、40x/0.6、10x/0.25 php2、20x/0.4 php2 四个物镜，另有其它物镜可选 7、载物台：平板型载物台208x225mm，可选可拆卸xy轴移动尺，112x79mm，可选配三种尺寸培养皿托板 8、调焦机构：粗微调同轴，带锁紧和限位装置，粗动松紧可调，微动格值2 μ m 9、带滤色片装置，标配磨砂玻璃与蓝滤色片	台	1	10500	10500
85.	立式压力蒸汽灭菌器	XFH-100L 容积100L、电源220V、设计温度140° 、设计压力0.25Mpa、灭菌时间 4-120min	台	2	16100	32200
86.	医用冷藏箱	HXC-158 有效容积198L、温度控制范围2° ——8°	台	2	17500	35000
87.	全自动测量凯氏定氮仪	GK-700 测量范围0.1mg——240mg氮、测量速度5——10min、误差0.5%、彩色触摸屏	台	1	38500	38500
88.	液氮容器	YDS-65-200 容量50-65L、带液氮液位报警器、口径200--210mm	台	2	7700	15400
89.	移动式臭氧机	LDSECO	台	2	1120	2240

		臭氧产量50g/H、冷却方式是风冷、材质不锈钢				
90.	电脑	联想昭阳X3-14 处理器Intel i7、硬盘500G、集成显卡6G	台	2	3850	7700
91.	彩色打印机	兄弟HL-L3288 彩色模式分辨率1200*1200dpi、自动双面复印扫描	台	1	2520	2520
92.	LED补光	LED-120 防水阻燃PVC, 120颗/米, 白光1200K, 蓝光480-520N, 照度1000lx30CM, 48V, 1-8W/米, 使用寿命 24000H, 蓝白光双色切换。每根灯带是12.1米、每套是65根。	套	14	9100	127400
93.	温湿度检测仪	德图625 温度测量范围0°——60° 测量精度±0.5°、湿度测量范围0—100%测量精度±2.5%、NTC传感器0.1°、电容式湿度传感器0.1%、防护等级IP20	台	2	1330	2660
94.	探针温度检测仪	德图104-1R 测量范围-30-220°、精度±0.5°	台	2	770	1540
95.	二氧化碳浓度检测仪	德图535 测量范围0——20000ppm、测量精度±100ppm	台	2	2520	5040
96.	电子分析天平	卓精电子 电子分析天平 万分之一、分度值0.0001g、误差0.0003g内、量程100g--300g	台	1	3990	3990
97.	电磁炉	苏泊尔电磁炉 档位10、恒温匀火、220v、触控操作	台	2	140	280
98.	微波炉	美的M1-L201B 容积23L、烘烤功能、220V	台	2	280	560
99.	磁力搅拌器 (恒温)	MYP11-2A 可控温度、温度波动±0.5°	台	10	1470	14700
100	电子称	美琳电子秤克重 范围1kg--2kg、精度±0.1g	台	2	84	168

101	三角烧瓶	思齐直口1000ML 直口三角烧瓶1000ML、材质高硼硅无铅玻璃、透明、耐高温	个	100	10.5	1050
102	三角烧瓶	思齐直口500ML 直口三角烧瓶500ML、材质高硼硅无铅玻璃、透明、耐高温	个	100	6.3	630
103	试管	蘑菇21MM*200MM 直径21MM×长200MM、透明、耐高温	个	1000	4.9	4900
104	平皿	蘑菇90MM 直径90MM、透明、耐高温	个	500	4.2	2100
105	硅胶塞	蘑菇21MM 适用21mm口径试管、耐高温灭菌、透气性优	个	1000	13.3	13300
106	试管架	蘑菇24MM/30孔 直径24mm、30孔	个	5	7	35
107	搅拌子	蘑菇B8*45 材质聚四氟乙烯、B型8*45mm	个	200	3.5	700
108	试管刷	北玻试管刷大中小 大毛刷 刷头直径20mm长度190mm、 中毛刷刷头直径25mm长度220mm 小毛刷 刷头直径30mm长度260mm	套	10	1.4	14
109	三角瓶刷	北玻三角刷大中小 大毛刷刷头直径85mm长度289mm、 中毛刷刷头直径92mm长度330mm 小毛刷刷头直径100mm长度395mm	套	10	4.9	49
110	镊子	北玻镊子20CM 材质不锈钢、长度20cm、宽12mm	把	10	7	70
111	注射器	北玻60ML 容量60ml、透明	个	50	0.7	35
112	注射器	北玻20ML 容量20ml、透明	个	100	0.7	70
113	单头不锈钢药勺	北玻10CM 材质不锈钢、长度10cm	个	10	13.3	133
114	喷枪	岩谷喷枪ZT-08	把	10	26.6	266

		最高火焰温度1500°、360度都可使用				
115	喷枪气瓶	岩谷喷枪气瓶250G 250g/瓶、气体丁烷	箱	1	231	231
116	不锈钢锅	韩笑不锈钢锅30CM 316不锈钢、单层、直径30厘米	个	2	42	84
117	冷冻管	北玻1.8ML 容量1.8ml-2.0ml、材质PP	包	1	28	28
118	冷冻管盒	北玻96孔 塑料96孔冰盒、材质PP	个	10	2.1	21
119	玻璃滴瓶	北玻50ML 容量50ml、透明	个	10	3.5	35
120	玻璃滴瓶	北玻50棕 容量50ml、棕色	个	10	3.5	35
121	玻璃棒	北玻7MM/30CM 直径7mm、长度30cm	根	10	3.5	35
122	酒精灯	北玻酒精灯450ML 材质304不锈钢、容量450ml、直径105mm、高度140mm	个	10	28	280
123	不锈钢酒精灯专用灯芯	北玻灯芯 与不锈钢酒精灯配套	条	20	1.4	28
124	酒精球罐	北玻9CM 材质304不锈钢、直径9cm	个	5	7	35
125	玻璃量筒	北玻100M 容量100ml、材质高硼硅无铅玻璃	个	5	2.1	10.5
126	玻璃量筒	北玻500ML 容量500ml、材质高硼硅无铅玻璃	个	5	10.5	52.5
127	玻璃量筒	北玻1000ML 容量1000ml、材质高硼硅无铅玻璃	个	5	13.3	66.5
128	玻璃烧杯	北玻500ML 容量500ml、材质高硼硅无铅玻璃	个	5	10.5	52.5
129	玻璃烧杯	北玻1000ML 容量1000ml、材质高硼硅无铅玻璃	个	5	35	175

		璃				
130	塑料量杯	北玻500ML 容量500ml、材质原生聚乙烯PE	个	5	6.3	31.5
131	塑料量杯	北玻1000ML 容量1000ml、材质原生聚乙烯PE	个	5	7	35
132	试剂柜	PP四开门试剂柜 四开门PP柜、外形尺寸高 1800mm*宽850mm*深390mm	个	6	280	1680
133	菌种繁育架	定制 材质热镀锌、长1.495米×宽 0.94米×层高0.52米×8层（最 下层距离地面高0.3米）能共用 立柱需要现场测量、立柱 40*40*2mm、横档30*30*2mm、每 套32组。	套	14	32760	458640
合计：人民币（大写） <u>陆佰柒拾玖万叁仟肆佰肆拾叁元叁角陆分</u> （¥6793443.36元）						

2. 上表规定的详细配置内容详见采购文件。

二、合同价款

1. 本合同项下总价款为人民币（大写）陆佰柒拾玖万叁仟肆佰肆拾叁元叁角陆分（¥6793443.36元）。

2. 本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3. 本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，按以下第（1）项支付：

（1）一次性付款：甲乙双方合同签订后7个工作日内，一次性全额付
即人民币（大写）陆佰柒拾玖万叁仟肆佰肆拾叁元叁角六
（¥6793443.36元）；

（2）分期付款：

合同签订后-日内支付 %，即人民币（大写）——（¥——元）；产品交付后-日内支付-%，即人民币（大写）——（¥——元）；产品经验收合格后-日内支付 %，即人民币（——）（¥——元）；

4. 本合同金额系固定不变价格，已包含了购买货物的价格 及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

5. 甲方付款前乙方应出具合法的发票。

三、交货和验收

1. 交货时间：30天

对于 甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》，作为本合同的补充。

2. 交货地点：采购人指定地点

在送货前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。

3. 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告及竞投 标或响应文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。

4. 乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐。

5. 乙方在甲方完成现场验收之日起__个工作日内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全部货物安装调试完毕后3个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签 收验收单或向乙方出具验收合格书。

6. 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物（含零件、 部件、配件）的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

四、乙方保证

1. 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权，乙方承诺承担全部相关责任。

2. 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准。

3. 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。

4. 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购文件的要求；所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

五、保修条款

1. 本合同所购货物免费保养维修期为1年。

2. 免费保养维修期内，乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

六、履约保证

1. 甲方收取履约保证金：无

2. 乙方未能履行本合同约定的相关义务，甲方有权直接从履约保证金或合同约定的价款中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

七、合同解除

1、_____

2、_____

甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

八、违约责任

1. 如因有关政府部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担违约责任。

2. 乙方所交付的货物品种、型号等不符合采购结果及本合同规定的，甲方有权责令整改。乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在投标（响应）文件中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的 0.1%向甲方承担违约责任。

九、争议解决方式

1. 因货物质量问题发生争议的，应当邀请甲方认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

采购公告、采购文件的需求明细、答疑内容、补充通知、 投标（响应）文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

十一、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同一式四份，甲方两份，乙方两份。

甲方（盖章）：清丰县农业农村局 乙方（盖章）：河南翔龙商贸有限公司
地址： 地址：河南省濮阳市中原路和安凯路交叉
口南100米路东电子商务产业园

法定代表人/代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订时间：2025年2月18日

法定代表人/代理人：王晓慧

电话：

传真：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订时间：2025年2月18日