

序号	货物名称	品牌	规格型号及参数	单位	数量	单价 (元)	合 价 (元)	备注																																																						
1	空气能连续式烘干机	华景智农	1. 规格型号: HJ-XQ-LJ20H 2. 参数 (我公司投标参数): <table><tr><th>序号</th><th>部件类别</th><th>设备参数</th></tr><tr><td>1</td><td>干燥周期 (h)</td><td>0.5-30 可调</td></tr><tr><td>2</td><td>烘干产能 (t)</td><td>夏烘 1.732 (t/h) (26%除湿) 鲜料 13.735 (t/24h)</td></tr><tr><td>3</td><td>烘室调节温度 (°C)</td><td>常温-79</td></tr><tr><td>4</td><td>烘室大致尺寸 (m)</td><td>16×3.0×2.6</td></tr><tr><td>5</td><td>外形大致尺寸 (m)</td><td>21.2×6.7×4.1</td></tr><tr><td>6</td><td>上料形式 (m)</td><td>自动铺平</td></tr><tr><td>7</td><td>料网层数 (层)</td><td>4 层</td></tr><tr><td>8</td><td>铺料面积 (m²)</td><td>165.05</td></tr><tr><td>9</td><td>出料装置</td><td>独立出料系统, 食品级带边 PVC 输送带</td></tr><tr><td>10</td><td>输送网带</td><td>食品级 304 不锈钢网</td></tr><tr><td>11</td><td>输送链条</td><td>高强度输送链条, 节距 P=101.6mm, 且链条破断强度为 82.2KN</td></tr><tr><td>12</td><td>传动链条</td><td>40Cr 钢高强度传动链条, 节距 P=31.75mm</td></tr><tr><td>13</td><td>网带托架</td><td>30*30mm 钢管</td></tr><tr><td>14</td><td>热源</td><td>抗低温板高效能空气能机组 6 组, 零下环境仍适用</td></tr><tr><td>15</td><td>热回收</td><td>集成式热量回收机组 (有效热回收效率 65%) 三组</td></tr><tr><td>16</td><td>送风系统</td><td>分散式送风系统 (四循环模式)</td></tr><tr><td>17</td><td>排湿系统</td><td>ADC 自适应排湿</td></tr></table>	序号	部件类别	设备参数	1	干燥周期 (h)	0.5-30 可调	2	烘干产能 (t)	夏烘 1.732 (t/h) (26%除湿) 鲜料 13.735 (t/24h)	3	烘室调节温度 (°C)	常温-79	4	烘室大致尺寸 (m)	16×3.0×2.6	5	外形大致尺寸 (m)	21.2×6.7×4.1	6	上料形式 (m)	自动铺平	7	料网层数 (层)	4 层	8	铺料面积 (m²)	165.05	9	出料装置	独立出料系统, 食品级带边 PVC 输送带	10	输送网带	食品级 304 不锈钢网	11	输送链条	高强度输送链条, 节距 P=101.6mm, 且链条破断强度为 82.2KN	12	传动链条	40Cr 钢高强度传动链条, 节距 P=31.75mm	13	网带托架	30*30mm 钢管	14	热源	抗低温板高效能空气能机组 6 组, 零下环境仍适用	15	热回收	集成式热量回收机组 (有效热回收效率 65%) 三组	16	送风系统	分散式送风系统 (四循环模式)	17	排湿系统	ADC 自适应排湿			688200	688200	满足竞争性磋商文件要求
序号	部件类别	设备参数																																																												
1	干燥周期 (h)	0.5-30 可调																																																												
2	烘干产能 (t)	夏烘 1.732 (t/h) (26%除湿) 鲜料 13.735 (t/24h)																																																												
3	烘室调节温度 (°C)	常温-79																																																												
4	烘室大致尺寸 (m)	16×3.0×2.6																																																												
5	外形大致尺寸 (m)	21.2×6.7×4.1																																																												
6	上料形式 (m)	自动铺平																																																												
7	料网层数 (层)	4 层																																																												
8	铺料面积 (m²)	165.05																																																												
9	出料装置	独立出料系统, 食品级带边 PVC 输送带																																																												
10	输送网带	食品级 304 不锈钢网																																																												
11	输送链条	高强度输送链条, 节距 P=101.6mm, 且链条破断强度为 82.2KN																																																												
12	传动链条	40Cr 钢高强度传动链条, 节距 P=31.75mm																																																												
13	网带托架	30*30mm 钢管																																																												
14	热源	抗低温板高效能空气能机组 6 组, 零下环境仍适用																																																												
15	热回收	集成式热量回收机组 (有效热回收效率 65%) 三组																																																												
16	送风系统	分散式送风系统 (四循环模式)																																																												
17	排湿系统	ADC 自适应排湿																																																												

			18	传动方式	双动分层传动系统					
			19	保温墙体及机门	一体化成型机门(A1级防火阻燃岩棉)、厚度 50mm					
			20	控制方式	PLC 精准测控系统,带远程通讯功能,且具备电器运行异常预警功能					
			21	电源	380V 50Hz 国标三相五线制(TN-S)					
			22	总功率	195 kw					
			23	设备接口	用户入柜电源线规格:一组 YJV3*185*2*95 铜芯电缆					
2										
3										
4										
...										
...										
总 计 (元) 小写金额: 688200.00 元, 大写金额:陆拾捌万捌仟贰佰元										

注: 1. 供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明
包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金(含关税、增值税)、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用, 均包含在投标报价中。

供应商名称(电子签章): 河南中农智慧农业装备制造有限公司
法定代表人(电子签章): 陈俊
日期: 2025 年 7 月 24 日

