

11. 投标报价表

11.1、投标报价明细表（格式）



序号	产品名称	规格 (W*D*H) mm	材料及工艺描述	数量	单位	品牌、型号	报价（元）
1	导医台	Φ 5000*750/ 250*750/1 030	1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用 1.0mm；内框架用 1.5mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm； 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道； 4、功能配置：护士站主框架+高台框架+2 个轮椅位+三抽柜+主机柜+灯带，不含人造石面； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-001	70500.00
2	护士站	W*700/250 *750/1030	1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用 1.0mm；内框架用 1.5mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm； 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道； 4、功能配置：护士站主框架	1	米	品牌：仪美 型号：YM-SMX-002	3790.00

			+高台框架+三抽柜+主机柜+灯带, 不含人造石面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
3	人造石面	W*600*12	1、采用医用级纯亚克力人造石, 厚度 $\geq 12\text{mm}$; 2、需一体化浇注而成, 用同色胶水接驳, 做到无缝效果; 现场拼接而成; 3、按延米计算, 大于标准深度(600mm)乘以相应系数。	1	米	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-003	1000.00
4	人造石面	W*600*12	1、采用医用级复合亚克力人造石, 厚度 $\geq 12\text{mm}$; 2、需一体化浇注而成, 用同色胶水接驳, 做到无缝效果; 现场拼接而成; 3、按延米计算, 大于标准深度(600mm)乘以相应系数。	1	米	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-004	1000.00
5	升降器	标准	1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、内置有防水模板, 保护机器不受损, 长久使用; 3、功能配置: 自动升降功能(不含显示器)+根据显示屏尺寸可定制。	1	台	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-005	2500.00
6	大输液柜	520*650*2000	1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 柜门和抽面用 1.0mm, 其它用 0.8mm, 踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm; 3、柜体为窄边框结构, 柜门为隐藏式折边拉手, 双层结	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-006	7700.00

			构; 4、功能配置:主柜(5套模块化轨道+六个配对模块ABS活动抽篮+抽屉+标签卡); 5、五金配置:门轴、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面采用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
7	斜顶	W*400*200	1、主要材料:电解钢板,具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度:板件全用0.8mm; 3、整柜为框架式; 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面采用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	米	品牌:仪美 型号:YM-SMX-007	290.00
8	医疗配药操作地柜	W*600*850	1、主要材料:电解钢板,具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点;柜台面采用304不锈钢板(三层结构,台面为不锈钢,内包生态夹板,底部为镀锌板); 2、主要板材厚度:柜门和抽面用1.0mm;其它用0.8mm;踢脚线面贴316不锈钢1.0mm; 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手,双层结构; 4、功能配置:主柜(上抽下掩门+标签卡,内含1块活动层板)+塑料调节脚+304不锈钢台面;	1	米	品牌:仪美 型号:YM-SMX-008	2970.00

			5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
9	医疗配药操作组合柜	W*400/650 *850/2000	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用304不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）； 2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm； 3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+活动井字 ABS 塑料隔板+标签卡+五孔插座+电源开关； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	米	品牌：仪美 型号：YM-SMX-009	7500.00
10	医疗配药操作组合柜	880*400/650*850/2000	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用304不锈钢板（三层结构，台	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-010	3790.00

			面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）； 2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm； 3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：背架+吊柜+注射器存取盒+操作柜+304 不锈钢台面+标签卡； 5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
11	医疗配药操作组合柜	880*400/650*850/2000	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）； 2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm； 3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+开关+标签卡； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具（含 1 把数字密码锁）、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-011	7290.00



			割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
12	医疗配药洗消组合柜	800*400/650*850/2000	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）； 2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm； 3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：背架+吊柜+洗消柜+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器，不含水龙头； 5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-012	4330.00
13	医疗配药冰箱柜	750*560*1950	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm； 3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜（上双开	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-013	1990.00



			掩门内无层板+下空格柜+标签卡); 5、五金配置: 阻尼门铰、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
14	医疗配药分类垃圾柜	880*600*900	1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面采用 304 不锈钢板 (三层结构, 台面为不锈钢, 内包生态夹板, 底部为镀锌板); 2、主要板材厚度: 柜门用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm; 3、柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 柜体下方配有脚踏板, 通过脚踏传动系统可使台面上的 ABS 塑料翻盖向上翻转 70 度; 4、功能配置: 主柜+塑料调节脚+脚踏装置+ABS 塑料翻盖板+塑料脚踏板+316 不锈钢合页+316 不锈钢漏斗+304 不锈钢台面, 不含垃圾桶; 5、五金配置: 脚踏装置、阻尼门铰、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-014	2290.00
15	医疗配药洗消柜	800*600*850/1200	1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年	1	组	品牌: 仪美 型号:	5400.00

			限更长等特点；柜台面采用304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）； 2、主要板材厚度：柜门用1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm； 3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；一个 600*550*450mm 有机玻璃三边挡水板； 4、功能配置：主柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+有机玻璃三边挡水板，含水龙头； 5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。			YM-SMX-015	
16	医疗配药吊柜	W*350*600	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：门板用1.0mm，其它用 0.8mm； 3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(掩门，内含 1 块活动层板+标签卡)； 5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、	1	米	品牌：仪美 型号：YM-SMX-016	1650.00

			耐摩擦等技术特点。				
17	储物柜 (6门)	950*400*1 950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm； 3、柜门双层结构； 4、储物柜均分为上中下 3 层，每层掩门内无层板，用来存放大包装药品； 5、功能配置：主柜（共分 3 层，对开掩门）； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 017	2800.00
18	储物柜 (6门)	950*400*1 950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm； 3、柜门双层结构； 4、储物柜均分为上中下 3 层，每层掩门内无层板，用来存放大包装药品； 5、功能配置：主柜（共分 3 层，六门）； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 018	2800.00
19	清洗柜	600*550*1 050	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 019	4800.00



			3、清洗柜配一个水池，水池规格：450*350*250mm； 4、柜门为双层结构，带缓冲功能； 5、功能配置：主柜+1 个水池+1 个水龙头； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。				
20	拖把池	1200*550*1700	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：水池、背板用 1.0mm，侧板、正面封用 0.8mm，加强管料用 1.0mm； 3、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成； 4、档水板高出水槽 500mm，在档水板中间位置装有 1 个水龙头；拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为 4 个可调圆管脚，离地 120mm 高； 5、拖把池内池规格：1140*440*300mm，内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 6、功能配置：主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头（不含下水器）； 7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-020	6500.00
21	拖把池	800*550*1700	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：水池、背板用 1.0mm，侧板、正面封用 0.8mm，加强管料用 1.0mm； 3、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-021	5300.00



			4、档水板高出水槽 500mm，在档水板中间位置装有 1 个水龙头；拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为 4 个可调圆管脚，离地 120mm 高； 5、拖把池内池规格：740*440*300mm，内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 6、功能配置：主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头（不含下水器）； 7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。				
22	餐柜	3000*550*1055	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm； 3、台面上配有滤水台； 4、清洗柜配 2 个水池，水池规格：450*350*250mm； 5、柜门为双层结构，带缓冲功能； 5、功能配置：主柜+滤水台+2 个水池+2 个水龙头； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 022	22000.00
23	操作地柜	W*600*850	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm； 3、柜门和抽面为隐藏式折边	1	米	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 023	3740.00



			拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(上抽下掩门+标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
24	医疗衣物柜-2门放鞋	615*500*1950	一、主要材料说明：材质：采用冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 二、结构/配置：1、结构：4 个单开掩门，上层门内各配 1 块活动层板和 1 根挂衣杆，下层门内各配 1 块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+密码锁； 三、五金配件：采用品牌配件； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-024	1230.00
25	医疗衣物柜-3门放鞋	910*500*1950	一、主要材料说明：材质：采用冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 二、结构/配置：1、结构：6 个单开掩门，上层门内各配 1 块活动层板和 1 根挂衣杆，下层门内各配 1 块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+密码锁； 三、五金配件：采用品牌配件； 四、工艺/其它说明：金属表	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-025	1520.00

			面抑菌粉末静电喷涂。				
26	换鞋柜	800*400*450	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包； 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-026	800.00
27	双层床	1980*900*1820	1、床架采用冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、床架立柱 72*72*1.2mm，横梁 102*41*1.2mm，侧横梁 92*37*1.0mm；支撑 20*60*0.8mm；床梯 50*240*1.2mm；床护栏Φ19*1.0mm； 3、配置杉木床板+2 张床垫； 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-027	1880.00
28	移动不锈钢晾拖把架	移动式 1000*500*1600	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：水池板用 1.0mm，挂架管用 Φ25*1.0mm 不锈钢圆管；四周围板用 0.8mm； 3、整车由上挂架及水池底座组成； 4、整柜配 1 个漏水池，规格：940*440*100mm，池底为锥形；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-028	3300.00



			5、底座配 3 寸承重脚轮； 6、功能配置：主柜+挂架+挂钩； 7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。				
29	吧凳	标准	1、座板为聚丙烯，经最新注塑工艺一体成型； 2、脚架为白蜡木实木，自然木纹，保留天然特性，其材质坚刃，结构牢固； 3、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-029	396.00
30	办公椅	标准	1、靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳； 4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降； 5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-030	680.00
31	办公椅	标准	1、靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙+玻璃纤维，双层网布弧面头枕，头枕可升降和旋转调节，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-031	750.00

			度，久坐不累，缓解疲劳； 4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降； 5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。				
32	班椅	标准	1、靠背、座垫面料采用黑色头层黄牛皮，防磨耐污性好； 2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、采用多功能底盘，可 360 度旋转，自由升降； 4、配置实木面覆软垫扶手+三级汽杆+实木活动五星脚架及脚轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；实木表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 5、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-032	799.00
33	餐桌	3300*400*1000	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm； 3、台面上配有滤水台； 4、清洗柜配 2 个水池，水池规格：450*350*250mm； 5、柜门为双层结构，带缓冲功能； 5、功能配置：主柜+滤水台+2 个水池+2 个水龙头； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-033	22000.00
34	茶几	1200*600*	1、主要材料：所有板件采用	1	组	品牌：仪	1190.00



		450	E0 级实木多层板; 2、主要板材厚度: 台面板厚度为 25mm, 3、功能配置: 台面+钢脚架; 4、五金配置: 连接件等; 5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。			美 型号: YM-SMX- 034	
35	边柜	1930*600* 3180	1、主要材料: 柜体板件采用 E0 级实木颗粒板; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石, 厚度≥12mm; 2、主要板材厚度: 层板厚度为 25mm, 面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm; 4、功能配置: 主柜+人造石面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等; 6、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	1	组	品牌: 仪 美 型号: YM-SMX- 035	8400.00
36	吊柜	W*350*800	1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 层板、底板厚度为 25mm, 顶板、侧板、门板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (木框玻璃门, 内含 1 层活动层板); 4、五金配置: 阻尼门铰、拉手、连接件等; 5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	1	米	品牌: 仪 美 型号: YM-SMX- 036	1140.00
37	挂衣屏	1200*16*1 800	1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 背板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主板+双层挂钩+镜钉; 4、五金配置: 双层挂钩、镜钉、连接件等;	1	组	品牌: 仪 美 型号: YM-SMX- 037	590.00

			5、封边：采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。				
38	会诊台	3200*1500*750	1、主要材料：所有板件采用E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm， 3、功能配置：台面+钢脚架+带走线功能中柱+2 个 0.3 米长龙骨线槽+2 个毛刷线盒； 4、五金配置：连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 038	2960.00
39	阅览桌	1800*900*750	1、采用 E0 级实木颗粒板； 2、桌架 A 字形钢脚，60*50mm 管材，2mm 壁厚，底部带调节脚；四根通长横梁与桌脚连接，确保稳固性。表面高品质静电粉末喷涂工艺，要求色泽饱满，附着力强，涂层不易划损。 3、灯架上下塑胶连接件材质尼龙+30%玻璃纤维，平均厚度为 3.5mm 加厚设计，完全保证了强度的要求，并且有多种颜色可选，表面皮纹处理，增加表面品质感； 4、走线中间脚上线和实木边上上线，带检修开口设计；桌下过线槽，走线隐蔽美观，不直接暴露电源线，有安全绝缘耐磨损设计，符合安全要求。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 039	1960.00
40	培训条桌	1400*500*750	1、主要材料：所有板材均采用 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，挡板厚度为 16mm； 3、台架侧脚为厚度 1.5mm 冷轧钢，经高温静电喷粉；横梁为厚度 1.2-3.0mm 冷轧钢；脚轮为 2.5 尼龙脚；	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 040	1130.00



			含书网； 4、功能配置：台面+可折叠活动钢架+木挡板+书网； 5、封边：采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
41	升降工作台	1200*680* (750-1165)	1、主要材料：所有板件采用E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，其他板材厚度为 16mm； 3、功能配置：主台+桌上屏风+电动升降钢脚架+单门单抽活动柜+吊木挡板+钢管主机架+塑料键盘架+Φ60mm 金属线盒； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-041	2670.00
42	示教台	720*580*710/1100	1、台面采用吸塑板，防潮、耐高温，实用性高； 2、脚架为金属喷漆钢脚，立柱塑料外壳，配 4 个固定脚，其中 2 个带前倾可推动脚轮；带钢制挡板； 3、升降范围在 715-1100mm，最大承重 60 公斤。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-042	1680.00
43	医生工作台	1200*600*750	1、主要材料：台面板采用厚度为 25mm 的 E0 级实木多层板；	1	组	品牌：仪美 型号：	1400.00



			2、配置 $\Phi 50\text{mm}$ 圆柱脚架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理； 3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 4、台架结构简单牢固。			YM-SMX-043	
44	医用储物柜	800*600*2000	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm ，侧板、门板、底板厚度为 16mm ； 3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-044	2200.00
45	诊床	1900*600*680	1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、床架用 $60*40*1.5\text{mm}$ 方管，立柱用 $\Phi 60*1.5\text{mm}$ 圆管，床框内加强管用 $60*40*1.2\text{mm}$ 扁管； 3、床架和脚架可拆装，背部可通过手动自由升降； 4、软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 5、吊抽屉采用 E0 级实木颗粒板； 6、功能配置：床架+吊抽屉+ 50mm 厚西皮软包垫； 7、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-045	1390.00

46	医用资料柜	1300*500*2000	1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层；带锁）+衣柜（内设2件活层配伸缩衣架）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-046	2290.00
47	医用资料柜	800*420*2000	1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主柜（上下掩门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-047	1470.00
48	工作台	1550*1600*750	1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm； 3、功能配置：主台+钢脚架+副柜+吊挡板+塑料键盘架+多功能毛刷线盒； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-048	3650.00
49	医用带	800*420*8	1、主要材料：所有板件采用	1	组	品牌：仪	1090.00

	抽矮柜	00	E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm； 3、功能配置：主柜（上抽下门）+1 件活动层板； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。			美 型号： YM-SMX- 049	
50	储物柜	1500*300* 1200	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板； 2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm； 3、功能配置：无门主柜+四块层板； 4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 050	3280.00
51	儿童书架	1150*400* 1200	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板板； 2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm； 3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 051	2082.00
52	儿童书架	800*400*1 200	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板板； 2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm； 3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 052	1448.00
53	地柜	800*440*8 62	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 053	2606.00
54	地柜	1200*400* 835		1	组	品牌：仪 美 型号：	3442.00

			3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。			YM-SMX-054	
55	地柜	1600*400*850	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm； 3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-055	4672.00
56	餐桌	3300*400*1000	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm； 3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-	9080.00



			2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm； 3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。			056	
57	书架	4000*400*2800	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板板； 2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm； 3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-057	23000.00
58	书架	2000*550*1500	1、采用冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 3、侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm； 4、书柜均分为 3 层，储量大，可双面储存书籍； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-058	5500.00
59	花槽柜	800*400*1112	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板； 2、主要板材厚度：活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm； 3、功能配置：主柜（对开门）+一件活动层板+钢化玻璃花槽； 4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-059	1190.00

			5、封边：采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。				
60	医用储物柜	1100*600*2000	1、主要材料：所有板件采用E0 级实木夹板； 2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm； 3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）； 4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 060	4700.00
61	圆型书架	直径 1800*550	1、采用 E0 级实木多层板，面贴中密度纤维板+防火板； 2、书柜分上下 2 层，含西皮软包垫； 3、优质五金配置连接件等；	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 061	24900.00
62	接待沙发	三人位	1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置实木脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 062	2570.00
63	陪护椅	标准	1、主框架采用直径38*1.5mm 圆管，坐靠采用25*1.2mm 圆管，支撑架由25*15mm*1.2 扁通组成，表面静电喷涂； 2、软包采用加厚耐磨医疗皮，内包 20mm 厚度高回弹原	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 063	1230.00



			生海绵，底附 10mm 木质坐板； 3、底座带四个静音轮，承重 100 公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位； 4、配置 PU 面料包覆扶手； 5、整体结构，可折叠钢结构家具，三折海绵软垫，平时折叠收起时为一张靠背座椅，展开后可成为一张单人床。				
64	接待椅	标准	1、靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，防磨耐污性好； 2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳； 4、配置 PP 固定扶手+2.0mm 壁厚喷涂架，受力处加套管增强整体承重能力（承重部分采用双套管工艺）； 5、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-064	499.00
65	接待椅	标准	1、靠背、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、脚架为白腊木实木，自然木纹，保留天然特性；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 4、椅架整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固； 5、椅子带靠背，无扶手； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-065	750.00
66	示教椅	标准	1、座垫面料采用西皮；靠背	1	张	品牌：仪	415.00



			面料采用网布，舒防磨耐污性好； 2、采用一次成型定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、PP 背框，椅背可倾仰； 4、铁制烤漆架子，采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成，壁厚达 1.5mm，方管 31.7mm*12mm, 配套链接件采用铝合金铸件； 5、配置 PP 前后调节扶手； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。			美 型号： YM-SMX- 066	
67	示教椅 (带写字板)	标准	1、座垫面料采用西皮；靠背面料采用网布，舒防磨耐污性好； 2、采用一次成型定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、PP 背框，椅背可倾仰； 4、铁制烤漆架子，采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成，壁厚达 1.5mm，方管 31.7mm*12mm, 配套链接件采用铝合金铸件； 5、配置 PP 前后调节扶手+写字板（带收缩水杯架、擦笔孔功能）； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 067	750.00
68	休闲软椅	标准	1、座垫、靠背、扶手面料为西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上不锈钢金色套子，整体牢固耐用； 4、靠背与扶手连体形成半包结构，整张椅子大气奢华； 5、所有材料安全可靠，使用寿命长。	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 068	2800.00

69	立式挂衣架	标准	加重加厚底盘，优质榉木，底盘直径 36cm, 高度 172cm。	1	个	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-069	395.00
70	圆桌	Φ 600*750	1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点； 2、台面采用斜边工艺； 3、脚架为不锈钢立柱+钢管喷涂，底盘为 Φ 400*8MM 不锈钢包实芯钢板，托盘为 300*300*3.0MM 实芯钢板； 4、脚架结构牢固。	1	张	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-070	1230.00
71	休闲椅	标准	1、座垫、靠背、扶手面料为西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上不锈钢金色套子，整体牢固耐用； 4、靠背与扶手连体形成半包结构，整张椅子大气奢华； 5、所有材料安全可靠，使用寿命长。	1	张	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-071	790.00
72	操作椅	标准	1、靠背、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、采用回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙材质，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳； 4、底盘采用功能底盘，带原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降； 5、配置三级汽杆+尼龙脚及尼龙轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；	1	张	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-072	340.00

			6、所有材料安全无异味，使用寿命长。				
73	茶几	Φ600*450	1、面板采用采用 E0 级实木颗粒板，25MM 厚； 2、封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、配置喷涂金属脚架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-073	860.00
74	茶几	直径 800*380	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；台面为仿天然石； 2、板材表面贴白蜡木科技木皮处理，木纹顺畅自然； 3、配金属底座； 4、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-074	2400.00
75	茶几	直径 600*450	1、采用岩板台面，取材天然，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点； 2、稳固金属底座，抗菌粉末喷涂； 3、整体结构牢固。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-075	670.00
76	休闲椅	610*600*820	1、面料采用医疗皮革； 3、脚架实心钢制白色喷砂脚架，雪橇形，防锈工艺处理； 4、海绵采用高回弹定型棉，具备高回弹力； 5、所有材料安全可靠，使用寿命长。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-076	2200.00
77	等候沙发	1300*520*660	1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-077	2550.00



			弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合； 底部配塑料防滑脚垫； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。				
78	等候沙发	1300*520*660	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合； 底部配塑料防滑脚垫； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 078	2320.00
79	等候沙发	1340*670*770	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置两个座位，靠背与扶手连体形成半包结构； 底部配喷涂钢脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 079	3530.00
80	等候沙	2010*670*	1、面料采用医用皮革，耐磨	1	组	品牌：仪	4500.00

	发	770	耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置三个座位，左侧带扶手右侧无扶手，便于与同款其他沙发组合；底部配喷涂钢脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。			美 型号： YM-SMX- 080	
81	等候沙发	1600*600* 420	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发无扶手，无靠背；底部配不锈钢脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌: 仪 美 型号： YM-SMX- 081	2300.00
82	等候沙发	1600*600* 420	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、所有材料安全无异味，使	1	组	品牌: 仪 美 型号： YM-SMX- 082	1720.00

			使用寿命长。				
83	等候沙发	1600*700*830	1、面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀； 2、海绵：采用 PU 低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适； 3、结构：底部板式柜体对开门，内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-083	5600.00
84	等候沙发	1900*800*1280	面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀；海绵：采用 PU 低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适；结构：底部板式底座，内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；颜色：待定。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-084	9800.00
85	等候沙发	2008*854*800	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-085	6100.00
86	等候沙发	2400*1050*1200	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力； 4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-086	26000.00



			5、 $\phi 32 \times 1.5$ 金属喷涂脚架； 6、座包为独立软包设计。				
87	等候沙发	2925*1050*1200	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、每个带靠背的座位，使用4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力； 4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 5、 $\phi 32 \times 1.5$ 金属喷涂脚架； 6、座包为独立软包设计。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-087	29800.00
88	等候沙发	880*520*660	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧边直边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-088	1800.00
89	等候沙发	直径 2550	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-089	9530.00



			4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发为分段式组合设计，可随意组合造型，带靠背无扶手；底部配不锈钢脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。				
90	等候沙发	组合式双人位	1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发为两个单人位+1 个茶几位组合，茶几板下配插座孔位；底部配喷涂钢脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 090	2910.00
91	等候椅	1200*580*710	1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力； 4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 5、Φ32*1.5 金属喷涂脚架； 6、座包为独立软包设计。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 091	9700.00
92	等候椅	2160*580*710	1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX-	17000.00

			适中，回弹性好，不易变形； 3、每个带靠背的座位，使用4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力； 4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 5、$\Phi 32*1.5$ 金属喷涂脚架； 6、座包为独立软包设计。			092	
93	等候椅	三人位	1、靠背、座垫面料采用医疗皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、扶手、脚架为白腊木实木，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-093	4660.00
94	多功能沙发	单人位	1、座垫、背板面料采用医疗皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3、内框架采用冷轧钢管，表面喷涂处理；脚轮采用 PU 静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车； 4、整体结构，靠背和座包联动，展开后长度为 1900mm。	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-094	2260.00
95	儿童活动桌	1800*700*600	1、采用中密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高； 2、整体采用烤漆工艺，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-095	3790.00

			漆,经过饱和漆工艺精心处理,并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成; 3、所有材料安全无异味,使用寿命长。				
96	儿童活动椅	单人位	1、面料采用西皮,耐磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形; 3、内框架为实木架;	1	张	品牌:仪美 型号:YM-SMX-096	980.00
97	儿童坐椅	标准	1、采用橡胶木实木材料,经去皮、烘干、防虫防腐处理,自然木纹,保留天然特性; 2、四腿落地,榫卯结构; 3、表面经过净味喷漆处理,5层底油及3层面漆; 4、结构简洁,方便清洁和维护,适合不同的场景。	1	张	品牌:仪美 型号:YM-SMX-097	700.00
98	儿童座椅	单人位	1、面料采用医疗皮,耐磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形; 3、内框架为实木框架,经去皮、烘干、防虫防腐处理; 4、高强度弹性锥形弹簧与强力织带橡筋结合,经久耐用; 5、配实木脚架,后部带熊猫造型靠背软包缓解疲劳。	1	张	品牌:仪美 型号:YM-SMX-098	950.00
99	候诊椅	三人位	1.椅座面:采用优质聚氨酯PU材料,通过大型模具注塑一体成型,内置1.2mm铁板,加强承托力。聚氨酯PU具有良好的弹性,材料结合紧密,频繁使用不会引起变形、耐老化,耐磨等功能特点。 2.站脚:采用1.2mm厚冷轧钢板,冲压、焊接成型,打磨抛光,除油除锈后表面静电喷涂银色处理。 3.承重横档:采用40*80mm方管,	1	组	品牌:仪美 型号:YM-SMX-099	1600.00



			厚度 1.5mm，焊接加工成型，除油除锈后表面静电喷涂银色处理。				
100	候诊椅	三人位	1、座板、背板采用 1.0mm 厚的冷轧钢板，经模具一体模压成型，表面静电粉末喷涂处理，外装 20mm 一体发泡高密度聚氨酯软垫； 2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁采用端面直径 80mm 六角形管，厚 2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 4、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 100	1610.00
101	候诊椅	四人位	1、座板、背板采用 1.0mm 厚的冷轧钢板，经模具一体模压成型，表面静电粉末喷涂处理，外装 20mm 一体发泡高密度聚氨酯软垫； 2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁采用端面直径 80mm 六角形管，厚 2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 4、配 4 个座位，5 个扶手，2 支站脚。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 101	1700.00
102	候诊椅	1200*690*760	1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 4、高强度弹性锥形弹簧与强	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 102	1980.00



			力织带橡筋结合，经久耐用； 5、配实木脚架，后部带双人靠背软包缓解疲劳。				
103	接待沙发	单人位	1、面料采用医疗皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、配不锈钢脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-103	1550.00
104	接待沙发	单人位	1、面料采用医疗皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、配不锈钢脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-104	1660.00
105	接待沙发	1920*810*740	一、主要材料说明：1、面料为医疗皮革； 2、高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为金属脚架； 二、结构/配置：/ 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-105	2740.00
106	接待椅	标准	1、面料采用西皮，耐磨耐污性好； 2、座垫与靠背连体结构，全皮面料；	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-	1580.00



			3、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 4、内框架内置定型弯板； 5、实芯铝合金固定脚架，承重力好。			106	
107	接待椅	标准	1、面料采用医疗皮革，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木架； 5、配 PP 脚钉。	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 107	610.00
108	接待椅	标准	1、面料采用医疗皮革，弹性好耐磨耐脏； 2、海绵采用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木架； 5、配 PP 脚钉。	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 108	540.00
109	接待椅	标准	1、面料采用医疗皮革，弹性好耐磨耐脏； 2、海绵采用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木架； 5、配 PP 脚钉。	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 109	540.00
110	洽谈台	600*550	1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点； 2、台面下层配置橡胶木框架； 3、脚架为冷轧钢管+木纹转印工艺，脚架结构牢固；	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 110	1160.00
111	球型椅	1090*970* 1200	1、面料采用西皮，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高回弹定型棉，具备高回弹力。 3、玻璃钢外框及底座，可做彩色；	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 111	3700.00
112	高脚凳	标准	1、坐垫靠背采用西皮；	1	张	品牌：仪	1500.00



			2、高弹力高密度海绵填充，回弹好久坐不塌陷； 3、加宽加大底盘设计，稳固结实不易倾斜； 4、高度上下随意调节；			美 型号： YM-SMX- 112	
113	儿童坐椅	标准	1.采用环保 PE 材质，塑料部件采用高品质环保材料，无异味，安全放心，专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全；2.防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板；	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 113	49.00
114	儿童功能桌	812*812*770	1、采用环保 PE 材质，塑料部件采用优质环保材料，安全放心，专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全 2、防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 114	198.00
115	等候椅	1500*450*450	玻璃钢材质，造型可定制。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 115	3100.00
116	等候椅	1500*450*450	玻璃钢材质，造型可定制。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 116	3100.00
117	等候椅	2000*830*780	玻璃钢材质，造型可定制。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 117	2590.00
118	等候椅	880*800*760	玻璃钢材质，造型可定制。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 118	1700.00
119	等候椅	定制	小腰形 1 个： 1650*1000*450 大腰形 1 个： 3000*1600*750（算上花盆的	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX-	29500.00



			高度) 小方形(2个): 600*500*450 圆形 1个: 1200*1200*450 玻璃钢材质, 造型可定制。			119	
120	等候椅	1500*450*4500	玻璃钢材质, 造型可定制。	1	组	品牌: 仪 美 型号: YM-SMX-120	3150.00
121	休闲椅	1800*500*750	304#不锈钢, 款式可定制。	1	组	品牌: 仪 美 型号: YM-SMX-121	4540.00
122	休闲椅	1800*400*450	304#不锈钢, 款式可定制。	1	组	品牌: 仪 美 型号: YM-SMX-122	670.00
123	医疗配药分类垃圾柜	880*860*1200	1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面采用304不锈钢板(三层结构, 台面为不锈钢, 内包生态夹板, 底部为镀锌板); 2、主要板材厚度: 柜门用1.0mm; 其它用0.8mm; 踢脚线面贴1.0mm316不锈钢; 3、柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 可双面投放垃圾, 适用于墙面开洞双面投递垃圾方式; 4、功能配置: 主柜+脚踏装置+人造石面, 不含垃圾桶及丝印标识; 5、五金配置: 阻尼门铰、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐	1	组	品牌: 仪 美 型号: YM-SMX-123	6980.00



			蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
124	牙科工作台	W*600*850	1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度$\geq 12\text{mm}$； 2、主要板材厚度：抽面、门板用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢； 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主台+主机柜+键盘抽+12 格塑料盒 1 个+6 格塑料盒 3 个+人造石面； 5、五金配置：不锈钢排铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	米	品牌：仪 美 型号：YM-SMX-124	2870.00
125	医疗配药中柜	W*350*550	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：全用 0.8mm； 3、整柜为框架式，居中配一块活动可调层板； 4、功能配置：主柜(配一块层板)； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	米	品牌：仪 美 型号：YM-SMX-125	860.00
126	储物柜	900*400*1	1、主要材料：冷轧钢板，具	1	组	品牌：仪	1990.00



		800	有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（单开掩门+层板）； 4、五金配置：智能锁、拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。			美 型号： YM-SMX- 126	
127	医疗衣物柜-3门	910*500*1950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（横向3个单开掩门+层板+挂衣杆）； 4、五金配置：密码、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 127	2580.00
128	医疗衣物柜-6门	910*500*1950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（6个单开掩门+层板+挂衣杆）； 4、五金配置：密码锁、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 128	1430.00

			理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
129	医疗衣物柜-九 9 门	910*500*1 950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3、功能配置：主柜（9 个单开掩门+层板）； 4、五金配置：密码锁、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 129	3200.00
130	医疗衣物柜-6 门放鞋	910*500*1 950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3、功能配置：主柜（上 6 个单开掩门+层板+挂衣杆+下 3 个单开掩门带层板放鞋）； 4、五金配置：密码、拉手、挂衣杆等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 130	2290.00
131	医疗鞋柜-15 门	910*400*1 950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3、功能配置：主柜（15 个单开掩门+层板）；	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 131	2090.00



			4、五金配置：机械锁具、拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
132	医疗鞋柜-18门	910*400*1950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（18个单开掩门）； 4、五金配置：机械锁具、拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-132	2660.00
133	换鞋柜	1200*400*450	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包； 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-133	1380.00
134	资料柜	900*400*1800	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-	1290.00

			0.8mm; 3、功能配置：主柜（上钢框玻璃掩门含 2 件层板，下钢掩门含 1 件层板）； 4、五金配置：锁具、拉手等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。			134	
135	医疗配药洗消柜	800*600*850	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm； 3、底板面离地高度 120mm；柜底安装调节脚和踢脚板； 4、功能配置：主柜+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面+人造石洗手盆带不锈钢下水器，不含水龙头； 5、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等； 6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组		品牌：仪美 型号：YM-SMX-135 1560.00
136	定制柜	2000*700/ 250*750/1030	1、主要材料：挡板骨架和底座采用 E0 级实木多层板，面贴 3mm 中密度纤维板+防火板+316 不锈钢踢脚板；外侧板、面板、看台板为 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：外侧板、面板、看台板厚度为 25mm，其它板件为 16mm； 3、挡板采用双层加厚型结构，分段制造，带隐藏式自锁结构，含走线系统； 4、功能配置：护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+单据柜+键盘架，不含人造石	1	组		品牌：仪美 型号：YM-SMX-136 1290.00

			面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等; 6、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。				
137	定制屏风	3000*30*3000	1、铝合金框, 磨砂玻璃。 2、可根据客户要求定制。	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-137	1800.00
138	医疗配药操作地柜	W*600*850	1、主要材料: 柜体板件采用 E0 级实木多层板; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石, 厚度≥12mm; 2、主要板材厚度: 层板厚度为 25mm, 面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm; 3、底板面离地高度 120mm, 保证防潮存放要求; 柜底安装调节脚和踢脚板; 4、功能配置: 主柜(上抽下门, 内含 1 层活动层板)+ 铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等; 6、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-138	3970.00
139	三抽柜	400*460*710	1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 抽面用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 3、抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、五金配置: 三节路轨、锁具等; 5、所有板件经数控激光切	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-139	310.00



			割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
140	双抽双门柜	780*460*710	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm； 3、抽面、门板为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-140	2270.00
141	资料盒柜	286*460*710	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：全部采用 0.8mm； 3、整柜共配 10 个塑料盒，塑料盒正面配有标签插槽； 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-141	1030.00
142	打印机柜	420*460*710	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：抽面用	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-142	1110.00



			1.0mm；其它用 0.8mm； 3、抽面为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、五金配置：三节路轨、锁具等； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
143	主机柜	300*460*710	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：所有板件 0.8mm； 3、柜门为双层结构； 4、功能配置：主柜(带 1 个小门)+塑料调节脚； 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-143	570.00
144	贵重药品柜	950*400*1950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm； 3、柜门双层结构； 4、药柜均分上下两对掩门，上下门各配两把锁，一把为普通锁，一把为密码锁； 5、功能配置：主柜（共分 2 层，对开掩门）； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-144	3700.00

			蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
145	治疗柜	950*600*1 950	1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用304不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）； 2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢； 3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：上柜（上配 2 块活动层板+对开钢框玻璃掩门）+下柜（上 2 个抽屉，对开掩门，内含 1 块活动层板）+标签卡+人造石台面； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 145	6600.00
146	器械柜	950*560*1 950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢； 3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜（上对开钢框玻璃掩门内配 2 块活层板，中双抽屉，下对开掩门内配 2 块活层板，）+标签卡； 5、五金配置：阻尼门铰、三	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 146	5100.00



			节路轨、锁具、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
147	器械柜	950*400*1950	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板用 1.0mm，顶板、底板、层板用 0.8mm；门框用 60*20*1.0mm 扁管；5mm 厚白玻；加强管料用 1.0mm； 3、器械柜正面为对开玻璃管框掩门，柜内分五层；上两层为器械剪钳挂架，每层挂架配有 6 条挂管，每条挂管为 $\phi 8\text{mm}$ 圆钢； 3、下三层为活动可调层板； 4、功能配置：主柜+对开门； 5、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-147	9600.00
148	医用储物柜	950*560*1950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢； 3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； 4、功能配置：主柜(上、下对开掩门内共配 4 块活层板+标签卡)； 5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-148	2930.00

			理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
149	清洗柜	1200*550*1050	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm； 3、清洗柜配 2 个水池，水池规格：450*350*300mm； 4、柜门为双层结构，带缓冲功能； 5、功能配置：主柜++2 个水池+2 个水龙头； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 149	5890.00
150	双层脚踏凳	450*460*400	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：面板：1.5mm 厚 304#不锈钢板，底部安装橡皮胶套，增加稳定性； 3、双层设计，顶层配有防滑垫； 4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 150	1490.00
151	不锈钢处置台	500*550*900	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：顶板、侧板用 1.0mm，门板、底板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm； 3、整柜正面为掩门，门内无层板；台面上装有伸缩污物盖，污物盖可通过脚底的踩踏杆来打开，柜内配有脚踏伸缩装置；	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 151	4550.00



			4、柜门为双层结构，门板用排铰； 5、功能配置：主柜(掩门，内无层板)+塑料调节脚+标配脚踏翻转系统，不含垃圾桶； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。				
152	不锈钢吊柜	1000*350*600	一、主要材料说明：1、采用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材； 2、侧板、顶板、底板、层板、门板用国标 0.8mm； 3、加强管料用国标 1.0mm； 二、结构/配置：1、一吊柜分二扇对开掩门，门内均分二层，层板活动可调，这样可以分类存放不同大小的物品； 2、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜(掩门，内配 1 块活动层板)； 三、五金配件：1、拉手、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明：1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-152	3650.00
153	不锈钢治疗台	1000*550*850	1、采用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材； 2、台面板用国标 1.0mm； 3、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm； 4、加强管料用国标 1.0mm； 二、结构/配置：1、整柜分上下两层结构，上层抽屉装三折导轨，下层掩门，门内各配一块活动层板，上下均分；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-153	5063.00

			2、台面为双层结构，内嵌 12mm 厚多层实芯夹板，再用加强管固定，最后封不锈钢封板，台面整体能承重耐压性好，可减少撞击时发出的响声； 3、柜门、抽屉面为双层结构，柜门带缓冲功能； 4、配置：主柜(上抽屉，下掩门，内各含 1 块活动层板)； 三、五金配件：1、三节路轨、拉手、门铰均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它说明：1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；				
154	双面打包台	1860x700x800	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面板用 1.0mm；立柱采用 38*38*T1.2mm 方管，立柱加强管用 38*38*T1.0mm 方管；加强管料用 1.0mm； 3、台面为双层结构；台面下为管架，整台为单面分类操作； 4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	1	组	品牌：仪 美 型号：YM-SMX-154	4820.00
155	无门药柜	950*400*1950	1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm； 3、药柜均分为 6 层，储药量大，主要可储存瓶装药、中成药、中草药等； 4、功能配置：主柜+5 件层板；	1	组	品牌：仪 美 型号：YM-SMX-155	2330.00



			5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
156	无菌架	1000*500* 1950	1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管，层板采用 1.0mm，加强管料采用 1.0mm； 3、无菌架共均分 5 层，每层层板底配有 1 条加强；四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳； 4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 156	2770.00
157	医用货架	1500*600* 2000	1、采用冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； 2、立柱 40*80*1.5mm 冷轧钢板，横梁 40*60*1.1mm，拉梁 25*50*0.8mm，层板 0.9mm，地脚板 2.0mm； 3、货架整体可以拆装，整架共四层三格，每层承重 500KG； 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 157	800.00
158	医用双层木床	1990*1070 *1780	1、所有板材均采用樟子松原木制作； 2、床架立柱 80*60mm，床侧枋 120*30mm； 3、床板采用厚度 14mm 杉木	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 158	3750.00

			原木板，每个床板缝隙<10mm，铺板下6根大小为40mm*30mm硬杂木柯木料； 4、四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； 5、配置：实木床架+杉木床板2套+床垫2件；床梯不可左右互换； 6、表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆； 7、整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐菱角。				
159	屏风卡位	1460*1430*1200	1、主要材料：台面板及柜体采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板为25mm，其他板件为16mm；正面屏风采用时尚30mm厚铝合金框架，上玻璃下木板；侧面屏风为时尚60*30mm钢脚架+屏风组合+三抽立柜+塑料键盘架+Φ60mm金属线盒+钢管主机架； 4、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 5、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-159	2550.00
160	诊桌	1400*1400*1000	1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为16mm； 3、功能配置：主台+吊木挡板+副柜(含钢脚5个+主机架1个)+钢脚架+钢制桌上	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-160	1990.00

			屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
161	诊桌	1500*2600 *945	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm； 3、功能配置：主台+吊木挡板+副柜（含钢脚 10 个+主机架 2 个）+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒 1 个； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-161	6500.00
162	诊桌	1500*1400 *650/750	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm； 3、功能配置：主台+副柜+30*30mm 钢脚+铝合金毛刷线盖； 4、五金配置：阻尼门铰、三	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-162	3860.00

			节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
163	床头柜	420*420*500	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，侧板、背板、底板、抽面厚度为 16mm； 3、功能配置：主柜（两抽柜）； 4、五金配置：三节路轨、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 163	550.00
164	挂衣柜	800*500*1800	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、背板、底板厚度为 16mm； 3、功能配置：主柜+挂板+挂衣钩； 4、五金配置：挂衣钩、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 164	950.00
165	医生工作台	1200*600*750	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm； 3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm 钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽；	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 165	1490.00

			4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。				
166	诊桌	1520*1432 *1100	一、主要材料及厚度说明：1、材质：所有板材均采用 E0 级实木颗粒板基材的三聚氰胺板； 2、厚度：台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm； 二、结构/配置：1、配置：主台面+钢架+钢制挡板+副柜+铝合金毛刷线盖+塑料键盘架。； 三、五金配件：1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品； 四、工艺/其它：1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 166	3650.00
167	演讲台	800*500*1 200	1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高； 2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 3、结构为拼接，台面底下配置层板及走线系统； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 167	1590.00
168	班台	1800*1500 *650/760	1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高； 2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 168	2990.00

			味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 3、功能配置为主台+副柜+内部走线系统； 4、配置阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等五金配件； 5、所有材料安全可靠，使用寿命长。				
169	会议台	4800*1800*760	1、所有板材均采用的 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：台面板厚度为 50mm，其他板材厚度为 16mm； 3、配置：主台+对开门柜+内部走线系统（预留走线）； 4、五金配置：阻尼门铰、连接件等五金配件； 5、封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪 美 型号：YM-SMX-169	7380.00
170	文件柜	800*400*2000	1、采用高密度纤维板基材，防潮与耐高温，实用性高； 2、顶板、侧板、门板表面贴木皮处理，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；其它板件为免漆板； 3、结构为拼接结构，主柜+上木框玻璃门+下木掩门+层板； 4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等； 5、所有材料安全可靠，使用寿命长；	1	组	品牌：仪 美 型号：YM-SMX-170	930.00
171	主席台	2100*613*790	1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高； 2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 3、台面配西皮面料写字垫；	1	组	品牌：仪 美 型号：YM-SMX-171	1989.00

			4、功能配置为主台（三人位）+内部走线系统； 5、所有材料安全无异味，使用寿命长。				
172	条桌	1800*400*760	1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高； 2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 3、功能配置为主台（三人位）+收纳格； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-172	1590.00
173	控制台	2000*750*750	1、主要材料：台面采用 E0 级实木颗粒板，钢脚架使用冷轧钢板； 2、主要板材厚度：台面板为 25mm，钢脚架 1.0mm 厚，配有 1.2mm 加强钢管； 3、功能配置：台面+带收纳线组功能钢脚架+铝合金线盒+塑料键盘架； 4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-173	3490.00
174	办沙茶	大： 800*800*450 小： 600*600*400	1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点； 2、脚架不锈钢管架； 3、整体结构牢固。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-174	1850.00
175	多功能椅	标准	一、主要材料说明：1、座垫、靠背为西皮； 2、海绵采用高密度回弹海绵；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-	1440.00



			3、靠背可放倒，放倒后可成为一张单人床。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。			175	
176	多功能沙发	双人位	1、座垫、背板面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架采用冷轧钢管，表面喷涂处理； 4、沙发可展开，靠背和座包联动，展开后表面平整可躺；配 PU 静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车； 5、根据人体工程学原理设计，坐感舒适。	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-176	5900.00
177	等候沙发（弧形定制）	W*854*800	1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	米	品牌：仪美 型号：YM-SMX-177	2800.00
178	等候沙发（定制）	W*620*800	1、面料采用医疗皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结	1	米	品牌：仪美 型号：YM-SMX-178	2050.00



			构，经久耐用； 5、配金属脚架，带靠背无扶手；可随意与同系列沙发拼接造型； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。				
179	等候椅	(2+2)位+ 中间直几	1、面料采用西皮，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、白腊木实木脚架，扶手木枋 40*38mm，木脚上方 40*35mm 下方 28*26mm；经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 6、座位为三人位+直中几+双人位设计，带中扶手；整椅可随意与同系列产品组合不同的造型； 7、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌: 仪 美 型号: YM-SMX- 179	4350.00
180	接待沙发	三人位	1、面料采用西皮，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、底部配实木脚架；扶手与座垫间为斜面设计； 6、所有材料安全无异味，使	1	组	品牌: 仪 美 型号: YM-SMX- 180	2710.00



			使用寿命长。				
181	等候沙发	标准	1、面料采用医疗皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、椅背，椅侧板、座内板采用 2CM 厚弯曲板； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、配白蜡木实木脚架，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-181	2200.00
182	茶几	550*550*50	1、面板采用高密度板，防潮、耐高温，实用性高； 2、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 3、脚柱为圆柱形设计，表面贴木皮处理，木纹顺畅自然； 4、茶几为整接结构，稳固性好； 5、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-182	1500.00
183	茶几	1260*650*420	1、面板采用高密度板，防潮、耐高温，实用性高； 2、台面表面贴胡桃木皮，表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 3、脚架为红橡实木脚架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-183	1320.00
184	办沙茶	单人位	1、面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-184	2000.00



			实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为单人位，两侧扶手；配置电镀脚架； 6、所有材料安全可靠，使用寿命长。				
185	办沙茶	三人位	1、面料采用西皮，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置电镀脚架； 6、所有材料安全可靠，使用寿命长。	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-185	3500.00
186	输液椅	标准	1、面料采用西皮，耐磨耐污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 4、扶手板为 12mm 实木板； 5、配置: 单人位+实木扶手+输液杆+铝合金杯架； 6、靠背可调节倾斜角度。	1	张	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-186	2500.00
187	输液椅	三人位	1、座板、背板采用高密度聚氨酯 PU 一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背	1	组	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-187	1880.00

			铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型； 2、扶手、站脚采用铝合金铸件整体一次性压铸成型，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁采用高强度 40*80*1.5mm 的优质冷轧钢方形横管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接； 4、配置加宽 PU 扶手面、头枕； 4、座板之间的缝隙设置合理，扶手与座板间无缝处理，避免积聚碎屑，易于清理； 5、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚，3 支输液杆。				
188	输液椅	920*770*990	1、主要材料：板件采用 E0 级实木颗粒板，扶手采用橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、侧板及背板厚度为 25mm； 3、座椅软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、功能配置：钢制脚架+西皮软垫座靠包+实木扶手+860H 不锈钢输液杆； 6、沙发配置为单人位，配置 30*30*1.5mm 钢制喷涂脚架；	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-188	5080.00
189	输液椅	1280*1200*1050	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：侧脚板厚度为 50mm，中背板、座板厚度为 25mm，其他板材厚度为 16mm； 3、功能配置：床体（每个位）	1	组	品牌：仪美 型号：YM-SMX-189	6860.00



			配可收纳活动软包凳+860H 不锈钢输液杆+西皮软包坐靠垫+储物抽屉，其中一块侧板含有单面 UV 打印图案； 4、五金配置：定向轮、坐刹轮、三节路轨、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、双面床位设计。				
190	诊查床	1700*610*700	1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板； 2、主要板材厚度：脚轮外侧板厚度为 25mm，脚轮厚度为 41mm，车头车尾为加厚部件，内侧板、底板、门板、抽面）厚度为 16mm； 3、功能配置：卡通车床体（含二抽二门，车头笑脸组合）+60MM 厚西皮软包垫+车头笑脸组合； 4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、连接件等； 5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 190	3580.00
191	理疗床	W*650*650	1、主要材料：脚架采用 65*65mm 橡胶木实木，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然特性； 2、软包面料采用西皮，耐磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、功能配置：实木床架+100mm 厚西皮软包垫（头部位置开圆孔）； 4、床架表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。	1	组	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 191	1760.00
192	移动式 婴儿车	标准	食品级材质，加厚钢管，高泡海棉床垫，气动可倾斜，大容量杂物筐，可摆放婴儿	1	张	品牌：仪 美 型号：	760.00

			用品，静音刹车轮，平稳无噪声。外部尺寸 840mm*460mm*880mm, 婴儿盆 内尺寸 750mm*400mm*250mm			YM-SMX- 192	
193	实木椅	标准	一、主要材料说明：1、采用橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，甲醛释放达到国家环保标准； 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 193	280.00
194	礼堂椅	单人位	1、面料为麻绒布料，耐磨耐污性好； 2、海绵采聚氨酯（PU）定型海绵原料经发泡一体成型； 3、座/背外壳采用高纯度 PP 材料经模具一次注塑成型，表面采用麻面工艺，耐磨损，抗变形；座、背外壳设有凸凹波浪造型，加强座背外壳受力强度；座外壳尺寸 505*439*114mm±2mm，背外壳尺寸 773*462*112mm±2mm； 4、座包采用双扭簧自动回位机构，回复噪音低； 5、扶手面采用橡木精制而成，尺寸 409*72*23mm； 6、扶手架为型钢（矩形管）和 A 级钢板冲压件，两侧采用全扣布装饰，配实木扶手盖；底脚采用优质 ADC12 铝合金一体压铸成型，站脚长 ≥280mm，前后安装孔位 ≥150mm，前高 ≥160mm，后高 ≥230mm，厚度 ≥55mm，多处设有加强筋结构，以便确保站脚有足够的承重型；固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘；	1	张	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 194	1200.00



			7、写字板采用隐藏式写字板机构，板面尺寸265*265*17mm，设有塑料拉扣及笔槽结构； 8、配置自动回位座位+写字板+水杯架+号码牌。				
195	靠背椅	标准	1、采用高强 PP+玻纤材料经最新注塑工艺一体成型； 2、椅子无扶手，可堆叠 4-5 张，节约存储空间； 3、结构简单牢固，可水洗，防晒，不易氧化，适用于不同的场景； 4、材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-195	218.00
196	吧凳	标准	1、座板为聚丙烯，经最新注塑工艺一体成型； 2、脚架为实木多层板压制而成，坚固耐用； 3、脚架表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-196	395.00
197	示教椅	标准	1、座背、脚架采用 PP+纤料，承重强； 2、无软包座垫； 3、整椅结构简单牢固，无扶手； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-197	415.00
198	陪护椅	单人位	1、主框架采用冷轧钢管，面管为直径 25*1.2mm 圆管，托管为直径 22*1.2mm 圆管，表面静电喷涂； 2、椅面采用 20mm 厚聚氨酯 PU 板； 3、底座带四个静音轮，承重 100 公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位； 4、配置 PU 面料包覆扶手； 5、整体结构，可折叠钢结构家具，平时折叠收起时为一	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-198	1230.00



			张靠背座椅，展开后可成为一张单人床。				
199	实验凳	标准	1、靠背面料采用双层网面，座垫为透气网面，防磨耐污性好； 2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳； 4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降； 5、配置配置 PP 固定扶手+三级汽杆+电镀脚及尼龙轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-199	910.00
200	办公椅	标准	1、一体成型 PP 椅座，标配定型坐垫、座壳，坚固耐用； 2、配软包座垫，采用布艺面料，防磨耐污性好； 3、配置抛光铝合金五星脚架+圆盘踏脚圈； 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-200	880.00
201	实木椅	标准	1、座垫、靠背面料采用西皮，防磨耐污性好； 2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形； 3、配置实木实扶及脚架，表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆； 4、整椅结构简单牢固； 5、所有材料安全无异味，使用寿命长。	1	张	品牌：仪美 型号：YM-SMX-201	1190.00
202	吧台	W*400*750	一、主要材料及厚度说明：1、材质：台面采用 25mm 厚的	1	米	品牌：仪美	1390.00



			E0 级实木多层板+人造石； 二、五金配件：采用优质配件； 三、工艺/其它：1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。			型号： YM-SMX- 202	
203	实验边台	W*700*850	一、主要材料说明：1、台面采用优质理化板； 2、柜体采用 1.0mm 优质冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂； 二、结构/配置：1、全钢结构； 2、配置为柜体+理化板台面； 三、五金配件：优质三节路轨、阻尼门铰、防锈易消毒拉手； 四、工艺/其他说明：1、框架、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。	1	米	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 203	3700.00
204	单面抚触台	W*750*850	一、主要材料说明：1、柜体板件采用 18mm 中密度纤维板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、固定软垫选用密度高于 30#的高密度一体发泡成型定型海绵外扞西皮； 二、结构/配置：1、配置：柜体+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/	1	米	品牌：仪 美 型号： YM-SMX- 204	3650.00



205	洗婴操作台	W*850*850	一、主要材料说明：1、柜体采用全龙骨 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60*30*1.2 及 30*30*1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用 18mm 中密度纤维板面贴彩色三氨面； 2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成； 3、石面采用 12.7mm 树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽； 二、结构/配置：1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆+洗婴池+定型绵环保活动软垫； 三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚； 四、工艺/其他说明：/	1	米	 品牌：仪美 型号：YM-SMX-205	9500.00
206	泡泡池	外径： 1100W*860 D*810H 内径： 850W*750D *650H	一、主要材料说明：1、亚克力，玻璃纤维，高韧性树脂；10MM 钢化玻璃；304 不锈钢方管； 二、结构/配置：1、手动排水； 三、五金配件：气泡嘴，手动排水配件； 四、工艺/其他说明：1、要求现场安装场地的出水能直接连接泡泡池进水位。	1	套	品牌：仪美 型号：YM-SMX-206	9400.00
207	床头柜	480*480*810	注塑 ABS 医用床头柜，采用优质 ABS 工程塑料注塑成型后装配而成，具有美观、	1	个	品牌：仪美 型号：	199.00

			轻巧、结构牢固、多种颜色可供选择等优点。广泛应用于各大中型医院、等科研单位。 一、材质：具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点，广泛应用于冰箱外壳、工程机械及医用 ABS 床头柜的生产。 二、结构：医用床头柜采用全塑结构设计生产，由顶板、餐板、外框、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体等装配而成。美观、轻巧，结构牢固。 三、带有 ABS 轮子，方便移动。			YM-SMX-207	
208	智能发鞋机 (一主机两副机组合)	2250*500*1960	1、板材及厚度：采用电解钢材材质，板厚 1.0mm。 2、鞋子存贮：120 双/台（一主两副组合，其中主柜 40 双/台，副柜 40 双/台），可按尺码分组，手工加鞋，鞋子不需外包装； 3、功能： 1) 采用 21.5 寸液晶显示及触摸屏，（16:9 比例的屏幕），解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸、二维码识别； 2) 补鞋柜门刷卡开锁。 3) 6 个取鞋口。 4) 发鞋速度≤2 秒 5) 支持自动选择大、中、小号手术鞋类型自动发放手术鞋，在自助取鞋机上刷 IC 卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术鞋，并自动绑定 IC 卡或者指纹进行登记。可对于手术鞋按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放机库存提醒功能：当各尺码鞋子库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加鞋子的类别及数量。	1	台	品牌：仪美 型号：ZS-FY2-1	191200.00

			6) 自动分配相应型号鞋子给用户, 同时领取手术鞋, 并且可控制用户领取手术鞋的数量。 7) 离线与流程自动修复: 系统具备在断网状态下工作的能力, 脱机完成手术鞋发放并记录, 联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 8) 设备具备反馈器自检反馈功能, 软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况, 同时可以发出重启、矫正、重置等指令, 使得设备一定层度上实现自动修复。 9) 具备宣传视频嵌入的功能, 可以将视频、PPT、图片等内容嵌入到主界面中, 实现宣传功能。 10) 支持后备电源, 在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。				
209	智能收鞋机	750*500*1600	1、板材及厚度: 采用电解钢材质, 板厚 1.0mm。 2、功能 1) 采用 7 寸液晶显示及触摸屏 (16:9 比例的屏幕)。 解锁方式: 支持 IC 卡, 支持指纹、掌纹+掌静脉识别, 二维码识别固定模块; 2) 传感单元: 回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。 3) 鞋子最大回收量 50 双 (100 只鞋子) (取决于院方鞋子大小) 4) 自动回收使用过的手术鞋, 产品采用工业级设计, 能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后换鞋将手术鞋物投入回收机时, 回收机自动记录手术鞋的归还	1	台	品牌: 仪美 型号: ZS-FY2-2	49290.00

			信息，并将信息回传至管理系统。 5) 手术鞋自动回收机超量提醒功能:当回收机内的污衣数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。 6) 系统能够对手术鞋发放、领取等信息进行汇总并形成日，周，月报表。 7) 利用 RFID 芯片识别技术，手术鞋归还时通过超高频 RFID 扫描归还手术鞋(植入 RFID 芯片)，马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现手术鞋的归还流程。				
210	八层两列复合智能主鞋柜	660*400*1900	1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。 2、单格尺寸：H227*W300mm 3、功能需求： 1) 解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸识别固定模块； 2) 采用 7 寸安卓屏，支持紫外线消毒功能。 3) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。 4) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 4 小时以上。	1	台	品牌：仪美 型号：ZS-FY2-3	25450.00
211	八层两列智能鞋柜	660*400*1900	1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。 2、单格尺寸：H227*W300mm 3、功能需求： 1) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。 2) 预留上侧面走线孔，及联络孔做敲落孔。 3) 支持紫外线消毒功能。	1	台	品牌：仪美 型号：ZS-FY2-4	17380.00

212	智能发衣机 (一主机两副机组合)	2250*500*1960	1、板材及厚度：采用电解钢材材质，板厚 1.0mm。 2、衣物存贮：168 套/台（一主两副组合，其中主柜 56 套/台，副柜 56 套/台），手工加衣，单件衣服不需外包装； 3、功能： 1) 采用 21.5 寸液晶显示及触摸屏（16:9 比例的屏幕），解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸、二维码识别； 2) 补衣柜门刷卡开锁。 3) 6 个取衣口。 4) 发衣速度：≤2 秒 5) 支持自动选择大、中、小号手术衣类型自动发放手术衣，在自助取鞋机上刷 IC 卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术衣，并自动绑定 IC 卡或者指纹进行登记。可对于手术衣按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放机库存提醒功能：当各尺码手术衣库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加手术衣的类别及数量。 6) 自动分配相应型号手术衣给用户，同时领取手术衣，并且可控制用户领取手术衣的数量。 7) 离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 8) 设备具备反馈器自检反馈功能，软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况，同时可以发出重启、矫正、重置等指令，使	1	台	 品牌：仪美 型号：ZS-FY2-5	210660.00
-----	---------------------	---------------	--	---	---	--	-----------

			得设备一定程度上实现自动修复。 9) 具备宣传视频嵌入的功能, 可以将视频、PPT、图片等内容嵌入到主界面中, 实现宣传功能。 10) 支持后备电源, 在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。				
213	智能收衣机	750*500*1600	1、板材及厚度: 采用电解钢材质, 板厚 1.0mm。 2、功能 1) 采用 7 寸液晶显示及触摸屏 (16:9 比例的屏幕)。 解锁方式: 支持 IC 卡, 支持指纹、掌纹+掌静脉识别, 二维码识别固定模块; 2) 传感单元: 回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。 3) 衣物最大回收量 80-110 套 (取决于院方衣服大小, 厚度, 以及是否折叠) 4) 自动回收使用过的手术衣, 产品采用工业级设计, 能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣物投入回收机时, 回收机自动记录衣物的归还信息, 并将信息回传至管理系统。 5) 手术衣自动回收机超量提醒功能: 当回收机内的污衣数量超过设定值时, 在管理系统中要弹出提醒信息框, 提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。 6) 系统能够对衣物发放、领取等信息进行汇总并形成日, 周, 月报表。 7) 利用 RFID 芯片识别技术, 衣服归还时通过超高频 RFID 扫描归还衣服 (植入 RFID 芯片), 马上判断出医	1	台	品牌: 仪 美 型号: ZS-FY2-6	47290.00

			务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现衣物的归还流程。				
214	两层两列复合智能主衣柜	750*450*1900	1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。单格尺寸：H909*W345mm 2、解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸识别固定模块； 3、功能需求： 1) 采用 7 寸安卓屏 2) 每个格口内设有一条挂衣杆。 3) 柜内层板上下可调方便拆卸，支持紫外线杀毒功能和遗留物探测功能。 4) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。 5) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 4 小时以上。	1	台	品牌：仪美 型号：ZS-FY2-7	5030.00
215	两层两列智能衣柜	750*450*1900	1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。 2、单格尺寸：H909*W345mm 3、功能需求： 1) 每个格口内设有一条挂衣杆。 2) 柜内层板上下可调方便拆卸。 3) 支持紫外线杀毒和遗留物探测功能。 4) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。	1	台	品牌：仪美 型号：ZS-FY2-8	5030.00
216	定制管理服务柜	标准	1、柜体主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；柜体长度不低于 1800mm； 2、功能配置：主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+人造石面+门禁一体机+服务器+	1	套	品牌：仪美 型号：YM-SMX-216	370000.00



			工作站电脑+桌面注册机+信息屏+交换机+路由器+服务器+工作站管理软件; 3、需包含服务器、工作站管理软件:系统基础软件、数据统计及分析、其他信息系统接口对接; 4、主柜:柜门和抽面为隐藏式折边拉手,双层结构;整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道; 5、主柜:所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面采用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 6、整个管理工作站详细功能需要根据客户要求定制;				
217	RFID 标签	标准	植入标签	1	个	品牌:捷众 型号:定制	9.00
合计金额(元)							1721869.00

注: 1. 本项目要求中所出现的工艺、材料等仅为方便描述而没有限制性, 如出现描述有误等, 可以进行调整或选用替代标准, 但这些 替代标准必须优于或相当于本项目内容的标准;

2. 以上产品数量为暂定数量, 最终需求需要根据科室确认为准。

投标供应商(电子签章): 广州市仪美医用家具科技股份有限公司
法定代表人(电子签章):
日期: 2025年8月1日

11.2、技术参数偏离表（格式）

序号	货物名称	招标技术参数要求	投标品牌 and 型号	投标产品技术参数	偏离说明	
一、采购清单						
1	导医台	规格（W*D*H）mm： φ 5000*750/250*750 /1030、数量单位：1 组、材料及工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用 1.0mm；内框架用 1.5mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；4、功能配置：护士站主框架+高台框架+2 个轮椅位+三抽柜+主机柜+灯带，不含人造石面；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-001	规格（W*D*H）mm： φ 5000*750/250*750 /1030、数量单位：1 组、材料及工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用 1.0mm；内框架用 1.5mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；4、功能配置：护士站主框架+高台框架+2 个轮椅位+三抽柜+主机柜+灯带，不含人造石面；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页



		体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
2	护士站	规格（W*D*H）mm: W*700/250*750/1030 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、 主要材料: 电解钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 看台、门板、活动柜用 0.8mm; 前挡板、侧板、台面板用 1.0mm; 内框架用 1.5mm; 踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm; 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道; 4、功能配置: 护士站主框架+高台	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-002	规格（W*D*H）mm: W*700/250*750/1030 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、 主要材料: 电解钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 看台、门板、活动柜用 0.8mm; 前挡板、侧板、台面板用 1.0mm; 内框架用 1.5mm; 踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm; 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道; 4、功能配置: 护士站主框架+高台	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		框架+三抽柜+主机柜+灯带, 不含人造石面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		框架+三抽柜+主机柜+灯带, 不含人造石面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
3	人造石面	规格 (W*D*H) mm: W*600*12、数量单位: 1 米、材料及工艺描述: 1、采用医用级纯亚克力人造石, 厚度 ≥12mm; 2、需一体化浇注而成, 用同色胶水接驳, 做到无缝效果; 现场拼接而成; 3、按延米计算, 大于标准深度 (600mm) 乘以相应系数。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-003	规格 (W*D*H) mm: W*600*12、数量单位: 1 米、材料及工艺描述: 1、选用医用级纯亚克力人造石, 厚度为 12mm; 2、需一体化浇注而成, 用同色胶水接驳, 做到无缝效果; 现场拼接而成; 3、按延米计算, 大于标准深度 (600mm) 乘以相应系数。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
4	人造石面	规格 (W*D*H) mm: W*600*12、数量单位: 1 米、材料及工艺描	品牌: 仪美 型号:	规格 (W*D*H) mm: W*600*12、数量单位: 1 米、材料及工艺描	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		述： 1、采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；2、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；现场拼接而成；3、按延米计算，大于标准深度（600mm）乘以相应系数。	YM-SMX-004	述： 1、选用医用级复合亚克力人造石，厚度为 12mm；2、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；现场拼接而成；3、按延米计算，大于标准深度（600mm）乘以相应系数。		
5	升降器	规格（W*D*H）mm： 标准、 数量单位： 1 台、 材料及工艺描述： 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、内置有防水模板，保护机器不受损，长久使用；3、功能配置：自动升降功能（不含显示器）+根据显示屏尺寸可定制。	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-005	规格（W*D*H）mm： 标准、 数量单位： 1 台、 材料及工艺描述： 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、内置有防水模板，保护机器不受损，长久使用；3、功能配置：自动升降功能（不含显示器）+根据显示屏尺寸可定制。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页
6	大输液柜	规格（W*D*H）mm： 520*650*2000、 数量单位： 1 组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-006	规格（W*D*H）mm： 520*650*2000、 数量单位： 1 组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		等特点；2、主要板材厚度：柜门和抽面用1.0mm，其它用0.8mm，踢脚线面贴316 不锈钢 1.0mm；3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜(5 套模块化轨道+六个配对模块 ABS 活动抽篮+抽屉+标签卡)；5、五金配置：门轴、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		等特点；2、主要板材厚度：柜门和抽面用1.0mm，其它用0.8mm，踢脚线面贴316 不锈钢 1.0mm；3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜(5 套模块化轨道+六个配对模块 ABS 活动抽篮+抽屉+标签卡)；5、五金配置：门轴、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
7	斜顶	规格 (W*D*H) mm: W*400*200、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-007	规格 (W*D*H) mm: W*400*200、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；2、主要板材厚度：板件全用 0.8mm；3、整柜为框架式；4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；2、主要板材厚度：板件全用 0.8mm；3、整柜为框架式；4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
8	医疗配药操作地柜	规格（W*D*H）mm： W*600*850、数量单位：1 米、材料及工艺描述：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用	品牌：仪美 型号：YM-SMX-008	规格（W*D*H）mm： W*600*850、数量单位：1 米、材料及工艺描述：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面选用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页

		0.8mm；踢脚线面贴316 不锈钢 1.0mm；3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜（上抽下掩门+标签卡，内含 1 块活动层板）+塑料调节脚+304 不锈钢台面；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		0.8mm；踢脚线面贴316 不锈钢 1.0mm；3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜（上抽下掩门+标签卡，内含 1 块活动层板）+塑料调节脚+304 不锈钢台面；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
9	医疗配药操作组合柜	规格（W*D*H）mm： W*400/650*850/2000 、数量单位： 1 米、 材料及工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-009	规格（W*D*H）mm： W*400/650*850/2000 、数量单位： 1 米、 材料及工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面选	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页

	用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+活动井字 ABS 塑料隔板+标签卡+五孔插座+电源开关；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等	用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+活动井字 ABS 塑料隔板+标签卡+五孔插座+电源开关；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等	
--	--	--	---

		技术特点。		技术特点。		
10	医疗配药操作组合柜	规格 (W*D*H) mm: 880*400/650*850/2000、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面采用 304 不锈钢板 (三层结构, 台面为不锈钢, 内包生态夹板, 底部为镀锌板); 2、主要板材厚度: 背架、层板托架用 1.5mm, 柜门、抽面、背架背板用 1.0mm, 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm; 3、柜体为窄边框结构; 柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、功能配置: 背架+吊柜+注射器存取盒+操作柜+304 不锈钢台面+标签卡; 5、五金配置: 阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等; 6、所	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-010	规格 (W*D*H) mm: 880*400/650*850/2000、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面选用 304 不锈钢板 (三层结构, 台面为不锈钢, 内包生态夹板, 底部为镀锌板); 2、主要板材厚度: 背架、层板托架用 1.5mm, 柜门、抽面、背架背板用 1.0mm, 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm; 3、柜体为窄边框结构; 柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、功能配置: 背架+吊柜+注射器存取盒+操作柜+304 不锈钢台面+标签卡; 5、五金配置: 阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等; 6、所	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
11	医疗配药操作组合柜	规格 (W*D*H) mm: 880*400/650*850/2000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、 主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面采用 304 不锈钢板 (三层结构, 台面为不锈钢, 内包生态夹板, 底部为镀锌板); 2、 主要板材厚度: 背架、层板托架用 1.5mm, 柜门、抽面、背架背板用 1.0mm, 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm; 3、 柜体为窄边框结构;	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-011	规格 (W*D*H) mm: 880*400/650*850/2000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、 主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面选用 304 不锈钢板 (三层结构, 台面为不锈钢, 内包生态夹板, 底部为镀锌板); 2、 主要板材厚度: 背架、层板托架用 1.5mm, 柜门、抽面、背架背板用 1.0mm, 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm; 3、 柜体为窄边框结构;	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+开关+标签卡；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具（含 1 把数字密码锁）、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+开关+标签卡；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具（含 1 把数字密码锁）、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
12	医疗配药洗消组合柜	规格（W*D*H）mm: 800*400/650*850/2000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-012	规格（W*D*H）mm: 800*400/650*850/2000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面选用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页

		钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：背架+吊柜+洗消柜+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器，不含水龙头；5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：背架+吊柜+洗消柜+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器，不含水龙头；5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
13	医疗配药冰箱柜	规格 (W*D*H) mm: 750*560*1950、数量 单位: 1 组、材料及	品牌: 仪美 型号:	规格 (W*D*H) mm: 750*560*1950、数量 单位: 1 组、材料及	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 门板用 1.0mm, 其它用 0.8mm; 3、柜体为窄边框结构, 柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、功能配置: 主柜(上双开掩门内无层板+下空格柜+标签卡); 5、五金配置: 阻尼门铰、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	YM-SMX-013	工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 门板用 1.0mm, 其它用 0.8mm; 3、柜体为窄边框结构, 柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、功能配置: 主柜(上双开掩门内无层板+下空格柜+标签卡); 5、五金配置: 阻尼门铰、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
14	医疗配药分类垃圾柜	规格 (W*D*H) mm: 880*600*900、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料:	品牌: 仪美 型号: YM-SMX	规格 (W*D*H) mm: 880*600*900、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料:	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

	电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；柜体下方配有脚踏板，通过脚踏传动系统可使台面上的 ABS 塑料翻盖向上翻转 70 度；4、功能配置：主柜+塑料调节脚+脚踏装置+ABS 塑料翻盖板+塑料脚踏板+316 不锈钢合页+316 不锈钢漏斗+304 不锈钢台面，不含垃圾桶；5、五金配置：脚踏装置、阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光	-014	电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面选用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；柜体下方配有脚踏板，通过脚踏传动系统可使台面上的 ABS 塑料翻盖向上翻转 70 度；4、功能配置：主柜+塑料调节脚+脚踏装置+ABS 塑料翻盖板+塑料脚踏板+316 不锈钢合页+316 不锈钢漏斗+304 不锈钢台面，不含垃圾桶；5、五金配置：脚踏装置、阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光		
--	--	------	--	--	---

		切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
15	医疗配药洗消柜	规格（W*D*H）mm: 800*600*850/1200、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；一个 600*550*450mm 有机	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-015	规格（W*D*H）mm: 800*600*850/1200、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面选用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；一个 600*550*450mm 有机	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		玻璃三边挡水板；4、功能配置：主柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+有机玻璃三边挡水板，含水龙头；5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		玻璃三边挡水板；4、功能配置：主柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+有机玻璃三边挡水板，含水龙头；5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
16	医疗配药吊柜	规格 (W*D*H) mm: W*350*600、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 门板用 1.0mm, 其它	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-016	规格 (W*D*H) mm: W*350*600、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 门板用 1.0mm, 其它	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		用 0.8mm；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜(掩门，内含 1 块活动层板+标签卡)；5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		用 0.8mm；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜(掩门，内含 1 块活动层板+标签卡)；5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
17	储物柜 (6 门)	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、柜门双层结构; 4、储物柜均分	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-017	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、柜门双层结构; 4、储物柜均分	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		为上中下 3 层，每层掩门内无层板，用来存放大包装药品；5、功能配置：主柜（共分 3 层，对开掩门）；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		为上中下 3 层，每层掩门内无层板，用来存放大包装药品；5、功能配置：主柜（共分 3 层，对开掩门）；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
18	储物柜 (6 门)	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、柜门双层结构; 4、储物柜均分为上中下 3 层, 每层掩门内无层板, 用来存放大包装药品; 5、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-018	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、柜门双层结构; 4、储物柜均分为上中下 3 层, 每层掩门内无层板, 用来存放大包装药品; 5、	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		功能配置：主柜（共分 3 层，六门）；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		功能配置：主柜（共分 3 层，六门）；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
19	清洗柜	规格（W*D*H）mm: 600*550*1050、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；3、清洗柜配一个水池，水池规格： 450*350*250mm；4、柜门为双层结构，带缓冲功能；5、功能配置：主柜+1 个水池+1 个水龙头；6、所有工	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -019	规格（W*D*H）mm: 600*550*1050、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料：选用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；3、清洗柜配一个水池，水池规格： 450*350*250mm；4、柜门为双层结构，带缓冲功能；5、功能配置：主柜+1 个水池+1 个水龙头；6、所有工	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		件经数控激光切割、 模具冲压、数控折弯、 亚弧焊接、机器打磨、 抛光、拉丝而成。		件经数控激光切割、 模具冲压、数控折弯、 亚弧焊接、机器打磨、 抛光、拉丝而成。		
20	拖把池	规格 (W*D*H) mm: 1200*550*1700、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材 料: 采用 304 不锈钢 板材, 具有不易生锈、 防蚀等特点; 2、主要 板材厚度: 水池、背 板用 1.0mm, 侧板、 正面封用 0.8mm, 加 强管料用 1.0mm; 3、 拖把池由档水板、挂 架、水池、及池身组 成; 4、档水板高出水 槽 500mm, 在档水板 中间位置装有 1 个 水龙头; 拖把池正前 方为不锈钢封板, 底 脚为 4 个可调圆管 脚, 离地 120mm 高; 5、拖把池内池规格: 1140*440*300mm, 内 池边配有一个拧干 池, 方便拖把清洗和 拧干; 6、功能配置:	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -020	规格 (W*D*H) mm: 1200*550*1700、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材 料: 选用 304 不锈钢 板材, 具有不易生锈、 防蚀等特点; 2、主要 板材厚度: 水池、背 板用 1.0mm, 侧板、 正面封用 0.8mm, 加 强管料用 1.0mm; 3、 拖把池由档水板、挂 架、水池、及池身组 成; 4、档水板高出水 槽 500mm, 在档水板 中间位置装有 1 个 水龙头; 拖把池正前 方为不锈钢封板, 底 脚为 4 个可调圆管 脚, 离地 120mm 高; 5、拖把池内池规格: 1140*440*300mm, 内 池边配有一个拧干 池, 方便拖把清洗和 拧干; 6、功能配置:	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头（不含下水器）；7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头（不含下水器）；7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		
21	拖把池	规格（W*D*H）mm: 800*550*1700、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 采用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 水池、背板用 1.0mm, 侧板、正面封用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成; 4、档水板高出水槽 500mm, 在档水板中间位置装有 1 个水龙头; 拖把池正前方为不锈钢封板, 底脚为 4 个可调圆管脚, 离地 120mm 高; 5、拖把池内池规格:	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-021	规格（W*D*H）mm: 800*550*1700、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 选用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 水池、背板用 1.0mm, 侧板、正面封用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成; 4、档水板高出水槽 500mm, 在档水板中间位置装有 1 个水龙头; 拖把池正前方为不锈钢封板, 底脚为 4 个可调圆管脚, 离地 120mm 高; 5、拖把池内池规格:	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		740*440*300mm, 内池边配有一个拧干池, 方便拖把清洗和拧干; 6、功能配置: 主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头 (不含下水器); 7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		740*440*300mm, 内池边配有一个拧干池, 方便拖把清洗和拧干; 6、功能配置: 主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头 (不含下水器); 7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		
22	餐柜	规格 (W*D*H) mm: 3000*550*1055、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 采用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 台面、水池板用 1.0mm; 侧板、门板用 0.8mm; 加强管料用 1.0mm; 3、台面上配有滤水台; 4、清洗柜配 2 个水池, 水池规格: 450*350*250mm; 5、柜门为双层结构, 带缓冲功能; 5、功能配	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-022	规格 (W*D*H) mm: 3000*550*1055、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 选用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 台面、水池板用 1.0mm; 侧板、门板用 0.8mm; 加强管料用 1.0mm; 3、台面上配有滤水台; 4、清洗柜配 2 个水池, 水池规格: 450*350*250mm; 5、柜门为双层结构, 带缓冲功能; 5、功能配	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		置：主柜+滤水台+2个水池+2个水龙头； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		置：主柜+滤水台+2个水池+2个水龙头； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		
23	操作地柜	规格 (W*D*H) mm: W*600*850、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜(上抽下掩门+标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；5、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-023	规格 (W*D*H) mm: W*600*850、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面选用医用级复合亚克力人造石，厚度为 12mm；2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜(上抽下掩门+标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；5、	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
24	医疗衣物柜-2门放鞋	规格（W*D*H）mm： 615*500*1950、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 一、主要材料说明：材质：采用冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 二、结构/配置： 1、结构：4个单开掩门，上层门内各配1块活动层板和1根挂衣杆，下层门内各配1块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置： 主柜+密码锁； 三、五金配	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-024	规格（W*D*H）mm： 615*500*1950、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 一、主要材料说明：材质：选用冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 二、结构/配置： 1、结构：4个单开掩门，上层门内各配1块活动层板和1根挂衣杆，下层门内各配1块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置： 主柜+密码锁； 三、五金配	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		件：采用品牌配件； 四、工艺/其它说明： 金属表面抑菌粉末静电喷涂。		件：选用品牌配件； 四、工艺/其它说明： 金属表面抑菌粉末静电喷涂。		
25	医疗衣物柜-3 门放鞋	规格 (W*D*H) mm: 910*500*1950、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：一、主要 材料说明：材质：采 用冷轧钢板；侧板、 门板、顶板、底板、 层板用国标 0.8mm； 二、结构/配置：1、 结构：6 个单开掩门， 上层门内各配 1 块活 动层板和 1 根挂衣 杆，下层门各内配 1 块活动层板；门板带 锁、标签插槽和透气 孔；2、配置：主柜+ 密码锁；三、五金配 件：采用品牌配件； 四、工艺/其它说明： 金属表面抑菌粉末静 电喷涂。	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -025	规格 (W*D*H) mm: 910*500*1950、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：一、主要 材料说明：材质：选 用冷轧钢板；侧板、 门板、顶板、底板、 层板用国标 0.8mm； 二、结构/配置：1、 结构：6 个单开掩门， 上层门内各配 1 块活 动层板和 1 根挂衣 杆，下层门各内配 1 块活动层板；门板带 锁、标签插槽和透气 孔；2、配置：主柜+ 密码锁；三、五金配 件：选用品牌配件； 四、工艺/其它说明： 金属表面抑菌粉末静 电喷涂。	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
26	换鞋柜	规格 (W*D*H) mm: 800*400*450、数量单 位：1 组、材料及工 艺描述：1、主要材料：	品牌： 仪美 型号： YM-SMX	规格 (W*D*H) mm: 800*400*450、数量单 位：1 组、材料及工 艺描述：1、主要材料：	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		冷轧钢板,具有抗酸、防锈、防蚀等特点;2、主要板材厚度:侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm;3、功能配置:主柜(内含层板)+西皮软包;4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面采用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	-026	冷轧钢板,具有抗酸、防锈、防蚀等特点;2、主要板材厚度:侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm;3、功能配置:主柜(内含层板)+西皮软包;4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面选用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
27	双层床	规格(W*D*H) mm: 1980*900*1820、 数量单位: 1组、 材料及工艺描述: 1、床架采用冷轧钢管,具有抗酸、防锈、防蚀等特点;2、床架立柱 72*72*1.2mm,横梁 102*41*1.2mm,侧横梁 92*37*1.0mm;支撑 20*60*0.8mm;床梯 50*240*1.2mm;床护栏Φ 19*1.0mm;3、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -027	规格(W*D*H) mm: 1980*900*1820、 数量单位: 1组、 材料及工艺描述: 1、床架选用冷轧钢管,具有抗酸、防锈、防蚀等特点;2、床架立柱 72*72*1.2mm,横梁 102*41*1.2mm,侧横梁 92*37*1.0mm;支撑 20*60*0.8mm;床梯 50*240*1.2mm;床护栏Φ 19*1.0mm;3、	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页

		配置杉木床板+2 张 床垫；4、所有板件经 数控激光切割、模具 冲压、数控折弯、焊 接、机器打磨而成； 表面采用抗菌粉末静 电喷涂处理，具有抗 菌、防锈、耐腐蚀、 绝缘性高、附着力强、 耐摩擦等技术特点。		配置杉木床板+2 张 床垫；4、所有板件经 数控激光切割、模具 冲压、数控折弯、焊 接、机器打磨而成； 表面选用抗菌粉末静 电喷涂处理，具有抗 菌、防锈、耐腐蚀、 绝缘性高、附着力强、 耐摩擦等技术特点。		
28	移动不 锈钢晾 拖把架	规格 (W*D*H) mm: 移 动式 1000*500*1600、 数量单位: 1 组、 材 料及工艺描述: 1、主 要材料: 采用 304 不 锈钢板材, 具有不易 生锈、防蚀等特点; 2、 主要板材厚度: 水池 板用 1.0mm, 挂架管 用 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈 钢圆管; 四周围板用 0.8mm; 3、整车由上 挂架及水池底座组 成; 4、整柜配 1 个 漏水池, 规格: 940*440*100mm, 池底 为锥形; 5、底座配 3 寸承重脚轮; 6、功能 配置: 主柜+挂架+挂	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -028	规格 (W*D*H) mm: 移 动式 1000*500*1600、 数量单位: 1 组、 材 料及工艺描述: 1、主 要材料: 选用 304 不 锈钢板材, 具有不易 生锈、防蚀等特点; 2、 主要板材厚度: 水池 板用 1.0mm, 挂架管 用 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈 钢圆管; 四周围板用 0.8mm; 3、整车由上 挂架及水池底座组 成; 4、整柜配 1 个 漏水池, 规格: 940*440*100mm, 池底 为锥形; 5、底座配 3 寸承重脚轮; 6、功能 配置: 主柜+挂架+挂	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		钩；7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		钩；7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		
29	吧凳	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、座板为聚丙烯, 经最新注塑工艺一体成型; 2、脚架为白蜡木实木, 自然木纹, 保留天然特性, 其材质坚刃, 结构牢固; 3、表面经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 4、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-029	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、座板为聚丙烯, 经最新注塑工艺一体成型; 2、脚架为白蜡木实木, 自然木纹, 保留天然特性, 其材质坚刃, 结构牢固; 3、表面经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 4、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953) 页
30	办公椅	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、靠背面料采用双层网布, 座垫为西皮, 耐磨耐污性好; 2、采用定型海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、背架采用尼龙+玻璃	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-030	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、靠背面料选用双层网布, 座垫为西皮, 耐磨耐污性好; 2、选用定型海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、背架选用尼龙+玻璃	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953) 页

		纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；4、底盘选用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
31	办公椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，耐磨耐污性好；2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、背架采用尼龙+玻璃纤维，双层网布弧面头枕，头枕可升降和旋转调节，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-031	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、靠背面料选用双层网布，座垫为西皮，耐磨耐污性好；2、选用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、背架选用尼龙+玻璃纤维，双层网布弧面头枕，头枕可升降和旋转调节，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		缓解疲劳；4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		缓解疲劳；4、底盘选用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
32	班椅	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、靠背、座垫面料采用黑色头层黄牛皮，防磨耐污性好；2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、采用多功能底盘，可 360 度旋转，自由升降；4、配置实木面覆软垫扶手+三级汽杆+实木活动五星脚架及脚轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；实木表面经过净味喷漆处	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-032	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、靠背、座垫面料选用黑色头层黄牛皮，防磨耐污性好；2、选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、选用多功能底盘，可 360 度旋转，自由升降；4、配置实木面覆软垫扶手+三级汽杆+实木活动五星脚架及脚轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；实木表面经过净味喷漆处	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		理, 5 层底油及 3 层面漆; 5、所有材料安全无异味, 使用寿命长。		理, 5 层底油及 3 层面漆; 5、所有材料安全无异味, 使用寿命长。		
33	餐桌	规格 (W*D*H) mm: 3300*400*1000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 采用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 台面、水池板用 1.0mm; 侧板、门板用 0.8mm; 加强管料用 1.0mm; 3、台面上配有滤水台; 4、清洗柜配 2 个水池, 水池规格: 450*350*250mm; 5、柜门为双层结构, 带缓冲功能; 5、功能配置: 主柜+滤水台+2 个水池+2 个水龙头; 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -033	规格 (W*D*H) mm: 3300*400*1000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 选用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 台面、水池板用 1.0mm; 侧板、门板用 0.8mm; 加强管料用 1.0mm; 3、台面上配有滤水台; 4、清洗柜配 2 个水池, 水池规格: 450*350*250mm; 5、柜门为双层结构, 带缓冲功能; 5、功能配置: 主柜+滤水台+2 个水池+2 个水龙头; 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
34	茶几	规格 (W*D*H) mm:	品牌:	规格 (W*D*H) mm:	无偏离	章节号: 11. 投标

		1200*600*450、 数量单位 : 1 组、 材料及工艺描述 : 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板; 2、主要板材厚度: 台面板厚度为 25mm, 3、功能配置: 台面+钢脚架; 4、五金配置: 连接件等; 5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	仪美 型号: YM-SMX -034	1200*600*450、 数量单位 : 1 组、 材料及工艺描述 : 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木多层板; 2、主要板材厚度: 台面板厚度为 25mm, 3、功能配置: 台面+钢脚架; 4、五金配置: 连接件等; 5、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	离	
35	边柜	规格 (W*D*H) mm : 1930*600*3180、 数量单位 : 1 组、 材料及工艺描述 : 1、主要材料: 柜体板件采用 E0 级实木颗粒板; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石, 厚度 $\geq 12\text{mm}$; 2、主要板材厚度: 层板厚度为 25mm, 面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm; 4、功能配置: 主柜+人造石面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -035	规格 (W*D*H) mm : 1930*600*3180、 数量单位 : 1 组、 材料及工艺描述 : 1、主要材料: 柜体板件选用 E0 级实木颗粒板; 柜台面选用医用级复合亚克力人造石, 厚度为 12mm; 2、主要板材厚度: 层板厚度为 25mm, 面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm; 4、功能配置: 主柜+人造石面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		手、连接件等；6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		手、连接件等；6、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
36	吊柜	规格 (W*D*H) mm: W*350*800、数量单位: 1 米、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 层板、底板厚度为 25mm, 顶板、侧板、门板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (木框玻璃门, 内含 1 层活动层板); 4、五金配置: 阻尼门铰、拉手、连接件等; 5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -036	规格 (W*D*H) mm: W*350*800、数量单位: 1 米、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 层板、底板厚度为 25mm, 顶板、侧板、门板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (木框玻璃门, 内含 1 层活动层板); 4、五金配置: 阻尼门铰、拉手、连接件等; 5、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
37	挂衣屏	规格 (W*D*H) mm: 1200*16*1800、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -037	规格 (W*D*H) mm: 1200*16*1800、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木颗粒板; 2、主	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		要板材厚度：背板厚度为 16mm；3、功能配置：主板+双层挂钩+镜钉；4、五金配置：双层挂钩、镜钉、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		要板材厚度：背板厚度为 16mm；3、功能配置：主板+双层挂钩+镜钉；4、五金配置：双层挂钩、镜钉、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
38	会诊台	规格 (W*D*H) mm: 3200*1500*750、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，3、功能配置：台面+钢脚架+带走线功能中柱+2 个 0.3 米长龙骨线槽+2 个毛刷线盒；4、五金配置：连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-038	规格 (W*D*H) mm: 3200*1500*750、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，3、功能配置：台面+钢脚架+带走线功能中柱+2 个 0.3 米长龙骨线槽+2 个毛刷线盒；4、五金配置：连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
39	阅览桌	规格 (W*D*H) mm: 1800*900*750、 数量 单位: 1 组、 材料及	品牌: 仪美 型号:	规格 (W*D*H) mm: 1800*900*750、 数量 单位: 1 组、 材料及	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		工艺描述: 1、采用 E0 级实木颗粒板; 2、桌架 A 字形钢脚, 60*50mm 管材, 2mm 壁厚, 底部带调节脚; 四根通长横梁与桌脚连接, 确保稳固性。表面高品质静电粉末喷涂工艺, 要求色泽饱满, 附着力强, 涂层不易划损。3、灯架上下塑胶连接件材质尼龙+30%玻璃纤维, 平均厚度为 3.5mm 加厚设计, 完全保证了强度的要求, 并且有多种颜色可选, 表面皮纹处理, 增加表面品质感; 4、走线中间脚上线和实木边上上线, 带检修开口设计; 桌下过线槽, 走线隐蔽美观, 不直接暴露电源线, 有安全绝缘耐磨损设计, 符合安全要求。	YM-SMX-039	工艺描述: 1、选用 E0 级实木颗粒板; 2、桌架 A 字形钢脚, 60*50mm 管材, 2mm 壁厚, 底部带调节脚; 四根通长横梁与桌脚连接, 确保稳固性。表面高品质静电粉末喷涂工艺, 要求色泽饱满, 附着力强, 涂层不易划损。3、灯架上下塑胶连接件材质尼龙+30%玻璃纤维, 平均厚度为 3.5mm 加厚设计, 完全保证了强度的要求, 并且有多种颜色可选, 表面皮纹处理, 增加表面品质感; 4、走线中间脚上线和实木边上上线, 带检修开口设计; 桌下过线槽, 走线隐蔽美观, 不直接暴露电源线, 有安全绝缘耐磨损设计, 符合安全要求。		
40	培训条桌	规格 (W*D*H) mm: 1400*500*750、 数量 单位: 1 组、 材料及	品牌: 仪美 型号:	规格 (W*D*H) mm: 1400*500*750、 数量 单位: 1 组、 材料及	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		工艺描述: 1、主要材料: 所有板材均采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 面板厚度为 25mm, 挡板厚度为 16mm; 3、台架侧脚为厚度 1.5mm 冷轧钢, 经高温静电喷粉; 横梁为厚度 1.2-3.0mm 冷轧钢; 脚轮为 2.5 尼龙脚; 含书网; 4、功能配置: 台面+可折叠活动钢架+木挡板+书网; 5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色; 6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	YM-SMX-040	工艺描述: 1、主要材料: 所有板材均选用的 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 面板厚度为 25mm, 挡板厚度为 16mm; 3、台架侧脚为厚度 1.5mm 冷轧钢, 经高温静电喷粉; 横梁为厚度 1.2-3.0mm 冷轧钢; 脚轮为 2.5 尼龙脚; 含书网; 4、功能配置: 台面+可折叠活动钢架+木挡板+书网; 5、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色; 6、钢脚架表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
41	升降工作台	规格 (W*D*H) mm: 1200*680*(750-1165) 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-041	规格 (W*D*H) mm: 1200*680*(750-1165) 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木颗粒	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		板；2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，其他板材厚度为 16mm；3、功能配置：主台+桌上屏风+电动升降钢脚架+单门单抽活动柜+吊木挡板+钢管主机架+塑料键盘架+Φ60mm 金属线盒；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		板；2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，其他板材厚度为 16mm；3、功能配置：主台+桌上屏风+电动升降钢脚架+单门单抽活动柜+吊木挡板+钢管主机架+塑料键盘架+Φ60mm 金属线盒；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
42	示教台	规格 (W*D*H) mm: 720*580*710/1100、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、台面采用吸塑板，防潮、耐高温，实用性高；2、脚架为金属喷漆钢脚，立柱塑料外壳，	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-042	规格 (W*D*H) mm: 720*580*710/1100、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、台面选用吸塑板，防潮、耐高温，实用性高；2、脚架为金属喷漆钢脚，立柱塑料外壳，	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		配 4 个固定脚, 其中 2 个带前倾可推动脚轮; 带钢制挡板; 3、升降范围在 715-1100mm, 最大承重 60 公斤。		配 4 个固定脚, 其中 2 个带前倾可推动脚轮; 带钢制挡板; 3、升降范围在 715-1100mm, 最大承重 60 公斤。		
43	医生工作台	规格 (W*D*H) mm: 1200*600*750、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 台面板采用厚度为 25mm 的 E0 级实木多层板; 2、配置 ϕ 50mm 圆柱脚架, 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理; 3、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色; 4、台架结构简单牢固。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-043	规格 (W*D*H) mm: 1200*600*750、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 台面板选用厚度为 25mm 的 E0 级实木多层板; 2、配置 ϕ 50mm 圆柱脚架, 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理; 3、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色; 4、台架结构简单牢固。	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
44	医用储物柜	规格 (W*D*H) mm: 800*600*2000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 顶板、层板厚度为 25mm, 侧	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-044	规格 (W*D*H) mm: 800*600*2000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 顶板、层板厚度为 25mm, 侧	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		板、门板、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）；4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		板、门板、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）；4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
45	诊床	规格（W*D*H）mm： 1900*600*680、 数量单位： 1 组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、床架用 60*40*1.5mm 方管，立柱用 Φ60*1.5mm 圆管，床框内加强管用 60*40*1.2mm 扁管；3、床架和脚架可拆装，背部可通过手动自由升降；4、软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-045	规格（W*D*H）mm： 1900*600*680、 数量单位： 1 组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、床架用 60*40*1.5mm 方管，立柱用 Φ60*1.5mm 圆管，床框内加强管用 60*40*1.2mm 扁管；3、床架和脚架可拆装，背部可通过手动自由升降；4、软包面料选用西皮，防磨耐污性好；海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		易变形；5、吊抽屉采用 E0 级实木颗粒板；6、功能配置：床架+吊抽屉+50mm 厚西皮软包垫；7、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		易变形；5、吊抽屉选用 E0 级实木颗粒板；6、功能配置：床架+吊抽屉+50mm 厚西皮软包垫；7、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
46	医用资料柜	规格 (W*D*H) mm: 1300*500*2000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 顶板、层板厚度为 25mm, 侧板、门板、底板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (上下均为对开门, 上木框玻璃门+2 件活层, 下木门+1 件活层; 带锁) + 衣柜 (内设 2 件活层	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-046	规格 (W*D*H) mm: 1300*500*2000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 顶板、层板厚度为 25mm, 侧板、门板、底板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (上下均为对开门, 上木框玻璃门+2 件活层, 下木门+1 件活层; 带锁) + 衣柜 (内设 2 件活层	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		配伸缩衣架)；4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		配伸缩衣架)；4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
47	医用资料柜	规格 (W*D*H) mm: 800*420*2000、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 顶板、层板厚度为 25mm, 侧板、门板、底板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (上下掩门, 上木框玻璃门+2 件活层, 下木门+1 件活层); 4、五金配置: 阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等; 5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -047	规格 (W*D*H) mm: 800*420*2000、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 顶板、层板厚度为 25mm, 侧板、门板、底板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (上下掩门, 上木框玻璃门+2 件活层, 下木门+1 件活层); 4、五金配置: 阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等; 5、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
48	工作台	规格 (W*D*H) mm: 1550*1600*750、数量	品牌: 仪美	规格 (W*D*H) mm: 1550*1600*750、数量	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表

		单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主台+钢脚架+副柜+吊挡板+塑料键盘架+多功能毛刷线盒；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	型号： YM-SMX -048	单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主台+钢脚架+副柜+吊挡板+塑料键盘架+多功能毛刷线盒；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		第 (875-953) 页 
49	医用带抽矮柜	规格 (W*D*H) mm: 800*420*800、 数量单位： 1 组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（上抽下门）	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -049	规格 (W*D*H) mm: 800*420*800、 数量单位： 1 组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（上抽下门）	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		+1 件活动层板；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		+1 件活动层板；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
50	储物柜	规格 (W*D*H) mm: 1500*300*1200、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板；2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；3、功能配置：无门主柜+四块层板；4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -050	规格 (W*D*H) mm: 1500*300*1200、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木夹板；2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；3、功能配置：无门主柜+四块层板；4、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
51	儿童书架	规格 (W*D*H) mm: 1150*400*1200、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板板；2、主要板材厚度：顶板厚	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -051	规格 (W*D*H) mm: 1150*400*1200、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木夹板板；2、主要板材厚度：顶板厚	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		度为 25mm、其余厚度为 16mm；3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		度为 25mm、其余厚度为 16mm；3、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
52	儿童书架	规格 (W*D*H) mm: 800*400*1200、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木夹板板; 2、主要板材厚度: 顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm; 3、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-052	规格 (W*D*H) mm: 800*400*1200、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木夹板板; 2、主要板材厚度: 顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm; 3、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
53	地柜	规格 (W*D*H) mm: 800*440*862、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石, 厚度 ≥12mm; 2、主要板材厚度: 顶板、活动层板厚度为 25mm, 侧板、门板、背板、抽	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-053	规格 (W*D*H) mm: 800*440*862、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木多层板; 柜台面选用医用级复合亚克力人造石, 厚度为 12mm; 2、主要板材厚度: 顶板、活动层板厚度为 25mm, 侧板、门板、背板、抽面厚	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		面厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		度为 16mm；3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
54	地柜	规格（W*D*H）mm： 1200*400*835、 数量单位： 1 组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 ≥12mm；2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-054	规格（W*D*H）mm： 1200*400*835、 数量单位： 1 组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木多层板；柜台面选用医用级复合亚克力人造石，厚度为 12mm；2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
55	地柜	规格 (W*D*H) mm: 1600*400*850、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石, 厚度 ≥12mm; 2、主要板材厚度: 顶板、活动层板厚度为 25mm, 侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (对开门+2 件活动层板) +人造石面; 4、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等; 5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-055	规格 (W*D*H) mm: 1600*400*850、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木多层板; 柜台面选用医用级复合亚克力人造石, 厚度为 12mm; 2、主要板材厚度: 顶板、活动层板厚度为 25mm, 侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (对开门+2 件活动层板) +人造石面; 4、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等; 5、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
56	餐桌	规格 (W*D*H) mm: 3300*400*1000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材	品牌: 仪美 型号: YM-SMX	规格 (W*D*H) mm: 3300*400*1000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	-056	料：所有板件选用 E0 级实木多层板；柜台面选用医用级复合亚克力人造石，厚度为 12mm；2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
57	书架	规格 (W*D*H) mm: 4000*400*2800、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板板；2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -057	规格 (W*D*H) mm: 4000*400*2800、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木夹板板；2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；3、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		防水、防潮、不变色。		防水、防潮、不变色。		
58	书架	规格 (W*D*H) mm: 2000*550*1500、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、采用冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 3、侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 4、书柜均分为 3 层, 储量大, 可双面储存书籍; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-058	规格 (W*D*H) mm: 2000*550*1500、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、选用冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 3、侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 4、书柜均分为 3 层, 储量大, 可双面储存书籍; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
59	花槽柜	规格 (W*D*H) mm: 800*400*1112、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板; 2、主要板材厚度: 活动层板厚度为 25mm, 侧板、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-059	规格 (W*D*H) mm: 800*400*1112、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木多层板; 2、主要板材厚度: 活动层板厚度为 25mm, 侧板、	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		底板、门板厚度为16mm；3、功能配置：主柜（对开门）+一件活动层板+钢化玻璃花槽；4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		底板、门板厚度为16mm；3、功能配置：主柜（对开门）+一件活动层板+钢化玻璃花槽；4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
60	医用储物柜	规格（W*D*H）mm：1100*600*2000、数量单位：1组、材料及工艺描述：1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板；2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）；4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	品牌：仪美 型号：YM-SMX-060	规格（W*D*H）mm：1100*600*2000、数量单位：1组、材料及工艺描述：1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木夹板；2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）；4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页
61	圆型书	规格（W*D*H）mm：直	品牌：	规格（W*D*H）mm：直	无偏	章节号：11. 投标

	架	径 1800*550、 数量单位 : 1 组、 材料及工艺描述 : 1、采用 E0 级实木多层板, 面贴中密度纤维板+防火板; 2、书柜分上下 2 层, 含西皮软包垫; 3、优质五金配置连接件等;	仪美 型号: YM-SMX -061	径 1800*550、 数量单位 : 1 组、 材料及工艺描述 : 1、选用 E0 级实木多层板, 面贴中密度纤维板+防火板; 2、书柜分上下 2 层, 含西皮软包垫; 3、优质五金配置连接件等;	离	
62	接待沙发	规格 (W*D*H) mm : 三人位、 数量单位 : 1 组、 材料及工艺描述 : 1、面料采用西皮, 耐磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 坐感舒适, 不易变形; 3、内框架为实木框架, 选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理, 坚固耐用; 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构, 经久耐用; 5、沙发配置为三人位, 两侧带扶手; 配置实木脚架; 6、所有材料安全无异味,	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -062	规格 (W*D*H) mm : 三人位、 数量单位 : 1 组、 材料及工艺描述 : 1、面料选用西皮, 耐磨耐污性好; 2、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 坐感舒适, 不易变形; 3、内框架为实木框架, 选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理, 坚固耐用; 4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构, 经久耐用; 5、沙发配置为三人位, 两侧带扶手; 配置实木脚架; 6、所有材料安全无异味,	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		使用寿命长。		使用寿命长。		
63	陪护椅	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、主框架采用直径 38*1.5mm 圆管, 坐靠采用 25*1.2mm 圆管, 支撑架由 25*15mm*1.2 扁通组成, 表面静电喷涂; 2、软包采用加厚耐磨医疗皮, 内包 20mm 厚度高回弹原生海绵, 底附 10mm 木质坐板; 3、底座带四个静音轮, 承重 100 公斤以上, 椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动, 移位; 4、配置 PU 面料包覆扶手; 5、整体结构, 可折叠钢结构家具, 三折海绵软垫, 平时折叠收起时为一张靠背座椅, 展开后可成为一张单人床。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-063	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、主框架选用直径 38*1.5mm 圆管, 坐靠选用 25*1.2mm 圆管, 支撑架由 25*15mm*1.2 扁通组成, 表面静电喷涂; 2、软包选用加厚耐磨医疗皮, 内包 20mm 厚度高回弹原生海绵, 底附 10mm 木质坐板; 3、底座带四个静音轮, 承重 100 公斤以上, 椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动, 移位; 4、配置 PU 面料包覆扶手; 5、整体结构, 可折叠钢结构家具, 三折海绵软垫, 平时折叠收起时为一张靠背座椅, 展开后可成为一张单人床。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
64	接待椅	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、	品牌: 仪美 型号:	规格(W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，防磨耐污性好；2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；4、配置 PP 固定扶手+2.0mm 壁厚喷涂架，受力处加套管增强整体承重能力（承重部分采用双套管工艺）；5、所有材料安全无异味，使用寿命长。	YM-SMX-064	靠背面料选用双层网布，座垫为西皮，防磨耐污性好；2、选用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、背架选用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；4、配置 PP 固定扶手+2.0mm 壁厚喷涂架，受力处加套管增强整体承重能力（承重部分选用双套管工艺）；5、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
65	接待椅	规格（W*D*H）mm： 标准、 数量单位： 1 张、 材料及工艺描述： 1、靠背、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；3、脚架为白腊木实木，自然木	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-065	规格（W*D*H）mm： 标准、 数量单位： 1 张、 材料及工艺描述： 1、靠背、座垫面料选用西皮，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；3、脚架为白腊木实木，自然木	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页

		纹，保留天然特性； 表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；4、椅架整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固；5、椅子带靠背，无扶手；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		纹，保留天然特性； 表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；4、椅架整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固；5、椅子带靠背，无扶手；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
66	示教椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、座垫面料采用西皮；靠背面料采用网布，舒防磨耐污性好；2、采用一次成型定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、PP 背框，椅背可倾仰；4、铁制烤漆架子，采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成，壁厚达 1.5mm，方管 31.7mm*12mm，配套链接件采用铝合金铸件；5、配置 PP 前后调节扶手；6、所有材料安全无异味，使	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-066	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、座垫面料选用西皮；靠背面料选用网布，舒防磨耐污性好；2、选用一次成型定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、PP 背框，椅背可倾仰；4、铁制烤漆架子，选用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成，壁厚达 1.5mm，方管 31.7mm*12mm，配套链接件选用铝合金铸件；5、配置 PP 前后调节扶手；6、所有材料安全无异味，使	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		使用寿命长。		使用寿命长。		
67	示教椅 (带写字板)	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、座垫面料采用西皮; 靠背面料采用网布, 舒防磨耐污性好; 2、采用一次成型定型海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、PP 背框, 椅背可倾仰; 4、铁制烤漆架子, 采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成, 壁厚达 1.5mm, 方管 31.7mm*12mm, 配套链接件采用铝合金铸件; 5、配置 PP 前后调节扶手+写字板 (带收缩水杯架、擦笔孔功能); 6、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-067	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、座垫面料选用西皮; 靠背面料选用网布, 舒防磨耐污性好; 2、选用一次成型定型海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、PP 背框, 椅背可倾仰; 4、铁制烤漆架子, 选用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成, 壁厚达 1.5mm, 方管 31.7mm*12mm, 配套链接件选用铝合金铸件; 5、配置 PP 前后调节扶手+写字板 (带收缩水杯架、擦笔孔功能); 6、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
68	休闲软椅	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、座垫、靠背、扶手面料为西皮, 防磨耐污	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-068	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、座垫、靠背、扶手面料为西皮, 防磨耐污	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上不锈钢金色套子，整体牢固耐用；4、靠背与扶手连体形成半包结构，整张椅子大气奢华；5、所有材料安全可靠，使用寿命长。		性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上不锈钢金色套子，整体牢固耐用；4、靠背与扶手连体形成半包结构，整张椅子大气奢华；5、所有材料安全可靠，使用寿命长。		
69	立式挂衣架	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 个、 材料及工艺描述: 加重加厚底盘，优质榉木，底盘直径 36cm，高度 172cm。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-069	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 个、 材料及工艺描述: 加重加厚底盘，优质榉木，底盘直径 36cm，高度 172cm。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
70	圆桌	规格 (W*D*H) mm: $\phi 600*750$ 、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；2、台面采用斜边工艺；3、脚架为不锈钢立柱	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-070	规格 (W*D*H) mm: $\phi 600*750$ 、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；2、台面选用斜边工艺；3、脚架为不锈钢立柱	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		+钢管喷涂，底盘为 Φ400*8MM 不锈钢包 实芯钢板，托盘为 300*300*3.0MM 实芯 钢板；4、脚架结构牢 固。		+钢管喷涂，底盘为 Φ400*8MM 不锈钢包 实芯钢板，托盘为 300*300*3.0MM 实芯 钢板；4、脚架结构牢 固。		
71	休闲椅	规格(W*D*H)mm: 标 准、数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、 座垫、靠背、扶手面 料为西皮，防磨耐污 性好；2、海绵采用高 密度回弹海绵，可防 氧化，防碎，软硬适 中，回弹性好，不易 变形；3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上 不锈钢金色套子，整 体牢固耐用；4、靠背 与扶手连体形成半包 结构，整张椅子大气 奢华；5、所有材料安 全可靠，使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -071	规格(W*D*H)mm: 标 准、数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、 座垫、靠背、扶手面 料为西皮，防磨耐污 性好；2、海绵选用高 密度回弹海绵，可防 氧化，防碎，软硬适 中，回弹性好，不易 变形；3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上 不锈钢金色套子，整 体牢固耐用；4、靠背 与扶手连体形成半包 结构，整张椅子大气 奢华；5、所有材料安 全可靠，使用寿命长。	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页
72	操作椅	规格(W*D*H)mm: 标 准、数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、 靠背、座垫面料采用 西皮，防磨耐污性好； 2、采用回弹海绵，可	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -072	规格(W*D*H)mm: 标 准、数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、 靠背、座垫面料选用 西皮，防磨耐污性好； 2、选用回弹海绵，可	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页

		防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、背架采用尼龙材质，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；4、底盘采用功能底盘，带原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；5、配置三级汽杆+尼龙脚及尼龙轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、背架选用尼龙材质，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；4、底盘选用功能底盘，带原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；5、配置三级汽杆+尼龙脚及尼龙轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
73	茶几	规格（W*D*H）mm: Φ600*450、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面板采用采用 E0 级实木颗粒板，25MM 厚；2、封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；3、配置喷涂金属脚架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；4、所有材料安全无异	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-073	规格（W*D*H）mm: Φ600*450、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面板选用选用 E0 级实木颗粒板，25MM 厚；2、封边选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；3、配置喷涂金属脚架，表面选用抗菌粉末静电喷涂处理；4、所有材料安全无异	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		味，使用寿命长。		味，使用寿命长。		
74	茶几	规格(W*D*H)mm: 直径800*380、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用E0级实木多层板; 台面为仿天然石; 2、板材表面贴白蜡木科技木皮处理, 木纹顺畅自然; 3、配金属底座; 4、表面经过净味喷漆处理, 5层底油及3层面漆。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-074	规格(W*D*H)mm: 直径800*380、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用E0级实木多层板; 台面为仿天然石; 2、板材表面贴白蜡木科技木皮处理, 木纹顺畅自然; 3、配金属底座; 4、表面经过净味喷漆处理, 5层底油及3层面漆。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页
75	茶几	规格(W*D*H)mm: 直径600*450、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、采用岩板台面, 取材天然, 具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点; 2、稳固金属底座, 抗菌粉末喷涂; 3、整体结构牢固。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-075	规格(W*D*H)mm: 直径600*450、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、选用岩板台面, 取材天然, 具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点; 2、稳固金属底座, 抗菌粉末喷涂; 3、整体结构牢固。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页
76	休闲椅	规格(W*D*H)mm: 610*600*820、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1、面料采用	品牌: 仪美 型号: YM-SMX	规格(W*D*H)mm: 610*600*820、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1、面料选用	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页

		医疗皮革；3、脚架实心钢制白色喷砂脚架，雪橇形，防锈工艺处理；4、海绵采用高回弹定型棉，具备高回弹力；5、所有材料安全可靠，使用寿命长。	-076	医疗皮革；3、脚架实心钢制白色喷砂脚架，雪橇形，防锈工艺处理；4、海绵选用高回弹定型棉，具备高回弹力；5、所有材料安全可靠，使用寿命长。		
77	等候沙发	规格（W*D*H）mm: 1300*520*660、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -077	规格（W*D*H）mm: 1300*520*660、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料选用医用皮革，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		料防滑脚垫；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		料防滑脚垫；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
78	等候沙发	规格（W*D*H）mm: 1300*520*660、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-078	规格（W*D*H）mm: 1300*520*660、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、面料选用医用皮革，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页
79	等候沙发	规格（W*D*H）mm: 1340*670*770、 数量	品牌: 仪美	规格（W*D*H）mm: 1340*670*770、 数量	无偏离	章节号：11. 投标 报价表

		单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配置两个座位，靠背与扶手连体形成半包结构；底部配喷涂钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	型号： YM-SMX -079	单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、面料选用医用皮革，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配置两个座位，靠背与扶手连体形成半包结构；底部配喷涂钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		第 (875-953) 页 
80	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 2010*670*770、 数量 单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -080	规格 (W*D*H) mm: 2010*670*770、 数量 单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、面料选用医用皮革，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配置三个座位，左侧带扶手右侧无扶手，便于与同款其他沙发组合；底部配喷涂钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配置三个座位，左侧带扶手右侧无扶手，便于与同款其他沙发组合；底部配喷涂钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
81	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 1600*600*420、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-081	规格 (W*D*H) mm: 1600*600*420、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料选用医用皮革，耐磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发无扶手，无靠背；底部配不锈钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发无扶手，无靠背；底部配不锈钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
82	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 1600*600*420、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 1、面料采用医用皮革, 防磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、内框架为实木框架, 选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理, 坚固耐用; 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构, 经久耐用; 5、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -082	规格 (W*D*H) mm: 1600*600*420、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 1、面料选用医用皮革, 防磨耐污性好; 2、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、内框架为实木框架, 选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理, 坚固耐用; 4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构, 经久耐用; 5、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
83	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 1600*700*830、数量	品牌: 仪美	规格 (W*D*H) mm: 1600*700*830、数量	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表

		单位：1组、材料及工艺描述： 1、面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀；2、海绵：采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适；3、结构：底部板式柜体对开门，内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；	型号：YM-SMX-083	单位：1组、材料及工艺描述： 1、面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀；2、海绵：选用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适；3、结构：底部板式柜体对开门，内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；		第 (875-953) 页 
84	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 1900*800*1280、 数量 单位：1组、材料及工艺描述： 面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀；海绵：采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适；结构：底部板式底座，内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；颜色：待定。	品牌：仪美 型号：YM-SMX-084	规格 (W*D*H) mm: 1900*800*1280、 数量 单位：1组、材料及工艺描述： 面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀；海绵：选用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适；结构：底部板式底座，内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；颜色：待定。	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第 (875-953) 页
85	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 2008*854*800、 数量 单位：1组、材料及工艺描述： 1、面料采用医用皮革，防磨耐	品牌：仪美 型号：YM-SMX-085	规格 (W*D*H) mm: 2008*854*800、 数量 单位：1组、材料及工艺描述： 1、面料选用医用皮革，防磨耐	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
86	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 2400*1050*1200、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、每个带靠背的座位，使用 4MM	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-086	规格 (W*D*H) mm: 2400*1050*1200、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料选用医用皮革，耐磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、每个带靠背的座位，使用 4MM	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		厚实心钢板折弯加强承压能力；4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；5、 $\phi 32 \times 1.5$ 金属喷涂脚架；6、座包为独立软包设计。		厚实心钢板折弯加强承压能力；4、底框选用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；5、 $\phi 32 \times 1.5$ 金属喷涂脚架；6、座包为独立软包设计。		
87	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 2925*1050*1200、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、面料采用医用皮革, 耐磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、每个带靠背的座位, 使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力; 4、底框采用 E0 级实木多层板, 经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 5、 $\phi 32 \times 1.5$ 金属喷涂脚架; 6、座包为独立软包设计。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-087	规格 (W*D*H) mm: 2925*1050*1200、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、面料选用医用皮革, 耐磨耐污性好; 2、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、每个带靠背的座位, 使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力; 4、底框选用 E0 级实木多层板, 经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 5、 $\phi 32 \times 1.5$ 金属喷涂脚架; 6、座包为独立软包设计。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
88	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 880*520*660、数量单	品牌: 仪美	规格 (W*D*H) mm: 880*520*660、数量单	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表

		位：1组、材料及工艺描述： 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧边直边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	型号： YM-SMX-088	位：1组、材料及工艺描述： 1、面料选用医用皮革，耐磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧边直边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		第 (875-953) 页 
89	等候沙发	规格 (W*D*H) mm： 直径 2550、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-089	规格 (W*D*H) mm： 直径 2550、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 1、面料选用医用皮革，耐磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		弹性好,不易变形;3、内框架为实木框架配多层夹板,选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理,坚固耐用;4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构,经久耐用;5、沙发为分段式组合设计,可随意组合造型,带靠背无扶手;底部配不锈钢脚架;6、所有材料安全无异味,使用寿命长。		弹性好,不易变形;3、内框架为实木框架配多层夹板,选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理,坚固耐用;4、底座选用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构,经久耐用;5、沙发为分段式组合设计,可随意组合造型,带靠背无扶手;底部配不锈钢脚架;6、所有材料安全无异味,使用寿命长。		
90	等候沙发	规格(W*D*H)mm: 组合式双人位、 数量单位: 1组、 材料及工艺描述: 1、面料采用医用皮革,防磨耐污性好;2、海绵采用高密度回弹海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形;3、内框架为实木框架配多层夹板,选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理,坚固耐用;4、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-090	规格(W*D*H)mm: 组合式双人位、 数量单位: 1组、 材料及工艺描述: 1、面料选用医用皮革,防磨耐污性好;2、海绵选用高密度回弹海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形;3、内框架为实木框架配多层夹板,选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理,坚固耐用;4、	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第(875-953)页

		底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发为两个单人位+1 个茶几位组合，茶几板下配插座孔位；底部配喷涂钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发为两个单人位+1 个茶几位组合，茶几板下配插座孔位；底部配喷涂钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
91	等候椅	规格 (W*D*H) mm: 1200*580*710、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、面料采用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；5、 $\phi 32*1.5$ 金属喷涂脚架；6、座包为独立软包设计。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-091	规格 (W*D*H) mm: 1200*580*710、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、面料选用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；4、底框选用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；5、 $\phi 32*1.5$ 金属喷涂脚架；6、座包为独立软包设计。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

92	等候椅	规格 (W*D*H) mm: 2160*580*710、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料采用医疗皮, 防磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、每个带靠背的座位, 使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力; 4、底框采用 E0 级实木多层板, 经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 5、 $\phi 32*1.5$ 金属喷涂脚架; 6、座包为独立软包设计。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-092	规格 (W*D*H) mm: 2160*580*710、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料选用医疗皮, 防磨耐污性好; 2、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、每个带靠背的座位, 使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力; 4、底框选用 E0 级实木多层板, 经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 5、 $\phi 32*1.5$ 金属喷涂脚架; 6、座包为独立软包设计。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
93	等候椅	规格 (W*D*H) mm: 三人位、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、靠背、座垫面料采用医疗皮, 防磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、内框架为实	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-093	规格 (W*D*H) mm: 三人位、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、靠背、座垫面料选用医疗皮, 防磨耐污性好; 2、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、内框架为实	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、扶手、脚架为白腊木实木，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。		木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、扶手、脚架为白腊木实木，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。		
94	多功能沙发	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、座垫、背板面料采用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；3、内框架采用冷轧钢管，表面喷涂处理；脚轮采用 PU 静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车；4、整体结构，靠背和座包联动，展开后长度为 1900mm。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-094	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、座垫、背板面料选用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；3、内框架选用冷轧钢管，表面喷涂处理；脚轮选用 PU 静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车；4、整体结构，靠背和座包联动，展开后长度为 1900mm。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

95	儿童活动桌	规格 (W*D*H) mm: 1800*700*600、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、采用中密度纤维板基材, 防潮、耐高温, 实用性强; 2、整体采用烤漆工艺, 烤漆采用环保聚脂漆, 5 层底油及 3 层面漆, 在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆, 经过饱和漆工艺精心处理, 并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成; 3、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-095	规格 (W*D*H) mm: 1800*700*600、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、选用中密度纤维板基材, 防潮、耐高温, 实用性强; 2、整体选用烤漆工艺, 烤漆选用环保聚脂漆, 5 层底油及 3 层面漆, 在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆, 经过饱和漆工艺精心处理, 并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成; 3、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	无偏离	 章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
96	儿童活动椅	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面料采用西皮, 防磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、内框架为实木架;	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-096	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面料选用西皮, 防磨耐污性好; 2、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、内框架为实木架;	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
97	儿童坐	规格 (W*D*H) mm: 标	品牌:	规格 (W*D*H) mm: 标	无偏离	章节号: 11. 投标

	椅	准、数量单位：1 张、 材料及工艺描述：1、 采用橡胶木实木材料， 经去皮、烘干、防虫防腐 处理，自然木纹，保留天 然特性；2、四腿落地， 榫卯结构；3、表面经过 净味喷漆处理，5 层底油 及 3 层面漆；4、结构简 洁，方便清洁和维护，适 合不同的场景。	仪美 型号： YM-SMX -097	准、数量单位：1 张、 材料及工艺描述：1、 选用橡胶木实木材料， 经去皮、烘干、防虫防腐 处理，自然木纹，保留天 然特性；2、四腿落地， 榫卯结构；3、表面经过 净味喷漆处理，5 层底油 及 3 层面漆；4、结构简 洁，方便清洁和维护，适 合不同的场景。	离	 报价表 第 (875-953) 页
98	儿童座椅	规格 (W*D*H) mm：单 人位、数量单位：1 张、材料及工艺描述： 1、面料采用医疗皮， 防磨耐污性好；2、海 绵采用高密度回弹海 绵，可防氧化，防碎， 软硬适中，回弹性好， 不易变形；3、内框架 为实木框架，经去皮、 烘干、防虫防腐处理； 4、高强度弹性锥形弹 簧与强力织带橡筋结 合，经久耐用；5、配 实木脚架，后部带熊 猫造型靠背软包缓解 疲劳。	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -098	规格 (W*D*H) mm：单 人位、数量单位：1 张、材料及工艺描述： 1、面料选用医疗皮， 防磨耐污性好；2、海 绵选用高密度回弹海 绵，可防氧化，防碎， 软硬适中，回弹性好， 不易变形；3、内框架 为实木框架，经去皮、 烘干、防虫防腐处理； 4、高强度弹性锥形弹 簧与强力织带橡筋结 合，经久耐用；5、配 实木脚架，后部带熊 猫造型靠背软包缓解 疲劳。	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

99	候诊椅	规格 (W*D*H) mm: 三人位、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1. 椅座面: 采用优质聚氨酯 PU 材料, 通过大型模具注塑一体成型, 内置 1.2mm 铁板, 加强承托力。聚氨酯 PU 具有良好的弹性, 材料结合紧密, 频繁使用不会引起变形、耐老化, 耐磨等功能特点。2. 站脚: 采用 1.2mm 厚冷轧钢板, 冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面静电喷涂银色处理。3. 承重横档: 采用 40*80mm 方管, 厚度 1.5mm, 焊接加工成型, 除油除锈后表面静电喷涂银色处理。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-099	规格 (W*D*H) mm: 三人位、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1. 椅座面: 选用优质聚氨酯 PU 材料, 通过大型模具注塑一体成型, 内置 1.2mm 铁板, 加强承托力。聚氨酯 PU 具有良好的弹性, 材料结合紧密, 频繁使用不会引起变形、耐老化, 耐磨等功能特点。2. 站脚: 选用 1.2mm 厚冷轧钢板, 冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面静电喷涂银色处理。3. 承重横档: 选用 40*80mm 方管, 厚度 1.5mm, 焊接加工成型, 除油除锈后表面静电喷涂银色处理。	无偏离	 章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
100	候诊椅	规格 (W*D*H) mm: 三人位、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1、座板、背板采用 1.0mm 厚的冷轧钢板, 经模具一体模压	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-100	规格 (W*D*H) mm: 三人位、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1、座板、背板选用 1.0mm 厚的冷轧钢板, 经模具一体模压	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		成型，表面静电粉末喷涂处理，外装 20mm 一体发泡高密度聚氨酯软垫；2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫；3、横梁采用端面直径 80mm 六角形管，厚 2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；4、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚。		成型，表面静电粉末喷涂处理，外装 20mm 一体发泡高密度聚氨酯软垫；2、扶手，站脚选用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫；3、横梁选用端面直径 80mm 六角形管，厚 2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；4、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚。		
101	候诊椅	规格 (W*D*H) mm: 四人位、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、座板、背板采用 1.0mm 厚的冷轧钢板，经模具一体模压成型，表面静电粉末喷涂处理，外装 20mm 一体发泡高密度聚氨酯软垫；2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-101	规格 (W*D*H) mm: 四人位、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、座板、背板选用 1.0mm 厚的冷轧钢板，经模具一体模压成型，表面静电粉末喷涂处理，外装 20mm 一体发泡高密度聚氨酯软垫；2、扶手，站脚选用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁采用端面直径80mm 六角形管，厚2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；4、配4 个座位，5 个扶手，2 支站脚。		电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁选用端面直径80mm 六角形管，厚2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；4、配4 个座位，5 个扶手，2 支站脚。		
102	候诊椅	规格 (W*D*H) mm: 1200*690*760、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料采用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；4、高强度弹性锥形弹簧与强力织带橡筋结合，经久耐用；5、配实木脚架，后部带双人靠背软包缓解疲劳。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-102	规格 (W*D*H) mm: 1200*690*760、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料选用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；4、高强度弹性锥形弹簧与强力织带橡筋结合，经久耐用；5、配实木脚架，后部带双人靠背软包缓解疲劳。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页
103	接待沙发	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1	品牌: 仪美	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1	无偏离	章节号：11. 投标 报价表

		组、材料及工艺描述: 1、面料采用医疗皮革,耐磨耐污性好;2、海绵采用高密度回弹海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形;3、内框架为实木框架,选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理,坚固耐用;4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构,经久耐用;5、配不锈钢脚架;6、所有材料安全无异味,使用寿命长。	型号: YM-SMX-103	组、材料及工艺描述: 1、面料选用医疗皮革,耐磨耐污性好;2、海绵选用高密度回弹海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形;3、内框架为实木框架,选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理,坚固耐用;4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构,经久耐用;5、配不锈钢脚架;6、所有材料安全无异味,使用寿命长。		第 (875-953) 页 
104	接待沙发	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、面料采用医疗皮革,耐磨耐污性好;2、海绵采用高密度回弹海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形;3、内框架为实木框架,选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-104	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、面料选用医疗皮革,耐磨耐污性好;2、海绵选用高密度回弹海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形;3、内框架为实木框架,选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配不锈钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配不锈钢脚架；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
105	接待沙发	规格 (W*D*H) mm: 1920*810*740、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 一、主要材料说明: 1、面料为医疗皮革; 2、高密度回弹海绵; 3、内框架为木架, 落地为金属脚架; 二、结构/配置: /三、五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-105	规格 (W*D*H) mm: 1920*810*740、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 一、主要材料说明: 1、面料为医疗皮革; 2、高密度回弹海绵; 3、内框架为木架, 落地为金属脚架; 二、结构/配置: /三、五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
106	接待椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面料采用西皮, 耐磨耐污性好; 2、座垫与靠背连体结构, 全皮面料; 3、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-106	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面料选用西皮, 耐磨耐污性好; 2、座垫与靠背连体结构, 全皮面料; 3、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		变形；4、内框架内置定型弯板；5、实芯铝合金固定脚架，承重好。		变形；4、内框架内置定型弯板；5、实芯铝合金固定脚架，承重好。		
107	接待椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、面料采用医疗皮革，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木架；5、配 PP 脚钉。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-107	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、面料选用医疗皮革，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木架；5、配 PP 脚钉。	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
108	接待椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、面料采用医疗皮革，弹性好防磨耐脏；2、海绵采用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木架；5、配 PP 脚钉。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-108	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、面料选用医疗皮革，弹性好防磨耐脏；2、海绵选用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木架；5、配 PP 脚钉。	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
109	接待椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、	品牌: 仪美 型号:	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		面料采用医疗皮革，弹性好耐磨耐脏；2、海绵采用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木架；5、配 PP 脚钉。	YM-SMX-109	面料选用医疗皮革，弹性好耐磨耐脏；2、海绵选用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木架；5、配 PP 脚钉。		
110	洽谈台	规格 (W*D*H) mm: 600*550、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；2、台面下层配置橡胶木框架；3、脚架为冷轧钢管+木纹转印工艺，脚架结构牢固；	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-110	规格 (W*D*H) mm: 600*550、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；2、台面下层配置橡胶木框架；3、脚架为冷轧钢管+木纹转印工艺，脚架结构牢固；	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
111	球型椅	规格 (W*D*H) mm: 1090*970*1200、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面料面料采用西皮，耐磨耐污性好；2、海绵采用高回弹定型棉，具备高回弹力。3、玻璃钢	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-111	规格 (W*D*H) mm: 1090*970*1200、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面料面料采用西皮，耐磨耐污性好；2、海绵选用高回弹定型棉，具备高回弹力。3、玻璃钢	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		外框及底座，可做彩色；		外框及底座，可做彩色；		
112	高脚凳	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、坐垫靠背采用西皮; 2、高弹力高密度海绵填充, 回弹好久坐不塌陷; 3、加宽加大底盘设计, 稳固结实不易倾斜; 4、高度上下随意调节;	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-112	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、坐垫靠背选用西皮; 2、高弹力高密度海绵填充, 回弹好久坐不塌陷; 3、加宽加大底盘设计, 稳固结实不易倾斜; 4、高度上下随意调节;	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
113	儿童坐椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1. 采用环保 PE 材质, 塑料部件采用高品质环保材料, 无异味, 安全放心, 专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全; 2. 防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板;	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-113	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1. 选用环保 PE 材质, 塑料部件选用高品质环保材料, 无异味, 安全放心, 专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全; 2. 防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板;	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
114	儿童功能桌	规格 (W*D*H) mm: 812*812*770、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、采用环保	品牌: 仪美 型号: YM-SMX	规格 (W*D*H) mm: 812*812*770、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、选用环保	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		PE 材质，塑料部件采用优质环保材料，安全放心，专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全 2、防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板	-114	PE 材质，塑料部件选用优质环保材料，安全放心，专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全 2、防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板		
115	等候椅	规格 (W*D*H) mm: 1500*450*450、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 玻璃钢材质，造型可定制。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -115	规格 (W*D*H) mm: 1500*450*450、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 玻璃钢材质，造型可定制。	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
116	等候椅	规格 (W*D*H) mm: 1500*450*450、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 玻璃钢材质，造型可定制。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -116	规格 (W*D*H) mm: 1500*450*450、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 玻璃钢材质，造型可定制。	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
117	等候椅	规格 (W*D*H) mm: 2000*830*780、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 玻璃钢材质，造型可定制。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -117	规格 (W*D*H) mm: 2000*830*780、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 玻璃钢材质，造型可定制。	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
118	等候椅	规格 (W*D*H) mm: 880*800*760、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 玻璃钢材质，造型可定制。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -118	规格 (W*D*H) mm: 880*800*760、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 玻璃钢材质，造型可定制。	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
119	等候椅	规格 (W*D*H) mm: 定	品牌:	规格 (W*D*H) mm: 定	无偏	章节号: 11. 投标

		制、数量单位：1 组、 材料及工艺描述：小 腰形 1 个： 1650*1000*450 大腰 形 1 个： 3000*1600*750（算上 花盆的高度）小方形 （2 个）： 600*500*450 圆形 1 个：1200*1200*450 玻璃钢材质，造型可 定制。	仪美 型号： YM-SMX -119	制、数量单位：1 组、 材料及工艺描述：小 腰形 1 个： 1650*1000*450 大腰 形 1 个： 3000*1600*750（算上 花盆的高度）小方形 （2 个）： 600*500*450 圆形 1 个：1200*1200*450 玻璃钢材质，造型可 定制。	离	 报价表 第（875-953）页
120	等候椅	规格（W*D*H）mm： 1500*450*4500、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：玻璃钢材 质，造型可定制。	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -120	规格（W*D*H）mm： 1500*450*4500、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：玻璃钢材 质，造型可定制。	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页
121	休闲椅	规格（W*D*H）mm： 1800*500*750、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：304#不锈 钢，款式可定制。	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -121	规格（W*D*H）mm： 1800*500*750、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：304#不锈 钢，款式可定制。	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页
122	休闲椅	规格（W*D*H）mm： 1800*400*450、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：304#不锈 钢，款式可定制。	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -122	规格（W*D*H）mm： 1800*400*450、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：304#不锈 钢，款式可定制。	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页
123	医疗配 药分类	规格（W*D*H）mm： 880*860*1200、数量	品牌： 仪美	规格（W*D*H）mm： 880*860*1200、数量	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表

	垃圾柜	单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用304 不锈钢板(三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板)；2、主要板材厚度：柜门用1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；可双面投放垃圾，适用于墙面开洞双面投递垃圾方式；4、功能配置：主柜+脚踏装置+人造石面，不含垃圾桶及丝印标识；5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静	型号： YM-SMX -123	单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面选用304 不锈钢板(三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板)；2、主要板材厚度：柜门用1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；可双面投放垃圾，适用于墙面开洞双面投递垃圾方式；4、功能配置：主柜+脚踏装置+人造石面，不含垃圾桶及丝印标识；5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静	第 (875-953) 页 
--	-----	---	-----------------------	---	--

		电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
124	牙科工作台	规格 (W*D*H) mm: W*600*850、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石, 厚度 $\geq 12\text{mm}$; 2、主要板材厚度: 抽面、门板用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢; 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、功能配置: 主台+主机柜+键盘抽+12 格塑料盒 1 个+6 格塑料盒 3 个+人造石面; 5、五金配置: 不锈钢排铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-124	规格 (W*D*H) mm: W*600*850、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 柜台面选用医用级复合亚克力人造石, 厚度为 12mm; 2、主要板材厚度: 抽面、门板用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢; 3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、功能配置: 主台+主机柜+键盘抽+12 格塑料盒 1 个+6 格塑料盒 3 个+人造石面; 5、五金配置: 不锈钢排铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
125	医疗配药中柜	规格 (W*D*H) mm: W*350*550、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 全用 0.8mm; 3、整柜为框架式, 居中配一块活动可调层板; 4、功能配置: 主柜(配一块层板); 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-125	规格 (W*D*H) mm: W*350*550、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 全用 0.8mm; 3、整柜为框架式, 居中配一块活动可调层板; 4、功能配置: 主柜(配一块层板); 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
126	储物柜	规格 (W*D*H) mm:	品牌:	规格 (W*D*H) mm:	无偏离	章节号: 11. 投标

		900*400*1800、 数量单位 ：1组、 材料及工艺描述 ：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm；3、功能配置：主柜（单开掩门+层板）；4、五金配置：智能锁、拉手等；5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	仪美 型号： YM-SMX -126	900*400*1800、 数量单位 ：1组、 材料及工艺描述 ：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm；3、功能配置：主柜（单开掩门+层板）；4、五金配置：智能锁、拉手等；5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	离	 报价表 第（875-953）页
127	医疗衣物柜-3门	规格（W*D*H）mm ： 910*500*1950、 数量单位 ：1组、 材料及工艺描述 ：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -127	规格（W*D*H）mm ： 910*500*1950、 数量单位 ：1组、 材料及工艺描述 ：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		板、底板、层板用0.8mm；3、功能配置：主柜（横向 3 个单开掩门+层板+挂衣杆）；4、五金配置：密码、拉手、挂衣杆等；5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		板、底板、层板用0.8mm；3、功能配置：主柜（横向 3 个单开掩门+层板+挂衣杆）；4、五金配置：密码、拉手、挂衣杆等；5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
128	医疗衣物柜-6门	规格（W*D*H）mm： 910*500*1950、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm；3、功能配置：主柜（6 个单开掩门+层板+挂衣杆）；4、五金配置：密码锁、拉手、挂衣杆等；5、	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-128	规格（W*D*H）mm： 910*500*1950、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm；3、功能配置：主柜（6 个单开掩门+层板+挂衣杆）；4、五金配置：密码锁、拉手、挂衣杆等；5、	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页

		所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
129	医疗衣物柜-九 9 门	规格 (W*D*H) mm: 910*500*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置: 主柜(9 个单开掩门+层板); 4、五金配置: 密码锁、拉手、挂衣杆等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-129	规格 (W*D*H) mm: 910*500*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置: 主柜(9 个单开掩门+层板); 4、五金配置: 密码锁、拉手、挂衣杆等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
130	医疗衣物柜-6门放鞋	规格 (W*D*H) mm: 910*500*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置: 主柜(上 6 个单开掩门+层板+挂衣杆+下 3 个单开掩门带层板放鞋); 4、五金配置: 密码、拉手、挂衣杆等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-130	规格 (W*D*H) mm: 910*500*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置: 主柜(上 6 个单开掩门+层板+挂衣杆+下 3 个单开掩门带层板放鞋); 4、五金配置: 密码、拉手、挂衣杆等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
131	医疗鞋柜-15门	规格 (W*D*H) mm: 910*400*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及	品牌: 仪美 型号:	规格 (W*D*H) mm: 910*400*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置: 主柜(15 个单开掩门+层板); 4、五金配置: 机械锁具、拉手等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	YM-SMX-131	工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置: 主柜(15 个单开掩门+层板); 4、五金配置: 机械锁具、拉手等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
132	医疗鞋柜-18 门	规格 (W*D*H) mm: 910*400*1950、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置:	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-132	规格 (W*D*H) mm: 910*400*1950、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置:	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		主柜（18 个单开掩门）；4、五金配置：机械锁具、拉手等；5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		主柜（18 个单开掩门）；4、五金配置：机械锁具、拉手等；5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
133	换鞋柜	规格（W*D*H）mm: 1200*400*450、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包；4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-133	规格（W*D*H）mm: 1200*400*450、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包；4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
134	资料柜	规格 (W*D*H) mm: 900*400*1800、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置: 主柜 (上钢框玻璃掩门含 2 件层板, 下钢掩门含 1 件层板); 4、五金配置: 锁具、拉手等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-134	规格 (W*D*H) mm: 900*400*1800、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm; 3、功能配置: 主柜 (上钢框玻璃掩门含 2 件层板, 下钢掩门含 1 件层板); 4、五金配置: 锁具、拉手等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
135	医疗配药洗消柜	规格 (W*D*H) mm: 800*600*850、 数量单位: 1 组、 材料及工	品牌: 仪美 型号:	规格 (W*D*H) mm: 800*600*850、 数量单位: 1 组、 材料及工	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木多层板; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石, 厚度 $\geq 12\text{mm}$; 2、主要板材厚度: 面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm; 3、底板面离地高度 120mm; 柜底安装调节脚和踢脚板; 4、功能配置: 主柜+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面+人造石洗手盆带不锈钢下水器, 不含水龙头; 5、五金配置: 阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等; 6、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	YM-SMX-135	艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木多层板; 柜台面选用医用级复合亚克力人造石, 厚度为 12mm; 2、主要板材厚度: 面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm; 3、底板面离地高度 120mm; 柜底安装调节脚和踢脚板; 4、功能配置: 主柜+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面+人造石洗手盆带不锈钢下水器, 不含水龙头; 5、五金配置: 阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等; 6、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。		
136	定制柜	规格 (W*D*H) mm: 2000*700/250*750/1030、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 挡板骨架和底座采用 E0 级实木多层板, 面贴 3mm 中	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-136	规格 (W*D*H) mm: 2000*700/250*750/1030、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 挡板骨架和底座选用 E0 级实木多层板, 面贴 3mm 中	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		密度纤维板+防火板+316 不锈钢踢脚板; 外侧板、面板、看台板为 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 外侧板、面板、看台板厚度为 25mm, 其它板件为 16mm; 3、挡板采用双层加厚型结构, 分段制造, 带隐藏式自锁结构, 含走线系统; 4、功能配置: 护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+单据柜+键盘架, 不含人造石面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等; 6、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。		密度纤维板+防火板+316 不锈钢踢脚板; 外侧板、面板、看台板为 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 外侧板、面板、看台板厚度为 25mm, 其它板件为 16mm; 3、挡板选用双层加厚型结构, 分段制造, 带隐藏式自锁结构, 含走线系统; 4、功能配置: 护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+单据柜+键盘架, 不含人造石面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等; 6、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。		
137	定制屏风	规格 (W*D*H) mm: 3000*30*3000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、铝合金框, 磨砂玻璃。2、可根据客户要求定制。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -137	规格 (W*D*H) mm: 3000*30*3000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、铝合金框, 磨砂玻璃。2、可根据客户要求定制。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
138	医疗配	规格 (W*D*H) mm:	品牌:	规格 (W*D*H) mm:	无偏	章节号: 11. 投标

	药操作地柜	W*600*850、数量单位：1组、材料及工艺描述：1、主要材料：柜体板件采用E0级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；2、主要板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm；3、底板面离地高度120mm，保证防潮存放要求；柜底安装调节脚和踢脚板；4、功能配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	仪美型号：YM-SMX-138	W*600*850、数量单位：1组、材料及工艺描述：1、主要材料：柜体板件选用E0级实木多层板；柜台面选用医用级复合亚克力人造石，厚度为12mm；2、主要板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm；3、底板面离地高度120mm，保证防潮存放要求；柜底安装调节脚和踢脚板；4、功能配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；6、封边：选用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	离	 报价表 第(875-953)页
139	三抽柜	规格(W*D*H)mm：400*460*710、数量单位：1组、材料及工	品牌：仪美型号：	规格(W*D*H)mm：400*460*710、数量单位：1组、材料及工	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第(875-953)页

		艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 抽面用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 3、抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、五金配置: 三节路轨、锁具等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	YM-SMX-139	艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 抽面用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 3、抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、五金配置: 三节路轨、锁具等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
140	双抽双门柜	规格 (W*D*H) mm: 780*460*710、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度:	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-140	规格 (W*D*H) mm: 780*460*710、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度:	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；3、抽面、门板为隐藏式折边拉手，双层结构；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具等；5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；3、抽面、门板为隐藏式折边拉手，双层结构；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具等；5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
141	资料盒柜	规格（W*D*H）mm： 286*460*710、数量单位：1 组、材料及工艺描述：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；2、主要板材厚度：全部采用 0.8mm；3、整柜共配 10 个塑料盒，塑料盒正面配有标签插槽；4、所有板件经数控激光切割、	品牌：仪美 型号：YM-SMX-141	规格（W*D*H）mm： 286*460*710、数量单位：1 组、材料及工艺描述：1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；2、主要板材厚度：全部选用 0.8mm；3、整柜共配 10 个塑料盒，塑料盒正面配有标签插槽；4、所有板件经数控激光切割、	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
142	打印机柜	规格 (W*D*H) mm: 420*460*710、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 抽面用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 3、抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、五金配置: 三节路轨、锁具等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-142	规格 (W*D*H) mm: 420*460*710、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 抽面用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 3、抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、五金配置: 三节路轨、锁具等; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		技术特点。		技术特点。		
143	主机柜	规格 (W*D*H) mm: 300*460*710、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 所有板件 0.8mm; 3、柜门为双层结构; 4、功能配置: 主柜(带 1 个小门)+塑料调节脚; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-143	规格 (W*D*H) mm: 300*460*710、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 2、主要板材厚度: 所有板件 0.8mm; 3、柜门为双层结构; 4、功能配置: 主柜(带 1 个小门)+塑料调节脚; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
144	贵重药品柜	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-144	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm，加强管料用1.0mm；3、柜门双层结构；4、药柜均分上下两对掩门，上下门各配两把锁，一把为普通锁，一把为密码锁；5、功能配置：主柜（共分2层，对开掩门）；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		特点；2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm，加强管料用1.0mm；3、柜门双层结构；4、药柜均分上下两对掩门，上下门各配两把锁，一把为普通锁，一把为密码锁；5、功能配置：主柜（共分2层，对开掩门）；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
145	治疗柜	规格（W*D*H）mm： 950*600*1950、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-145	规格（W*D*H）mm： 950*600*1950、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面选用	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		304 不锈钢板(三层结构, 台面为不锈钢, 内包生态夹板, 底部为镀锌板); 2、主要板材厚度: 柜门和抽面用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢; 3、柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、功能配置: 上柜(上配 2 块活动层板+对开钢框玻璃掩门)+下柜(上 2 个抽屉, 对开掩门, 内含 1 块活动层板)+标签卡+人造石台面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		304 不锈钢板(三层结构, 台面为不锈钢, 内包生态夹板, 底部为镀锌板); 2、主要板材厚度: 柜门和抽面用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢; 3、柜门为隐藏式折边拉手, 双层结构; 4、功能配置: 上柜(上配 2 块活动层板+对开钢框玻璃掩门)+下柜(上 2 个抽屉, 对开掩门, 内含 1 块活动层板)+标签卡+人造石台面; 5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等; 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
146	器械柜	规格 (W*D*H) mm:	品牌:	规格 (W*D*H) mm:	无偏	章节号: 11. 投标

	950*560*1950、数量单位：1 组、材料及工艺描述：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜(上对开钢框玻璃掩门内配 2 块活层板，中双抽屉，下对开掩门内配 2 块活层板，)+标签卡；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	仪美 型号： YM-SMX -146	950*560*1950、数量单位：1 组、材料及工艺描述：1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜(上对开钢框玻璃掩门内配 2 块活层板，中双抽屉，下对开掩门内配 2 块活层板，)+标签卡；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	离	报价表 第 875-953 页 
--	---	---------------------------------------	---	---	--

147	器械柜	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 采用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板用 1.0mm, 顶板、底板、层板用 0.8mm; 门框用 60*20*1.0mm 扁管; 5mm 厚白玻; 加强管料用 1.0mm; 3、器械柜正面为对开玻璃管框掩门, 柜内分五层; 上两层为器械剪钳挂架, 每层挂架配有 6 条挂管, 每条挂管为 $\phi 8$ mm 圆钢; 3、下三层为活动可调层板; 4、功能配置: 主柜+对开门; 5、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-147	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 选用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板用 1.0mm, 顶板、底板、层板用 0.8mm; 门框用 60*20*1.0mm 扁管; 5mm 厚白玻; 加强管料用 1.0mm; 3、器械柜正面为对开玻璃管框掩门, 柜内分五层; 上两层为器械剪钳挂架, 每层挂架配有 6 条挂管, 每条挂管为 $\phi 8$ mm 圆钢; 3、下三层为活动可调层板; 4、功能配置: 主柜+对开门; 5、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
148	医用储物柜	规格 (W*D*H) mm: 950*560*1950、 数量	品牌: 仪美	规格 (W*D*H) mm: 950*560*1950、 数量	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表

		单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜（上、下对开掩门内共配 4 块活层板+标签卡）；5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	型号： YM-SMX -148	单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；4、功能配置：主柜（上、下对开掩门内共配 4 块活层板+标签卡）；5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		第 (875-953) 页 
149	清洗柜	规格 (W*D*H) mm: 1200*550*1050、 数量 单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：采用 304 不锈钢	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -149	规格 (W*D*H) mm: 1200*550*1050、 数量 单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：选用 304 不锈钢	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		板材，具有不易生锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；3、清洗柜配 2 个水池，水池规格： 450*350*300mm；4、柜门为双层结构，带缓冲功能；5、功能配置：主柜++2 个水池+2 个水龙头；6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		板材，具有不易生锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；3、清洗柜配 2 个水池，水池规格： 450*350*300mm；4、柜门为双层结构，带缓冲功能；5、功能配置：主柜++2 个水池+2 个水龙头；6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		
150	双层脚踏凳	规格（W*D*H）mm： 450*460*400、数量单位：1 组、材料及工艺描述：1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：面 板：1.5mm 厚 304#不锈钢板，底部安装橡皮胶套，增加稳定性；	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-150	规格（W*D*H）mm： 450*460*400、数量单位：1 组、材料及工艺描述：1、主要材料：选用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：面 板：1.5mm 厚 304#不锈钢板，底部安装橡皮胶套，增加稳定性；	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		3、双层设计，顶层配有防滑垫；4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		3、双层设计，顶层配有防滑垫；4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		
151	不锈钢处置台	规格 (W*D*H) mm: 500*550*900、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 采用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 顶板、侧板用 1.0mm, 门板、底板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、整柜正面为掩门, 门内无层板; 台面上装有伸缩污物盖, 污物盖可通过脚底的踩踏杆来打开, 柜内配有脚踏伸缩装置; 4、柜门为双层结构, 门板用排铰; 5、功能配置: 主柜(掩门, 内无层板)+塑料调节脚+标配脚踏翻转系统, 不含垃圾桶; 6、所有工件经	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-151	规格 (W*D*H) mm: 500*550*900、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 选用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 顶板、侧板用 1.0mm, 门板、底板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、整柜正面为掩门, 门内无层板; 台面上装有伸缩污物盖, 污物盖可通过脚底的踩踏杆来打开, 柜内配有脚踏伸缩装置; 4、柜门为双层结构, 门板用排铰; 5、功能配置: 主柜(掩门, 内无层板)+塑料调节脚+标配脚踏翻转系统, 不含垃圾桶; 6、所有工件经	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		数控激光切割、模具 冲压、数控折弯、亚 弧焊接、机器打磨、 抛光、拉丝而成。		数控激光切割、模具 冲压、数控折弯、亚 弧焊接、机器打磨、 抛光、拉丝而成。		
152	不锈钢 吊柜	规格 (W*D*H) mm: 1000*350*600、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 一、主要 材料说明: 1、采用知 名品牌优质 SUS304 不锈钢板材; 2、侧板、 顶板、底板、层板、 门板用国标 0.8mm; 3、加强管料用国标 1.0mm; 二、结构/配 置: 1、一吊柜分二扇 对开掩门, 门内均分 二层, 层板活动可调, 这样可以分类存放不 同大小的物品; 2、柜 门为隐藏式折边拉 手, 双层结构, 带缓 冲功能; 3、配置: 主 柜(掩门, 内配 1 块 活动层板); 三、五金 配件: 1、拉手、门铰 均采用知名品牌的优 质产品; 四、工艺/其 它说明: 1、所有工件	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -152	规格 (W*D*H) mm: 1000*350*600、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 一、主要 材料说明: 1、选用知 名品牌优质 SUS304 不锈钢板材; 2、侧板、 顶板、底板、层板、 门板用国标 0.8mm; 3、加强管料用国标 1.0mm; 二、结构/配 置: 1、一吊柜分二扇 对开掩门, 门内均分 二层, 层板活动可调, 这样可以分类存放不 同大小的物品; 2、柜 门为隐藏式折边拉 手, 双层结构, 带缓 冲功能; 3、配置: 主 柜(掩门, 内配 1 块 活动层板); 三、五金 配件: 1、拉手、门铰 均选用知名品牌的优 质产品; 四、工艺/其 它说明: 1、所有工件	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；		经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；		
153	不锈钢治疗台	规格 (W*D*H) mm: 1000*550*850、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、采用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材；2、台面用国标 1.0mm；3、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm；4、加强管料用国标 1.0mm；二、 结构/配置: 1、整柜分上下两层结构，上层抽屉装三折导轨，下层掩门，门内各配一块活动层板，上下均分；2、台面为双层结构，内嵌 12mm 厚多层实芯夹板，再用加强管固定，最后封不锈钢封板，台面整体能承重耐压性好，可减少撞击时发出的响声；3、柜门、抽屉面为双层结构，柜门	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -153	规格 (W*D*H) mm: 1000*550*850、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、选用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材；2、台面用国标 1.0mm；3、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm；4、加强管料用国标 1.0mm；二、 结构/配置: 1、整柜分上下两层结构，上层抽屉装三折导轨，下层掩门，门内各配一块活动层板，上下均分；2、台面为双层结构，内嵌 12mm 厚多层实芯夹板，再用加强管固定，最后封不锈钢封板，台面整体能承重耐压性好，可减少撞击时发出的响声；3、柜门、抽屉面为双层结构，柜门	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		带缓冲功能；4、配置：主柜(上抽屉，下掩门，内各含 1 块活动层板)；三、五金配件：1、三节路轨、拉手、门铰均采用知名品牌的优质产品；四、工艺/其它说明：1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；		带缓冲功能；4、配置：主柜(上抽屉，下掩门，内各含 1 块活动层板)；三、五金配件：1、三节路轨、拉手、门铰均选用知名品牌的优质产品；四、工艺/其它说明：1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；		
154	双面打包台	规格(W*D*H) mm: 1860x700x800、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：台面板用 1.0mm；立柱采用 38*38*T1.2mm 方管，立柱加强管用 38*38*T1.0mm 方管；加强管料用 1.0mm；3、台面为双层结构；台面下为管架，整台为单面分类操作；4、所	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -154	规格(W*D*H) mm: 1860x700x800、数量 单位：1 组、材料及 工艺描述：1、主要材料：选用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；2、主要板材厚度：台面板用 1.0mm；立柱选用 38*38*T1.2mm 方管，立柱加强管用 38*38*T1.0mm 方管；加强管料用 1.0mm；3、台面为双层结构；台面下为管架，整台为单面分类操作；4、所	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第(875-953)页

		有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。		
155	无门药柜	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、药柜均分为 6 层, 储药量大, 主要可储存瓶装药、中成药、中草药等; 4、功能配置: 主柜+5 件层板; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -155	规格 (W*D*H) mm: 950*400*1950、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 1、主要材料: 冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm, 加强管料用 1.0mm; 3、药柜均分为 6 层, 储药量大, 主要可储存瓶装药、中成药、中草药等; 4、功能配置: 主柜+5 件层板; 5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

156	无菌架	规格 (W*D*H) mm: 1000*500*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 采用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 层板采用 1.0mm, 加强管料采用 1.0mm; 3、无菌架共分 5 层, 每层层板底配有 1 条加强; 四柱配可调胶脚, 使无菌架放置平稳; 4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-156	规格 (W*D*H) mm: 1000*500*1950、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、主要材料: 选用 304 不锈钢板材, 具有不易生锈、防蚀等特点; 2、主要板材厚度: 立柱选用 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 层板选用 1.0mm, 加强管料选用 1.0mm; 3、无菌架共分 5 层, 每层层板底配有 1 条加强; 四柱配可调胶脚, 使无菌架放置平稳; 4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
157	医用货架	规格 (W*D*H) mm: 1500*600*2000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、采用冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、立柱 40*80*1.5mm 冷轧钢板, 横梁	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-157	规格 (W*D*H) mm: 1500*600*2000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、选用冷轧钢板, 具有抗酸、防锈、防蚀等特点; 2、立柱 40*80*1.5mm 冷轧钢板, 横梁	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		40*60*1.1mm, 拉梁 25*50*0.8mm, 层板 0.9mm, 地脚板 2.0mm; 3、货架整体 可以拆装, 整架共四 层三格, 每层承重 500KG; 4、所有板件 经数控激光切割、模 具冲压、数控折弯、 焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静 电喷涂处理, 具有抗 菌、防锈、耐腐蚀、 绝缘性高、附着力强、 耐摩擦等技术特点。		40*60*1.1mm, 拉梁 25*50*0.8mm, 层板 0.9mm, 地脚板 2.0mm; 3、货架整体 可以拆装, 整架共四 层三格, 每层承重 500KG; 4、所有板件 经数控激光切割、模 具冲压、数控折弯、 焊接、机器打磨而成; 表面选用抗菌粉末静 电喷涂处理, 具有抗 菌、防锈、耐腐蚀、 绝缘性高、附着力强、 耐摩擦等技术特点。		
158	医用双 层木床	规格 (W*D*H) mm: 1990*1070*1780、 数 量单位: 1 组、 材料 及工艺描述: 1、所有 板材均采用樟子松原 木制作; 2、床架立柱 80*60mm, 床侧枋 120*30mm; 3、床板采 用厚度 14mm 杉木原 木板, 每个床板缝隙 <10mm, 铺板下 6 根 大小为 40mm*30mm 硬 杂木柯木料; 4、四腿 落地, 榫卯结构, 颜	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -158	规格 (W*D*H) mm: 1990*1070*1780、 数 量单位: 1 组、 材料 及工艺描述: 1、所有 板材均选用樟子松原 木制作; 2、床架立柱 80*60mm, 床侧枋 120*30mm; 3、床板选 用厚度 14mm 杉木原 木板, 每个床板缝隙 <10mm, 铺板下 6 根 大小为 40mm*30mm 硬 杂木柯木料; 4、四腿 落地, 榫卯结构, 颜	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		色为松木本色；5、配置：实木床架+杉木床板 2 套+床垫 2 件；床梯不可左右互换；6、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；7、整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐菱角。		色为松木本色；5、配置：实木床架+杉木床板 2 套+床垫 2 件；床梯不可左右互换；6、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；7、整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐菱角。		
159	屏风卡位	规格 (W*D*H) mm: 1460*1430*1200、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：台面板及柜体采用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：台面板为 25mm，其他板件为 16mm；正面屏风采用时尚30mm厚铝合金框架，上玻璃下木板；侧面屏风为时尚 60*30mm 钢脚架+屏风组合+三抽立柜+塑料键盘架+Φ60mm 金属线盒+钢管主机	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -159	规格 (W*D*H) mm: 1460*1430*1200、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：台面板及柜体选用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：台面板为 25mm，其他板件为 16mm；正面屏风选用时尚30mm厚铝合金框架，上玻璃下木板；侧面屏风为时尚 60*30mm 钢脚架+屏风组合+三抽立柜+塑料键盘架+Φ60mm 金属线盒+钢管主机	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		架；4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；5、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		架；4、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；5、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；6、钢脚架表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
160	诊桌	规格 (W*D*H) mm: 1400*1400*1000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm；3、功能配置：主台+吊木挡板+副柜(含钢脚 5 个+主机架 1 个)+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒；4、五金配置：	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-160	规格 (W*D*H) mm: 1400*1400*1000、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm；3、功能配置：主台+吊木挡板+副柜(含钢脚 5 个+主机架 1 个)+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒；4、五金配置：	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
161	诊桌	规格 (W*D*H) mm: 1500*2600*945、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 主台面板、副柜面板厚度为 25mm, 侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主台+吊木挡板+副柜(含钢脚 10 个+主机架 2 个)+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒 1 个; 4、五金配置: 阻尼门铰、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-161	规格 (W*D*H) mm: 1500*2600*945、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 主台面板、副柜面板厚度为 25mm, 侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm; 3、功能配置: 主台+吊木挡板+副柜(含钢脚 10 个+主机架 2 个)+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒 1 个; 4、五金配置: 阻尼门铰、	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
162	诊桌	规格 (W*D*H) mm: 1500*1400*650/750、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm；3、功能配置：主台+副柜+30*30mm 钢脚+铝合金毛刷线盖；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-162	规格 (W*D*H) mm: 1500*1400*650/750、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm；3、功能配置：主台+副柜+30*30mm 钢脚+铝合金毛刷线盖；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
163	床头柜	规格 (W*D*H) mm: 420*420*500、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 面板厚度为 25mm, 侧板、背板、底板、抽面厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (两抽柜); 4、五金配置: 三节路轨、拉手、连接件等; 5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-163	规格 (W*D*H) mm: 420*420*500、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 面板厚度为 25mm, 侧板、背板、底板、抽面厚度为 16mm; 3、功能配置: 主柜 (两抽柜); 4、五金配置: 三节路轨、拉手、连接件等; 5、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
164	挂衣柜	规格 (W*D*H) mm: 800*500*1800、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材	品牌: 仪美 型号: YM-SMX	规格 (W*D*H) mm: 800*500*1800、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、背板、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主柜+挂板+挂衣钩；4、五金配置：挂衣钩、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	-164	料：所有板件选用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、背板、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主柜+挂板+挂衣钩；4、五金配置：挂衣钩、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		
165	医生工作台	规格 (W*D*H) mm: 1200*600*750、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm 钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽；4、五金配置：三节路轨、锁具、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -165	规格 (W*D*H) mm: 1200*600*750、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm 钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽；4、五金配置：三节路轨、锁具、	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		拉手、连接件等；5、封边：选用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；6、钢脚架表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
166	诊桌	规格（W*D*H）mm: 1520*1432*1100、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用 E0 级实木颗粒板基材的三聚氰胺板；2、厚度：台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；二、结构/配置： 1、配置：主台面+钢架+钢制档板+副柜+铝合金毛刷线盖+塑料键盘架。；三、五金配件：1、三节路轨、门铰、锁具均采用知	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-166	规格（W*D*H）mm: 1520*1432*1100、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均选用 E0 级实木颗粒板基材的三聚氰胺板；2、厚度：台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；二、结构/配置： 1、配置：主台面+钢架+钢制档板+副柜+铝合金毛刷线盖+塑料键盘架。；三、五金配件：1、三节路轨、门铰、锁具均选用知	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		名品牌的优质产品； 四、工艺/其它：1、 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边 工艺。		名品牌的优质产品； 四、工艺/其它：1、 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边 工艺。		
167	演讲台	规格 (W*D*H) mm: 800*500*1200、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、采用高 密度纤维板基材, 防 潮、耐高温, 实用性 高; 2、板材表面经贴 木皮处理, 面拼贴严 密、平整无裂纹, 木 纹顺畅自然; 表面经 过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 3、结构为拼接, 台面 底下配置层板及走线 系统; 4、所有材料安 全无异味, 使用寿命 长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -167	规格 (W*D*H) mm: 800*500*1200、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、选用高 密度纤维板基材, 防 潮、耐高温, 实用性 高; 2、板材表面经贴 木皮处理, 面拼贴严 密、平整无裂纹, 木 纹顺畅自然; 表面经 过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 3、结构为拼接, 台面 底下配置层板及走线 系统; 4、所有材料安 全无异味, 使用寿命 长。	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
168	班台	规格 (W*D*H) mm: 1800*1500*650/760、 数量单位: 1 组、 材 料及工艺描述: 1、采 用高密度纤维板基 材, 防潮、耐高温, 实用性高; 2、板材表	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -168	规格 (W*D*H) mm: 1800*1500*650/760、 数量单位: 1 组、 材 料及工艺描述: 1、选 用高密度纤维板基 材, 防潮、耐高温, 实用性高; 2、板材表	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；3、功能配置为主台+副柜+内部走线系统；4、配置阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等五金配件；5、所有材料安全可靠，使用寿命长。		面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；3、功能配置为主台+副柜+内部走线系统；4、配置阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等五金配件；5、所有材料安全可靠，使用寿命长。		
169	会议台	规格 (W*D*H) mm: 4800*1800*760、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 1、所有板 材均采用的 E0 级实 木颗粒板; 2、主要板 材厚度: 台面板厚度 为 50mm, 其他板材厚 度为 16mm; 3、配置: 主台+对开门柜+内部 走线系统 (预留走 线); 4、五金配置: 阻尼门铰、连接件等 五金配件; 5、封边采 用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -169	规格 (W*D*H) mm: 4800*1800*760、数量 单位: 1 组、材料及 工艺描述: 1、所有板 材均选用的 E0 级实 木颗粒板; 2、主要板 材厚度: 台面板厚度 为 50mm, 其他板材厚 度为 16mm; 3、配置: 主台+对开门柜+内部 走线系统 (预留走 线); 4、五金配置: 阻尼门铰、连接件等 五金配件; 5、封边选 用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

170	文件柜	规格 (W*D*H) mm: 800*400*2000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、采用高 密度纤维板基材, 防 潮与耐高温, 实用性 高; 2、顶板、侧板、 门板表面贴木皮处 理, 木纹顺畅自然; 表面经过净味喷漆处 理, 5 层底油及 3 层 面漆; 其它板件为免 漆板; 3、结构为拼接 结构, 主柜+上木框玻 璃门+下木掩门+层 板; 4、五金配置: 阻 尼门铰、拉手、连接 件等; 5、所有材料安 全可靠, 使用寿命长;	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -170	规格 (W*D*H) mm: 800*400*2000、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、选用高 密度纤维板基材, 防 潮与耐高温, 实用性 高; 2、顶板、侧板、 门板表面贴木皮处 理, 木纹顺畅自然; 表面经过净味喷漆处 理, 5 层底油及 3 层 面漆; 其它板件为免 漆板; 3、结构为拼接 结构, 主柜+上木框玻 璃门+下木掩门+层 板; 4、五金配置: 阻 尼门铰、拉手、连接 件等; 5、所有材料安 全可靠, 使用寿命长;	无偏 离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
171	主席台	规格 (W*D*H) mm: 2100*613*790、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、采用高 密度纤维板基材, 防 潮、耐高温, 实用性 高; 2、板材表面经贴 木皮处理, 面拼贴严 密、平整无裂纹, 木 纹顺畅自然; 表面经	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -171	规格 (W*D*H) mm: 2100*613*790、 数量 单位: 1 组、 材料及 工艺描述: 1、选用高 密度纤维板基材, 防 潮、耐高温, 实用性 高; 2、板材表面经贴 木皮处理, 面拼贴严 密、平整无裂纹, 木 纹顺畅自然; 表面经	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；3、台面配西皮面料写字垫；4、功能配置为主台（三人位）+内部走线系统；5、所有材料安全无异味，使用寿命长。		过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；3、台面配西皮面料写字垫；4、功能配置为主台（三人位）+内部走线系统；5、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
172	条桌	规格（W*D*H）mm: 1800*400*760、 数量单位: 1组、 材料及工艺描述: 1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性强；2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；3、功能配置为主台（三人位）+收纳格；4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-172	规格（W*D*H）mm: 1800*400*760、 数量单位: 1组、 材料及工艺描述: 1、选用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性强；2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；3、功能配置为主台（三人位）+收纳格；4、所有材料安全无异味，使用寿命长。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页
173	控制台	规格（W*D*H）mm: 2000*750*750、 数量单位: 1组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 台面采用 E0 级实	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-173	规格（W*D*H）mm: 2000*750*750、 数量单位: 1组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 台面选用 E0 级实	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		木颗粒板，钢脚架使用冷轧钢板；2、主要板材厚度：台面板为25mm，钢脚架 1.0mm 厚，配有 1.2mm 加强钢管；3、功能配置：台面+带收纳线组功能钢脚架+铝合金线盒+塑料键盘架；4、封边：采用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		木颗粒板，钢脚架使用冷轧钢板；2、主要板材厚度：台面板为25mm，钢脚架 1.0mm 厚，配有 1.2mm 加强钢管；3、功能配置：台面+带收纳线组功能钢脚架+铝合金线盒+塑料键盘架；4、封边：选用见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；5、钢脚架表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。		
174	办沙茶	规格(W*D*H)mm: 大: 800*800*450 小: 600*600*400、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、岩板台面，取材天然，高压高温1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；2、脚架不锈钢管架；3、	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-174	规格(W*D*H)mm: 大: 800*800*450 小: 600*600*400、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、岩板台面，取材天然，高压高温1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；2、脚架不锈钢管架；3、	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		整体结构牢固。		整体结构牢固。		
175	多功能椅	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 一、主要材料说明: 1、座垫、靠背为西皮; 2、海绵采用高密度回弹海绵; 3、靠背可放倒, 放倒后可成为一张单人床。二、五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-175	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 一、主要材料说明: 1、座垫、靠背为西皮; 2、海绵选用高密度回弹海绵; 3、靠背可放倒, 放倒后可成为一张单人床。二、五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页
176	多功能沙发	规格(W*D*H)mm: 双人位、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1、座垫、背板面料采用西皮, 防磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、内框架采用冷轧钢管, 表面喷涂处理;; 4、沙发可展开, 靠背和座包联动, 展开后表面平整可躺; 配PU静音轮, 避免划伤地板, 扶手前轮带刹车; 5、根据人体工程学原	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-176	规格(W*D*H)mm: 双人位、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1、座垫、背板面料选用西皮, 防磨耐污性好; 2、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、内框架选用冷轧钢管, 表面喷涂处理;; 4、沙发可展开, 靠背和座包联动, 展开后表面平整可躺; 配PU静音轮, 避免划伤地板, 扶手前轮带刹车; 5、根据人体工程学原	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页

		理设计，坐感舒适。		理设计，坐感舒适。		
177	等候沙发（弧形定制）	规格（W*D*H）mm: W*854*800、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、面料采用西皮，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-177	规格（W*D*H）mm: W*854*800、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、面料选用西皮，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	无偏离	 章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页
178	等候沙发（定制）	规格（W*D*H）mm: W*620*800、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、面料采用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵采用高密	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-178	规格（W*D*H）mm: W*620*800、 数量单位: 1 米、 材料及工艺描述: 1、面料选用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵选用高密	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页

		度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配金属脚架，带靠背无扶手；可随意与同系列沙发拼接造型；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配金属脚架，带靠背无扶手；可随意与同系列沙发拼接造型；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
179	等候椅	规格（W*D*H）mm： （2+2）位+中间直几、 数量单位：1 组、材料及工艺描述：1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-179	规格（W*D*H）mm： （2+2）位+中间直几、 数量单位：1 组、材料及工艺描述：1、面料选用西皮，耐磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、白腊木实木脚架，扶手木枋 40*38mm，木脚上方 40*35mm 下方 28*26mm；经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；6、座位为三人位+直中几+双人位设计，带中扶手；整椅可随意与同系列产品组合不同的造型；7、所有材料安全无异味，使用寿命长。		耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、白腊木实木脚架，扶手木枋 40*38mm，木脚上方 40*35mm 下方 28*26mm；经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；6、座位为三人位+直中几+双人位设计，带中扶手；整椅可随意与同系列产品组合不同的造型；7、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
180	接待沙发	规格（W*D*H）mm： 三人位、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-180	规格（W*D*H）mm： 三人位、 数量单位： 1组、 材料及工艺描述： 1、面料选用西皮，耐磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		耐用；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、底部配实木脚架；扶手与座垫间为斜面设计；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		耐用；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、底部配实木脚架；扶手与座垫间为斜面设计；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。		
181	等候沙发	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料采用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、椅背，椅侧板、座内板采用 2CM 厚弯曲板；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配白蜡木实木脚架，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-181	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、面料选用医疗皮，防磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、椅背，椅侧板、座内板选用 2CM 厚弯曲板；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、配白蜡木实木脚架，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；6、所有材料安全无异味，使用寿命长。	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
182	茶几	规格 (W*D*H) mm:	品牌:	规格 (W*D*H) mm:	无偏离	章节号：11. 投标

		550*550*550、数量单位：1 张、材料及工艺描述：1、面板采用高密度板，防潮、耐高温，实用性高；2、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；3、脚柱为圆柱形设计，表面贴木皮处理，木纹顺畅自然；4、茶几为整接结构，稳固性好；5、所有材料安全无异味，使用寿命长。	仪美 型号： YM-SMX -182	550*550*550、数量单位：1 张、材料及工艺描述：1、面板选用高密度板，防潮、耐高温，实用性高；2、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；3、脚柱为圆柱形设计，表面贴木皮处理，木纹顺畅自然；4、茶几为整接结构，稳固性好；5、所有材料安全无异味，使用寿命长。	离	 报价表 第 (875-953) 页
183	茶几	规格 (W*D*H) mm： 1260*650*420、数量单位：1 张、材料及工艺描述：1、面板采用高密度板，防潮、耐高温，实用性高；2、台面表面贴胡桃木皮，表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；3、脚架为红橡实木脚架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、所有材料安全无异味，使用	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -183	规格 (W*D*H) mm： 1260*650*420、数量单位：1 张、材料及工艺描述：1、面板选用高密度板，防潮、耐高温，实用性高；2、台面表面贴胡桃木皮，表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；3、脚架为红橡实木脚架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、所有材料安全无异味，使用	无偏 离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		寿命长。		寿命长。		
184	办沙茶	规格 (W*D*H) mm: 单人位、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、面料采用西皮, 防磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 坐感舒适, 不易变形; 3、内框架为实木框架, 选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理, 坚固耐用; 4、底座采用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结构, 经久耐用; 5、沙发配置为单人位, 两侧扶手; 配置电镀脚架; 6、所有材料安全可靠, 使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-184	规格 (W*D*H) mm: 单人位、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、面料选用西皮, 防磨耐污性好; 2、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 坐感舒适, 不易变形; 3、内框架为实木框架, 选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理, 坚固耐用; 4、底座选用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结构, 经久耐用; 5、沙发配置为单人位, 两侧扶手; 配置电镀脚架; 6、所有材料安全可靠, 使用寿命长。	无偏离	 章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页
185	办沙茶	规格 (W*D*H) mm: 三人位、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、面料采用西皮, 防磨耐污性好; 2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎,	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-185	规格 (W*D*H) mm: 三人位、数量单位: 1 组、材料及工艺描述: 1、面料选用西皮, 防磨耐污性好; 2、海绵选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎,	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

		软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座采用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置电镀脚架；6、所有材料安全可靠，使用寿命长。		软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形； 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；4、底座选用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结构，经久耐用；5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置电镀脚架；6、所有材料安全可靠，使用寿命长。		
186	输液椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；4、扶手板为 12mm 实木板；5、配置：单人	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-186	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、面料选用西皮，耐磨耐污性好；2、海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；4、扶手板为 12mm 实木板；5、配置：单人	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		位+实木扶手+输液杆+铝合金杯架；6、靠背可调节倾斜角度。		位+实木扶手+输液杆+铝合金杯架；6、靠背可调节倾斜角度。		
187	输液椅	规格 (W*D*H) mm: 三人位、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1、座板、背板采用高密度聚氨酯 PU 一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型；2、扶手、站脚采用铝合金铸件整体一次性压铸成型，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫；3、横梁采用高强度 40*80*1.5mm 的优质冷轧钢方形横管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；4、配置加宽 PU 扶手面、头枕；4、座板之间的缝隙设置合理，扶手与座板	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-187	规格 (W*D*H) mm: 三人位、数量单位: 1组、材料及工艺描述: 1、座板、背板选用高密度聚氨酯 PU 一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，选用高速压力 PU 机器一体发泡成型；2、扶手、站脚选用铝合金铸件整体一次性压铸成型，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫；3、横梁选用高强度 40*80*1.5mm 的优质冷轧钢方形横管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；4、配置加宽 PU 扶手面、头枕；4、座板之间的缝隙设置合理，扶手与座板	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		间无缝处理，避免积聚碎屑，易于清理；5、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚，3 支输液杆。		间无缝处理，避免积聚碎屑，易于清理；5、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚，3 支输液杆。		
188	输液椅	规格 (W*D*H) mm: 920*770*990、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 板件采用 E0 级实木颗粒板，扶手采用橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；2、侧板及背板厚度为 25mm；3、座椅软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、功能配置: 钢制脚架+西皮软垫座靠包+实木扶手+860H 不锈钢输液杆；6、沙发配置为单人位，配置	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-188	规格 (W*D*H) mm: 920*770*990、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 板件选用 E0 级实木颗粒板，扶手选用橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；2、侧板及背板厚度为 25mm；3、座椅软包面料选用西皮，防磨耐污性好；海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；4、底座选用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；5、功能配置: 钢制脚架+西皮软垫座靠包+实木扶手+860H 不锈钢输液杆；6、沙发配置为单人位，配置	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		30*30*1.5mm 钢制喷涂脚架;		30*30*1.5mm 钢制喷涂脚架;		
189	输液椅	规格 (W*D*H) mm: 1280*1200*1050、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 侧脚板厚度为 50mm, 中背板、座板厚度为 25mm, 其他板材厚度为 16mm; 3、功能配置: 床体 (每个位) 配可收纳活动软包凳 +860H 不锈钢输液杆 +西皮软包坐靠垫+储物抽屉, 其中一块侧板含有单面 UV 打印图案; 4、五金配置: 定向轮、坐刹轮、三节路轨、连接件等; 5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色; 6、双面床位设计。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-189	规格 (W*D*H) mm: 1280*1200*1050、 数量单位: 1 组、 材料及工艺描述: 1、主要材料: 所有板件选用 E0 级实木颗粒板; 2、主要板材厚度: 侧脚板厚度为 50mm, 中背板、座板厚度为 25mm, 其他板材厚度为 16mm; 3、功能配置: 床体 (每个位) 配可收纳活动软包凳 +860H 不锈钢输液杆 +西皮软包坐靠垫+储物抽屉, 其中一块侧板含有单面 UV 打印图案; 4、五金配置: 定向轮、坐刹轮、三节路轨、连接件等; 5、封边: 选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色; 6、双面床位设计。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
190	诊查床	规格 (W*D*H) mm: 1700*610*700、 数量	品牌: 仪美	规格 (W*D*H) mm: 1700*610*700、 数量	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表

		单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：脚轮外侧板厚度为 25mm，脚轮厚度为 41mm，车头车尾为加厚部件，内侧板、底板、门板、抽面）厚度为 16mm；3、功能配置：卡通车床体（含二抽二门，车头笑脸组合）+60MM 厚西皮软包垫+车头笑脸组合；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、连接件等；5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。	型号： YM-SMX -190	单位：1 组、材料及 工艺描述： 1、主要材料：所有板件选用 E0 级实木颗粒板；2、主要板材厚度：脚轮外侧板厚度为 25mm，脚轮厚度为 41mm，车头车尾为加厚部件，内侧板、底板、门板、抽面）厚度为 16mm；3、功能配置：卡通车床体（含二抽二门，车头笑脸组合）+60MM 厚西皮软包垫+车头笑脸组合；4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、连接件等；5、封边：选用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。		第 (875-953) 页 
191	理疗床	规格 (W*D*H) mm: W*650*650、 数量单位： 1 组、 材料及 工艺描述： 1、主要材料：脚架采用 65*65mm 橡胶木实木，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然	品牌： 仪美 型号： YM-SMX -191	规格 (W*D*H) mm: W*650*650、 数量单位： 1 组、 材料及 工艺描述： 1、主要材料：脚架选用 65*65mm 橡胶木实木，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		特性；2、软包面料采用西皮，耐磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、功能配置：实木床架+100mm 厚西皮软包垫（头部位置开圆孔）；4、床架表面经过净味喷漆处理，5层底油及 3 层面漆。		特性；2、软包面料选用西皮，耐磨耐污性好；海绵选用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；3、功能配置：实木床架+100mm 厚西皮软包垫（头部位置开圆孔）；4、床架表面经过净味喷漆处理，5层底油及 3 层面漆。		
192	移动式婴儿车	规格（W*D*H）mm： 标准、 数量单位： 1 张、 材料及工艺描述： 食品级材质，加厚钢管，高泡海棉床垫，气动可倾斜，大容量杂物筐，可摆放婴儿用品，静音刹车轮，平稳无噪声。外部尺寸 840mm*460mm*880mm，婴儿盆内尺寸 750mm*400mm*250mm	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-192	规格（W*D*H）mm： 标准、 数量单位： 1 张、 材料及工艺描述： 食品级材质，加厚钢管，高泡海棉床垫，气动可倾斜，大容量杂物筐，可摆放婴儿用品，静音刹车轮，平稳无噪声。外部尺寸 840mm*460mm*880mm，婴儿盆内尺寸 750mm*400mm*250mm	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页
193	实木椅	规格（W*D*H）mm： 标准、 数量单位： 1 张、 材料及工艺描述： 一、 主要材料说明： 1、采用橡胶木实木材料，	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-193	规格（W*D*H）mm： 标准、 数量单位： 1 张、 材料及工艺描述： 一、 主要材料说明： 1、选用橡胶木实木材料，	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页

		自然木纹，保留天然特性；2、四腿落地，榫卯结构；3、油漆经过净味环保喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，甲醛释放达到国家环保标准；二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。		自然木纹，保留天然特性；2、四腿落地，榫卯结构；3、油漆经过净味环保喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，甲醛释放达到国家环保标准；二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。		
194	礼堂椅	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面料为麻绒布料，防磨耐污性好；2、海绵采聚氨酯 (PU) 定型海绵原料经发泡一体成型；3、座/背外壳采用高纯度 PP 材料经模具一次注塑成型，表面采用麻面工艺，耐磨损，抗变形；座、背外壳设有凸凹波浪造型，加强座背外壳受力强度；座外壳尺寸 505*439*114mm±2mm，背外壳尺寸	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-194	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、面料为麻绒布料，防磨耐污性好；2、海绵采聚氨酯 (PU) 定型海绵原料经发泡一体成型；3、座/背外壳选用高纯度 PP 材料经模具一次注塑成型，表面选用麻面工艺，耐磨损，抗变形；座、背外壳设有凸凹波浪造型，加强座背外壳受力强度；座外壳尺寸 505*439*114mm±2mm，背外壳尺寸	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

	773*462*112mm±2mm ；4、座包采用双扭簧自动回位机构，回复噪音低；5、扶手面采用橡木精制而成，尺寸 409*72*23mm；6、扶手架为型钢（矩形管）和 A 级钢板冲压件，两侧采用全扞布装饰，配实木扶手盖；底脚采用优质 ADC12 铝合金一体压铸成型，站脚长≥280mm，前后安装孔位 ≥150mm，前高 ≥160mm，后高 ≥230mm，厚度 ≥55mm，多处设有加强筋结构，以便确保站脚有足够的承重型；固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘；7、写字板采用隐藏式写字板机构，板面尺寸 265*265*17mm，设有塑料拉扣及笔槽结构；8、配置自动回位座位+写字板+水杯架	773*462*112mm±2mm ；4、座包选用双扭簧自动回位机构，回复噪音低；5、扶手面选用橡木精制而成，尺寸 409*72*23mm；6、扶手架为型钢（矩形管）和 A 级钢板冲压件，两侧选用全扞布装饰，配实木扶手盖；底脚选用优质 ADC12 铝合金一体压铸成型，站脚长为 280mm，前后安装孔位为 150mm，前高为 160mm，后高为 230mm，厚度为 55mm，多处设有加强筋结构，以便确保站脚有足够的承重型；固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘；7、写字板选用隐藏式写字板机构，板面尺寸 265*265*17mm，设有塑料拉扣及笔槽结构；8、配置自动回位座位+写字板+水杯架+号码牌。	
--	--	---	---

		+号码牌。				
195	靠背椅	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、采用高强 PP+玻纤材料经最新注塑工艺一体成型; 2、椅子无扶手, 可堆叠 4-5 张, 节约存储空间; 3、结构简单牢固, 可水洗, 防晒, 不易氧化, 适用于不同的场景; 4、材料安全无异味, 使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-195	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、选用高强 PP+玻纤材料经最新注塑工艺一体成型; 2、椅子无扶手, 可堆叠 4-5 张, 节约存储空间; 3、结构简单牢固, 可水洗, 防晒, 不易氧化, 适用于不同的场景; 4、材料安全无异味, 使用寿命长。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页
196	吧凳	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、座板为聚丙烯, 经最新注塑工艺一体成型; 2、脚架为实木多层板压制而成, 坚固耐用; 3、脚架表面经过净味喷漆处理, 5层底油及 3层面漆; 4、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-196	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、座板为聚丙烯, 经最新注塑工艺一体成型; 2、脚架为实木多层板压制而成, 坚固耐用; 3、脚架表面经过净味喷漆处理, 5层底油及 3层面漆; 4、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页
197	示教椅	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、	品牌: 仪美 型号:	规格(W*D*H)mm: 标准、数量单位: 1张、材料及工艺描述: 1、	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页

		座背、脚架采用 PP+ 纤料, 承重强; 2、无软包座垫; 3、整椅结构简单牢固, 无扶手; 4、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	YM-SMX-197	座背、脚架选用 PP+ 纤料, 承重强; 2、无软包座垫; 3、整椅结构简单牢固, 无扶手; 4、所有材料安全无异味, 使用寿命长。		
198	陪护椅	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、主框架采用冷轧钢管, 面管为直径 25*1.2mm 圆管, 托管为直径 22*1.2mm 圆管, 表面静电喷涂; 2、椅面采用 20mm 厚聚氨酯 PU 板; 3、底座带四个静音轮, 承重 100 公斤以上, 椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动, 移位; 4、配置 PU 面料包覆扶手; 5、整体结构, 可折叠钢结构家具, 平时折叠收起时为一张靠背座椅, 展开后可成为一张单人床。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-198	规格 (W*D*H) mm: 单人位、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、主框架选用冷轧钢管, 面管为直径 25*1.2mm 圆管, 托管为直径 22*1.2mm 圆管, 表面静电喷涂; 2、椅面选用 20mm 厚聚氨酯 PU 板; 3、底座带四个静音轮, 承重 100 公斤以上, 椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动, 移位; 4、配置 PU 面料包覆扶手; 5、整体结构, 可折叠钢结构家具, 平时折叠收起时为一张靠背座椅, 展开后可成为一张单人床。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
199	实验凳	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、	品牌: 仪美	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表

		材料及工艺描述: 1、靠背面料采用双层网面,座垫为透气网面,防磨耐污性好;2、采用定型海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形;3、背架采用尼龙+玻璃纤维,靠背符合人体工学,无缝贴合脊背弧度,久坐不累,缓解疲劳;4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能,可 360 度旋转,自由升降;5、配置配置 PP 固定扶手+三级汽杆+电镀脚及尼龙轮,顺滑自如,防滑耐磨,安静不伤地板;6、所有材料安全无异味,使用寿命长。	型号: YM-SMX -199	材料及工艺描述: 1、靠背面料选用双层网面,座垫为透气网面,防磨耐污性好;2、选用定型海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形;3、背架选用尼龙+玻璃纤维,靠背符合人体工学,无缝贴合脊背弧度,久坐不累,缓解疲劳;4、底盘选用中置倾仰原位锁定功能,可 360 度旋转,自由升降;5、配置配置 PP 固定扶手+三级汽杆+电镀脚及尼龙轮,顺滑自如,防滑耐磨,安静不伤地板;6、所有材料安全无异味,使用寿命长。		第 (875-953) 页 
200	办公椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、一体成型 PP 椅座,标配定型坐垫、座壳,坚固耐用;2、配软包座垫,采用布艺面	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -200	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 张、 材料及工艺描述: 1、一体成型 PP 椅座,标配定型坐垫、座壳,坚固耐用;2、配软包座垫,选用布艺面	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		料, 防磨耐污性好; 3、配置抛光铝合金五星脚架+圆盘踏脚圈; 4、所有材料安全无异味, 使用寿命长。		料, 防磨耐污性好; 3、配置抛光铝合金五星脚架+圆盘踏脚圈; 4、所有材料安全无异味, 使用寿命长。		
201	实木椅	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、座垫、靠背面料采用西皮, 防磨耐污性好; 2、采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、配置实木实扶及脚架, 表面经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 4、整椅结构简单牢固; 5、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-201	规格 (W*D*H) mm: 标准、数量单位: 1 张、材料及工艺描述: 1、座垫、靠背面料选用西皮, 防磨耐污性好; 2、选用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形; 3、配置实木实扶及脚架, 表面经过净味喷漆处理, 5 层底油及 3 层面漆; 4、整椅结构简单牢固; 5、所有材料安全无异味, 使用寿命长。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
202	吧台	规格 (W*D*H) mm: W*400*750、数量单位: 1 米、材料及工艺描述: 一、主要材料及厚度说明: 1、材质: 台面采用 25mm 厚的 E0 级实木多层板+人造石; 二、五金配件: 采用优质配件;	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-202	规格 (W*D*H) mm: W*400*750、数量单位: 1 米、材料及工艺描述: 一、主要材料及厚度说明: 1、材质: 台面选用 25mm 厚的 E0 级实木多层板+人造石; 二、五金配件: 选用优质配件;	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		三、工艺/其它：1、封边：见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺。		三、工艺/其它：1、封边：见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺。		
203	实验边台	规格（W*D*H）mm： W*700*850、数量单位：1 米、材料及工艺描述：一、主要材料说明：1、台面采用优质理化板；2、柜体采用 1.0mm 优质冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂；二、结构/配置：1、全钢结构；2、配置为柜体+理化板台面；三、五金配件：优质三节路轨、阻尼门铰、防锈易消毒拉手；四、工艺/其他说明：1、框架、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-203	规格（W*D*H）mm： W*700*850、数量单位：1 米、材料及工艺描述：一、主要材料说明：1、台面选用优质理化板；2、柜体选用 1.0mm 优质冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂；二、结构/配置：1、全钢结构；2、配置为柜体+理化板台面；三、五金配件：优质三节路轨、阻尼门铰、防锈易消毒拉手；四、工艺/其他说明：1、框架、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页
204	单面抚触台	规格（W*D*H）mm： W*750*850、数量单位：1 米、材料及工艺描述：一、主要材料说明：1、柜体板件采用 18mm 中密度纤维板面贴彩色三氨	品牌： 仪美 型号： YM-SMX-204	规格（W*D*H）mm： W*750*850、数量单位：1 米、材料及工艺描述：一、主要材料说明：1、柜体板件选用 18mm 中密度纤维板面贴彩色三氨	无偏离	章节号：11. 投标报价表 第（875-953）页

		面；2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；3、固定软垫选用密度高于 30#的高密度一体发泡成型定型海绵外打西皮；二、结构/配置：1、配置：柜体+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉；三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；四、工艺/其他说明：/		面；2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆选用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；3、固定软垫选用密度高于 30#的高密度一体发泡成型定型海绵外打西皮；二、结构/配置：1、配置：柜体+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉；三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；四、工艺/其他说明：/		
205	洗婴操	规格 (W*D*H) mm:	品牌:	规格 (W*D*H) mm:	无偏	章节号: 11. 投标

	作台	W*850*850、数量单位：1米、材料及工艺描述：一、主要材料说明：1、柜体采用全龙骨 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60*30*1.2 及 30*30*1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用 18mm 中密度纤维板面贴彩色三氨面；2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；3、石面采用 12.7mm 树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽；二、结构/配置：1、配置：柜体+钢管支撑	仪美 型号： YM-SMX -205	W*850*850、数量单位：1米、材料及工艺描述：一、主要材料说明：1、柜体选用全龙骨 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60*30*1.2 及 30*30*1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件选用 18mm 中密度纤维板面贴彩色三氨面；2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆选用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；3、石面选用 12.7mm 树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽；二、结构/配置：1、配置：柜体+钢管支撑	离	
--	----	---	-----------------------------	---	---	---

		架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆+洗婴池+定型绵环保活动软垫；三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；四、工艺/其他说明：/		架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆+洗婴池+定型绵环保活动软垫；三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；四、工艺/其他说明：/		
206	泡泡池	规格 (W*D*H) mm: 外径: 1100W*860D*810H 内径: 850W*750D*650H、 数量单位: 1 套、 材料及工艺描述: 一、主要材料说明: 1、亚克力, 玻璃纤维, 高韧性树脂; 10MM 钢化玻璃; 304 不锈钢方管; 二、结构/配置: 1、手动排水; 三、五金配件: 气泡嘴, 手动排水配件; 四、工艺/其他说明: 1、要求现场安装场地的出水口能直接连接泡泡池进	品牌: 仪美 型号: YM-SMX -206	规格 (W*D*H) mm: 外径: 1100W*860D*810H 内径: 850W*750D*650H、 数量单位: 1 套、 材料及工艺描述: 一、主要材料说明: 1、亚克力, 玻璃纤维, 高韧性树脂; 10MM 钢化玻璃; 304 不锈钢方管; 二、结构/配置: 1、手动排水; 三、五金配件: 气泡嘴, 手动排水配件; 四、工艺/其他说明: 1、要求现场安装场地的出水口能直接连接泡泡池进	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		水位。		水位。		
207	床头柜	规格 (W*D*H) mm: 480*480*810、 数量单位: 1 个、 材料及工艺描述: 注塑 ABS 医用床头柜, 采用优质 ABS 工程塑料注塑成型后装配而成, 具有美观、轻巧、结构牢固、多种颜色可供选择等优点。广泛应用于各大中型医院、等科研单位。一、材质: 具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点, 广泛应用于冰箱外壳、工程机械及医用 ABS 床头柜的生产。二、结构: 医用床头柜采用全塑结构设计生产, 由顶板、餐板、外框、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体等装配而成。美观、轻巧, 结构牢固。三、带有 ABS 轮子, 方便移动。	品牌: 仪美 型号: YM-SMX-207	规格 (W*D*H) mm: 480*480*810、 数量单位: 1 个、 材料及工艺描述: 注塑 ABS 医用床头柜, 选用优质 ABS 工程塑料注塑成型后装配而成, 具有美观、轻巧、结构牢固、多种颜色可供选择等优点。广泛应用于各大中型医院、等科研单位。一、材质: 具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点, 广泛应用于冰箱外壳、工程机械及医用 ABS 床头柜的生产。二、结构: 医用床头柜选用全塑结构设计生产, 由顶板、餐板、外框、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体等装配而成。美观、轻巧, 结构牢固。三、带有 ABS 轮子, 方便移动。	无偏离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
208	智能发鞋机 (一主	规格 (W*D*H) mm: 2250*500*1960、 数量单位: 1 台、 材料及	品牌: 仪美 型号:	规格 (W*D*H) mm: 2250*500*1960、 数量单位: 1 台、 材料及	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

	机两副 机组 合)	工艺描述: 1、板材及厚度: 采用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、鞋子存贮: 120 双/台 (一主两副组合, 其中主柜 40 双/台, 副柜 40 双/台), 可按尺码分组, 手工加鞋, 鞋子不需外包装; 3、功能: 1)采用 21.5 寸液晶显示及触摸屏, (16:9 比例的屏幕), 解锁方式: 支持 IC 卡、指纹、人脸、二维码识别; 2)补鞋柜门刷卡开锁。3)6 个取鞋口。4)发鞋速度≤2 秒 5)支持自动选择大、中、小号手术鞋类型自动发放手术鞋, 在自助取鞋机上刷 IC 卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术鞋, 并自动绑定 IC 卡或者指纹进行登记。可对于手术鞋按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放	ZS-FY2 -1	工艺描述: 1、板材及厚度: 选用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、鞋子存贮: 120 双/台 (一主两副组合, 其中主柜 40 双/台, 副柜 40 双/台), 可按尺码分组, 手工加鞋, 鞋子不需外包装; 3、功能: 1)选用 21.5 寸液晶显示及触摸屏, (16:9 比例的屏幕), 解锁方式: 支持 IC 卡、指纹、人脸、二维码识别; 2)补鞋柜门刷卡开锁。3)6 个取鞋口。4)发鞋速度为 2 秒 5)支持自动选择大、中、小号手术鞋类型自动发放手术鞋, 在自助取鞋机上刷 IC 卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术鞋, 并自动绑定 IC 卡或者指纹进行登记。可对于手术鞋按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放		
--	-----------------	---	--------------	--	--	---

	机库存提醒功能:当各尺码鞋子库存数量低于设定值时,在管理系统中要弹出提醒信息框,提醒工作人员及时添加鞋子的类别及数量。 6) 自动分配相应型号鞋子给用户,同时领取手术鞋,并且可控制用户领取手术鞋的数量。 7) 离线与流程自动修复:系统具备在断网状态下工作的能力,脱机完成手术鞋发放并记录,联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 8) 设备具备反馈器自检反馈功能,软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况,同时可以发出重启、矫正、重置等指令,使得设备一定程度上实现自动修复。 9) 具备宣传视频嵌入的功能,可以将视频、	机库存提醒功能:当各尺码鞋子库存数量低于设定值时,在管理系统中要弹出提醒信息框,提醒工作人员及时添加鞋子的类别及数量。 6) 自动分配相应型号鞋子给用户,同时领取手术鞋,并且可控制用户领取手术鞋的数量。 7) 离线与流程自动修复:系统具备在断网状态下工作的能力,脱机完成手术鞋发放并记录,联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 8) 设备具备反馈器自检反馈功能,软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况,同时可以发出重启、矫正、重置等指令,使得设备一定程度上实现自动修复。 9) 具备宣传视频嵌入的功能,可以将视频、	
--	--	--	---

		PPT、图片等内容嵌入到主界面中，实现宣传功能。 10) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。		PPT、图片等内容嵌入到主界面中，实现宣传功能。 10) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。		
209	智能收鞋机	规格 (W*D*H) mm: 750*500*1600、 数量单位: 1 台、 材料及工艺描述: 1、板材及厚度: 采用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、功能 1) 采用 7 寸液晶显示及触摸屏 (16:9 比例的屏幕)。解锁方式: 支持 IC 卡, 支持指纹、掌纹+掌静脉识别, 二维码识别固定模块; 2) 传感单元: 回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。 3) 鞋子最大回收量 50 双 (100 只鞋子) (取决于院方鞋子大小) 4) 自动回收使用过的手术鞋, 产品采用工业级设计, 能够适应低温、	品牌: 仪美 型号: ZS-FY2-2	规格 (W*D*H) mm: 750*500*1600、 数量单位: 1 台、 材料及工艺描述: 1、板材及厚度: 选用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、功能 1) 选用 7 寸液晶显示及触摸屏 (16:9 比例的屏幕)。解锁方式: 支持 IC 卡, 支持指纹、掌纹+掌静脉识别, 二维码识别固定模块; 2) 传感单元: 回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。 3) 鞋子最大回收量 50 双 (100 只鞋子) (取决于院方鞋子大小) 4) 自动回收使用过的手术鞋, 产品选用工业级设计, 能够适应低温、	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

	恶劣的工作环境。医务人员术后换鞋将手术鞋物投入回收机时，回收机自动记录手术鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。 5) 手术鞋自动回收机超量提醒功能:当回收机内的污衣数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。 6) 系统能够对手术鞋发放、领取等信息进行汇总并形成日，周，月报表。 7) 利用 RFID 芯片识别技术，手术鞋归还时通过超高频 RFID 扫描归还手术鞋(植入 RFID 芯片)，马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现手术鞋的归还流程。	恶劣的工作环境。医务人员术后换鞋将手术鞋物投入回收机时，回收机自动记录手术鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。 5) 手术鞋自动回收机超量提醒功能:当回收机内的污衣数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。 6) 系统能够对手术鞋发放、领取等信息进行汇总并形成日，周，月报表。 7) 利用 RFID 芯片识别技术，手术鞋归还时通过超高频 RFID 扫描归还手术鞋(植入 RFID 芯片)，马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现手术鞋的归还流程。	
--	--	--	---

210	八层两列复合智能主鞋柜	规格 (W*D*H) mm: 660*400*1900、数量 单位: 1 台、材料及 工艺描述: 1、板材及 厚度: 采用电解钢材 质, 板厚 1.0mm。2、 单格尺寸: H227*W300mm3、功能 需求: 1)解锁方式: 支持 IC 卡、指纹、 人脸识别固定模块; 2)采用 7 寸安卓屏, 支持紫外线消毒功 能。 3)有紧急维护 机械锁, 以便管理员 能够在断电等特殊情 况下采取有效的应急 措施及时开锁, 不影 响工作。 4)支持后 备电源, 在断电情况 下仍可工作 4 小时以 上。	品牌: 仪美 型号: ZS-FY2 -3	规格 (W*D*H) mm: 660*400*1900、数量 单位: 1 台、材料及 工艺描述: 1、板材及 厚度: 采用电解钢材 质, 板厚 1.0mm。2、 单格尺寸: H227*W300mm3、功能 需求: 1)解锁方式: 支持 IC 卡、指纹、 人脸识别固定模块; 2)选用 7 寸安卓屏, 支持紫外线消毒功 能。 3)有紧急维护 机械锁, 以便管理员 能够在断电等特殊情 况下采取有效的应急 措施及时开锁, 不影 响工作。 4)支持后 备电源, 在断电情况 下仍可工作 4 小时以 上。	无偏 离	 章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页
211	八层两列智能鞋柜	规格 (W*D*H) mm: 660*400*1900、数量 单位: 1 台、材料及 工艺描述: 1、板材及 厚度: 采用电解钢材 质, 板厚 1.0mm。2、 单格尺寸:	品牌: 仪美 型号: ZS-FY2 -4	规格 (W*D*H) mm: 660*400*1900、数量 单位: 1 台、材料及 工艺描述: 1、板材及 厚度: 采用电解钢材 质, 板厚 1.0mm。2、 单格尺寸:	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		H227*W300mm3、功能需求： 1) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。 2) 预留上侧面走线孔，及联络孔做敲落孔。 3) 支持紫外线消毒功能。		H227*W300mm3、功能需求： 1) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。 2) 预留上侧面走线孔，及联络孔做敲落孔。 3) 支持紫外线消毒功能。		
212	智能发衣机 (一主机两副机组合)	规格 (W*D*H) mm: 2250*500*1960、 数量单位: 1 台、 材料及工艺描述: 1、板材及厚度: 采用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、衣物存贮: 168 套/台 (一主两副组合, 其中主柜 56 套/台, 副柜 56 套/台), 手工加衣, 单件衣服不需外包装; 3、功能: 1) 采用 21.5 寸液晶显示及触摸屏 (16:9 比例的屏幕), 解锁方式: 支持 IC 卡、指纹、人脸、二维码识别; 2) 补衣柜门	品牌: 仪美 型号: ZS-FY2 -5	规格 (W*D*H) mm: 2250*500*1960、 数量单位: 1 台、 材料及工艺描述: 1、板材及厚度: 选用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、衣物存贮: 168 套/台 (一主两副组合, 其中主柜 56 套/台, 副柜 56 套/台), 手工加衣, 单件衣服不需外包装; 3、功能: 1) 选用 21.5 寸液晶显示及触摸屏 (16:9 比例的屏幕), 解锁方式: 支持 IC 卡、指纹、人脸、二维码识别; 2) 补衣柜门	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

	刷卡开锁。 3)6 个取衣口。 4)发衣速度: ≤ 2 秒 5)支持自动选择大、中、小号手术衣类型自动发放手术衣,在自助取鞋机上刷 IC 卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术衣,并自动绑定 IC 卡或者指纹进行登记。可对于手术衣按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放机库存提醒功能:当各尺码手术衣库存数量低于设定值时,在管理系统中要弹出提醒信息框,提醒工作人员及时添加手术衣的类别及数量。 6)自动分配相应型号手术衣给用户,同时领取手术衣,并且可控制用户领取手术衣的数量。 7)离线与流程自动修复:系统具备在断网状态下工作的能力,脱机完成	刷卡开锁。 3)6 个取衣口。 4)发衣速度: 为 2 秒 5)支持自动选择大、中、小号手术衣类型自动发放手术衣,在自助取鞋机上刷 IC 卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术衣,并自动绑定 IC 卡或者指纹进行登记。可对于手术衣按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放机库存提醒功能:当各尺码手术衣库存数量低于设定值时,在管理系统中要弹出提醒信息框,提醒工作人员及时添加手术衣的类别及数量。 6)自动分配相应型号手术衣给用户,同时领取手术衣,并且可控制用户领取手术衣的数量。 7)离线与流程自动修复:系统具备在断网状态下工作的能力,脱机完成	
--	---	---	---

		衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 8) 设备具备反馈器自检反馈功能，软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况，同时可以发出重启、矫正、重置等指令，使得设备一定程度上实现自动修复。 9) 具备宣传视频嵌入的功能，可以将视频、PPT、图片等内容嵌入到主界面中，实现宣传功能。 10) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。		衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。 8) 设备具备反馈器自检反馈功能，软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况，同时可以发出重启、矫正、重置等指令，使得设备一定程度上实现自动修复。 9) 具备宣传视频嵌入的功能，可以将视频、PPT、图片等内容嵌入到主界面中，实现宣传功能。 10) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。		
213	智能收衣机	规格 (W*D*H) mm: 750*500*1600、 数量 单位: 1 台、 材料及 工艺描述: 1、板材及厚度: 采用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、功能 1) 采用 7 寸液晶显示及触摸屏 (16:9 比例的屏幕)。	品牌: 仪美 型号: ZS-FY2 -6	规格 (W*D*H) mm: 750*500*1600、 数量 单位: 1 台、 材料及 工艺描述: 1、板材及厚度: 采用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、功能 1) 选用 7 寸液晶显示及触摸屏 (16:9 比例的屏幕)。	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

	解锁方式：支持 IC 卡，支持指纹、掌纹+掌静脉识别，二维码识别固定模块； 2） 传感单元：回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。 3）衣物最大回收量 80-110 套（取决于院方衣服大小，厚度，以及是否折叠） 4）自动回收使用过的手术衣，产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣物投入回收机时，回收机自动记录衣物的归还信息，并将信息回传至管理系统。 5）手术衣自动回收机超量提醒功能：当回收机内的污衣数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污		解锁方式：支持 IC 卡，支持指纹、掌纹+掌静脉识别，二维码识别固定模块； 2） 传感单元：回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。 3）衣物最大回收量 80-110 套（取决于院方衣服大小，厚度，以及是否折叠） 4）自动回收使用过的手术衣，产品选用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣物投入回收机时，回收机自动记录衣物的归还信息，并将信息回传至管理系统。 5）手术衣自动回收机超量提醒功能：当回收机内的污衣数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污		
--	---	--	---	--	---

		衣。 6) 系统能够对衣物发放、领取等信息进行汇总并形成日,周,月报表。 7) 利用 RFID 芯片识别技术,衣服归还时通过超高频 RFID 扫描归还衣服(植入 RFID 芯片),马上判断出医务人员归还信息,有可视界面展现归还情况,无需刷卡无需红外技术即可实现衣物的归还流程。		衣。 6) 系统能够对衣物发放、领取等信息进行汇总并形成日,周,月报表。 7) 利用 RFID 芯片识别技术,衣服归还时通过超高频 RFID 扫描归还衣服(植入 RFID 芯片),马上判断出医务人员归还信息,有可视界面展现归还情况,无需刷卡无需红外技术即可实现衣物的归还流程。		
214	两层两列复合智能主衣柜	规格(W*D*H) mm: 750*450*1900、数量 单位: 1 台、材料及 工艺描述: 1、板材及 厚度: 采用电解钢材 质,板厚 1.0mm。单 格尺寸: H909*W345mm2、解锁 方式: 支持 IC 卡、 指纹、人脸识别固定 模块; 3、功能需求: 1) 采用 7 寸安卓屏 2) 每个格 口内设有一 条挂衣杆。 3) 柜 内层板上下可调方便	品牌: 仪美 型号: ZS-FY2 -7	规格(W*D*H) mm: 750*450*1900、数量 单位: 1 台、材料及 工艺描述: 1、板材及 厚度: 选用电解钢材 质,板厚 1.0mm。单 格尺寸: H909*W345mm2、解锁 方式: 支持 IC 卡、 指纹、人脸识别固定 模块; 3、功能需求: 1) 选用 7 寸安卓屏 2) 每个格 口内设有一 条挂衣杆。 3) 柜 内层板上下可调方便	无偏 离	章节号: 11. 投标 报价表 第(875-953)页

		拆卸，支持紫外线杀毒功能和遗留物探测功能。 4) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。 5) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 4 小时以上。		拆卸，支持紫外线杀毒功能和遗留物探测功能。 4) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。 5) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 4 小时以上。		
215	两层两列智能衣柜	规格 (W*D*H) mm: 750*450*1900、 数量单位: 1 台、 材料及工艺描述: 1、板材及厚度: 采用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、单格尺寸: H909*W345mm3、 功能需求: 1) 每个格口内设有一条挂衣杆。2) 柜内层板上下可调节方便拆卸。 3) 支持紫外线杀毒和遗留物探测功能。 4) 有紧急维护机械锁, 以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开	品牌: 仪美 型号: ZS-FY2-8	规格 (W*D*H) mm: 750*450*1900、 数量单位: 1 台、 材料及工艺描述: 1、板材及厚度: 选用电解钢材质, 板厚 1.0mm。2、单格尺寸: H909*W345mm3、 功能需求: 1) 每个格口内设有一条挂衣杆。2) 柜内层板上下可调节方便拆卸。 3) 支持紫外线杀毒和遗留物探测功能。 4) 有紧急维护机械锁, 以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开	无偏离	章节号: 11. 投标 报价表 第 (875-953) 页

		锁，不影响工作。		锁，不影响工作。		
216	定制管理服务柜	规格（W*D*H）mm：标准、数量单位：1套、材料及工艺描述：1、柜体主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；柜体长度不低于1800mm；2、功能配置：主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+人造石面+门禁一体机+服务器+工作站电脑+桌面注册机+信息屏+交换机+路由器+服务器+工作站管理软件；3、需包含服务器、工作站管理软件：系统基础软件、数据统计及分析、其他信息系统接口对接；4、主柜：柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；5、主柜：所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；	品牌：仪美 型号：YM-SMX-216	规格（W*D*H）mm：标准、数量单位：1套、材料及工艺描述：1、柜体主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；柜体长度不低于1800mm；2、功能配置：主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+人造石面+门禁一体机+服务器+工作站电脑+桌面注册机+信息屏+交换机+路由器+服务器+工作站管理软件；3、需包含服务器、工作站管理软件：系统基础软件、数据统计及分析、其他信息系统接口对接；4、主柜：柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；5、主柜：所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（875-953）页

		表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 6、整个管理工作站详细功能需要根据客户要求定制；		表面选用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 6、整个管理工作站详细功能需要根据客户要求定制；		
217	RFID 标签	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 个、 材料及工艺描述: 植入标签	品牌: 捷众 型号: 定制	规格 (W*D*H) mm: 标准、 数量单位: 1 个、 材料及工艺描述: 选用植入标签	无偏离	章节号: 11. 投标报价表 第 (875-953) 页

二、原材料技术要求

1	电解钢板	1、电解钢板: 抗菌性能检测 (至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于 9 种), 抗菌率 $\geq 99\%$ 。可溶性 (铅、镉、铬、汞) 检测合格; 硬度 $\geq H$; 附着力不低于 2 级; 中性盐雾 (连续喷雾 ≥ 340 小时), 涂层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级; 涂层对基体的保护等级 ≥ 9 级; 化学成分检测合格; 力学性能: 抗拉强度 Rm: 在 315MPa~430MPa 区间	/	1、电解钢板: 抗菌性能检测 (包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等 10 种), 抗菌率 $> 99\%$ 。可溶性 (铅、镉、铬、汞) 检测合格; 硬度=2H; 附着力 2 级; 中性盐雾 (连续喷雾 458 小时), 涂层本身的耐腐蚀等级=10 级; 涂层对基体的保护等级=10 级; 化学成分检测合格; 力学性能: 抗拉强度 Rm: 322MPa; 屈服强度 ReH: 243MPa; 断	无偏离	章节号: 12. 投标供应商可提交的其他投标资料 第 (957-974) 页
---	------	--	---	---	-----	---

		内；屈服强度 ReH: $\geq 195\text{MPa}$ ；断后伸长率 A: $\geq 33\%$ ；（电解钢板需提供符合以上内容的检验报告）		后伸长率 A: 33.5% ； （电解钢板已提供符合以上内容的检验报告）		
2	冷轧钢板	2、冷轧钢板：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于 9 种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。可溶性（铅、镉、铬、汞）检测合格；硬度 $\geq H$ ；附着力不低于 2 级；中性盐雾（连续喷雾 ≥ 340 小时），涂层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级；涂层对基体的保护等级 ≥ 9 级；化学成分检测合格；力学性能：抗拉强度 Rm: 在 $335\text{MPa} \sim 450\text{MPa}$ 区间内；屈服强度 ReH: $\geq 215\text{MPa}$ ；断后伸长率 A: $\geq 31\%$ ；（冷轧钢板需提供符合以上内容的检验报告）	/	2、冷轧钢板：抗菌性能检测（包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等 10 种 ），抗菌率 $> 99\%$ 。可溶性（铅、镉、铬、汞）检测合格；硬度=2H；附着力 2 级 ；中性盐雾（连续喷雾 458 小时 ），涂层本身的耐腐蚀等级=10 级；涂层对基体的保护等级=10 级；化学成分检测合格；力学性能：抗拉强度 Rm: 367MPa ；屈服强度 ReH: 324MPa ；断后伸长率 A: 32.5% ；（冷轧钢板已提供符合以上内容的检验报告）	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的其他投标资料 第（975-989）页
3	实木多层板	3、实木多层板：抗菌性能检测（至少包括	/	3、实木多层板：抗菌性能检测（包括金黄	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的

		金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于 9 种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。胶合强度的合格数与试件数之比 $\geq 90\%$ ；含水率的合格数与试件数之比 $\geq 90\%$ ；静曲强度的合格数与试件数之比 $\geq 90\%$ ；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；（实木多层板需提供符合以上内容的检验报告）		色葡萄球菌、大肠杆菌等 10 种），抗菌率 $>99\%$ 。胶合强度的合格数与试件数之比 $=100\%$ ；含水率的合格数与试件数之比 $=100\%$ ；静曲强度的合格数与试件数之比 $=100\%$ ；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；（实木多层板已提供符合以上内容的检验报告）		其他投标资料 第（990-1005）页
4	实木颗粒板	4、实木颗粒板：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于 9 种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。含水率在 3%~13%区间内；板内密度偏差在 $\pm 10\%$ 区间内；静曲强度(MOR) $\geq 11.0\text{MPa}$ ；弹性模量(MOE) $\geq 1600\text{MPa}$ ；内胶合强度 $\geq 0.35\text{MPa}$ ；表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ；2h 吸水厚度膨胀率 $\leq$	/	4、实木颗粒板：抗菌性能检测（包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等 14 种），抗菌率 $>99\%$ 。含水率 8.6%；板内密度偏差 -3.5%，+4%；静曲强度(MOR)=13.0MPa；弹性模量(MOE)=2160MPa；内胶合强度=0.45MPa；表面胶合强度=0.98MPa；2h 吸水厚度膨胀率=2.1%；握螺	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的 其他投标资料 第（1006-1022） 页

		8.0%；握螺钉力：板面 $\geq 900\text{N}$ ；板边 $\geq 600\text{N}$ ；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格；（实木颗粒板需提供符合以上内容的检验报告）		钉力：板面=1290N；板边=1120N；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格；（实木颗粒板已提供符合以上内容的检验报告）		
5	西皮	5、西皮：干擦、湿擦、碱性汗液检测合格；耐光性 ≥ 5 级；涂层粘着牢度、耐折牢度、耐磨性检测结果合格；撕裂力 $\geq 20\text{N}$ ；气味 ≤ 3 级； $\text{pH} \geq 3.2$ ；联苯胺 $\leq 30\text{mg/kg}$ ；邻氨基偶氮甲苯 $\leq 30\text{mg/kg}$ ；香烟抗引燃特性试验检测结果合格；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于 9 种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。（西皮需提供符合以上内容的检验报告）	/	5、西皮：干擦、湿擦、碱性汗液检测合格；耐光性=5 级；涂层粘着牢度、耐折牢度、耐磨性检测结果合格；撕裂力=80N；气味=2 级； $\text{pH}=5.2$ ；联苯胺未检出（检出限 30mg/kg）；邻氨基偶氮甲苯未检出（检出限 30mg/kg）；香烟抗引燃特性试验检测结果合格；抗菌性能检测（包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等 14 种），抗菌率 $>99\%$ 。（西皮已提供符合以上内容的检验报告）	无偏离	章节号：12. 投标供应商可提交的其他投标资料第（1023-1037）页
6	PP 塑料	6、PP 塑料：可溶性（铅、镉、铬、汞）	/	6、PP 塑料：可溶性（铅、镉、铬、汞）	无偏离	章节号：12. 投标供应商可提交的

		检测合格；苯并[a]芘 $\leq 1.0\text{mg/kg}$ ；16种多环芳烃（PAH）总量 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；邻苯二甲酸酯检测合格；多溴联苯 $\leq 1000\text{mg/kg}$ ；多溴二苯醚 $\leq 1000\text{mg/kg}$ ；阻燃性能达到1级；耐老化性能：冲击强度的保持率 $\geq 60\%$ ，外观颜色变色评级 ≥ 3 级；（PP塑料需提供符合以上内容的检验报告）		检测合格；苯并[a]芘未检出（检出限 0.1mg/kg ）；16种多环芳烃（PAH）总量未检出（各组分检出限均为 0.1mg/kg ）；邻苯二甲酸酯检测合格；多溴联苯 $< 5\text{mg/kg}$ ；多溴二苯醚 $< 5\text{mg/kg}$ ；阻燃性能达到1级；耐老化性能：冲击强度的保持率=74.33%，外观颜色变色评级=4-5级；（PP塑料已提供符合以上内容的检验报告）		其他投标资料 第（1038-1044） 
7	三节路轨	7、三节路轨：垂直向下静载荷（300N）检测合格；水平侧向静载荷（150N）检测合格；猛关或猛开检测合格；耐久性（80000次）检测合格；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾 ≥ 340 小时），耐腐蚀等级 ≥ 9 级；（三节路轨需提供符合以上内容的检验报告）	/	7、三节路轨：垂直向下静载荷（300N）检测合格；水平侧向静载荷（150N）检测合格；猛关或猛开检测合格；耐久性（80000次）检测合格；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾408小时），耐腐蚀等级=10级；（三节路轨已提供符合以上内容的检验报告）	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的其他投标资料 第（1045-1052） 页

8	304 不锈钢板	8、304 不锈钢板：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于 9 种），抗菌率≥99%。金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾≥340 小时），耐腐蚀等级≥9 级；化学成分检测合格；力学性能：抗拉强度 Rm：≥515MPa；规定塑性延伸强度 Rp0.2：≥205MPa；断后伸长率 A：≥40%；（304 不锈钢板需提供符合以上内容的检验报告）	/	8、304 不锈钢板：抗菌性能检测（包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等 13 种 ），抗菌率 >99% 。金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾 458 小时 ），耐腐蚀等级= 10 级 ；化学成分检测合格；力学性能：抗拉强度 Rm： 639MPa ；规定塑性延伸强度 Rp0.2： 266MPa ；断后伸长率 A： 52.5% ；（304 不锈钢板已提供符合以上内容的检验报告）	无偏离	 章节号：12. 投标 供应商可提交的 其他投标资料 第（1053-1068） 页
三、成品技术要求						
1	护士站	1、护士站：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于 9 种），抗菌率≥99%。硬度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；水平静载荷试验检测结果合格；其他桌面的垂直冲击试验检测结果合格；搁	/	1、护士站：抗菌性能检测（包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等 13 种 ），抗菌率 >99% 。硬度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；水平静载荷试验检测结果合格；其他桌面的垂直冲击试验检测结果合格；搁板弯曲试验检	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的 其他投标资料 第（1070-1086） 页

		板弯曲试验检测结果合格；中性盐雾（连续喷雾 ≥ 340 小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级；涂（镀）层对基体的保护等级 ≥ 9 级；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到1级；烟气毒性等级达到准安全一级。（护士站需提供符合以上内容的检验报告）		检测结果合格；中性盐雾（连续喷雾400小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级=10级；涂（镀）层对基体的保护等级=10级；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到1级；烟气毒性等级达到准安全一级。（护士站已提供符合以上内容的检验报告）		
2	医疗配药洗消柜	2、医疗配药洗消柜：带水盆的台面应做泛水处理，避免台面液体滴落检测合格；硬度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；顶板和底板持续加载试验检测合格；顶板和底板静载荷试验检测合格；中性盐雾（连续喷雾 ≥ 340 小时），涂（镀）	/	2、医疗配药洗消柜：带水盆的台面应做泛水处理，避免台面液体滴落检测合格；硬度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；顶板和底板持续加载试验检测合格；顶板和底板静载荷试验检测合格；中性盐雾（连续喷雾400小时），涂（镀）	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的 其他投标资料 第（1087-1105） 页

		层本身的耐腐蚀等级 ≥9 级；涂（镀）层对 基体的保护等级≥9 级；甲醛释放量、苯、 甲苯、二甲苯、总挥 发性有机化合物 （TVOC）检测合格；8 种可迁移元素均检测 合格；抗菌性能检测 （至少包括金黄色葡 萄球菌、大肠杆菌等 不少于 9 种），抗菌 率≥99%。（医疗配药 洗消柜需提供符合以 上内容的检验报告）		层本身的耐腐蚀等级 =10 级；涂（镀）层 对基体的保护等级 =10 级；甲醛释放量、 苯、甲苯、二甲苯、 总挥发性有机化合物 （TVOC）检测合格；8 种可迁移元素均检测 合格；抗菌性能检测 （包括金黄色葡萄球 菌、大肠杆菌等 10 种），抗菌率>99%。 （医疗配药洗消柜已 提供符合以上内容的 检验报告）		
3	办公椅	3、办公椅：着地平稳 性≤2mm；力学性能： 稳定性、座面冲击、 扶手垂直向下静载荷 试验、扶手水平静载 荷试验、底座静载荷、 椅背往复耐久性、跌 落检测结果合格；产 品寿命：椅座椅背耐 久性检测结果合格； 阻燃性能检测结果合 格；多溴联醚≤ 1000mg/kg；多溴二苯 醚≤1000mg/kg；甲醛	/	3、办公椅：着地平稳 性=1mm；力学性能： 稳定性、座面冲击、 扶手垂直向下静载荷 试验、扶手水平静载 荷试验、底座静载荷、 椅背往复耐久性、跌 落检测结果合格；产 品寿命：椅座椅背耐 久性检测结果合格； 阻燃性能检测结果合 格；多溴联醚未检出 （检出限 50mg/kg）； 多溴二苯醚未检出	无偏 离	章节号：12. 投标 供应商可提交的 其他投标资料 第（1106-1115） 页

		释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$； 五氯苯酚$\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}$；（办公椅需提供符合以上内容的检验报告）		（检出限 $50\text{mg}/\text{kg}$）； 甲醛释放量$=0.01\text{mg}/\text{m}^3$；五氯苯酚未检出（检出限 $0.02\text{mg}/\text{kg}$）；（办公椅已提供符合以上内容的检验报告）		
4	吊柜	4、吊柜：耐划痕检测合格；耐污染性能应不低于 3 级（5 级最好、1 级最差）；搁板定位试验-水平向外的力试验检测合格；搁板定位试验-垂直向下的力试验检测合格；搁板弯曲试验检测合格；搁板支撑件强度试验检测合格；开门猛关试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8 种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到 1 级；烟气毒性等级达到准安全一级；（吊柜需提供符合以上内容的检验报告）	/	4、吊柜：耐划痕检测合格；耐污染性能 5 级（5 级最好、1 级最差）；搁板定位试验-水平向外的力试验检测合格；搁板定位试验-垂直向下的力试验检测合格；搁板弯曲试验检测合格；搁板支撑件强度试验检测合格；开门猛关试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8 种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到 1 级；烟气毒性等级达到准安全一级；（吊柜已提供符合以上内容的检验报告）	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的其他 投标资料 第（1116-1125） 页

5	医生工作台	5、医生工作台：位差度 $\leq 2.0\text{mm}$ ；分缝 $\leq 2.0\text{mm}$ ；底脚平稳性 $\leq 2.0\text{mm}$ ；抽屉下垂度 $\leq 20\text{mm}$ ；抽屉摆动度 $\leq 15\text{mm}$ ；耐划痕检测合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好、1级最差）；水平静载荷试验检测合格，主桌面垂直静载荷试验检测合格，水平耐久性试验检测合格，垂直耐久性试验检测合格，跌落试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；（医生工作台需提供符合以上内容的检验报告）	/	5、医生工作台：位差度 $=0.6\text{mm}$ ；分缝 $=0.7\text{mm}$ ；底脚平稳性 $=0.3\text{mm}$ ；抽屉下垂度 $=6\text{mm}$ ；抽屉摆动度 $=4\text{mm}$ ；耐划痕检测合格；耐污染性能4级（5级最好、1级最差）；水平静载荷试验检测合格，主桌面垂直静载荷试验检测合格，水平耐久性试验检测合格，垂直耐久性试验检测合格，跌落试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；（医生工作台已提供符合以上内容的检验报告）	无偏离	 章节号：12. 投标 供应商可提交的 其他投标资料 第（1126-1145） 页
6	诊床	6、诊床：床铺面垂直静载荷检测结果合格；床侧边垂直静载荷检测结果合格；水平静载荷检测结果合格；床铺面垂直耐久	/	6、诊床：床铺面垂直静载荷检测结果合格；床侧边垂直静载荷检测结果合格；水平静载荷检测结果合格；床铺面垂直耐久	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的 其他投标资料 第（1146-1164） 页

		性测试检测结果合格；床框架水平耐久性测试检测结果合格；垂直冲击测试检测结果合格；中性盐雾（连续喷雾 ≥ 340 小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级；涂（镀）层对基体的保护等级 ≥ 9 级；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到1级；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。（诊床需提供符合以上内容的检验报告）		性测试检测结果合格；床框架水平耐久性测试检测结果合格；垂直冲击测试检测结果合格；中性盐雾（连续喷雾 400小时 ），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级= 10级 ；涂（镀）层对基体的保护等级= 10级 ；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到 1级 ；抗菌性能检测（包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等 14种 ），抗菌率 >99% 。（诊床已提供符合以上内容的检验报告）		
7	等候沙发	7、等候沙发：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。泡沫塑料表观密度：座面 $\geq 25\text{kg/m}^3$ ；回弹性能	/	7、等候沙发：抗菌性能检测（包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等 14种 ），抗菌率 >99% 。泡沫塑料表观密度：座面= 33kg/m³ ；回弹性能（除慢回弹	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的其他投标资料 第（1165-1184） 页

		(除慢回弹泡沫塑料外) $\geq 45\%$; 压缩永久变形 $\leq 5\%$; 摩擦色牢度-干摩擦 ≥ 4 级; 涂(镀)层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$; 座面压缩量 $\bar{a} \geq 55\text{mm}$; 结构安全性检测结果合格; 阻燃性能达到 1 级; (等候沙发需提供符合以上内容的检验报告)		泡沫塑料外) =51%; 压缩永久变形=4.1%; 摩擦色牢度-干摩擦=5 级; 涂(镀)层粘着牢度=5.3N/10mm; 座面压缩量 $\bar{a}=71\text{mm}$; 结构安全性检测结果合格; 阻燃性能达到 1 级; (等候沙发需提供符合以上内容的检验报告)		
8	候诊椅	8、候诊椅: 底脚着地平稳性 $\leq 2.0\text{mm}$; 硬度检测合格; 冲击强度检测合格; 附着力检测合格; 座面静载荷试验检测合格; 椅腿前向静载荷试验检测合格; 椅腿侧向静载荷试验检测合格; 座面冲击试验检测合格; 跌落试验检测合格; 椅子向前倾翻试验检测合格; 椅子向后倾翻试验检测合格; 甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 检测合格; 8	/	8、候诊椅: 底脚着地平稳性=0.2mm; 硬度检测合格; 冲击强度检测合格; 附着力检测合格; 座面静载荷试验检测合格; 椅腿前向静载荷试验检测合格; 椅腿侧向静载荷试验检测合格; 座面冲击试验检测合格; 跌落试验检测合格; 椅子向前倾翻试验检测合格; 椅子向后倾翻试验检测合格; 甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 检测合格; 8	无偏离	章节号: 12. 投标 供应商可提交的其他 投标资料 第 (1185-1201) 页

		种可迁移元素均检测合格；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。中性盐雾（连续喷雾 ≥ 340 小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级；涂（镀）层对基体的保护等级 ≥ 9 级。（候诊椅需提供符合以上内容的检验报告）		种可迁移元素均检测合格；抗菌性能检测（包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等13种），抗菌率 $> 99\%$ 。中性盐雾（连续喷雾400小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级=10级；涂（镀）层对基体的保护等级=10级。（候诊椅已提供符合以上内容的检验报告）		
9	医疗配药操作地柜	9、医疗配药操作地柜：耐划痕检测合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好、1级最差）；顶板和底板持续加载试验检测合格；开门垂直加载试验检测合格；开门水平加载试验检测合格；开门猛关试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；	/	9、医疗配药操作地柜：耐划痕检测合格；耐污染性能5级（5级最好、1级最差）；顶板和底板持续加载试验检测合格；开门垂直加载试验检测合格；开门水平加载试验检测合格；开门猛关试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；拉门	无偏离	章节号：12. 投标供应商可提交的其他投标资料第（1202-1211）页

		合格；拉门耐久性（8万次循环无缺陷）检测结果合格；阻燃性能达到1级；（医疗配药操作地柜需提供符合以上内容的检验报告）		耐久性（8万次循环无缺陷）检测结果合格；阻燃性能达到1级；（医疗配药操作地柜已提供符合以上内容的检验报告）		
10	医用双层木床	10、医用双层木床：底部着地平稳性≤2.0mm；耐划痕检测合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好、1级最差）；安全栏板的静载荷试验检测合格；床铺面垂直向上和向下静载荷试验检测合格；床铺面冲击试验检测合格；床铺面耐久性试验检测合格；框架和紧固件耐久性试验检测合格；踏脚板垂直静载荷检测合格；梯子踏脚板水平静载荷检测合格；踏脚板耐久性试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测	/	10、医用双层木床：底部着地平稳性=0.08mm；耐划痕检测合格；耐污染性能5级（5级最好、1级最差）；安全栏板的静载荷试验检测合格；床铺面垂直向上和向下静载荷试验检测合格；床铺面冲击试验检测合格；床铺面耐久性试验检测合格；框架和紧固件耐久性试验检测合格；踏脚板垂直静载荷检测合格；梯子踏脚板水平静载荷检测合格；踏脚板耐久性试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的其他 投标资料 第（1212-1231） 页

		合格;8 种可迁移元素均检测合格; 阻燃性能达到 1 级; (医用双层木床需提供符合以上内容的检验报告)		种可迁移元素均检测合格;阻燃性能达到 1 级; (医用双层木床已提供符合以上内容的检验报告)		
11	实验边台	11、实验边台: 着地平稳性≤2.0mm; 耐冷热循环检测合格; 耐干热应不低于 3 级(1 级最好、5 级最差); 耐湿热应不低于 3 级(1 级最好、5 级最差); 耐划痕检测合格; 耐污染性能应不低于 3 级(5 级最好、1 级最差); 抗冲击应不低于 3 级(1 级最好, 5 级最差); 水平静载荷试验检测合格; 主台面垂直静载荷试验检测合格; 台面挠度试验检测合格; 水平冲击稳定性试验检测合格; 垂直加载稳定性试验检测合格; 具有推拉构件的稳定性试验检测合格; 跌落试验检测合格; 水平耐	/	11、实验边台: 着地平稳性=0.3mm; 耐冷热循环检测合格; 耐干热 1 级(1 级最好、5 级最差); 耐湿热 1 级(1 级最好、5 级最差); 耐划痕检测合格; 耐污染性能 5 级(5 级最好、1 级最差); 抗冲击 1 级(1 级最好, 5 级最差); 水平静载荷试验检测合格; 主台面垂直静载荷试验检测合格; 台面挠度试验检测合格; 水平冲击稳定性试验检测合格; 垂直加载稳定性试验检测合格; 具有推拉构件的稳定性试验检测合格; 跌落试验检测合格; 水平耐久性试验检测合格; 垂直耐久性试验	无偏离	章节号: 12. 投标 供应商可提交的 其他投标资料 第 (1232-1251) 页

		久性试验检测合格； 垂直耐久性试验检测合格；垂直耐久性试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；中性盐雾（连续喷雾 ≥ 340 小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级；涂（镀）层对基体的保护等级 ≥ 9 级；阻燃性能达到1级；烟气毒性等级达到准安全一级；（实验边台需提供符合以上内容的检验报告）		检测合格；垂直耐久性试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；中性盐雾（连续喷雾 400小时 ），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 =10级 ；涂（镀）层对基体的保护等级 =10级 ；阻燃性能达到 1级 ；烟气毒性等级达到 准安全一级 ； （实验边台已提供符合以上内容的检验报告）		
12	智能发衣机	12、智能发衣机：底脚着地平稳性 $\leq 2.0\text{mm}$ ；基本结构安全检测结果合格；硬度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；顶板和底板持续加载试验检测合格；跌落试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、	/	12、智能发衣机：底脚着地平稳性 =0.2mm ；基本结构安全检测结果合格；硬度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；顶板和底板持续加载试验检测合格；跌落试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、	无偏离	章节号：12. 投标 供应商可提交的其他投标资料 第（1252-1338） 页

	二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；中性盐雾（连续喷雾≥ 340小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥ 9级；涂（镀）层对基体的保护等级≥ 9级；电器部分：工作温度下的泄漏电流和电气强度检测合格；泄漏电流和电气强度检测合格；接地措施检测合格；1GHz以下辐射发射检测合格；1GHz以上辐射发射检测合格；交流电源端口的传导发射检测合格；电压波动与闪烁检测合格；静电放电抗扰度检测合格；电快速瞬变脉冲群抗扰度检测合格；浪涌抗扰度检测合格；电压暂降和短时中断抗扰度检测合格；射频电磁场辐射抗扰度检测合格；射频场感应的传	二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；中性盐雾（连续喷雾 408小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级=10级；涂（镀）层对基体的保护等级=10级；电器部分：工作温度下的泄漏电流和电气强度检测合格；泄漏电流和电气强度检测合格；接地措施检测合格；1GHz以下辐射发射检测合格；1GHz以上辐射发射检测合格；交流电源端口的传导发射检测合格；电压波动与闪烁检测合格；静电放电抗扰度检测合格；电快速瞬变脉冲群抗扰度检测合格；浪涌抗扰度检测合格；电压暂降和短时中断抗扰度检测合格；射频电磁场辐射抗扰度检测合格；射	
--	---	---	---

		导骚扰抗扰度检测合格。设备噪声小于 45 分贝；功率测试小于 50W；（智能发衣机需提供符合以上内容的检验报告）		频场感应的传导骚扰抗扰度检测合格。设备噪声 32.3 分贝 ；功率测试 31.6W ；（智能发衣机已提供符合以上内容的检验报告）		
13	/	注： 1、本项目要求中所出现的产品名称、工艺、材料、设备等仅为方便描述而没有限制性，如出现描述有误等，投标供应商可以在其提供的文件资料中进行调整或选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购项目内容的标准。 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，如产品检测高于本次要求技术参数，投标供应商可对 该参数或要	/	注： 1、本项目要求中所出现的产品名称、工艺、材料、设备等仅为方便描述而没有限制性，如出现描述有误等，我公司可以在提供的文件资料中进行调整或选用替代标准，但这些替代标准优于或相当于本采购项目内容的标准。 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，如产品检测高于本次要求技术参数，我公司可对该参数或要求进行适当调整，并说明调	无偏离	章节号：11. 投标 报价表 第（872-874）页

	求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可； 3、本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。检验报告名称如有差异，但功能和技术要求参数完全符合的，予以认可。检测报告中的要求如与国家相关标准描述不一致的以国家相关标准为准。 4、以上主要材料和成品技术参数需提供符合要求检测的检验报告，检验报告要求提供具有 CMA 认证标志，检验(检测)报告委托单位为投标供应商或所投产品制造商；须同时提供检测(检验)报告及检验检测机构由市场监督	整的理由，且此调整须经评委会审核认可； 3、本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。检验报告名称如有差异，但功能和技术要求参数完全符合的，予以认可。检测报告中的要求如与国家相关标准描述不一致的以国家相关标准为准。 4、以上主要材料和成品技术参数已提供符合要求检测的检验报告，检验报告已提供具有 CMA 认证标志，检验(检测)报告委托单位为我公司；已同时提供检测(检验)报告及检验检测机构由市场监督管理部门颁发的“检验检测机构资质认定证书”扫	
--	--	---	---

		管理部门颁发的“检验检测机构资质认定证书”扫描件和在全国认证认可信息公共服务平台官网 (http://cx.cnca.cn/) 或者 国家认证认可监督管理委员会官网 (www.cnca.gov.cn/) 的查询网址截图及链接。		描件和在全国认证认可信息公共服务平台官网 (http://cx.cnca.cn/) 的查询网址截图及链接。		
--	--	--	--	---	--	---

（注：供应商应根据投标设备的技术参数对照招标文件要求对比偏离情况）

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

投标供应商(电子签章)：广州市仪美医用家具科技股份有限公司

法定代表人(电子签章)：

日期：2025年8月1日