

# 三门峡市中心医院更新工程项目

## 招 标 文 件

项目编号: 三财公开采购-2025-34

SGZ[2025]305-ZC213



采 购 人: 三门峡市中心医院

采购代理机构: 河南尚正管理咨询有限公司

日 期: 二 0 二 五 年 七 月

# 目 录

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第一章 招标公告 .....      | 2   |
| 第二章 投标供应商须知 .....   | 6   |
| 第三章 采购内容及要求 .....   | 29  |
| 第四章 评标办法 .....      | 107 |
| 第五章 合同主要条款及格式 ..... | 113 |
| 第六章 电子化投标文件格式 ..... | 117 |

# 第一章 招标公告

## 项目概况

三门峡市中心医院更新工程项目的潜在供应商应在三门峡市公共资源交易中心网上获取招标文件，并于 2025 年 8 月 1 日 8 时 20 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 采购项目编号：三财公开采购-2025-34、SGZ[2025]305-ZC213

2. 采购项目名称：三门峡市中心医院更新工程项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：1916956.9 元

最高限价：1916956.9 元

| 序号 | 包号                       | 包名称                | 包预算<br>(元) | 包最高限价<br>(元) |
|----|--------------------------|--------------------|------------|--------------|
| 1  | SGZ[2025]305<br>-ZC213-1 | 三门峡市中心医<br>院更新工程项目 | 1916956.9  | 1916956.9    |

5. 采购需求(包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收、标准等)：

5.1 采购范围：三门峡市中心医院（三门峡市儿童医院）更新工程项目物资采购；项目总预算金额约 9921819 元，各项目单价之和 1916956.9 元，最终结算以采购人实际采购数量为准。

5.2 资金来源：自筹资金，已落实。

5.3 供货期限：自签订合同之日起三年，三年内根据采购人实际需求进行供货。

5.4 质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足采购要求。

5.5 质 保 期：5 年。

5.6 交 货 期：收到采购人需求订单后，按照采购人要求时间完成。

5.7 交货地点：采购人指定地点。

6. 合同履行期限：同供货期限。

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：否

## 二、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 须具有有效的营业执照；

3.2 须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）；

3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起，查询截止时间为投标截止时间止。

## 三、获取招标文件

1. 时间：2025年7月12日至2025年7月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：三门峡市公共资源交易中心网

3. 方式：供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：<http://gzjy.smx.gov.cn/>），点击交易平台选择“交易主体登录”，登陆系统后，点击采购业务-业务管理-招标文件领取菜单-点击领取按钮-领取.smxzf格式的电子招标文件。

办理CA证书：

<http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20201019/a8fae6a0-baed-499b-bb50-8ecc8828a2ca.html>

4. 售价：0元

## 四、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点

1. 时间：2025年8月1日8时20分。

2. 地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过三门峡市公共资源交易中心电子交易平台加密上传。

#### 五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 8 月 1 日 8 时 20 分。

2. 地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区

#### 六、发布公告的媒介

本次公告在《河南省政府采购网》《采购与招标网》《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统 进 行 登 陆 （ 网 址 为 <http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟内完成。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

2. 本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

3. 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4 号）第 6 条的规定，投标保证金不再收取。

4. 本项目实行资格后审，审查内容以投标文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商请完善主体库。

5. 评标打分部分：评标打分部分仍按照 100 分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。

6. 在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将供应商企业基本情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

7. 我单位（采购人）严格按三财购【2021】9 号文要求的时限发布中标结果公告，发出中标通知书，签订采购合同，上传采购合同。

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人：三门峡市中心医院

地址：三门峡市崤山路中段

联系人：王先生

联系方式：0398-3118666

2. 采购代理机构：河南尚正管理咨询有限公司

地址：三门峡市五原路西段工商联大厦 B 座 807 室

联系人：肖先生

联系方式：15939890527

3. 项目联系方式

联系人：肖先生

联系方式：1593989052

4. 监督单位：

三门峡市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0398—2608915

中共三门峡市中心医院纪律检查委员会

联系方式：0398-3118019

## 第二章 投标供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号   | 条款名称   | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | 适用法律法规 | 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，其权利受到上述法律法规的保护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2 | 采购人    | 名称：三门峡市中心医院<br>地址：三门峡市崤山路中段<br>联系人：王先生<br>联系方式：0398-3118666                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南尚正管理咨询有限公司<br>地址：三门峡市五原路西段工商联大厦 B 座 807 室<br>联系人：肖先生<br>联系方式：15939890527                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 三门峡市中心医院更新工程项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.5 | 政府采购政策 | 1. 落实中小企业、监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策。<br>本项目所属行业：制造业<br>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）及根据关于进一步加大政府采购支持中小企业发展有关事项的通知（三财购〔2022〕9 号）的规定、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的要求，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除 20%，微型企业扣除 20%，监狱企业扣除 20%，残疾人福利性单位扣除 20%。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。</p> <p>参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>2. 节能产品、环境标志产品政府采购政策：</p> <p>根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，供应商须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品(政府强制采购产品除外)、环境标志产品。供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。</p> <p>对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品优先采购。</p> <p>按品目清单内的政府优先采购节能产品和环境标志产品金</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | 额之和占其总价的比例，比例高的优先。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金，100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.2 | 资金落实情况  | 已落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.1 | 采购范围    | 三门峡市中心医院（三门峡市儿童医院）更新工程项目物资采购；项目总预算金额约 9921819 元，各项目单价之和 1916956.9 元，最终结算以采购人实际采购数量为准。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2 | 交货期     | 收到采购人需求订单后，按照采购人要求时间完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.3 | 交货要求    | 国产产品生产日期不超过 3 个月；进口产品生产日期不超过 6 个月。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.4 | 交货地点    | 采购人指定地点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.5 | 供货期限    | 自签订合同之日起三年，三年内根据采购人实际需求进行供货。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.6 | 质量要求    | 符合国家及行业相关规范和标准，满足采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.7 | 质保期     | 5 年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.8 | 履约验收    | <p>履约验收主体:采购人自行组织项目验收（代理机构可协助验收）。</p> <p>履约验收时间:按采购合同约定执行。</p> <p>履约验收方式:联合验收，验收工作由各主管职能科室牵头联合验收小组共同验收，签字确认。</p> <p>履约验收程序:由供应商提出申请，采购人组织相关部门进行验收。</p> <p>履约验收内容:依据本项目招标文件和中标供应商投标文件对技术和商务条款履约情况逐条验收。</p> <p>履约验收标准:采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件进行验收。</p> <p>验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。</p> |

|       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1 | 投标供应商的资质、能力和应具备条件 | <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 须具有有效的营业执照；</p> <p>3.2 须提供本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；</p> <p>3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）；</p> <p>3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起，查询截止时间为投标截止时间止。</p> |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标         | 不接受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5.1 | 踏勘现场              | 不组织，投标供应商自行踏勘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.6.1 | 投标预备会             | 不召开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7.1 | 实质性要求和条件          | <p>交货期；</p> <p>交货要求；</p> <p>交货地点；</p> <p>供货期限；</p> <p>质量要求；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                   | <b>质保期：</b><br><b>投标有效期：</b><br><b>付款方式：</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.1 | 投标供应商提出问题的截止时间及方式 | 投标供应商如对招标文件有异议的，应在获取招标文件之日起或者招标公告期限届满之日起七个工作日内在三门峡市公共资源交易平台上一次性提出，否则，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清或修改的截止时间   | 投标截止 15 日前，通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2.3 | 招标文件的澄清或修改的方式     | <p>1. 招标文件的澄清或者修改将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知供应商，发布给所有成功下载招标文件的供应商，并在原招标公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。对于项目中已经成功下载招标文件的供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。</p> <p>2. 供应商市场主体信息登记时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。</p> |
| 2.2.4 | 最高投标限价            | 本项目以单价进行招标，最高投标限价为各项目单价之和 1916956.9 元，各供应商的报价均不得超出各项目单价及单价之和，否则，按无效标处理。                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.3.1 | 投标有效期             | 自投标截止之日起 60 日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.4.1 | 投标保证金             | 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购（2019）4 号要求，本项目不再收取投标保证金，需提供投标承诺函（详见电子化投标文件格式）。                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.5.1 | 签字或盖章             | 招标文件中要求投标供应商盖章的，以签盖单位章为准；                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 要求        | 要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2   | 电子化投标文件上传 | <p>1. 投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：<a href="https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&amp;ZtbSoftXiaQuCode=1506&amp;ZtbSoftType=tballinclusive">https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&amp;ZtbSoftXiaQuCode=1506&amp;ZtbSoftType=tballinclusive</a>），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。</p> <p>2. 电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。</p> <p>注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。</p> |
| 4.3.1 | 投标截止时间    | 2025 年 8 月 1 日 8 时 20 分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1   | 开标时间和地点   | <p>时间：同投标截止时间。</p> <p>地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区</p> <p>本项目采用“远程不见面”开标方式，投标供应商无需到三门峡市公共资源交易中心现场参加开标会议，只需在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.5.1 | 资格审查      | <p>开标结束后，由采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。</p> <p>资格审查内容及标准见招标文件资格审查表。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建  | 评标委员会成员为 5 人，采购人代表 1 人，其余评审专家 4 人从河南省电子化政府采购系统评标专家库中随机抽取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                  |                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3.7        | 投标无效的情形          | 1. 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；<br>2. 电子化投标文件附有采购人不能接受的条件的；<br>3. 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；<br>4. 采取不正当手段谋取中标的。                                |
| 6.3.10       | 是否授权评标委员会确定中标供应商 | 否，推荐三名并排序。                                                                                                                                            |
| 7.1.2        | 中标公告媒介及期限        | 1. 发布媒介：《河南省政府采购网》《采购与招标网》《三门峡市公共资源交易中心网》<br>2. 公告期限：1 个工作日                                                                                           |
| 7.3          | 履约保证金            | 本项目不收取履约保证金。如供应商违反政府采购合同约定给采购人造成损失的,采购人按照合同约定,要求供应商承担赔偿责任。                                                                                            |
| 7.4          | 签订合同             | 采购人和中标供应商应当在中标通知书发出之日起2日内,根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。                                                                 |
| 9. 需要补充的其他内容 |                  |                                                                                                                                                       |
| 9.1          | 付款方式             | 乙方开具有效含税发票,经甲方审核无误,3 个月支付一次。                                                                                                                          |
| 9.2          | 合同形式             | 固定单价合同                                                                                                                                                |
| 9.3          | 政府采购合同融资政策       | 中标供应商中标后,如需融资,参照《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10 号)执行。                                                                                                 |
| 9.4          | 电子化交易注意事项        | <p>具体要求: 本项目为电子化、无纸化交易项目,投标文件是投标供应商、供应商(以下简称“投标供应商”)通过中心投标文件制作系统制作,并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。</p> <p><b>温馨提示:</b> 本项目为电子化、无纸化交易项目,为保证您能投标成功,请需仔细阅读以下条款。</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>一、电子化投标</b></p> <p><b>(一) 网上投标保证金的缴纳</b></p> <p>根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，投标保证金不再收取。</p> <p><b>(二) 电子化投标文件的签章</b></p> <p>1. 投标供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。</p> <p>2. 招标文件中要求投标供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。</p> <p><b>(三) 电子化投标文件的格式及上传投标</b></p> <p>1. 投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：<br/> <a href="https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&amp;ZtbSoftXiaQuCode=1506&amp;ZtbSoftType=tballinclusive">https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&amp;ZtbSoftXiaQuCode=1506&amp;ZtbSoftType=tballinclusive</a>），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。</p> <p>2. 电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。</p> <p><b>注：</b>如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标供应商应在<b>投标截止时间前尽早的</b>联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。</p> <p>新点客服电话:4009980000</p> <p><b>(四) 电子化项目开标、解密、唱标、评标</b></p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1. 本项目采用<b>电子化、无纸化</b>进行招标，开标当日，投标供应商无需到开标现场参加开标会议，投标供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为<a href="http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等</p> <p>2. 电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标供应商使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。</p> <p>3. 电子化投标文件解密异常的处理</p> <p>如出现投标供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，投标供应商应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：</p> <p>（1）首先由技术人员进行问题排查。</p> <p>（2）经技术人员排查后，是投标供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。</p> <p>（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。</p> <p>4. 待所有投标供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。</p> <p>投标供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>5. 开标时投标供应商可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标内容。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标供应商解密成功后 10 分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标供应商的质疑并做好书面记录。投标供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。</p> <p>6. 评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标供应商对质疑进行回复。投标供应商的回复文件必须以经过投标供应商和其法定代表人签章的 PDF 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。</p> <p>7. 如评标委员会对需要回复的投标供应商连续三次致电未接通的，视为投标供应商放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。</p> <p>评标委员会对原件的核验工作按以下条款进行：</p> <p>评标时，评委先查阅投标文件中是否具有该资料的原件扫描件，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商请完善主体库。</p> <p>具体操作详见《三门峡市公共资源交易服务平台市场主体信息库操作手册》。链接地址：</p> <p><a href="http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/b13aa3fa-a543-403f-b537-82cb417132bd.html">http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/b13aa3fa-a543-403f-b537-82cb417132bd.html</a></p> <p>投标供应商需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标供应商上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标供应商自行承担责任。</p> <p>提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.5 | 招标代理费 | <p>1. 招标代理费收取标准</p> <p>参考河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协[2023]002号）规定的收费标准计算。</p> <p>2. 收取方式</p> <p>招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时，以现金或转账的方式一次性向代理机构缴纳。</p> <p>3. 业主评委无评标劳务费用。</p>                                                                                                                                                               |
| 9.6 | 其他    | <p>1. 本项目实行资格后审，审查内容以投标文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商请完善主体库。</p> <p>2. 评标打分部分：评标打分部分仍按照 100 分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。</p> <p>3. 在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将供应商企业基本情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。</p> <p>4. 我单位（采购人）严格按三财购【2021】9 号文要求的时限发布中标结果公告，发出中标通知书，签订采购合同，上传采购合同。</p> |

## 投标供应商须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 本项目依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标供应商须知前附表。

1.1.5政府采购政策：见投标供应商须知前附表。

## **1.2 资金来源和落实情况**

1.2.1资金来源及比例：见投标供应商须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标供应商须知前附表。

## **1.3 采购范围、交货期、交货要求、交货地点、供货期限、质量要求、质保期及履约验收**

1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3交货要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.5供货期限：见供应商须知前附表。

1.3.6 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.7 质保期：见供应商须知前附表。

1.3.8 履约验收：见供应商须知前附表。

## **1.4 投标供应商资格要求**

1.4.1投标供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3投标供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标供应商的单位负责人为同一人；
- (3) 与本招标项目的其他投标供应商存在直接控股、管理关系；
- (4) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (7) 在最近三年内严重违约、发生重大产品质量问题的。

## **1.5 费用承担**

投标供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

## **1.6 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### **1.7语言文字**

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### **1.8计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### **1.9踏勘现场**

1.9.1 采购人不组织现场踏勘，由投标供应商自行踏勘。

1.9.2 投标供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，潜在投标供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在投标供应商在编制投标文件时参考，采购人不对投标供应商据此作出的判断和决策负责。

### **1.10投标预备会**

不召开

### **1.11 响应**

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见投标供应商须知前附表。

### **1.12 投标费用**

投标供应商承担其电子化投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。

### **1.13 保证**

投标供应商应保证在电子化投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

### **1.14 定义及解释**

1.14.1 采购人：三门峡市中心医院。

1.14.2 投标供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.14.3 采购代理机构：河南尚正管理咨询有限公司。

1.14.4 评标委员会：是指按照《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次招标的评标工作的临时机构。

1.14.5 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

## **2. 招标文件**

### **2.1 招标文件的组成**

2.1.1 本招标文件包括：

2.1.1.1 招标公告

2.1.1.2 投标供应商须知

2.1.1.3 采购内容及要求

2.1.1.4 评标办法

2.1.1.5 合同条款及格式

2.1.1.6 电子化投标文件格式

2.1.2 根据本章第 2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### **2.2 招标文件的澄清或者修改**

2.2.1 投标供应商应详细阅读招标文件中的全部内容。如对招标文件有异议的，应在获取招标文件之日起或者招标公告期限届满之日起七个工作日内在三门峡市公共资源交易平台上一次提出，否则，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。

2.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清或者修改将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知投标供应商，发布给所有下载招标文件的投标供应商，并在原公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。对于项目中已经下载招标文件的投标供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标供应商进行查询。各投标供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

2.2.4 投标供应商市场主体信息登记时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担投标供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

2.2.5 因交易中心平台在开标前具有保密性，投标供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标供应商未及时查看而造成的后果自行承担。

### **3. 投标文件**

#### **3.1 电子化投标文件的组成**

3.1.1 法定代表人身份证明书

3.1.2 投标函

3.1.3 投标函附表

3.1.4 投标承诺函

3.1.5 供应商资格审查证明文件

3.1.6 中小微企业声明函

3.1.7 残疾人福利性单位声明函

3.1.8 监狱企业证明文件

3.1.9 售后服务及优惠条件

3.1.10 投标供应商基本情况表

3.1.11 商务响应表

3.1.12 投标供应商可提交的其他投标资料

#### **3.2 投标报价**

3.2.1 本次采购的均须以人民币为计算单位。

3.2.2 供应商应报出采购内容及要求内所有货物的单价。

3.2.3 供应商应充分考虑市场风险和国家政策性风险系数，根据企业具体情况在合理的范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

3.2.4 供应商每次只能提出一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.2.5 供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该报价人以低于成本报价，其报价应作无效报价处理。

#### **3.3 投标有效期**

3.3.1 电子化投标文件自投标截止之日起 60 日历天。

3.3.2 在特殊情况下，采购人可征求投标供应商同意延长投标有效期，这种要求和答复均应以信函、传真等书面形式提交。投标供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长

投标有效期的投标供应商不需要也不允许修改其电子化投标文件。

### 3.4 投标保证金

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，投标保证金不再收取，需提供投标承诺函（详见电子化投标文件格式）。

### 3.5 电子化投标文件的编制

3.5.1 投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive>），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。

3.5.2 在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、人员情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

### 3.5.3 电子化投标文件的签署

招标文件中要求投标供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标供应商通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密

网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

### 4.2 投标文件的上传

电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

新点客服电话:4009980000

### **4.3 投标截止时间**

4.3.1 电子化投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

4.3.2 采购人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交电子化投标文件的截止时间。在此情况下，投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.3.3 到投标截止时间止，上传成功的电子化投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。

### **4.4 电子化投标文件的补充、修改与撤回**

在投标截止时间之后，投标供应商不得补充、修改电子化投标文件。

## **5. 开标**

### **5.1 开标时间和地点**

5.1.1 采购人在招标文件规定的开标时间和地点通过远程开标大厅进行公开开标。开标当日，投标供应商无需到开标现场参加开标会议，投标供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为<http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

5.1.2 电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。

### **5.2 开标程序**

- (1) 公布投标单位名单；
- (2) 投标供应商远程解密投标文件；
- (3) 投标文件导入；
- (4) 唱标；
- (5) 异议与回复(如有)；
- (6) 开标结束。

供应商不足3家的，不得开标。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 5.3 电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，投标供应商应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：

(1) 首先由技术人员进行问题排查。

(2) 经技术人员排查后，是投标供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

(3) 经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

(4) 待所有供应商投标文件解密完成后，由招标方操作，对所有已解密文件进行唱标。

供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。

### 5.4 开标异议

开标时投标供应商可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标内容。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后 10 分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标供应商的质疑并做好书面记录。投标供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

### 5.5 资格审查

5.5.1 开标会议结束后，由采购人或采购代理机构人员按照招标文件的要求，对投标供应商进行资格审查。

5.5.2 投标供应商须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标供应商若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

5.5.3 采购代理机构对投标供应商的资格进行审查后，将资格审查结果提交给评标委员会，未通过资格审查的投标供应商，不进入评标程序。合格投标供应商不足 3 家的，不得评标。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会



6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## **6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## **6.3 评标**

6.3.1 评标方法综合评分法，详见招标文件第三章。

### **6.3.2 形式评审和符合性评审**

评标委员会应当对投标供应商的投标文件进行形式评审和符合性评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### **6.3.3 投标文件的澄清**

在评标期间，为有助于电子化投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标供应商对电子化投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出电子化投标文件的范围或改变电子化投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

### **6.3.4 投标无效**

电子化投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 电子化投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (3) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- (4) 采取不正当手段谋取中标的。

6.3.5 评标委员会依据本须知规定的评标标准和方法，对电子化投标文件进行评审和比较，向采购人提供书面评标报告，并经采购人授权直接确定排名第一的为中标供应商。

6.3.6 本项目采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按技术标得分由高到低的顺序排列。技术指标仍相同的，按商务标由高到低的顺序排列，以上各项都相同的，采取随机抽取方式确定中标候选供应商顺序。

#### 6.3.7 评标过程的保密

(1) 开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对电子化投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选供应商的推荐情况，及其他任何与评标有关的情况均应严格保密。

(2) 在电子化投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

(3) 中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 7. 授予合同

### 7.1 中标公告

7.1.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中，选定排名第一中标候选供应商为中标供应商；中标候选供应商并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

7.1.2采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在《采购与招标网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《三门峡市公共资源交易中心网》公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。制造商为中小企业的，同时公告其《中小企业声明函》；中标供应商为残疾人福利性单位的，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。中标公告期限为1个工作日。。

#### 7.2 中标通知书

在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

#### 7.3 履约保证金

本项目不收取履约保证金。如供应商违反政府采购合同约定给采购人造成损失的，采购人按照合同约定，要求供应商承担赔偿责任。

#### 7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标供应商应当在中标通知书发出之日起2日内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

7.4.2中标供应商无正当理由拒签合同、在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，给采购人带来损失的，还应给予赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定排名下一位的中标候选人中标，也可以重新开展采购活动。当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

7.4.3采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

#### 7.5 质疑

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

### 8. 纪律和监督

#### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标供应商的纪律要求投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2.1 有下列情形之一的，属于投标供应商相互串通投标：

- （一）投标供应商之间约定中标供应商；
- （二）投标供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
- （三）投标供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

8.2.2 有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

- （一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- （四）不同投标供应商的投标文件制作机器码一致视为串通投标行为；

8.2.3 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：

- （一）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的

8.2.4 有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- （一）使用伪造、变造的许可证件；
- （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
- （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- （四）提供虚假的信用状况；
- （五）其他弄虚作假的行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标供应商须知前附表。

### 第三章 采购内容及要求

#### 一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格<br>(W*D*H) mm                   | 数量 | 单位 | 单价（元）    | 材料及工艺描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|------------------------------------|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 导医台  | Φ<br>5000*750/<br>250*750/1<br>030 | 1  | 组  | 70512.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用 1.0mm；内框架用 1.5mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；</p> <p>4、功能配置：护士站主框架+高台框架+2 个轮椅位+三抽柜+主机柜+灯带，不含人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 2  | 护士站  | W*700/250<br>*750/1030             | 1  | 米  | 3796.80  | <p>1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用 1.0mm；内框架用 1.5mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；</p> <p>4、功能配置：护士站主框架+高台框架</p>                                                                                                                                                       |

|   |      |              |   |   |         |                                                                                                                                                            |
|---|------|--------------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |              |   |   |         | +三抽柜+主机柜+灯带，不含人造石面；<br>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                    |
| 3 | 人造石面 | W*600*12     | 1 | 米 | 1010.00 | 1、采用医用级纯亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；<br>2、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；现场拼接而成；<br>3、按延米计算，大于标准深度（600mm）乘以相应系数。                                                |
| 4 | 人造石面 | W*600*12     | 1 | 米 | 1010.00 | 1、采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；<br>2、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；现场拼接而成；<br>3、按延米计算，大于标准深度（600mm）乘以相应系数。                                               |
| 5 | 升降器  | 标准           | 1 | 台 | 2503.00 | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；<br>2、内置有防水模板，保护机器不受损，长久使用；<br>3、功能配置：自动升降功能（不含显示器）+根据显示屏尺寸可定制。                                                                  |
| 6 | 大输液柜 | 520*650*2000 | 1 | 组 | 7800.00 | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；<br>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm，踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；<br>3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；<br>4、功能配置：主柜(5套模块化轨道+ |

|   |          |           |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------|-----------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          |           |   |   |         | <p>六个配对模块 ABS 活动抽篮+抽屉+标签卡);</p> <p>5、五金配置：门轴、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等;</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面采用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                    |
| 7 | 斜顶       | W*400*200 | 1 | 米 | 300.00  | <p>1、主要材料：电解钢板,具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点;</p> <p>2、主要板材厚度：板件全用 0.8mm;</p> <p>3、整柜为框架式;</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面采用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                    |
| 8 | 医疗配药操作地柜 | W*600*850 | 1 | 米 | 2980.00 | <p>1、主要材料：电解钢板,具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点;柜台面采用 304 不锈钢板(三层结构,台面为不锈钢,内包生态夹板,底部为镀锌板);</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm;其它用 0.8mm;踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm;</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手,双层结构;</p> <p>4、功能配置：主柜(上抽下掩门+标签卡,内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+304 不锈钢台面;</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等;</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲</p> |



|    |           |                      |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------|----------------------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                      |   |   |         | 压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | 医疗配药操作组合柜 | W*400/650*850/2000   | 1 | 米 | 7515.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+活动井字 ABS 塑料隔板+标签卡+五孔插座+电源开关；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 10 | 医疗配药操作组合柜 | 880*400/650*850/2000 | 1 | 组 | 3796.80 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式</p>                                                                                                                                                                                                      |

|    |           |                      |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|----------------------|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                      |   |   |         | <p>折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+注射器存取盒+操作柜+304 不锈钢台面+标签卡；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | 医疗配药操作组合柜 | 880*400/650*850/2000 | 1 | 组 | 7300.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+开关+标签卡；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具（含 1 把数字密码锁）、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 12 | 医疗配药洗消组合柜 | 800*400/650*850/2000 | 1 | 组 | 4339.20 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |         |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|--------------|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |              |   |   |         | <p>内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+洗消柜+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器，不含水龙头；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 13 | 医疗配药冰箱柜 | 750*560*1950 | 1 | 组 | 2000.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(上双开掩门内无层板+下空格柜+标签卡)；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                              |
| 14 | 医疗配药分类  | 880*600*900  | 1 | 组 | 2300.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |         |                  |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|------------------|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 垃圾柜     |                  |   |   |         | <p>使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；柜体下方配有脚踏板，通过脚踏传动系统可使台面上的 ABS 塑料翻盖向上翻转 70 度；</p> <p>4、功能配置：主柜+塑料调节脚+脚踏装置+ABS 塑料翻盖板+塑料脚踏板+316 不锈钢合页+316 不锈钢漏斗+304 不锈钢台面，不含垃圾桶；</p> <p>5、五金配置：脚踏装置、阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 15 | 医疗配药洗消柜 | 800*600*850/1200 | 1 | 组 | 5410.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；一个 600*550*450mm 有机玻璃三边挡水板；</p> <p>4、功能配置：主柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+有机玻璃三边</p>                                                                                                               |

|    |          |                  |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------|------------------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                  |   |   |         | 挡水板，含水龙头；<br>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                |
| 16 | 医疗配药吊柜   | W*350*600        | 1 | 米 | 1660.00 | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；<br>2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；<br>4、功能配置：主柜(掩门，内含 1 块活动层板+标签卡)；<br>5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 17 | 储物柜（6 门） | 950*400*1<br>950 | 1 | 组 | 2980.00 | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；<br>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm,加强管料用 1.0mm；<br>3、柜门双层结构；<br>4、储物柜均分为上中下 3 层，每层掩门内无层板，用来存放大包装药品；<br>5、功能配置：主柜（共分 3 层，对开掩门）；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有                                      |

|    |             |                   |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------|-------------------|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                   |   |   |         | 抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | 储物柜<br>(6门) | 950*400*1<br>950  | 1 | 组 | 2980.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm,加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、柜门双层结构；</p> <p>4、储物柜均分为上中下 3 层，每层掩门内无层板，用来存放大包装药品；</p> <p>5、功能配置：主柜（共分 3 层，六门）；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 19 | 清洗柜         | 600*550*1<br>050  | 1 | 组 | 4815.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、清洗柜配一个水池，水池规格：450*350*250mm；</p> <p>4、柜门为双层结构，带缓冲功能；</p> <p>5、功能配置：主柜+1 个水池+1 个水龙头；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                       |
| 20 | 拖把池         | 1200*550*<br>1700 | 1 | 组 | 6583.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：水池、背板用 1.0mm，侧板、正面封用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成；</p>                                                                                                                                        |

|    |     |               |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----|---------------|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |               |   |   |          | <p>4、档水板高出水槽 500mm，在档水板中间位置装有 1 个水龙头；拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为 4 个可调圆管脚，离地 120mm 高；</p> <p>5、拖把池内池规格：1140*440*300mm，内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干；</p> <p>6、功能配置：主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头（不含下水器）；</p> <p>7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                                                                                                               |
| 21 | 拖把池 | 800*550*1700  | 1 | 组 | 5363.00  | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：水池、背板用 1.0mm，侧板、正面封用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成；</p> <p>4、档水板高出水槽 500mm，在档水板中间位置装有 1 个水龙头；拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为 4 个可调圆管脚，离地 120mm 高；</p> <p>5、拖把池内池规格：740*440*300mm，内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干；</p> <p>6、功能配置：主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头（不含下水器）；</p> <p>7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p> |
| 22 | 餐柜  | 3000*550*1055 | 1 | 组 | 24090.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |            |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|--------------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |              |   |   |         | <p>用 1.0mm;</p> <p>3、台面上配有滤水台;</p> <p>4、清洗柜配 2 个水池, 水池规格: 450*350*250mm;</p> <p>5、柜门为双层结构, 带缓冲功能;</p> <p>5、功能配置: 主柜+滤水台+2 个水池+2 个水龙头;</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                                                                                                                                                                                |
| 23 | 操作地柜       | W*600*850    | 1 | 米 | 3750.00 | <p>1、主要材料: 电解钢板, 具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点; 柜台面采用医用级复合亚克力人造石, 厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>;</p> <p>2、主要板材厚度: 柜门和抽面用 1.0mm; 其它用 0.8mm; 踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm;</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手, 双层结构;</p> <p>4、功能配置: 主柜(上抽下掩门+标签卡, 内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面;</p> <p>5、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等;</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成; 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 24 | 医疗衣物柜-2门放鞋 | 615*500*1950 | 1 | 组 | 1240.00 | <p>一、主要材料说明:</p> <p>材质: 采用冷轧钢板; 侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm;</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、结构: 4 个单开掩门, 上层门内各配 1 块活动层板和 1 根挂衣杆, 下层门内</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |



|    |            |               |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|---------------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |               |   |   |         | <p>各配 1 块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔；</p> <p>2、配置：主柜+密码锁；</p> <p>三、五金配件：采用品牌配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。</p>                                                                                                                    |
| 25 | 医疗衣物柜-3门放鞋 | 910*500*1950  | 1 | 组 | 1530.00 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>材质：采用冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、结构：6 个单开掩门，上层门内各配 1 块活动层板和 1 根挂衣杆，下层门各内配 1 块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔；</p> <p>2、配置：主柜+密码锁；</p> <p>三、五金配件：采用品牌配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。</p> |
| 26 | 换鞋柜        | 800*400*450   | 1 | 组 | 802.00  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                |
| 27 | 双层床        | 1980*900*1820 | 1 | 组 | 1890.00 | <p>1、床架采用冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、床架立柱 72*72*1.2mm，横梁 102*41*1.2mm，侧横梁 92*37*1.0mm；支撑 20*60*0.8mm；床梯 50*240*1.2mm；床护栏 Φ19*1.0mm；</p>                                                                                     |

|    |           |                          |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------|--------------------------|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                          |   |   |         | <p>3、配置杉木床板+2 张床垫；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                                                    |
| 28 | 移动不锈钢晾拖把架 | 移动式<br>1000*500*<br>1600 | 1 | 组 | 3377.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：水池板用 1.0mm，挂架管用 <math>\phi 25*1.0\text{mm}</math> 不锈钢圆管；四周围板用 0.8mm；</p> <p>3、整车由上挂架及水池底座组成；</p> <p>4、整柜配 1 个漏水池，规格：940*440*100mm，池底为锥形；</p> <p>5、底座配 3 寸承重脚轮；</p> <p>6、功能配置：主柜+挂架+挂钩；</p> <p>7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p> |
| 29 | 吧凳        | 标准                       | 1 | 张 | 397.00  | <p>1、座板为聚丙烯，经最新注塑工艺一体成型；</p> <p>2、脚架为白蜡木实木，自然木纹，保留天然特性，其材质坚刃，结构牢固；</p> <p>3、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                                                                                                |
| 30 | 办公椅       | 标准                       | 1 | 张 | 700.00  | <p>1、靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；</p> <p>4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；</p>                                                                                                                               |

|    |     |               |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----|---------------|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |               |   |   |          | <p>5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                                                                                                                         |
| 31 | 办公椅 | 标准            | 1 | 张 | 815.00   | <p>1、靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、背架采用尼龙+玻璃纤维，双层网布弧面头枕，头枕可升降和旋转调节，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；</p> <p>4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；</p> <p>5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 32 | 班椅  | 标准            | 1 | 张 | 2600.00  | <p>1、靠背、座垫面料采用黑色头层黄牛皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、采用多功能底盘，可 360 度旋转，自由升降；</p> <p>4、配置实木面覆软垫扶手+三级汽杆+实木活动五星脚架及脚轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；实木表面经过净味喷漆处理,5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                             |
| 33 | 餐桌  | 3300*400*1000 | 1 | 组 | 23909.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、台面上配有滤水台；</p>                                                                                                                                                                  |

|    |    |               |   |   |         |                                                                                                                                                                                           |
|----|----|---------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |               |   |   |         | 4、清洗柜配 2 个水池，水池规格：450*350*250mm；<br>5、柜门为双层结构，带缓冲功能；<br>5、功能配置：主柜+滤水台+2 个水池+2 个水龙头；<br>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。                                                         |
| 34 | 茶几 | 1200*600*450  | 1 | 组 | 1200.00 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；<br>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，<br>3、功能配置：台面+钢脚架；<br>4、五金配置：连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                              |
| 35 | 边柜 | 1930*600*3180 | 1 | 组 | 8500.00 | 1、主要材料：柜体板件采用 E0 级实木颗粒板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；<br>2、主要板材厚度：层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm；<br>4、功能配置：主柜+人造石面；<br>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；<br>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |
| 36 | 吊柜 | W*350*800     | 1 | 米 | 1150.00 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：层板、底板厚度为 25mm，顶板、侧板、门板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（木框玻璃门，内含 1 层活动层板）；<br>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                     |

|    |      |               |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|---------------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 挂衣屏  | 1200*16*1800  | 1 | 组 | 598.00  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：背板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主板+双层挂钩+镜钉；</p> <p>4、五金配置：双层挂钩、镜钉、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                                       |
| 38 | 会诊台  | 3200*1500*750 | 1 | 组 | 2965.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，</p> <p>3、功能配置：台面+钢脚架+带走线功能中柱+2 个 0.3 米长龙骨线槽+2 个毛刷线盒；</p> <p>4、五金配置：连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                   |
| 39 | 阅览桌  | 1800*900*750  | 1 | 组 | 1967.00 | <p>1、采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、桌架 A 字形钢脚，60*50mm 管材，2mm 壁厚，底部带调节脚；四根通长横梁与桌脚连接，确保稳固性。表面高品质静电粉末喷涂工艺，要求色泽饱满，附着力强，涂层不易划损。</p> <p>3、灯架上下塑胶连接件材质尼龙+30%玻璃纤维，平均厚度为 3.5mm 加厚设计，完全保证了强度的要求，并且有多种颜色可选，表面皮纹处理，增加表面品质感；</p> <p>4、走线中间脚上线和实木边上上线，带检修开口设计；桌下过线槽，走线隐蔽美观，不直接暴露电源线，有安全绝缘耐磨损设计，符合安全要求。</p> |
| 40 | 培训条桌 | 1400*500*750  | 1 | 组 | 1140.00 | <p>1、主要材料：所有板材均采用的 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，</p>                                                                                                                                                                                                                        |

|    |       |                     |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------|---------------------|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                     |   |   |         | 挡板厚度为 16mm;<br>3、台架侧脚为厚度 1.5mm 冷轧钢, 经高温静电喷粉; 横梁为厚度 1.2-3.0mm 冷轧钢; 脚轮为 2.5 尼龙脚; 含书网;<br>4、功能配置: 台面+可折叠活动钢架+木挡板+书网;<br>5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色;<br>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                 |
| 41 | 升降工作台 | 1200*680*(750-1165) | 1 | 组 | 2678.10 | 1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板;<br>2、主要板材厚度: 面板厚度为 25mm, 其他板材厚度为 16mm;<br>3、功能配置: 主台+桌上屏风+电动升降钢脚架+单门单抽活动柜+吊木挡板+钢管主机架+塑料键盘架+Φ60mm 金属线盒;<br>4、五金配置: 阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等;<br>5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色;<br>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 42 | 示教台   | 720*580*710/1100    | 1 | 组 | 1700.00 | 1、台面采用吸塑板, 防潮、耐高温, 实用性高;<br>2、脚架为金属喷漆钢脚, 立柱塑料外壳, 配 4 个固定脚, 其中 2 个带前倾可推动脚轮; 带钢制挡板;<br>3、升降范围在 715-1100mm, 最大承重 60 公斤。                                                                                                                                                 |
| 43 | 医生工作台 | 1200*600*750        | 1 | 组 | 1410.00 | 1、主要材料: 台面板采用厚度为 25mm 的 E0 级实木多层板;                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |       |               |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------|---------------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |               |   |   |         | <p>2、配置 <math>\phi 50\text{mm}</math> 圆柱脚架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；</p> <p>3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>4、台架结构简单牢固。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44 | 医用储物柜 | 800*600*2000  | 1 | 组 | 2358.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                                                                                                      |
| 45 | 诊床    | 1900*600*680  | 1 | 组 | 1394.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、床架用 60*40*1.5mm 方管，立柱用 <math>\Phi 60*1.5\text{mm}</math> 圆管，床框内加强管用 60*40*1.2mm 扁管；</p> <p>3、床架和脚架可拆装，背部可通过手动自由升降；</p> <p>4、软包面料采用西皮，耐磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>5、吊抽屉采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>6、功能配置：床架+吊抽屉+50mm 厚西皮软包垫；</p> <p>7、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 46 | 医用资料柜 | 1300*500*2000 | 1 | 组 | 2300.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |        |               |   |   |         |                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------|---------------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |               |   |   |         | <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层；带锁）+衣柜（内设2件活层配伸缩衣架）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>             |
| 47 | 医用资料柜  | 800*420*2000  | 1 | 组 | 1480.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下掩门，上木框玻璃门+2件活层，下木门+1件活层）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>     |
| 48 | 工作台    | 1550*1600*750 | 1 | 组 | 3686.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板厚度为25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+钢脚架+副柜+吊挡板+塑料键盘架+多功能毛刷线盒；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p> |
| 49 | 医用带抽矮柜 | 800*420*800   | 1 | 组 | 1100.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用E0级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为25mm，侧板、底板、门板厚度为16mm；</p>                                                                                                                          |



|    |      |               |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------|---------------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |               |   |   |         | 3、功能配置：主柜（上抽下门）+1 件活动层板；<br>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                                                  |
| 50 | 储物柜  | 1500*300*1200 | 1 | 组 | 3286.00 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板；<br>2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；<br>3、功能配置：无门主柜+四块层板；<br>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                           |
| 51 | 儿童书架 | 1150*400*1200 | 1 | 组 | 2300.00 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板；<br>2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；<br>3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                                                |
| 52 | 儿童书架 | 800*400*1200  | 1 | 组 | 1450.00 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 53 | 地柜   | 800*440*862   | 1 | 组 | 2609.00 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq$ 12mm；<br>2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；<br>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |
| 54 | 地柜   | 1200*400*835  | 1 | 组 | 3864.00 |                                                                                                                                                                                                                    |

|    |     |               |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|---------------|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 地柜  | 1600*400*850  | 1 | 组 | 5218.00  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56 | 餐桌  | 3300*400*1000 | 1 | 组 | 9087.00  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p> |
| 57 | 书架  | 4000*400*2800 | 1 | 组 | 23008.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；</p> <p>3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                                                        |
| 58 | 书架  | 2000*550*1500 | 1 | 组 | 5600.00  | <p>1、采用冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>3、侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>4、书柜均分为 3 层，储量大，可双面储存书籍；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                            |
| 59 | 花槽柜 | 800*400*1112  | 1 | 组 | 1200.00  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；</p> <p>2、主要板材厚度：活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm；</p>                                                                                                                                                                             |

|    |       |               |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------|---------------|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |               |   |   |          | <p>3、功能配置：主柜（对开门）+一件活动层板+钢化玻璃花槽；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                            |
| 60 | 医用储物柜 | 1100*600*2000 | 1 | 组 | 4705.00  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                 |
| 61 | 圆型书架  | 直径 1800*550   | 1 | 组 | 25000.00 | <p>1、采用 E0 级实木多层板，面贴中密度纤维板+防火板；</p> <p>2、书柜分上下 2 层，含西皮软包垫；</p> <p>3、优质五金配置连接件等；</p>                                                                                                                                      |
| 62 | 接待沙发  | 三人位           | 1 | 组 | 2576.00  | <p>1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置实木脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 63 | 陪护椅   | 标准            | 1 | 张 | 1232.00  | <p>1、主框架采用直径 38*1.5mm 圆管，坐靠采用 25*1.2mm 圆管，支撑架由 25*15mm*1.2 扁通组成，表面静电喷涂；</p>                                                                                                                                              |

|    |     |    |   |   |        |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----|----|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |   |   |        | <p>2、软包采用加厚耐磨医疗皮,内包 20mm 厚度高回弹原生海绵,底附 10mm 木质坐板;</p> <p>3、底座带四个静音轮,承重 100 公斤以上,椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动,移位;</p> <p>4、配置 PU 面料包覆扶手;</p> <p>5、整体结构,可折叠钢结构家具,三折海绵软垫,平时折叠收起时为一张靠背座椅,展开后可成为一张单人床。</p>                      |
| 64 | 接待椅 | 标准 | 1 | 张 | 500.00 | <p>1、靠背面料采用双层网布,座垫为西皮,耐磨耐污性好;</p> <p>2、采用定型海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,不易变形;</p> <p>3、背架采用尼龙+玻璃纤维,靠背符合人体工学,无缝贴合脊背弧度,久坐不累,缓解疲劳;</p> <p>4、配置 PP 固定扶手+2.0mm 壁厚喷涂架,受力处加套管增强整体承重能力(承重部分采用双套管工艺);</p> <p>5、所有材料安全无异味,使用寿命长。</p> |
| 65 | 接待椅 | 标准 | 1 | 张 | 800.00 | <p>1、靠背、座垫面料采用西皮,耐磨耐污性好;</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵,可防氧化,防碎,软硬适中,回弹性好,坐感舒适,不易变形;</p> <p>3、脚架为白腊木实木,自然木纹,保留天然特性;表面经过净味喷漆处理,5 层底油及 3 层面漆;</p> <p>4、椅架整装工艺,榫卯结构,结构简单牢固;</p> <p>5、椅子带靠背,无扶手;</p> <p>6、所有材料安全无异味,使用寿命长。</p>   |
| 66 | 示教椅 | 标准 | 1 | 张 | 418.00 | <p>1、座垫面料采用西皮;靠背面料采用网布,舒耐磨耐污性好;</p>                                                                                                                                                                                |

|    |               |           |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|-----------|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |           |   |   |         | 2、采用一次成型定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、PP 背框，椅背可倾仰；<br>4、铁制烤漆架子，采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成，壁厚达 1.5mm，方管 31.7mm*12mm, 配套链接件采用铝合金铸件；<br>5、配置 PP 前后调节扶手；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                   |
| 67 | 示教椅<br>(带写字板) | 标准        | 1 | 张 | 993.00  | 1、座垫面料采用西皮；靠背面料采用网布，舒防磨耐污性好；<br>2、采用一次成型定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、PP 背框，椅背可倾仰；<br>4、铁制烤漆架子，采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成，壁厚达 1.5mm，方管 31.7mm*12mm, 配套链接件采用铝合金铸件；<br>5、配置 PP 前后调节扶手+写字板（带收缩水杯架、擦笔孔功能）；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 68 | 休闲软椅          | 标准        | 1 | 张 | 2809.00 | 1、座垫、靠背、扶手面料为西皮，防磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上不锈钢金色套子，整体牢固耐用；<br>4、靠背与扶手连体形成半包结构，整张椅子大气奢华；<br>5、所有材料安全可靠，使用寿命长。                                                                   |
| 69 | 立式挂衣架         | 标准        | 1 | 个 | 400.00  | 加重加厚底盘，优质榉木，底盘直径 36cm, 高度 172cm。                                                                                                                                                                                           |
| 70 | 圆桌            | Φ 600*750 | 1 | 张 | 1235.00 | 1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮                                                                                                                                                                                    |

|    |     |                |   |   |        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----|----------------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                |   |   |        | <p>耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；</p> <p>2、台面采用斜边工艺；</p> <p>3、脚架为不锈钢立柱+钢管喷涂，底盘为 <math>\Phi 400*8MM</math> 不锈钢包实芯钢板，托盘为 <math>300*300*3.0MM</math> 实芯钢板；</p> <p>4、脚架结构牢固。</p>                                                                   |
| 71 | 休闲椅 | 标准             | 1 | 张 | 800.00 | <p>1、座垫、靠背、扶手面料为西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上不锈钢金色套子，整体牢固耐用；</p> <p>4、靠背与扶手连体形成半包结构，整张椅子大气奢华；</p> <p>5、所有材料安全可靠，使用寿命长。</p>                                                   |
| 72 | 操作椅 | 标准             | 1 | 张 | 342.00 | <p>1、靠背、座垫面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、采用回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、背架采用尼龙材质，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；</p> <p>4、底盘采用功能底盘，带原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；</p> <p>5、配置三级汽杆+尼龙脚及尼龙轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 73 | 茶几  | $\Phi 600*450$ | 1 | 张 | 869.00 | <p>1、面板采用采用 E0 级实木颗粒板,25MM 厚；</p> <p>2、封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>3、配置喷涂金属脚架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                         |

|    |      |                  |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|------------------|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | 茶几   | 直径<br>800*380    | 1 | 张 | 2447.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；台面为仿天然石；</p> <p>2、板材表面贴白蜡木科技木皮处理，木纹顺畅自然；</p> <p>3、配金属底座；</p> <p>4、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。</p>                                                                                                                    |
| 75 | 茶几   | 直径<br>600*450    | 1 | 张 | 676.00  | <p>1、采用岩板台面，取材天然，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；</p> <p>2、稳固金属底座，抗菌粉末喷涂；</p> <p>3、整体结构牢固。</p>                                                                                                                                                   |
| 76 | 休闲椅  | 610*600*8<br>20  | 1 | 组 | 2316.00 | <p>1、面料采用医疗皮革；</p> <p>3、脚架实心钢制白色喷砂脚架，雪橇形，防锈工艺处理；</p> <p>4、海绵采用高回弹定型棉，具备高回弹力；</p> <p>5、所有材料安全可靠，使用寿命长。</p>                                                                                                                                    |
| 77 | 等候沙发 | 1300*520*<br>660 | 1 | 组 | 2556.00 | <p>1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 78 | 等候沙发 | 1300*520*<br>660 | 1 | 组 | 2326.00 | <p>1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p>                                                                                                                                                                       |

|    |      |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|--------------|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |              |   |   |         | <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                         |
| 79 | 等候沙发 | 1340*670*770 | 1 | 组 | 3534.00 | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置两个座位，靠背与扶手连体形成半包结构；底部配喷涂钢脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>          |
| 80 | 等候沙发 | 2010*670*770 | 1 | 组 | 5531.00 | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置三个座位，左侧带扶手右侧无扶手，便于与同款其他沙发组合；底部配喷涂钢脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 81 | 等候沙  | 1600*600*    | 1 | 组 | 2306.00 | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p>                                                                                                                                                                                                                     |



|    |      |               |   |   |          |                                                                                                                                                                                          |
|----|------|---------------|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 发    | 420           |   |   |          | <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发无扶手，无靠背；底部配不锈钢脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 82 | 等候沙发 | 1600*600*420  | 1 | 组 | 1724.00  | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>    |
| 83 | 等候沙发 | 1600*700*830  | 1 | 组 | 5605.00  | <p>1、面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀；</p> <p>2、海绵：采用 PU 低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适；</p> <p>3、结构：底部板式柜体对开门，内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；</p>                                                                                |
| 84 | 等候沙发 | 1900*800*1280 | 1 | 组 | 18100.00 | <p>面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀；</p> <p>海绵：采用 PU 低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适；</p> <p>结构：底部板式底座，内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；</p> <p>颜色：待定。</p>                                                                           |
| 85 | 等候沙发 | 2008*854*800  | 1 | 组 | 6160.00  | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧</p>                                                                                                                                       |

|    |      |                |   |   |          |                                                                                                                                                                                 |
|----|------|----------------|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                |   |   |          | 化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。                 |
| 86 | 等候沙发 | 2400*1050*1200 | 1 | 组 | 27861.00 | 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；<br>4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>5、Φ32*1.5 金属喷涂脚架；<br>6、座包为独立软包设计。 |
| 87 | 等候沙发 | 2925*1050*1200 | 1 | 组 | 31304.00 | 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；<br>4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>5、Φ32*1.5 金属喷涂脚架；<br>6、座包为独立软包设计。 |
| 88 | 等候沙发 | 880*520*660    | 1 | 组 | 2057.00  | 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；                                                                                                                     |

|    |      |         |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|---------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |         |   |   |         | <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧边直边，便于与同款其他沙发组合；</p> <p>底部配塑料防滑脚垫；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                |
| 89 | 等候沙发 | 直径 2550 | 1 | 组 | 9536.00 | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发为分段式组合设计，可随意组合造型，带靠背无扶手；底部配不锈钢脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>   |
| 90 | 等候沙发 | 组合式双人位  | 1 | 组 | 2918.00 | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发为两个单人位+1 个茶几位组合，茶几板下配插座孔位；底部配喷涂钢脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |

|    |       |              |   |   |          |                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|--------------|---|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | 等候椅   | 1200*580*710 | 1 | 组 | 9703.00  | <p>1、面料采用医疗皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；</p> <p>4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>5、Φ32*1.5 金属喷涂脚架；</p> <p>6、座包为独立软包设计。</p>   |
| 92 | 等候椅   | 2160*580*710 | 1 | 组 | 18044.00 | <p>1、面料采用医疗皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；</p> <p>4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>5、Φ32*1.5 金属喷涂脚架；</p> <p>6、座包为独立软包设计。</p>   |
| 93 | 等候椅   | 三人位          | 1 | 组 | 4664.00  | <p>1、靠背、座垫面料采用医疗皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、扶手、脚架为白腊木实木，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。</p> |
| 94 | 多功能沙发 | 单人位          | 1 | 组 | 2265.00  | <p>1、座垫、背板面料采用医疗皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧</p>                                                                                                                                                      |

|    |       |              |   |   |         |                                                                                                                                                             |
|----|-------|--------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |              |   |   |         | <p>化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>3、内框架采用冷轧钢管，表面喷涂处理；脚轮采用 PU 静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车；</p> <p>4、整体结构，靠背和座包联动，展开后长度为 1900mm。</p>                     |
| 95 | 儿童活动桌 | 1800*700*600 | 1 | 组 | 3800.00 | <p>1、采用中密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；</p> <p>2、整体采用烤漆工艺，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 96 | 儿童活动椅 | 单人位          | 1 | 张 | 1003.00 | <p>1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木架；</p>                                                                      |
| 97 | 儿童坐椅  | 标准           | 1 | 张 | 850.00  | <p>1、采用橡胶木实木材料，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、四腿落地，榫卯结构；</p> <p>3、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>4、结构简洁，方便清洁和维护，适合不同的场景。</p>                          |
| 98 | 儿童座椅  | 单人位          | 1 | 张 | 955.00  | <p>1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；</p>                                                      |

|     |     |     |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|-----|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |     |   |   |         | <p>4、高强度弹性锥形弹簧与强力织带橡胶结合，经久耐用；</p> <p>5、配实木脚架，后部带熊猫造型靠背软包缓解疲劳。</p>                                                                                                                                                                |
| 99  | 候诊椅 | 三人位 | 1 | 组 | 1880.00 | <p>1. 椅座面：采用优质聚氨酯 PU 材料，通过大型模具注塑一体成型，内置 1.2mm 铁板，加强承托力。聚氨酯 PU 具有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形、耐老化，耐磨等功能特点。</p> <p>2. 站脚：采用 1.2mm 厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷涂银色处理。</p> <p>3. 承重横档：采用 40*80mm 方管，厚度 1.5mm，焊接加工成型，除油除锈后表面静电喷涂银色处理。</p> |
| 100 | 候诊椅 | 三人位 | 1 | 组 | 1620.00 | <p>1、座板、背板采用 1.0mm 厚的冷轧钢板，经模具一体模压成型，表面静电粉末喷涂处理，外装 20mm 一体发泡高密度聚氨酯软垫；</p> <p>2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫；</p> <p>3、横梁采用端面直径 80mm 六角形管，厚 2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；</p> <p>4、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚。</p>     |
| 101 | 候诊椅 | 四人位 | 1 | 组 | 1706.00 | <p>1、座板、背板采用 1.0mm 厚的冷轧钢板，经模具一体模压成型，表面静电粉末喷涂处理，外装 20mm 一体发泡高密度聚氨酯软垫；</p> <p>2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫；</p> <p>3、横梁采用端面直径 80mm 六角形管，</p>                                                                 |

|     |      |              |   |   |         |                                                                                                                                                                            |
|-----|------|--------------|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |              |   |   |         | 厚 2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；<br>4、配 4 个座位，5 个扶手，2 支站脚。                                                                                                                   |
| 102 | 候诊椅  | 1200*690*760 | 1 | 组 | 2000.00 | 1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；<br>4、高强度弹性锥形弹簧与强力织带橡胶筋结合，经久耐用；<br>5、配实木脚架，后部带双人靠背软包缓解疲劳。                           |
| 103 | 接待沙发 | 单人位          | 1 | 组 | 1560.00 | 1、面料采用医疗皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、配不锈钢脚架；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 104 | 接待沙发 | 单人位          | 1 | 组 | 1664.00 | 1、面料采用医疗皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、配不锈钢脚架；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |

|     |      |              |   |   |         |                                                                                                                                            |
|-----|------|--------------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | 接待沙发 | 1920*810*740 | 1 | 组 | 2744.00 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、面料为医疗皮革；</p> <p>2、高密度回弹海绵；</p> <p>3、内框架为木架，落地为金属脚架；</p> <p>二、结构/配置：/</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。</p>                 |
| 106 | 接待椅  | 标准           | 1 | 张 | 1787.00 | <p>1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、座垫与靠背连体结构，全皮面料；</p> <p>3、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>4、内框架内置定型弯板；</p> <p>5、实芯铝合金固定脚架，承重力好。</p> |
| 107 | 接待椅  | 标准           | 1 | 张 | 618.00  | <p>1、面料采用医疗皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木架；</p> <p>5、配 PP 脚钉。</p>                                 |
| 108 | 接待椅  | 标准           | 1 | 张 | 550.00  | <p>1、面料采用医疗皮革，弹性好耐磨耐脏；</p> <p>2、海绵采用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木架；</p> <p>5、配 PP 脚钉。</p>                                |
| 109 | 接待椅  | 标准           | 1 | 张 | 550.00  | <p>1、面料采用医疗皮革，弹性好耐磨耐脏；</p> <p>2、海绵采用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木架；</p> <p>5、配 PP 脚钉。</p>                                |
| 110 | 洽谈台  | 600*550      | 1 | 组 | 1168.00 | <p>1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200</p>                                                                                                               |



|     |       |               |   |   |          |                                                                                                |
|-----|-------|---------------|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |               |   |   |          | 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；<br>2、台面下层配置橡胶木框架；<br>3、脚架为冷轧钢管+木纹转印工艺，脚架结构牢固；               |
| 111 | 球型椅   | 1090*970*1200 | 1 | 张 | 3764.00  | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好；<br>2、海绵采用高回弹定型棉，具备高回弹力。<br>3、玻璃钢外框及底座，可做彩色；                                   |
| 112 | 高脚凳   | 标准            | 1 | 张 | 2883.00  | 1、坐垫靠背采用西皮；<br>2、高弹力高密度海绵填充，回弹好久坐不塌陷；<br>3、加宽加大底盘设计，稳固结实不易倾斜；<br>4、高度上下随意调节；                   |
| 113 | 儿童坐椅  | 标准            | 1 | 张 | 50.00    | 1. 采用环保 PE 材质，塑料部件采用高品质环保材料，无异味，安全放心，专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全；<br>2. 防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板； |
| 114 | 儿童功能桌 | 812*812*770   | 1 | 张 | 200.00   | 1、采用环保 PE 材质，塑料部件采用优质环保材料，安全放心，专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全<br>2、防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板          |
| 115 | 等候椅   | 1500*450*450  | 1 | 组 | 3150.00  | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                   |
| 116 | 等候椅   | 1500*450*450  | 1 | 组 | 3150.00  | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                   |
| 117 | 等候椅   | 2000*830*780  | 1 | 组 | 2600.00  | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                   |
| 118 | 等候椅   | 880*800*760   | 1 | 组 | 1729.00  | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                   |
| 119 | 等候椅   | 定制            | 1 | 组 | 29511.00 | 小腰形 1 个：1650*1000*450                                                                          |

|     |           |               |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|---------------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |               |   |   |         | 大腰形 1 个：3000*1600*750（算上花盆的高度）<br>小方形（2 个）：600*500*450<br>圆形 1 个：1200*1200*450<br>玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120 | 等候椅       | 1500*450*4500 | 1 | 组 | 3157.00 | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121 | 休闲椅       | 1800*500*750  | 1 | 组 | 4541.00 | 304#不锈钢，款式可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 122 | 休闲椅       | 1800*400*450  | 1 | 组 | 680.00  | 304#不锈钢，款式可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 123 | 医疗配药分类垃圾柜 | 880*860*1200  | 1 | 组 | 7000.00 | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；<br>2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；可双面投放垃圾，适用于墙面开洞双面投递垃圾方式；<br>4、功能配置：主柜+脚踏装置+人造石面，不含垃圾桶及丝印标识；<br>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 124 | 牙科工作台     | W*600*850     | 1 | 米 | 2879.00 | 1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；<br>2、主要板材厚度：抽面、门板用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；                                                                                                                                                                                                                |

|     |        |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------|--------------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |              |   |   |         | <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主台+主机柜+键盘抽+12格塑料盒 1 个+6 格塑料盒 3 个+人造石面；</p> <p>5、五金配置：不锈钢排铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>               |
| 125 | 医疗配药中柜 | W*350*550    | 1 | 米 | 870.00  | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：全用 0.8mm；</p> <p>3、整柜为框架式，居中配一块活动可调层板；</p> <p>4、功能配置：主柜(配一块层板)；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 126 | 储物柜    | 900*400*1800 | 1 | 组 | 2000.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（单开掩门+层板）；</p> <p>4、五金配置：智能锁、拉手等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>           |

|     |                     |                  |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------|------------------|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 | 医疗衣<br>物柜-3<br>门    | 910*500*1<br>950 | 1 | 组 | 2600.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（横向 3 个单开掩门+层板+挂衣杆）；</p> <p>4、五金配置：密码、拉手、挂衣杆等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 128 | 医疗衣<br>物柜-6<br>门    | 910*500*1<br>950 | 1 | 组 | 1440.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（6 个单开掩门+层板+挂衣杆）；</p> <p>4、五金配置：密码锁、拉手、挂衣杆等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>   |
| 129 | 医疗衣<br>物柜-<br>九 9 门 | 910*500*1<br>950 | 1 | 组 | 3450.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（9 个单开掩门+层板）；</p> <p>4、五金配置：密码锁、拉手、挂衣杆等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；</p>                                                     |

|     |            |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|--------------|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |              |   |   |         | 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                |
| 130 | 医疗衣物柜-6门放鞋 | 910*500*1950 | 1 | 组 | 2300.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上 6 个单开掩门+层板+挂衣杆+下 3 个单开掩门带层板放鞋）；</p> <p>4、五金配置：密码、拉手、挂衣杆等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 131 | 医疗鞋柜-15门   | 910*400*1950 | 1 | 组 | 2100.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（15 个单开掩门+层板）；</p> <p>4、五金配置：机械锁具、拉手等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                       |
| 132 | 医疗鞋柜-18门   | 910*400*1950 | 1 | 组 | 2760.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（18 个单开掩门）；</p> <p>4、五金配置：机械锁具、拉手等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲</p>                                                                                         |

|     |         |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------|--------------|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |              |   |   |         | 压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                      |
| 133 | 换鞋柜     | 1200*400*450 | 1 | 组 | 1390.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                        |
| 134 | 资料柜     | 900*400*1800 | 1 | 组 | 1300.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上钢框玻璃掩门含 2 件层板，下钢掩门含 1 件层板）；</p> <p>4、五金配置：锁具、拉手等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 135 | 医疗配药洗消柜 | 800*600*850  | 1 | 组 | 1564.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>3、底板面离地高度 120mm；柜底安装调节脚和踢脚板；</p> <p>4、功能配置：主柜+铝合金踢脚板+ABS</p>                                                |

|     |          |                               |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------|-------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                               |   |   |         | <p>塑料调节脚+人造石面+人造石洗手盆带不锈钢下水器，不含水龙头；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                                                                                                                |
| 136 | 定制柜      | 2000*700/<br>250*750/1<br>030 | 1 | 组 | 1300.00 | <p>1、主要材料：挡板骨架和底座采用 E0 级实木多层板，面贴 3mm 中密度纤维板+防火板+316 不锈钢踢脚板；外侧板、面板、看台板为 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：外侧板、面板、看台板厚度为 25mm，其它板件为 16mm；</p> <p>3、挡板采用双层加厚型结构，分段制造，带隐藏式自锁结构，含走线系统；</p> <p>4、功能配置：护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+单据柜+键盘架，不含人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p> |
| 137 | 定制屏风     | 3000*30*3<br>000              | 1 | 组 | 1820.00 | <p>1、铝合金框，磨砂玻璃。</p> <p>2、可根据客户要求定制。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 138 | 医疗配药操作地柜 | W*600*850                     | 1 | 组 | 3975.00 | <p>1、主要材料：柜体板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；</p> <p>2、主要板材厚度：层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>3、底板面离地高度 120mm，保证防潮存放要求；柜底安装调节脚和踢脚板；</p> <p>4、功能配置：主柜（上抽下门，内含 1 层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p>                                                                |

|     |       |                 |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|-----------------|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                 |   |   |         | 6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                                                                                                                                       |
| 139 | 三抽柜   | 400*460*7<br>10 | 1 | 组 | 311.00  | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；</p> <p>3、抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、锁具等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>         |
| 140 | 双抽双门柜 | 780*460*7<br>10 | 1 | 组 | 2280.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；</p> <p>3、抽面、门板为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 141 | 资料盒柜  | 286*460*7<br>10 | 1 | 组 | 1038.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：全部采用 0.8mm；</p> <p>3、整柜共配 10 个塑料盒，塑料盒正面配有标签插槽；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲</p>                                                                                                |



|     |       |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|--------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |              |   |   |         | 压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                     |
| 142 | 打印机柜  | 420*460*710  | 1 | 组 | 1112.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；</p> <p>3、抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、锁具等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 143 | 主机柜   | 300*460*710  | 1 | 组 | 580.00  | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：所有板件 0.8mm；</p> <p>3、柜门为双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(带 1 个小门)+塑料调节脚；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>         |
| 144 | 贵重药品柜 | 950*400*1950 | 1 | 组 | 3790.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、柜门双层结构；</p> <p>4、药柜均分上下两对掩门，上下门各配两把锁，一把为普通锁，一把为密码</p>                                                                                     |

|     |     |                  |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|------------------|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                  |   |   |         | <p>锁；</p> <p>5、功能配置：主柜（共分 2 层，对开掩门）；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 145 | 治疗柜 | 950*600*1<br>950 | 1 | 组 | 6650.00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：上柜（上配 2 块活动层板+对开钢框玻璃掩门）+下柜(上 2 个抽屉，对开掩门，内含 1 块活动层板)+标签卡+人造石台面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 146 | 器械柜 | 950*560*1<br>950 | 1 | 组 | 5180.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(上对开钢框玻璃掩</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |       |                  |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|------------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                  |   |   |         | <p>门内配 2 块活层板，中双抽屉，下对开掩门内配 2 块活层板，)+标签卡；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                              |
| 147 | 器械柜   | 950*400*1<br>950 | 1 | 组 | 9610.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板用 1.0mm，顶板、底板、层板用 0.8mm；门框用 60*20*1.0mm 扁管；5mm 厚白玻；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、器械柜正面为对开玻璃管框掩门，柜内分五层；上两层为器械剪钳挂架，每层挂架配有 6 条挂管，每条挂管为 <math>\Phi</math> 8mm 圆钢；3、下三层为活动可调层板；</p> <p>4、功能配置：主柜+对开门；</p> <p>5、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p> |
| 148 | 医用储物柜 | 950*560*1<br>950 | 1 | 组 | 2932.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(上、下对开掩门内共配 4 块活层板+标签卡)；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有</p>                                                   |

|     |        |               |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------|---------------|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |               |   |   |         | 抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                                      |
| 149 | 清洗柜    | 1200*550*1050 | 1 | 组 | 5894.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、清洗柜配 2 个水池，水池规格：450*350*300mm；</p> <p>4、柜门为双层结构，带缓冲功能；</p> <p>5、功能配置：主柜++2 个水池+2 个水龙头；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p> |
| 150 | 双层脚踏凳  | 450*460*400   | 1 | 组 | 1500.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：面板:1.5mm 厚 304# 不锈钢板，底部安装橡皮胶套，增加稳定性；</p> <p>3、双层设计，顶层配有防滑垫；</p> <p>4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                                                             |
| 151 | 不锈钢处置台 | 500*550*900   | 1 | 组 | 4589.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、侧板用 1.0mm，门板、底板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、整柜正面为掩门，门内无层板；台面上装有伸缩污物盖，污物盖可通过脚底的踩踏杆来打开，柜内配有脚踏伸缩装置；</p> <p>4、柜门为双层结构，门板用排铰；</p> <p>5、功能配置：主柜(掩门，内无层板)+塑料调节脚+标配脚踏翻转系统，不含</p>                  |

|     |        |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------|--------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |              |   |   |         | <p>垃圾桶；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 152 | 不锈钢吊柜  | 1000*350*600 | 1 | 组 | 3680.00 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材；</p> <p>2、侧板、顶板、底板、层板、门板用国标 0.8mm；</p> <p>3、加强管料用国标 1.0mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、一吊柜分二扇对开掩门，门内均分二层，层板活动可调，这样可以分类存放不同大小的物品；</p> <p>2、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，带缓冲功能；</p> <p>3、配置：主柜(掩门，内配 1 块活动层板)；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、拉手、门铰均采用知名品牌的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；</p> |
| 153 | 不锈钢治疗台 | 1000*550*850 | 1 | 组 | 5100.00 | <p>1、采用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材；</p> <p>2、台面板用国标 1.0mm；</p> <p>3、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm；</p> <p>4、加强管料用国标 1.0mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、整柜分上下两层结构，上层抽屉装三折导轨，下层掩门，门内各配一块活动层板，上下均分；</p>                                                                                                                                                                        |

|     |       |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|--------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |              |   |   |         | <p>2、台面为双层结构，内嵌 12mm 厚多层实芯夹板，再用加强管固定，最后封不锈钢封板，台面整体能承重耐压性好，可减少撞击时发出的响声；</p> <p>3、柜门、抽屉面为双层结构，柜门带缓冲功能；</p> <p>4、配置：主柜(上抽屉，下掩门，内各含 1 块活动层板)；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、三节路轨、拉手、门铰均采用知名品牌的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；</p> |
| 154 | 双面打包台 | 1860x700x800 | 1 | 组 | 4830.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板用 1.0mm；立柱采用 38*38*T1.2mm 方管，立柱加强管用 38*38*T1.0mm 方管；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、台面为双层结构；台面下为管架，整台为单面分类操作；</p> <p>4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                                 |
| 155 | 无门药柜  | 950*400*1950 | 1 | 组 | 2335.00 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、药柜均分为 6 层，储药量大，主要可储存瓶装药、中成药、中草药等；</p> <p>4、功能配置：主柜+5 件层板；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；</p>                                                                    |

|     |        |                    |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|--------------------|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                    |   |   |         | 表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                      |
| 156 | 无菌架    | 1000*500*<br>1950  | 1 | 组 | 2780.00 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管，层板采用 1.0mm，加强管料采用 1.0mm；</p> <p>3、无菌架共均分 5 层，每层层板底配有 1 条加强；四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳；</p> <p>4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                      |
| 157 | 医用货架   | 1500*600*<br>2000  | 1 | 组 | 805.00  | <p>1、采用冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、立柱 40*80*1.5mm 冷轧钢板，横梁 40*60*1.1mm，拉梁 25*50*0.8mm，层板 0.9mm，地脚板 2.0mm；</p> <p>3、货架整体可以拆装，整架共四层三格，每层承重 500KG；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；</p> <p>表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 158 | 医用双层木床 | 1990*1070<br>*1780 | 1 | 组 | 3752.00 | <p>1、所有板材均采用樟子松原木制作；</p> <p>2、床架立柱 80*60mm，床侧枋 120*30mm；</p> <p>3、床板采用厚度 14mm 杉木原木板，每个床板缝隙&lt;10mm，铺板下 6 根大小为 40mm*30mm 硬杂木柯木料；</p> <p>4、四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色；</p> <p>5、配置：实木床架+杉木床板 2 套+床垫 2 件；床梯不可左右互换；</p>                                          |

|     |      |                |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------|----------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |                |   |   |         | <p>6、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>7、整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐菱角。</p>                                                                                                                                                                                            |
| 159 | 屏风卡位 | 1460*1430*1200 | 1 | 组 | 2559.00 | <p>1、主要材料：台面板及柜体采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板为 25mm，其他板件为 16mm；正面屏风采用时尚 30mm 厚铝合金框架，上玻璃下木板；侧面屏风为时尚 60*30mm 钢脚架+屏风组合+三抽立柜+塑料键盘架+Φ60mm 金属线盒+钢管主机架；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 160 | 诊桌   | 1400*1400*1000 | 1 | 组 | 2000.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+吊木挡板+副柜(含钢脚 5 个+主机架 1 个)+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘</p>           |



|     |     |                       |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|-----------------------|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                       |   |   |         | 性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 161 | 诊桌  | 1500*2600<br>*945     | 1 | 组 | 6650.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+吊木挡板+副柜（含钢脚 10 个+主机架 2 个）+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒 1 个；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |
| 162 | 诊桌  | 1500*1400<br>*650/750 | 1 | 组 | 3864.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+副柜+30*30mm 钢脚+铝合金毛刷线盖；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                  |
| 163 | 床头柜 | 420*420*500           | 1 | 组 | 553.00  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，侧板、背板、底板、抽面厚度为 16mm；</p>                                                                                                                                                                                                                                |

|     |       |                |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|----------------|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                |   |   |         | 3、功能配置：主柜（两抽柜）；<br>4、五金配置：三节路轨、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                                                                                                                     |
| 164 | 挂衣柜   | 800*500*1800   | 1 | 组 | 960.00  | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、背板、底板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜+挂板+挂衣钩；<br>4、五金配置：挂衣钩、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                                                  |
| 165 | 医生工作台 | 1200*600*750   | 1 | 组 | 1500.00 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主台（单人位）+60*30mm 钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽；<br>4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 166 | 诊桌    | 1520*1432*1100 | 1 | 组 | 3690.00 | 一、主要材料及厚度说明：<br>1、材质：所有板材均采用 E0 级实木颗粒板基材的三聚氰胺板；<br>2、厚度：台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；<br>二、结构/配置：<br>1、配置：主台面+钢架+钢制挡板+副柜                                                                                                                                     |

|     |     |                   |   |   |         |                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------------------|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                   |   |   |         | +铝合金毛刷线盖+塑料键盘架。；<br>三、五金配件：<br>1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品；<br>四、工艺/其它：<br>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。                                                                   |
| 167 | 演讲台 | 800*500*1200      | 1 | 组 | 1596.00 | 1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>3、结构为拼接，台面底下配置层板及走线系统；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。                               |
| 168 | 班台  | 1800*1500*650/760 | 1 | 组 | 3980.00 | 1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>3、功能配置为主台+副柜+内部走线系统；<br>4、配置阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等五金配件；<br>5、所有材料安全可靠，使用寿命长。 |
| 169 | 会议台 | 4800*1800*760     | 1 | 组 | 7384.00 | 1、所有板材均采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：台面板厚度为 50mm，其他板材厚度为 16mm；<br>3、配置：主台+对开门柜+内部走线系统（预留走线）；<br>4、五金配置：阻尼门铰、连接件等五金配件；<br>5、封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动                          |

|     |     |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|--------------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |              |   |   |         | 封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                                                                                                          |
| 170 | 文件柜 | 800*400*2000 | 1 | 组 | 938.00  | <p>1、采用高密度纤维板基材，防潮与耐高温，实用性高；</p> <p>2、顶板、侧板、门板表面贴木皮处理，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；其它板件为免漆板；</p> <p>3、结构为拼接结构，主柜+上木框玻璃门+下木掩门+层板；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；</p> <p>5、所有材料安全可靠，使用寿命长；</p> |
| 171 | 主席台 | 2100*613*790 | 1 | 组 | 2000.00 | <p>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；</p> <p>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>3、台面配西皮面料写字垫；</p> <p>4、功能配置为主台（三人位）+内部走线系统；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>               |
| 172 | 条桌  | 1800*400*760 | 1 | 组 | 1591.00 | <p>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；</p> <p>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；</p> <p>3、功能配置为主台（三人位）+收纳格；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                       |
| 173 | 控制台 | 2000*750*750 | 1 | 组 | 3500.00 | <p>1、主要材料：台面采用 E0 级实木颗粒板，钢脚架使用冷轧钢板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板为 25mm，钢脚架 1.0mm 厚，配有 1.2mm 加强钢管；</p> <p>3、功能配置：台面+带收纳线组功能钢</p>                                                                   |

|     |             |                                        |   |   |         |                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                        |   |   |         | 脚架+铝合金线盒+塑料键盘架;<br>4、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色;<br>5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                |
| 174 | 办沙茶         | 大:<br>800*800*450<br>小:<br>600*600*400 | 1 | 组 | 1880.00 | 1、岩板台面, 取材天然, 高压高温 1200 度岩烧而成, 具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点;<br>2、脚架不锈钢管架;<br>3、整体结构牢固。                                                                                            |
| 175 | 多功能椅        | 标准                                     | 1 | 组 | 1450.00 | 一、主要材料说明:<br>1、座垫、靠背为西皮;<br>2、海绵采用高密度回弹海绵;<br>3、靠背可放倒, 放倒后可成为一张单人床。<br>二、五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍。                                                                                     |
| 176 | 多功能沙发       | 双人位                                    | 1 | 组 | 6685.00 | 1、座垫、背板面料采用西皮, 防磨耐污性好;<br>2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形;<br>3、内框架采用冷轧钢管, 表面喷涂处理; ;<br>4、沙发可展开, 靠背和座包联动, 展开后表面平整可躺; 配 PU 静音轮, 避免划伤地板, 扶手前轮带刹车;<br>5、根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。 |
| 177 | 等候沙发 (弧形定制) | W*854*800                              | 1 | 米 | 3138.00 | 1、面料采用西皮, 防磨耐污性好;<br>2、海绵采用高密度回弹海绵, 可防氧化, 防碎, 软硬适中, 回弹性好, 不易变形;<br>3、内框架为实木框架, 选用实木原材                                                                                             |

|     |          |             |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------|-------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |             |   |   |         | <p>经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                                                                                  |
| 178 | 等候沙发（定制） | W*620*800   | 1 | 米 | 2100.00 | <p>1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、配金属脚架，带靠背无扶手；可随意与同系列沙发拼接造型；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                 |
| 179 | 等候椅      | （2+2）位+中间直几 | 1 | 组 | 4400.00 | <p>1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、白腊木实木脚架，扶手木枋 40*38mm，木脚上方 40*35mm 下方 28*26mm；经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>6、座位为三人位+直中几+双人位设计，带中扶手；整椅可随意与同系列产品组合不同的造型；</p> |

|     |      |              |   |   |         |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------|--------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |              |   |   |         | 7、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                                                                                                              |
| 180 | 接待沙发 | 三人位          | 1 | 组 | 2713.00 | 1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；<br>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、底部配实木脚架；扶手与座垫间为斜面设计；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 |
| 181 | 等候沙发 | 标准           | 1 | 组 | 2548.00 | 1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、椅背，椅侧板、座内板采用 2CM 厚弯曲板；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、配白蜡木实木脚架，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。           |
| 182 | 茶几   | 550*550*550  | 1 | 张 | 1503.00 | 1、面板采用高密度板，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>3、脚柱为圆柱形设计，表面贴木皮处理，木纹顺畅自然；<br>4、茶几为整接结构，稳固性好；<br>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                    |
| 183 | 茶几   | 1260*650*420 | 1 | 张 | 1330.00 | 1、面板采用高密度板，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、台面表面贴胡桃木皮，表面经过净                                                                                                                                                    |

|     |     |     |   |   |         |                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|-----|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |     |   |   |         | 味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>3、脚架为红橡实木脚架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                                             |
| 184 | 办沙茶 | 单人位 | 1 | 组 | 2050.00 | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、沙发配置为单人位，两侧扶手；配置电镀脚架；<br>6、所有材料安全可靠，使用寿命长。  |
| 185 | 办沙茶 | 三人位 | 1 | 组 | 3530.00 | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置电镀脚架；<br>6、所有材料安全可靠，使用寿命长。 |
| 186 | 输液椅 | 标准  | 1 | 张 | 2503.00 | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；<br>3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、                                                                                               |



|     |     |            |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|------------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |            |   |   |         | 防虫防腐处理；<br>4、扶手板为 12mm 实木板；<br>5、配置：单人位+实木扶手+输液杆+铝合金杯架；<br>6、靠背可调节倾斜角度。                                                                                                                                                                                                                               |
| 187 | 输液椅 | 三人位        | 1 | 组 | 1883.00 | 1、座板、背板采用高密度聚氨酯 PU 一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型；<br>2、扶手、站脚采用铝合金铸件整体一次性压铸成型，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫；<br>3、横梁采用高强度 40*80*1.5mm 的优质冷轧钢方形横管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；<br>4、配置加宽 PU 扶手面、头枕；<br>4、座板之间的缝隙设置合理，扶手与座板间无缝处理，避免积聚碎屑，易于清理；<br>5、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚，3 支输液杆。 |
| 188 | 输液椅 | 920*770*90 | 1 | 组 | 5083.00 | 1、主要材料：板件采用 E0 级实木颗粒板，扶手采用橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；<br>2、侧板及背板厚度为 25mm；<br>3、座椅软包面料采用西皮，耐磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、功能配置：钢制脚架+西皮软垫座靠包+实木扶手+860H 不锈钢输液杆；<br>6、沙发配置为单人位，配置                                                                           |

|     |     |                |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|----------------|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                |   |   |         | 30*30*1.5mm 钢制喷涂脚架；                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 189 | 输液椅 | 1280*1200*1050 | 1 | 组 | 6863.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：侧脚板厚度为 50mm，中背板、座板厚度为 25mm，其他板材厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：床体（每个位）配可收纳活动软包凳+860H 不锈钢输液杆+西皮软包坐靠垫+储物抽屉，其中一块侧板含有单面 UV 打印图案；</p> <p>4、五金配置：定向轮、坐刹轮、三节路轨、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、双面床位设计。</p> |
| 190 | 诊查床 | 1700*610*700   | 1 | 组 | 3584.00 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：脚轮外侧板厚度为 25mm，脚轮厚度为 41mm，车头车尾为加厚部件，内侧板、底板、门板、抽面）厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：卡通床体（含二抽二门，车头笑脸组合）+60MM 厚西皮软包垫+车头笑脸组合；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                           |
| 191 | 理疗床 | W*650*650      | 1 | 组 | 1766.00 | <p>1、主要材料：脚架采用 65*65mm 橡胶木实木，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、软包面料采用西皮，耐磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、功能配置：实木床架+100mm 厚西皮</p>                                                                                                               |

|     |            |     |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------|-----|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |     |   |   |         | 软包垫（头部位置开圆孔）；<br>4、床架表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 192 | 移动式<br>婴儿车 | 标准  | 1 | 张 | 768.00  | 食品级材质，加厚钢管，高泡海棉床垫，气动可倾斜，大容量杂物筐，可摆放婴儿用品，静音刹车轮，平稳无噪声。外部尺寸 840mm*460mm*880mm，婴儿盆内尺寸 750mm*400mm*250mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| 193 | 实木椅        | 标准  | 1 | 张 | 289.00  | 一、主要材料说明：<br>1、采用橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；<br>2、四腿落地，榫卯结构；<br>3、油漆经过净味环保喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，甲醛释放达到国家环保标准；<br>二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。                                                                                                                                                                                                     |
| 194 | 礼堂椅        | 单人位 | 1 | 张 | 1216.00 | 1、面料为麻绒布料，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采聚氨酯（PU）定型海绵原料经发泡一体成型；<br>3、座/背外壳采用高纯度 PP 材料经模具一次注塑成型，表面采用麻面工艺，耐磨损，抗变形；座、背外壳设有凸凹波浪造型，加强座背外壳受力强度；座外壳尺寸 505*439*114mm±2mm，背外壳尺寸 773*462*112mm±2mm；<br>4、座包采用双扭簧自动回位机构，回复噪音低；<br>5、扶手面采用橡木精制而成，尺寸 409*72*23mm；<br>6、扶手架为型钢（矩形管）和 A 级钢板冲压件，两侧采用全扣布装饰，配实木扶手盖；底脚采用优质 ADC12 铝合金一体压铸成型，站脚长≥280mm，前后安装孔位≥150mm，前高≥160mm，后高 |

|     |     |     |   |   |         |                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-----|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |     |   |   |         | <p>≥230mm，厚度≥55mm，多处设有加强筋结构，以便确保站脚有足够的承重型；固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘；</p> <p>7、写字板采用隐藏式写字板机构，板面尺寸 265*265*17mm, 设有塑料拉扣及笔槽结构；</p> <p>8、配置自动回位座位+写字板+水杯架+号码牌。</p>                  |
| 195 | 靠背椅 | 标准  | 1 | 张 | 220.00  | <p>1、采用高强 PP+玻纤材料经最新注塑工艺一体成型；</p> <p>2、椅子无扶手，可堆叠 4-5 张, 节约存储空间；</p> <p>3、结构简单牢固，可水洗, 防晒，不易氧化，适用于不同的场景；</p> <p>4、材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                          |
| 196 | 吧凳  | 标准  | 1 | 张 | 397.00  | <p>1、座板为聚丙烯，经最新注塑工艺一体成型；</p> <p>2、脚架为实木多层板压制而成，坚固耐用；</p> <p>3、脚架表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                      |
| 197 | 示教椅 | 标准  | 1 | 张 | 418.00  | <p>1、座背、脚架采用 PP+纤料，承重强；</p> <p>2、无软包座垫；</p> <p>3、整椅结构简单牢固，无扶手；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                |
| 198 | 陪护椅 | 单人位 | 1 | 张 | 1232.00 | <p>1、主框架采用冷轧钢管，面管为直径 25*1.2mm 圆管，托管为直径 22*1.2mm 圆管，表面静电喷涂；</p> <p>2、椅面采用 20mm 厚聚氨酯 PU 板；</p> <p>3、底座带四个静音轮，承重 100 公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位；</p> <p>4、配置 PU 面料包覆扶手；</p> |

|     |     |           |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|-----------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |           |   |   |         | 5、整体结构，可折叠钢结构家具，平时折叠收起时为一张靠背座椅，展开后可成为一张单人床。                                                                                                                                                                                                          |
| 199 | 实验凳 | 标准        | 1 | 张 | 915.00  | <p>1、靠背面料采用双层网面，座垫为透气网面，耐磨耐污性好；</p> <p>2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；</p> <p>4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；</p> <p>5、配置配置 PP 固定扶手+三级汽杆+电镀脚及尼龙轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> |
| 200 | 办公椅 | 标准        | 1 | 张 | 890.00  | <p>1、一体成型 PP 椅座，标配定型坐垫、座壳，坚固耐磨用；</p> <p>2、配软包座垫，采用布艺面料，耐磨耐污性好；</p> <p>3、配置抛光铝合金五星脚架+圆盘踏脚圈；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                                                             |
| 201 | 实木椅 | 标准        | 1 | 张 | 1200.00 | <p>1、座垫、靠背面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、配置实木实扶及脚架，表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>4、整椅结构简单牢固；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                     |
| 202 | 吧台  | W*400*750 | 1 | 米 | 1400.00 | <p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：台面采用 25mm 厚的 E0 级实木多层板+人造石；</p> <p>二、五金配件：采用优质配件；</p>                                                                                                                                                                    |

|     |       |           |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|-----------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |           |   |   |         | <p>三、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 203 | 实验边台  | W*700*850 | 1 | 米 | 3750.00 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、台面采用优质理化板；</p> <p>2、柜体采用 1.0mm 优质冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、全钢结构；</p> <p>2、配置为柜体+理化板台面；</p> <p>三、五金配件：优质三节路轨、阻尼门铰、防锈易消毒拉手；</p> <p>四、工艺/其他说明：</p> <p>1、框架、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。</p>                                                                                                                                                            |
| 204 | 单面抚触台 | W*750*850 | 1 | 米 | 3680.00 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体板件采用 18mm 中密度纤维板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、固定软垫选用密度高于 30#的高密度一体发泡成型定型海绵外打西皮；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：柜体+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉；</p> <p>三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；</p> <p>四、工艺/其他说明：/</p> |

|     |       |                                                         |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205 | 洗婴操作台 | W*850*850                                               | 1 | 米 | 10450.00 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体采用全龙骨 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60*30*1.2 及 30*30*1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用 18mm 中密度纤维板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、石面采用 12.7mm 树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆+洗婴池+定型绵环保活动软垫；</p> <p>三、五金配件：配缓冲液压门铰，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；</p> <p>四、工艺/其他说明：/</p> |
| 206 | 泡泡池   | 外径：<br>1100W*860<br>D*810H<br>内径：<br>850W*750D<br>*650H | 1 | 套 | 12441.00 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、亚克力，玻璃纤维，高韧性树脂；10MM 钢化玻璃；304 不锈钢方管；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、手动排水；</p> <p>三、五金配件：气泡嘴，手动排水配件；</p> <p>四、工艺/其他说明：</p> <p>1、要求现场安装场地的出水能直接连接泡泡池进水位。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 207 | 床头柜   | 480*480*810                                             | 1 | 个 | 200.00   | <p>注塑 ABS 医用床头柜，采用优质 ABS 工程塑料注塑成型后装配而成，具有美观、轻巧、结构牢固、多种颜色可供选</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                 |               |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------|---------------|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |               |   |   |           | <p>择等优点。广泛应用于各大中型医院、等科研单位。</p> <p>一、材质：</p> <p>具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点，广泛应用于冰箱外壳、工程机械及医用ABS床头柜的生产。</p> <p>二、结构：医用床头柜采用全塑结构设计生产，由顶板、餐板、外框、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体等装配而成。美观、轻巧，结构牢固。</p> <p>三、带有ABS轮子，方便移动。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 208 | 智能发鞋机（一主机两副机组合） | 2250*500*1960 | 1 | 台 | 191242.00 | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚1.0mm。</p> <p>2、鞋子存贮：120双/台（一主两副组合，其中主柜40双/台，副柜40双/台），可按尺码分组，手工加鞋，鞋子不需外包装；</p> <p>3、功能：</p> <p>1）采用21.5寸液晶显示及触摸屏，（16:9比例的屏幕），解锁方式：支持IC卡、指纹、人脸、二维码识别；</p> <p>2）补鞋柜门刷卡开锁。</p> <p>3）6个取鞋口。</p> <p>4）发鞋速度≤2秒</p> <p>5）支持自动选择大、中、小号手术鞋类型自动发放手术鞋，在自助取鞋机上刷IC卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术鞋，并自动绑定IC卡或者指纹进行登记。可对于手术鞋按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放机库存提醒功能：当各尺码鞋子库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加鞋子的类别及数量。</p> <p>6）自动分配相应型号鞋子给用户，</p> |



|     |       |              |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|--------------|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |              |   |   |          | <p>同时领取手术鞋，并且可控制用户领取手术鞋的数量。</p> <p>7) 离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成手术鞋发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。</p> <p>8) 设备具备反馈器自检反馈功能，软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况，同时可以发出重启、矫正、重置等指令，使得设备一定层面上实现自动修复。</p> <p>9) 具备宣传视频嵌入的功能，可以将视频、PPT、图片等内容嵌入到主界面中，实现宣传功能。</p> <p>10) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。</p>                                                                  |
| 209 | 智能收鞋机 | 750*500*1600 | 1 | 台 | 49294.00 | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。</p> <p>2、功能</p> <p>1) 采用 7 寸液晶显示及触摸屏（16:9 比例的屏幕）。解锁方式：支持 IC 卡，支持指纹、掌纹+掌静脉识别，二维码识别固定模块；</p> <p>2) 传感单元：回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。</p> <p>3) 鞋子最大回收量 50 双（100 只鞋子）（取决于院方鞋子大小）</p> <p>4) 自动回收使用过的手术鞋，产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后换鞋将手术鞋物投入回收机时，回收机自动记录手术鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。</p> <p>5) 手术鞋自动回收机超量提醒功能：当回收机内的污衣数量超过设定值时，</p> |

|     |             |              |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------|--------------|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |              |   |   |           | <p>在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。</p> <p>6) 系统能够对手术鞋发放、领取等信息进行汇总并形成日，周，月报表。</p> <p>7) 利用 RFID 芯片识别技术，手术鞋归还时通过超高频 RFID 扫描归还手术鞋(植入 RFID 芯片)，马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现手术鞋的归还流程。</p>                                     |
| 210 | 八层两列复合智能主鞋柜 | 660*400*1900 | 1 | 台 | 25454.00  | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。</p> <p>2、单格尺寸：H227*W300mm</p> <p>3、功能需求：</p> <p>1) 解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸识别固定模块；</p> <p>2) 采用 7 寸安卓屏，支持紫外线消毒功能。</p> <p>3) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。</p> <p>4) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 4 小时以上。</p> |
| 211 | 八层两列智能鞋柜    | 660*400*1900 | 1 | 台 | 17386.00  | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。</p> <p>2、单格尺寸：H227*W300mm</p> <p>3、功能需求：</p> <p>1) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。</p> <p>2) 预留上侧面走线孔，及联络孔做敲落孔。</p> <p>3) 支持紫外线消毒功能。</p>                                                      |
| 212 | 智能发         | 2250*500*    | 1 | 台 | 210662.00 | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板</p>                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                              |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|------------------------------|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 衣机<br>(一主<br>机两副<br>机组<br>合) | 1960 |  |  | <p>厚 1.0mm。</p> <p>2、衣物存贮：168 套/台（一主两副组合,其中主柜 56 套/台,副柜 56 套/台),手工加衣, 单件衣服不需外包装;</p> <p>3、功能:</p> <p>1) 采用 21.5 寸液晶显示及触摸屏（16:9 比例的屏幕），解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸、二维码识别;</p> <p>2) 补衣柜门刷卡开锁。</p> <p>3) 6 个取衣口。</p> <p>4) 发衣速度：≤2 秒</p> <p>5) 支持自动选择大、中、小号手术衣类型自动发放手术衣, 在自助取鞋机上刷 IC 卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术衣, 并自动绑定 IC 卡或者指纹进行登记。可对于手术衣按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放机库存提醒功能: 当各尺码手术衣库存数量低于设定值时, 在管理系统中要弹出提醒信息框, 提醒工作人员及时添加手术衣的类别及数量。</p> <p>6) 自动分配相应型号手术衣给用户, 同时领取手术衣, 并且可控制用户领取手术衣的数量。</p> <p>7) 离线与流程自动修复: 系统具备在断网状态下工作的能力, 脱机完成衣服发放并记录, 联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。</p> <p>8) 设备具备反馈器自检反馈功能, 软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况, 同时可以发出重启、矫正、重置等指令, 使得设备一定层度上实现自动修复。</p> <p>9) 具备宣传视频嵌入的功能, 可以将视频、PPT、图片等内容嵌入到主界</p> |
|--|------------------------------|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |        |              |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|--------------|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |              |   |   |          | <p>面中，实现宣传功能。</p> <p>10) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 213 | 智能收衣机  | 750*500*1600 | 1 | 台 | 47294.00 | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。</p> <p>2、功能</p> <p>1) 采用 7 寸液晶显示及触摸屏（16:9 比例的屏幕）。解锁方式：支持 IC 卡，支持指纹、掌纹+掌静脉识别，二维码识别固定模块；</p> <p>2) 传感单元：回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。</p> <p>3) 衣物最大回收量 80-110 套（取决于院方衣服大小，厚度，以及是否折叠）</p> <p>4) 自动回收使用过的手术衣，产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣物投入回收机时，回收机自动记录衣物的归还信息，并将信息回传至管理系统。</p> <p>5) 手术衣自动回收机超量提醒功能：当回收机内的污衣数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。</p> <p>6) 系统能够对衣物发放、领取等信息进行汇总并形成日，周，月报表。</p> <p>7) 利用 RFID 芯片识别技术，衣服归还时通过超高频 RFID 扫描归还衣服（植入 RFID 芯片），马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现衣物的归还流程。</p> |
| 214 | 两层两列复合 | 750*450*1900 | 1 | 台 | 5040.00  | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |          |              |   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|--------------|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 智能主衣柜    |              |   |   |           | <p>单格尺寸：H909*W345mm</p> <p>2、解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸识别固定模块；</p> <p>3、功能需求：</p> <p>1) 采用 7 寸安卓屏</p> <p>2) 每个格口内设有一条挂衣杆。</p> <p>3) 柜内层板上下可调方便拆卸，支持紫外线杀毒功能和遗留物探测功能。</p> <p>4) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。</p> <p>5) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 4 小时以上。</p> |
| 215 | 两层两列智能衣柜 | 750*450*1900 | 1 | 台 | 5040.00   | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。</p> <p>2、单格尺寸：H909*W345mm</p> <p>3、功能需求：</p> <p>1) 每个格口内设有一条挂衣杆。</p> <p>2) 柜内层板上下可调方便拆卸。</p> <p>3) 支持紫外线杀毒和遗留物探测功能。</p> <p>4) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。</p>                                                |
| 216 | 定制管理服务柜  | 标准           | 1 | 套 | 531315.00 | <p>1、柜体主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；柜体长度不低于 1800mm；</p> <p>2、功能配置：主框架+高台框架+三抽屉+主机柜+人造石面+门禁一体机+服务器+工作站电脑+桌面注册机+信息屏+交换机+路由器+服务器+工作站管理软件；</p> <p>3、需包含服务器、工作站管理软件：系统基础软件、数据统计及分析、其他信息系统接口对接；</p>                                                                    |

|     |                                                                                                                 |    |   |   |       |                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                 |    |   |   |       | 4、主柜：柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；<br>5、主柜：所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。<br>6、整个管理工作站详细功能需要根据客户要求定制； |
| 217 | RFID 标签                                                                                                         | 标准 | 1 | 个 | 10.00 | 植入标签                                                                                                                                                            |
| 备注  | 1、本项目要求中所出现的工艺、材料等仅为方便描述而没有限制性，如出现描述有误等，可以进行调整或选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本项目内容的标准；<br>2、以上产品数量为暂定数量，最终需求需要根据科室确认为准。 |    |   |   |       |                                                                                                                                                                 |

## 二、原材料技术要求：

1、电解钢板：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。可溶性（铅、镉、铬、汞）检测合格；硬度 $\geq H$ ；附着力不低于2级；中性盐雾（连续喷雾 $\geq 340$ 小时），涂层本身的耐腐蚀等级 $\geq 9$ 级；涂层对基体的保护等级 $\geq 9$ 级；化学成分检测合格；力学性能：抗拉强度  $R_m$ ：在  $315MPa \sim 430MPa$  区间内；屈服强度  $R_{eH}$ ： $\geq 195MPa$ ；断后伸长率  $A$ ： $\geq 33\%$ ；（电解钢板需提供符合以上内容的检验报告）

2、冷轧钢板：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。可溶性（铅、镉、铬、汞）检测合格；硬度 $\geq H$ ；附着力不低于2级；中性盐雾（连续喷雾 $\geq 340$ 小时），涂层本身的耐腐蚀等级 $\geq 9$ 级；涂层对基体的保护等级 $\geq 9$ 级；化学成分检测合格；力学性能：抗拉强度  $R_m$ ：在  $335MPa \sim 450MPa$  区间内；屈服强度  $R_{eH}$ ： $\geq 215MPa$ ；断后伸长率  $A$ ： $\geq 31\%$ ；（冷轧钢板需提供符合以上内容的检验报告）

3、实木多层板：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。胶合强度的合格数与试件数之比 $\geq 90\%$ ；含水率的合格数与试件数之比 $\geq 90\%$ ；静曲强度的合格数与试件数之比 $\geq 90\%$ ；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；（实木多层板需提供符合以上内容的检验报告）

4、实木颗粒板：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。含水率在3%~13%区间内；板内密度偏差在 $\pm 10\%$ 区间内；静曲强度(MOR) $\geq 11.0\text{MPa}$ ；弹性模量(MOE) $\geq 1600\text{MPa}$ ；内胶合强度 $\geq 0.35\text{MPa}$ ；表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$ ；2h吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ；握螺钉力：板面 $\geq 900\text{N}$ ；板边 $\geq 600\text{N}$ ；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格；（实木颗粒板需提供符合以上内容的检验报告）

5、西皮：干擦、湿擦、碱性汗液检测合格；耐光性 $\geq 5$ 级；涂层粘着牢度、耐折牢度、耐磨性检测结果合格；撕裂力 $\geq 20\text{N}$ ；气味 $\leq 3$ 级； $\text{pH} \geq 3.2$ ；联苯胺 $\leq 30\text{mg/kg}$ ；邻氨基偶氮甲苯 $\leq 30\text{mg/kg}$ ；香烟抗引燃特性试验检测结果合格；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。（西皮需提供符合以上内容的检验报告）

6、PP塑料：可溶性（铅、镉、铬、汞）检测合格；苯并[a]芘 $\leq 1.0\text{mg/kg}$ ；16种多环芳烃（PAH）总量 $\leq 10\text{mg/kg}$ ；邻苯二甲酸酯检测合格；多溴联苯 $\leq 1000\text{mg/kg}$ ；多溴二苯醚 $\leq 1000\text{mg/kg}$ ；阻燃性能达到1级；耐老化性能：冲击强度的保持率 $\geq 60\%$ ，外观颜色变色评级 $\geq 3$ 级；（PP塑料需提供符合以上内容的检验报告）

7、三节路轨：垂直向下静载荷（300N）检测合格；水平侧向静载荷（150N）检测合格；猛关或猛开检测合格；耐久性（80000次）检测合格；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾 $\geq 340$ 小时），耐腐蚀等级 $\geq 9$ 级；（三节路轨需提供符合以上内容的检验报告）

8、304不锈钢板：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾 $\geq 340$ 小时），耐腐蚀等级 $\geq 9$ 级；化学成分检测合格；力学性能：抗拉强度 $R_m$ ： $\geq 515\text{MPa}$ ；规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ ： $\geq 205\text{MPa}$ ；断后伸长率 $A$ ： $\geq 40\%$ ；（304不锈钢板需提供符合以上内容的检验报告）

### 三、成品技术要求：

1、护士站：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。硬度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；水平静载荷试验检测结果合格；其他桌面的垂直冲击试验检测结果合格；搁板弯曲试验检测结果合格；中性盐雾（连续喷雾 $\geq 340$ 小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 $\geq 9$ 级；涂（镀）层对基体的保护等级 $\geq 9$ 级；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到1级；烟气毒性等级达到准安全一级。（护士站需提供符合以上内容的检验报告）

2、医疗配药洗消柜：带水盆的台面应做泛水处理，避免台面液体滴落检测合格；硬

度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；顶板和底板持续加载试验检测合格；顶板和底板静载荷试验检测合格；中性盐雾（连续喷雾 $\geq 340$ 小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 $\geq 9$ 级；涂（镀）层对基体的保护等级 $\geq 9$ 级；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率 $\geq 99\%$ 。（医疗配药洗消柜需提供符合以上内容的检验报告）

3、办公椅：着地平稳性 $\leq 2\text{mm}$ ；力学性能：稳定性、座面冲击、扶手垂直向下静载荷试验、扶手水平静载荷试验、底座静载荷、椅背往复耐久性、跌落检测结果合格；产品寿命：椅座椅背耐久性检测结果合格；阻燃性能检测结果合格；多溴联醚 $\leq 1000\text{mg/kg}$ ；多溴二苯醚 $\leq 1000\text{mg/kg}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；五氯苯酚 $\leq 0.5\text{mg/kg}$ ；（办公椅需提供符合以上内容的检验报告）

4、吊柜：耐划痕检测合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好、1级最差）；搁板定位试验-水平向外的力试验检测合格；搁板定位试验-垂直向下的力试验检测合格；搁板弯曲试验检测合格；搁板支撑件强度试验检测合格；开门猛关试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到1级；烟气毒性等级达到准安全一级；（吊柜需提供符合以上内容的检验报告）

5、医生工作台：位差度 $\leq 2.0\text{mm}$ ；分缝 $\leq 2.0\text{mm}$ ；底脚平稳性 $\leq 2.0\text{mm}$ ；抽屉下垂度 $\leq 20\text{mm}$ ；抽屉摆动度 $\leq 15\text{mm}$ ；耐划痕检测合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好、1级最差）；水平静载荷试验检测合格，主桌面垂直静载荷试验检测合格，水平耐久性试验检测合格，垂直耐久性试验检测合格，跌落试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；（医生工作台需提供符合以上内容的检验报告）

6、诊床：床铺面垂直静载荷检测结果合格；床侧边垂直静载荷检测结果合格；水平静载荷检测结果合格；床铺面垂直耐久性测试检测结果合格；床框架水平耐久性测试检测结果合格；垂直冲击测试检测结果合格；中性盐雾（连续喷雾 $\geq 340$ 小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 $\geq 9$ 级；涂（镀）层对基体的保护等级 $\geq 9$ 级；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到1级；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率



≥99%。（诊床需提供符合以上内容的检验报告）

7、等候沙发：抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率≥99%。泡沫塑料表观密度：座面≥25kg/m<sup>3</sup>；回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）≥45%；压缩永久变形≤5%；摩擦色牢度-干摩擦≥4级；涂（镀）层粘着牢度≥2.5N/10mm；座面压缩量 $\bar{\alpha}$  ≥55mm；结构安全性检测结果合格；阻燃性能达到1级；（等候沙发需提供符合以上内容的检验报告）

8、候诊椅：底脚着地平稳性≤2.0mm；硬度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；座面静载荷试验检测合格；椅腿前向静载荷试验检测合格；椅腿侧向静载荷试验检测合格；座面冲击试验检测合格；跌落试验检测合格；椅子向前倾翻试验检测合格；椅子向后倾翻试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；抗菌性能检测（至少包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等不少于9种），抗菌率≥99%。中性盐雾（连续喷雾≥340小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥9级；涂（镀）层对基体的保护等级≥9级。（候诊椅需提供符合以上内容的检验报告）

9、医疗配药操作地柜：耐划痕检测合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好、1级最差）；顶板和底板持续加载试验检测合格；开门垂直加载试验检测合格；开门水平加载试验检测合格；开门猛关试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；拉门耐久性（8万次循环无缺陷）检测结果合格；阻燃性能达到1级；（医疗配药操作地柜需提供符合以上内容的检验报告）

10、医用双层木床：底脚着地平稳性≤2.0mm；耐划痕检测合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好、1级最差）；安全栏板的静载荷试验检测合格；床铺面垂直向上和向下静载荷试验检测合格；床铺面冲击试验检测合格；床铺面耐久性试验检测合格；框架和紧固件耐久性试验检测合格；踏脚板垂直静载荷检测合格；梯子踏脚板水平静载荷检测合格；踏脚板耐久性试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；阻燃性能达到1级；（医用双层木床需提供符合以上内容的检验报告）

11、实验边台：着地平稳性≤2.0mm；耐冷热循环检测合格；耐干热应不低于3级（1级最好、5级最差）；耐湿热应不低于3级（1级最好、5级最差）；耐划痕检测合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好、1级最差）；抗冲击应不低于3级（1级最好，5级最差）；

水平静载荷试验检测合格；主台面垂直静载荷试验检测合格；台面挠度试验检测合格；水平冲击稳定性试验检测合格；垂直加载稳定性试验检测合格；具有推拉构件的稳定性试验检测合格；跌落试验检测合格；水平耐久性试验检测合格；垂直耐久性试验检测合格；垂直耐久性试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；中性盐雾（连续喷雾 $\geq 340$ 小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 $\geq 9$ 级；涂（镀）层对基体的保护等级 $\geq 9$ 级；阻燃性能达到1级；烟气毒性等级达到准安全一级；（实验边台需提供符合以上内容的检验报告）

12、智能发衣机：底脚着地平稳性 $\leq 2.0\text{mm}$ ；基本结构安全检测结果合格；硬度检测合格；冲击强度检测合格；附着力检测合格；顶板和底板持续加载试验检测合格；跌落试验检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格；8种可迁移元素均检测合格；中性盐雾（连续喷雾 $\geq 340$ 小时），涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 $\geq 9$ 级；涂（镀）层对基体的保护等级 $\geq 9$ 级；电器部分：工作温度下的泄漏电流和电气强度检测合格；泄漏电流和电气强度检测合格；接地措施检测合格；1GHz以下辐射发射检测合格；1GHz以上辐射发射检测合格；交流电源端口的传导发射检测合格；电压波动与闪烁检测合格；静电放电抗扰度检测合格；电快速瞬变脉冲群抗扰度检测合格；浪涌抗扰度检测合格；电压暂降和短时中断抗扰度检测合格；射频电磁场辐射抗扰度检测合格；射频场感应的传导骚扰抗扰度检测合格。设备噪声小于45分贝；功率测试小于50W；（智能发衣机需提供符合以上内容的检验报告）

注：

1、本项目要求中所出现的产品名称、工艺、材料、设备等仅为方便描述而没有限制性，如出现描述有误等，投标供应商可以在其提供的文件资料中进行调整或选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购项目内容的标准。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，如产品检测高于本次要求技术参数，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3、本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。检验报告名称如有差异，但功能和技术要求参数完全符合的，予以认可。检测报告中的要求如与国家相关标准描述不一致的以国家相关标准为准。

4、以上主要材料和成品技术参数需提供符合要求检测的检验报告，检验报告要求提供具有 CMA 认证标志，检验(检测) 报告委托单位为投标供应商或所投产品制造商；须同时提供检测（检验）报告及检验检测机构由市场监督管理部门颁发的“检验检测机构资质认定证书”扫描件和在全国认证认可信息公共服务平台官网(<http://cx.cnca.cn/>) 或者国家认证认可监督委员会官网([www.cnca.gov.cn/](http://www.cnca.gov.cn/))的查询网址截图及链接。

## 第四章 评标办法

### 1. 评标方法

1.1 本次招标采用综合评分法。评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求,并按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。按照本章规定的评审因素和评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

1.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作,并履行相关职责;评标委员会负责具体评标事务,并独立履行相关职责。

1.3 在评审过程中,评标委员会可以要求投标供应商就电子化投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料;凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题,均由评委会予以表决,获半数以上同意的即为通过,未获半数同意的即为否决。

1.4 在评标过程中,评审得分相同的,按技术标得分由高到低的顺序排列。技术指标仍相同的,按商务标由高到低的顺序排列,以上各项都相同的,采取随机抽取方式确定中标候选人顺序。

### 2. 评标准备工作

2.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函;

2.2 宣布评标纪律,集中保管通讯工具;

2.3 公布投标供应商名单,告知评审专家应当回避的情形;

2.4 组织评标委员会推选评标组长。

### 3. 评分标准

评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》,结合本项目具体情况,按评标标准进行打分。

### 4. 评审程序

#### 4.1 资格性审查

开标会议结束后,由采购人或采购代理机构人员按照招标文件第二章投标供应商须知前附表第 1.4.1 项的要求,对投标供应商进行审查,有一项不符合的,视为未通过资格审查,不得进入下一评标过程。

#### 4.2 符合性审查

评标委员会按照以下内容对投标供应商进行符合性审查，有一项不符合的，视为未通过符合性审查，不得进入下一评标过程。

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 电子化投标文件附有采购人不能接受的条件的；
- (3) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- (4) 采取不正当手段谋取中标的。

#### 4.3 详细评审

| 评标项目          | 评标分项及分值      |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值  |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 投标报价<br>(30分) | 投标报价         | <p>本项目投标报价超出单价之和的，采购人不予接受，且投标为无效标。投标报价得分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且各项单价之和最低的投标报价为评标基准价，得 30 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：</p> <p>报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%</p> <p><b>注：</b>本项目对小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予 20% 的扣除，同一供应商中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> | 30分 |
| 技术标<br>(55分)  | 技术指标<br>响应情况 | <p>供应商所投货物的技术参数能够全部满足招标文件要求的，得 25 分；技术参数不满足招标文件要求的，每有一项不满足扣 1 分，扣完为止。</p> <p><b>备注：</b>技术参数中要求提供原厂彩页或官网截图或产品功能截图或资质证书或检验报告等证明材料的，需在技术偏离表中逐条明确是否满足；为了便于专家组审查评定，必须在技术偏离表的“备注”栏填写证明材料所在标书中章节号，对于提供虚假证明材料的供应商，将按废标处理。</p>                                                      | 25分 |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 实施方案      | <p>投标供应商对需求理解透彻，实施方案合理的可行性，进度安排的合理性，项目服务期和质量控制措施合理性等对实施方案进行评分。</p> <p>A：针对性强、非常完善、完全合理、完全满足招标人需求，得 5 分；</p> <p>B：针对性较强、比较完善、比较合理、基本满足招标人需求，得 3 分；</p> <p>C：针对性一般、不够完善、不够合理、不能满足招标人需求，得 1 分；</p> <p>D：不提供不得分。</p>                                  | 5 分 |
|  | 运输及安装方案   | <p>对安装调试方案是否详尽、科学、合理，安装施工组织管理是否完整，人员配备，现场安装的安全保证措施是否合理、齐全；设备安装进度保证及措施；安装所用机械和测试设备是否适当、齐全进行综合评定。</p> <p>A：针对性强、非常完善、完全合理、完全满足招标人需求，得 5 分；</p> <p>B：针对性较强、比较完善、比较合理、基本满足招标人需求，得 3 分；</p> <p>C：针对性一般、不够完善、不够合理、不能满足招标人需求，得 1 分；</p> <p>D：不提供不得分。</p> | 5 分 |
|  | 质量保证体系及措施 | <p>根据投标供应商结合本项目特点制定的质量保证体系及措施方案评分。包括但不限于原材料质量保证措施、生产产品质量保证措施、生产工艺及流程、出厂包装质量保证措施。</p> <p>A; 方案针对性强、全面、合理且可操作性强得 5 分；</p> <p>B; 方案针对性较强、较全面、较合理、可操作性较强得 3 分；</p> <p>C; 方案针对性不强、不够全面、合理性和可操作性不</p>                                                   | 5 分 |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |        | <p>强的得 1 分；</p> <p>D: 不提供不得分。</p>                                                                                                                                                                                    |     |
|  | 培训方案   | <p>依据投标供应商培训方案中的培训内容详实情况、培训时间长短、培训人员数量多少等对培训方案进行评分。</p> <p>A: 针对性强、非常完善、完全合理、完全满足招标人需求，得 5 分；</p> <p>B: 针对性较强、比较完善、比较合理、基本满足招标人需求，得 3 分；</p> <p>C: 针对性一般、不够完善、不够合理、不能满足招标人需求，得 1 分；</p> <p>D: 不提供不得分。</p>            | 5 分 |
|  | 验收方案   | <p>投标供应商提供确保验收的方案及措施。根据方案内容编写详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度等评分。包括但不限于与验收前准备、验收标准、验收流程等方案。</p> <p>A: 方案针对性强、全面、合理且可操作性强得 5 分；</p> <p>B: 方案针对性较强、较全面、较合理、可操作性较强得 3 分；</p> <p>C: 方案针对性不强、不够全面、合理性和可操作性不强的得 1 分；</p> <p>D: 不提供不得分。</p> | 5 分 |
|  | 其他优惠条件 | <p>根据投标供应商提供的其他优惠条件。对各投标供应商承诺的优惠条件进行评分。</p> <p>A: 针对性强、非常完善、完全合理、完全满足招标人需求，得 5 分；</p> <p>B: 针对性较强、比较完善、比较合理、基本满足招标人需求，得 3 分；</p> <p>C: 针对性一般、不够完善、不够合理、不能满足招标人需求，得 1 分；</p> <p>D: 不提供不得分。</p>                        | 5 分 |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 商务标<br>(15分) | 企业业绩 | <p>投标供应商 2022 年 1 月 1 日以来签订的类似业绩，每提供一份完成的得 0.5 分，最高得 3 分。提供完整的合同（合同内容必须包含合同首页、标的及金额所在页、合同签订时间、双方签字盖章页、主要的货物清单）及采购单位盖章的验收报告（扫描件）、相关发票（扫描件），扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。</p>                                                                                                                                | 3 分 |
|              | 售后服务 | <p>供应商针对本项目制定合理的服务方案（服务的内容、形式、时间，正常维护、所提供的技术支持、技术配合、及其他需要考虑的情况），根据各供应商提供的内容综合评价。</p> <p>A：方案针对性强、全面、合理且可操作性强得 5 分；<br/>B：方案针对性较强、较全面、较合理、可操作性较强得 3 分；<br/>C：方案针对性不强、不够全面、合理性和可操作性不强的得 1 分；<br/>D：不提供不得分。</p>                                                                                                    | 5 分 |
|              | 综合实力 | <p>1、投标供应商或生产厂家提供有效的质量管理体系认证证书，且认证范围包含医用家具或医疗家具的得 1 分，无证书或认证范围不符的不得分；</p> <p>2、投标供应商或生产厂家提供中国绿色产品认证证书，证书认证范围包含“木家具、金属家具、软体家具（椅类）、软体家具（沙发）”的得 2 分，无证书或认证范围不符的不得分；</p> <p>3、投标供应商或生产厂家提供家具有害物质限量认证证书，证书认证范围包含“木家具柜类、木家具床类、木家具桌台类、金属家具柜类、软体家具沙发类、软体家具椅类”的得 2 分，无证书或认证范围不符的不得分；</p> <p>4、投标供应商或生产厂家提供有效的中国环保产品认</p> | 7 分 |



|                              |  |                                                         |  |
|------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
|                              |  | 证证书，认证范围包含“木制医用家具、金属医用家具、沙发、其他软体家具”的得2分，无证书或认证范围不符的不得分； |  |
| 以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 |  |                                                         |  |

注：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。

#### 5. 计分办法

计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后2位，投标供应商的最终得分为所有评标委员会打分的算术平均值，最终结果取至小数点后2位。评标委员会将按投标供应商得分由高到低的排序向采购人推荐前三名为中标候选人供应商。

#### 6. 定标

按评委计分结果，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人供应商，并向采购人提供书面评标报告。

## 第五章 合同主要条款及格式

为保障甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经过双方友好协商，确定由乙方为甲方提供三门峡市中心医院更新工程项目物资采购采购，具体约定如下：

### 一、供货品种、规格、价格

供货品种、品牌规格及单价等，详见合同附件。

合同形式：固定单价合同

### 二、质量标准

乙方所提供的货物应符合国家的法律法规和有关安全、环保、质保等规定要求，且必须为正品行货，若发现有假冒伪劣或与投标品牌不一致的产品，视为假货，甲方将对乙方进行假一赔十的处罚（所供假货金额的十倍，或按照正品行货招标价的十倍赔偿），发现三次甲方有权终止合同，并保留追究乙方法律责任的权利。

### 三、供货细则

甲方指定专人将所需产品的品牌、数量、交货时间、交货地点等电话或书面通知乙方，乙方收到采购人需求订单后，按照采购人要求时间完成。

因甲方行业性质特殊，若有紧急需求时（包含正常工作日及节假日），乙方应按甲方需求，以甲方规定时间将所需物品送至甲方指定地点，确保甲方工作的顺利运行。

乙方若连续两次不能满足甲方供货时间要求或质量要求，甲方有权终止合同，与第二中标候选人供应商签订合同。

交货要求：国产产品生产日期不超过 3 个月；进口产品生产日期不超过 6 个月。

### 四、货款结算

乙方开具有效含税发票，经甲方审核无误，3 个月支付一次。

### 五、违约责任

如乙方在价格、品牌、质量、数量、合同约定送货时间等方面出现违约行为时，甲方有权追究乙方责任，严重时甲方有权终止合同与不支付货款，并按照年供货量 20% 的金额赔偿甲方违约金，赔偿款项甲方有权从乙方货款扣除。

乙方不能按时交货或超时交货而影响甲方工作的，应补偿因不能按时交货或超时交

货造成的经济损失。

若甲方愈期付款，乙方可停止向甲方供货并停止提供售后服务。

## 六、纠纷处理

在合同履行过程中，若出现纠纷，双方本着友好的原则协商解决，协商不成可向三门峡市中级人民法院提起诉讼。

七、乙方投标文件与合同附件与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，有限期自 年 月 日至 年 月 日，双方授权代表签字盖章后生效。

|                  |        |
|------------------|--------|
| 甲 方：三门峡市中心医院     | 乙 方：   |
| 地 址：三门峡市崤山路中段    | 地 址：   |
| 电 话：0398-3118019 | 电 话：   |
| 传 真：0398-2933151 | 传 真：   |
| 开户行：             | 开户行：   |
| 帐 号：             | 帐 号：   |
| 委托人签字：           | 委托人签字： |

签订时间：2025 年 月 日

注：按《三门峡市财政局关于市本级政府采购合同备案管理工作的通知》（三财购[2021]9号）文要求，集中采购目录以外政府采购项目，原则上自中标通知书发出之日起2个工作日内与中标（成交）供应商按照采购文件确定的事项与供应商签订政府采购合同。

附件：1. 供货明细表

2. 廉政协议书

# 供 货 明 细 表

单价：（人民币）元

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 单位 | 技术要求 | 单价 |
|----|----|------|----|------|----|
| 1  |    |      |    |      |    |
| 2  |    |      |    |      |    |
| 3  |    |      |    |      |    |
| 4  |    |      |    |      |    |
| 5  |    |      |    |      |    |
| 6  |    |      |    |      |    |
| 7  |    |      |    |      |    |
| 8  |    |      |    |      |    |
| 9  |    |      |    |      |    |
| 10 |    |      |    |      |    |
| 11 |    |      |    |      |    |
| 12 |    |      |    |      |    |
| 13 |    |      |    |      |    |
| 14 |    |      |    |      |    |
| 15 |    |      |    |      |    |
| 16 |    |      |    |      |    |
| 17 |    |      |    |      |    |
| 18 |    |      |    |      |    |
| 19 |    |      |    |      |    |
| 20 |    |      |    |      |    |
| 21 |    |      |    |      |    |
| 22 |    |      |    |      |    |
| 23 |    |      |    |      |    |
| 24 |    |      |    |      |    |
| 25 |    |      |    |      |    |
| 26 |    |      |    |      |    |
| 27 |    |      |    |      |    |
| 28 |    |      |    |      |    |
| 29 |    |      |    |      |    |
| 30 |    |      |    |      |    |
| 31 |    |      |    |      |    |
| 32 |    |      |    |      |    |
| 33 |    |      |    |      |    |

# 廉政协议书

甲方：三门峡市中心医院

乙方：

为了进一步规范医院物资采购（招投标）工作，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条 协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购、建设工程等各类合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条 甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应有甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条 乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条 乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察科室投诉和举报。

第五条 对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以作出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条 本协议贯穿于物资采购、招投标全过程，在工程竣工、货物验收时：应一并考核本协议的履行结果。

第七条 三门峡市中心医院纪委、监察室负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条 本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

监督电话：0398-3118019

甲方(盖章) 三门峡市中心医院

乙方(盖章、签字)

## 第六章 电子化投标文件格式

（此格式仅供参考）

### 三门峡市中心医院更新工程项目

# 投 标 文 件

项目编号：三财公开采购-2025-34

SGZ[2025]305-ZC213

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：

## 电子化投标文件目录

1. 法定代表人身份证明书
2. 投标函
3. 投标函附表
4. 投标承诺函
5. 供应商资格审查证明文件
6. 中小微企业声明函
7. 残疾人福利性单位声明函
8. 监狱企业证明文件
9. 售后服务及优惠条件
10. 投标供应商基本情况表
11. 商务响应表
12. 投标供应商可提交的其他投标资料

## 1. 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：年月日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商(盖章)：

日期： 年 月 日

（后附法定代表人身份证正反面扫描件）



## 2. 投标函

致（采购人）：

根据已收到贵方的（项目名称）（项目编号）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、服务内容及其它有关文件后，我方愿以各项单价之和人民币（大写）：\_\_\_\_\_元（小写：\_\_\_\_\_元）的投标报价，质量要求：\_\_\_\_，交货期：\_\_\_\_，供货期限：\_\_\_\_，承包上述项目的采购、验收与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

1. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件，已充分理解并掌握了本招标项目的全部有关情况，认为招标文件符合法律、法规的要求，充分体现了公开、公平、公正和诚实信用原则，我方对招标文件没有任何异议。同意接受招标文件的全部内容和条件。

2. 我方承认投标函附表是我方投标函的组成部分。

3. 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求，与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

4. 我方同意自本项目招标文件中规定的投标有效期内有效，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商(盖章)：

法定代表人(签章)：

日期： 年 月 日

### 3. 投标函附表

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 项目名称             |                                |
| 供应商名称            |                                |
| 投标报价<br>(各项单价之和) | 人民币(大写): _____<br>(小写): _____元 |
| 供货期限             |                                |
| 交货期              |                                |
| 质量要求             |                                |
| 质保期              |                                |
| 投标有效期            |                                |
| 备注               |                                |

供应商(盖章):

法定代表人(签章):

日期: 年 月 日

## 4. 投标承诺函

致： （采购人名称/代理机构名称）

我公司作为本次采购项目的投标供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1. 我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，不存在对招标文件有异议的同时参加本次采购活动。

2. 参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

3. 我方参加政府采购活动无商业贿赂和不正当竞争行为。

4. 存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（1）投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在采购人确定中标供应商以前放弃中标候选资格的；

（3）除不可抗力的因素外，由于中标供应商的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）在招标文件中提供虚假材料谋取中标；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）投标有效期内，投标供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商(盖章)：

法定代表人(签章)：

日期： 年 月 日

## 5. 供应商资格审查证明文件

5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供供应商承诺书；（后附格式）

5.2 有效的营业执照；

5.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）

5.4 本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

5.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起，查询截止时间为投标截止时间止。

注：以上为供应商资格审查必备资料，需按招标文件要求在投标文件中提供扫描件并加盖单位公章。

## 5.1 供应商承诺书（格式）

致：（采购人名称/代理机构名称）：

我方承诺，我方满足 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的所有规定。

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标供应商(电子签章)：

法定代表人（电子签章）：

日期： 年 月 日

## 5.2 有效的营业执照

5.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）

#### 5.4 本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书

##### 无商业贿赂及不正当竞争行为承诺书（格式）

我公司承诺：

公司自成立以来，在参与政府采购活动中，无商业贿赂及不正当竞争行为。

特此承诺！

投标供应商(电子签章)：

法定代表人（电子签章）：

日期： 年 月 日



5.5 提供中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 关于“失信被执行人”查询截图；信用中国([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查询日期自公告发布之日起，查询截止时间为投标截止时间止。

## 6. 中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照《政府采购法》的有关规定追究相应责任。

## 7. 残疾人福利性单位声明函

(属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

## 8. 监狱企业证明文件

(属于监狱企业的提供，不属于的无需提供此项内容)

(监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件。

## 9. 售后服务及优惠条件

(根据项目需要设定，格式自拟)

## 10. 投标供应商基本情况表

### (一) 投标供应商基本信息表

|       |     |  |        |        |    |  |
|-------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 供应商名称 |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址  |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式  | 联系人 |  |        | 电话     |    |  |
|       | 传真  |  |        | 网址     |    |  |
| 法定代表人 | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 成立时间  |     |  | 员工总人数： |        |    |  |
| 营业执照号 |     |  | 其中     | 高级职称人员 |    |  |
| 注册资金  |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
| 开户银行  |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
| 账号    |     |  |        | 技工     |    |  |
| 经营范围  |     |  |        |        |    |  |

投标供应商(电子签章)：

法定代表人(电子签章)：

日期： 年 月 日

(二) 2022 年以来完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同金额 | 合同日期 | 完成项目质量 | 备注 |
|----|------|-------|------|------|--------|----|
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |
|    |      |       |      |      |        |    |

投标供应商(电子签章):

法定代表人(电子签章):

日期: 年 月 日

## 11. 投标报价表

11.1 投标报价明细表（格式）

| 序号 | 产品名称 | 规格(W*D*H)mm                | 材料及工艺描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量 | 单位 | 品牌、型号 | 报价（元） |
|----|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|
| 1  | 导医台  | Φ<br>5000*750/250*750/1030 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用 1.0mm；内框架用 1.5mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；</p> <p>4、功能配置：护士站主框架+高台框架+2 个轮椅位+三抽屉+主机柜+灯带，不含人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1  | 组  |       |       |
| 2  | 护士站  | W*700/250*750/1030         | <p>1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：看台、门板、活动柜用 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用 1.0mm；内框架用 1.5mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；</p>                                                                                                                                                                                 | 1  | 米  |       |       |



|   |      |              |                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
|---|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|   |      |              | <p>4、功能配置：护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+灯带，不含人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |   |   |  |  |
| 3 | 人造石面 | W*600*12     | <p>1、采用医用级纯亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；现场拼接而成；</p> <p>3、按延米计算，大于标准深度（600mm）乘以相应系数。</p>                                      | 1 | 米 |  |  |
| 4 | 人造石面 | W*600*12     | <p>1、采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；现场拼接而成；</p> <p>3、按延米计算，大于标准深度（600mm）乘以相应系数。</p>                                     | 1 | 米 |  |  |
| 5 | 升降器  | 标准           | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、内置有防水模板，保护机器不受损，长久使用；</p> <p>3、功能配置：自动升降功能（不含显示器）+根据显示屏尺寸可定制。</p>                                                                 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 大输液柜 | 520*650*2000 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm，踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结</p>                        | 1 | 组 |  |  |

|   |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |  |
|---|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|   |          |           | <p>构；</p> <p>4、功能配置：主柜(5套模块化轨道+六个配对模块 ABS 活动抽篮+抽屉+标签卡)；</p> <p>5、五金配置：门轴、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                           |   |   |  |  |
| 7 | 斜顶       | W*400*200 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：板件全用 0.8mm；</p> <p>3、整柜为框架式；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                       | 1 | 米 |  |  |
| 8 | 医疗配药操作地柜 | W*600*850 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(上抽下掩门+标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+304 不锈钢台面；</p> | 1 | 米 |  |  |

|    |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |
|----|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |           |                      | <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |  |
| 9  | 医疗配药操作组合柜 | W*400/650*850/2000   | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+活动井字 ABS 塑料隔板+标签卡+五孔插座+电源开关；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 米 |  |  |
| 10 | 医疗配药操作组合柜 | 880*400/650*850/2000 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 组 |  |  |

|    |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |
|----|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |           |                      | <p>304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+注射器存取盒+操作柜+304 不锈钢台面+标签卡；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |   |   |  |  |
| 11 | 医疗配药操作组合柜 | 880*400/650*850/2000 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+操作柜+304 不锈钢台面+开关+标签卡；</p>                                                                         | 1 | 组 |  |  |

|    |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |
|----|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |           |                      | <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具（含 1 把数字密码锁）、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |
| 12 | 医疗配药洗消组合柜 | 800*400/650*850/2000 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：背架、层板托架用 1.5mm，柜门、抽面、背架背板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构；柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：背架+吊柜+洗消柜+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器，不含水龙头；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 13 | 医疗配药冰箱柜   | 750*560*1950         | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 组 |  |  |

|    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |
|----|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |           |             | <p>3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(上双开掩门内无层板+下空格柜+标签卡)；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |
| 14 | 医疗配药分类垃圾柜 | 880*600*900 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用304不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；柜体下方配有脚踏板，通过脚踏传动系统可使台面上的 ABS 塑料翻盖向上翻转 70 度；</p> <p>4、功能配置：主柜+塑料调节脚+脚踏装置+ABS 塑料翻盖板+塑料脚踏板+316 不锈钢合页+316 不锈钢漏斗+304 不锈钢台面，不含垃圾桶；</p> <p>5、五金配置：脚踏装置、阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩</p> | 1 | 组 |  |  |

|    |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |
|----|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |             |                      | 擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
| 15 | 医疗配药洗<br>消柜 | 800*600*850/12<br>00 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用304不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm；</p> <p>3、柜体为窄边框结构，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；一个 600*550*450mm 有机玻璃三边挡水板；</p> <p>4、功能配置：主柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+304 不锈钢台面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+有机玻璃三边挡水板，含水龙头；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 16 | 医疗配药吊<br>柜  | W*350*600            | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(掩门，内含 1 块活动层板+标签卡)；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，</p>                                                                                                                                                                 | 1 | 米 |  |  |

|    |         |              |                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  |
|----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |         |              | 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  |
| 17 | 储物柜（6门） | 950*400*1950 | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；<br>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；<br>3、柜门双层结构；<br>4、储物柜均分为上中下 3 层，每层掩门内无层板，用来存放大包装药品；<br>5、功能配置：主柜（共分 3 层，对开掩门）；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 | 1 | 组 |  |  |
| 18 | 储物柜（6门） | 950*400*1950 | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；<br>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；<br>3、柜门双层结构；<br>4、储物柜均分为上中下 3 层，每层掩门内无层板，用来存放大包装药品；<br>5、功能配置：主柜（共分 3 层，六门）；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。   | 1 | 组 |  |  |
| 19 | 清洗柜     | 600*550*1050 | 1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 组 |  |  |



|    |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |     |               | <p>蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、清洗柜配一个水池，水池规格：450*350*250mm；</p> <p>4、柜门为双层结构，带缓冲功能；</p> <p>5、功能配置：主柜+1 个水池+1 个水龙头；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                                                                                                                               |   |   |  |  |
| 20 | 拖把池 | 1200*550*1700 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：水池、背板用 1.0mm，侧板、正面封用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成；</p> <p>4、档水板高出水槽 500mm，在档水板中间位置装有 1 个水龙头；拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为 4 个可调圆管脚，离地 120mm 高；</p> <p>5、拖把池内池规格：1140*440*300mm，内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干；</p> <p>6、功能配置：主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头（不含下水器）；</p> <p>7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 21 | 拖把池 | 800*550*1700  | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：水池、背板用 1.0mm，侧板、正面封</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 组 |  |  |

|    |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |
|----|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |      |               | <p>用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成；</p> <p>4、档水板高出水槽 500mm，在档水板中间位置装有 1 个水龙头；拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为 4 个可调圆管脚，离地 120mm 高；</p> <p>5、拖把池内池规格：740*440*300mm，内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干；</p> <p>6、功能配置：主柜+挂架+挂钩+水池+塑料调节脚+水龙头（不含下水器）；</p> <p>7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p> |   |   |  |  |
| 22 | 餐柜   | 3000*550*1055 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、台面上配有滤水台；</p> <p>4、清洗柜配 2 个水池，水池规格：450*350*250mm；</p> <p>5、柜门为双层结构，带缓冲功能；</p> <p>5、功能配置：主柜+滤水台+2 个水池+2 个水龙头；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                    | 1 | 组 |  |  |
| 23 | 操作地柜 | W*600*850     | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；</p>                                                                                                                                               | 1 | 米 |  |  |

|    |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |  |  |
|----|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |                 |              | <p>踢脚线面贴 316 不锈钢 1.0mm;</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构;</p> <p>4、功能配置：主柜(上抽下掩门+标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面;</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等;</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> |   |   |  |  |
| 24 | 医疗衣物柜<br>-2 门放鞋 | 615*500*1950 | <p>一、主要材料说明：<br/>材质：采用冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm;</p> <p>二、结构/配置：<br/>1、结构：4 个单开掩门，上层门内各配 1 块活动层板和 1 根挂衣杆，下层门内各配 1 块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔；<br/>2、配置：主柜+密码锁；<br/>三、五金配件：采用品牌配件；<br/>四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。</p>                           | 1 | 组 |  |  |
| 25 | 医疗衣物柜<br>-3 门放鞋 | 910*500*1950 | <p>一、主要材料说明：<br/>材质：采用冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm;</p> <p>二、结构/配置：<br/>1、结构：6 个单开掩门，上层门内各配 1 块活动层板和</p>                                                                                                                                | 1 | 组 |  |  |

|    |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |  |  |
|----|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |           |                      | <p>1 根挂衣杆，下层门各内配 1 块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔；</p> <p>2、配置：主柜+密码锁；</p> <p>三、五金配件：采用品牌配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。</p>                                                                                                                                    |   |   |  |  |
| 26 | 换鞋柜       | 800*400*450          | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                           | 1 | 组 |  |  |
| 27 | 双层床       | 1980*900*1820        | <p>1、床架采用冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、床架立柱 72*72*1.2mm，横梁 102*41*1.2mm，侧横梁 92*37*1.0mm；支撑 20*60*0.8mm；床梯 50*240*1.2mm；床护栏 Φ19*1.0mm；</p> <p>3、配置杉木床板+2 张床垫；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 28 | 移动不锈钢晾拖把架 | 移动式<br>1000*500*1600 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：水池板用 1.0mm，挂架管用 Φ25*1.0mm 不锈钢圆管；四周围板用 0.8mm；</p>                                                                                                                                                   | 1 | 组 |  |  |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |
|----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |     |    | 3、整车由上挂架及水池底座组成；<br>4、整柜配 1 个漏水池，规格：940*440*100mm，池底为锥形；<br>5、底座配 3 寸承重脚轮；<br>6、功能配置：主柜+挂架+挂钩；<br>7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。                                                                                          |   |   |  |  |
| 29 | 吧凳  | 标准 | 1、座板为聚丙烯，经最新注塑工艺一体成型；<br>2、脚架为白蜡木实木，自然木纹，保留天然特性，其材质坚刃，结构牢固；<br>3、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                                                       | 1 | 张 |  |  |
| 30 | 办公椅 | 标准 | 1、靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，耐磨耐污性好；<br>2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；<br>4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；<br>5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 1 | 张 |  |  |
| 31 | 办公椅 | 标准 | 1、靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，耐磨耐污性好；<br>2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；                                                                                                                                                                        | 1 | 张 |  |  |

|    |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |  |  |
|----|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |    |               | <p>3、背架采用尼龙+玻璃纤维，双层网布弧面头枕，头枕可升降和旋转调节，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；</p> <p>4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；</p> <p>5、配置 PP 固定扶手+三级汽杆+320mm 电镀脚及 60mm 防震 PU 轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                              |   |   |  |  |
| 32 | 班椅 | 标准            | <p>1、靠背、座垫面料采用黑色头层黄牛皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、采用多功能底盘，可 360 度旋转，自由升降；</p> <p>4、配置实木面覆软垫扶手+三级汽杆+实木活动五星脚架及脚轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；实木表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                | 1 | 张 |  |  |
| 33 | 餐桌 | 3300*400*1000 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、台面上配有滤水台；</p> <p>4、清洗柜配 2 个水池，水池规格：450*350*250mm；</p> <p>5、柜门为双层结构，带缓冲功能；</p> <p>5、功能配置：主柜+滤水台+2 个水池+2 个水龙头；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚</p> | 1 | 组 |  |  |

|    |     |               |                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |     |               | 弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
| 34 | 茶几  | 1200*600*450  | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；<br>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，<br>3、功能配置：台面+钢脚架；<br>4、五金配置：连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                             | 1 | 组 |  |  |
| 35 | 边柜  | 1930*600*3180 | 1、主要材料：柜体板件采用 E0 级实木颗粒板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；<br>2、主要板材厚度：层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm；<br>4、功能配置：主柜+人造石面；<br>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；<br>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 | 1 | 组 |  |  |
| 36 | 吊柜  | W*350*800     | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：层板、底板厚度为 25mm，顶板、侧板、门板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（木框玻璃门，内含 1 层活动层板）；<br>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                    | 1 | 米 |  |  |
| 37 | 挂衣屏 | 1200*16*1800  | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：背板厚度为 16mm；                                                                                                                                                         | 1 | 组 |  |  |

|    |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
|----|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |      |               | 3、功能配置：主板+双层挂钩+镜钉；<br>4、五金配置：双层挂钩、镜钉、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |
| 38 | 会诊台  | 3200*1500*750 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，<br>3、功能配置：台面+钢脚架+带走线功能中柱+2 个 0.3 米长龙骨线槽+2 个毛刷线盒；<br>4、五金配置：连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                                       | 1 | 组 |  |  |
| 39 | 阅览桌  | 1800*900*750  | 1、采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、桌架 A 字形钢脚，60*50mm 管材，2mm 壁厚，底部带调节脚；四根通长横梁与桌脚连接，确保稳固性。表面高品质静电粉末喷涂工艺，要求色泽饱满，附着力强，涂层不易划损。<br>3、灯架上下塑胶连接件材质尼龙+30%玻璃纤维，平均厚度为 3.5mm 加厚设计，完全保证了强度的要求，并且有多种颜色可选，表面皮纹处理，增加表面品质感；<br>4、走线中间脚上线和实木边上上线，带检修开口设计；桌下过线槽，走线隐蔽美观，不直接暴露电源线，有安全绝缘耐磨损设计，符合安全要求。 | 1 | 组 |  |  |
| 40 | 培训条桌 | 1400*500*750  | 1、主要材料：所有板材均采用的 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，挡板厚度为 16mm；<br>3、台架侧脚为厚度 1.5mm 冷轧钢，经高温静电喷粉；横                                                                                                                                                                    | 1 | 组 |  |  |



|    |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |  |  |
|----|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |       |                     | <p>梁为厚度 1.2-3.0mm 冷轧钢；脚轮为 2.5 尼龙脚； 含书网；</p> <p>4、功能配置：台面+可折叠活动钢架+木挡板+书网；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                    |   |   |  |  |
| 41 | 升降工作台 | 1200*680*(750-1165) | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，其他板材厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+桌上屏风+电动升降钢脚架+单门单抽活动柜+吊木挡板+钢管主机架+塑料键盘架+Φ60mm 金属线盒；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 42 | 示教台   | 720*580*710/1100    | <p>1、台面采用吸塑板，防潮、耐高温，实用性高；</p> <p>2、脚架为金属喷漆钢脚，立柱塑料外壳，配 4 个固定脚，其中 2 个带前倾可推动脚轮；带钢制挡板；</p> <p>3、升降范围在 715-1100mm， 最大承重 60 公斤。</p>                                                                                                                                                           | 1 | 组 |  |  |

|    |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |  |
|----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 43 | 医生工作台 | 1200*600*750 | <p>1、主要材料：台面板采用厚度为 25mm 的 E0 级实木多层板；</p> <p>2、配置 <math>\Phi 50\text{mm}</math> 圆柱脚架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；</p> <p>3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>4、台架结构简单牢固。</p>                                                                                                                                                                         | 1 | 组 |  |  |
| 44 | 医用储物柜 | 800*600*2000 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                                                                       | 1 | 组 |  |  |
| 45 | 诊床    | 1900*600*680 | <p>1、主要材料：冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、床架用 60*40*1.5mm 方管，立柱用 <math>\Phi 60*1.5\text{mm}</math> 圆管，床框内加强管用 60*40*1.2mm 扁管；</p> <p>3、床架和脚架可拆装，背部可通过手动自由升降；</p> <p>4、软包面料采用西皮，耐磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>5、吊抽屉采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>6、功能配置：床架+吊抽屉+50mm 厚西皮软包垫；</p> <p>7、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，</p> | 1 | 组 |  |  |

|    |       |               |                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |
|----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |       |               | 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |
| 46 | 医用资料柜 | 1300*500*2000 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+2 件活层，下木门+1 件活层；带锁）+衣柜（内设 2 件活层配伸缩衣架）；<br>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 | 1 | 组 |  |  |
| 47 | 医用资料柜 | 800*420*2000  | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（上下掩门，上木框玻璃门+2 件活层，下木门+1 件活层）；<br>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                         | 1 | 组 |  |  |
| 48 | 工作台   | 1550*1600*750 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：台面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主台+钢脚架+副柜+吊挡板+塑料键盘架+多功能毛刷线盒；<br>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接                                                                   | 1 | 组 |  |  |

|    |        |               |                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |
|----|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |        |               | 件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                                                                                |   |   |  |  |
| 49 | 医用带抽矮柜 | 800*420*800   | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；<br>2、主要板材厚度：面板、活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（上抽下门）+1 件活动层板；<br>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；<br>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 | 1 | 组 |  |  |
| 50 | 储物柜    | 1500*300*1200 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板；<br>2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；<br>3、功能配置：无门主柜+四块层板；<br>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                    | 1 | 组 |  |  |
| 51 | 儿童书架   | 1150*400*1200 | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板板；<br>2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；<br>3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。                                                                        | 1 | 组 |  |  |
| 52 | 儿童书架   | 800*400*1200  |                                                                                                                                                                             | 1 | 组 |  |  |
| 53 | 地柜     | 800*440*862   | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；<br>2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；<br>3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；                                          | 1 | 组 |  |  |
| 54 | 地柜     | 1200*400*835  |                                                                                                                                                                             | 1 | 组 |  |  |
| 55 | 地柜     | 1600*400*850  |                                                                                                                                                                             | 1 | 组 |  |  |

|    |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |
|----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |     |               | <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |
| 56 | 餐桌  | 3300*400*1000 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（对开门+2 件活动层板）+人造石面；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 57 | 书架  | 4000*400*2800 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm、其余厚度为 16mm；</p> <p>3、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                                                        | 1 | 组 |  |  |
| 58 | 书架  | 2000*550*1500 | <p>1、采用冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>3、侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>4、书柜均分为 3 层，储量大，可双面储存书籍；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                            | 1 | 组 |  |  |
| 59 | 花槽柜 | 800*400*1112  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；</p>                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 组 |  |  |

|    |       |               |                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |
|----|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |       |               | <p>2、主要板材厚度：活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（对开门）+一件活动层板+钢化玻璃花槽；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                  |   |   |  |  |
| 60 | 医用储物柜 | 1100*600*2000 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木夹板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上下各分二层，对开门）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>      | 1 | 组 |  |  |
| 61 | 圆型书架  | 直径 1800*550   | <p>1、采用 E0 级实木多层板，面贴中密度纤维板+防火板；</p> <p>2、书柜分上下 2 层，含西皮软包垫；</p> <p>3、优质五金配置连接件等；</p>                                                                                                           | 1 | 组 |  |  |
| 62 | 接待沙发  | 三人位           | <p>1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置实木脚架；</p> | 1 | 组 |  |  |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |
|----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |     |    | 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
| 63 | 陪护椅 | 标准 | <p>1、主框架采用直径 38*1.5mm 圆管，坐靠采用 25*1.2mm 圆管，支撑架由 25*15mm*1.2 扁通组成，表面静电喷涂；</p> <p>2、软包采用加厚耐磨医疗皮，内包 20mm 厚度高回弹原生海绵，底附 10mm 木质坐板；</p> <p>3、底座带四个静音轮，承重 100 公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位；</p> <p>4、配置 PU 面料包覆扶手；</p> <p>5、整体结构，可折叠钢结构家具，三折海绵软垫，平时折叠收起时为一张靠背座椅，展开后可成为一张单人床。</p> | 1 | 张 |  |  |
| 64 | 接待椅 | 标准 | <p>1、靠背面料采用双层网布，座垫为西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；</p> <p>4、配置 PP 固定扶手+2.0mm 壁厚喷涂架，受力处加套管增强整体承重能力（承重部分采用双套管工艺）；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                        | 1 | 张 |  |  |
| 65 | 接待椅 | 标准 | <p>1、靠背、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、脚架为白腊木实木，自然木纹，保留天然特性；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>4、椅架整装工艺，榫卯结构，结构简单牢固；</p> <p>5、椅子带靠背，无扶手；</p>                                                                                    | 1 | 张 |  |  |

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |
|----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |           |    | 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
| 66 | 示教椅       | 标准 | 1、座垫面料采用西皮；靠背面料采用网布，舒耐磨耐污性好；<br>2、采用一次成型定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、PP 背框，椅背可倾仰；<br>4、铁制烤漆架子，采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成，壁厚达 1.5mm，方管 31.7mm*12mm,配套链接件采用铝合金铸件；<br>5、配置 PP 前后调节扶手；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。                   | 1 | 张 |  |  |
| 67 | 示教椅（带写字板） | 标准 | 1、座垫面料采用西皮；靠背面料采用网布，舒耐磨耐污性好；<br>2、采用一次成型定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、PP 背框，椅背可倾仰；<br>4、铁制烤漆架子，采用材质较硬的冷轧管经变管机变管造型而成，壁厚达 1.5mm，方管 31.7mm*12mm,配套链接件采用铝合金铸件；<br>5、配置 PP 前后调节扶手+写字板（带收缩水杯架、擦笔孔功能）；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 1 | 张 |  |  |
| 68 | 休闲软椅      | 标准 | 1、座垫、靠背、扶手面料为西皮，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；                                                                                                                                                          | 1 | 张 |  |  |



|    |       |          |                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
|----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |       |          | 3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上不锈钢金色套子，整体牢固耐用；<br>4、靠背与扶手连体形成半包结构，整张椅子大气奢华；<br>5、所有材料安全可靠，使用寿命长。                                                                     |   |   |  |  |
| 69 | 立式挂衣架 | 标准       | 加重加厚底盘，优质榉木，底盘直径 36cm,高度 172cm。                                                                                                                          | 1 | 个 |  |  |
| 70 | 圆桌    | Φ600*750 | 1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；<br>2、台面采用斜边工艺；<br>3、脚架为不锈钢立柱+钢管喷涂，底盘为 Φ400*8MM 不锈钢包实芯钢板，托盘为 300*300*3.0MM 实芯钢板；<br>4、脚架结构牢固。    | 1 | 张 |  |  |
| 71 | 休闲椅   | 标准       | 1、座垫、靠背、扶手面料为西皮，防磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、椅架为 1.0 碳素钢脚，底部加上不锈钢金色套子，整体牢固耐用；<br>4、靠背与扶手连体形成半包结构，整张椅子大气奢华；<br>5、所有材料安全可靠，使用寿命长。 | 1 | 张 |  |  |
| 72 | 操作椅   | 标准       | 1、靠背、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好；<br>2、采用回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、背架采用尼龙材质，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；<br>4、底盘采用功能底盘，带原位锁定功能，可 360 度旋转，                    | 1 | 张 |  |  |

|    |      |              |                                                                                                                        |   |   |  |  |
|----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |      |              | 自由升降；<br>5、配置三级汽杆+尼龙脚及尼龙轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                      |   |   |  |  |
| 73 | 茶几   | Φ600*450     | 1、面板采用采用 E0 级实木颗粒板，25MM 厚；<br>2、封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；<br>3、配置喷涂金属脚架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 1 | 张 |  |  |
| 74 | 茶几   | 直径 800*380   | 1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；台面为仿天然石；<br>2、板材表面贴白蜡木科技木皮处理，木纹顺畅自然；<br>3、配金属底座；<br>4、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。                 | 1 | 张 |  |  |
| 75 | 茶几   | 直径 600*450   | 1、采用岩板台面，取材天然，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；<br>2、稳固金属底座，抗菌粉末喷涂；<br>3、整体结构牢固。                                            | 1 | 张 |  |  |
| 76 | 休闲椅  | 610*600*820  | 1、面料采用医疗皮革；<br>3、脚架实心钢制白色喷砂脚架，雪橇形，防锈工艺处理；<br>4、海绵采用高回弹定型棉，具备高回弹力；<br>5、所有材料安全可靠，使用寿命长。                                 | 1 | 组 |  |  |
| 77 | 等候沙发 | 1300*520*660 | 1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；                                                            | 1 | 组 |  |  |

|    |      |              |                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |
|----|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |      |              | <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                        |   |   |  |  |
| 78 | 等候沙发 | 1300*520*660 | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧一直边一斜边，便于与同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 79 | 等候沙发 | 1340*670*770 | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置两个座位，靠背与扶手连体形成半包结构；</p>                                            | 1 | 组 |  |  |

|    |      |              |                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
|----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |      |              | 底部配喷涂钢脚架；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
| 80 | 等候沙发 | 2010*670*770 | 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、沙发配置三个座位，左侧带扶手右侧无扶手，便于与同款其他沙发组合；底部配喷涂钢脚架；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 1 | 组 |  |  |
| 81 | 等候沙发 | 1600*600*420 | 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、沙发无扶手，无靠背；底部配不锈钢脚架；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。                            | 1 | 组 |  |  |
| 82 | 等候沙发 | 1600*600*420 | 1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防                                                                                                                          | 1 | 组 |  |  |

|    |      |                |                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |
|----|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |      |                | 虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                                                                 |   |   |  |  |
| 83 | 等候沙发 | 1600*700*830   | 1、面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀；<br>2、海绵：采用 PU 低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适；<br>3、结构：底部板式柜体对开门， 内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；                                                                                                           | 1 | 组 |  |  |
| 84 | 等候沙发 | 1900*800*1280  | 面料：优质医用皮革，防污抗菌耐消杀；<br>海绵：采用 PU 低燃高密度定型海棉，软硬适中座感舒适；<br>结构：底部板式底座， 内部实木框架成型，高强度弹簧皮条；<br>颜色：待定。                                                                                                          | 1 | 组 |  |  |
| 85 | 等候沙发 | 2008*854*800   | 1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 1 | 组 |  |  |
| 86 | 等候沙发 | 2400*1050*1200 | 1、面料采用医用皮革，防磨耐污性好；                                                                                                                                                                                    | 1 | 组 |  |  |

|    |      |                |                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |
|----|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |      |                | <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；</p> <p>4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>5、Φ32*1.5 金属喷涂脚架；</p> <p>6、座包为独立软包设计。</p>                           |   |   |  |  |
| 87 | 等候沙发 | 2925*1050*1200 | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；</p> <p>4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>5、Φ32*1.5 金属喷涂脚架；</p> <p>6、座包为独立软包设计。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 88 | 等候沙发 | 880*520*660    | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配有后靠背，两侧无扶手，两侧边直边，便于与</p>                | 1 | 组 |  |  |

|    |      |              |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
|----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |      |              | <p>同款其他沙发组合；底部配塑料防滑脚垫；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |
| 89 | 等候沙发 | 直径 2550      | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发为分段式组合设计，可随意组合造型，带靠背无扶手；底部配不锈钢脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>   | 1 | 组 |  |  |
| 90 | 等候沙发 | 组合式双人位       | <p>1、面料采用医用皮革，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发为两个单人位+1 个茶几位组合，茶几板下配插座孔位；底部配喷涂钢脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 91 | 等候椅  | 1200*580*710 | <p>1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p>                                                                                                                                                                    | 1 | 组 |  |  |

|    |       |              |                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |
|----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |       |              | 3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；<br>4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>5、 $\Phi 32*1.5$ 金属喷涂脚架；<br>6、座包为独立软包设计。                                                               |   |   |  |  |
| 92 | 等候椅   | 2160*580*710 | 1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、每个带靠背的座位，使用 4MM 厚实心钢板折弯加强承压能力；<br>4、底框采用 E0 级实木多层板，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>5、 $\Phi 32*1.5$ 金属喷涂脚架；<br>6、座包为独立软包设计。 | 1 | 组 |  |  |
| 93 | 等候椅   | 三人位          | 1、靠背、座垫面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、扶手、脚架为白腊木实木，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。   | 1 | 组 |  |  |
| 94 | 多功能沙发 | 单人位          | 1、座垫、背板面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；                                                                                                                                                                | 1 | 组 |  |  |



|    |       |              |                                                                                                                                                             |   |   |  |  |
|----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|    |       |              | <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>3、内框架采用冷轧钢管，表面喷涂处理；脚轮采用 PU 静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车；</p> <p>4、整体结构，靠背和座包联动，展开后长度为 1900mm。</p>    |   |   |  |  |
| 95 | 儿童活动桌 | 1800*700*600 | <p>1、采用中密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；</p> <p>2、整体采用烤漆工艺，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 96 | 儿童活动椅 | 单人位          | <p>1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木架；</p>                                                                      | 1 | 张 |  |  |
| 97 | 儿童坐椅  | 标准           | <p>1、采用橡胶木实木材料，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、四腿落地，榫卯结构；</p> <p>3、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>4、结构简洁，方便清洁和维护，适合不同的场景。</p>                          | 1 | 张 |  |  |
| 98 | 儿童座椅  | 单人位          | <p>1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；</p>                                                      | 1 | 张 |  |  |

|     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |     | 4、高强度弹性锥形弹簧与强力织带橡筋结合，经久耐用；<br>5、配实木脚架，后部带熊猫造型靠背软包缓解疲劳。                                                                                                                                              |   |   |  |  |
| 99  | 候诊椅 | 三人位 | 1.椅座面：采用优质聚氨酯PU材料，通过大型模具注塑一体成型，内置1.2mm铁板，加强承托力。聚氨酯PU具有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形、耐老化，耐磨等功能特点。<br>2.站脚：采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷涂银色处理。<br>3.承重横档：采用40*80mm方管，厚度1.5mm，焊接加工成型，除油除锈后表面静电喷涂银色处理。 | 1 | 组 |  |  |
| 100 | 候诊椅 | 三人位 | 1、座板、背板采用1.0mm厚的冷轧钢板，经模具一体模压成型，表面静电粉末喷涂处理，外装20mm一体发泡高密度聚氨酯软垫；<br>2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫；<br>3、横梁采用端面直径80mm六角形管，厚2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；<br>4、配3个座位，4个扶手，2支站脚。      | 1 | 组 |  |  |
| 101 | 候诊椅 | 四人位 | 1、座板、背板采用1.0mm厚的冷轧钢板，经模具一体模压成型，表面静电粉末喷涂处理，外装20mm一体发泡高密度聚氨酯软垫；<br>2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫；                                                                                | 1 | 组 |  |  |

|     |      |              |                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |
|-----|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |      |              | 3、横梁采用端面直径 80mm 六角形管，厚 2.0mm，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；<br>4、配 4 个座位，5 个扶手，2 支站脚。                                                                                              |   |   |  |  |
| 102 | 候诊椅  | 1200*690*760 | 1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；<br>4、高强度弹性锥形弹簧与强力织带橡筋结合，经久耐用；<br>5、配实木脚架，后部带双人靠背软包缓解疲劳。                            | 1 | 组 |  |  |
| 103 | 接待沙发 | 单人位          | 1、面料采用医疗皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、配不锈钢脚架；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 1 | 组 |  |  |
| 104 | 接待沙发 | 单人位          | 1、面料采用医疗皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；                                    | 1 | 组 |  |  |

|     |      |              |                                                                                                                     |   |   |  |  |
|-----|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |      |              | 5、配不锈钢脚架；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                     |   |   |  |  |
| 105 | 接待沙发 | 1920*810*740 | 一、主要材料说明：<br>1、面料为医疗皮革；<br>2、高密度回弹海绵；<br>3、内框架为木架，落地为金属脚架；<br>二、结构/配置：/<br>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。                     | 1 | 组 |  |  |
| 106 | 接待椅  | 标准           | 1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；<br>2、座垫与靠背连体结构，全皮面料；<br>3、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>4、内框架内置定型弯板；<br>5、实芯铝合金固定脚架，承重力好。 | 1 | 张 |  |  |
| 107 | 接待椅  | 标准           | 1、面料采用医疗皮革，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木架；<br>5、配 PP 脚钉。                             | 1 | 张 |  |  |
| 108 | 接待椅  | 标准           | 1、面料采用医疗皮革，弹性好耐磨耐脏；<br>2、海绵采用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木架；<br>5、配 PP 脚钉。                            | 1 | 张 |  |  |
| 109 | 接待椅  | 标准           | 1、面料采用医疗皮革，弹性好耐磨耐脏；                                                                                                 | 1 | 张 |  |  |

|     |       |               |                                                                                                        |   |   |  |  |
|-----|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |       |               | 2、海绵采用高密度定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、内框架为实木架；<br>5、配 PP 脚钉。                                      |   |   |  |  |
| 110 | 洽谈台   | 600*550       | 1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；<br>2、台面下层配置橡胶木框架；<br>3、脚架为冷轧钢管+木纹转印工艺，脚架结构牢固； | 1 | 组 |  |  |
| 111 | 球型椅   | 1090*970*1200 | 1、面料面料采用西皮，防磨耐污性好；<br>2、海绵采用高回弹定型棉，具备高回弹力。<br>3、玻璃钢外框及底座，可做彩色；                                         | 1 | 张 |  |  |
| 112 | 高脚凳   | 标准            | 1、坐垫靠背采用西皮；<br>2、高弹力高密度海绵填充，回弹好久坐不塌陷；<br>3、加宽加大底盘设计,稳固结实不易倾斜；<br>4、高度上下随意调节；                           | 1 | 张 |  |  |
| 113 | 儿童坐椅  | 标准            | 1.采用环保 PE 材质，塑料部件采用高品质环保材料，无异味，安全放心，专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全；<br>2.防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板；           | 1 | 张 |  |  |
| 114 | 儿童功能桌 | 812*812*770   | 1、采用环保 PE 材质，塑料部件采用优质环保材料，安全放心，专为宝宝健康制造。流线型修边处理防止宝宝磕伤有效保护宝宝安全<br>2、防滑处理稳固防滑不会摔伤不会磨损地板                  | 1 | 张 |  |  |

|     |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
|-----|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 115 | 等候椅       | 1500*450*450  | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 组 |  |  |
| 116 | 等候椅       | 1500*450*450  | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 组 |  |  |
| 117 | 等候椅       | 2000*830*780  | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 组 |  |  |
| 118 | 等候椅       | 880*800*760   | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 组 |  |  |
| 119 | 等候椅       | 定制            | 小腰形 1 个：1650*1000*450<br>大腰形 1 个：3000*1600*750（算上花盆的高度）<br>小方形（2 个）：600*500*450<br>圆形 1 个：1200*1200*450<br>玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                                                                                           | 1 | 组 |  |  |
| 120 | 等候椅       | 1500*450*4500 | 玻璃钢材质，造型可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 组 |  |  |
| 121 | 休闲椅       | 1800*500*750  | 304#不锈钢，款式可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 组 |  |  |
| 122 | 休闲椅       | 1800*400*450  | 304#不锈钢，款式可定制。                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 组 |  |  |
| 123 | 医疗配药分类垃圾柜 | 880*860*1200  | 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；<br>2、主要板材厚度：柜门用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；<br>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；可双面投放垃圾，适用于墙面开洞双面投递垃圾方式；<br>4、功能配置：主柜+脚踏装置+人造石面，不含垃圾桶及丝印标识；<br>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；<br>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊 | 1 | 组 |  |  |

|     |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |
|-----|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |        |           | 接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |
| 124 | 牙科工作台  | W*600*850 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要板材厚度：抽面、门板用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；</p> <p>3、柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主台+主机柜+键盘抽+12 格塑料盒 1 个+6 格塑料盒 3 个+人造石面；</p> <p>5、五金配置：不锈钢排铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 米 |  |  |
| 125 | 医疗配药中柜 | W*350*550 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：全用 0.8mm；</p> <p>3、整柜为框架式，居中配一块活动可调层板；</p> <p>4、功能配置：主柜(配一块层板)；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                  | 1 | 米 |  |  |

|     |               |              |                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
|-----|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 126 | 储物柜           | 900*400*1800 | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；<br>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；<br>3、功能配置：主柜（单开掩门+层板）；<br>4、五金配置：智能锁、拉手等；<br>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。              | 1 | 组 |  |  |
| 127 | 医疗衣物柜<br>-3 门 | 910*500*1950 | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；<br>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；<br>3、功能配置：主柜（横向 3 个单开掩门+层板+挂衣杆）；<br>4、五金配置：密码、拉手、挂衣杆等；<br>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 | 1 | 组 |  |  |
| 128 | 医疗衣物柜<br>-6 门 | 910*500*1950 | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；<br>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；<br>3、功能配置：主柜（6 个单开掩门+层板+挂衣杆）；<br>4、五金配置：密码锁、拉手、挂衣杆等；<br>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。   | 1 | 组 |  |  |
| 129 | 医疗衣物柜         | 910*500*1950 | 1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；                                                                                                                                                                               | 1 | 组 |  |  |



|     |                 |              |                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
|-----|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     | -九 9 门          |              | 2、主要板材厚度:侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm;<br>3、功能配置:主柜(9个单开掩门+层板);<br>4、五金配置:密码锁、拉手、挂衣杆等;<br>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面采用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                    |   |   |  |  |
| 130 | 医疗衣物柜<br>-6 门放鞋 | 910*500*1950 | 1、主要材料:冷轧钢板,具有抗酸、防锈、防蚀等特点;<br>2、主要板材厚度:侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm;<br>3、功能配置:主柜(上 6 个单开掩门+层板+挂衣杆+下 3 个单开掩门带层板放鞋);<br>4、五金配置:密码、拉手、挂衣杆等;<br>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面采用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 | 1 | 组 |  |  |
| 131 | 医疗鞋柜<br>-15 门   | 910*400*1950 | 1、主要材料:冷轧钢板,具有抗酸、防锈、防蚀等特点;<br>2、主要板材厚度:侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm;<br>3、功能配置:主柜(15个单开掩门+层板);<br>4、五金配置:机械锁具、拉手等;<br>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成;表面采用抗菌粉末静电喷涂处理,具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                        | 1 | 组 |  |  |
| 132 | 医疗鞋柜            | 910*400*1950 | 1、主要材料:冷轧钢板,具有抗酸、防锈、防蚀等特点;                                                                                                                                                                                             | 1 | 组 |  |  |

|     |         |              |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |  |  |
|-----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     | -18 门   |              | <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（18 个单开掩门）；</p> <p>4、五金配置：机械锁具、拉手等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                   |   |   |  |  |
| 133 | 换鞋柜     | 1200*400*450 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（内含层板）+西皮软包；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                        | 1 | 组 |  |  |
| 134 | 资料柜     | 900*400*1800 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（上钢框玻璃掩门含 2 件层板，下钢掩门含 1 件层板）；</p> <p>4、五金配置：锁具、拉手等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 135 | 医疗配药洗消柜 | 800*600*850  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>；</p>                                                                                                                                                     | 1 | 组 |  |  |

|     |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
|-----|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |          |                       | <p>2、主要板材厚度：面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>3、底板面离地高度 120mm；柜底安装调节脚和踢脚板；</p> <p>4、功能配置：主柜+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面+人造石洗手盆带不锈钢下水器，不含水龙头；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                  |   |   |  |  |
| 136 | 定制柜      | 2000*700/250*750/1030 | <p>1、主要材料：挡板骨架和底座采用 E0 级实木多层板，面贴 3mm 中密度纤维板+防火板+316 不锈钢踢脚板；外侧板、面板、看台板为 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：外侧板、面板、看台板厚度为 25mm，其它板件为 16mm；</p> <p>3、挡板采用双层加厚型结构，分段制造，带隐藏式自锁结构，含走线系统；</p> <p>4、功能配置：护士站主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+单据柜+键盘架，不含人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 137 | 定制屏风     | 3000*30*3000          | <p>1、铝合金框，磨砂玻璃。</p> <p>2、可根据客户要求定制。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 组 |  |  |
| 138 | 医疗配药操作地柜 | W*600*850             | <p>1、主要材料：柜体板件采用 E0 级实木多层板；柜台面采用医用级复合亚克力人造石，厚度≥12mm；</p> <p>2、主要板材厚度：层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、</p>                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 组 |  |  |

|     |       |             |                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |
|-----|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |       |             | <p>抽面厚度为 16mm；</p> <p>3、底板面离地高度 120mm，保证防潮存放要求；柜底安装调节脚和踢脚板；</p> <p>4、功能配置：主柜（上抽下门，内含 1 层活动层板）+ 铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                          |   |   |  |  |
| 139 | 三抽柜   | 400*460*710 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；</p> <p>3、抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、锁具等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 140 | 双抽双门柜 | 780*460*710 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；</p> <p>3、抽面、门板为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，</p>                        | 1 | 组 |  |  |

|     |      |             |                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |
|-----|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |      |             | 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |
| 141 | 资料盒柜 | 286*460*710 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：全部采用 0.8mm；</p> <p>3、整柜共配 10 个塑料盒，塑料盒正面配有标签插槽；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                         | 1 | 组 |  |  |
| 142 | 打印机柜 | 420*460*710 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；</p> <p>3、抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、锁具等；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 143 | 主机柜  | 300*460*710 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：所有板件 0.8mm；</p> <p>3、柜门为双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(带 1 个小门)+塑料调节脚；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊</p>                                                                | 1 | 组 |  |  |

|     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |       |              | 接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |
| 144 | 贵重药品柜 | 950*400*1950 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、柜门双层结构；</p> <p>4、药柜均分上下两对掩门，上下门各配两把锁，一把为普通锁，一把为密码锁；</p> <p>5、功能配置：主柜（共分 2 层，对开掩门）；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                          | 1 | 组 |  |  |
| 145 | 治疗柜   | 950*600*1950 | <p>1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用 304 不锈钢板（三层结构，台面为不锈钢，内包生态夹板，底部为镀锌板）；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm；其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：上柜（上配 2 块活动层板+对开钢框玻璃掩门）+下柜（上 2 个抽屉，对开掩门，内含 1 块活动层板）+标签卡+人造石台面；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉</p> | 1 | 组 |  |  |

|     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |              | <p>手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                                                                                |   |   |  |  |
| 146 | 器械柜 | 950*560*1950 | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：柜门和抽面用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(上对开钢框玻璃掩门内配 2 块活层板，中双抽屉，下对开掩门内配 2 块活层板，)+标签卡；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 147 | 器械柜 | 950*400*1950 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板用 1.0mm，顶板、底板、层板用 0.8mm；门框用 60*20*1.0mm 扁管；5mm 厚白玻；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、器械柜正面为对开玻璃管框掩门，柜内分五层；上两层为器械剪钳挂架，每层挂架配有 6 条挂管，每条挂管为 <math>\phi 8\text{mm}</math> 圆钢；3、下三层为活动可调层板；</p>                                                                              | 1 | 组 |  |  |

|     |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |
|-----|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |       |               | <p>4、功能配置：主柜+对开门；</p> <p>5、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
| 148 | 医用储物柜 | 950*560*1950  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；踢脚线面贴 1.0mm316 不锈钢；</p> <p>3、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构；</p> <p>4、功能配置：主柜(上、下对开掩门内共配 4 块活层板+标签卡)；</p> <p>5、五金配置：阻尼门铰、一体折弯拉手等；</p> <p>6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 149 | 清洗柜   | 1200*550*1050 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：台面、水池板用 1.0mm；侧板、门板用 0.8mm；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、清洗柜配 2 个水池，水池规格：450*350*300mm；</p> <p>4、柜门为双层结构，带缓冲功能；</p> <p>5、功能配置：主柜++2 个水池+2 个水龙头；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                               | 1 | 组 |  |  |
| 150 | 双层脚踏凳 | 450*460*400   | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 组 |  |  |



|     |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |  |  |
|-----|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |        |              | <p>2、主要板材厚度：面板:1.5mm 厚 304#不锈钢板，底部安装橡皮胶套，增加稳定性；</p> <p>3、双层设计，顶层配有防滑垫；</p> <p>4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                                                                                                                                            |   |   |  |  |
| 151 | 不锈钢处置台 | 500*550*900  | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板、侧板用 1.0mm，门板、底板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、整柜正面为掩门，门内无层板；台面上装有伸缩污物盖，污物盖可通过脚底的踩踏杆来打开，柜内配有脚踏伸缩装置；</p> <p>4、柜门为双层结构，门板用排铰；</p> <p>5、功能配置：主柜(掩门，内无层板)+塑料调节脚+标配脚踏翻转系统，不含垃圾桶；</p> <p>6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 152 | 不锈钢吊柜  | 1000*350*600 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材；</p> <p>2、侧板、顶板、底板、层板、门板用国标 0.8mm；</p> <p>3、加强管料用国标 1.0mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、一吊柜分二扇对开掩门，门内均分二层，层板活动可调，这样可以分类存放不同大小的物品；</p> <p>2、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，带缓冲功能；</p>                                                                           | 1 | 组 |  |  |

|     |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
|-----|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |        |              | <p>3、配置：主柜(掩门，内配 1 块活动层板)；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、拉手、门铰均采用知名品牌的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
| 153 | 不锈钢治疗台 | 1000*550*850 | <p>1、采用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材；</p> <p>2、台面板用国标 1.0mm；</p> <p>3、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm；</p> <p>4、加强管料用国标 1.0mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、整柜分上下两层结构，上层抽屉装三折导轨，下层掩门，门内各配一块活动层板，上下均分；</p> <p>2、台面为双层结构，内嵌 12mm 厚多层实芯夹板，再用加强管固定，最后封不锈钢封板，台面整体能承受耐压性好，可减少撞击时发出的响声；</p> <p>3、柜门、抽屉面为双层结构，柜门带缓冲功能；</p> <p>4、配置：主柜(上抽屉，下掩门，内各含 1 块活动层板)；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、三节路轨、拉手、门铰均采用知名品牌的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成；</p> | 1 | 组 |  |  |
| 154 | 双面打包台  | 1860x700x800 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 组 |  |  |

|     |      |               |                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  |
|-----|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |      |               | <p>2、主要板材厚度：台面板用 1.0mm；立柱采用 38*38*1.2mm 方管，立柱加强管用 38*38*1.0mm 方管；加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、台面为双层结构；台面下为管架，整台为单面分类操作；</p> <p>4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                                                                       |   |   |  |  |
| 155 | 无门药柜 | 950*400*1950  | <p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：侧板、层板、顶板、底板用 0.8mm，加强管料用 1.0mm；</p> <p>3、药柜均分为 6 层，储药量大，主要可储存瓶装药、中成药、中草药等；</p> <p>4、功能配置：主柜+5 件层板；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 156 | 无菌架  | 1000*500*1950 | <p>1、主要材料：采用 304 不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管，层板采用 1.0mm，加强管料采用 1.0mm；</p> <p>3、无菌架共均分 5 层，每层层板底配有 1 条加强；四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳；</p> <p>4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>                               | 1 | 组 |  |  |

|     |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |  |
|-----|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 157 | 医用货架   | 1500*600*2000  | <p>1、采用冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、立柱 40*80*1.5mm 冷轧钢板，横梁 40*60*1.1mm，拉梁 25*50*0.8mm，层板 0.9mm，地脚板 2.0mm；</p> <p>3、货架整体可以拆装，整架共四层三格，每层承重 500KG；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                     | 1 | 组 |  |  |
| 158 | 医用双层木床 | 1990*1070*1780 | <p>1、所有板材均采用樟子松原木制作；</p> <p>2、床架立柱 80*60mm，床侧枋 120*30mm；</p> <p>3、床板采用厚度 14mm 杉木原木板，每个床板缝隙&lt;10mm，铺板下 6 根大小为 40mm*30mm 硬杂木柯木料；</p> <p>4、四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色；</p> <p>5、配置：实木床架+杉木床板 2 套+床垫 2 件；床梯不可左右互换；</p> <p>6、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>7、整体经过防潮，防腐，防虫，脱脂等化学处理，结构稳定，设计合理，美观大方，经久耐用，所有拐角处圆弧处理，无尖锐菱角。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 159 | 屏风卡位   | 1460*1430*1200 | <p>1、主要材料：台面板及柜体采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板为 25mm，其他板件为 16mm；</p> <p>正面屏风采用时尚 30mm 厚铝合金框架，上玻璃下木板；</p> <p>侧面屏风为时尚 60*30mm 钢脚架+屏风组合+三抽立柜+塑料键盘架+Φ60mm 金属线盒+钢管主机架；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、</p>                                                                                                  | 1 | 组 |  |  |

|     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
|-----|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |    |                | <p>防潮、不变色；</p> <p>5、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |
| 160 | 诊桌 | 1400*1400*1000 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+吊木挡板+副柜(含钢脚 5 个+主机架 1 个)+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 161 | 诊桌 | 1500*2600*945  | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+吊木挡板+副柜（含钢脚 10 个+主机架 2 个）+钢脚架+钢制桌上屏风+塑料键盘架+铝合金毛刷线盒 1 个；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p>                                                                                                 | 1 | 组 |  |  |

|     |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |
|-----|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |                       | <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |
| 162 | 诊桌  | 1500*1400*650/<br>750 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主台+副柜+30*30mm 钢脚+铝合金毛刷线盖；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 163 | 床头柜 | 420*420*500           | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：面板厚度为 25mm，侧板、背板、底板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：主柜（两抽柜）；</p> <p>4、五金配置：三节路轨、拉手、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                               | 1 | 组 |  |  |
| 164 | 挂衣柜 | 800*500*1800          | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、背板、底板</p>                                                                                                                                                                                                           | 1 | 组 |  |  |

|     |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |
|-----|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |       |                | <p>厚度为 16mm;</p> <p>3、功能配置: 主柜+挂板+挂衣钩;</p> <p>4、五金配置: 挂衣钩、连接件等;</p> <p>5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
| 165 | 医生工作台 | 1200*600*750   | <p>1、主要材料: 所有板件采用 E0 级实木颗粒板;</p> <p>2、主要板材厚度: 台面板厚度为 25mm, 侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm;</p> <p>3、功能配置: 主台 (单人位) +60*30mm 钢脚架+三抽立柜+塑料键盘架+吊木挡板+钢管主机架+Φ60mm 金属线盒+吊线槽;</p> <p>4、五金配置: 三节路轨、锁具、拉手、连接件等;</p> <p>5、封边: 采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺, 防水、防潮、不变色;</p> <p>6、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理, 具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 166 | 诊桌    | 1520*1432*1100 | <p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、材质: 所有板材均采用 E0 级实木颗粒板基材的三聚氰胺板;</p> <p>2、厚度: 台面板、副柜面板厚度为 25mm, 侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm;</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配置: 主台面+钢架+钢制挡板+副柜+铝合金毛刷线盖+塑料键盘架。;</p>                                                                                                                               | 1 | 组 |  |  |

|     |     |                       |                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |
|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |                       | <p>三、五金配件：</p> <p>1、三节路轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>                                                                                           |   |   |  |  |
| 167 | 演讲台 | 800*500*1200          | <p>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；</p> <p>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>3、结构为拼接，台面底下配置层板及走线系统；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                   | 1 | 组 |  |  |
| 168 | 班台  | 1800*1500*650/<br>760 | <p>1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；</p> <p>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>3、功能配置为主台+副柜+内部走线系统；</p> <p>4、配置阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等五金配件；</p> <p>5、所有材料安全可靠，使用寿命长。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 169 | 会议台 | 4800*1800*760         | <p>1、所有板材均采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：台面板厚度为 50mm，其他板材厚度为 16mm；</p> <p>3、配置：主台+对开门柜+内部走线系统（预留走线）；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、连接件等五金配件；</p> <p>5、封边采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>           | 1 | 组 |  |  |



|     |     |              |                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 170 | 文件柜 | 800*400*2000 | 1、采用高密度纤维板基材，防潮与耐高温，实用性高；<br>2、顶板、侧板、门板表面贴木皮处理，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；其它板件为免漆板；<br>3、结构为拼接结构，主柜+上木框玻璃门+下木掩门+层板；<br>4、五金配置：阻尼门铰、拉手、连接件等；<br>5、所有材料安全可靠，使用寿命长； | 1 | 组 |  |  |
| 171 | 主席台 | 2100*613*790 | 1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；<br>3、台面配西皮面料写字垫；<br>4、功能配置为主台（三人位）+内部走线系统；<br>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。               | 1 | 组 |  |  |
| 172 | 条桌  | 1800*400*760 | 1、采用高密度纤维板基材，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、板材表面经贴木皮处理，面拼贴严密、平整无裂纹，木纹顺畅自然；表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；<br>3、功能配置为主台（三人位）+收纳格；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                   | 1 | 组 |  |  |
| 173 | 控制台 | 2000*750*750 | 1、主要材料：台面采用 E0 级实木颗粒板，钢脚架使用冷轧钢板；<br>2、主要板材厚度：台面板为 25mm，钢脚架 1.0mm 厚，配有 1.2mm 加强钢管；                                                                                 | 1 | 组 |  |  |

|     |       |                                |                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |
|-----|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |       |                                | <p>3、功能配置：台面+带收纳线组功能钢脚架+铝合金线盒+塑料键盘架；</p> <p>4、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>                                           |   |   |  |  |
| 174 | 办沙茶   | 大：800*800*450<br>小：600*600*400 | <p>1、岩板台面，取材天然，高压高温 1200 度岩烧而成，具有耐化学品、抗磨耐刮耐深度磨损、耐高温、易清洁等特点；</p> <p>2、脚架不锈钢管架；</p> <p>3、整体结构牢固。</p>                                                                                         | 1 | 组 |  |  |
| 175 | 多功能椅  | 标准                             | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座垫、靠背为西皮；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵；</p> <p>3、靠背可放倒，放倒后可成为一张单人床。</p> <p>二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。</p>                                                                          | 1 | 组 |  |  |
| 176 | 多功能沙发 | 双人位                            | <p>1、座垫、背板面料采用西皮，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架采用冷轧钢管，表面喷涂处理；；</p> <p>4、沙发可展开，靠背和座包联动，展开后表面平整可躺；配 PU 静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车；</p> <p>5、根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 177 | 等候沙发  | W*854*800                      | 1、面料采用西皮，防磨耐污性好；                                                                                                                                                                           | 1 | 米 |  |  |

|     |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     | (弧形定制)       |              | <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、配金属脚架，带靠背无扶手；整体弧形设计，可随意与同系列沙发拼接造型；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                   |   |   |  |  |
| 178 | 等候沙发<br>(定制) | W*620*800    | <p>1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、配金属脚架，带靠背无扶手；可随意与同系列沙发拼接造型；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> | 1 | 米 |  |  |
| 179 | 等候椅          | (2+2) 位+中间直几 | <p>1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，</p>                                                                      | 1 | 组 |  |  |

|     |      |             |                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |
|-----|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |      |             | <p>经久耐用；</p> <p>5、白腊木实木脚架，扶手木枋 40*38mm，木脚上方 40*35mm 下方 28*26mm；经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>6、座位为三人位+直中几+双人位设计，带中扶手；整椅可随意与同系列产品组合不同的造型；</p> <p>7、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                     |   |   |  |  |
| 180 | 接待沙发 | 三人位         | <p>1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；</p> <p>3、内框架为实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、底部配实木脚架；扶手与座垫间为斜面设计；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 181 | 等候沙发 | 标准          | <p>1、面料采用医疗皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、椅背，椅侧板、座内板采用 2CM 厚弯曲板；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、配白蜡木实木脚架，经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>           | 1 | 组 |  |  |
| 182 | 茶几   | 550*550*550 | <p>1、面板采用高密度板，防潮、耐高温，实用性高；</p>                                                                                                                                                                                             | 1 | 张 |  |  |

|     |     |              |                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |              | 2、表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>3、脚柱为圆柱形设计，表面贴木皮处理，木纹顺畅自然；<br>4、茶几为整接结构，稳固性好；<br>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                             |   |   |  |  |
| 183 | 茶几  | 1260*650*420 | 1、面板采用高密度板，防潮、耐高温，实用性高；<br>2、台面表面贴胡桃木皮，表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；<br>3、脚架为红橡实木脚架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                | 1 | 张 |  |  |
| 184 | 办沙茶 | 单人位          | 1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结构，经久耐用；<br>5、沙发配置为单人位，两侧扶手；配置电镀脚架；<br>6、所有材料安全可靠，使用寿命长。 | 1 | 组 |  |  |
| 185 | 办沙茶 | 三人位          | 1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；<br>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；<br>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；<br>4、底座采用 S 形弹簧+平衡筋+透气网形成稳固的网状结                                                        | 1 | 组 |  |  |

|     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |             | <p>构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置电镀脚架；</p> <p>6、所有材料安全可靠，使用寿命长。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
| 186 | 输液椅 | 标准          | <p>1、面料采用西皮，耐磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；</p> <p>3、内框架为实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理；</p> <p>4、扶手板为 12mm 实木板；</p> <p>5、配置：单人位+实木扶手+输液杆+铝合金杯架；</p> <p>6、靠背可调节倾斜角度。</p>                                                                                                                               | 1 | 张 |  |  |
| 187 | 输液椅 | 三人位         | <p>1、座板、背板采用高密度聚氨酯 PU 一次发泡棉成型，内置高强度钢板金属以及方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型；</p> <p>2、扶手、站脚采用铝合金铸件整体一次性压铸成型，经大型模具压铸成型后直接抛光，脚底部带橡胶防滑脚垫；</p> <p>3、横梁采用高强度 40*80*1.5mm 的优质冷轧钢方形横管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；</p> <p>4、配置加宽 PU 扶手面、头枕；</p> <p>4、座板之间的缝隙设置合理，扶手与座板间无缝处理，避免积聚碎屑，易于清理；</p> <p>5、配 3 个座位，4 个扶手，2 支站脚，3 支输液杆。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 188 | 输液椅 | 920*770*990 | <p>1、主要材料：板件采用 E0 级实木颗粒板，扶手采用橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 组 |  |  |

|     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |                | <p>2、侧板及背板厚度为 25mm；</p> <p>3、座椅软包面料采用西皮，耐磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、功能配置：钢制脚架+西皮软垫座靠包+实木扶手+860H 不锈钢输液杆；</p> <p>6、沙发配置为单人位，配置 30*30*1.5mm 钢制喷涂脚架；</p>                                                |   |   |  |  |
| 189 | 输液椅 | 1280*1200*1050 | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：侧脚板厚度为 50mm，中背板、座板厚度为 25mm，其他板材厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：床体（每个位）配可收纳活动软包凳+860H 不锈钢输液杆+西皮软包坐靠垫+储物抽屉，其中一块侧板含有单面 UV 打印图案；</p> <p>4、五金配置：定向轮、坐刹轮、三节路轨、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色；</p> <p>6、双面床位设计。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 190 | 诊查床 | 1700*610*700   | <p>1、主要材料：所有板件采用 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、主要板材厚度：脚轮外侧板厚度为 25mm，脚轮厚度为 41mm，车头车尾为加厚部件，内侧板、底板、门板、抽面）厚度为 16mm；</p> <p>3、功能配置：卡通床体（含二抽二门，车头笑脸组合）+60MM 厚西皮软包垫+车头笑脸组合；</p>                                                                                                      | 1 | 组 |  |  |

|     |        |           |                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
|-----|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |        |           | <p>4、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、连接件等；</p> <p>5、封边：采用见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。</p>                                                                                                                             |   |   |  |  |
| 191 | 理疗床    | W*650*650 | <p>1、主要材料：脚架采用 65*65mm 橡胶木实木，经去皮、烘干、防虫防腐处理，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、功能配置：实木床架+100mm 厚西皮软包垫（头部位置开圆孔）；</p> <p>4、床架表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆。</p> | 1 | 组 |  |  |
| 192 | 移动式婴儿车 | 标准        | <p>食品级材质，加厚钢管，高泡海棉床垫，气动可倾斜，大容量杂物筐，可摆放婴儿用品，静音刹车轮，平稳无噪声。外部尺寸 840mm*460mm*880mm, 婴儿盆内尺寸 750mm*400mm*250mm</p>                                                                                             | 1 | 张 |  |  |
| 193 | 实木椅    | 标准        | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、四腿落地，榫卯结构；</p> <p>3、油漆经过净味环保喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，甲醛释放达到国家环保标准；</p> <p>二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。</p>                                          | 1 | 张 |  |  |
| 194 | 礼堂椅    | 单人位       | <p>1、面料为麻绒布料，防磨耐污性好；</p> <p>2、海绵采聚氨酯（PU）定型海绵原料经发泡一体成型；</p> <p>3、座/背外壳采用高纯度 PP 材料经模具一次注塑成型，表面采用麻面工艺，耐磨损，抗变形；座、背外壳设有</p>                                                                                 | 1 | 张 |  |  |



|     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |    | <p>凸凹波浪造型，加强座背外壳受力强度；座外壳尺寸 505*439*114mm±2mm，背外壳尺寸 773*462*112mm±2mm；</p> <p>4、座包采用双扭簧自动回位机构，回复噪音低；</p> <p>5、扶手面采用橡木精制而成，尺寸 409*72*23mm；</p> <p>6、扶手架为型钢（矩形管）和 A 级钢板冲压件，两侧采用全扞布装饰，配实木扶手盖；底脚采用优质 ADC12 铝合金一体压铸成型，站脚长≥280mm，前后安装孔位≥150mm，前高≥160mm，后高≥230mm，厚度≥55mm，多处设有加强筋结构，以便确保站脚有足够的承重型；固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘；</p> <p>7、写字板采用隐藏式写字板机构，板面尺寸 265*265*17mm，设有塑料拉扣及笔槽结构；</p> <p>8、配置自动回位座位+写字板+水杯架+号码牌。</p> |   |   |  |  |
| 195 | 靠背椅 | 标准 | <p>1、采用高强 PP+玻纤材料经最新注塑工艺一体成型；</p> <p>2、椅子无扶手，可堆叠 4-5 张,节约存储空间；</p> <p>3、结构简单牢固，可水洗,防晒，不易氧化，适用于不同的场景；</p> <p>4、材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 张 |  |  |
| 196 | 吧凳  | 标准 | <p>1、座板为聚丙烯，经最新注塑工艺一体成型；</p> <p>2、脚架为实木多层板压制而成，坚固耐用；</p> <p>3、脚架表面经过净味喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆；</p> <p>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 张 |  |  |
| 197 | 示教椅 | 标准 | <p>1、座背、脚架采用 PP+纤料，承重强；</p> <p>2、无软包座垫；</p> <p>3、整椅结构简单牢固，无扶手；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 张 |  |  |

|     |     |     |                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |     | 4、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |
| 198 | 陪护椅 | 单人位 | 1、主框架采用冷轧钢管，面管为直径 25*1.2mm 圆管，托管为直径 22*1.2mm 圆管，表面静电喷涂；<br>2、椅面采用 20mm 厚聚氨酯 PU 板；<br>3、底座带四个静音轮，承重 100 公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位；<br>4、配置 PU 面料包覆扶手；<br>5、整体结构，可折叠钢结构家具，平时折叠收起时为一张靠背座椅，展开后可成为一张单人床。                   | 1 | 张 |  |  |
| 199 | 实验凳 | 标准  | 1、靠背面料采用双层网面，座垫为透气网面，耐磨耐污性好；<br>2、采用定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、背架采用尼龙+玻璃纤维，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，久坐不累，缓解疲劳；<br>4、底盘采用中置倾仰原位锁定功能，可 360 度旋转，自由升降；<br>5、配置配置 PP 固定扶手+三级汽杆+电镀脚及尼龙轮，顺滑自如，防滑耐磨，安静不伤地板；<br>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 | 1 | 张 |  |  |
| 200 | 办公椅 | 标准  | 1、一体成型 PP 椅座，标配定型坐垫、座壳，坚固耐用；<br>2、配软包座垫，采用布艺面料，耐磨耐污性好；<br>3、配置抛光铝合金五星脚架+圆盘踏脚圈；<br>4、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                                                                                                      | 1 | 张 |  |  |

|     |       |           |                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |
|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
| 201 | 实木椅   | 标准        | 1、座垫、靠背面料采用西皮，耐磨耐污性好；<br>2、采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；<br>3、配置实木实扶及脚架，表面经过净味喷漆处理，5层底油及3层面漆；<br>4、整椅结构简单牢固；<br>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。                                    | 1 | 张 |  |  |
| 202 | 吧台    | W*400*750 | 一、主要材料及厚度说明：<br>1、材质：台面采用25mm厚的E0级实木多层板+人造石；<br>二、五金配件：采用优质配件；<br>三、工艺/其它：<br>1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。                                                                     | 1 | 米 |  |  |
| 203 | 实验边台  | W*700*850 | 一、主要材料说明：<br>1、台面采用优质理化板；<br>2、柜体采用1.0mm优质冷轧钢，表面环氧树脂粉末静电喷涂；<br>二、结构/配置：<br>1、全钢结构；<br>2、配置为柜体+理化板台面；<br>三、五金配件：优质三节路轨、阻尼门铰、防锈易消毒拉手；<br>四、工艺/其他说明：<br>1、框架、柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂。 | 1 | 米 |  |  |
| 204 | 单面抚触台 | W*750*850 | 一、主要材料说明：<br>1、柜体板件采用18mm中密度纤维板面贴彩色三氨面；                                                                                                                                   | 1 | 米 |  |  |

|     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |
|-----|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |       |           | <p>2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、固定软垫选用密度高于 30#的高密度一体发泡成型定型海绵外扞西皮；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：柜体+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+固定软垫+抽屉；</p> <p>三、五金配件：配缓冲液压门铰，静音滚珠三节导，锌合金半月内凹拉，银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚，黑色 PVC 防酸碱专用调节脚；</p> <p>四、工艺/其他说明：/</p> |   |   |  |  |
| 205 | 洗婴操作台 | W*850*850 | <p>一、主要材料说明：</p> <p>1、柜体采用全龙骨 1.2mm 冷轧方管钢架支撑，用 60*30*1.2 及 30*30*1.2 钢管连接，经除油除锈后静电喷粉处理，板件采用 18mm 中密度纤维板面贴彩色三氨面；</p> <p>2、门板、抽面板、弧形造型板：18mm 中密度纤维板面贴防潮装饰板，烤漆采用环保聚脂漆，5 层底油及 3 层面漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，经过最先进饱和漆工艺精心处理，并在配备电热管无尘、干燥、高温的烤漆房烘烤而成；</p> <p>3、石面采用 12.7mm 树脂复合型人造石面，弧形转角，带挡水槽；</p>                                 | 1 | 米 |  |  |

|     |     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |     |                                                                | <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配置: 柜体+钢管支撑架+双面烤漆门板/双面烤漆造型板+人造石面+洗手盆+洗婴池+定型绵环保活动软垫;</p> <p>三、五金配件: 配缓冲液压门铰, 锌合金半月内凹拉, 银色拉丝 PVC 防酸碱专用踢脚, 黑色 PVC 防酸碱专用调节脚;</p> <p>四、工艺/其他说明: /</p>                                                                 |   |   |  |  |
| 206 | 泡泡池 | <p>外径:<br/>1100W*860D*810<br/>H<br/>内径:<br/>850W*750D*650H</p> | <p>一、主要材料说明:</p> <p>1、亚克力, 玻璃纤维, 高韧性树脂; 10MM 钢化玻璃; 304 不锈钢方管;</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、手动排水;</p> <p>三、五金配件: 气泡嘴, 手动排水配件;</p> <p>四、工艺/其他说明:</p> <p>1、要求现场安装场地的出水能直接连接泡泡池进水位。</p>                                                       | 1 | 套 |  |  |
| 207 | 床头柜 | 480*480*810                                                    | <p>注塑 ABS 医用床头柜, 采用优质 ABS 工程塑料注塑成型后装配而成, 具有美观、轻巧、结构牢固、多种颜色可供选择等优点。广泛应用于各大中型医院、等科研单位。</p> <p>一、材质:</p> <p>具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点, 广泛应用于冰箱外壳、工程机械及医用 ABS 床头柜的生产。</p> <p>二、结构: 医用床头柜采用全塑结构设计生产, 由顶板、餐板、外框、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体等装配而成。美观、轻巧, 结构牢固。</p> | 1 | 个 |  |  |

|     |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |                     |               | 三、带有 ABS 轮子，方便移动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |
| 208 | 智能发鞋机<br>(一主机两副机组合) | 2250*500*1960 | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。</p> <p>2、鞋子存贮：120 双/台（一主两副组合，其中主柜 40 双/台，副柜 40 双/台），可按尺码分组，手工加鞋，鞋子不需外包装；</p> <p>3、功能：</p> <p>1) 采用 21.5 寸液晶显示及触摸屏，（16:9 比例的屏幕），解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸、二维码识别；</p> <p>2) 补鞋柜门刷卡开锁。</p> <p>3) 6 个取鞋口。</p> <p>4) 发鞋速度≤2 秒</p> <p>5) 支持自动选择大、中、小号手术鞋类型自动发放手术鞋，在自助取鞋机上刷 IC 卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术鞋，并自动绑定 IC 卡或者指纹进行登记。可对于手术鞋按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放机库存提醒功能:当各尺码鞋子库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加鞋子的类别及数量。</p> <p>6) 自动分配相应型号鞋子给用户，同时领取手术鞋，并且可控制用户领取手术鞋的数量。</p> <p>7) 离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成手术鞋发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。</p> <p>8) 设备具备反馈器自检反馈功能，软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况，同时可以发出</p> | 1 | 台 |  |  |

|     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |
|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |       |              | <p>重启、矫正、重置等指令，使得设备一定层度上实现自动修复。</p> <p>9) 具备宣传视频嵌入的功能，可以将视频、PPT、图片等内容嵌入到主界面中，实现宣传功能。</p> <p>10) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |
| 209 | 智能收鞋机 | 750*500*1600 | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。</p> <p>2、功能</p> <p>1) 采用 7 寸液晶显示及触摸屏（16:9 比例的屏幕）。解锁方式：支持 IC 卡，支持指纹、掌纹+掌静脉识别，二维码识别固定模块；</p> <p>2) 传感单元:回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。</p> <p>3) 鞋子最大回收量 50 双（100 只鞋子）（取决于院方鞋子大小）</p> <p>4) 自动回收使用过的手术鞋，产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后换鞋将手术鞋物投入回收机时，回收机自动记录手术鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。</p> <p>5) 手术鞋自动回收机超量提醒功能:当回收机内的污衣数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。</p> <p>6) 系统能够对手术鞋发放、领取等信息进行汇总并形成日，周，月报表。</p> <p>7) 利用 RFID 芯片识别技术，手术鞋归还时通过超高</p> | 1 | 台 |  |  |

|     |                 |               |                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |
|-----|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |                 |               | 频 RFID 扫描归还手术鞋(植入 RFID 芯片)，马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现手术鞋的归还流程。                                                                                                                              |   |   |  |  |
| 210 | 八层两列复合智能主鞋柜     | 660*400*1900  | 1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。<br>2、单格尺寸：H227*W300mm<br>3、功能需求：<br>1) 解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸识别固定模块；<br>2) 采用 7 寸安卓屏，支持紫外线消毒功能。<br>3) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。<br>4) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 4 小时以上。 | 1 | 台 |  |  |
| 211 | 八层两列智能鞋柜        | 660*400*1900  | 1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。<br>2、单格尺寸：H227*W300mm<br>3、功能需求：<br>1) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。<br>2) 预留上侧面走线孔，及联络孔做敲落孔。<br>3) 支持紫外线消毒功能。                                                  | 1 | 台 |  |  |
| 212 | 智能发衣机（一主机两副机组合） | 2250*500*1960 | 1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。<br>2、衣物存贮：168 套/台（一主两副组合，其中主柜 56 套/台，副柜 56 套/台），手工加衣，单件衣服不需外包装；<br>3、功能：<br>1) 采用 21.5 寸液晶显示及触摸屏(16:9 比例的屏幕)，<br>解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸、二维码识别；                                      | 1 | 台 |  |  |



|     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |
|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |       |              | <p>2) 补衣柜门刷卡开锁。</p> <p>3) 6 个取衣口。</p> <p>4) 发衣速度: <math>\leq 2</math> 秒</p> <p>5) 支持自动选择大、中、小号手术衣类型自动发放手术衣, 在自助取鞋机上刷 IC 卡或指纹扫描领取对应人尺码的手术衣, 并自动绑定 IC 卡或者指纹进行登记。可对于手术衣按大、中、小号类别进行综合的管理。手术鞋自助取放机库存提醒功能: 当各尺码手术衣库存数量低于设定值时, 在管理系统中要弹出提醒信息框, 提醒工作人员及时添加手术衣的类别及数量。</p> <p>6) 自动分配相应型号手术衣给用户, 同时领取手术衣, 并且可控制用户领取手术衣的数量。</p> <p>7) 离线与流程自动修复: 系统具备在断网状态下工作的能力, 脱机完成衣服发放并记录, 联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。</p> <p>8) 设备具备反馈器自检反馈功能, 软件接收反馈器数据后能智能分析哪个环节出现异常情况, 同时可以发出重启、矫正、重置等指令, 使得设备一定层度上实现自动修复。</p> <p>9) 具备宣传视频嵌入的功能, 可以将视频、PPT、图片等内容嵌入到主界面中, 实现宣传功能。</p> <p>10) 支持后备电源, 在断电情况下仍可工作 30 分钟以上。</p> |   |   |  |  |
| 213 | 智能收衣机 | 750*500*1600 | <p>1、板材及厚度: 采用电解钢材质, 板厚 1.0mm。</p> <p>2、功能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 台 |  |  |

|     |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |  |
|-----|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |             |              | <p>1) 采用 7 寸液晶显示及触摸屏（16:9 比例的屏幕）。解锁方式：支持 IC 卡，支持指纹、掌纹+掌静脉识别，二维码识别固定模块；</p> <p>2) 传感单元:回收通道感应功能、回收衣柜通过验证 RFID 自动回收。</p> <p>3) 衣物最大回收量 80-110 套（取决于院方衣服大小，厚度，以及是否折叠）</p> <p>4) 自动回收使用过的手术衣，产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣物投入回收机时，回收机自动记录衣物的归还信息，并将信息回传至管理系统。</p> <p>5) 手术衣自动回收机超量提醒功能:当回收机内的污衣数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。</p> <p>6) 系统能够对衣物发放、领取等信息进行汇总并形成日，周，月报表。</p> <p>7) 利用 RFID 芯片识别技术，衣服归还时通过超高频 RFID 扫描归还衣服(植入 RFID 芯片)，马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现衣物的归还流程。</p> |   |   |  |  |
| 214 | 两层两列复合智能主衣柜 | 750*450*1900 | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。<br/>单格尺寸：H909*W345mm</p> <p>2、解锁方式：支持 IC 卡、指纹、人脸识别固定模块；</p> <p>3、功能需求：</p> <p>1) 采用 7 寸安卓屏</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 台 |  |  |

|     |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |  |
|-----|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|     |          |              | <p>2) 每个格口内设有一条挂衣杆。</p> <p>3) 柜内层板上下可调方便拆卸，支持紫外线杀毒功能和遗留物探测功能。</p> <p>4) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。</p> <p>5) 支持后备电源，在断电情况下仍可工作 4 小时以上。</p>                                                                                                                                         |   |   |  |  |
| 215 | 两层两列智能衣柜 | 750*450*1900 | <p>1、板材及厚度：采用电解钢材质，板厚 1.0mm。</p> <p>2、单格尺寸：H909*W345mm</p> <p>3、功能需求：</p> <p>1) 每个格口内设有一条挂衣杆。</p> <p>2) 柜内层板上下可调方便拆卸。</p> <p>3) 支持紫外线杀毒和遗留物探测功能。</p> <p>4) 有紧急维护机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施及时开锁，不影响工作。</p>                                                                                          | 1 | 台 |  |  |
| 216 | 定制管理服务柜  | 标准           | <p>1、柜体主要材料：电解钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；柜体长度不低于 1800mm；</p> <p>2、功能配置：主框架+高台框架+三抽柜+主机柜+人造石面+门禁一体机+服务器+工作站电脑+桌面注册机+信息屏+交换机+路由器+服务器+工作站管理软件；</p> <p>3、需包含服务器、工作站管理软件：系统基础软件、数据统计及分析、其他信息系统接口对接；</p> <p>4、主柜：柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构；整个护士站内部有设计电线孔位与走线通道；</p> <p>5、主柜：所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂</p> | 1 | 套 |  |  |

|         |         |    |                                                                |   |   |  |  |
|---------|---------|----|----------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|         |         |    | 处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。<br>6、整个管理工作站详细功能需要根据客户要求定制； |   |   |  |  |
| 217     | RFID 标签 | 标准 | 植入标签                                                           | 1 | 个 |  |  |
| 合计金额（元） |         |    |                                                                |   |   |  |  |

注：1. 本项目要求中所出现的工艺、材料等仅为方便描述而没有限制性，如出现描述有误等，可以进行调整或选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本项目内容的标准；

2. 以上产品数量为暂定数量，最终需求需要根据科室确认为准。

投标供应商(电子签章)：

法定代表人(电子签章)：

日期：年月日

11.2 技术参数偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 | 投标品牌和型号 | 投标产品技术参数 | 偏离说明 | 备注 |
|----|------|----------|---------|----------|------|----|
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |
|    |      |          |         |          |      |    |

（注：供应商应根据投标设备的技术参数对照招标文件要求对比偏离情况）

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

投标供应商(电子签章)：

法定代表人(电子签章)：

日期：年 月 日

### 11.3 商务响应表（格式）

| 项目    | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|-------|--------|------|-----------|
| 交货期   |        |      |           |
| 交货要求  |        |      |           |
| 交货地点  |        |      |           |
| 供货期限  |        |      |           |
| 质量要求  |        |      |           |
| 质保期   |        |      |           |
| 投标有效期 |        |      |           |
| 付款方式  |        |      |           |
| ...   |        |      |           |
| ...   |        |      |           |

投标供应商(电子签章):

法定代表人(电子签章):

日期: 年 月 日

## 12. 投标供应商可提交的其他资料