

2. 报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价<br>(元) | 品牌及型号规格                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 备注(所投产品属于中小微企业哪种) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 板房   | <p><b>一、烤房主体</b><br/>规格：8000*2780mm，装三棚烟，棚距见《密集烤房技术规范》</p> <p><b>墙体及屋面材料：</b></p> <p>1、装烟室墙面及屋顶采用聚苯乙烯金属夹芯板，聚苯乙烯密度<math>\geq 18\text{kg/m}^3</math>，厚度<math>\geq 50\text{mm}</math>，外包彩钢板，彩钢厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>。墙体及屋面采用搭扣的方式链接，保证不漏水、不漏气。屋顶另搭彩彩钢防雨板厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>，坡度<math>\geq 5\%</math>。</p> <p><b>房体主框架：</b></p> <p>1、结构：由三角架、中立柱、侧立柱、钢桁条等部分组成，全部通过螺栓连接。三角架材料为<math>30*50</math>镀锌管，壁厚<math>\geq 2\text{mm}</math>，两侧钻有和侧立柱连接的螺栓孔。中立柱、侧立柱为<math>30*50</math>镀锌矩管，壁厚<math>\geq 2\text{mm}</math>，上边钻有和钢桁条连接的螺栓孔。</p> <p>挂烟钢桁条：采用角钢，厚度<math>3\text{mm}</math>，其上</p> | 座  | 43 | 17085 | 734655    | <p><b>品牌：圣华农科</b></p> <p><b>1、烤房主体规格：</b><br/>8000*2780mm，装三棚烟，棚距见《密集烤房技术规范》</p> <p><b>2、装烟室门规格：</b><br/>2780*3050 mm 双开门</p> <p><b>3、隔热墙规格：</b>全部为彩钢岩棉板，彩钢板厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>，岩棉厚度<math>\geq 50\text{mm}</math>，密度<math>\geq 120\text{ kg/m}^3</math>。</p> <p>隔热墙主框架为 30*50</p> | 小型企业              |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>钻有和立柱连接的螺栓孔。<br/>房墙体主框架通过钢桁条等和大门框、隔热墙框架连接。<br/>立柱单列根数 6 根，间隔 7 档，立柱间距离<math>\leq 1200\text{mm}</math>。<br/>钢桁条表面做防锈处理。同时能满足挂竿和烟夹使用要求，承载量大，其与立柱连接处无明显突起物，确保烟筐或烟夹方便放置并能顺畅滑动。<br/>房体四角包角密封：装烟室四角用包角密封，材料为彩涂板，厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>。</p> <p><b>二、装烟室门</b></p> <p>1、规格：2780*3050 mm 双开门。</p> <p>2、门框材料：Q 235, 50 镀锌方管，厚度：<math>\geq 2\text{ mm}</math>，通过螺栓或自钻丝与房体连接。</p> <p>3、门扇边材料：门扇四边均为 H 型厢式货车密封条，材质为三元乙丙橡胶 (EPDM) 复合材料</p> <p>4、门扇芯：彩钢复合板保温板，厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>，保温材料为聚苯乙烯泡沫板，厚度<math>\geq 50\text{mm}</math>，密度<math>\geq 12\text{kg/m}^3</math>。</p> <p>5、观察窗：外框为铝合金专用型材(厚度<math>\geq 0.5\text{mm}</math>)，内层为<math>5\text{mm}</math>中空玻璃。</p> <p>6、附件：为厢式货车车厢专用门用锁具、由大门锁芯、镀锌螺栓、镀锌螺栓、</p> |  |  |  | <p>镀锌矩管，岩棉板用自钻丝固定在其上，通过螺栓或自钻丝与装烟室主体连接。</p> <p><b>4、加热室规格：</b></p> <p>1)、炉门周围及回风道为砖混结构。</p> <p>2)、加热室四周保温板、顶部保温板及风机维修门、清灰门均为彩钢岩棉板结构，密度<math>\geq 120\text{kg/m}^3</math>。厚度<math>\geq 50\text{mm}</math>，外包彩钢板，彩钢厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>。板四周用专用铝合金或 C 型彩钢板包边，边缘用封边堵缝，不走风</p> |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>DN32 镀锌钢管构成，均经过热镀锌处理。</p> <p><b>三、隔热墙</b></p> <p>隔热墙全部为彩钢岩棉板，彩钢板厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>，岩棉厚度<math>50\text{mm}</math>，密度<math>\geq 120\text{kg/m}^3</math>。隔热墙主框架为<math>30*50</math>镀锌矩管，岩棉板用自钻丝固定在其上，通过螺栓或自钻丝与装烟室主体连接。</p> <p><b>四、加热室</b></p> <p>1、炉门周围及回风道为砖混结构。</p> <p>2、加热室四周保温板、顶部保温板及风机维修门、清灰门均为彩钢岩棉板结构，密度<math>\geq 120\text{kg/m}^3</math>。厚度<math>\geq 50\text{mm}</math>，外包彩钢板，彩钢板厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>。板四周用专用铝合金或C型彩钢板包边，边缘用封边堵缝，不走风漏气；加热室后部进料口及出灰口采用砖砌，宽度与加热室等宽，高度高于进料口高度<math>\geq 240\text{mm}</math>。</p> <p>3、风机台板为钢板。维修门、清灰门门框及门扇芯均用型材封边，厚度<math>\geq 0.5\text{mm}</math>。岩棉板厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>，密度<math>\geq 120\text{kg/m}^3</math>。</p> <p><b>五、操作间遮雨棚</b></p> <p>1、规格：<math>3000*3000\text{mm}</math>（与装烟室为一体）；</p> <p>2、结构：三角形梁、檩条均</p> |  |  | <p>漏气；加热室后部进料口及出灰口采用砖砌，宽度与加热室等宽，高度高于进料口高度<math>\geq 240\text{mm}</math>。</p> <p>3)、风机台板为钢板。</p> <p>维修门、清灰门门框及门扇芯均为铝开型材封边，厚度<math>\geq 0.5\text{mm}</math>。彩钢板厚度<math>\geq 0.35\text{mm}</math>，岩棉厚度<math>\geq 50\text{mm}</math>，密度<math>\geq 120\text{kg/m}^3</math></p> <p><b>5、操作间遮雨棚规格：</b></p> <p><math>3000*3000\text{mm}</math>（与装烟室连接为一体）；</p> |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

[illegible]

[illegible]

|   |      |                                                                                                                                                                                                  |   |    |      |       |                                                                                     |      |         |  |  |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|
|   |      |                                                                                                                                                                                                  |   |    |      |       |                                                                                     |      | ≥2.0mm。 |  |  |
| 3 | 控制器  | 1. 控制器：温度控制精度±0.5℃；输出控制响应时间≤1s；控制器功率≤0.03kW。<br>2. 变频器：额定电压 380V；驱动功率 0.75~2.2kW；输出频率 0~400Hz；工作温度 10~40℃；变频器效率 ≥95%；额定负载下的功率因数≥0.85；电流总谐波畸变率≤10%；输入电压波动率≤±20%；转速响应时间 s ≤0.2；转速超调≤10%；转速稳态精度≤5%。 | 套 | 43 | 1046 | 44978 | 品牌：圣华农科<br>规格型号：5KS-S2C2                                                            | 小型企业 |         |  |  |
| 4 | 风机   | 1、规格 700。2、额定电压：380V。3、额定功率 2.2KW。4、转速≥1450r/min。5、风量≥18000m³/h                                                                                                                                  | 套 | 43 | 1435 | 61705 | 品牌：圣华农科<br>规格型号：1、规格 700。<br>2、额定电压：380V。3、额定功率 2.2KW。4、转速≥1450r/min。5、风量≥18000m³/h | 小型企业 |         |  |  |
| 5 | 烤房地基 | 烤房地基≥C20。其中装烟室下方为条形地基，宽 200mm，高 300mm（配 100mm，地下 200mm）；加热室下方为混凝土浇筑水平，浇筑厚度≥150mm。                                                                                                                | 套 | 43 | 1238 | 53234 | 品牌：圣华农科<br>规格：烤房地基≥C20 砼。                                                           | 小型企业 |         |  |  |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                      |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中装烟室下方为条形地基，宽 200mm，高 300mm(地上 100mm，地下 200mm)，加热室下方为混凝土浇筑水平地面，浇筑厚度≥150mm。 |                                      |  |
| .....                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                      |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                      |  |
| 金额合计(元):               |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             | 大写：壹佰贰拾叁万零陆佰壹拾柒元整<br>小写：1230617.00 元 |  |
| 备注： 详细技术参数见后附件 1 和附件 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |                                      |  |

注：1. 投标人供应商应按“技术规格书”的内容要求逐项认真填报；无品牌型号的定制产品，“品牌型号”填“定制”；因填报不完整而引起的投标风险，由供应商承担。投标人报价包含本项目采购需求内所有内容，未列入项视为包含在所列内容内，请各供应商对各种类型的物品单价进行详细填报，根据实际增减表格行数，此表可延续；

供应商名称：西安圣华农业科技股份有限公司（公章签章）

法定代表人或委托代理人：肖吉林（法人签章）

日期：2025 年 9 月 3 日

