

2. 报价明细表

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	品牌及 型号规格	备注 (所投 产品属 于中小 微企业 哪种)
1	板房	一、烤房主体 规格：8000*2780mm， 装三棚烟，棚距见《密 集烤房技术规范》 墙体及屋面材料： 1、装烟室墙面及屋顶 采用聚苯乙烯金属夹 芯板，聚苯乙烯密度 18kg/m³，厚度 50mm， 外包彩钢板，彩钢厚度 0.35mm。墙体及屋面采 用搭扣的方式链接，保 证不漏水、不漏气。屋 顶另搭彩钢防雨板厚 度 0.35mm，坡度 5%。 房体主框架： 1、结构：由三角梁、 中立柱、侧立柱、钢桁 条等攀组成，全部通过 螺栓连接。 2、三角梁材料为 30*50 镀锌矩管，壁厚 2mm， 两侧钻有和侧立柱连 接的螺栓孔。 3、中立柱、侧立柱为 30*50 镀锌矩管，壁厚 2mm，上边钻有和钢桁 条、三角梁连接的螺栓 孔。 4、挂烟钢桁条：40 角 钢，厚度 3mm，其上钻 有和立柱连接的螺栓 孔。 5、房墙体主框架通过 钢桁条等和大门框、隔 热墙框架连接。 6、立柱单列根数 6 根，	座	48	17200	825600	昊立、 HLSZ-2	小型企 业

		间隔 7 档，立柱间距离 1200mm。 7、钢桁条表面做防锈处理。同时能满足挂竿和烟夹使用要求，承载量大，其与立柱连接处无明显突起物，确保烟筐或烟夹方便放置并能顺畅滑动。 8、房体四角包角密封：装烟室四角用包角密封，材料为彩涂板，厚度 0.35mm。 二、装烟室门 1、规格：2780*3050 mm 双开门。 2、门框材料：Q 235, 50 镀锌方管，厚度：2 mm，通过螺栓或自钻丝与房体连接。 3、门扇边材料：门扇四边均为 H 型厢式货车密封条，材质为三元乙丙橡胶 (EPDM) 复合材料。 4、门扇芯：彩钢板复合保温板，厚度 0.35mm。保温材料为聚苯乙烯泡沫板，厚度 50mm，密度 13kg/m³。 5、观察窗：外框为铝合金专用型材（厚度 0.5 mm），内层为 5 mm 中空玻璃。 6、附件：为厢式货车车箱专门用锁具，由大门锁扣、镀锌铰链、镀锌螺栓、DN32 镀锌钢管构成，均经过热镀锌处理。 三、隔热墙 隔热墙全部为彩钢岩棉板，彩钢板厚度 0.35mm，岩棉厚度					
--	--	--	--	--	--	--	--

		50mm，密度 120 kg/m³。隔热墙主框架为 30*50 镀锌矩管，岩棉板用自钻丝固定在其上，通过螺栓或自钻丝与装烟室主体连接。 四、加热室 1、炉门周围及回风道为砖混结构。 2、加热室四周保温板、顶部保温板及风机维修门、清灰门均为彩钢岩棉板结构，密度 120kg/m³。厚度 50mm，外包彩钢板，彩钢厚度 0.35mm。板四周用专用铝合金或 C 型彩钢板包边，边缘用封边堵缝，不走风漏气；加热室后部进料口及出灰口采用砖砌，宽度与加热室等宽，高度高于进料口高度 240mm。 3、风机台板为钢板。维修门、清灰门门框及门扇芯均为铝开型材封边，厚度 0.5 mm。彩钢板厚度 0.35mm，岩棉厚度 50mm，密度 120kg/m³。 五、操作间遮雨棚 1、规格：3000*3000mm（与装烟室连接为一体）； 2、结构：立柱柱头三角形梁、檩条均为 40 镀锌方管，壁厚 2mm； 3、屋面：单层彩钢板，厚度 0.35mm，顶上升直径 Φ165mm 烟囱孔。 4、加长烟囱：和换热器烟囱对接并高出屋顶 50cm 以上。						
2	燃烧	1. 整机性能 整机噪声	套	48	7850	376800	吴立、	小型企

	机	65dB(A); 整机有效度 99.3%; 小时耗电量 0.37kW·h。 2. 燃烧机: 贮料箱有效容积 0.22m³; 贮料箱上沿距地面高度 1450mm; 中心高度及可调范围 820±100mm; 送料电机功率 0.06kW; 最大投料速度 165.00g/min; 最小投料速度 17.00g/min; 投料档位 10 个; 额定热功率 463306.5 KJ/h; 最小稳燃热功率 13596.128 kJ/h; 燃烧效率 95.2%; 点火完成所需时间 2.6min; 点火器额定点火次数 2862 次; 点火棒功率 0.6kW; 清灰除焦器电机功率 0.02kW; 助燃风机功率 0.12kW; 密封固定板 3.7mm; 燃烧弧板挡板 (09CuPCrNi) 7.8mm; 燃烧弧板 (V 型) 耐热铸铁 (QTRS15) 11.5mm; 燃烧腔底板 06Cr19Ni10 2.0mm。					HLSZ-2	业
3	控制器	1. 控制器: 温度控制精度 ±0.1℃; 输出控制响应时间 1s ; 控制器功率 0.03kW。 2. 变频器: 额定电压 380V; 驱动功率 0.75~2.2kW; 输出频率 0~400Hz; 工作温度 -10~40℃; 变频器效率 ≥95%; 额定负载下的功率因数 ≥0.85; 电流总谐波畸变率 ≤10%; 输入电压波动率 ≤±20%; 转速响应时间 s 0.1; 转速超调 ≤10%;	套	48	1000	48000	昊立、HL-SWZ	小型企业

		转速稳态精度≤5%。						
4	风机	1、规格 700。 2、额定电压：380V。 3、额定功率 2.2KW。 4、转速 1450r/min。 5、风量 18111.2m³/h	套	48	1400	67200	华大、 GKF7-6 /4	中型企 业
5	烤房地基	烤房地基≧C20 砼。其中装烟室下方为条形地基，宽 200mm，高 300mm(地上 100mm，地下 200mm)，加热室下方为混凝土浇筑水平地面，浇筑厚度 150mm。	套	48	1350	64800	定制	小型企 业
金额合计（元）：			大写：壹佰叁拾捌万贰仟肆佰元整 小写：1382400 元					
备注：无								

注：1. 投标人供应商应按本表“列”的内容要求逐项认真填报；无品牌型号的定制产品，“品牌型号”填“定制”；因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担；以上报价包含本项目采购需求内所有内容，未列入项视为包含在所列内容内，请各供应商对各种类型的物品单价进行详细填报，根据实际情况需要自行增减表格行数，此表可延续。

供应商名称：河南吴立智能科技有限公司（公章签章）

法定代表人或委托代理人：（法人签章）

日期：2025 年 09 月 03 日

