



2. 报价明细表

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	品牌及型号规格	备注 (所投产品属于中小微企业哪种)
1	板房	三、烤房主体 规格：8000*2780mm,装三棚烟，棚距见《密集烤房技术规范》 墙体及屋面材料： 1、装烟室墙面及屋顶采用聚苯乙烯金属夹芯板，聚苯乙烯密度$\geq 18\text{kg/m}^3$，厚度$\geq 50\text{mm}$，外包彩钢板，彩钢厚度$\geq 0.35\text{mm}$。墙体及屋面采用搭扣的方式链接，保证不漏水、不漏气。屋顶另搭彩钢防雨板厚度$\geq 0.35\text{mm}$，坡度$\geq 5\%$。 房体主框架： 1、结构：由三角梁、中立柱、侧立柱、钢桁条等攀组成，全部通过螺栓连接。 16、三角梁材料为30*50镀锌矩管，壁厚$\geq 2\text{mm}$，两侧钻有和侧立柱连接的螺栓孔。 1、中立柱、侧立柱为30*50镀锌矩管，壁厚$\geq 2\text{mm}$，上边钻有和钢桁条、三角梁连接的螺栓孔。 18、挂烟钢桁条：40角钢，厚度3mm，其上钻有和立柱连接的螺栓孔。 19、房墙体主框架通过钢桁条等和大门框、隔热墙框架连接。 20、立柱单列根数6根，间隔7档，	座	40	17240	689600	农先锋、5SL-10D	小型企业



	立柱间距离$\leq 1200\text{mm}$。 21、钢桁条表面做防锈处理。同时能满足挂竿和烟夹使用要求，承载量大，其与立柱连接处无明显突起物，确保烟筐或烟夹方便放置并能顺畅滑动。 22、房体四角包角密封：装烟室四角用包角密封，材料为彩涂板，厚度$\geq 0.35\text{mm}$。 二、装烟室门 1、规格：2780*3050mm双开门。 2、门框材料：Q235,50镀锌方管，厚度：$\geq 2\text{mm}$，通过螺栓或自钻丝与房体连接。 3、门扇边材料：门扇四边均为H型厢式货车密封条，材质为三元乙丙橡胶(EPDM)复合材料。 4、门扇芯：彩钢板复合保温板，厚度$\geq 0.35\text{mm}$。保温材料为聚苯乙烯泡沫板，厚度50mm，密度$\geq 13\text{kg/m}^3$。 5、观察窗：外框为铝合金专用型材（厚度$\geq 0.5\text{mm}$），内层为5mm中空玻璃。 6、附件：为厢式货车车箱专用锁具，由大门锁扣、镀锌铰链、镀锌螺栓、DN32镀锌钢管构成，均经过热镀锌处理。 三、隔热墙 隔热墙全部为彩钢岩棉板，彩钢板厚度$\geq 0.35\text{mm}$，岩棉厚度50mm，密度$\geq 120\text{kg/m}^3$。隔热墙主框架为30*50镀锌矩管，岩棉板用自钻丝固定在其上，通过螺栓或自钻丝与装烟室主体连接。 四、加热室 1、炉门周围及回风道为砖混结构。 2、加热室四周保温板、顶部保温板及风机维修门、清灰门均为彩钢岩棉板结构，密度$\geq 120\text{kg/m}^3$。厚度$\geq 50\text{mm}$，外包彩钢板，彩钢厚度$\geq 0.35\text{mm}$。板四周用专用铝合金或C型彩钢板包边，边缘用封边堵缝，不走风漏气；加热室后部进料口及						
--	---	--	--	--	--	--	--



		出灰口采用砖砌，宽度与加热室等宽，高度高于进料口高度$\geq 240\text{mm}$。 3、风机台板为钢板。维修门、清灰门门框及门扇芯均为铝开型材封边，厚度$\geq 0.5\text{mm}$。彩钢板厚度$\geq 0.35\text{mm}$，岩棉厚度$\geq 50\text{mm}$，密度$\geq 120\text{kg/m}^3$。 五、操作间遮雨棚 1、规格：3000*3000mm（与装烟室连接为一体）； 2、结构：立柱柱、三角形梁、檩条均为40镀锌方管，壁厚$\geq 2\text{mm}$； 3、屋面：单层彩钢板，厚度$\geq 0.35\text{mm}$，顶上开直径$\Phi 165\text{mm}$烟囱孔。 4、加长烟囱：和换热器烟囱对接并高出屋顶50cm以上。						
2	燃烧机	1.整机性能 整机噪声$\leq 65\text{dB(A)}$；整机有效度$\geq 98\%$；小时耗电量$\leq 0.40\text{ kW}\cdot\text{h}$。 2.燃烧机：贮料箱有效容积$\geq 0.20\text{m}^3$；贮料箱上沿距地面高度$\leq 1700\text{mm}$；中心高度及可调范围$820\pm 100\text{mm}$；送料电机功率$\geq 0.06\text{kW}$；最大投料速度$\leq 165.00\text{g/min}$；最小投料速度$\leq 17.00\text{g/min}$；投料档位$\geq 10$个；额定热功率$\geq 400000\text{kJ/h}$；最小稳燃热功率$\leq 15000\text{kJ/h}$；燃烧效率$> 90\%$；点火完成所需时间$\leq 5\text{min}$；点火器额定点火次数$\geq 2000$次；点火棒功率$\geq 0.6\text{kW}$；清灰除焦器电机功率$\geq 0.02\text{kW}$；助燃风机功率$\geq 0.12\text{kW}$；密封固定板$\geq 3.7\text{mm}$；燃烧弧板挡板（09CuPCrNi）$\geq 7.8\text{mm}$；燃烧弧板（V型）耐热铸铁（QTRS15）$\geq 11.5\text{mm}$；燃烧腔底板06Cr19Ni10$\geq 2.0\text{mm}$。	套	40	7941	317640	农先锋、5SL-10D	小型企业
3	控制器	1.控制器：温度控制精度$\pm 0.5^\circ\text{C}$；输出控制响应时间$\leq 1\text{s}$；控制器功率$\leq 0.03\text{kW}$。 2.变频器：额定电压380V；驱动功率0.75~2.2kW；输出频率0~400Hz；工作温度10~40°C；变频器效率$\geq 95\%$；额定负载下的功率	套	40	1091	43640	农先锋、NXF_SWZ	小型企业



		因数≥0.85；电流总谐波畸变率≤10%；输入电压波动率≤±20%；转速响应时间 s≤0.2；转速超调≤10%；转速稳态精度≤5%。						
4	风机	1、规格700。2、额定电压：380V。3、额定功率2.2KW。4、转速≥1450r/min。5、风量≥18000m3/h	套	40	1490.5	59620	7号风机：华大GKF7-4 7号风机电机：华大YY100L1-4	小型企业
5	烤房地基	烤房地基≧C20砼。其中装烟室下方为条形地基，宽200mm，高300mm(地上100mm，地下200mm)，加热室下方为混凝土浇筑水平地面，浇筑厚度≥150mm。	套	40	1400	56000	农先锋、5SL-10D	小型企业
金额合计(元)：			大写：壹佰壹拾陆万陆仟伍佰元整 小写：1166500.00元					
备注：无								

注：1.投标人供应商应按本表“列”的内容要求逐项认真填报；无品牌型号的定制产品，“品牌型号”填“定制”；因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担；以上报价包含本项目采购需求内所有内容，未列入项视为包含在所列内容内，请各供应商对各种类型的物品单价进行详细填报，根据实际情况需要自行增减表格行数，此表可延续；

供应商名称：河南农先锋科技股份有限公司（公章签章）

法定代表人或委托代理人：张震震（法人签章）

日期：2025年9月3日