

十、投标报价表

(一) 投标报价明细表

序号	产品名称	品牌	配置参数	单位	数量	单价	质保期	总价
1	双位漫步机	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 摆杆有可靠限位装置, 且单侧摆动幅度 60° , 摆杆选用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的管材, 扶手管材实际壁厚 2.5mm ; 3. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离 78mm ; 4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm 、长度大于踏板周长 $2/3$ 的防滑脱的凸台; 凸台顶部棱边 R 弧 2mm ; 5. 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面 47600mm^2 , 摩擦系数 0.6 ; 6. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度 85mm ; 7. 相邻运动的两踏板的间距 125mm ; 转轴直径 30mm 并辅以调质热处理, 轴承座最薄处壁厚 6mm , 轴承选用 6206 承载能力的深沟球轴; 8. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 9. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构, 无易接近且与使用功能无关的突出物; 10. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗。 11. 主要功能: 器材为2站位, 可供二人同时使用, 增强下肢的活动能力, 提高身体的协调性、平衡能力和有氧能力。 ★12. 产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。	件	15	3400	八年	51000
2	健骑机	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 转轴直径 $\Phi 25\text{mm}$, 经调质热处理, 使组织均匀, 消除内应力, 增加韧度和抗弯性, 不易断裂。 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径 3.0mm , 使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护;	件	15	2460	八年	36900

			5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，无易接近且与使用功能无关的突出物； 6. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 7. 身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时，则活动部件下底面距地面距离 550mm ； 8. 脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距 145mm ； 9. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离 80mm ； 10. 运动幅度过大的器材有限位装置； 11. 脚踏位有防滑措施； 12. 主要功能：锻炼腿部及胸部肌群，使四肢得到充分运动，增强心肺功能。 ★13. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。					
3	三位扭腰器	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用30205承载能力的圆锥柱推力球轴承； 4. 扭腰盘不使用塑料材质； 5. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角使其半径3.0mm，用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上 32mm ； 6. 脚或腿的卡夹活动部件底面与底面或其他部件的间距 120mm ； 7. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面积 40192mm² ，站立使用的防滑面摩擦摩擦系数 0.6 ； 8. 扭腰盘设置防止超速运转的阻尼装置； 9. 主要功能：器材为3站位，可供三人同时使用，主要锻炼腰、髋部，增强腰部的灵活性和柔韧性。 ★10. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。	件	15	1950	八年	29250
4	大转轮上肢牵引组合器	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 摆杆有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离 1876mm 。 4. 活动把手（不含柔性部件）质量 160g ，且端部直径 54mm ； 5. 采用转轮结构并具有符合人体生物学规律的阻尼装置；转轴直径 $\Phi 25\text{mm}$ ，选用6205深沟球轴	件	15	2100	八年	31500

			承，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护。 6. 头颈卡夹完全闭合开口按GB19272-2011标准中6.3.2.2.1检验，C型、E型试棒不通过口，或D型试棒通过； 7. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 8. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，无易接近且与使用功能无关的突出物； 9. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗。 10. 主要功能：本产品为一根立柱同时具备两种使用功能的组合型健身器，不接受拆开报价。器材为2站位，可同时供两人使用，同时兼备上肢牵引器和大转轮的双重锻炼功能；上肢牵引器可锻炼手腕、手臂肌肉，促进上肢灵活性；大转轮可锻炼肩、肘、髌、膝等部位的活动能力。 ★11. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。					
5	太极揉推器	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 揉推轮盘支撑管采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管； 4. 两轮盘内侧距离250mm，两侧轮盘设置不同高度，适用于不同人群使用。 5. 揉推轮盘采用一体式阻尼装置。 6. 揉推盘不采用塑料材质，采用钢板一次冲压成型，棱边以R2.0mm的圆弧过渡。 7. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗。 8. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，无易接近且与使用功能无关的突出物； 9. 主要功能：器材为2站位，可供两人同时使用，可增强肩肘髌膝等部位的活动能力，适于老年人。 ★10. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。	件	15	2380	八年	35700
6	压腿训练器	军霞	1. 主要承载立柱 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 42 \times 3.0\text{mm}$ 钢管；设置三个不同运动高度，满足三人同时使用； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 4. 主要功能：器材为3站位，可同时供三人同时使用，锻炼腰、腿部的柔韧性，对下肢关节活动障碍、麻木、肌肉萎缩有良好的康复作用。	件	15	1560	八年	23400

			★5. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。、					
7	腰背按摩器	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 4. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件紧固可靠且防锈、防松和防盗。 5. 头、颈卡夹完全闭合开口及未完全闭合开口经检验符合标准要求； 6. 腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施； 7. 按摩轮转轴直径25mm； 8. 座椅表面边缘以R3mm的圆弧过渡； 9. 按摩轮转动轴心处采用滚动轴承，轴承选用6205承载能力的深沟球轴。 10. 主要功能：器材为2站位，可供二人同时使用，具有放松背、腰部肌肉，消除疲劳，调节神经系统的功能。 ★11. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。	件	15	2800	八年	42000
8	后仰训练器	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 单一钢管； 2. 主要承载横梁 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护； 4. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构，无易接近且与使用功能无关的突出物； 5. 用于握持的支撑部位的横截面 38mm ； 6. 头、颈卡夹完全闭合开口经检验符合标准要求； 7. 主要功能：舒缓、放松背部、肩胛骨、腰部肌肉，减缓长期工作造成的颈背部疼痛、肩胛骨疼痛、腰部疼痛。 ★8. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。	件	15	1520	八年	22800
9	腿部按摩器	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 2. 主要承载横梁采用 $\Phi 30\text{mm}$冷拔圆钢 ，承载能力是普通钢管的5-10倍； 3. 扶手选用 $\Phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管；	件	15	1210	八年	18150

			4. 按摩轮转轴直径25mm; 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护; 6. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构, 无易接近且与使用功能无关的突出物; 7. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗。 8. 主要功能: 器材为2站位, 可供两人同时使用, 具有舒筋活络, 缓解腿部疲劳的作用; ★9. 产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。					
10	棋牌桌	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 台面边框及加强管管材壁厚2mm; 4. 桌面采用不锈钢面板, 板材厚度1mm; 面板边缘及尖角不翘起, 图样及字样蚀刻处理; 5. 座位支撑管材规格 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$。 6. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角使其半径3.0mm; 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边予以圆滑过渡或加以防护; 7. 主要功能: 弈棋。 ★8. 产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。	件	15	2050	八年	30750
11	伸腰伸背器	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 主要承载横梁尺寸 $80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 用于抓紧的支撑部位的厚度42mm; 4. 靠背采取整体式板面, 并设置符合人体工学按摩点。 5. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件所有棱边予以圆滑过渡或加以防护; 6. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构, 无易接近且与使用功能无关的突出物; 7. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗; 8. 头、颈卡夹完全闭合开口经检验符合标准要求; 9. 主要功能: 器材为2站位, 可供两人同时使用, 锻炼臂力、躯干肌肉及身体的协调性和平衡性。 ★10. 产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。	件	15	1600	八年	24000

12	告示牌	军霞	1. 主要承载立柱采用 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 主要承载横梁采用 $30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 告示牌面板采用不锈钢材质, 耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304), 厚度 1mm, 面板边缘及尖角不翘起, 图样及字样蚀刻处理; 4. 主要功能: 警示说明。 ★5. 产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。	件	15	1890	八年	28350
合计								373800

注: 1. 所有价格以人民币表示。

2. 若总价与单价不符, 以单价为准。

3. 供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明。包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金 (含关税、增值税)、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用, 均包含在投标报价中。

供应商 (电子签章): 定州市天华体育用品有限公司

法定代表人 (电子签章): 军杨

日期: 2025 年 9 月 5 日 印计