

六、技术规格偏离表



序号	货物名称	竞争性磋商文件要求规格或参数	响应货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
1	剪把机及配套输送设备	1. 名称：辣椒去把机 2. 产能：每小时 450kg-600kg 3. 三层滚筒，滚筒为不锈钢材质 3. 长度不小于 8 米 4. 输送带 4 个/台 5. 剪把机功率不低于 20KW 6. 机身采用碳钢材质门体 7. 含配套输送设备	1、辣椒去把机 2、产能：每小时 500 公斤—800 公斤 3、三层滚筒，滚筒为不锈钢材质 4、长度为 13 米 5、剪把机功率 20.5KW 6、输送带 4 个/台。 7、机身采用碳钢材质门体 8、含配套输送设备	无偏离	/

2	色选机	1. 名称: 辣椒色选机 2. 通道数: 双层, 大于 480 3. 选净率: 大于等于 99% 4. 产量 (t/h): 1-1.5 5. 带出比 (坏: 好): 大于等于 10: 1 6. 相机配置: 高清相机, 不低于 3.5 亿像素 7. 接触物料的部位为不锈钢 8. 含前段清杂设备	参数: 1、辣椒色选机 2、通道数: 双层/512; 3、选净率: 大于 99%; 4、单台产量 (t/h); 1.0-3.0t/h; 5、带出比 (坏: 好) 50:1; 6、相机配置: 高清相机 7、材质: 接触物料部位为不锈钢材质; 8、含前段清杂设备	正偏离	1、通道数 512, 通道数值越高选净率越高、带出比越低, 通道数、选净率、带出比均优于文件要求。 2、采用高转速履带, 产量最高可以达到 3.0t/h, 高于文件要求的最大产能。 3、详见技术标彩页内容
3	空压机	2. 空压机整套 2.1 螺杆式永磁变频 37KW 2.2 储气罐: 容量 1m³ 2.3 冷干机: 处理量不低于 6m³/min 2.4 过滤器: 处理量不低于 6m³/min	1、空压机: 螺杆式永磁变频 37KW; 2、储气罐: 容量 1m³ 3、冷干机: 处理量 8.5m³/min; 4、过滤器: 处理量 8.5m³/min	无偏离	/
4	色选上料出料输送设备	1. 色选机上料出料输送设备	色选上料出料输送成套设备	无偏离	/

注: 响应人应对照竞争性磋商文件技术规格要求, 反映所提供货物和服务对竞争性磋商文件的技术规格要求的全部正/负偏离 (优于竞争性磋商文件要求的为

