

(一) 投标分项报价表

金额单位：元

| 序号      | 产品名称       | 品牌 | 型号     | 产地 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 备注                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------|----|--------|----|----|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鲜榨果汁生产线 |            |    |        |    |    |    |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| 一       | 清洗、破碎、榨汁单元 |    |        |    |    |    |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| 1       | 鼓泡清洗提升机    | 德仁 | 0.5t/h | 诸城 | 台  | 1  | 58000     | 58000     | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、机架采用 50×50×3mm 的工业级 304 型材；<br>3、侧板及槽体采用 304 材质，板厚 2mm；<br>4、循环泵采用管道式离心泵；<br>5、配有旋涡气泵，鼓泡清洗；<br>提升机材质<br>1、机架、平板、L 板采用 304 材质制作而成；L 板带加强折弯<br>2、主从动轴采用 2Cr13 材质； |

|   |           |    |        |    |   |   |        |        |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------|----|--------|----|---|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 回转皮带机     | 德仁 | 0.5T/H | 诸城 | 台 | 1 | 52000  | 52000  | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、回转式结构；<br>3、机架 50×50×3mm 的工业级 304 型材；<br>4、侧板采用 304 材质，板厚 2mm；<br>5、食品卫生级 PVC 皮带输送，长度约 5000mm；                                                          |
| 3 | 去皮去芯切瓣一体机 | 德仁 | 0.5T/H | 诸城 | 台 | 1 | 133000 | 133000 | 1、生产能力：40 个左右/分钟；<br>2、去核直径：22mm（可定制）；<br>3、设备材质：铝合金+不锈钢；<br>4、设备总功率：2.0kw；<br>5、适应电压：220V；<br>6、设备外形尺寸约：<br>1760mm×1200mm×2070mm；<br>7、设备重量约：450kg；<br>8、设备耗气量：0.40 立方/分钟。 |
| 4 | 修整皮带      | 德仁 | 0.5T/H | 诸城 | 台 | 1 | 38000  | 38000  | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、机架采用 50×50×3mm 的工业级 304 型材；<br>3、侧板采用 304 材质，板厚 2mm；<br>4、托板采用 304 材质，上部铺有超高分子板；<br>5、食品卫生级 PVC 皮带输送，长度约 4000mm；                                        |

|   |         |    |        |    |   |   |       |       |                                                                                                                                                                      |
|---|---------|----|--------|----|---|---|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 护色浸泡提升机 | 德仁 | 0.5T/H | 诸城 | 台 | 1 | 62000 | 62000 | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、机架、侧板、槽体采用 50×50×3mm 的工业级 304 型材；板厚 2mm；<br>3、循环泵采用管道式离心泵；<br>4、配有旋涡气泵，鼓泡清洗；<br>提升机材质<br>1、机架、平板、L 板采用 304 材质制作而成；L 板带加强折弯<br>2、主从动轴采用 2Cr13 材质； |
| 6 | 振动沥水风干机 | 德仁 | 0.5T/H | 诸城 | 台 | 1 | 55000 | 55000 | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、主体采用 304 不锈钢材质；<br>3、翻转式风干线槽体及架体材质采用 304 不锈钢                                                                                                     |
| 7 | 皮带输送机   | 德仁 | 0.5T/H | 诸城 | 台 | 1 | 52000 | 52000 | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、机架采用 50×50×3mm 的工业级 304 型材；<br>3、侧板采用 304 材质，板厚 2.5mm；<br>4、托板采用 304 材质，上部铺有超高分子板；<br>5、食品卫生级 PVC 皮带输送，长度约 4000mm；<br>6、减速电机，功率约 1.5Kw。          |

|    |         |    |        |    |   |   |       |       |                                                                               |
|----|---------|----|--------|----|---|---|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 刮板提升机   | 德仁 | 0.5T/H | 诸城 | 台 | 1 | 38000 | 38000 | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、主体 304 不锈钢材质；<br>3、减速电机功率约：0.75KW。                        |
| 9  | 破碎螺旋榨汁机 | 楷益 | 0.5t/h | 无锡 | 台 | 1 | 86000 | 86000 | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、主体采用材质为 304 不锈钢材质；<br>板厚 2.5mm<br>3、主要配件为螺杆推进，汁渣自动分离。     |
| 10 | 螺旋输送机   | 楷益 | 0.5t/h | 无锡 | 台 | 1 | 82000 | 82000 | 1、壳体采用 304 材质，板厚 2.5mm<br>2、螺旋直径 200mm；<br>3、螺旋轴直径 89mm；<br>4、旋压式螺旋叶片，厚度 3mm； |
| 11 | 振动筛     | 楷益 | Φ800   | 无锡 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 1、旋转式过滤；<br>2、筛网间隙 0.5mm；<br>3、物料接触 304 不锈钢材质；厚度 2mm；<br>4、功率约：0.75KW。        |

|    |     |    |                      |    |   |   |       |       |                                                                                                                                 |
|----|-----|----|----------------------|----|---|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 缓存罐 | 楷益 | 100L                 | 无锡 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 1、容积：100L；<br>2、材质为 304 不锈钢；<br>3、单层罐；<br>4、底部出料；<br>5、板材厚度：5 2mm；<br>6、支脚可调；<br>7、半开盖式；<br>8、液位传感器；<br>9、喷淋装置：顶部配有 1 套 CIP 喷淋。 |
| 13 | 离心泵 | 楷益 | 0.5m <sup>3</sup> /h | 无锡 | 台 | 2 | 6500  | 13000 | 1、流量：0.5m <sup>3</sup> /h；<br>2、扬程：24M；<br>3、离心泵类型：卫生型；<br>4、机械密封：单机封；<br>5、连接方式：活接；<br>6、材质与密封：与物料接触部分为 304 不锈钢材质              |

|    |       |    |        |    |   |   |        |        |                                                                                                                                                                                   |
|----|-------|----|--------|----|---|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 碟式离心机 | 楷益 | 0.5t/h | 无锡 | 台 | 1 | 165000 | 165000 | 1、处理能力约：0.5T/H<br>2、碟片、转鼓体、滑动活塞、转鼓盖、锁紧圈，进出口装置、罩罩、上、下机盖等与物料接触部分材质均采用 304 不锈钢<br>3、含变频控制，转速显示等<br>4、配置自动报警停机功能，可自动排渣，人工接渣<br>5、配 PLC 带 CIP 在线清洗设置                                   |
| 15 | 调配浊汁罐 | 楷益 | 500L   | 无锡 | 台 | 2 | 16000  | 32000  | 1、容积：500L；<br>2、不锈钢单层常压罐；<br>3、带搅拌装置；<br>4、带密封人孔，CIP 清洗头，数显温度计，锥形封头，透气口，防滴流板；<br>5、带压力变送；<br>6、大流道取样阀；<br>7、304 不锈钢支腿，配有 304 不锈钢调平杯型地脚；<br>8、板材厚度：5 2mm；<br>9、不锈钢内表面粗糙度 Ra0.4 μm。 |

|              |         |    |      |    |   |   |       |        |                                                                                            |
|--------------|---------|----|------|----|---|---|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16           | 破碎、榨汁平台 | 楷益 | 300L | 无锡 | 台 | 1 | 14000 | 14000  | 1、立柱采用碳钢方管制作；<br>2、踏步支撑采用碳钢材质制作而成；<br>3、除机器嵌入区域其余表面覆 3MM 不锈钢花纹板；<br>4、不锈钢护栏、爬梯；<br>5、集中排水。 |
| 17           | 电气控制柜   | 楷益 |      | 无锡 | 套 | 1 | 55000 | 55000  | 1、用于破碎、榨汁单元的电气控制<br>2、内部电气元件配备齐全                                                           |
|              |         |    |      |    |   |   |       | 977000 |                                                                                            |
| 二 均质、脱气、杀菌单元 |         |    |      |    |   |   |       |        |                                                                                            |
| 1            | 强磁过滤器   | 楷益 |      | 无锡 | 台 | 1 | 22000 | 22000  | 1、壳体材质：304 不锈钢；<br>2、磁棒磁力强度等级：10000 高斯；<br>3、工作压力：耐压 0.6Mpa；<br>4、连接方式：快装。                 |
| 2            | 双联过滤器   | 楷益 | 60 目 | 无锡 | 台 | 1 | 6500  | 6500   | 1、双筒式结构；<br>2、采用 304 材质制作而成；<br>3、桶身直径 300mm；<br>4、管道切换球阀、压力表；<br>5、筛网 60 目。               |

|   |       |    |        |    |   |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------|----|--------|----|---|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 高压均质机 | 楷益 | 0.5t/h | 无锡 | 台 | 1 | 65000  | 65000  | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、主体材质 304 不锈钢；<br>3、最大工作压力 40Mpa；<br>4、进料泵压力 0.2-0.3Mpa；<br>5、适应料液温度/粘度：100℃/1000CP；<br>6、电机功率约：45KW；<br>7、驱动采用节能电机，二级变速；<br>8、压力监控采用隔膜式压力表                                                                       |
| 4 | 板式杀菌机 | 楷益 | 0.5t/h | 无锡 | 台 | 1 | 225000 | 225000 | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、板片式；<br>3、杀菌温度：90-95℃；<br>4、杀菌时间：15s/30s 可切换；<br>5、出料温度：85℃；<br>6、304 材质，机架采用 50×50×3 的不锈钢拉丝方管制作；<br>7、配蒸汽调节阀、蒸汽减压阀、疏水阀、温度传感器，304 不锈钢电器控制柜为触摸屏；<br>8、配有热水循环罐<br>9、冷却：塔水一段式冷却；<br>10、PLC 自动控制，配有独立的电控柜（304 不锈钢材质） |

|    |          |    |        |    |   |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|----|--------|----|---|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小计 |          |    |        |    |   |   |        | 318500 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 三  | CIP 清洗系统 |    |        |    |   |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | CIP 清洗系统 | 楷益 | 300L*3 | 无锡 | 台 | 1 | 225000 | 225000 | 1、规格 500L×3 罐，罐体 304 材质，包含碱罐、酸罐、热水罐；<br>2、单回路清洗设计；<br>3、碱、热水罐均为 304 保温罐；<br>4、酸罐（消毒剂）为单层罐；<br>5、罐体配套优质数显温度表，品牌电子压力传感器、温度传感器；<br>6、物料管路配气动阀门、电导率仪，CIP 供料泵；<br>7、加热器配套板式加热器；<br>8、配套不锈钢电控箱，低压元器件、配套开机及急停按钮、PLC、控制屏幕。可以实现液体自动加热、液位自动控制酸碱自动配置及 CIP 自动清洗等； |
| 2  | CIP 回程泵  | 楷益 | 20t/h  | 无锡 | 台 | 2 | 18000  | 36000  | 泵头材质：316L 不锈钢<br>功率：4KW；流量：20t/h                                                                                                                                                                                                                      |
| 小计 |          |    |        |    |   |   |        | 261000 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 四  | 灌装系统     |    |        |    |   |   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |         |    |         |    |   |   |        |        |                                                                                                                                               |
|---|---------|----|---------|----|---|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 半自动冲瓶机  | 楷益 | 1000P/h | 无锡 | 台 | 1 | 28000  | 28000  | 1、人工上瓶取瓶；<br>2、机架采用 304 不锈钢材质；<br>3、冲瓶头数：32 头；<br>4、瓶子直径：φ40~φ110mm<br>5、瓶高范围：120~300mm（200~750ml）。                                           |
| 2 | 四头直线灌装机 | 楷益 | 1000P/h | 无锡 | 台 | 1 | 115000 | 115000 | 1、机架采用 304 不锈钢材质；<br>2、采用活塞灌装气缸控制；<br>3、PLC 微电脑控制；<br>4、灌装头：4 个；<br>5、灌装范围：150~750ml。                                                         |
| 3 | 单头旋盖机   | 楷益 | 1000P/h | 无锡 | 台 | 1 | 85000  | 85000  | 1、机架采用 304 不锈钢材质；<br>2、生产能力：800 瓶/小时（速度可调）；<br>3、整机功率：1.5kw；<br>4、封口头数：1 头；<br>5、瓶高范围：80~180mm（可定制）；<br>6、瓶口直径：20~30mm；<br>7、上盖方式：自动上盖，瓶形：圆瓶。 |



|   |        |     |                    |    |   |   |       |       |                                                                                                                                                              |
|---|--------|-----|--------------------|----|---|---|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 原水罐    | 富乐净 | 500L               | 郑州 | 台 | 1 | 16000 | 16000 | 1、容积：500L；单层罐；<br>2、材质为 304 不锈钢；<br>3、配置密闭人孔，呼吸帽，喷淋球，防滴流板，液位传感器，可调支脚；<br>4、304 不锈钢支腿，配有 304 不锈钢调平杯型地脚；<br>5、板材厚度：5 2mm；<br>6、不锈钢内表面粗糙度 Ra0.4 $\mu\text{m}$ 。 |
| 2 | 原水泵    | 富乐净 | 1m <sup>3</sup> /h | 郑州 | 台 | 1 | 7000  | 7000  | 1、流量：1m <sup>3</sup> /h；<br>2、过流材质 304 不锈钢；<br>3、扬程：24m；<br>4、机械密封。                                                                                          |
| 3 | 水处理一体机 | 富乐净 | 0.5t/h             | 郑州 | 套 | 1 | 65000 | 65000 | 1、处理能力：0.5T/H；<br>2、石英砂+活性炭+一级反渗透，不锈钢管道连接；<br>3、客户提供 3bar 压力原水，并提供水质报告；<br>4、独立电气控制柜。                                                                        |

|    |       |     |      |    |   |   |       |        |                                                                                                                                                                     |
|----|-------|-----|------|----|---|---|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 纯水罐   | 富乐净 | 500L | 郑州 | 台 | 1 | 16000 | 16000  | 1、容积：1000L；<br>2、单层罐；<br>3、材质为 304 不锈钢；<br>4、配置密闭人孔，呼吸帽，喷淋球，防滴流板，液位传感器，可调支脚；<br>5、304 不锈钢支腿，配有 304 不锈钢调平杯型地脚；<br>6、板材厚度：5 2mm；<br>7、不锈钢内表面粗糙度 Ra0.4 $\mu\text{m}$ 。 |
| 5  | 恒压离心泵 | 富乐净 | 2t/h | 郑州 | 台 | 1 | 32000 | 32000  | 1、流量：2m <sup>3</sup> /h；<br>2、过流材质 304 不锈钢；<br>3、扬程：36m；<br>4、机械密封，恒压变频；<br>5、配置压力变送。                                                                               |
| 小计 |       |     |      |    |   |   |       | 136000 |                                                                                                                                                                     |
| 六  | 附属设备  |     |      |    |   |   |       |        |                                                                                                                                                                     |
| 1  | 空压机   | 楷益  |      | 无锡 | 套 | 1 | 35000 | 35000  | 1、活塞式空压机，油水分离器，储气罐；<br>2、QSP 精密高效过滤器。                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                     |           |    |        |    |   |   |        |        |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|----|---|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                   | 燃气锅炉      | 汉工 |        | 诸城 | 套 | 1 | 75000  | 75000  | 燃气锅炉蒸汽量: 1000L,<br>含蒸汽管道管件和保温系统                                                                               |
| 3                                                                                                                                                                   | 配电箱 (柜)   | 楷益 |        | 无锡 | 台 | 1 | 52000  | 52000  | 1、机架材质: SUS304 不锈钢                                                                                            |
| 4                                                                                                                                                                   | 冷却塔       | 楷益 | 50m3/h | 无锡 | 批 | 1 | 55000  | 55000  | 1、冷却水量约: 50m³/h;<br>2、冷却塔形式: 圆型, 水塔壳体和水盘材质为 ERP;<br>3、节能电机减速机, 全封闭防水防潮型<br>4、含 2 台塔水循环泵;<br>5、安装位置: 室外通风好的区域。 |
|                                                                                                                                                                     |           |    |        |    |   |   |        |        | 217000                                                                                                        |
|   |           |    |        |    |   |   |        |        | 2550500                                                                                                       |
| 冻干果蔬设备                                                                                                                                                              |           |    |        |    |   |   |        |        |                                                                                                               |
| 七                                                                                                                                                                   | 冻干设备      |    |        |    |   |   |        |        |                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                   | 冻干机       | 中孚 | 50m2   | 烟台 | 台 | 1 | 630000 | 630000 |                                                                                                               |
| 2                                                                                                                                                                   | 冻干机配套真空系统 | 中孚 | 50m2   | 烟台 | 套 | 1 | 120000 | 120000 |                                                                                                               |
| 3                                                                                                                                                                   | 冻干机配套加热系统 | 中孚 | 50m2   | 烟台 | 套 | 1 | 60000  | 60000  |                                                                                                               |

|    |            |    |         |    |    |      |        |         |                 |
|----|------------|----|---------|----|----|------|--------|---------|-----------------|
| 4  | 冻干机配套冷却水系统 | 中孚 | 50m2    | 烟台 | 套  | 1    | 28000  | 28000   |                 |
| 5  | 冻干机配套除霜系统  | 中孚 | 50m2    | 烟台 | 套  | 1    | 27000  | 27000   |                 |
| 6  | 冻干机配套气动系统  | 中孚 | 50m2    | 烟台 | 套  | 1    | 22000  | 22000   |                 |
| 7  | 冻干机配套运输轨道  | 中孚 | 50m2    | 烟台 | 套  | 1    | 85000  | 85000   |                 |
| 8  | 冻干机配套控制系统  | 中孚 | 50m2    | 烟台 | 套  | 1    | 78000  | 78000   |                 |
| 9  | 冻干机配套速冻隧道  | 中孚 | 50m2*1  | 烟台 | 套  | 1    | 95000  | 95000   | 3.31m*3.81*4.0m |
| 10 | 冻干机配套配套冷源  | 中孚 | 50m2    | 烟台 | 套  | 1    | 305000 | 305000  |                 |
| 11 | 氟利昂        |    | R507    |    | KG | 1000 | 70     | 70000   |                 |
| 12 | 冷冻油        |    | POE-120 |    | L  | 750  | 90     | 67500   |                 |
|    |            |    |         |    |    |      | 小计     | 1587500 |                 |
| 八  | 包装设备       |    |         |    |    |      |        |         |                 |

|   |           |    |                               |    |   |   |        |        |                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------|----|-------------------------------|----|---|---|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 给袋式包装机    | 震欧 | JS-8S-260                     | 诸城 | 台 | 1 | 125000 | 125000 | 不锈钢材质：304 不锈钢；触控屏；<br>PLC；气动元件；变频器；低压电器等<br>全部配齐<br>驱动方式：机械传动（凸轮）<br>包装尺寸：袋宽 130~260mm；袋长<br>450mm 内<br>主机功率：≈5KW<br>耗气量：0.4 立方米/分钟<br>驱动电源：三相 380V/50Hz<br>主机尺寸：1940X1570X1650mm |
| 2 | 14 头螺杆组合秤 | 震欧 |                               | 诸城 | 台 | 1 | 65000  | 65000  | 不锈钢材质：304<br>误差：±0.3~2g（视产品而定）<br>触控屏：10 寸触控屏<br>防水：IP65 防水<br>电压功率：220V/50Hz；8A；1500W                                                                                            |
| 3 | 大倾角提升机    | 震欧 |                               | 诸城 | 台 | 1 | 28000  | 28000  | 不锈钢材质：304+食品级输送带<br>提升高度：定制整体水洗                                                                                                                                                   |
| 4 | 工作平台      | 震欧 | 2000X2000X1800<br>(长 X 宽 X 高) | 诸城 | 台 | 1 | 13000  | 13000  | 不锈钢材质：304；<br>尺寸：2000X2000X1800(长 X 宽 X<br>高)                                                                                                                                     |

|   |     |    |        |    |   |   |       |       |                                                                                                                  |
|---|-----|----|--------|----|---|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 制氮机 | 震欧 | 999-15 | 诸城 | 台 | 1 | 20500 | 20500 | 氮气纯度：99-99.99%<br>氮气流量：15m³（可控）<br>进气压力：0.65-0.75Mpa<br>设备尺寸：1150*900*1750mm<br>氮气压力：0.6Mpa<br>工作原理：PSA 变压吸附物理制氮 |
|---|-----|----|--------|----|---|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |          |    |            |    |   |   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------|----|------------|----|---|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 紫外线激光打码机 | 宸欧 | BLJ-UH500L | 诸城 | 台 | 1 | 20500 | 20500 | <p>功率单激光器功率 6W;波长 355nm;<br/>功能标刻数字、汉字、Logo、条形码、<br/>二维码每秒字符数 1000-1500 字/秒;<br/>划线速度 120-450 米/分钟;内存<br/>1G;CPU2 个;<br/>行数打标范围内不限制行数;<br/>字符高度 1-110mm;多种字体可供选<br/>择;<br/>标刻范围 70mm*70mm-500mm*500mm;<br/>可选焦距 270mm(自动红光对焦)<br/>重复精度±0.025mm;打标线宽<br/>0.01mm<br/>操作系统 LINUX-BOLIJ<br/>重量 70KG;整机尺寸整机:<br/>1475*1127*630mm;<br/>光路: 560mm*175mm*165mm;<br/>管线长度标准 1.5 米(可选);无须压<br/>缩空气;产品检测 NPN/PNP;信息输<br/>入全彩触控屏;<br/>200V~240V, 50HZ-60HZ;整机功<br/>率:500-1000W 防护等级 IP54;</p> |
|---|----------|----|------------|----|---|---|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |     |    |         |    |   |   |       |       |                                                                                                            |
|---|-----|----|---------|----|---|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 风淋室 | 德仁 | FLS1200 | 诸城 | 台 | 4 | 12000 | 48000 | <p>1200*1800*2200</p>  |
| 8 | 洗手槽 | 德仁 | XSC2000 | 诸城 | 台 | 4 | 1500  | 6000  | <p>2000*600*900</p>   |

|            |     |    |         |    |   |   |      |         |                                                                                     |
|------------|-----|----|---------|----|---|---|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9          | 更衣柜 | 德仁 | GYG1800 | 诸城 | 台 | 4 | 4000 | 16000   |  |
| 小计         |     |    |         |    |   |   |      | 342000  |                                                                                     |
| 冻干果蔬设备价格合计 |     |    |         |    |   |   |      | 1929500 |                                                                                     |
| 投标总价合计     |     |    |         |    |   |   |      | 4480000 |                                                                                     |

注：1. 所有价格以人民币表示。  
2. 若总价与单价不符，以单价为准。  
3. 供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明。供应商所报价格为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装费、运输费、装卸费、设备连接的管线费用、保险费、采购保管、安装调试费、设备维护、检测验收费、税金、技术培训费、售后服务等各项与此项目有关的一切费用。

供 应 商：河南锦恒建设工程有限公司（电子签章）  
法定代表人：朱蒙蒙（电子签章）  
日 期：2025 年 09 月 26 日