

卢氏县文化路幼儿园维修改造项目(二标段)

合

同

书

甲方：卢氏县文化路幼儿园

乙方：三门峡德美文体设备有限公司

卢氏县文化路幼儿园维修改造项目（二标段）

甲方：卢氏县文化路幼儿园

乙方：三门峡德美文体设备有限公司

根据卢氏县文化路幼儿园维修改造项目（二标段）竞争性磋商招标结果，甲方所采购的货物由乙方实施完成，为了明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方充分协商，达成如下合同：

一、甲方采购的货物达到国家标准。

1. 项目名称：卢氏县文化路幼儿园维修改造项目（二标段）。
2. 合同总价人民币（大写）：叁拾万元整。小写：¥300000.00 元。清单附后：
3. 付款方式：乙方完成供货安装经甲方验收合格后，一次性付清合同价款。

二、双方的权利和义务

1. 甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的货物质量标准等。若有任何调整意向，应及时向乙方说明。
2. 甲方有对货物的采购建议和调整的权利，并有对乙方工作的监督权。
3. 乙方有按时供货的义务，甲方有按约定及时付清款项的义务，如乙方未能按时交货导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方损失；若乙方已经按约定完成供货任务而甲方未及时付清款项的，甲方必须承担违约责任。

4. 乙方保证按照合同清单向甲方供货，确保本协议中的安装、维修工作及时到位，并根据双方约定的安装维修工作进行实施。

三、交货期限：乙方必须在2025年12月17日前供货完毕。

四、售后服务：自验收合格之日起，两年内免费维修。

五、违约责任：乙方应根据本合同规定，按时、按要求完成货物供应，由乙方原因造成不能按时、按要求完工的项目（不可抗拒的自然因素除外），乙方应支付给甲方违约金，每逾期一天支付合同金额的 1%作为违约金。甲方依据本合同规定，及时为乙方付清款项，如不能按时付清款项，甲方应支付乙方违约金，每逾期一天支付合同总金额的 1%作为违约金。

六、争议的解决：本合同发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、附则：

1. 本合同的附件，作为合同正式文体，具有同等效力。
2. 合同执行日期：自双方签字盖章之日起执行。

八、未尽事宜由双方协商解决。

九、此合同一式陆份，自签字之日起生效。

甲方：（公章）卢氏县文化路幼儿园

甲方负责人：高书林

乙方：（公章）三门峡德美文体设备有限公司

乙方负责人：薛会

日期：2015年11月18日

卢氏县文化路幼儿园维修改造项目（二标段）清单

序号	货物名称	品牌/型号	参数	单位	数量	单价 (元)	总价(元)	备注
1	实木座椅	品牌: GUO ZHAN ZUO YI 型号: GZ-3228	产品名称: 礼堂椅 软体沙发类礼堂专用高级座椅, 钢结构, 中等高度靠背; 适用于礼堂、剧院、大型会议室等场所。 规格: 580W*740D*1040H 技术参数: 规格: 中心距 580mm, 背高 1040mm, 座高 450mm; 为保证走道顺畅, 座椅深度不大于 550mm, 总深度不大于 740mm; 背外壳: 选用麻面 PP 工程塑料塑壳, 注塑机射出成型并设有内部加强筋结构。 背包: 外形根据人机工程学人体曲线设计, 采用高密度聚氨酯定型海绵, 确保座椅的舒适柔软, 外覆优质麻绒面料, 表面密度为 50±5Kg/m³, 扶手盖: 原木扶手盖(橡胶木), 表面油环保聚氨酯漆, 五底三面工艺, 厚 25mm, 美观典雅, 宽度 80mm。 座包: 外形根据人机工程学人体曲线设计, 高密度聚氨酯定型海绵, 确保座椅的舒适柔软, , 外覆优质麻绒面料, 使坐感更加舒适, 表面密度为 60±5Kg /m³; 高强度弹簧钢制坐框支撑结构设计, 座外壳: 选用麻面 PP 工程塑料塑壳, 注塑机射出成型并设有内部加强筋结构, 独特的吸音波浪板与吸音腔设计, 座外壳上的吸音孔数量达到 420 个以上, 具有大空间完美吸音功能。	套	300	410	123000	质保 3 年

			站脚:扶手架为A级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成,扶手框架两侧采用优质中纤侧板覆薄海绵包布装饰,美观而坚实可靠。其中站脚部分采用高强度优质铝合金一体压铸成型,高度235mm,与扶手框接触面长230mm,为了座椅牢固性,于地面接触面跨度长度380mm,底脚板宽度90mm,站脚中部采用3条拱形加强筋设计,拱形宽度分别是:87-75-66mm,拱形高度分别是:99-50-55mm,拱形长度分别是:122-202-380mm,整体使脚架更稳定、更美观、更大气。整只下铝脚重量:约为1.06kg,固定站脚前后膨胀螺丝之间距离330mm,,固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术,固定螺栓隐藏在地脚内部,地脚盖槽为:53*46*25mm,外封pp塑料地脚帽,无积尘,整体采用注塑工艺,美观耐用。写字板:采用折叠隐藏式机构,采用新型直接焊接成型链接件+14mm实心冷轧圆铁支架配焊接3mm厚的冷轧钢托板,从而达到写字板支架、链接件永无松动、变形现象,使人坐上座椅上真正达到人体舒适学;面板采用注塑封边三胺板,带笔槽设计,承重不小于50kg;					
2	加厚电动幕布	品牌:伊莎莱 型号:CLA2877	专用电机,14m宽,加厚幕布。 材质:金丝绒棉质 舞台专用	套	2	7500	15000	质保2年
3	加厚电动窗帘	品牌:伊莎莱 型号:CLA-20	专用电机、300平方 材质:高档金钢棉	套	1	15000	15000	质保2年
4	中央空调	品牌:新灵 型号:YUKF120K1ABQ	5匹120风管机8台、挤塑板风道200米、PE出风口、高密度聚乙烯帆布、410A铜管、25PVC排水管、电缆、线控器、	套	1	70000	70000	质保2年

6	舞台音响	品牌：尼迪 NITIII 型号：SN112	尺寸:36*25*25(CM) 通道:8 通道数码显示 ★模式:DMX512 自主行走声控遥控 特点:婚庆、KTV、酒吧、舞台、演出所等 三、电源线:2.5 平方无氧铜 卡农头:舞台灯光专用 信号线:120p 无氧铜 灯架:专用 一、线性阵列全频音响 4 只:箱体采用多层夹板,坚硬的外表能承受各种摩擦和碰撞,坚硬的蜂窝型蜂窝型的钢网保护喇叭免受外力冲击,号角式低频设计,延展低频段,增强音乐感,低频深沉,以不平常的覆盖范围产生激动人心的动感声音,有着无以伦比的低频爆发力,适用于需低频能量补充的场所,是迪厅的首选,中大型演出等。单 12 线阵音箱 模式 Crossover Model: 2 音路全频 2-way full range 额定功率 Power Handling: 450W 阻抗 ominal Impedance: 8 ohms 频率响应 Frequency Response: 60~20KHz 灵敏度 Sensitivity: 99dB 最大声压级: 128dB 扩散角度: Nominal Dispersion H90° × V10° 低音 Low driver:12" ×1 高音 High driver: 1.75" ×2 板材 Enclosure Material:优质夹板 18mm plywood 表面 Finish:黑色聚脂点漆 Black rough spraying paint 面罩 Grille: 黑色铁网加纱网 Black iron net and nylon net 连接器 Connector : 2 x Speakon NL4 箱体尺寸 Box size (W*D*H): 宽 596mm*高 330mm*深 421mm WP4 音箱座 连接方式: ±1...LHF 二、线性阵列超低频音箱 2 只:	套	1	35000	35000	质保 2 年
---	------	--------------------------	---	---	---	-------	-------	--------

