

三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目电动保洁车、垃圾转运车等车辆采购项目-更正公告



一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：陕州公开采购-2025-58，SZGZ[2025]265-ZC182
- 2、原公告的采购项目名称：三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目电动保洁车、垃圾转运车等车辆采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025年12月31日、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易服务平台》
- 4、原响应文件提交截止时间：2026年01月22日08时30分（北京时间）

二、更正信息

- 1、公告类型： 变更公告
- 2、更正事项： 采购公告、采购文件
- 3、原文件获取时间：2025年12月31日 - 2026年01月22日（北京时间）
文件获取截至时间变更为：2026年01月29日08时30分（北京时间）
- 4、原开标时间：2026年01月22日08时30分（北京时间）
开标时间变更为：2026年01月29日08时30分（北京时间）

5、原采购信息内容

5.1 原招标文件“第三章 货物清单及参数要求”中

序号	名称	参数
2	大件垃圾转运车 (园林粉碎车)	产品名称：物料粉碎车 总质量(Kg)：≤4495 额定载质量(Kg)：≥400 整备质量(Kg)：≥3700 外形尺寸(mm)：≥5900×2100×2800 接近角/离去角(°)：≥16/14 前悬/后悬(mm)：≥900/1700 最高车速(Km/h)：≥100 轴距(mm)：≥3000 发动机功率(kw)：≥80 垃圾箱容积(m³)：≥7

3	封闭车	产品名称：纯电动自卸车 额定载质量(Kg)：≥4300 整备质量(Kg)：≥18700 总质量(kg)：≥25000 外形尺寸(mm)：≥9300×2550×3300 货厢尺寸(mm)：≥5400×2300×800 功率(kw)：≥400 动力蓄电池组总能量(kWh)：≥250 续航里程(km)：≥200
5	低压洒水车	1、驱动电机额定/峰值功率(kw)：≥105/165 2、驱动电机额定/峰值转矩(N.m)：≥500/1000 3、电池类型：磷酸铁锂 3.1 总电量(kWh)：≥196 4、续驶里程(等速法, km)：≥280 5、整车外形尺寸(长×宽×高)(mm)：≥7950×2500×290 6、总质量(kg)：≥18000 7、整备质量(kg)：≥8300 8、额定载质量(Kg)：≥9500 9、轴距(mm)：≥4500 10、前悬/后悬(mm)：≥1410/2000 11、接近角/离去角：≥18/15 14 低压洒水宽度(m) ≥12 15 作业速度(km/h) 5-15 16 罐体要求采用不锈钢内胆 16.1 厚度(mm)：≥4 16.2 罐体总容量(立方)：≥9.45 16.3 高端耐用款标注 316L 不锈钢(耐酸碱, 抗腐蚀能力更强, 适配含融雪剂, 消毒水的洒水作业, 使用寿命更久), 均符合 GB/T3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带标准。 16.4 焊接工艺：采用全自动氩弧焊焊接, 焊缝平整无气孔, 无夹渣, 焊接强度母材强度, 焊缝经 100%气密性检测, 0 渗漏, 符合 JB/T4709-2007 钢制压力容器焊接规程。 16.4 成型工艺：内胆一体冲压成型(封头部位优先), 无拼接缝隙, 抗水压能力更强, 额定工作水压下无变形, 无渗漏。 16.5 防腐处理：内胆内壁做钝化处理, 形成致密氧化膜, 提升抗腐蚀, 抗酸碱能力, 适配长期盛装自来水, 绿化用水, 兼顾应急消毒水运输需求

变更为:

序号	名称	参数
----	----	----



2	大件垃圾转运车 (园林粉碎车)	产品名称: 物料粉碎车 总质量(Kg): ≤ 4495 额定载质量(Kg): ≥ 400 整备质量(Kg): ≥ 3400 外形尺寸(mm): $\leq 6000 \times 2300 \times 3000$ 接近角/离去角($^{\circ}$): $\geq 20/13$ 前悬/后悬(mm): $\geq 900/1700$ 最高车速(Km/h): ≥ 110 轴距(mm): ≥ 2800 发动机功率(kw): ≥ 70 垃圾箱容积(m^3): ≥ 7
3	封闭车	产品名称: 纯电动自卸汽车 额定载质量(Kg): ≥ 4300 整备质量(Kg): ≥ 18700 总质量(kg): ≥ 25000 外形尺寸(mm): $\geq 9300 \times 2550 \times 3300$ 货厢尺寸(mm): $\geq 5400 \times 2300 \times 800$ 功率(kw): ≥ 400 动力蓄电池组总能量(kWh): ≥ 250 续航里程(km): ≥ 200
5	低压洒水车	1、驱动电机额定/峰值功率(kw): $\geq 105/165$ 2、驱动电机额定/峰值转矩(N.m): $\geq 500/1000$ 3、电池类型: 磷酸铁锂 3.1 总电量(kWh): ≥ 196 4、续驶里程(等速法, km): ≥ 280 5、整车外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高)(mm): $\geq 7900 \times 2500 \times 2900$ 6、总质量(kg): ≥ 18000 7、整备质量(kg): ≥ 8300 8、额定载质量(Kg): ≥ 9500 9、轴距(mm): ≥ 4500 10、前悬/后悬(mm): $\geq 1400/2000$ 11、接近角/离去角: $\geq 18/12$ 14 低压洒水宽度(m) ≥ 12 15 作业速度(km/h) 5-15 16 罐体要求采用不锈钢内胆 16.1 厚度(mm): ≥ 4 16.2 罐体总容量(立方): ≥ 9.5 16.3 高端耐用款标注 316L 不锈钢(耐酸碱, 抗腐蚀能力更强, 适配含融雪剂, 消毒水的洒水作业, 使用寿命更长), 均符合 GB/T3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带标准。 16.4 焊接工艺: 采用全自动氩弧焊焊接, 焊缝平整无气孔, 无夹渣, 焊接强度母材强度, 焊缝经 100%气密性检测, 0 渗漏, 符合 JB/T4709-2007 钢制压力容器焊接规程。

		16.4 成型工艺：内胆一体冲压成型(封头部位优先)，无拼接缝隙，抗水压能力更强，额定工作水压下无变形，无渗漏。 16.5 防腐处理：内胆内壁做钝化处理，形成致密氧化膜，提升抗腐蚀，抗酸碱能力，适配长期盛装自来水，绿化用水，兼顾应急消毒水运输需求
--	--	---

5.2 原文件“第六章 投标文件格式”的“附件（1）中小企业声明函”中《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

变更为：《政府采购促进中小企业发展管理办法》

三、其他补充事宜

其他内容不变。本次变更公告作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等效力。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：三门峡市陕州区城市管理局

地址：三门峡市陕州区陕州大道中段

联系人：王女士

联系方式：0398-3835689

2.采购代理机构信息

代理机构：中邦嘉尚（河南）工程项目管理有限公司

地 址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路绿地新都会C座 1804

联系人：刘女士

联系方式：13346690519

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

联系方式：13346690519