

采购合同

供方(成交供应商全称): 河南童之欢教学设备有限公司

需方(采购人全称): 卫辉市教育体育局

供方持签发的中标/成交通知书,根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号:卫辉招标采购-2025-33],按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规,供需双方经协商一致,达成以下合同条款:

一、货物名称、规格、数量、要求及金额(价格,元)后附详细清单

序号	项目名称	数量	单价(人民币元)	金额(人民币元)	供货日期	备注
1	卫辉市教育体育局 2025 年春季公办幼儿园玩教具采购项目 1 标段	1 项	1999676	1999676	签订合同 20 日历天	详见附件
总金额: 1999676.00 元 大写: 壹佰玖拾玖万玖仟陆佰柒拾陆元整						

二、货物质量要求及供应商对质量负责条件:

供应商提供的货物是全新的货物,符合国家强制标准、检测标准以及该产品的出厂标准,达到供应商投标文件及澄清中的技术标准,且不低于在招标时提供的货物技术参数标准。

三、交货时间、地点、方式、质保期

合同生效后,供应商应于 2025 年 9 月 6 日前按采购方要求在指定地点将货物交货完毕,并具备验收使用条件。货物运送、装卸、安装、验收等产生的费用由供应商负责,质保期一年。

四、验收:1、项目学校验收,项目学校是教学仪器设备的使用方,负责设备验收的第一环节,项目学校指定接收人员,接收人员要按照供货清单中标企业名称、产品名称、数量、品牌、型号、规格、单价等进行清点、核查。根据清点、核查结果,如实填写接收单,签字后,加盖学校公章。

2、需方验收,需方成立 3 人以上验收工作组,按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺,及国家有关规定认真组织验收工作。

3、第三方质量验收,需方验收合格后,由县级教育行政部门和供货商共同委托国家认可的质量检测机构,即第三方参与质量验收,第三方机构站在第三方立场,独立开展工作,公平、公正出具验收结论。。

五、付款方式:全部货物供货完毕验收后支付合同价款的 95%,产品使用稳定且双方无异议后支付至合同价款的 100%。

六、违约责任:

采购方无正当理由拒收货物、拒付货款的,向供应商偿付拒收拒付部分货物款总额 0.5%的违约金。

供应商所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定,采购方有权拒收货物,供应商应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而逾期交货,则按逾期交货处理。

供应商逾期交付货物,供应商向采购方每日偿付逾期交货部分总值 0.5%赔偿费。

七、因货物的质量问题发生争议，由采购方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

八、采购方、供应商双方应严格遵守投标要求和投标单位须知，如有违反，按投标要求和投标单位须知规定予以处理。

九、招标文件及其修改补充、投标文件及其修改澄清均为本合同的组成部分。优先支配地位的次序为：本合同、招标文件和投标文件。

十、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式四份，采、供双方各执两份。

2. 本合同自签订之日起生效。

3. 本项目的招投标文件、中标通知书及供货清单是合同的附件，与合同具有同等法律效力。

4. 其他未尽事宜，由双方友好协商解决，并按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

供方（公章）：河南童之欢教学设备有限公司 需方（公章）：卫辉市教育体育局

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：建文五

日期： 年 月 日

日期：2025年8月15日

附：详细清单

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	单位	数量	单价	合计	质保期
1	消毒柜	海亦 ZYB-288L	双门消毒柜 参数：规格 72*29*114cm；功率：红外线 600W， 电压：220V-50HZ 温度：小于 70 度，容量：300L 消毒方式：红外线+臭氧载重量：每层： 3KG 口杯放置数量： 42 个 适用范围：消毒口杯 材质要求：加厚 201 不锈钢无磁箱体，钢化玻璃门，大理石台面、无磁双线层架，不刮手，全钢化玻璃门大理石台面，箱体底部没有突出 45 度脚，箱体可靠墙固定 防止小朋友拉倒	台	12	2950	35400	自验收合格之日起质保一年
2	多格教师办公桌	乐天良木 HP-Z12H	规格：100*50*75cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，侧板与立板采用多层板 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：桌面平坦，提供宽敞的工作空间；桌身左侧设有三个抽屉，抽屉带有扣手，方便开合。右侧为开放式区域，腿部空间开阔，方便教师就座办公； 4. 五金件：选用优质五金件，环保耐用。	张	12	2150	25800	自验收合格之日起质保一年
3	教师办公椅	乐天良木 HP-Y02H	规格：40*40*75cm 1. 材质：采用优质橡胶木材质，木质细腻，韧性好，稳定性强，结实耐用， 2. 涂层：采用环保水性清漆，三底两面喷涂而成，表面光滑，无渣点、无颗粒、无气泡，耐磨易清洁。	把	12	465	5580	自验收合格之日起质保一年
4	三格黑板柜	乐天良木	规格：110*30*110cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度： 1.6cm，质地坚硬，承重力强，板材	个	12	1730	20760	自验收合格之日起

		HP-G43T	经 过防腐处理，经久耐用 2. 结构：产品上面为书写部分，板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用，表面 具有特种规则纹路，书写流畅耐磨，不打滑。 3. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以 及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角					质保一年
5	幼儿桌	乐天良木 HP-Z01H	规格：120*60*46cm 1. 材质：整体采用橡胶木材质，质地坚硬，更耐磨， 2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于 2.8cm，桌边上下均倒圆角 处理，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为 2*3cm，托底撑长度 47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，托底撑人 体接触面均倒圆处理，光滑无毛刺，桌面下有围边加固，厚度： 1.8cm。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固； 3. 涂层：采用环保水性清漆，凸显木材纹理，三底两面喷涂而成，手感光滑，经久 耐用， 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位，安装简便又稳 固，经久耐用， 5. 脚钉：桌腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护桌腿及地面材料。	张	120	645	77400	自验收合格之日起 质保一年
6	幼儿椅	乐天良木 HP-Y06H	规格：30*30*50cm 1. 材质：整体采用橡胶木材质，木质纹理细腻、耐磨，环保耐用， 2. 结构：榫卯结构，座面厚度： 1.6cm，椅腿为 2.2*5.0cm 的橡胶木腿，底部 工字形横撑加固，横撑均为 2*2cm 橡胶实木，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方 便手拉移动； 3. 涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味； 4. 脚钉：椅腿底部配以 TPR 脚钉，减震防噪，保护椅腿及地面材料，环保无 毒。	把	440	182	80080	自验收合格之日起 质保一年

7	标准三格柜	乐天良木 HP-GT05T	规格: 120*30*80cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm, 纹理细腻, 不易变色; 2. 结构: 上下三格结构, 柜体采用踢脚板加固, 不易变形 3. 涂层: 采用水性清漆, 环保无毒; 4. 脚钉: 贴地处装有塑料脚钉, 既防潮又保护地面材料。	个	72	735	52920	自验收合格之日起质保一年
8	标准六格柜	乐天良木 HP-G14T	规格: 120*30*80cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm, 纹理细腻, 不易变色, 防腐处理, 经久耐用; 2. 结构: 上下三层六格结构, 柜体采用踢脚板设计, 既增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底, 结构搭配合理稳定, 不易变形; 3. 涂层: 采用水性清漆, 环保无毒, 三底两面喷涂工艺, 漆面耐磨耐污易清洁 4. 脚钉: 贴地处装有塑料脚钉, 既防潮又防止板材磨损及划伤地面材料。	个	84	810	68040	自验收合格之日起质保一年
9	幼儿床	乐天良木 HP-C05R	规格: 140*60*20cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 1. 材质: 床体采用无疤节芬兰木实木, 拒绝使用插接板(指接板)和多层板等, 板材经防腐处理, 经久耐用 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 拆装结构, 床头与床腿采用榫卯结构工艺连接, 床腿规格: 4.5*4.5cm, 床梆板材厚度 2.0cm, 床头两边带有塑料件抓手, 内径不低于 7cm, 提供塑料件关于弯曲强度 32.5MPa、摩擦系数 0.558 的检测报告; 铺床板采用厚度 1cm, 宽 7cm 床板间隙不大于 1cm, 底部四根托底横撑, 横截面规格为 2*3.5cm, 长度 54cm。	张	436	390	170040	自验收合格之日起质保一年
10	幼儿专用直饮水机	月雅泉 YQ-4F	1. 功率: 2KW; 2. 电源: 220V, 50Hz; 3. 出水方式: 二龙头出水, 2 温开; 4. 出水量: 温开水 80L/H; 5. 热胆容量: 18L, 采用食品级 304 不锈钢材质, 保证饮水健康。已提供涉	台	12	5050	60600	自验收合格之日



			及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 6. 外形尺寸: 650*470*1050mm (±10%); 7. 采用 5 级反渗透过滤系统(PP 棉、颗粒炭、炭棒、RO 膜), 净水流量 1.05L/min, 额定总净水量: 4000 升; 8. 水胆材质: 食品级 304 不锈钢 1.0MM 厚 9. 外壳材质: 整机采用不锈钢					
11	60L 全 自 动电热水器	长虹 ZSDF-Y60D6 2FS	1、数显屏幕, 温度可视, 方便调温。 2、2000W 速热, 可自动补水加热。 3、6 重立体防护, 安全无忧。 4、大容量储水箱。	台	12	1500	18000	自验收合格之日起质保一年
12	房形花架	乐天良木 HP-J15K	规格: 120*30*130cm 1. 材质: 采用芬兰木板材, 厚度 1.5cm, 表面无结无缝无毛刺, 不开裂, 不易变形; 2. 结构: 花架结构稳定, 方便儿童观察盆景, 浇水, 施肥, 在保证安全的前提下, 让孩子们更全面的观察植物的生长过程; 3. 涂层: 采用环保水性漆, 无毒无害, 经久耐用, 不易变黄;	个	24	1360	32640	自验收合格之日起质保一年
13	双开门口杯架	乐天良木 HP-J08K	规格: 83*30*100cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺; 3. 结构: 产品全部圆弧倒角, 背板扣槽式安装, 四角无裸露, 底部为两格储物空间, 两扇对开门, 有效阻隔蚊虫沙尘, 产品内部上下分为 6 层, 每层可存放 7 个, 可容纳 42 个水杯的空间, 每个口杯位置独立, 避免交叉感染, 隔板采用负离子板材;	个	12	2100	25200	自验收合格之日起质保一年
14	九门衣帽柜	乐天良木	规格: 120*30*120cm 1. 材质: 柜体采用 AA 级橡胶木, 厚度: 1.6cm, 表面无结无缝无毛刺, 凸显木材纹理, 不开裂, 柜门采用实木多层板;	个	48	2080	99840	自验收合格之日起

		HP-G38T	2. 结构: 整体分为九个相同的格子, 柜门采用液压阻尼链接件, 背板采用 E1 级实木 多层板内嵌式, 四角无裸露, 柜体四周全部圆弧倒角, 保证安全, 采用木梢子连接, 同时采用气钉固定, 牢固可靠; 3. 涂层: 采用水性清漆, 三底两面, 无毒无害, 4. 五金件: 选用优质五金件, 环保耐用, 使用顺滑; 5. 其他: 可存放孩子衣物杂物, 也可以充当书包柜使用, 使用用途广泛, 功能多。					质保一年
15	双面毛巾架	乐天良木 HP-J11K	规格: 105*40*115cm, ± 0.5cm 1. 材质: 多层板 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 双面三层毛巾架, 每层等间距设置 7 个挂钩位置可供 42 个小朋友使用, 挂钩左右间距: 15cm, 最底层离地 40cm, 挂钩上方有放置名片区域; 4. 其他: 底部安装脚轮, 选用优质万向轮;	个	12	750	9000	自验收合格之日起 质保一年
16	小圆桌 (可升降)	乐天良木 HP-Z07H	规格: $\phi 60$*52cm, ± 0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材+圆形可调高度桌腿; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 桌面厚度 1.6cm, 桌面呈圆形; 采用圆形可升降桌腿, 中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装, 配备三个相同规格的高度调节塑料件, 可根据需要增加或删减; 4. 五金件: 桌面与桌腿采用优质五金件连接。	张	8	680	5440	自验收合格之日起 质保一年
17	组合柜	乐天良木 HP-Z02T	规格: 280*30*120cm, ± 0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺; 3. 组成: 四件套, 有两个房型柜、一个四格柜 A、一个四格柜 B 组成; 4. 整体: 整体表面光滑无毛刺, 所有棱角倒圆角设计, 保证小朋友们使用过程中的安全。	组	8	4260	34080	自验收合格之日起 质保一年

18	90° 转角四格柜	乐天良木 HP-G34T	规格: 80*30*60cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 双层四格设计, 边角安全圆角处理, 适合转角位置使用; 4. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫。	个	8	930	7440	自验收合格之日起质保一年
19	教具盒柜	乐天良木 HP-G31T	规格: 97*40*86cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm+塑料盒 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 采用可抽拉收纳盒设计, 可以更便捷地存取物品, 塑料轨道的设计使得收纳盒抽拉顺畅, 降低了因摩擦过大导致的损坏几率, 延长了收纳盒和柜体的使用寿命。设有三列储物区域, 每列配置五个收纳盒; 底部采用翻板活动轮工艺, 增加翻转扣件, 移动或固定时可自由切换。 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	个	8	2800	22400	自验收合格之日起质保一年
20	九格背板柜	乐天良木 HP-G27T	规格: 80*30*80cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度不低于 1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 三层九格带背板结构,, 底部采用踢脚板加固; 4. 脚垫: 贴地处装有塑料脚垫。	个	8	1140	9120	自验收合格之日起质保一年
21	画板柜	乐天良木 HP-G44T	规格: 80*30*105cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 底部是中空的两层四格收纳柜, 增加储物空间, 顶部是双面黑板设计, 便于孩子们书写、绘画、学习, 功能性多样, 小孩子们可以进行商城、医院、教室等场景的模拟, 用来当作售卖台、展示柜、教学柜等; 4. 黑板书写流畅, 耐磨, 不打滑。	个	8	1560	12480	自验收合格之日起质保一年

22	标准八格玩具柜	乐天良木 HP-G17T	规格: 120*30*80cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 三层八格柜, 上下两层均为 3 格, 中间为 2 格, 柜体底部采用踢脚板设计, 增加整体造型的设计感; 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	个	4	1050	4200	自验收合格之日起质保一年
23	布偶台	乐天良木 HP-LD04P	规格: 80*30*120cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺; 3. 结构: 底部为黑板柜设计, 黑板书写顺滑不卡顿, 顶部带有屋顶设计, 窗口配备布帘进行装饰, 安全环保, 色彩部分采用 UV 彩色打印技术, 无毒无异味, 4. 整体: 表面光滑无毛刺, 所有棱角倒圆角设计, 保证小朋友们使用过程中的安全。	个	4	1850	7400	自验收合格之日起质保一年
24	书架	乐天良木 HP-LD06K	规格: 80*35*80cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺; 2. 结构: 双面书架, 一面为三层书架, 一面为单层书架, 书架底部踢脚板设计, 整体采用拼板胶加固; 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	个	8	980	7840	自验收合格之日起质保一年
25	区角组合 2 双面书架	乐天良木 HP-J04K	规格: 100*35*90cm, ±0.5cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度: 1.6cm 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 顶部呈波浪形, 上部为错层式置物格, 方便展示书籍封面; 下部设有	个	8	1090	8720	自验收合格之日起质保一年

			六个 开放式方格储物空间，用于存放和展示书籍，方便拿取与陈列； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫；					
26	区角组合 2 双层书架	乐天良木 HP-J02K	规格：40*30*45cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度：1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：弧形外观，顶部有手提把手，正面有三层开放式置物格，底部安装万向轮； 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	个	4	900	3600	自验收合格之日起 质保一年
27	小号四格玩具柜	乐天良木 HP-G08T	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度：1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层四格柜，柜体底部采用踢脚板设计； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	个	4	765	3060	自验收合格之日起 质保一年
28	两层直角柜	乐天良木 HP-G32T	规格：30*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度：1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双层 90° 转角设计，所有棱角倒圆角设计，用于拐角位置； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	个	4	639	2556	自验收合格之日起 质保一年
29	材料美工柜 (含收纳盒)	乐天良木 HP-DB07M	规格：100*30*70cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度：1.6cm； 2. 涂层：挡板的色彩选用 UV 彩色打印技术，图案清晰无晕染； 3. 结构：采用双向可抽拉收纳盒设计，可以更便捷地存取物品，塑料轨道的设计使得收纳盒抽拉顺畅，降低了因摩擦过大导致的损坏几率，延长了收纳盒和柜体的使用寿命。双层结构，顶部是不规格尺寸的储物空间，下部中间三层收纳，底部两侧 对称放置各 4 层收纳盒；	个	4	2165	8660	自验收合格之日起 质保一年

			4. 底部安装万向轮，移动方便；					
30	艺书架	乐天良木 HP-1030	规格：80*30*90cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度：1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：上部分为五层布艺书架	个	8	1150	9200	自验收合格之日起 质保一年
31	拆装阶梯柜	乐天良木 HP-G28T	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度：1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：阶梯中空组合柜，由一个三层柜、一个两层柜、一个单柜组合而成，柜体底部采用踢脚板设计；一层 40*30*32cm、二层 40*30*56cm、三层 40*30*80cm； 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	个	4	1025	4100	自验收合格之日起 质保一年
32	钢制大型多功能运动组合（33 米）	亿童配套	一、《幼儿园户外运动活动整体方案》正 16 开，内容含户外运动活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、材料的投放与使用、活动计划与组织、活动评价等。 二、《钢制大型器械使用手册》：正 16 开，内容含钢制大型器械活动对幼儿发展价值、活动目标、活动组织与管理、活动方案、活动评价等 三、33 米 14 件型功能： 1. 18677*6303*2400mm（整体尺寸以现场安装定位为准）。造型由滑梯*1、双面攀爬架*1、斜面爬网*2、吊桩*1、吊环*1、软垫平衡桥*1、螺旋攀爬网*1、悬垂架*1、滑轨平衡绳*1、滑索*1、梅花桩*4、钻爬筒*1、弧形爬梯*1 组成。 2. 镀锌钢管、PE 板、钢板包塑、钢缆芯海缆绳等。 3. 镀锌钢管焊接牢固，所有焊线需满焊，并抛光打磨处理；表面静电喷塑工艺，避免钢管生锈，表面塑粉不会褪色、龟裂、粉化、老化、脱落等现象；PE 板边缘光滑，无毛边，不刮手；	组	2	229800	459600	自验收合格之日起 质保一年

			钢板表面包塑附着牢固，厚度均匀，覆盖完整； 海缆绳精密编织工艺，柔韧耐用，软硬适中。 四、警示牌：1.656*136*1505mm。1 个。 5.304 不锈钢，镀锌钢管。 6.四角倒角处理，警示牌上的文字与边线框工艺为激光雕刻；表面光滑无凹凸，无毛边，不刮手。 五、软垫：1.2000*1000*100mm。4 个，软垫为两折。 7.涤棉帆布、高弹海绵，硬度为 36 度。 缝线需走直，可折叠，移动收纳更方便。					
33	户外游戏区 (多功能大型建构游戏材料，含收纳柜)-游戏材料	亿童配套	第 1 箱： 两孔短条积木（灰色） 32 块 规格：260*130*130mm（±3mm），灰色 材质：EPP 第 2 箱： 两孔短条积木（棕色） 32 块 规格：260*130*130mm（±3mm），棕色 材质：EPP 第 3 箱： 两孔短条积木（绿色） 32 块 规格：260*130*130mm（±3mm），绿色 材质：EPP 第 4 箱： 六孔长板积木（棕色） 16 块 规格：780*130*65mm（±5mm），棕色 材质：EPP 四孔短板积木（棕色） 16 块 规格：520*130*65mm（±5mm），棕色 材质：EPP 第 5 箱： 六孔长板积木（绿色） 16 块 规格：780*130*65mm（±5mm），绿色 材质：EPP	套	2	62500	125000	自验收合格之日起质保一年

			四孔短板积木（绿色） 16 块 规格：520*130*65mm（±5mm），绿色 材质：EPP					
			第 6 箱： 半圆柱积木（棕色） 8 块 规格：260*259*130mm（±3mm），棕色 材质：EPP 半圆柱积木（绿色） 8 块 规格：260*259*130mm（±3mm），绿色 材质：EPP					
			第 7 箱： 方形积木 12 块 规格：260*260*130mm（±3mm），棕色 材质：EPP 四分之一环形积木 12 块 规格：259*259*130mm（±3mm），棕色 材质：EPP 半球积木 12 块 规格：128*128*59mm（±3mm），灰色 材质：EPP					
			第 8 箱： 圆形积木 12 块 规格：259*259*65mm（±3mm），棕色 材质：EPP 拱桥形积木 6 块 规格：520*260*130mm（±5mm），棕色 材质：EPP 四分之一圆形积木 6 块 规格：259*259*130mm（±3mm），绿色 材质：EPP 二分之一环形积木 6 块 规格：519*260*130mm（±5mm），灰色 材质：EPP					
			第 9 箱： 梯形积木 12 块 规格：260*245*130mm（±3mm），棕色 材质：EPP					

			大三角积木 6 块 规格: 487*253*130mm (±3mm), 棕色 材质: EPP 小三角积木 6 块 规格: 245*245*130mm (±3mm), 绿色 材质: EPP					
			第 10 箱: 十二孔长条积木 6 块 规格: 780*260*130mm (±5mm), 灰色 材质: EPP					
			第 11 箱: 十二孔长条积木 6 块 规格: 780*260*130mm (±5mm), 灰色 材质: EPP					
			第 12 箱: 八孔长条积木 12 块 规格: 1040*130*130mm (±5mm), 灰色 材质: EPP					
			第 13 箱: 四孔短条积木 18 块 规格: 520*130*130mm (±5mm), 绿色 材质: EPP					
			第 14 箱: 锥形积木 4 块 规格: 248*248*200mm (±3mm), 绿色 材质: EPP 半圆台积木 4 块 规格: 507*253*260mm (±5mm), 绿色 材质: EPP					
			第 15 箱: 螺丝 16 个 规格: 47*47*72mm, 棕色 材质: PC+ABS, 玻纤 小球 20 个 规格: 直径 35mm, 蓝色 材质: PVC					

		长连接棒 30 根 规格：管身 322*40*40mm，绿色 材质：ABS 短连接棒 24 根 规格：管身 192*40*40mm，棕色 材质：ABS 软管 6 根 规格：收缩后尺寸约为 320*54*54mm；管身半透明，转接头棕色 材质：ABS，PP 车轴 6 根 规格：420*31*31mm，棕色 材质：ABS					
		第 16 箱： U 形连接塞（灰色） 20 个 178*130*48mm，灰色 材质：HDPE U 形连接塞（绿色） 20 个 178*130*48mm，绿色 材质：HDPE. 能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》检测报告。 短连接塞（灰色） 80 个 70*48*48mm，灰色 材质：HDPE 短连接塞（绿色） 80 个 70*48*48mm，绿色 材质：HDPE					
		第 17 箱： 波浪形装饰片 6 片 规格：1040*130*5mm（±10mm），橙色 材质：EVA 弧形装饰片 2 片 规格：1040*390*5mm（±10mm），橙色 材质：EVA 窗帘形装饰片 4 片 规格：1040*260*5mm（±10mm），绿色 材质：EVA 软棒（绿色） 18 根 规格：直径 42mm，长度 1200mm（±10mm），绿色 材质：EVA 软棒（黄色） 18 根					

			规格：直径 42mm，长度 1200mm（±10mm），黄色 材质：珍珠棉 短条装饰片（绿色） 8 片 规格：520*130*5mm（±5mm），绿色 材质：EVA 短条装饰片（黄色） 8 片 规格：520*130*5mm（±5mm），黄色 材质：EVA 螺旋桨形装饰片 6 片 规格：585*585*5mm（±5mm），绿色 材质：EVA 方形装饰片（绿色） 4 片 规格：520*520*5mm（±5mm），绿色 材质：EVA 方形装饰片（黄色） 4 片 规格：520*520*5mm（±5mm），黄色 材质：EVA 半透明涂鸦片 8 片 规格：520*260*0.5mm（±5mm），半透明 材质：PP					
			第 18 箱： 遮阳布 2 片 规格：4000*2700mm（±20mm），主体绿色 材质：牛津布 幼儿园户外游戏活动整体方案：1 册 规格正 16 开 材质：纸质 使用手册：3 册（小、中、大班各一册） 规格正 16 开 材质：纸质 活动游戏图册：3 册（小、中大班各一册） 规格正 8 开 材质：纸质					
	收纳柜	亿童配套	收纳架：外尺寸：2100*650*1365mmmm，3 层，由层板、立柱、横梁组合而成 层板尺寸 965*608*28mm，壁厚 0.5mm。层板背面需要折弯结构。立柱尺寸 650*80*1365mm，壁厚 1.0mm。立柱上固定确保结构稳固，且立柱顶端与层板					

			平齐； 横梁尺寸 2015*40*130mm，壁厚 1.2mm。上、中、下横梁卡口结构不同，其中上横梁卡口与横梁顶部齐平，中横梁卡口上、下露出部分距离相同，下横梁卡口与横梁底部齐平 2. 钢号 Q235。 3. 焊接牢固，无尖锐角，保证坚固耐用。 防尘罩：1. 2115*655*1300mm，防尘罩两侧各有一条宽 50mm 魔术贴绒面，打开外露时安全；在魔术贴固定的内侧，各有 3 对内绑带，使防尘罩两侧固定的更贴合 2. 600D 牛津布。 3 图案为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强。防水等级 4 级（防水溅不防雨），剪裁与收纳架 A 结构贴合，车缝线直。 4. 收纳筐：535*355*345mm，pp 材质					
34	平横车（含收纳架）	优曼 YM-P7T6	规格：12 寸=85x36x60cm, 材质：铝合金+EPS 泡沫 含支架，锻炼孩子的平衡感和四肢协调能力	辆	20	950	19000	自验收合格之日起质保一年
35	幼儿单人三轮脚踏车	优曼 YM-S3L1	规格：86*54*63cm 材质：橡胶+金属 在行驶中通过活动下肢锻炼肌肉力量和平衡感，车身采用加厚优质碳钢，沉稳紧固， 不生锈，不侧翻，免充气防滑轮胎，承重力强。	辆	6	765	4590	自验收合格之日起质保一年
36	幼儿双人脚踏车	优曼 YM-J25H	规格：120*58*66cm 材质：橡胶+金属 在行驶中通过活动下肢锻炼肌肉力量和平衡感，车身采用加厚优质碳钢，沉稳紧固， 不生锈，不侧翻，免充气防滑轮胎，承重力强。	辆	6	1240	7440	自验收合格之日起质保一年

37	幼儿出租车		优曼 YM-C3ZT	规格: 97*68*63cm 材质: 橡胶+金属 在行驶中通过活动下肢锻炼肌肉力量和平衡感, 车身采用加厚优质碳钢, 沉稳 紧固, 不生锈, 不侧翻, 免充气防滑轮胎, 承重力强。	辆	6	1370	8220	自验收合格 之日起质保 一年
38	幼儿三轮滑 板车		优曼 YM-SL6H2	规格: 90*34*60cm 材质: 橡胶+金属 在行驶中通过活动下肢锻炼肌肉力量和平衡感, 车身采用加厚优质碳钢, 沉稳 紧固, 不生锈, 不侧翻, 免充气防滑轮胎, 承重力强。	辆	6	740	4440	自验收合格 之日起质保 一年
39	涂 鸦 柜	户外 二 层 平顶	晨幼 CY-P2C7	尺寸: 140*95*120CM 材质: 镀锌钢板, 静电喷涂工艺 板材 厚度 0.8-2mm。带门锁, 内嵌门把手, 水平调节轮安装高度 73mm 脚杯直径 35mm。一块隔板	个	6	5500	33000	自验收合格 之日起质保 一年
		户外 二 层 三角 顶	晨幼 CY-J3P5	尺寸: 140*95*150CM 材质: 镀锌钢板, 静电喷涂工艺 板材 厚度 0.8-2mm。带门锁, 内嵌门把手, 水平调节轮安装高度 73mm 脚杯直径 35mm。一块隔板	个	3	6350	19050	自验收合格 之日起质保 一年
		户外 二 层 圆顶	晨幼 CY-YC2H	尺寸: 140*95*150CM 材质: 镀锌钢板, 静电喷涂工艺 板材 厚度 0.8-2mm。带门锁, 内嵌门把手, 水平调节轮安装高度 73mm 脚杯直径 35mm。一块隔板	个	3	6350	19050	自验收合格 之日起质保 一年
40	跑酷运动组 合		亿童配套	幼儿园户外运动活动整体方案: 1 册 规格: 正 16 开, 内容含户外运动活动基本类型与特点、教育目标、环境创设、	套	2	49950	99900	自验收合

			材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。 活动使用手册：3册（小、中、大班各1册） 规格：正16开，内容含跑酷运动活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设、沙水活动材料投放与维护、沙水活动的组织与实施、观察指导与评价等。 三角墩：4个 1. 尺寸为570*600*570mm（±10mm）。 2. 外包1000D支数PVC夹网布；内芯高弹海绵。 3. PVC夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。 梯形墩：2个 1. 尺寸为1170*600*600mm（±10mm）。 2. 外包1000D支数PVC夹网布；内芯珍珠棉。 3. PVC夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。 半圆墩：6个 1. 尺寸为300*300*150mm（±10mm）。 2. 外包1000D支数PVC夹网布；内芯EVA。 3. PVC夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。 跳马墩（第4级）1个 1. 尺寸为800*300*200mm（±10mm）。 2. 外包1000D支数PVC夹网布；内芯XPE+海绵。 3. PVC夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。 跳马墩（第3级）1个 1. 尺寸为800*400*200mm（±10mm）。 2. 外包1000D支数PVC夹网布；内芯XPE+海绵。 3. PVC夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。 跳马墩（第2级）1个 1. 尺寸为800*500*200mm（±10mm）。					格之日起 质保一年
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

			2. 外包 1000D 支数 PVC 夹网布；内芯 XPE+海绵。 3. PVC 夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。					
			跳马墩（第 1 级）1 个 1. 尺寸为 800*600*200mm（±10mm）。 2. 外包 1000D 支数 PVC 夹网布；内芯 XPE+海绵。 3. PVC 夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。					
			1 号跳箱 2 个 1. 尺寸为 800*600*100mm（±10mm）。 2. 外包 1000D 支数 PVC 夹网布；内芯珍珠棉，表面无杂点及污色。					
			4 号跳箱：2 个 1. 尺寸为 800*600*400mm（±10mm）。 2. 外包 1000D 支数 PVC 夹网布；内芯珍珠棉。 3. PVC 夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。					
			2 号跳箱：2 个 1. 尺寸为 800*600*200mm（±10mm）。 2. 外包 1000D 支数 PVC 夹网布；内芯珍珠棉。 3. PVC 夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。					
			3 号跳箱：2 个 1. 尺寸为 800*600*300mm（±10mm）。 2. 外包 1000D 支数 PVC 夹网布；内芯珍珠棉。 3. PVC 夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。					
			平衡木 1：4 个 1. 尺寸为 600*300*300mm（±10mm）；自身可横向连接延伸，还可与跳箱等组合使用。 2. 外包 1000D 支数 PVC 夹网布；内芯 EVA，硬度最高，稳定性最好。 3. PVC 夹网布面料采用防紫外线涂层工艺，表面无杂点及污色。					

		平衡木 2: 2 个 1. 尺寸为 800*300*300mm (±10mm); 自身可横向连接延伸, 还可与跳箱等组合使用。 2. 外包 1000D 支数 PVC 夹网布; 内芯 EVA, 硬度最高, 稳定性最好。 3. PVC 夹网布面料采用防紫外线涂层工艺, 表面无杂点及污色。							
		四折垫: 2 张 1. 尺寸为 2465*630*50mm (±10mm)。 2. 外包 1000D 支数 PVC 夹网布; 内芯 XPE。 3. PVC 夹网布面料采用防紫外线涂层工艺, 表面无杂点及污色。							
		升降单杠: 2 个 1. 尺寸为 930*1510*1510mm (±10mm)。 2. 镀锌钢管 (型号 Q235, 壁厚 2mm), 3. 镀锌钢管整体静电喷涂, 橘皮中皱纹; 所有外露边缘倒圆角, 打磨光滑。							
		百变窗: 2 套 1. 长条带: 1450*100*30mm (±10mm), 短条带: 800*200*20mm (±10mm); 需配合升降单杠使用。 2. 表面 PVC 夹网布; 内芯珍珠棉。 3. PVC 夹网布面料采用防紫外线涂层工艺, 表面无杂点及污色。							
		龟背: 8 个 1. 尺寸为 398*392*211mm。 2. PP 材质。 3. 注塑工艺。							
		敏捷圈: 16 个 1. 尺寸为 644*501*7mm。 2. PP 材质。 3. 注塑工艺。							

			体能棒：16 根 1. 尺寸为长 750mm，直径 29.8mm。 2. 管身为 PPR 材质。 3. 注塑工艺。					
			底座：8 个 1. 尺寸为 240*240*200mm，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合 使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和 体能棒；4 个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部 设计有防滑脚垫，保证使用稳定 2. ABS 材料，具有良好的光泽，质硬，坚韧，刚性，机械性能适中，尺寸稳定。 3. 采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘，底座上盖与底座的下盖通过 螺丝固定，螺丝孔处有橡胶垫保护，对儿童更安全。					
41	篮球	凯亚仕 KYS-501	材质：pu 工艺：手工 规格 5#篮球	个	100	65	6500	自验收合格之日起质保一年
42	篮球收纳架	凯亚仕 配套	材质：优质不锈钢 尺寸：120*90*80	个	8	650	5200	自验收合格之日起质保一年
43	资料柜	卡诺美思 KSN-Z003	规格：185*90*40cm 白色咖啡色；加厚 0.6mm 冷轧碳素钢板，环保粉末喷涂每层承重 90kg，层高 33cm， 层高可调；减震防撞胶垫防止关门碰撞给柜子带来损害；橱子玻璃为磨边钢化玻璃 强度高、承重强。	个	40	1580	63200	自验收合格之日起质保一年
44	办公桌	卡诺美思 KSN-B9H3	规格 120*155*105 1. 贴面板材：优质三聚氰胺纸； 2. 基材：采用优质 E1 级刨花板，优质绿色环保产品； 3. 封边用材：0.1mm 厚材质：PVC 胶边，进口热熔胶；	张	25	2450	61250	自验收合格之日起质保一年

45	办公椅	卡诺美思 KSN-B9H5	工学椅; 96*50*50; 加厚 8CM 坐垫; 高回弹海绵; 加粗钢管	把	25	450	11250	自验收合格之日起 质保一年
46	高低床	卡诺美思 KSN-G2H8	规格: 200*90*180cm 1. 四根立柱: 40*40*0.9mm 方管, 国标方通, 高度: 1500mm, 底端加装黑色防滑垫; 2. 上下床板架前后撑杆(上下各二条), 30*50*0.9mm, 国标扁通; 3. 床头副撑用 25*25*0.7mm 方管; 4. 上下床板中间四根撑杆(上下各六条), 25*25*0.7mm, 国标扁通; 5. 梯子选用 25*25*0.7mm 国标方管, 中间加装防滑踏板, 焊接部位牢固, 表面处理 平整, 无光刺; 6. 上层扶手尺寸: 25*25mm 国标方通, 壁厚 0.7mm, 切割打弯而成, 长度为: 900mm, 高度 为: 250mm 以上, 中间加焊二根 20*20mm 国标方通, 间距均等. 焊接后打磨平整; 7. 床板: 床板采用 15mm 优质多层板, 床脚套采用 PP 工程材料, 床板必 7 到环保标准; 8. 工艺: 全部采用一体化无毛刺切割及下料, 尺寸精确, 整齐耐用永不开裂. 金属 表面采用高科技打沙技术, 静电喷塑处理附着力强, 主体焊接采用二氧化碳保护焊, 焊口表面不氧化、不腐蚀, 坚固表面光泽度高不褪色、不脱落, 下料、封边及打眼 全部采用自动化流水线生产, 尺寸精确封边牢固, 漆面颜色为灰色。	张	2	880	1760	自验收合格之日起 质保一年
47	安保八件套	世纪环宇 SJHY-8J	1. 坚固耐用, 抗冲击力强 2. 橡胶棍: 内置弹簧钢, 可弯曲 3. 防爆盾牌: 颜色: 透明 材质: PC 尺寸: 长宽 500mm*900mm	套	2	1790	3580	自验收合格之日起 质保一年

			厚度：4.2mm 4. 钢叉：尺寸 2 米 5. 喷雾剂：常规 6. 防刺服：钢制防刺内胆，尺寸：均码，大小可调节 7. 手电筒：灯珠：T6、强光续航时间：2 小时 8. 防护手套：双丝					
48	器材柜	宠华 PH-Q7H6	规格：85*35*180cm 采用加厚型 0.6mm 厚优质铁皮，冷压成型，静电喷塑，耐磨防刮花，防锈。双层连体，上层为对开玻璃门，设置两层内隔板。中间为双斗，下层为铁皮对开门，下层设置一层内隔板，颜色为灰色，焊点平整，表面光滑，喷塑均匀。	个	4	1265	5060	自验收合格之日起质保一年
49	平板诊查床	和美 C01	平板诊查床 规格尺寸：1880mm*600mm*670mm， 床框采用 40mm*20mm*1.2mm 厚的矩管焊接；床腿采用圆形管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成	张	2	1000	2000	自验收合格之日起质保一年
50	血压计	和美 HK-802	规格：140*112*82mm，测量范围：0~299mmHg，脉搏数：40-180/分，智能加压技术，血压偏高提示；附件：袖带、空气管、5 号干电池 4 节，使用说明书（附产品保证书、有害物质含有表，EMC 技术资料）	个	2	280	560	自验收合格之日起质保一年
51	听诊器	和美 HK-49H	单用 A 型，镀铬耳挂，金属三通，橡胶导管，扁型听头。 听诊器上的膜片不应松动，内腔不得有裂纹砂眼。听诊器传音应清晰。	个	2	70	140	自验收合格之日起质保一年
52	视力表灯箱	和美 标准对数 LED5m	标准对数 LED5m；视力表灯箱采用 LED 光源及导光板，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到 200~700Lx，铝合金外框，规格：900*300*10mm。电压：220V/50hz，输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。	个	2	490	980	自验收合格之日起质保一年

53	身高坐高计	和美 HM1000-SZ	机械式 身高量程 60~200cm,坐高量程 40~120cm,分度值 1mm,误差±2mm,重复性±2mm;底板: 398*386*15mm、坐板: 390*290*15mm ;显示: 刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活,刻度计不锈钢或铝合金制。	个	2	635	1270	自验收合格之日起质保一年
54	体重计	苏宏 RGZ-120	1、最大称量: 200kg。 2、最小称量: 2kg。 3、分度值: 100g。 4、显示: LCD (带背光)。 5、身高计测量范围: 70cm~190cm。 分度值: 0.5cm。 6、工作环境: 相对温度 5℃~40℃、相对湿度≤90%RH。 储存环境: 相对温度-25℃~50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源: 专用适配器	个	2	650	1300	自验收合格之日起质保一年
55	胸围尺	和美 HK-X150	150cm , 测量范围: 0~150cm 材质: 材质: ABS.. 材质: PVC 塑料质, 顶端粘附金属薄片; 2. 双面刻度, 分度值: 1mm, 有效量程: 1500mm。	个	4	35	140	自验收合格之日起质保一年
56	器械台 (车)	和美 HK-QH85	不锈钢双层, 带轮, 500*400*850mm	个	2	1290	2580	自验收合格之日起质保一年
57	污物桶	和美 HK-E6H7	黄色塑料, 医疗用脚踏式, 易清洗, 坚固耐用, 不易扁形; 30 升	个	8	145	1160	自验收合格之日起质保一年
58	额温枪	和美 HK-302	规格: 164*93*48mm 非接触式测温, 测温距离 3~5cm、测温范围 32~42.9℃、三色背光, 发烧提醒。	个	16	215	3440	自验收合格之日起质保一年

59	手电筒	和美 HK-S0H1	采用铝合金材质，用于眼睛检查，口腔检查，身体检查等，也可以用于常规照明	个	4	35	140	自验收合格之日起 质保一年
60	滚筒洗衣机 10 公斤	海尔 G100528HBD 12LS	10 公斤（精华清烘+智投盒+除菌）上排水，变频，一级能效。	台	2	5000	10000	自验收合格之日起 质保一年
61	绘本室儿童 半圆沙发	乐天良木 HP-B28T	规格：直径 320cm，高度 60cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木板材，厚度：1.6cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：3 个弧形结构，一面为坐柜带有软垫，底部为两格柜，另一面为弧形四格 书架；2 个座椅底部为两格柜 4. 沙发软垫，坐感舒适，选用优质皮革，放心使用；	个	1	15000	15000	自验收合格之日起 质保一年
62	绘本室桌子	乐天良木 HP-80H	规格：120*60*52cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度： 2.8cm，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为 2*3cm，托底撑长度 47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，桌面下有围边加固，厚度： 1.8cm。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位； 5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。	张	6	690	4140	自验收合格之日起 质保一年
63	绘本室椅子	乐天良木	规格：30*30*53cm，±0.5cm，坐高 28cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材， 2. 涂层：环保水性清漆；	把	30	200	6000	自验收合格之日起

		HP-1Y9H	3. 结构: 榫卯结构, 椅面厚度: 1.6cm, 椅腿为 2.2*5.0cm 的橡胶木腿, 底部 工字形横撑加固, 横撑均为 2*2cm 橡胶实木, 靠背带有镂空, 增加趣味性的同时方便手拉移动; 4. 脚垫: 椅腿底部配以 TPR 脚垫,					质保一年
64	玩水设备 (沙水组合)	爱立方配套	1、教师资源: (1) 指导手册 1 本, 尺寸: 185*260mm, 材质: 纸质; (2) 游戏图卡 1 套, 尺寸: 185*130mm, 材质: 纸质; (3) 玩法视频 1 套; 2、管道件: (1) 透明短管 20 根, 外直径 50mm, 长度 200mm, 材质: 塑料; (2) 透明中管 30 根, 外直径 50mm, 长度 300mm, 材质: 塑料; (3) 透明长管 20 根, 外直径 50mm, 长度 500mm, 材质: 塑料; (4) 半圆长管 10 根, 直径 100mm, 长度 700mm (黄色), 材质: 塑料; 3、管道链接件: (1) 2 通直管 6 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (2) 直角 2 通 15 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (3) 斜角 2 通 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (4) 3 通(垂直) 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (5) 3 通 15 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (6) 4 通管 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (7) 5 通 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (8) 6 通 5 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (9) 控水阀 10 个, 内直径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; (10) 进水漏斗(大) 15 个, 大口内直径 110mm/ 小口内径 50mm (蓝色), 材质: 塑料; 4、沙水道具: (1) 趣味水车 2 辆, 尺寸: 760mm*400mm*475mm (不含轮子高度), 材质: 木质; (2) 小球 30 个, 直径 40mm (彩色随机), 材质: eva; (3) 玩沙组合: 玩沙桌 4 套, 尺寸: 370mm*440mm*440mm, 材质: 塑料; (4) 5L 沙水桶(方形) 20 个, 材质: 塑料; (5) 沙铲(大) 20 把, 材质: 塑料; 5、墙面组合: (1) 洞洞板 2 块, 金属洞洞板尺寸: 1200mm*500mm、折边厚度 20mm, 材质: 镀锌板; (2) 防撞角 20 个, 尺寸: 40mm*40mm*12mm, 材质: 硅胶; (3) 挂钩 20 个, 材质: 塑料;	套	1	39800	39800	自验收合格之日起质保一年



65	餐厅餐桌	乐天良木 HP-C64H	6、木质玩具：(1) 水轮 1 个，Φ 280mm*145mm，材质：木；(2) 筛网 1 个，尺寸：450mm*450mm*117mm，材质：木+金属网；(3) 支架片 10 片，尺寸：154mm*110mm*15mm，材质：木； 7、辅材套装：(1) 多功能方块积木 30 个， 尺寸：120mm*120mm*120mm，材质：塑料；(2) 小方片 6 个木色，尺寸：120mm*120mm*15mm，材质：塑料；(3) 弧形片 4 个木色，尺寸：120mm*120mm*15mm，材质：塑料；(4) 1 孔片 4 个木色，尺寸：480mm*120mm*15mm；材质：塑料；(5) 2 孔片 4 个木色， 尺寸：720mm*120mm*15mm，材质：塑料；(6) 迷你棒 30 根木色，长 80mm，直径 25mm，材质：塑料； 8、布艺辅材：(1) 密网格布 2 张，尺寸：1500mm*480mm，材质：网格+防水布；(2) 投掷布 2 张， 尺寸：1500mm*480mm，材质：防水布；(3) 手套 20 双，彩色随机，材质：防水布+橡胶； 9、折叠收纳箱：5 个 尺寸：600mm*400mm*320mm（灰色），材质：塑料； 规格：120*60*52cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材； 2. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度：2.8cm，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为 2*3cm，托底撑长度 47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，桌面下有围边加固，厚度：1.8cm 采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固； 3. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位； 4. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。	张	6	690	4140	自验收合格之日起质保一年
----	------	-----------------	--	---	---	-----	------	--------------

66	椅子	乐天良木 HP-C2TH	规格：30*30*53cm，±0.5cm，坐高28cm。 1. 材质：采用AA级橡胶木板材， 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：榫卯结构，椅面厚度：1.6cm，椅腿为2.2*5.0cm的橡胶木腿，底部工字形横撑加固，横撑均为2*2cm橡胶实木，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动； 4. 脚垫：椅腿底部配以TPR脚垫， 规格参数： 1. 额定功率：6W/10W 2. 峰值功率：15W 3. 输入电压：70V/100V 4. 灵敏度：94dB 5. 频率响应：150Hz-15KHz 6. 峰值声压级：95dB 7. 尺寸：275*185*120 8. 安装方式：挂壁式 9. 单元：6.5"全频 x1+2"高音 x1	把	20	187	3740	自验收合格之日起质保一年
67	壁挂音响	佳乐 G-603	规格参数： 1. 额定功率：6W/10W 2. 峰值功率：15W 3. 输入电压：70V/100V 4. 灵敏度：94dB 5. 频率响应：150Hz-15KHz 6. 峰值声压级：95dB 7. 尺寸：275*185*120 8. 安装方式：挂壁式 9. 单元：6.5"全频 x1+2"高音 x1	个	6	860	5160	自验收合格之日起质保一年
68	户外防水音柱	T-245	规格参数： 1. 额定功率：45W，最大功率：60W； 2. 灵敏度：100dB； 3. 最大声压级：100dB； 4. 单元：4"全频×4+号角高音×1； 5. 防水等级：IP66； 6. 尺寸：620X152X100mm；重量：4.65KG 7. 铝合金箱体，金属网面，全频喇叭声音清澈明亮，坚固耐用，外形美观，安装方便，适合户外全天候使用。	个	4	1200	4800	自验收合格之日起质保一年

69	功率放大器	HC-360	1、高对比度 128X64 中文点阵屏, 内置音源信息一目了然, 自动屏保功能 2、内置高品质蓝牙解码芯片, 音质完美, 传输距离远, 连接速度快 3、内置高品质 MP3 解码芯片 USB 接口, 音质完美, 兼容 MP3/WAV 等多种音频格式 4、内置高灵敏度收音解码芯片, 收台清晰, 抗干扰强, 频段宽 5、MP3 可实现 4 种不同风格音乐播放, 一键到位方便快捷 6、MP3 可实现多种播放模式, 随机/单曲循环/全曲循环 7、MP3 内置 5 种音效模式, 适合不层次人群爱好 8、内置警报提示音输出, 有强切入优先, 并具备默音调节功能 9、内置高品质铃声提示音, 有强切入优先, 并具备默音调节功能 10、2 路 RCA 莲花线路输入 11、3 路话筒输入, 话筒 1 有强切入优先, 并具备默音调节功能 12、6 路分区音量及各输入通道音量独立调节 13、高低音调节 14、2 路 RCA 莲花混合输出 15、100V、70V 定压输出&4Ω-16Ω 定阻输出 16、输出具备短路、过流、过载保护及 LED 警示 17、内置自激、过热、开关机防冲击保护及 LED 警示 18、饱和失真及 LED 警示 19、信号电平指示 LED 20、内置智能温度检测驱动风冷, 采用低噪声风扇 21、内置红外对频接收头, 一键遥控功能	台	1	4500	4500	自验收合格之日起 质保一年
70	合计总金额: 1999676.00 元 大写: 壹佰玖拾玖万玖仟陆佰柒拾陆元整							