

采购需求

一、项目基本情况

- 1、项目编号：新采购价-2025-30
- 2、项目名称：2025年中国黄金定点帮扶新蔡县涧头乡毛岗村糯玉米深加工项目
- 3、采购方式：询价
- 4、预算金额：1800000.00元
最高限价：1800000元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向 中小企业	采购预留金额 (元)
1	新政采 【2025】 064号 A	2025年中国黄金定点帮扶新 蔡县涧头乡毛岗村糯玉米深 加工项目	1800000	1800000	是	1800000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：2025年中国黄金定点帮扶新蔡县涧头乡毛岗村糯玉米深加工，主要包括扒皮机、水槽提升机、滚杠清洗机等设备的供货安装调试等，具体详见附件；

5.2交货期：自合同签订之日起20日历天内交货并安装调试完毕；

5.3质保期：自验收合格之日起一年；

5.4交货地点：采购人指定地点；

5.5质量要求：符合国家、行业规定的合格标准和规范，满足采购文件和采购人的要求。

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

(1)具有独立承担民事责任的能力，提供供应商工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”；

(2)法定代表人本人参加投标的，提供身份证明原件扫描件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书和委托代理人的身份证扫描件；

(3)供应商提供的货物必须满足采购文件规定的具体参数要求（提供企业声明函，格式自拟）；

(4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项

下的政府采购活动。违反上述规定的相关投标均无效。供应商需出具承诺函和《国家企业信息公示系统》(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)中公示的公司信息、股东及投资人信息等查询网页截图。

(5) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》

财库【2016】125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。信用查询渠道：供应商须提供中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 和信用中国 (www.creditchina.gov.cn) 查询相关主体信用记录结果网页打印页；【查询时间为公告发布以后，提供相关信用信息网页打印页并加盖公章】

(6) 本次采购不接受联合体。

三、技术需求

序号	名称	数量	设备参数
1	扒皮机	1	该设备对原材料进行剥皮处理，方便后续加工 设备宽度：≥1720mm 工作速度：≤12000穗/小时 速度可以根据实际需求调整 额定功率：≤18.25KW 电压：380V 可加工玉米长度：130-280mm 可加工玉米直径：φ40-80mm（锥型、筒型）
2	切头去尾（双排）	1	该设备有效对玉米进行切割大小，切头去尾 设备宽度：≥1500mm 功率：≤7kw 支撑方管：50*50*2.5mm 材质为sus304不锈钢 产能：≤12000棒/时 操作人数：约4-8人
3	水槽提升机	1	该设备用于玉米预清洗，洗净玉米断茬并缓冲，布料 设备宽度：≥1500mm 网带宽度：≥1000mm. 传动电机：≤1.1KW，380V/50Hz； 运行：变频调速 槽体+架体：SUS304不锈钢
4	滚杠清洗机	1	采用滚杠式360度清洗作业，可以快速清洗掉玉米剥皮后的附在玉米表面的毛须、断茬、虫卵 设备宽度：≥1600mm 网带宽度：≥1000mm 输送带材质：不锈钢直径38圆管 输送电机；≤1.1KW 运行：变频调速 水泵功率：≤11KW*2台 ≤5.5KW*1台 水箱+架体：SUS304不锈钢 输送带采用不锈钢滚杠传送带，采用大功率高压水泵，带有过滤水箱。

5	接料输送线	1	<p>该输送设备可以方便人员对玉米进行装袋</p> <p>设备宽度：$\geq 1200\text{mm}$</p> <p>皮带宽度：$\geq 1000\text{mm}$ PVC材质</p> <p>传动功率：$\leq 1.5\text{KW}$</p> <p>速度可调、采用304不锈钢材质、带移动轮</p> <p>其它材料：304 不锈钢板剪、折而成</p>
6	拉伸膜包装机	1	<p>该设备用于包装玉米</p> <p>设备宽度：$\geq 960\text{mm}$</p> <p>上膜宽度：$\geq 400\text{mm}$</p> <p>底膜宽度：$\geq 500\text{mm}$</p> <p>压缩空气：$0.6\text{Mpa} \leq P \leq 1.0\text{MPa}$</p> <p>峰值功率：$\leq 15\text{KW}$</p> <p>平均运行功率：$\leq$约10KW</p> <p>电源：380V/50HZ</p>
7	洗筐机	1	<p>该设备用于周转筐清洗，三段独立循环水箱，前两段带加热装置</p> <p>设备宽度：$\geq 1500\text{mm}$</p> <p>最高工作温度：$\leq 98^\circ\text{C}$</p> <p>装机总功率：\leq约36KW</p> <p>电源电压：380V 3相4线 50HZ</p> <p>清洗时间：20s~180s可调</p> <p>清洗温度：常温~98℃可调 材质：Sus304</p> <p>传动减速电机：$\leq 0.75\text{KW}$1台</p> <p>循环水泵：$\leq 5.5\text{KW}$1台-5.5kw1台-4Kw1台</p> <p>加热方式：电加热15kw*2组 或蒸汽加热</p>
8	切头分等一体机	1	<p>该设备有效对玉米进行切割大小，切头并通过设定大小进行分级处理</p> <p>设备宽度：$\geq 1650\text{mm}$</p> <p>功率：$\leq 12\text{kw}$</p> <p>架体：45*75mm方管</p> <p>单台产量：$\leq 12000/\text{时}$</p> <p>锯片：高速钢、圆锯片，275*1.2*32/315*1.2*32mm</p> <p>材质：整机不锈钢</p> <p>操作人数：约4-8人</p> <p>等级：5个等级（可定制）</p>
9	切段机	1	<p>该设备针对玉米进行切断加工，分切尺寸可以定制，将玉米切割成相同尺寸</p> <p>设备宽度：$\geq 800\text{mm}$</p> <p>切割尺寸：根据要求固定</p> <p>电机：$\leq 0.55\text{KW}$*1台 $\leq 2.2\text{KW}$*1台</p> <p>传动电机：手动调速电机</p> <p>支架：50*50*2mm不锈钢矩形方管</p> <p>材质：架体不锈钢</p>

10	提升机	1	<p>该设备衔接下一个设备使用，将物料提升输送至下道工序</p> <p>设备宽度：$\geq 600\text{mm}$</p> <p>网带宽度：$\geq 400\text{mm}$</p> <p>设备功率：$\leq 0.75\text{KW}$，380V/50Hz</p> <p>设备整体采用优质不锈钢制作</p> <p>其中侧板采用厚2mm不锈钢板折制</p> <p>立柱采用50*50*1.5mm的不锈钢方管制作</p>
11	刷毛机	1	<p>该设备针对切断后的玉米进行刷沫处理</p> <p>设备宽度：$\geq 900\text{mm}$</p> <p>电机功率：$\leq 1.5\text{KW}$ 380V/50Hz</p> <p>毛辊长度：$\geq 1500\text{mm}$</p> <p>棍子：九棍 带蛟龙自动出料</p> <p>侧板厚度：SUS304不锈钢 2mm厚</p> <p>支撑腿：50*50*2mm的304不锈钢方管</p>
12	接料平台	1	<p>该设备用于前端设备处理好的玉米段进行接料</p> <p>设备宽度：$\geq 1000\text{mm}$</p> <p>三面占边：15公分</p> <p>板厚：$\geq 1\text{mm}$，架体38*38*1.5mm方管</p> <p>整机SUS304不锈钢</p>
13	蒸筐	6000	<p>该设备属于蒸车上面的蒸筐</p> <p>筐子尺寸：$\geq 505*335*185\text{mm}$</p> <p>40穗/筐 小筐便于工人搬动</p>
14	净压机	1	<p>该设备将自来水或井水中的杂质全部过滤出去，从而产生干净的纯净水</p> <p>机械过滤器：石英砂罐体750*1900mm 台1 玻璃钢内衬PE</p> <p>微电脑控制阀：F75A1 台，</p> <p>精制石英砂：混目；中心管/布水器/集散：50 套 压力表1Mpa</p> <p>活性炭罐体：750*1900mm台 玻璃钢内衬PE；微电脑控制阀：F75A1 台 活性炭：1-2mm</p> <p>产能：$\leq 3\text{吨/时}$</p>
15	包装机	1	<p>该设备用于包装玉米</p> <p>设备宽度：$\geq 800\text{mm}$</p> <p>真空室宽度：$\geq 680\text{mm}$</p> <p>封口尺寸：$\geq 700 \times 10/2$</p> <p>封条间距：$\geq 560\text{mm}$</p> <p>包装能力：$\leq 120-200\text{次/小时}$</p> <p>电源：380V/50HZ $\leq 2.3\text{KW}$</p> <p>采用合资100泵，100m³/小时，运行稳定、</p> <p>其它材料：不锈钢板剪、折而成</p>
16	注压机	1	<p>该设备用于包装袋注水</p> <p>设备宽度：$\geq 400\text{mm}$</p> <p>功率：$\leq 0.3\text{KW}$</p> <p>整体采用 304不锈钢材质</p>

17	泡池	1	该设备用于缓存玉米进行浸泡 设备长度：≥7000mm 设备宽度：≥1300mm 网带宽度：≥1000mm 电源：380V /50Hz 运行速度：变频调速 清洗时间：可调 功率：≤3.3kw 设备及配件全部采用不锈钢材料制作
18	输送带	2	该设备用于输送原料 输送带：≥600mm 功率：≤1.5kw 运行速度：变频调速 输送设备配件除了输送带其余全部采用不锈钢材料制作，输送皮带为食品级PVC
19	提升机	1	该设备用于提升原料 设备宽度：≥970mm 输送宽度：≥670mm 功率：≤1.1kw 运行速度：变频调速 设备均全部采用不锈钢材料制作
20	泡池	1	该设备用于缓存玉米进行浸泡 设备长度：≥10000mm 设备宽度：≥1300mm 网带宽度：≥1000mm 电源：380V /50Hz 运行速度：变频调速 清洗时间：可调 功率：≤3.3kw 设备及配件全部采用不锈钢材料制作
21	玉米蒸车	100	该设备用于配合蒸锅用的，用于摆放原料进入蒸锅，提高蒸锅利用率 蒸车尺寸：≥1500*1020*1450mm 材质：镀锌管50*50*1mm 其余部分均采用不锈钢材料制作

四、商务要求：

采购内容	2025年中国黄金定点帮扶新蔡县涧头乡毛岗村糯玉米深加工，主要包括扒皮机、水槽提升机、滚杠清洗机等设备的供货安装调试等。
交货期	自合同签订之日起20日历天内交货并安装调试完毕
质保期	自验收合格之日起一年
交货地点	采购人指定地点
质量要求	符合国家、行业规定的合格标准和规范，满足采购文件和采购人的要求。
合同签订时间	合同签订时间：成交通知书发出之日起2个工作日内。
售后技术服务	供应商对其售出的产品提供良好的售后服务，产品存在缺陷的应给予免费更换。

要求	
付款方式	合同签订后预付合同价款的50%，乙方货到三天内验收合格后支付剩余价款。
验收方法及方案	由采购人组织验收，采购人、供应商及其他人员（如有）参加

五、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	<p>1、包括供应商特殊资格等要求：具备询价公告第二项规定的条件。</p> <p>2、本项目是否收取履约保证金：否。</p> <p>3、是否接受联合体参加投标：否。</p> <p>4、是否授权询价小组直接确定中标供应商和中标候选供应商：是。</p> <p>5、是否实行预付款保函：否。</p> <p>6、供应商应保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，在其使用寿命周期内具有满意的性能。供应商需承诺一旦中标后所供货产品需与本次采购所投产品一致，保证产品质量，否则视为虚假应标，采购人将上报相关部门进行处罚。供应商需根据自身应标文件及本条所述内容提供法定代表人签章并加盖供应商公章的承诺书（承诺书格式自拟）。</p> <p>7、是否专门面向中小企业采购：是</p> <p>8、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业</p> <p>9、本次采购的核心产品：滚杠清洗机。</p> <p>关于同一品牌参与投标问题：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算；评审后报价最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审报价相同的，按技术指标优劣排列，优的为成交供应商；报价、技术指标均相同的，按服务优劣排列，优的为成交供应商；以上全部相同的，通过随机抽取产生成交供应商。</p>
---------------	--