

一、技术规格及数量

序号	名称	规格/参数	单位	数量
1	太空舱	主框体 主体结构：长 11500mm*宽 3300mm*高 3300mm，采用热镀锌钢管焊接而成，自身强度高、弹性模量好、机械性能好。 外饰饰面板：采用重量轻，钢性好、强度高的 2.5mm 厚铝板制造，铝板每平方板重 8kg，抗拉强度 100-280n/mm²。表面采用采用氟碳喷涂技术，外观带有自清洁纳米层。 隔热保温：100mm-150 聚氨酯保温层，产品采用聚氨酯发泡作为保温层。 外墙玻璃：6+12A+6 中空 LOW-E 玻璃，采用中空钢化 LOW-E 玻璃/超白博玻璃，具有良好的保温隔热、隔音功能。 天窗玻璃：6+12A+5+5 中空夹胶 LOW-E 玻璃，采用中空钢化 LOW-E 玻璃，具有良好的保温隔热、隔音功能。 入户门：智能门禁，防水智能门锁，刷卡开锁，门开灯亮，插卡取电，联动执行白天或晚上迎宾模式；离开取卡，执行离开模式或者节能模式。 脚撑：标准脚撑 内部配置 天花：竹碳纤维板 1220mm×3000mm×9mm，室内装饰面板采用 9mm 竹炭木饰面板，具有环保、保温、隔热、隔音、防火、防潮等优点。装修后可以直接入住。 墙面：竹碳纤维板 1220mm×3000mm×9mm，室内装饰面板采用 9mm 竹炭木饰面板，具有环保、保温、隔热、隔音、防火、防潮等优点。装修后可以直接入住。 地面：复合木地板，采用优质原木，经过阻燃、干燥、胶合、冷压、热压处理后，再用胶粘剂胶合。阻燃能力达到 B1 级。同时板材能够高效隔热。 室内灯效：筒灯+ 灯带，9w+3000K 室外灯效：防水灯带，4000K 窗帘：电动窗帘 卫浴五金 马桶：1、连体座便器，强劲冲刷、全管道施釉、存水弯+深水封，陶瓷体瓷面强度高，坚固耐用，抗裂性强，高密度)；超洁釉面，表面细腻，具有超强抗污能力，不惧污水浸泡耐磨耐用。冲水结构：旋冲虹吸。釉面：超洁釉。水效：二级水效。4、尺寸：≤646*363*670MM。 花洒：1、110mm 三功能增压花洒；2、四功能切换；3、SUS304 淋浴杆；4、可置物平台；5、可调角度下出水；6、黑色 PVC 软管（单头防缠绕）；7、喷枪流量太小可调 台盆：1、造型简洁 2、表面釉面附着，不发黄，易清洁。	台	5

		龙头：1、无铅铜材质；2、起泡器；3、陶瓷阀芯，顺畅手感；4、不锈钢防爆管。 大 2.0P 壁挂式空调：1、产品功率：大 2.0P；2、冷暖类型：冷暖型；3、是否变频：变频；4、制冷量：$\geq 5090\text{W}$；5、制冷功率：$\geq 1240\text{W}$；6、制热量：$\geq 7290\text{W}$；7、制热功率：$\geq 1950\text{W}$；8、电辅加热功率：$\geq 1500\text{W}$；9、能效等级：1 级；10、电源性能：220V/50Hz； 大 1.5P 壁挂式空调：1、产品功率：大 1.5P；2、冷暖类型：冷暖型；3、是否变频：变频；4、制冷量：$\geq 3530\text{W}$；5、制冷功率：$\geq 800\text{W}$；6、制热量：$\geq 5110\text{W}$；7、制热功率：$\geq 1230\text{W}$；8、电辅加热功率：950W；9、能效等级：1 级；10、电源性能：220V/50Hz； 热水器：1、储水热水器；2、速热大水量：2200w 以下潜式加热体，具有高耐腐蚀性能。3、二级能效。 4、语音控制、远程控制、一键高温抑菌、整机保修三年，主要零部件 8 年。 浴霸：1、风暖式三合一集成浴霸；2、尺寸规格：300*300mm；3、额定功率：2040W；4、额定电压：220V		
2	星空舱	主框体 主体结构：长 8500mm*宽 3300mm*高 3400mm，采用热镀锌钢管焊接而成，自身强度高、弹性模量好、机械性能好。 外饰饰面板：采用重量轻，钢性好、强度高的 2.5mm 厚铝板制造，铝板每平方板重 8kg，抗拉强度 100-280n/mm²。表面采用采用氟碳喷涂技术，外观带有自清洁纳米层。 隔热保温：100mm-150 聚氨酯保温层，产品采用聚氨酯发泡作为保温层。 外墙玻璃：6+12A+6 中空 LOW-E 玻璃，采用中空钢化 LOW-E 玻璃/超白博玻璃，具有良好的保温隔热、隔音功能。 天窗玻璃：6+12A+5+5 中空夹胶 LOW-E 玻璃，采用中空钢化 LOW-E 玻璃，具有良好的保温隔热、隔音功能。 入户门：智能门禁，防水智能门锁，刷卡开锁，门开灯亮，插卡取电，联动执行白天或晚上迎宾模式；离开取卡，执行离开模式或者节能模式。 脚撑：标准脚撑 内部配置 天花：竹碳纤维板 1220mm×3000mm×9mm，室内装饰面板采用 9mm 竹炭木饰面板，具有环保、保温、隔热、隔音、防火、防潮等优点。装修后可以直接入住。 墙面：竹碳纤维板 1220mm×3000mm×9mm，室内装饰面板采用 9mm 竹炭木饰面板，具有环保、保温、隔热、隔音、防火、防潮等优点。装修后可以直接入住。 地面：复合木地板，采用优质原木，经过阻燃、干燥、胶合、	台	15

		冷压、热压处理后，再用胶粘剂胶合。阻燃能力达到 B1 级。同时板材能够高效隔热。 室内灯效：筒灯+ 灯带，9w+3000K 室外灯效：防水灯带，4000K 窗帘：电动窗帘 卫浴五金 马桶：1、连体座便器，强劲冲刷、全管道施釉、存水弯+深水封，陶瓷体瓷面强度高，坚固耐用，抗裂性强，高密度)；超洁釉面，表面细腻，具有超强抗污能力，不惧污水浸泡耐磨耐用。冲水结构：旋冲虹吸。釉面：超洁釉。水效：二级水效。4、尺寸：≤646*363*670MM。 花洒：1、110mm 三功能增压花洒；2、四功能切换；3、SUS304 淋浴杆；4、可置物平台；5、可调角度下出水；6、黑色 PVC 软管（单头防缠绕）；7、喷枪流量大小可调 台盆：1、造型简洁 2、表面釉面附着，不发黄，易清洁。 龙头：1、无铅铜材质；2、起泡器；3、陶瓷阀芯，顺畅手感；4、不锈钢防爆管。 大 2.0P 壁挂式空调：1、产品功率：大 2.0P；2、冷暖类型：冷暖型；3、是否变频：变频；4、制冷量：≥ 5090W；5、制冷功率：≥1240W；6、制热量：≥ 7290W；7、制热功率：≥ 1950W；8、电辅加热功率：≥1500W；9、能效等级：1 级；10、电源性能：220V/50Hz； 热水器：1、储水热水器；2、速热大水量：2200w 以下潜式加热体，具有高耐腐蚀性能。3、二级能效。 4、语音控制、远程控制、一键高温抑菌、整机保修三年，主要零部件 8 年。 浴霸：1、风暖式三合一集成浴霸；2、尺寸规格：300*300mm；3、额定功率：2040W；4、额定电压：220V		
--	--	--	--	--

注：供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量 的货物。