

原阳县特殊困难老年人家庭适老化改造项目

甲方（采购人全称）：原阳县民政局

乙方（中标人全称）：河南慈祥科技发展有限公司

根据招标文件、乙方的投标/报价等文件[项目编号：原交采 2024GB09号]，按照《政府采购法》《民法典》等有关法律法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：原阳县特殊困难老年人家庭适老化改造项目

二、本合同总价为人民币（小写）¥3195846.71元（大写：叁佰壹拾玖万伍仟捌佰肆拾陆元柒角壹分）。

乙方向甲方提供以下货物：

单位：人民币元

名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	免费 质保 期
防滑地垫 (卧室)	符合 招标 文件 要求	1. 规格尺寸：500*500mm / 块长宽 ±4mm，厚度 15mm±2mm 2. 材质：达到欧盟出口标准的环保 橡胶；SBR≤33%聚乙烯丁二烯橡胶 (SBR)，碳酸钙≤15，苯≤ 0.05g/kg，游离甲醛≤20mg/kg 3. 功能特性：防滑性能强，配套收 口边条；避免老年人滑倒，提高安 全性； 4. 产品特点：环保无毒无味，铺装 牢固，老年人行走安全、脚感舒适， 木石纹色。	平方米	559.06	173	96717.38	两年
防滑地垫 (卫生间、 厨房)	符合 招标 文件 要求	1. 材质：食品级环保 PP 材料；抗滑 值（湿测）≥47，滑动摩擦系数 0.5-2.0，高温实验（70℃ 24h） 实验后无融化、无明显色差，垂直 变形≥0.5mm 2. 规格尺寸： 304.8mm*304.8mm / 块，厚度 13.5mm；高度±1mm 3. 功能特性：防滑性能强，镂空排 水孔有效 隔水不积水，背面吸盘设计；避免 老年人滑倒，提高安全性；	平方米	467.81	113	52862.53	两年

		4. 产品特点: 环保无毒无味, 多色拼接。					
落地床边安全扶手 (可移动式)	符合 招标 文件 要求	底座尺寸: 500*600mm; 重量: $\geq 11.58\text{KG}$ 高度: 700mm-800mm 高度可调。 产品特点: 1. 底座: $\geq 3.00\text{mm}$, 表面烤漆, 稳固安全。 2. 扶手可调解部分采用壁厚 $\phi 32*1.2\text{mm}$ 高强度 304 不锈钢。壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢。表面采用防滑设计增加了安全性和舒适度, ABS 材料具有抗冲击耐高温, 耐低温, 易清洁, 不易滋生细菌的特性。 3. 功能: 使用灵活方便, 有效辅助老年人起身、上下床, 防止老年人翻身滚下床, 保证老年人睡眠和活动安全。 4. 提供具备 CMA 和 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告。	套	652	712	464224	两年
L型安全扶手	符合 招标 文件 要求	1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。采用 $\phi 35*3.5\text{mm}$ 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料, 不能是米白色或者米黄色回收料生产, 外表面只有 6 条防滑颗粒, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤; 2. 规格 $\geq 500*700\text{mm}$; 3. 功能: 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下, 方便老年人随时抓扶, 增强安全保障性, 降低老年人如厕或洗浴跌倒发生机率。 4. 耐冲击性能合格检测, 大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9% 以上, 需提供具备 CMA 和 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告。	个	18	212	3816	两年
落地 U 型上翻安全扶手	符合 招标 文件 要求	1. 材质: 不锈钢龙骨、不锈钢 304 底座。落地 U 型扶手可上翻。采用 $\phi 35*3.5\text{mm}$ 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料, 不能是米白色或者米黄色回收料生产, 外表面只有 6 条防滑颗粒, 并且面管	个	278	239	66442	两年

		两端人工倒角,使用中安全舒适避免划伤; 2. 规格为中心 600*700mm; 3. 功能:辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身 和坐下,方便老年人随时抓扶,增强安全保障性,降低老年人如厕或洗浴跌倒发生机率。 4. 耐冲击性能合格检测,大肠杆菌,金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9%以上,提供具备 CMA 和 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告。					
135° 安全扶手	符合 招标 文件 要求	1. 材质:不锈钢龙骨、不锈钢底座。采用 $\Phi 35 \times 3.5$mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面只有 6 条防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒适避免划伤; 2. 规格 $\geq 450 \times 450$mm; 3. 功能:辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身 和坐下,方便老年人随时抓扶,增强安全保障性,降低老年人如厕或洗浴跌倒发生机率。 4. 耐冲击性能合格检测,大肠杆菌,金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9%以上,提供具备 CMA 和 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告。	个	405	223	90315	两年
定制安全扶手	符合 招标 文件 要求	1. 材质:不锈钢龙骨、不锈钢底座。采用 $\Phi 35 \times 3.5$mm 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面只有 6 条防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒适避免划伤; 2. 规格为盖外尺,定制尺寸; 3. 特点:环保无毒抗菌,牢固结实,耐冲击性能强,老年人使用安全。 4. BBP, DEHP, DBP 有毒物质含量合格检测,需提供具备 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告;	米	2871.3	176	505348.8	两年

		5. 耐冲击性能合格检测, 大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9% 以上, 提供具备 CMA 和 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告。					
活动折叠 淋浴椅	符合 招标 文件 要求	1. 材质: 铝合金+橡胶, 表面工艺氧化雾银。 2. 规格: 高 73-83±1、宽 58±1、长 53±1; 坐宽 48±1, 坐深 34±1, 坐高 39-49±1; 折叠后, 高 73±1, 宽 58±1, 长 15±1; 3. 功能特性: 辅助老年人洗澡, 避免老年人滑倒, 提高安全性。提供具备 MA 资质检测报告的第三方检测报告	把	32	396	12672	两年
固定折叠 淋浴椅	符合 招标 文件 要求	1. 材质: 不锈钢龙骨, 座椅面为 4 片高强度尼龙片。采用 $\Phi 35 \times 3.5\text{mm}$ 纯黄色或者纯白色 ABS 或者尼龙原装环保料, 不能是米白色或者米黄色回收料生产, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒适避免划伤。 2. 规格外尺 $\geq 405 \times 400 \times 500\text{mm}$ 3. 功能特性: 方便收纳, 辅助老年人洗澡, 避免老年人滑倒, 提高安全性。 4. 大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在 99.9% 以上, 提供具备 CMA 和 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告。	把	13	388	5044	两年
淋浴椅坐 便一体	符合 招标 文件 要求	1. 材质: 铝合金框架(亮银表面工艺); 2. 规格尺寸: 座宽: 46cm 座深: 46.5cm 座高: 43-50.5cm (尺寸规格 $\pm 10\text{mm}$) (座位高度 4 档可调节); 3. 产品特性: 辅助老年人洗澡或如厕, 避免老年人滑倒, 提高安全性。采用折叠设计方便收纳和运输, 配备带盖坐便桶, 下床即可如厕, 封闭异味, 耐腐蚀易清洗; 4. 环保无毒无刺激 PE 材质靠背	把	859	546	469014	两年

		+PVC 软坐板（子母板设计彰显人性化），产品通过 GB/T16886.5-2017 医疗器械生物学评价第 5 部分：体外细胞毒性试验，使用与皮肤接触无毒无刺激，质量有保证。提供第三方检测报告。 5. 承重：≥125kg					
不锈钢 扶手	符合 招标 文件 要求	材质：不锈钢 面管：50cm-60cm 高 80cm-90cm，表面光滑，坚固耐用。	米	583.5	178	103863	两年
多功能拐 杖凳	符合 招标 文件 要求	1. 尺寸（折叠后尺寸）： 25*6*79.5-89.5cm 使用凳座尺寸：总长≥40cm，总宽≥25 总高≥69-78cm，坐板尺寸≥23*25cm，凳面高度≥48-56cm 2. 以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1) 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是 1.5mm，表面处理阳极氧化重金属钛色，整体的螺母都是尼龙带帽螺母，提高了整体的美观性。 2.2) 凳板：凳板是由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型，经久耐用，形状根据人体臀部学设计，凳板表面带有 154 个凸起点按摩功能。 2.3) 握把：由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型，形状是根据人体手掌工学设计，带有 10 个凸出按摩点，表面带有防滑纹。 2.4) 脚垫：拐杖凳整体高度 5 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚垫内衬钢片。	个	285	136	38760	两年
四脚拐	符合 招标 文件	1. 材质：碳纤维杖身，防滑仿生手柄，环保抗菌；防滑橡胶脚垫，下支底座采用高碳钢材质四角底座，壁厚 1.2MM，表面喷粉处理，底盘	个	359	158	56722	两年

	要求	焊点加固处理。 2. 规格尺寸: 调档可伸缩 $\geq 790\sim 1020\text{mm}$, 适用身高 $1400\text{mm}\sim 1900\text{mm}$; 3. 功能特性: 辅助老年人平稳站立和行走; 4. 产品特点: 轻量化材质, 省力轻松; 防滑专用脚垫, 耐磨不挑地面; 多档可调节。					
拐凳椅	符合 招标 文件 要求	1. 尺寸: 长$\geq 65\text{CM}$, 宽$\geq 62\text{CM}$, 扶手高度$\geq 78\sim 97\text{cm}$, 折叠后尺寸: $30\sim 57\sim 86\text{cm}$, 承重: 100KG, 净重: 6.48KG 2. 以 GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分: 轮式助行器》国家标准作为设计生产执行标准, 其结构特点如下: 2.1) 主架: 高强度加粗铝合金材质, 厚度为 1.2MM, 座椅高度4档可调, 握把6档可调节; 适合不同身高人士。加粗交叉杆支架, 稳固结实。 2.2) 握把: 采用蝶形握把, 缓解手部压力久而不累。 2.3) 加厚PU小轮, 耐磨防震, 后轮配备驻刹功能, 轻松驻车。加大加宽PE坐板, 高承重易清洗。轻松折叠, 向上一拉坐垫即可折叠。 2.4) 产品特点: 辅助老年人平稳站立和行走, 可推可扶可坐。解决老年人出行难题, 集合助行、休息、购物多功能于一体。	个	352	491	172832	两年
腋拐	符合 招标 文件 要求	1. 尺寸: 大号腋拐: $\geq 134\sim 154\text{CM}$ 可调节, 净重: $\geq 1.88\text{KG}$ 每对, 适合 $1.79\sim 1.9\text{M}$ 身高人士; 中号腋拐: $\geq 113\sim 134\text{CM}$ 可调节; 净重: $\geq 1.74\text{KG}$ 每对, 适合 $1.54\sim 1.79\text{M}$ 身高人士; 小号腋拐: $\geq 93\sim 114\text{CM}$ 可调节; 净重: $\geq 1.62\text{KG}$ 每对, 适合 $1.35\sim 1.53\text{M}$ 身高人士; 2. 以 GB/T 19545.2-2009《单臂操	副	56	78	4368	两年

		作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准，作为设计生产的参照标准，其结构特点如下： 2.1) 主架：采用 6063T5 高强度铝合金材质，脚管和握把可调高低，主管管壁厚度 1.1MM，脚管和伸缩管管壁厚度 $\geq 1.2\text{MM}$； 2.2) 腋托和手托：采用加厚 TPR 材质，防滑、防过敏，舒适，无异味； 2.3) 脚垫：加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。需提供具备 MA 和 CNAS 国家授权资质的第三方检测报告。					
手动轮椅	符合 招标 文件 要求	1. 产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准； 2. 车架：由 $\Phi 22\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面电镀工艺处理； 3. 前轮：7 寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 4. 后轮：24 寸实心后轮胎；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。 5. 刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 6. 座靠垫：采用 600D 牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用 PVC 扶手垫。 7. 护板：选用钢制护板。 8. 脚踏板：配置高强度铁/PVC 脚踏板，脚踏板高度可调。 9. 安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 10. 配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 11. 规格：整车长 980-1050MM，整车宽 650-680MM，整车高 850-1000MM，折叠车宽 260-280MM，座宽 460MM，座高 490-520MM，靠背高 400-430MM，	辆	393	496	194928	两年

		扶手长 430MM, 扶手高 250MM, 后轮直径 24 寸, 前轮直径 7 寸 12. 承重: 100KG。					
多功能养 老护理床	符合 招标 文件 要求	1. 材质: 床头、床尾床边采用 25mm 实木颗粒板, 床头带皮革软包, 内填充物为海绵; 床框采用厚度 1.2mm 的 40mmX80mm 方钢管, 床板采用厚度 1.2mm±0.1mm, 15mmX30mm 方钢管焊接而成, 表面采用喷塑, 无毒无污染环保材料; 床垫厚度≥60mm, 床垫材质为 3D 硬质棉; 静音万向轮, 耐磨、具备独立刹车; 木纹铝合金扶手, 表面硬化处理, 五支不锈钢支柱。 2. 规格尺寸: (长×宽×床面高) 2050X1200X500(mm)±10mm, 床板长度 1950mm, 床板宽度 1100mm±10mm, 承重≥110kg; 3. 功能特性: 帮助失能老年人完成起背、曲腿、吃饭、解便、洗头、翻身、防侧滑等动作, 辅助喂食等; 4. 产品特点: 床架和床板平铺满焊, 焊接牢靠、平整光滑。 5. 调节范围: 背部可升降角度: 0-75°; 腿位可升降角度: 上曲腿+25° 下曲腿-75°; 侧翻身可升降角度: 0-45°; 配置就餐板, 方便喂食。	张	96	2899	278304	两年
养老护理 床	符合 招标 文件 要求	1. 产品外形尺寸: (长×宽×床面高) 2050X1200X500(mm)±10mm。 2. 产品材料: 床体采用优质冷轧碳素钢管 80×40×1.0mm, 床腿为优质冷轧碳素钢管 50×50×1.2mm。床板采用≥1.0mm 冷轧条形钢板模压成型, 提高床板强度, 受力均衡, 抗压力强, 并带透气孔, 兼防滑功能; 下面焊接钢管加强, 坚实耐用。 3. 背部倾斜角度 0~75°, 腿部倾斜角度: 0~35° 可任意调节; 床体静态承载≥240Kg; 4. 两组摇杆; 不锈钢摇把手, 隐藏式设计, 加长摇动力臂, 操作轻松省力, 灵活可靠;	张	266	2179	579614	两年

	5. 侧面护栏总长 1150mm, D 型木纹铝合金扶手, 表面硬化处理, 五支不锈钢支柱, 上下连接件采用一次冲压成形钢件, 配有防松紧固件, 耐磨, 不变形, 可收缩平放, 收缩时略高于床面, 可防止床垫移位。 6. 床头床尾围板采用 25mm 实木颗粒板, PVE 高温封边, 一次成形, 无缝隙, 易清洁, 不变形, 暗藏锁定开关, 稳定可靠; 对称式快速挂钩座, 可快速拆卸, 床头带皮革软包, 内填充物为海绵增加使用舒适度。 7. 采用高档脚轮, 内置全封闭自润滑轴承, 独立刹车; 轮面采用 TPR 高分子耐磨材料, 耐磨, 无噪音。 8. 床垫材质: 内垫为海绵加环保棕丝, 厚度 60 mm, 40mm 环保棕垫, 20mm 高密度海绵垫, 防止褥疮。外皮采用医用防水牛津布, 可灵活拆卸, 便于临床护理及卫生清洁。 9. 配置木质餐桌板方便就餐。					
总价	小写: 3195846.71 元					
人民币	大写: 叁佰壹拾玖万伍仟捌佰肆拾陆元柒角壹分					

三、双方权利和义务

(一) 甲方权利与义务

1. 指导并配合乙方进行适老化改造, 对乙方履行协议及改造完成情况进行监督。甲方有权对乙方进行指导、监督工作, 协调乙方在改造过程中同有关乡镇政府部门和单位的配合工作。

2. 在改造实施阶段, 如被改造家庭老年人亡故, 改造工作应及时停止, 已配备尚未使用的可移动设施设备可由甲方收回统筹使用。

3. 在约定的时间进行拨款, 若甲方在约定时间内未能按时拨款, 造成的违约责任及产生的费用由甲方承担。

(二) 乙方权利与义务

1. 乙方要制定全面可行的改造计划, 保证施工质量。乙方保证货物是全新的, 完全符合国家规范及甲乙双方确认的招投标文件中关于货物数量、质量的要求。

2. 乙方应保证甲方在使用上述货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。如果任何第三方提出侵权指控, 乙方须与第三方交涉并承担

可能发生的一切费用。一旦出现侵权,索赔或诉讼,乙方应承担全部责任。由此给甲方造成的损失,乙方负责赔偿。

3. 改造实施过程中存在需求变更或因客观原因不具备实施条件的,应报告甲方及时进行调整。

4. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点。甲方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后10日内以书面形式(包括微信或短信形式)向乙方提出。

四、合同履行地点及进度

合同生效后,乙方自本合同签订之日起 100 日(日历日)完成。乙方按甲方要求在甲方指定的地点完成本项目的交货、安装、调试(或施工)。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

五、项目付款方式

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的发票。

2. 签订合同后10个工作日内甲方支付乙方合同总金额的30%预付款,即人民币(小写)¥958754元。大写:玖拾伍万捌仟柒佰伍拾肆元整。

3. 项目完成,经验收合格后,甲方一次性支付合同金额的70%,即人民币(小写)¥2237092.71元。大写:贰佰贰拾叁万柒仟零玖拾贰元柒角壹分。

六、验收要求

1. 乙方履约完毕及时向甲方提出验收申请。

2. 甲方在收到乙方验收申请后5个工作日内组织验收。甲方可视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收,对大型或复杂的政府采购项目以及特种货物应当邀请第三方质量检测机构参与验收工作。

七、服务承诺

1. 本项目所有产品均由乙方免费送货至甲方(采购人)指定的交货地点。

2. 乙方负责包装、装运和运输,由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

八、违约责任

1. 乙方逾期提供服务、甲方逾期付款,按日承担违约部分合同金额的违约金。

2. 任何一方违反合同规定,违反方应当按照《民法典》有关条款的规定,承担违约赔偿责任。

九、争议解决方式

1. 本合同依法订立,甲乙双方应全面履行合同约定的义务,任何一方不得擅自变更或解

除。

2. 如有纠纷，向原阳县人民法院起诉。

十、合同生效及其他

1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。经双方代表签字并加盖公章后生效。

甲方（公章）：

名称：原阳县民政局

法定代表人或委托人：

账号：

开户银行：

签约时间：2024年7月15日

签约地址：原阳县民政局

乙方（公章）：

名称：河南慈祥科技发展有限公司

法定代表人或委托人：

账号：1717020109200238949

开户银行：中国工商银行股份有限公司周口
川汇支行