

合 同

合同编号：_____

供方（中标投标人全称）：河南省通信工程局有限责任公司

需方（采购人全称）：新乡市公安局

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件，供方的投标/报价等文件[项目编号：新乡政采招标采购-2025-9]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡市公安局机动车驾驶人理论考场无盘工作站设备采购项目。

二、本合同总价为人民币 1629585.88 元（大写：壹佰陆拾贰万玖仟伍佰捌拾伍元捌角捌分）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

货物名称	品牌/规格/型号	技术参数（详细配置）	单位	单价	数量	合计	免费质保期
无盘管理服务器	超云R3215	1. 国产自研产品，2U机架式服务器，标配导轨； 2. 处理器:数量1-2颗，CPU核数32核心 64线程，主频2.5GHz，支持超线程，内置安全处理器； 3. 内存:实配：32内存，支持：16个 DDR4内存插槽； 4. 硬盘:实配：3块 960GB SATA 6Gb/s-读取密集型，3块480GB SATA 6Gb/s-读取密集型支持：8个盘位;硬盘托架具备RAID重建时不可移出指示灯； 5. RAID卡:配置RAID卡，缓存：2GB，支持缓存数据掉电保护； 6. 网络接口:4个千兆以太网口,采用国产网络芯片； 7. 电源:实配2块550W冗余电源； 8. 为保证数据安全，每台服务器预安装安全管理软件，支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、rocessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击； 9. 每台服务器基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御。	台	31368.75	3	94106.25	三年

管理计算机	紫光恒越 UNIS D3890 G2 0025+DP-24A	1. 机型：国产处理器商用台式机； 2. 处理器：主频2.7GHz、核心：8个、缓存：8MB； 3. 内存：8GB DDR4 2666MHz 内存，2个内存插槽； 4. 硬盘：256GB SSD，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； 5. 显卡：2G独立显卡； 6. 网卡：集成千兆网卡； 7. 键盘鼠标：USB接口键盘、光电鼠标； 8. 电源：200W电源 9. 显示器：23.8英寸液晶显示器，分辨率：1920x1080、VGA + HDMI接口、VESA标准安装孔；	台	2730	10	27300	三年
汇聚交换机	浙江大华DH-S4200-48GT4XF	1. 提供48个千兆电口，4个万兆/千兆自适应SFP+光口 2. 标准19寸机架安装，为节约安装空间，机箱深度不大于280MM 3. 交换容量336Gbps，包转发能力144Mpps， 4. 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s（MSTP）6台 5. 支持802.1q VLAN, 支持QINQ 6. 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合 7. 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列 8. 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能 9. 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由 10. 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP relay 11. 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定 12. 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能 13. 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning） 14. 支持PTP，1588精准时钟协议 15. 支持Console、Telnet、SSH、WEB；	台	2310	6	13860	三年

核心交换机	新华三LS-6520-30SG-SI	以太网交换机主机,支持8个10/100/1000Base-T端口,22个1G/10GBase-X SFP Plus端口,交流供电,Console口1个,支持管理用以太网口1个,交换容量2.56Tbps/23.04Tbps,包转发率340Mpps,支持PoE端口聚合,支持静态聚合、动态聚合,支持Openflow1.3,支持PVS1+支持RPVST+,支持STP, DHCP Snoopingoption82/DHCP Relayoption82,支持ARP Detection功能,支持IPv4、IPv6静态路由,RIP等三层动态路由协议,支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议,支持增强三层组播协议,支持DHCPauto-config及CWMP-TR069等零配置方式,支持STP/RSTP/MSTP协议,支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,支持N:4端口镜像,支持安全认证,支持命令行接口(CLI)配置。	台	7590	1	7590	三年
光模块	新华三H3C SFP-XG-SX-MM850-D	1. 产品类型: SFP+万兆双纤多模模块,支持双纤多模光纤传输。 2. 波长: 850nm,具有较好的传输性能和稳定性。 3. 传输距离: 300米。 4. 接口类型: LC	个	143	32	4576	三年
考场检查智能终端(软硬件一体)	多伦PDA—KCJC—I—DUOLUN	硬件配置: ≥10.1英寸FHD超清屏幕,1920*1200电容多点式触摸; 高性能八核处理器; IP65防护登记; 内置8360mAh大容量电池,可持续工作12小时以上,待机时间长达20天; 支持eSIM功能 支持蓝牙2.1/3.0/4.1/4.2/5.0支持BLE; 定位支持GPS/Glonass/Beidou; 传感器支持重力传感器、光线传感器、指南针传感器、霍尔传感器; 摄像头前置5MP FF支持活体识别,后置13MP AF+闪光灯支持一维/二维码识别 支持Wi-Fi2.4GHz/5GHz 支持NFC读卡器 支持4G全网通 软件功能: 用户登录,通过人脸识别活体检测完成终端登录; 地图考场搜索、自动检索围栏内考	台	14850	2	29700	三年

		场； 终端位置上报、上报终端位置信息； 考场检查、通过检查项检测考场项目是否符合要求，并对2台考台考车项目随机抽查、拍照或视频上传记录； 检查结果上报、并生成电子版检测记录表； 历史检查记录查询、个人中心等功能组成； 符合GA/T1770-2021《机动车驾驶人考场检查智能终端通用技术要求》中型智能终端要求提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告； 按照河南省公安交通警察总队《关于在机动车驾驶人考试前检查中应用考场检查智能终端的通知》豫公交办〔2022〕20号文件中的要求部署。					
无盘一体化考台	视盾SD-YTJ	1、屏幕尺寸：21.5英寸,屏幕比例：16:9，分辨率：1920*1080，亮度：≥300cd/m²，背光类型：LED2 2、最大视角：（H）170/（V）160 3、触摸形式：全平面工业级投射式电容屏，可选左右防窥功能 4、屏幕防护等级：IP65，防尘防水,防油污 5、屏幕硬度：钢化处理，防刮伤，硬度≥7H 6、反应时间<13ms 7、摄像头：高清720P自动对焦，USB接口，可调节高度，适用于1.4米至2.1米身高 8、电源：电源输入AC220V适配器转12V供电，功耗<45W 9、散热：散热设计，风扇主动式散热 10、面板防护：IP65防尘防水 11、外壳材质：整机全钢板制造，表面计算机白 12、设计特点：整机模块化一体设计，方便安装维护，带检修门，隐藏一体走线 13、CPU:主频不低于2.5GHZ，内存不低于8G，无硬盘，千兆网卡支持PXE引导	台	3600	21 5	774000	三年
驾驶理论考试用计算机及服务器管理系统（软	视盾V3.5	1. 国产正版软件，支持银河麒麟、统信UOS、中科方德、华为欧拉操作系统，服务端采用加密锁方式授权，无需连接互联网验证，拥有独立知识产权，提供软件著作权。	套	17600	1	17600	三年

件)	▲2. 支持无盘考台计算机USB设备绑定功能，仅绑定过的USB设备可以正常使用，接入未绑定USB端口的USB设备，考台计算机将锁屏提示异常，倒计时10秒关机，并且发送报警日志到管理平台。 ▲3. 支持多重密码安全策略，管理账号支持绑定身份证信息，管理账号支持密码强度验证，首次登录时强制修改密码。 ▲4. 支持交换机端口绑定功能，考台计算机只能从已绑定的交换机端口启动系统，考台计算机更换交换机端口后将无法启动，并显示端口异常。 ▲5. 支持部署缓存节点，自动同步考台计算机系统镜像，分发考台计算机管理策略，提升系统运行效率。 6. 管理端采用轻量级嵌入式数据库，无需单独安装，无需购买授权；支持数据库自动备份，不限制保留数据库备份的数量，方便服务器备份及迁移。 7. 支持在无盘服务端实时监控服务器集群中各服务器的运行情况，包括服务器的CPU使用情况、内存使用情况、网络使用情况；支持在管理平台实时监控所有考台计算机的运行情况，包括考台计算机的CPU使用率、CPU温度、内存使用率、网络使用情况、硬盘使用率，方便管理员及时发现并处理异常情况。 8. 支持在无盘服务端配置考台计算机允许访问的时间，非允许时段内考台计算机将无法从无盘服务端启动系统。1 套 9. 无盘服务端能自动收集所有无盘考台计算机的硬件资产情况，包括CPU型号、内存大小、硬盘型号、显卡型号、网卡速率、主板型号；无盘考台计算机的硬件发生变更时自动产生报警记录，显示硬件变更前及变更后的信息。 10. 支持无盘考台计算机绑定功能，仅绑定过物理地址和IP地址的考台计算机，可以访问应用服务器并启动运行，未授权的考台计算机无法从应用服务器启动和运行。 11. 无盘服务端支持IP访问限制功能，可在选项中配置允许访问管理界面的IP列表。 12. 无盘服务端支持对无盘考台计					
----	--	--	--	--	--	--

		算机的外部设备进行管控，包括USB、SATA、IDE、串口并口、蓝牙、无线等接口；支持在无盘服务端卸载无盘考台计算机的外设客户端软件，无盘考台计算机无法直接卸载外设客户端软件，防止违规操作。 13. 支持服务器双机热备，任意1台服务器宕机，客户机可无缝热迁移到另外一台服务器继续运行，保障终端的高可用。支持服务器之间自动同步系统镜像，支持差异传输、数据校验和断点续传，仅需维护主服务器上的系统镜像。 14. 无盘服务端支持三员管理，管理权限划分为“配置、授权、审计”，三员相互独立，系统管理员：负责系统日常运行维护工作，操作系统功能；安全管理员：负责配置系统管理员的权限，账号是否启用；安全审计员：负责对管理员操作记录的审计，审核管理日志； 15. 支持在管理中心查看下属所有考场的运行状态，如考场分布、考场数量、考台数量、活跃考场、活跃考台、异常考台。考场的地理位置分布以地图方式展现。 16. 符合GA1029-2022《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》 17. 取得公安部交通管理科学研究所出具的驾驶理论考试用计算机及服务器管理系统检测报告。					
无盘终端授权（软件）	视盾定制	1. 终端系统镜像需为标准的VHD格式，镜像类型支持配置多种模式，包括GPT分区格式、动态扩展格式、稀疏格式，镜像文件必须能在Windows的磁盘管理中的附加VHD功能挂载，方便管理员维护镜像管理； 2. 终端完全利用本地计算机资源，无硬件虚拟化层，不采用KVM、Xen等影响本地性能的虚拟化技术，保留原有PC的计算能力，无性能损耗； 3. 终端支持按策略配置，包括启动的多套系统、每个系统是否还原保护，终端支持系统启动菜单； 4. 支持终端的自定义配置，即按终端为单位来配置每台终端的启动方式以及网络设置（子网掩码、网关、DNS、分辨率、启动服务器），方便灵活修改终端的设置； 5. 支持终端运行程序的管控，可在	点	609	21 5	130935	三年

		管理端设置程序运行白名单，除了考台必须运行的程序外，不允许其他任何程序运行； 6. 支持终端的维护计划任务，包括开机任务，定时任务：定时开机、定时重启、定时关机、定时执行程序、定时切换策略，任务执行区域支持按终端分组执行或按终端策略执行，方便管理员对无盘工作站的日常运维管理； 7. 支持终端日志收集，包括系统日志，安全日志，应用程序日志，软件安装卸载日志，USB设备接入拔出日志、文件夹共享日志等，无盘服务端对所有终端的日志进行查询分析及导出，可对无盘终端的操作日志查询追溯。					
安检门	安盾AD-2286	应符合“GB 15210-2018 《通过式金属探测门通用技术规范》”的相关要求； 通道尺寸：2250(高) x 820(宽) x 570(深) 外壳防护等级：室内工作型：应符合GB/T 4208-2017中IP41的相关技术要求； 室外工作型（有遮蔽）：应符合GB/T 4208-2017中IP53的相关技术要求。 探测灵敏度检验：符合I类、II类和III类（混合类）要求。 基本探测功能检验：金属门应能达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警； 系统状态指示检验：金属门应具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示； 报警显示检验：颜色用红色，且与非报警显示有区别；如有分区探测功能，分区定位能一目了然，位置准确； 报警响应时间：应报警测试物进入探测区后1s内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1s； 提供公安部安全防范报警系统检验检测报告	台	4620	2	9240	三年

屏蔽仪	金宇达JYD-P804Y	有效屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、5G、WIFI 等无线通信信号，可连续 24 小时工作； 仪器 LED 液晶显示自动检测系统，开机自动检测机器电压、电流、温度、信号正常与否以及各路频段工作状态； 内置天线、电源、塑料外壳，有凹槽提手设计方便携带，屏蔽范围 1~30 米（-75dbm/室内通透环境下、视周边基站远近）； 完成屏蔽时间≤30 秒；环境温度-25-60℃；相对湿度25-95%；	台	880	6	5280	三年
手持金属探测仪	安盾T-2019t1	报警模式：声/震/光同步报警 工作频率：22KHZ工作电流：小于 50mA 电池容量800mAh可充电锂电池，续航时间100小时，连续工作时长60小时 探测精度：可探测8mm的金属物品或0.30克的金属丝电位器调节灵敏度高低可调 抗干扰能力多台设备相隔0.2m无干扰应正常使用	把	110	4	440	三年
入口四通道闸机	视盾SD-BZ	机械系统包含机箱和机芯两部分； 机箱采用国际标准SUS 304不锈钢材质，设置方向指示器、红外对射管感应器、门锁、报警器、限位开关等；机芯包括电机、机架、机芯、摆臂等组成；通讯接口：RS485；通行速度：30人/分钟最大；红外对射管：标配6对；工作环境：室内，半户外；闸门开/关时长：0.8S（可调）；输入电压：AC 220V/50-60Hz	套	12650	1	12650	三年
入口双通道人形闸机	浙江大华DH-ASGG100T	闸机组成：机箱、转杆、机芯、控制板和电源 结构：框架结构/304不锈钢外壳 外形尺寸：根据现场实际定制 中心转杆尺寸：38*89mm*4根（90°）或（3根120°） 厚度：2.0mm 转杆尺寸：厚度0.9mm 闸机转向：单向/双向（可选） 开闸时间：0.2秒 防反转：具备防反转功能，以保证一人一卡，杜绝尾随 电源电压：输入：AC220V±10%，输出：DC24V、DC12V 通行速度：>30人/分钟 1 套 通道宽度：550~700mm	套	5224	1	5224	三年

		闸机净重：250kg 输入接口：干接点继电器信号， 12V电平或脉宽 $\geq 100\text{ms}$ 的 12V脉冲信号					
出口双通道人形闸机	臻翔云闸 Q G 2-015	闸机组成：机箱、转杆、机芯、控制板和电源 结构：框架结构/304不锈钢外壳 外形尺寸：根据现场实际定制 中心转杆尺寸：38*89mm*4根（90°）或（3根120°） 厚度：2.0mm 转杆尺寸：厚度0.9mm 闸机转向：单向/双向（可选） 开闸时间：0.2秒 防反转：具备防反转功能，以保证一人一卡，杜绝尾随 电源电压：输入：AC220V $\pm 10\%$ ，输出：DC24V、DC12V 通行速度： > 30 人/分钟 通道宽度：550~700mm 闸机净重：250kg 输入接口：干接点继电器信号， 12V电平或脉宽 $\geq 100\text{ms}$ 的 12V脉冲信号	套	5224	2	10448	三年
人证核验终端（软硬件一体）	视盾SD-A	符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 处理器：高性能安卓工业级处理器运行 内存：2GB DDR3存储容量：16GB 身份证阅读机具：可读取身份证全部信息，读取时间 $\leq 1\text{s}$ ，阅读距离0-30mm 摄像头：双目摄像头/200万高清摄像头 显示屏：7寸液晶触摸屏 分辨率：1280*800 数据接口：1*USB、1*RJ45 通讯方式：TCP/IP、USB、RS485 软件功能： 考生通过闸机时，通过人证检验，验证考生有效身份，通过调用公安部交通综合应用平台外挂接口核查考试缴费信息和约考信息，验证成功方可通过闸机；	台	10780	8	86240	三年

签名终端 (软硬件 一体)	汉王HT1050- GAJT	内置国密标准的加密芯片，无缝衔接新社会化服务系统，免驱即插即用 显示屏尺寸：10.1英寸 显示屏类型：TF-LCD 屏幕比率：16:10 像素：1280*800 对比度：800:1 触控技术：电磁电容双触控 压感：2048 接口：USB口供电（5V,1A） 手写笔：无线无源笔 用户签字时不出现签字笔影响学员鼠标操作情况，且签字内容文字显示清晰可辨。 软件功能：对接现有机动车驾驶人综合服务管理平台，读取学员电子成绩单完成电子签名确认。	台	2915	6	17490	三年
双目活体 识别摄像头	奥尼S500JW	像素：200万CMOS 特有功能：能够同时实时采集近红外和可见光两种图像USB协议： USB2.0 支持免驱协议：USB Video Class（UVC） 支持自动曝光控制AEC；支持自动白平衡AEB；自动增益控制AGC； 可调节参数：亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度 镜头：M12 F:3.5大光圈彩色+黑白 镜头 角度85度 供电方式：USB2.0 MICRO标准接口 工作电压： 工作电流：≤750mA(含红外线LED) 工作温度：-10~60℃ 线长度：标配1.8米	台	767.8	6	4606.8	三年
身份证阅读器	华视CVR- 100UC	工作频率（fc）：13.56MHZ 通讯 接口：USB2.0； 阅读距离：0-5cm 阅读时间：1S 供电方式：USB 供电 MTBF:大于5000 小时	台	1078	6	6468	三年
机柜	图腾G3-6642	标准 42U 服务器机柜；九折型材框架，方便拆卸的侧板和前后门，双钢质后门；主体采用承载能力强、耐腐蚀、易导电的优质型材为主体结构，配合优质冷扎钢板(主体 2.0mm、架构 2.0mm、防尘 1.5mm) 精工制作；各部件均是在经过脱脂、酸洗、防锈磷化、磷酸盐防腐蚀预处理后，再用独特的静电喷塑工艺进行表面喷涂；最大载重：800-1000Kg；2 组以上标准机架式 PDU 电源模块,单个模块 8 孔以上，最大输入输出电流 10A，3 块以上固	台	3190	1	3190	三年

		定托盘 ；符合 ANSI/EIARS-310-D、 DIN41491;PART1、IEC297-2、 IN41494;PART7、GB/T5047.2-22 标准,兼容 19"国际标准,含配线 架和理线器。					
控制台	鑫骏博XJB- 经宜P47580	定制四人位控制台,含四人位椅子	套	46200	5	231000	三年
监控设施	浙江大华DH- IPC- HDW3430DT-A	高清半球摄像机400万像素,包含 摄像机专用隔离型防水电源、摄像 机控制盒	台	214.5	45	9652.5	三年
	浙江大华DH- SD-6C3223- HN-DB1-D	高清球形摄像机200万像素,包含 球机加重壁装悬挂支架	台	1365.1	2	2730.2	三年
	浙江大华DH- NVR5064- 4KS3/I	硬盘录像机64路16盘位	台	4620	1	4620	三年
	希捷 ST16000NM00 0J	企业级监控专用硬盘,16T,满足 视频存储三年以上	块	2029.5	16	32472	三年
集成服务 费	定制	包含综合布线(网线、辅材等), 所有软硬件设备的安装 、调试、交付培训和与上级主管部 门联网对接服务; 提供三年产品质保服务; 提供1名专业工程师驻场运维服务 一年	套	88167.1 3	1	88167.1 3	三年
总价	小写: 1629585.88元						
(人民 币)	大写: 壹佰陆拾贰万玖仟伍佰捌拾伍元捌角捌分						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合招标文件规定的质量要求。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出。

四、售后服务承诺:

1. 售后服务响应时间:

在质保期内,提供 5*8 小时的响应服务,如遇远程沟通无法解决的问题或采购人认为需要的技术人员应在 24 小时内赶到现场支持。

2. 解决问题时间:

针对本项目的实际情况,我公司保证具有维护应急制度,提供 7×24 小时上门服务。

处理排除故障时间在 2 小时内解决。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

售后服务机构名称	地址	联系方式
河南省通信工程局有 限责任公司	河南省郑州市管城区迎宾路8 号	15737397073

4. 其他服务承诺

见附件1

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应在_____年_____月_____日前按需方要求在 新乡市牧野大道与德源路交叉口（需方指定的地点）完成本项目的交货。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：无。

八、验收要求。

- 1、供方按需方要求送货完毕并向需方出具收货签收单。
- 2、需方在收到供方货物后对货物品种，型号，数量组织验收。
- 3、验收合格后在收货签收单签字。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。
2. 付款方式：项目建设完毕经验收合格后30日内，一次性支付。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值 5 %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 5 % 违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 5 % 的违约金；需方如逾期付款的，按一年期贷款市场报价利率向供方支付违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律。因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。


2. 需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报新乡市财政局备案。

3. 本合同一式六份，供需双方各持一份，向新乡市财政局备案两份，有关监督部门存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

十七、招标文件、投标文件为本合同组成部分。效力顺序依次为：合同主文、招标文件、投标文件，有规定不一致的地方，以效力在前的文件规定为准。

供方（公章）河南省通信工程局有限公司
责任公司

地址：郑州市经八路6号院

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：0371-63906061

开户银行：光大银行郑州纬五路支行

账号：77170188000091887

需方（公章）：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：____年____月____日

签约地址：需方所在地

附件1:

售后服务承诺

致: 新乡市公安局 (采购人名称)

我公司承诺:

1、维护及技术要求

(1) 在质保期内, 提供 5*8 小时的响应服务, 如遇远程沟通无法解决的问题或采购人认为需要的技术人员应在 24 小时内赶到现场支持。

(2) 在质保期内, 合同产品出现影响正常运行问题的, 由我公司负责无条件维修或更换 (包含质保期内备品备件、易损件、耗材等一切可能影响正常运行的材料)。我公司保证在免费质量保证期内根据采购人要求免费对控制系统进行完善升级。

2、培训: 产品厂商承诺针对本项目的操作人员进行使用培训。对相关管理技术人员提供系统的技术、维护、操作培训, 培训采取集中培训的方式开展, 可分期进行。

3、承诺本次投标所投货产品, 技术性能完全符合采购方的要求、符合国家及相关行业的要求;

4、我公司承诺在服务期内提供免费的维护技术咨询服务。在项目服务期满后, 仍满足采购人对所出现故障进行维修的要求。

5、我公司承诺在保修期内更换的任何零配件, 为原厂生产的或是经其认可的, 所有的替代零配件均为新的、未使用和未经修复的。

6、我公司承诺在合同生效期间和质量保证期内为本项目提供的所有设备的功能和提供的服务符合本招标文件的要求。

7、我公司承诺按照信息化保障体系的管理规定, 不断调整和优化其运维服务的方式, 确保满足信息化运维管理的要求。

8、我公司承诺严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行, 提供完整的铭牌、标记、随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

9、我公司承诺定期对所供设备系统运行情况进行检测, 消除故障隐患, 以保证设备的正常运行。

供 方: 河南省通信工程局有限责任公司 (公章)

日 期: 2025 年 4 月 3 日

李 军