

合同书

供方（中标供应商全称）：封丘县源兴商贸有限公司

需方（采购人全称）：封丘县公安局

供方持采购代理机构签发的中标\成交通知书，根据招标文件、供方的投标、报价等文件〔项目编号：封财招标采购-2025-50〕，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：封丘县公安局派出所等单位采购直饮水机项目。

二、本合同总价为人民币 1189942.00 元（大写：壹佰壹拾捌万玖仟玖佰肆拾贰元整）。

供货/服务范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币/元

序号	货物名称	品牌	型号	技术参数及要求	单位	单价	数量	小计	免费质保期
1	商用直饮水机	安吉尔	AHR27-4030K2	完全满足招标文件要求	台	45767	26	1189942	6年
总价（人民币）			小写：1189942元						
			大写：壹佰壹拾捌万玖仟玖佰肆拾贰元整						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出。

四、合同履行地点及进度：合同生效后，如因项目暂未满足供货条件，合同供货开始时间由需方确定，供方应于需方要求供货后，按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。货物应运送到需方指定的地点。

4.1、质保期内（期间设备发生故障，产生的所有有维修服务费及配件，免收用户配件费、服务费、上门费。因人为原因或自然灾害等不可抗力，如地震、火灾、雷击，等原因除外）

4.2、维护保养要求：质保期内每6个月将供水设备的PP棉滤芯、前置活性炭滤芯、反渗透滤芯、后置活性炭滤芯免费更换一次。

4.3、设备出厂保修1年，使用方购买延保服务5年（共6年质保），设备发生故障，接到使用方通知后应当2个小时响应到场，在24个小时内维修完毕；设备需要返厂维修或其他情况致使无法在甲方现场维修的，应当提供临时用水备用设备。

供应方保证设备出水的水质卫生、安全达到直饮水标准【GB5749-2022】标准，如经检测未达到前述标准的，应当采取清洗、维修或更换设备的方式保证水质达标。

五、验收要求。

需方在供方按承诺时间将货物送达指定地点后，需方成立验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。全部供货完毕验收合格后10日内，需方出具《封丘县政府采购验收报告》。

六、付款程序、方式及期限。

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：验收合格后，分6年分期支付，于每年10月份前支付。第一年支付总额的30%；第二年支付总额的30%；第三年支付总额的20%；第四年支付总额的10%，第五年支付总额的5%；第六年支付总额的5%。

3、合同履行期限：签订合同后60日历天完成供货。

七、履约保证金：免收。

八、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值1%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分货物款总额1%违约金。

九、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十、因货物的质量问题发生争议，由封丘县法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十一、项目招标文件及其修改和澄清及供方招标文件、供方在招标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十二、本合同签订和履行使用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十三、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十四、合同生效、备案及其他

- 1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
- 2、需方应当按财政部门要求在合同或补充合同签订后及时提交合同备案。
- 3、本合同一式四份 需双方各持两份。

供方：封丘县源兴商贸有限公司（公章）

地址：河南省新乡市封丘县城关镇文化路
北段路西379号

法定代表人或委托代理人（签字） 齐中洲

电话：13937386270

开户银行：河南农村商业银行股份有限公司

封丘锦绣分理处

账号：25702131100000137

签约时间：2025年 9 月 2 日

签约地址：需方所在地

需方：封丘县公安局（公章）

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）

（签字）

附：招标文件参数要求：

- 1、出水类型：两龙头，一个热水一个常温水；热水具有童锁保护；
- 2、额定电压：220V/50Hz，额定功率：3000-3500W
- 3、接水区的过滤网、接水槽、接水盒、接水区均采用不锈钢材质，确保耐用性。
- 4、整机有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，我司提供安吉尔整机水批。
- 5、净水流量：>1.0L/min，额定总净水量>6000L； 不锈钢水箱>40L，内置压力桶：>3G；末端采用过流式 UV 紫外线杀菌，紫外线与整机同一品牌；
- 6、制热水能力：>30L/h，热水温度可调范围 50-97℃；
- 7、采用步进式加热，逐层进水逐层加热，出水温度 >90℃；
- 8、设备保温性能好，加热至制水停止，其 4h 后 温度下降应不大于 19℃，设备能耗低，单位水量能耗值应不大于 0.093kW·h/L；
- 9、具有自动引流排污系统，接水槽滤网板具有隐藏式活动提手，方便取出清洁；
- 10、具有 LED 显示，可显示滤芯状态、工作状态、故障提示、当前时间、水温等；
- 11、具有双重防干烧功能，整机漏水保护功能；
- 12、出水水质符合 CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》
- 13、产品涉水零部件-电磁阀：阀芯部分满足《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023 感官和理化指标要求，硅胶套满足《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》GB4806.11-2016 感官和理化指标 要求，泵体满足《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》GB 4806.7-2023 感官和理化指标要求。
- 14、产品涉水零部件-温度感应器：满足《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》GB4806.9-2023 感官要求、杂质元素迁移指标、合金元素迁移量指标，接触食品的表面应适度清洁、镀层不应开裂、剥落、焊接部分应光洁、无气孔、裂缝、毛刺，迁移试验所得浸泡液不应有异臭；杂质元素迁移量砷(As)含量<0.002mg/kg，镉(Cd)含量<0.002mg/kg，铅(Pb)含量<0.01mg/kg，锑(Sb)<0.04mg/kg；合金元素迁移量指标满足：铬(Cr) <0.25mg/kg、钴(Co) <0.02mg/kg、铜(Cu) <4mg/kg、锰(Mn) <2.0mg/kg、钼(Mo) <0.12mg/kg、镍(Ni) <0.14mg/kg、锌(Zn) <5mg/kg
- 15、产品涉水零部件-金属管件：感官要求、杂质元素迁移指标、合金元素迁移量指标均符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准，接触食品的表面应适度清洁、镀层不应开裂、剥落、焊接部分应光洁、无气孔、裂缝、毛刺，迁移试验所得浸泡液不应有异臭；杂质元素迁移量砷(As)含量<0.002mg/kg，镉(Cd)含量<0.002mg/kg，铅(Pb)含量<0.01mg/kg，锑(Sb) <0.04mg/kg；合金元素迁移量指标满足：铬(Cr) <0.25mg/kg、钴(Co) <0.02mg/kg、铜(Cu) <4mg/kg、锰(Mn) <2.0mg/kg、钼(Mo)

) <0.12mg/kg、镍 (Ni) <0.14mg/kg、锌 (Zn) <5mg/kg。

16、产品涉水零部件-紫外线：各部件均满足食品安全国家标准，其中螺丝、垫片部分《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023 要求，玻璃管部分满足《食品安全国家标准玻璃制品》GB 4806.5-2016 要求，硅胶圈满足《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》GB 4806.11-2016 要求，外壳满足《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》GB4806.7-2023 要求。

17、商用直饮机（产品尺寸：宽500mm*厚463mm* 高1720mm）；制水量>90℃ 30L/h，储水量40L过滤系统采用反渗透技术，出水达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

18、智能触控面板、漏水保护、杀菌功能。

19、适用水源：市政自来水、井水。

20、包含水电初装、设备安装、运费21、滤芯耗材；PP 棉滤芯；适用水源：市政自来水
适用水温：5-38℃；

工作压力：0.1-0.4MPa；

净水流量：>4.2L/min；

数量：24 根

22、滤芯耗材；前置活性炭滤芯；

适用水源：市政自来水

适用水温：5-38℃

工作压力：0.1-0.4MPa

净水流量：>4.2L/min

数量：12 根

23、滤芯耗材；后置活性炭；

适用水源：市政自来水

适用水温：5-38℃

工作压力：0.1-0.4MPa

净水流量：>3.0L/min

数量：12 根

24、滤芯耗材；反渗透滤芯；

适用水源：市政自来水

适用水温：5-38℃

工作压力：0.3MPa-0.6MPa

净水流量：>3.0L/min

数量：12 根

25、安装材料：水电辅料（每点位）；热熔 20PPR 水管 70 米，20PPR 热熔弯头 10 个，20PPR 热熔直接 40 个，20PPR 内丝弯头 1 个，国标 4 平方铜线 100 米，电工胶带2卷，16 线管 100 米，16 线管弯头 10 个，16 线管直接 30 个，PVC50 下水管，PVC50 直接 10 个，PVC 胶 1 桶，PVC50 弯头 10 个，生胶带 1 卷，63A 漏电保护器 1 个，漏电保护器盒 1 个，角阀 1 个（具体根据实际情况据实提供）。

26、延保费：5 年延保费延保期内（期间设备发生故障，产生的所有维修服务费及配件，免收用户配件费、服务费、上门费。因人为原因或自然灾害等不可抗力，如地震、火灾、雷击，等原因除外）