

合同编号：BYDT-2025-0916

获嘉县人民医院综合内科大楼电梯采购项目（二次）

电
梯
供
货
及
安
装
合
同



建设单位（甲方）：获嘉县人民医院

施工单位（乙方）：河南省博远电梯有限公司

签约时间：2025年9月25日

签约地点：河南省获嘉县健康路 29号



甲方：获嘉县人民医院

乙方：河南省博远电梯有限公司

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确招标人（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、合同内容

1、根据 获嘉县人民医院综合内科大楼电梯采购项目（二次） 采购招标编号获采谈判采购-2025-43招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，乙方负责向甲方提供以下货物并负责安装、调试及验收等事项。

2、货物清单：

序号	投标货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
1	病床电梯	巨人通力	GPS35S 1600KG、 1.75m/s、 10/10/10	部	1	270300	270300	质保日期从取得使用合格证之日算起一年，免费五年维保（包含质保一年）
2	病床电梯	巨人通力	GPS35S 1600KG、 1.75m/s、 10/10/10	部	1	270300	270300	质保日期从取得使用合格证之日算起一年，免费五年维保（包含质保一年）
3	病床电梯	巨人通力	GPS35S 1600KG、 1.75m/s、 10/10/10	部	1	270300	270300	质保日期从取得使用合格证之日算起一年，免费五年维保（包含质保一年）
4	病床电梯兼无障碍电梯	巨人通力	GPS35S 1600KG、 1.75m/s、 10/10/10	部	1	272300	272300	质保日期从取得使用合格证之日算起一年，免费五年维保（包含质保一年）
5	医护电梯	巨人通力	GPS35S 1000KG、 1.75m/s、 10/10/10	部	1	233700	233700	质保日期从取得使用合格证之日算起一年，免费五年维保（包含质保一年）
6	污物电梯兼消防电梯	巨人通力	GPS35S 1600KG、 1.75m/s、 11/11/11	部	1	275300	275300	质保日期从取得使用合格证之日算起一年，免费五年维保（包含质保一年）
总价			大写：人民币 壹佰伍拾玖万贰仟贰佰元整					
			小写：¥1592200.00元					

2.1、设备发票类别：☒增值税普通发票。（提供完整的开票信息）

2.2、执行一般计税方法，税率执行9%。（一票制）

2.3、货物及货物安装施工，不包括土建外大门套，如电梯安装过程中出现土建整改，土建整改内容及所产生的费用由需方承担。

3、甲乙双方负责费用清单

注：“■”标记表示责任方并承担费用

序号	事 项	责任方并承担费用
(1)	负责井道、机房土建营造、封堵、井道内无杂物和积水，机房门窗	■甲方负责 □乙方负责
(2)	提供场地	■甲方负责 □乙方负责
(3)	负责到货时的卸货及到存储地点的搬运（100M内）	□甲方负责 ■乙方负责
(4)	负责二次搬运（若存储地点距安装地距离超过100M）	■甲方负责 □乙方负责
(5)	负责现场起吊工作及相关费用	□甲方负责 ■乙方负责
(6)	一次性提供符合标准的脚手架或无脚手架安装平台	□甲方负责 ■乙方负责
(7)	负责安装用水电费用	□甲方负责 ■乙方负责
(8)	电源、电缆送至电梯机房电梯专用电源箱内	■甲方负责 □乙方负责
(9)	负责新安装开工申报、竣工申报、准运证取证手续办理	□甲方配合 ■乙方负责
(10)	当地政府部门对首次新安装电梯所征收的检测验收费用	□甲方负责 ■乙方负责
(11)	从机房到控制室的对讲电话、监控线缆、消防管制等线路的配备及敷设（线的要求按相关标准执行，且长度不超过2000m）	■甲方负责 □乙方负责
(12)	井道永久照明装置	□甲方负责 ■乙方负责

4、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方中标的投标书；

③招标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

5、交货地点：招标人指定地点

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币 1592200.00 元（大写：人民币壹佰伍拾玖万贰仟贰佰元），投标总报价一次报定，包括全部设备、运费、保养、安装、调试（不包含免保期内的检验费）。

2、付款方式：发货前 20 日支付至合同总价款的20%，设备验收合格支付至合同总价款的 90%，验收合格后运行半年无质量问题支付至合同总额97%，一年质保期满后 7 日内支付至合同总价款的 100%。

三、交货内容：

1. 符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2. 保证货物使用及维修所需的全套技术资料 and 文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3. 其他必备材料和必备工具、货物等。

四、货物储放和保护

1. 货物由乙方运至甲方指定地点，验收交工前存放及保管概由乙方负责。

2. 设备的成品保护关系到电梯安装美观与否，要求施工人员把成品保护工作持续至电梯安装完成。

3. 电梯进厂前，甲方提供完整清洁的施工现场，井道和底坑须防水，机房门窗须完好。甲方还应提供施工水电接驳点，乙方负责（在安装和调试期，水、电费用由乙方自理）。

五、技术条款

乙方所供货物须符合国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

六、质量保证

货物及其各部件应为全新，未曾使用过的优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在设备安装工程隐蔽前，乙方应提请甲方、技术监督局及本工程监理对货物及各部件进行检查确认，经检查认为货物及各部件符合本合同约定的各项标准后，乙方方可进行工程隐蔽。

七、本合同应为完整货物及功能的提供

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

八、质保期：

自颁发使用合格证之日起 1 年。维修或更换配件后产品质保期顺延。

九、售后服务

售后服务：自接到用户报修时起，至多 0.5 小时内到达用户现场，12 小时内解决故障。

十、不可抗力

由于不可抗力事件的原因造成延期或不能交货，按相关法律规定处理，但乙方应立即通知甲方，不可抗力事件发生后 15 天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续 15 天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十一、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1. 除不可抗力因素外，乙方不能按期交工，或因运输、储存及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2. 延期交工时间超过 7 天或交工不合格从而影响甲方按期正常使用的，视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3. 乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款 10% 的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4. 乙方应在甲、乙双方另外规定的时间内，货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗力造成的延期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5. 乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误10 天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之四支付延期付款违约金。

6. 乙方提前交货的，甲方可不予进行接收，且支付时间按约定文件执行。

十二、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自行检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后 2-5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1. 乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2. 根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4. 从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、特别条款

1. 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2. 本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分，如上述文件与本协议相抵触的，以本协议为准。

3. 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具同等法律效力。

十四、其他

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地提起诉讼。

甲方:		乙方:	
地址:	获嘉县城健康路2号	地址:	新乡市平原示范区新隆记路碧桂园凤凰湾一期13号楼10汽车
法定代表人:	邵永霖	法定代表人:	刘利娟
委托代理人:		委托代理人:	
电话:		电话:	15993036510
开户银行:	中原银行获嘉支行	开户银行:	中原银行股份有限公司原阳支行
账号:	707150100100155666	账号:	410745010120017702

签约时间: 2025年9月25日

签约时间: 2025年9月25日

附件一：

附件一.GPS35S 五年产品质保部件清单

序号	部件名称
一、曳引机	
1	曳引机
2	曳引轮
3	制动器
4	编码器
二、钢丝绳	
1	曳引钢丝绳
2	限速器钢丝绳
三、安全钳	
四、限速器	
五、缓冲器	
六、电路板	
1	电脑主控板
2	驱动板
3	安全电路板
4	变频器整机
七、门机	
1	门机整机
2	门电机
3	门控制器
4	同步带
八、导向轮	
1	轿厢反绳轮
2	对重反绳轮
九、随行电缆	

乘客电梯规格表

合同编号:		适用标准: Q/GKT 7588-2022、新检规 TSG T7001-2023	
型号/额定载重/额定速度: GPS35S / 1600 Kg / 1.75 m/s			
数 量: 1 台		梯 号: L1	
1 产品规格:			
层/站/门: 10 层 10 站 10 门		控制方式: 集选	
开门方式: A 侧 ☒ 中分式(1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开		贯通门: ☒ 否 ☐ 是(C 侧)	
2 土建信息:			
井道尺寸: 净宽 2800 mm, 净深 3000 mm			
井道高度: 井道总高 45100 mm, 提升高度: 38700 mm, 顶层高: 4800 mm, 底坑深: 1600 mm			
楼面装饰层厚度: 60 mm			
3 轿厢信息:			
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 1400 mm, 轿厢深 2400 mm, 轿厢高 2400 mm			
整体轿厢装潢型号: 混合 发纹不锈钢轿壁			
轿厢两侧壁材质: 304 发纹不锈钢, 后壁材质: 304 发纹不锈钢, 前壁材质: 304 发纹不锈钢, 轿厢壁颜色(涂装钢板时):			
轿厢地板材料: PVC-51482674, 吊顶型号: G1025042			
地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度), 预留装修重量: 0 kg			
扶手: ☐ 无 ☒ 有 (☒ B 侧 1 根, ☐ C 侧 根, ☒ D 侧 1 根, 型号: G32105)			
4 轿 (厅) 门信息:			
开门净尺寸 (mm): 开门距 1100 mm, 门高 2100 mm			
轿厢门装饰: 304 发纹不锈钢, 颜色 (涂装钢板时): , 门保护: 单一光幕(国产)			
厅门装饰 (A 侧): 第一种厅门材质: 304 发纹不锈钢, 数量: 10; 颜色 (涂装钢板时): ; 小门套材料 (A 侧): 第一种小门套材质: 304 发纹不锈钢, 数量: 10; 小门套颜色 (涂装钢板时): ;			
5 信号系统:			
主操纵器类型: 358PLUS 信号系统操纵器、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢			
副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有 (与主操纵器一致)			
残疾人操纵器: ☐ 无 ; ☒ 有 (残疾人操纵器类型: C100; 残疾人操纵器面板材料: 发纹不锈钢)			
呼梯盒显示类型: 358PLUS 圆角壁挂式呼梯盒、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢			
6 选配功能: 消防功能: 有; 预留视频接口: 铜轴电缆视频接口; 轿门锁: 有; 控制系统类型: GCE 控制系统:			

7 关键部件质保期限(月): 608 其他说明:

乘 客 电 梯 规 格 表

合同编号:		适用标准: <u>Q/GKT 7588-2022、新检规 TSG T7001-2023</u>	
型号/额定载重/额定速度: <u>GPS35S / 1600 Kg/ 1.75 m/s</u>			
数 量: <u>1</u> 台		梯 号: <u>L2</u>	
1 产品规格:			
层/站/门: <u>10 层 10 站 10 门</u>		控制方式: <u>集选</u>	
开门方式: A 侧 ☒ 中分式(1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开		贯通门: ☒ 否 ☐ 是(C 侧)	
2 土建信息:			
井道尺寸: 净宽 <u>2400 mm</u> , 净深 <u>3000 mm</u>			
井道高度: 井道总高 <u>45400 mm</u> , 提升高度: <u>38700 mm</u> , 顶层高: <u>4800 mm</u> , 底坑深: <u>1900 mm</u>			
楼面装饰层厚度: <u>60 mm</u>			
3 轿厢信息:			
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 <u>1400 mm</u> , 轿厢深 <u>2400 mm</u> , 轿厢高 <u>2400 mm</u>			
整体轿厢装潢型号: <u>混合 发纹不锈钢轿壁</u>			
轿厢两侧壁材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 后壁材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 前壁材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 轿厢壁颜色(涂装钢板时): <u> </u>			
轿厢地板材料: <u>PVC-51482674</u> , 吊顶型号: <u>G1025042</u>			
地板厚度(mm) <u>3(含粘接辅料厚度)</u> , 预留装修重量: <u>0</u> kg			
扶手: ☐ 无 ☒ 有 (☒ B 侧 <u>1</u> 根, ☐ C 侧 <u> </u> 根, ☒ D 侧 <u>1</u> 根, 型号: <u>G32105</u>)			
4 轿 (厅) 门信息:			
开门净尺寸 (mm): 开门距 <u>1100 mm</u> , 门高 <u>2100 mm</u>			
轿厢门装饰: <u>304 发纹不锈钢</u> , 颜色 (涂装钢板时): <u> </u> , 门保护: <u>单一光幕(国产)</u>			
厅门装饰 (A 侧): 第一种厅门材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 数量: <u>10</u> ; 颜色 (涂装钢板时): <u> </u> ; 小门套材料 (A 侧): 第一种小门套材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 数量: <u>10</u> ; 小门套颜色 (涂装钢板时): <u> </u> ;			
5 信号系统:			
主操纵器类型: <u>358PLUS 信号系统操纵器、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢</u>			
副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有 (与主操纵器一致)			
残疾人操纵器: ☐ 无 ; ☒ 有 (残疾人操纵器类型: <u>C100</u> ; 残疾人操纵器面板材料: <u>发纹不锈钢</u>)			

呼梯盒显示类型:、358PLUS 圆角壁挂式呼梯盒、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢
6 选配功能: 消防功能:有;预留视频接口:铜轴电缆视频接口;轿门锁:有;控制系统类型:GCE 控制系统:
7 关键部件质保期限(月): 60
8 其他说明: 轿厢/井道尺寸非标

乘客电梯规格表

合同编号:	适用标准: Q/GKT 7588-2022、新检规 TSG T7001-2023
型号/额定载重/额定速度: GPS35S / 1600 Kg / 1.75 m/s	
数 量: 1 台	梯 号 : L3
1 产品规格:	
层/站/门: 10 层 10 站 10 门	控制方式: 集选
开门方式: A 侧 ☒ 中分式(1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开	贯通门: ☒ 否 ☐ 是(C 侧)
2 土建信息:	
井道尺寸: 净宽 2800 mm, 净深 3000 mm	
井道高度: 井道总高 45100 mm, 提升高度: 38700 mm, 顶层高: 4800 mm, 底坑深: 1600 mm	
楼面装饰层厚度: 60 mm	
3 轿厢信息:	
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 1400 mm, 轿厢深 2400 mm, 轿厢高 2400 mm	
整体轿厢装潢型号: 混合 发纹不锈钢轿壁	
轿厢两侧壁材质: 304 发纹不锈钢, 后壁材质: 304 发纹不锈钢, 前壁材质: 304 发纹不锈钢, 轿厢壁颜色(涂装钢板时):	
轿厢地板材料: PVC-51482674, 吊顶型号: G1025042	
地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度), 预留装修重量: 0 kg	
扶手: ☐ 无 ☒ 有 (☒ B 侧 1 根, ☐ C 侧 根, ☒ D 侧 1 根, 型号: G32105)	
4 轿 (厅) 门信息:	
开门净尺寸 (mm): 开门距 1100 mm, 门高 2100 mm	
轿厢门装饰: 304 发纹不锈钢, 颜色 (涂装钢板时):, 门保护: 单一光幕(国产)	
厅门装饰 (A 侧): 第一种厅门材质: 304 发纹不锈钢, 数量: 10; 颜色 (涂装钢板时): ; 小门套材料 (A 侧): 第一种小门套材质: 304 发纹不锈钢, 数量: 10; 小门套颜色 (涂装钢板时): ;	
5 信号系统:	
主操纵器类型: 358PLUS 信号系统操纵器、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢	

副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有 (与主操纵器一致)
残疾人操纵器: ☐ 无 ; ☒ 有 (残疾人操纵器类型: <u>C100</u> ; 残疾人操纵器面板材料: <u>发纹不锈钢</u>)
呼梯盒显示类型: <u>358PLUS 圆角壁挂式呼梯盒、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢</u>
6 选配功能: <u>消防功能:有;预留视频接口:铜轴电缆视频接口;轿门锁:有;控制系统类型:GCE 控制系统:</u>
7 关键部件质保期限(月): <u>60</u>
8 其他说明: <u> </u>

乘客电梯规格表

合同编号:	适用标准: <u>Q/GKT 7588-2022、新检规 TSG T7001-2023</u>
型号/额定载重/额定速度: <u>GPS35S / 1600 Kg / 1.75 m/s</u>	
数 量: <u>1</u> 台	梯 号: <u>L4</u>
1 产品规格:	
层/站/门: <u>10 层 10 站 10 门</u>	控制方式: <u>集选</u>
开门方式: A 侧 ☒ 中分式(1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开	贯通门: ☒ 否 ☐ 是(C 侧)
2 土建信息:	
井道尺寸: 净宽 <u>2800 mm</u> , 净深 <u>3000 mm</u>	
井道高度: 井道总高 <u>45100 mm</u> , 提升高度: <u>38700 mm</u> , 顶层高: <u>4800 mm</u> , 底坑深: <u>1600 mm</u>	
楼面装饰层厚度: <u>60 mm</u>	
3 轿厢信息:	
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 <u>1400 mm</u> , 轿厢深 <u>2400 mm</u> , 轿厢高 <u>2400 mm</u>	
整体轿厢装潢型号: <u>混合 发纹不锈钢轿壁</u>	
轿厢两侧壁材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 后壁材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 前壁材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 轿厢壁颜色(涂装钢板时): <u> </u>	
轿厢地板材料: <u>PVC-51482674</u> , 吊顶型号: <u>G1025042</u>	
地板厚度(mm) <u>3(含粘接辅料厚度)</u> , 预留装修重量: <u>0</u> kg	
扶手: ☐ 无 ☒ 有 (☒ B 侧 <u>1</u> 根, ☐ C 侧 <u> </u> 根, ☒ D 侧 <u>1</u> 根, 型号: <u>G32105</u>)	
4 轿 (厅) 门信息:	
开门净尺寸 (mm): 开门距 <u>1100 mm</u> , 门高 <u>2100 mm</u>	
轿厢门装饰: <u>304 发纹不锈钢</u> , 颜色 (涂装钢板时): <u> </u> , 门保护: <u>单一光幕(国产)</u>	
厅门装饰 (A 侧): 第一种厅门材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 数量: <u>10</u> ; 颜色 (涂装钢板时): <u> </u> ; 小门套材料 (A 侧): 第一种小门套材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 数量: <u>10</u> ; 小门套颜色 (涂装钢板时): <u> </u> ;	

5 信号系统:	
主操纵器类型:	358PLUS 信号系统操纵器、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢
副操纵器类型:	☒ 无 ☐ 有 (与主操纵器一致)
残疾人操纵器:	☐ 无 ; ☒ 有 (残疾人操纵器类型: C100 ; 残疾人操纵器面板材料: 发纹不锈钢)
呼梯盒显示类型:	358PLUS 圆角壁挂式呼梯盒、白色段码、有盲文、面板材料: 发纹不锈钢
6 选配功能: 消防功能: 有; 预留视频接口: 铜轴电缆视频接口; 轿门锁: 有; 控制系统类型: GCE 控制系统:	
7 关键部件质保期限(月): 60	
8 其他说明:	

乘客电梯规格表

合同编号:		适用标准: Q/GKT 7588-2022、新检规 TSG T7001-2023	
型号/额定载重/额定速度: GPS35S / 1000 Kg/ 1.75 m/s			
数 量: 1 台		梯 号: L5	
1 产品规格:			
层/站/门: 10 层 10 站 10 门		控制方式: 集选	
开门方式: A 侧 ☒ 中分式 (1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开		贯通门: ☒ 否 ☐ 是 (C 侧)	
2 土建信息:			
井道尺寸: 净宽 2200 mm, 净深 2200 mm			
井道高度: 井道总高 44850 mm, 提升高度: 38700 mm, 顶层高: 4800 mm, 底坑深: 1350 mm			
楼面装饰层厚度: 60 mm			
3 轿厢信息:			
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 1600 mm, 轿厢深 1500 mm, 轿厢高 2400 mm			
整体轿厢装潢型号: 混合 发纹不锈钢轿壁			
轿厢两侧壁材质: 发纹不锈钢, 后壁材质: 发纹不锈钢, 前壁材质: 发纹不锈钢, 轿厢壁颜色 (涂装钢板时):			
轿厢地板材料: PVC-51782380, 吊顶型号: G1025055			
地板厚度 (mm) 3 (含粘接辅料厚度), 预留装修重量: 0 kg			
扶手: ☒ 无 ☐ 有 (☐ B 侧 根, ☐ C 侧 根, ☐ D 侧 根, 型号:)			
4 轿 (厅) 门信息:			
开门净尺寸 (mm): 开门距 900 mm, 门高 2100 mm			
轿厢门装饰: 发纹不锈钢, 颜色 (涂装钢板时): , 门保护: 单一光幕 (国产)			

厅门装饰 (A 侧): 第一种厅门材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>10</u> ; 颜色 (涂装钢板时): ; 小门套材料 (A 侧): 第一种小门套材质: <u>发纹不锈钢</u> , 数量: <u>10</u> ; 小门套颜色 (涂装钢板时): ;	
5 信号系统:	
主操纵器类型: <u>358PLUS 信号系统操纵器</u> 、白色段码、有盲文、面板材料: <u>发纹不锈钢</u>	
副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有 (与主操纵器一致)	
残疾人操纵器: ☒ 无 ; ☐ 有 (残疾人操纵器类型: <u> </u> ; 残疾人操纵器面板材料: <u> </u>)	
呼梯盒显示类型: <u>358PLUS 圆角壁挂式呼梯盒</u> 、白色段码、有盲文、面板材料: <u>发纹不锈钢</u>	
6 选配功能: <u>消防功能:有;预留视频接口:铜轴电缆视频接口;语音报站:有;</u>	
7 关键部件质保期限(月): <u>60</u>	
8 其他说明: <u> </u>	

乘客电梯规格表

合同编号:		适用标准: <u>Q/GKT 7588-2022、新检规 TSG T7001-2023</u>	
型号/额定载重/额定速度: <u>GPS35S / 1600 Kg / 1.75 m/s</u>			
数 量: <u>1</u> 台		梯 号: <u>L6</u>	
1 产品规格:			
层/站/门: <u>11 层 11 站 11 门</u>		控制方式: <u>集选</u>	
开门方式: A 侧 ☒ 中分式 (1C) ☐ 中分式 ☐ 旁开		贯通门: ☒ 否 ☐ 是 (C 侧)	
2 土建信息:			
井道尺寸: 净宽 <u>2400 mm</u> , 净深 <u>3000 mm</u>			
井道高度: 井道总高 <u>49900 mm</u> , 提升高度: <u>43200 mm</u> , 顶层高: <u>4800 mm</u> , 底坑深: <u>1900 mm</u>			
楼面装饰层厚度: <u>60 mm</u>			
3 轿厢信息:			
轿厢净尺寸 (mm): 轿厢宽 <u>1400 mm</u> , 轿厢深 <u>2400 mm</u> , 轿厢高 <u>2400 mm</u>			
整体轿厢装潢型号: <u>混合 发纹不锈钢轿壁</u>			
轿厢两侧壁材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 后壁材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 前壁材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 轿厢壁颜色 (涂装钢板时): <u> </u>			
轿厢地板材料: <u>PVC-51482674</u> , 吊顶型号: <u>G1025042</u>			
地板厚度 (mm) <u>3 (含粘接辅料厚度)</u> , 预留装修重量: <u>0 kg</u>			
扶手: ☐ 无 ☒ 有 (☒ B 侧 <u>1</u> 根, ☐ C 侧 <u> </u> 根, ☒ D 侧 <u>1</u> 根, 型号: <u>G32105</u>)			
4 轿 (厅) 门信息:			

	开门净尺寸 (mm): 开门距 <u>1100</u> mm, 门高 <u>2100</u> mm
	轿厢门装饰: <u>304 发纹不锈钢</u> , 颜色 (涂装钢板时): <u> </u> , 门保护: <u>单一光幕 (国产)</u>
	厅门装饰 (A 侧): 第一种厅门材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 数量: <u>11</u> ; 颜色 (涂装钢板时): <u> </u> ; 小门套材料 (A 侧): 第一种小门套材质: <u>304 发纹不锈钢</u> , 数量: <u>11</u> ; 小门套颜色 (涂装钢板时): <u> </u> ;
5 信号系统:	
	主操纵器类型: <u>358PLUS 信号系统操纵器</u> 、白色段码、有盲文、面板材料: <u>发纹不锈钢</u>
	副操纵器类型: ☒ 无 ☐ 有 (与主操纵器一致)
	残疾人操纵器: ☐ 无 ; ☒ 有 (残疾人操纵器类型: <u>C100</u> ; 残疾人操纵器面板材料: <u>发纹不锈钢</u>)
	呼梯盒显示类型: <u>358PLUS 圆角壁挂式呼梯盒</u> 、白色段码、有盲文、面板材料: <u>发纹不锈钢</u>
6 选配功能: <u>消防功能:有;预留视频接口:铜轴电缆视频接口;轿门锁:有;控制系统类型:GCE 控制系统;</u>	
7 关键部件质保期限(月): <u>60</u>	
8 其他说明: <u>轿厢/井道尺寸非标</u>	