

政府采购合同

合同编号：新乡经开招标采购-2025-5

供方（中标人全称）：河南金天丽科教设备有限公司

需方（采购人全称）：新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：新乡经开招标采购-2025-5]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡经开区第一初级中学宿舍家具及空调采购项目一标段。

二、本合同总价为人民币 618600.00 元（大写：陆拾壹万捌仟陆佰元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：（详见附件）

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件及本合同约定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、数量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。需方对货物质量有异议应在质量保证期内提出。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：即时电话响应。

2. 解决问题时间：3 小时内到达现场，6 小时内恢复设备运行。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

售后服务机构名称：河南金天丽科教设备有限公司

地址：河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区

联系方式：谢敏 13301478889

4. 其他服务承诺：质量保证期 1 年，自验收合格之日起计算。

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起 30 日（日历日）完成。

2、按需方要求在 新乡经开区第一初级中学（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试(或施工)。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安

装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：需方指定地点；培训时间：3天内；

培训方式：以专业理论知识为主，结合现场的实物进行拆装演示；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。如由采购人委托具备验收专业资质的第三方负责验收，成立专业验收工作组，

按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：项目验收合格后付至合同价款的100%，付款前供方应先向需方提供发票以便需方审批。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值_____%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的_____%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额_____%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 需方应在本合同签订后两个工作日内将采购合同副本报新乡市财政局备案。

3. 本合同一式六份，供需双方各持一份，向新乡市财政局备案一份，办理资金支付手续时提交一份。

供方（公章）：河南金天丽科教设备有限公司

需方（公章）：新乡经济技术开发区管理委员会

社会事务局

地址：清丰县先进制造业开发区

地址：新乡经济技术开发区

法定代表人或

法定代表人或

授权委托人（签字）：

授权委托人（签字）：

电话：13653932266

电话：

开户银行：河南农村商业银行

开户银行：

账号：31102011900000043

账号：

签约时间：2025年8月6日

签约地址：需方所在地

合同附件:

供货范围、技术规格、及分项价格如下:

单位: 人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	备注
钢木高低床(一联四人位)	品牌: 金天 规格: (总体)长 4500mm × 宽 900mm × 高 1850mm 型号: JTLG-23	床体: (总体)长 4500mm × 宽 900mm × 高 1850mm; 1. 外形尺寸: (单体)长 2000mm × 宽 900mm × 高 1850mm, 床梯长度 500mm, (总体)长 4500mm × 宽 900mm × 高 1850mm; 2. 下层高(床框上沿距地面高度)450mm, 上层高(床框上沿距地面高度)1530mm; 材质及规格: 1. 所使用钢材材质符合相应的国家标准; 2. 床头主管: 两侧主管采用 65mm × 65mm × 1.2mm 管材 (L 型一角圆弧); 3. 床头护栏: 下梁采用 30 × 60 × 1.0mm 方管, 上梁采用 25 × 25 × 1.0mmD 型管, 立管采用 20 × 20 × 1.5mm 方管; 4. 床框主管: 采用 95mm × 40mm × 1.5mm 异形管材 (正面带圆弧造型); 5. 床框横撑管: 采用 20mm × 30mm × 1.2mm 方管, 每个床框不少于 5 根, 且处于同一水平面; 床框横管与床框主管采用开孔插入安装, 接口处有塑料封口; 6. 床框护栏: 采用 25mm × 25mm × 1.2mmD 型管, 长度同床体, 高度 300mm; 7. 爬梯: 踏梯式, 楼梯采用 0.6mm 冷轧钢板焊接而成, 一体成型, 脚踏板采用规格 ≥ 500mm × 200mm * 优质中控吹塑踏板, 表面需有凹凸纹路, 踏板带压型可以上下楼梯的安全性及防滑作用, 一二三四层楼梯下方设置储物柜, 柜门磁铁吸合。 8. 床板: 采用 ≥ 80 × 16mm 厚优质干燥杉木板, 透气缝 8-10mm, 下加 25 × 30mm 拉撑 4 根; 9. 鞋柜: 规格: 400mm × 450mm × 380mm。材质: 采用 0.6mm 冷轧钢板, 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈, 静电喷塑, 高温固化, 色泽均匀, 耐磨抗冲击。 10. 鞋架: 规格: ≥ 920mm × 400mm。材质采用 10mm × 20mm × 1.2mm	组	3980	112	445760	1 年	无

<p>钢管高低床 (单体 2 人位)</p>	<p>品牌: 金天 规格: (单 体) 长 2000mm×宽 900mm×高 1850mm, 床 梯长度 500mm 型号: JTLG-16</p>	<p>方管。 11. 蚊帐杆: 采用 $\phi 16 \times 1.0$ 圆管, 长度 1000mm; 床头主管上部带可锁紧塑料封头, 方便调节蚊帐杆高度, 蚊帐杆顶端安装葫芦型塑料封头, 方便系绑蚊帐。 整体: 1. 采用二氧化碳保护焊接技术, 焊缝平整, 无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头等。 2. 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈, 静电喷塑, 高温固化, 色泽均匀, 耐磨抗冲击; 3. 采用插接安装, 组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。 4. 使用 L 型管材, 增大管材外径, 保证产品牢固度及使用年限且不占用使用面积。 质保: 提供 1 年质保</p> <p>床体: 1. 外形尺寸: (单体) 长 2000mm×宽 900mm×高 1850mm, 床梯长度 500mm 2. 下层高(床框上沿距地面高度) 450mm, 上层高(床框上沿距地面高度) 1530mm; 材质及规格: 1. 所使用钢材材质符合相应的国家标准; 2. 床头主管: 两侧主管采用 $65\text{mm} \times 65\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 管材 (L 型一角圆弧); 3. 床头护栏: 下梁采用 $30 \times 60 \times 1.0\text{mm}$ 方管, 上梁采用 $25 \times 25 \times 1.0\text{mm}$ 型管, 立管采用 $20 \times 20 \times 1.2\text{mm}$ 方管; 4. 床框主管: 采用 $95\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 异形管材 (正面带圆弧造型); 5. 床框横撑管: 采用 $20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 方管, 每个床框不少于 5 根, 且处于同一水平面; 床框横管与床框主管采用开孔插入安装, 接口处有塑料封口; 6. 床框护栏: 采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 型管, 长度同床体, 高度 300mm; 7. 爬梯: 踏梯式, 楼梯采用 0.6mm 冷轧钢板焊接而成, 一体成型, 脚踏板采用规格 $\geq 500\text{mm} \times 200\text{mm}$ * 优质中控吹塑踏板, 表面需有凹凸纹路, 踏板带压型可以上下楼梯的安全性及防滑作用, 一二三四层</p>				
		<p>张</p> <p>1987</p> <p>30</p> <p>59610</p> <p>1 年</p> <p>无</p>				

		<p>楼梯下方设置储物柜，柜门磁铁吸合。</p> <p>8. 床板：采用$\geq 80 \times 16\text{mm}$厚优质干燥杉木板，透气缝$8-10\text{mm}$，下加$25 \times 30\text{mm}$拉撑4根；</p> <p>9. 鞋柜：规格：$400\text{mm} \times 450\text{mm} \times 380\text{mm}$。材质：采用$0.6\text{mm}$冷轧钢板，钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷塑，高温固化，色泽均匀，耐磨抗冲击。</p> <p>10. 鞋架：规格：$\geq 920\text{mm} \times 400\text{mm}$。材质采用$10\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$方管。</p> <p>11. 蚊帐杆：采用$\phi 16 \times 1.0$圆管，长度$1000\text{mm}$；床头主管上部带可锁紧塑料封头，方便调节蚊帐杆高度，蚊帐杆顶端安装葫芦型塑料封头，方便系绑蚊帐。</p> <p>整体：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用二氧化碳保护焊接技术，焊缝平整，无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头等。 2. 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷塑，高温固化，色泽均匀，耐磨抗冲击； 3. 采用插接安装，组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。 4. 使用L型管材，增大管材外径，保证产品牢固度及使用年限且不占用使用面积。 <p>质保：提供1年质保</p>				
<p>储物柜(采用3列*3层储物柜)</p>	<p>品牌：金天丽</p> <p>规格：一列三门：高$700^*宽 382^*厚 500\text{mm}$(单门净高不含底座)；高$620^*宽 382^*厚 500\text{mm}$(单门净高不含底座)；</p> <p>三门：高$700^*宽 382^*厚 500\text{mm}$(单门净高不含底座)；</p> <p>规格：一列三门/组(九门)</p> <p>规格：高$620^*宽 382^*厚 500\text{mm}$(单门净高不含底座)</p>	<p>规格尺寸：一列三门，三列/组(九门)</p> <p>尺寸：高$700^*宽 382^*厚 500\text{mm}$(单门含底座)；高$620^*宽 382^*厚 500\text{mm}$(单门净高不含底座)；</p> <p>板材外框厚度：侧板22mm、双侧板44mm、顶板30mm、底板30mm、门板$25-30\text{mm}$、底座高80mm</p> <p>材质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链。</p> <p>工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。</p> <p>使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。</p> <p>产品特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、榫卯连接结构，DIY组装方便，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用，稳固、结实、耐用，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵。 2、底座高度80mm，具有与门板一致的凸起造型，底座四周与地 	<p>组</p>	<p>1670</p>	<p>49</p>	<p>81830</p> <p>1年</p> <p>无</p>

<p>座) 型号: JTLG-07</p>	<p>面充分接触,灰尘杂物不会囤积在底座内部。柜体上下板高度 30mm,具有与门板一致的凸起造型,使用平行加强筋,增加上下板强度。</p> <p>3、每个门板与侧板连接采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固,使门更结实耐用,门板与侧板并设有防盗插销。每门要加装拉手,与门板在同一平面(作用 1.方便开关; 2.防止门在不锁状态下自动开门,撞伤他人; 3.拉手不外突不刮手)。门板有 ABS 环保标志,门板仅左侧带有凸起造型,门板带有两条凸起筋条,用于装饰,其余位置均为带花纹平面。门板不易积灰方便清扫,右上角号码牌镶嵌式安装不用胶粘,防止脱落并方便更换。门板内部具有走线槽,可与专业锁具配合使用实现集中供电功能,方便升级电子锁。</p> <p>4、每门只需配 1 个活动门轴,门轴为 L 型尼龙件,门板需要更换时直接取下活动门轴即可,不需要拆除上层门板,门轴带有穿线孔,可用于集中供电功能柜体使用,所有门轴均从门板内部插入上下板门轴孔中,起到外部无法撬出、破坏活动门轴,保证柜体安全。</p> <p>5、门副板与门板四周卡扣固定,稳定牢固,门副板内侧设有多功能挂钩,可挂置、钥匙、眼镜、笔小件物品。为保证运输不易损坏,门副板与多功能盒非一体成型,可根据客户需求添加或取消多功能盒,使柜内空间最大化。多功能盒可放大水杯同时有设计滴水孔方便清理和打扫。</p> <p>6、柜门与柜体采用高强度尼龙铰链(Nylon)连接设计。</p> <p>7、整体后板由注塑机一次成型,无需增加其他配件即可使用。后板中间设有透气孔,实现通风去异味的的作用,后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽固定在单、双侧板上,起到加固的作用,后板下端设有一体式特殊插销,该结构穿过下端上下板、后板,从而锁定下方柜子,使得下方柜子无法拆卸。</p> <p>8、柜子可选配平顶板,平顶板厚度 40mm,内部采用蜂窝结构加固,安装时必须通过特制的内固定板固定,内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板,实现内锁外的结构,整柜安全牢固。平顶板顶部平滑设计,可放置一些小物品且方便清理。</p> <p>质保:提供 1 年质保</p>	<p>组</p>	<p>1570</p>	<p>20</p>	<p>31400</p>	<p>1 年</p>	<p>无</p>
<p>储物柜(采用 2 列*3 层储物柜)</p>	<p>品牌: 金天 规格: 一列</p>	<p>规格尺寸: 一列三门, 2 列/组 (六门)</p> <p>尺寸: 高 700*宽 382*厚 500mm (单门含底座); 高 620*宽 382*厚 500mm (单门净高不含底座);</p> <p>板材外框厚度: 侧板 22mm、双侧板 44mm、顶板 30mm、底板 30mm、</p>					



<p>三门：高 700*宽 382*厚 500mm (单门含底座)； 2 列/组 (六门)：高 620*宽 382*厚 500mm (单门净高不含底座) 型号：JTLG-12</p>	<p>门板 25-30mm、底座高 80mm 材质：门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用 Nylon 尼龙铰链。 工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。 产品特点： 1、榫卯连接结构，DIY 组装方便，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用，稳固、结实、耐用，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵。 2、底座高度 80mm，具有与门板一致的凸起造型，底座四周与地面充分接触，灰尘杂物不会囤积在底座内部。柜体上下板高度 30mm，具有与门板一致的凸起造型，使用平行加强筋，增加上下板强度。 3、每个门板与侧板连接采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固，使门更结实耐用，门板与侧板并设有防盗插销。每门要加装拉手，与门板在同一平面（作用 1. 方便开关；2. 防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人；3. 拉手不外突不刮手）。门板有 ABS 环保标志，门板仅左侧带有凸起造型，门板带有两条凸起筋条，用于装饰，其余位置均为带花纹平面。门板不易积灰方便清扫，右上角号码牌镶嵌式安装不用胶粘，防止脱落并方便更换。门板内部具有走线槽，可与专业锁具配合使用实现集中供电功能，方便升级电子锁。 4、每门只需配 1 个活动门轴，门轴为 L 型尼龙件，门板需要更换时直接取下活动门轴即可，不需要拆除上层门板，门轴带有穿线孔，可用于集中供电功能柜体使用，所有门轴均从门板内部插入上下板门轴孔中，起到外部无法撬出、破坏活动门轴，保证柜体安全。 5、门副板与门板四周卡扣固定，稳定牢固，门副板内侧设有多功能挂钩，可挂置、钥匙、眼镜、笔小件物品。为保证运输不易损坏，门副板与多功能盒非一体成型，可根据客户需求添加或取消多功能盒，使柜内空间最大化。多功能盒可放大水杯同时有设计滴水孔方便清理和打扫。 6、柜门与柜体采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计。 7、整体后板由注塑机一次成型，无需增加其他配件即可使用。后板中间设有透气孔，实现通风去异味的的作用，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有一体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而锁</p>				
---	--	--	--	--	--



		<p>定下方柜子，使得下方柜子无法拆卸。</p> <p>8、 柜子可选配平顶板，平顶板厚度 40mm，内部采用蜂窝结构加固，安装时必须通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构，整柜安全牢固。平顶板顶部平滑设计，可放置一些小物品且方便清理。</p> <p>质保：提供 1 年质保</p>					
总价（人民币）	<p>小写：618600.00 元</p> <p>大写：陆拾壹万捌仟陆佰元整</p>						