

三、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：新乡市公安局

单位名称（自然人姓名）：河南数智谷科技集团有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91410700MA45L96Q92

法定代表人（负责人）：董岩松

联系地址和电话：河南省新乡市红旗区洪门镇金穗大道与新中大道西北角嘉亿新闻大厦 11 楼

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单；（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（八）未曾作出虚假采购承诺；（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：河南数智谷科技集团有限公司（电子签章）

法定代表人：董岩松（电子签章）

董岩松

日期：2025 年 10 月 20 日

注：1. 供应商须在响应性文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。

2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。



四、服务承诺

结合新乡市公安局机房“支撑核心警务、保障数据安全、确保 7×24 小时不间断运行”的核心定位，整合工作时间、响应方式、服务类型、人员保障四大维度，明确项目全周期的服务标准、执行流程与责任边界。

本承诺严格遵循《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）、《数据中心基础设施运行维护标准》（GB/T 51314-2018）等行业规范，针对公安局核心业务，建立“全流程管控、全风险覆盖、全人员保障”的服务体系，确保项目实施期间业务中断≤1 小 /次，运维期间核心设备故障率≤0.5%/年，数据安全事件发生率为 0。

本承诺服务对象为新乡市公安局相关业务科室，承诺有效期与项目服务周期一致。若因公安业务需求调整、技术升级或政策变化需优化服务内容，需提前 15 个工作日提交《服务调整申请》，经甲方书面审批后，签订补充协议明确调整细节，确保服务调整不影响机房稳定运行。

4.1 对工作时间的服务承诺

4.1.1 升级改造阶段时间安排

1. 常规施工时间管控

升级改造施工涵盖动力环境监测、国密门禁、供配电三大板块，为避免影响公安日常警务，施工时间严格按“错峰原则”执行：

1. 工作日施工时段：18:00 - 次日 6:00（避开 8:30-18:00 警务核心业务高峰，每日施工前 30 分钟，施工团队需与甲方运维科确认当日业务状态（如“是否有重大案件数据备份”），无特殊情况方可开工；

2. 周末/节假日施工时段：8:00-20:00（主施工时段，开展设备安装、线缆敷设等噪音较大作业）、20:00 - 次日 8:00（低噪音作业时段，如软件配置、系统调试），周末施工需提前 1 周提交《周末施工申请单》，节假日施工需提前 2 周提交申请，经甲方科技处审批后方可实施；

3. 施工时间管控要求：每日施工时长≤12 小时，连续施工≤3 天需安排 1 天休整（避免人员疲劳导致安全事故），施工期间每日 12:00-14:00、18:00-20:00 为“业务保

障窗口期”，此期间禁止开展影响业务的操作（如核心设备断电、网络链路切换）。

4.1.2 运维服务阶段时间安排

我公司承诺提供 3 年全天候 7*24 小时的日常维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的驻场工程师负责及时解决系统出现任何故障。相关承诺详见下表：

序号	服务内容	服务级别	工作时间服务承诺
1	总体运维	驻场/场外配合	驻场提供 7*24 小时响应，10 分钟内到达现场； 场外提供 5*8 小时响应，2 小时内到达现场；
2	驻场工程师	驻场	实行 7×24 小时值班
3	值班制度/应急预案	指定值班/应急预案	建立节假日值班制度，保证在在节假日工作时间日常维护需求。建立健全应急保障预案，建立值班调度中心，实行 7×24 小时值班，及时组织技术力量应对各项突发故障。
4	巡检服务	按计划进行巡检服务	按要求制定日常季度/半年/年度巡检计划。

4.2 对响应方式的服务承诺

我公司承诺针对新乡市公安局数据中心机房运维服务项目提供以下响应方式的服务承诺：维保服务期内，我司设立 7×24 小时热线服务电话，驻场支持服务、远程桌面支持等服务。我司在收到采购人系统故障申告后，按以下响应方式要求及时解决。

故障级别定义与响应方式如下表：

故障级别	技术人员到场时间	提出解决方案	响应方式
I 级：属于重特大故障；其具体现象为：设备、线路全面瘫痪。	10 分钟以内到达现场	2 小时内完成应急处理，恢复设备运行。4 小时内降级三级以下故障级别，48 小时内完成故障修复，提供故障处理报告。	电话支持 远程桌面/ 驻场支持

故障级别	技术人员到场时间	提出解决方案	响应方式
II级：属于严重问题；其具体现象为：部分设备、线路发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。	20分钟以内到达现场	4小时内完成应急处理，恢复设备运行。8小时内降级三级以下故障级别，48小时内完成故障修复，提供故障处理报告。	电话支持 远程桌面/ 驻场支持
III级：属于较严重问题；其具体现象为：小部分设备、线路故障或出现报错、告警或故障。	30小时以内到达现场	到达现场后1小时内提交故障解决方案，8小时内完成处理，做好故障处理记录。	驻场支持
IV级：属于普通问题；其具体现象为：前端监控点单个设备故障、前端监控点传输设备或线路故障。	1小时内到达现场	即时提交或到达现场后1小时内提交解决方案，24小时内完成处理，做好故障处理记录。	驻场支持

I~IV级故障处理完毕后，我司在三日内向采购人提交书面的故障处理报告。

4.3 对服务类型的服务承诺

我公司承诺针对新乡市公安局数据中心机房运维服务项目提供以下服务类型的服务承诺：

4.3.1 升级改造服务承诺

4.3.1.1 服务范围与内容

升级改造服务涵盖中心机房与无线通信机房的基础设施、设备、系统三大板块，具体包括：

1. 基础设施升级：供配电系统（蓄电池更新）、门禁系统（国密门禁更新）；
3. 系统升级：动力环境监测系统升级。

4.3.1.2 服务标准与承诺

1. 施工质量承诺

- 所有设备安装符合厂商技术规范（施工合格率 100%，若因施工质量导致设备损坏，免费更换并承担由此产生的业务损失；
- 隐蔽工程（如线缆敷设、接地系统）需提前向甲方提交施工方案，完工后出具第三方检测报告（如接地电阻 $\leq 1\Omega$ ），经甲方验收合格后方可进入下一工序；
- 升级改造期间产生的建筑垃圾（如旧设备、废线缆），每日施工结束后清理完毕，保持机房环境整洁，旧设备按甲方要求处置（如回收、销毁），禁止擅自丢弃。

2. 进度与工期承诺

- 升级改造总工期严格按合同约定执行，每月 5 日前向甲方提交《月度进度报告》，包含本月完成工作量、下月计划、风险预警，工期偏差不得超过 ± 3 天；
- 设备升级需安排在公安业务低峰期，提前 7 天提交《设备升级方案》，包含应急备份措施，确保业务中断时间 ≤ 1 时。

3. 验收与质保承诺

- 升级改造分阶段验收，每个阶段完工后 10 日内提交验收申请及相关资料（施工图纸、测试报告、设备合格证），验收不合格项需在 7 日内整改完毕，直至验收合格；
- 所有升级改造设备提供原厂质保，质保期内设备出现质量问题，迅速响应到场维修，无法修复的免费更换；
- 升级改造完成后 3 个月内，每月安排 1 次回访，检查设备运行状态（收集甲方反馈，及时解决遗留问题。

4.3.2 日常运维服务承诺

我公司按招标文件中的系统功能和性能要求，维护系统的日常运作。

- 1) 进行数据中心进出登记管理工作；
- 2) 进行系统工作状况检查并填写设备运行状况表；

3) 各接地点、接口的检查及系统设备运行状况登记;

4) 设备的整理、保洁;

5) 对每天检查中发现的各种不稳定、不正常情况及时排除,消除系统设备的故障隐患。同时,将因外部因素引起而系统不能正常工作的故障点告知各级应用部门。

驻场服务

我公司按招标文件中的系统功能和性能要求,委派驻场服务人员做好维护系统的日常运作。

服务咨询

我公司设立专门的服务咨询中心,提供免费的服务热线电话,接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该 7×24 小时全天候运行,配备足够的咨询人员或技术工程师,热线电话的拨通率应达到 90%以上。在热线电话发生故障情况下,提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

巡检保养

1) 每季度对设备进行不少于一次的专项维护、检查,并对各设备使用情况及工作状况进行登记;

2) 每月对系统的网络设备、主机等主要设备进行一次技术性能检查,如实记录。对问题设备立即制定维修计划报业主确定。

主动监测

(1) 设备监控

我公司建立设备管理监控体系,有效地对设备的运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控,及早发现问题,排除故障。

(2) 图像监控

我公司对每个监控点的图像显示是否正常进行主动监测,以减少故障时间。

故障修复

(1) 紧急抢修

我公司当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

(2) 备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用,我公司提供备用方案和措施确保系统运行正常。

计划维修

每月的维护计划在当月第 5 个工作日之前报送业主审核。

故障设备修理

更换下来的故障设备在 2 日内进行维修，在 5 个工作日内修理解决。若需送厂家修理，自更换后 2 个工作日内报业主确认。

所有更换下来的维修设备，造册登记，详细纪录故障时间、安装地点、故障现象、故障原因、处理结果及修复情况。每周报送业主。

特殊保障

(1) 临时保障

采购方（或用户单位）如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，我公司按时提供服务。

(2) 安全保障

采购方（或用户单位）如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，我公司按照要求提供服务。

更新升级

(1) 文档更新

我公司建立完备的资料库，包括用户的电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给采购人（用户）。一旦资料进行了版本更新，应在 3 天内向采购人（用户）提供最新版本资料。

(2) 升级服务

我公司免费提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的升级服务。

(3) 系统优化

我公司根据运行情况定期向采购方提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

4.3.3 应急保障服务承诺

4.3.3.1 服务范围与内容

应急保障服务针对机房突发故障（如宕机、业务中断、安全事件），提供快速响应与处置，具体包括：

1. 故障处置：供配电故障（市电中断、UPS失效）、网络故障（链路中断、交换机宕机）、硬件故障（服务器宕机、存储损坏）、软件故障（系统崩溃、数据库损坏）、安防故障（门禁失效、监控中断）的定位与修复；
2. 业务恢复：核心业务（110 指挥系统、案件管理系统、视频监控）中断后的应急恢复与验证；
3. 安全事件处置：网络攻击（DDoS、入侵）、数据泄露、病毒感染的检测与处置。

4.3.3.2 服务标准与承诺

1. 重大活动保障承诺
 - 针对全国“两会”、国庆安保、重大案件攻坚等重大活动，提前 7 天启动应急保障机制，制定《重大活动保障方案》，明确保障人员（双人双岗）、保障流程、应急预案；
 - 保障期间（活动前 24 小时至活动结束后 24 小时），每 1 小时巡检 1 次核心设备（服务器、网络设备、供配电系统），每 30 分钟查看 1 次动力环境监测数据，确保设备零故障；
 - 保障期间若发生故障，响应时间缩短 50%（如 I 级故障 2.5 分钟内响应），处置时间缩短 30%（如 I 级故障 2.8 小时内恢复），未达标按合同约定承担违约责任。
2. 恶劣天气应对承诺
 - 接到暴雨、暴雪、大风、地震等恶劣天气预警后，按预警级别启动应对措施（蓝色预警：全员到岗检查；黄色预警：启用备用设备；橙色/红色预警：24 小时不间断值守）；
 - 若因恶劣天气导致机房故障（如漏水、断电、设备损坏），水浸故障 10 分钟内到场排水，设备损坏故障 4 小时内更换备用设备，确保核心业务不中断；

- 恶劣天气过后 24 小时内，开展全面排查（如机房防水、设备绝缘性、接地系统），修复受损设施，恢复机房正常运行状态。

4.3.4 培训与技术支持服务承诺

4.3.4.1 服务范围与内容

培训与技术支持服务旨在提升甲方运维人员技能，提供持续技术支撑，具体包括：

1. 定制化培训：机房运维技能培训（设备操作、故障处置）、升级改造技术培训（新设备原理、系统架构）、安全合规培训（数据安全、操作规范）；
2. 技术咨询：日常运维中的技术问题解答、设备选型建议、系统优化方案提供；
3. 跟岗指导：甲方新入职运维人员跟岗学习，指导实际操作。

4.3.4.2 服务标准与承诺

1. 培训服务承诺

- 培训前 1 个月与甲方沟通，明确培训需求（如“提升国密门禁故障处置能力”），制定《定制化培训方案》，包含培训内容、课时分配（理论 40%+ 实操 60%）、考核方式；
- 培训讲师需具备 5 年以上公安机房运维经验，持有相关认证，培训教材结合新乡机房实际（如设备型号、拓扑结构），确保培训内容实用；
- 培训后开展考核（理论闭卷 + 实操测试），考核合格率≥95%，不合格人员免费参加补考，直至合格；培训结束后 1 个月内，提供 1 次复习指导，巩固培训效果。

2 技术咨询承诺

- 甲方通过电话、工单系统、专项沟通群提出的技术咨询需求，工作时段（8:00-18:00）30 分钟内响应，非工作时段 1 小时内响应，简单问题（如“操作步骤咨询”）2 小时内解答，复杂问题（如“系统架构优化”）4 小时内提供初步方案，24 小时内出具详细咨询报告；
- 技术咨询需建立《咨询台账》，记录咨询内容、解答过程、甲方反馈，定期（每月）汇总高频问题（如“动力环境监测数据解读”），形成《技术咨询常见问题手册》，上传至运维管理平台，方便甲方查阅；

- 若甲方需设备选型建议（如“新增服务器型号推荐”），需结合机房现有架构（如“与现有华为服务器兼容性”）、业务需求（如“支撑案件管理系统并发访问”），提供3套以上备选方案，包含技术参数、预算、优势对比，协助甲方决策。
- 3 跟岗指导承诺
 - 甲方如跟岗学习时，提前一天提交《跟岗申请》，我方根据需求制定《跟岗计划》，明确跟岗内容（如“服务器故障排查”“数据备份操作”）、周期（1-2周）、指导人员（技术骨干）；
 - 跟岗期间，指导人员需采用“理论讲解 + 实操演示 + 学员操作”模式，每日开展1次小结，跟岗结束后组织考核（实操测试），考核合格方可独立上岗，考核不合格需延长跟岗周期（免费）；
 - 跟岗完成后1个月内，指导人员需开展1次回访，了解学员独立运维情况，解答后续遇到的问题，确保跟岗效果落地。

4.4 对人员保障的服务承诺

我公司承诺针对新乡市公安局数据中心机房运维服务项目提供以下人员保障服务承诺：

🚩 人员数量保障：

提供能维护现有基础设备和日常管理驻场工程师3人（包含1名网络工程师、2名机房运维保障工程师），提供日常管理运维服务、设备巡检、维护保养、故障排除、性能调优、设备送修、备件及配件更换、技术咨询等服务。并提供能满足本项目运维服务的总部支持服务工程师。

🚩 业务能力保障：

维保人员具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行所需的操作培训，解决常用软件操作的问题；维保人员经过业务系统培训（用户方组织），能够迅速掌握用户方服务器系统的安装、调试和故障排除能力，并协助用户方的技术人员或指定的技术人员进行这些设备及系统的安装、调试和故障排除。维保人员具有企业信息系统维护经验，能够较快熟悉业务流程，技术细节，制定详细的维护流程和方法，维护方案中给出业务应用信息系统维护的实施方案。

🚩 人员培训考核：

我公司每三个月对维保人员进行考核定级，检查维保人员对用户的各种维护制度的掌握情况，对机房各种设备的认识和实际操作情况，对模拟故障的分析处理情况，对突发事件的应变情况，对维护过程中各种问题出现后的流程情况，从而提高维护人员的工作能力，保证维护的工作质量。

✦ 做好保密工作：

驻场维保人员按要求签署保密协议。承诺除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，不将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经受托人同意，不将受托人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

遵守国家保密法律、法规及业主相关规章制度，履行保密义务。不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查，不违规记录、储存、复制秘密信息，不违规留存秘密载体，不以任何方式泄露所接触、知悉的秘密信息及内部事项。未经审查批准，不得擅自发表涉及未公开工作内容尚未文章、著述。严格遵守通信纪律，增强保密观念，保守通信秘密，不随意增删、泄露相关资料，机房内各种图纸、文件、工具、仪表未经允许不得擅自带出机房，使用后归还原处；不携带涉及企业机密等秘密文件进入公共场所，不以任何方式泄露涉及企业机密等秘密文件。



投标供应商：河南数智谷科技集团有限公司(电子签章)

法定代表人：董岩松(电子签章)

董岩松

日期：2025年10月20日

第三部分 技术标文件

一、开标一览表

标题	内容
供应商名称:	河南数智谷科技集团有限公司
项目名称:	新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及运维服务项目
项目编号:	新乡政采招标采购-2025-111
报价金额(小写)	2996692.00元
报价金额(大写)	贰佰玖拾玖万陆仟陆佰玖拾贰元整
合同履行期限	三年
质量要求	合格,满足采购人要求
投标有效期	90日历天

投标供应商(电子签章): 河南数智谷科技集团有限公司

法定代表人: 董岩松(电子签章)

董岩松

日期: 2025年10月20日

填写说明:

1、开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的采购全部内容,

二、投标报价明细表

序号	名称	内容	单位	数量	品牌	型号	单价 (元)	合计(元)	备注
一、机房设备运维服务									
1	数据中心 机房设备 运维服务	新乡市公安局数据中心机房的日常运维管理主要包含有系统或设备运维管理，分为以下内容： 运维服务方式：提供3名驻场服务工程师。 服务时间：驻场24小时服务。 1. 系统或设备运维管理 1.1 日常设备运行维护：提供基础设备包含门禁、视频监控、新排烟系统、网络设备、服务器、存储系统、网络安全设备等软硬件设备运行状况进行监控，进行定期上门巡检维护、形成日维护、周维护、月维护、季度维护机制，对各种突发问题及故障协助排查，支持基础设施进行实时监控管理，形成日常设备管理记录。 1.2 机房基础信息维护：机房设备标识、机架机柜标识、线缆标识、端口标识，机房基础资料制作管理，并在以后的工作中实时更新机房的基础资料，每月第一个工作日以电子表格的形式提交给新乡市公安局本项目相关负责人。 1.3 技术支持服务：提供当驻场工程师无法解决现场问题时，由维保服务公司或其委托的设备生产厂家提供技术咨询、远程支持、现场支持等方式的技术服务。 1.4 系统巡检服务：定期或不定期提供对各类设备、系统等分类进行例行巡检，发现问题或隐患及	年	3	数智谷	定制	358000.00	1074000.00	

		时处理，形成例行巡检记录和故障处理记录；提供对各类设备、系统等整体进行巡检服务，发现问题及时处理，并出具巡检报告。 1.5 资料更新管理：做好维护机房设备的登录名称口令、故障排除文档、软件版本更新等档案资料更新管理工作。 1.6 制定应急预案：制定针对系统运维时的故障和紧急情况的应急预案，包括设备故障、火灾等情况的应对措施。定期组织运维人员进行应急演练，提高应对突发事件的能力。 运维设备详见技术要求《运维设备清单》						
二、机房空调维保服务								
1	精密空调日常维保	一共 45 台空调 其中 28 台精密空调（26 台位于向阳路大楼、2 台位于新飞大道大楼），其中世图兹品牌精密空调 7 台（STULZAC_CT000），华为品牌精密空调 12 台（NETCOL5000_A035），艾默生-力博特 精密空调 5 台（KT_Liebert_Pex_OC485），佳力图品牌精密空调 4 台。 17 台机房空调（新飞大道 19 楼通信机房 2 台空调，1 楼机房 2 台，15 楼机房 1 台，16 楼机房 1 台，6 个 350M 通信外站机房 6 台空调（分别位于三全学院、平原分局、瀛王坟、高铁东站、汇金城、经开区）。新飞大道办公楼 17 楼 1 台格力柜机，18 楼 2 台格力柜机，19 楼 2 台挂机）。 1、负责空调日常巡检维护，包含滤网、冷媒、加湿、皮带等易耗品的维护	年	3	数智谷	定制	235800.00	707400.00

		更换, 包含空调室外机的日常清洁冲洗维护。 2、包含空调设备故障产生的维修及部件更换。						
三、机房蓄电池升级维护及安全监测								
1	中心机房蓄电池	12V200AH 阀控式密封铅酸蓄电池。在温度为25℃时, 额定电压 12V, 额定容量 200AH。 单体电池电压 2V。 采用 AGM 蓄电池安全阀。蓄电池在使用中不漏液, 不产生酸雾, 使用期间不需要加注酸水; 自放电: ≤4% (25℃、28天); 工作环境温度: -15℃ ~ +45℃; 密封反应效率: 蓄电池密封反应效率应不低于 97%。 阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》(GB/T 2408-2008) 的要求。 气密性: 蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶, 压力释放后壳体无残余变形。 蓄电池应通过信息产业部 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。 日常维护: 1、日常的巡检维护, 定期针对蓄电池进行充放电。 2、每年更换比例不低于现有电池总量的 30%, 三年内更换不低于总量的 100%。 含电池安装连接件, 含旧电池的拆除、搬运。	支	320	圣阳	SP12-200AH	1490.00	476800.00

2	通信 机房 蓄电 池更 换	12V100AH 阀控式密封铅酸蓄电池。在温度为 25℃ 时，额定电压 12V，额定容量 100AH。 单体电池电压 2V； AGM 蓄电池安全阀： 蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不需要加注酸水； 自放电：≤3% (25℃、28 天)； 工作环境温度：-15℃ ~+45℃； 密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于 97%。 阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》(GB/T 2408-2008) 中的要求。 气密性：蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 蓄电池均衡充电单体电压为 14.4~14.8V。(25℃) 蓄电池浮充单体电压为 13.5~13.8V。(25℃) 蓄电池通过信息产业部 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。 日常维护： 1、日常的巡检维护，定期针对蓄电池进行充放电。 2、每年更换比例不低于现有电池总量的 30%，三年内更换不低于总量的 100%。	支	112	圣阳	SP12-100AH	690.00	77280.00	
---	---------------------------	---	---	-----	----	------------	--------	----------	--



3	电池 监测 热成 像摄 像机	双光谱声光警戒摄像机 热成像传感器类型：氧化 钒非制冷型探测器： 热成像响应波段：8~14 μ m； 热成像像元尺寸：≥12 μ m 测温范围：-20 ° C~550 °C；测温精度： ±2° C 或者读数的±2% (取最大值) 温度异常功能：全屏测 温；专家模式：10 个点， 10 个框，1 条线总计 21 个测温规则 目标物最近测温距离：≤ 3m； 可见光传感器类型：≥ 400 万星光级 1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光分辨率：2688 × 1520，400 万； 可见光补光功能：红外补 光≥15 米；双光融合： 支持热成像通道融合可 见光图像信息，提升热成 像通道图像细节 智能信息叠加： 防火监测应用：支持吸烟 检测、火点检测、烟雾检 测、温度异常 电源输入：DC 12 V 工作温度和湿度：-40° C~70℃，<95% RH；测温 环境温度：-20° C~50℃； 防护等级：IP67	台	11	海康威 视	HM-TD1228T -3/TIA	2502.50	27527.50	
4	电源 适配 器	12 VDC 电源适配器	个	11	海康威 视	HM-AF05-1 2V1.5A/Ro	32.50	357.50	

5	嵌入式网络硬盘录像机	2U 机架式 9 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口:9 个 SATA 接口，配置不低于 8 块 4TB 硬盘，容量不低 32TB 视频接口:≥1 个×HDMI ≥1 个 VGA 网络接口:≥1 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口:≥16 路报警输入，9 路报警输出（支持 CTRL 12V） 反向供电:≥1 路 DC12V 1A 串行接口:≥1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口:≥1 个 USB 2.0，≥1 个 USB 3.0 扩展接口: eSATA 【产品性能】 输入带宽: 256Mbps（开启 RAID 后为 200Mbps） 输出带宽: 256Mbps（开启 RAID 后为 200Mbps） 接入能力: 16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 32×1080P 显示能力: 最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 目标识别应用: 支持目标抓拍、比对报警; 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库: 支持不低于 16 个名单库，总库容不低于 5 万张 目标抓拍: 不低于 4 路视频流（2MP） 目标比对: 不低于 16 路图片流 智搜应用: 支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录	台	2	海康威视	DS-8616NX-19	11354.20	22708.40
---	------------	--	---	---	------	--------------	----------	----------

		像中的目标实现快速检索 目标检索(智搜): 16路						
6	网线	超五类非屏蔽网线	1000			DH-PFM201-5BU	1.95	2145.00
7	电源线	电源线: 2*1.5mm	900			RV2*1.5mm	3.25	2925.00
8	辅材	PVC线槽、线管、卡子、堵头、水晶头、扎带、标签纸等	1	数智谷		定制	1000.00	1000.00
9	安装调试费	安装调试, 分布于8个地方。包含设备安装费, 网线、电源线、管材的施工费。位置分布于向阳路、新飞大道、三全学院、平原分局、滹王坟、高铁东站、汇金城、经开区。	1	数智谷		定制	24000.00	24000.00
四、机房动环系统升级维护								
1	双门网络型门禁控制器	支持双门双向单交流/高压直流电源场景, 模块箱壁挂式安装, LAN北向通信, 含电源, 功率≤50W。出门按钮: ≥2路, 门磁输入: ≥2路, Weigand读头: ≥4路, 支持Weigand26、34协议, 门锁输出: 2路, 北向通信: LAN, 通信协议: HTTP, 处理器: ARM9, Console接口: ≥1路 USB-Type C, 火警输入: ≥1路, 卡容量: ≥9000张, 记录容量: ≥9000条, 报警容量: ≥9000条, 安装方式: 壁挂式安装;	台	15	共济	AT-3002N-S (模块箱版)	2080.00	31200.00
2	四门网络型门禁控制器	支持四门双向单交流/高压直流电源场景, 模块箱壁挂式安装, LAN北向通信, 含电源, 功率≤100W。出门按钮: ≥4路, 门磁输入: ≥4路, Weigand读头: ≥4路, 支持Weigand26、34协议, 门锁输出: ≥4路, 北向通信: LAN, 通信协议: HTTP, 处理器: ARM9, Console接口: ≥1路 USB-Type C, 火警输入: 1路, 卡容量: ≥9000张, 记录容量: ≥	台	2	共济	AT-3004N-S (模块箱版)	2600.00	5200.00

		9000 条, 报警容量: ≥ 9000 条, 安装方式: 壁挂式安装:						
3	FAU-C 现场采集单元	CPU 处理器: ARM 处理器 内存: ≥2GB 扩展存储器: 可通过 TF 卡扩展存储容量, TF 卡的扩展容量≥128GB 串口 RS485: 不低于 8 路 (含 2 路 232/485 可切换) 数字量输入输出接口: ≥ 8 路 DI, ≥2 路 DO, 可直接输入干接点信号 以太网接口: ≥1 路 安装尺寸: 19 inch, 1U 标准机架安装	台	8	共济	FAU-C3568-I1008-D	6500.00	52000.00
4	彩虹 C 串口扩展卡	≥6 路 RS485 扩展。可支持安装 ≥1 张 8 路串口卡。	块	8	共济	RB-C80-I1600	780.00	6240.00
5	集中管理服务器	机架式服务器、CPU 不低于 4 核心、主频不低于 2.8GHz, 内存不低于 16GB、内存插槽数量不低于 8 个, 硬盘容量不低于 8TB, 千兆以太网网络端口不低于 2 个。	台	1	浪潮	NF5280M5	17550.00	17550.00
6	集中监控管理软件	系统采用 Linux 操作系统, 内置 MySQL 数据库, 测点容量 ≤20W。 1、平台软件采用中文界面, 2D/3D 视觉电子地图, 统一界面, 支持监控配电柜、UPS、蓄电池组、精密空调、温湿度、漏水、门禁、视频、防雷、消防等集中监测。 远程 WEB 浏览功能: 权限管理功能: 日志管理功能: 配置管理功能: 系统维护功能: 告警功能: 日常报表功能: 2、系统应采用 B/S 架构, 无需任何插件, 直接通过 WEB 浏览器进行访问、浏览和操作。 3、应支持矢量化缩放, 并具备分辨率自适应能	套	1	共济	KE SE	58500.00	58500.00

		力, 可适用于不同的展示终端。系统界面应可直观显示子空间/设备的主要运行数据及状态, 支持通过动态颜色变化关联告警情况。 4、权限管理功能: 用户权限应能够按照区域、部门、职能等业务模式进行灵活的组合配置, 具备多层多级的权限配置, 保证系统使用安全性。 5、系统应提供统一的报表展示门户, 用户可通过B/S 访问方式, 按不同维度进行报表的浏览、查询、查看、导出等操作。						
7	采集 监控 软件 许可 (UPS)	实时监测各边缘 UPS 整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数, UPS 电源输入、输出电压、电流、频率、功率等各项设置报警参数和状态, 可通过历史曲线方式显示重要参数的变化 (详细监控设备参数、状态等测点内容, 以 UPS 厂家提供的接口协议为准)。	套	7	共济	UPS 接入 license	1040.00	7280.00
8	智能 温湿度 传感器	智能温湿度传感器: 实时监测机房内温湿度值	个	8	共济	TH-09	975.00	7800.00
9	智能 空调 遥控器	智能空调遥控器: 实时监测机房内普通空调的运行状态及远程开关机	个	7	万慧通	IAC-R10	1105.00	7735.00
10	环境 探测器	环境探测器: 实时监测机房内烟雾探测器告警信号	个	10	豪恩	LH-94(11)	195.00	1950.00
11	单门 网络 型门 禁控制 器	支持单门双向单交流/高压直流电源场景, 模块箱壁挂式安装, LAN 北向通信, 含电源, 功率 ≤50W。出门按钮: ≥2 路, 门磁输入: ≥2 路, Weigand 读头: ≥4 路, 支持 Weigand26、3 等 4 协议, 门锁输出: ≥2 路, 北向通信: LAN, 通信协议: HTTP, 处理器: ARM9, Console 接口: ≥1 路 USB-Type C, 火警输入: ≥1 路, 卡容量: ≤9000	台	7	共济	AT-3002N-S (模块箱 版)	2080.00	14560.00

		张,记录容量:≤9000条,报警容量:≤9000条,安装方式:壁挂式安装;							
1 2	8路隔离数字量输入模块	至少8个输入通道,6路差分,2路单端隔离;隔离电压5000Vrms;数字电平0~1V Max;数字电平1~4V~30V;输入阻抗3K ohms;功耗不大于0.6W;电源输入10V~30V;	台	7	共济	DS-7052D	975.00	6825.00	
1 3	LGU-F区域监控单元	操作系统支持Linux操作系统,并内置MySQL数据库;内存≥4GB,存储器≥1TB;硬件接口:≥16路RS485;2路以太网接口,1U标准机架安装; 管理软件采用中文界面,2D/3D视觉电子地图,统一界面,支持监控配电柜、UPS、精密空调、温湿度、漏水、门禁、视频、防雷、消防等集中监测。远程WEB浏览功能;权限管理功能;日志管理功能;配置管理功能;系统维护功能;告警功能;日常报表功能;	台	1	共济	LGU-C3568-I1008-D	45500.00	45500.00	
1 4	串口服务器	支持≥2路10/100Base-T(X)自适应以太网接口,提供双IP和双MAC地址; 支持Windows配置工具、TELNET和WEB等多种配置形式 支持≥4路RS-485/422、3IN1串口(RJ45)	台	6	三旺	NP314T-4D(3IN1)	4550.00	27300.00	
1 5	模块箱	壁挂或地板下安装;输出电源:工业级,220V输入,12V直流输出,输出最大电流12.5A;	个	7	共济	XB-102	650.00	4550.00	
1 6	区域漏水控制模块	额定供电:≤DC12V;信号输出:RS-485和继电器输出(常开或常闭);灵敏度可调;	台	7	共济	XB-WD-01	1170.00	8190.00	
1 7	漏水感应绳(国产10	标准长度≥10m;采用绝缘聚合物材料,线缆强度和柔韧度好,可弯曲、易清洁、干燥快、防污染物;	条	7	共济	XB-WD-10	585.00	4095.00	

	米)	可选标准长度和定制长度，带连接端子；安装和扩展简单；探测密度：全线程；						
18	网线	超五类非屏蔽网线	米	2100	大华	DH-PFM201-5BU	1.95	4095.00
19	电源线	2*1.5mm	米	1000	嘉视捷	RVV2*1.5mm	3.25	3250.00
20	辅材	PVC线槽、线管、卡子、堵头、水晶头、扎带、标签纸等	项	1	数智谷	定制	1500.00	1500.00
21	通信机房专线服务	外站机房至新飞大道19楼机房20M通信专线，共6条专线服务	年	3	联通	20M	18720.00	56160.00
22	安装调试费	安装调试，分布于8个地方。包含设备安装费，网线、电源线、管材的施工费。位置分布于向阳路、新飞大道、三全学院、平原分局、潘王坟、高铁东站、汇金城、经开区。	项	8	数智谷	定制	4000.00	32000.00
五、国密门禁主机升级维护								
1	国密门禁主机	屏幕参数：≥7英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率≥600*1024；摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（国密）、密码、二维码（通过摄像头识别）；人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防伪；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；保证门禁系统通过国家密码局密码测评要求。	台	66	海康威视	DS-K1T673M(GM)	2073.50	136851.00
2	DC12V电源适配器	DC12V 2A	支	66	海康威视	DS-2FA1220-DL-III	39.00	2574.00
3	电磁锁	承受力≥280KG（带开关门状态）	套	11	海康威视	DS-K4H250B-SC DS-K4H250B-SC-LZ1	265.20	2917.20
4	出门按钮	86型	个	8	海康威视	EB29	15.80	126.40
5	网线	超五类非屏蔽网线	米	6000	大华	DH-PFM201-5BU	1.95	11700.00
6	电源	2*1.5mm	米	200	嘉视捷	RVV2*1.5mm	3.25	6500.00

	线			0					
7	辅材	PVC 线槽、线管、卡子、堵头、水晶头、扎带、标签纸等	项	1	数智谷	定制	1000.00	1000.00	
8	安装调试费	安装调试，分布于 8 个地方。包含设备安装费，网线、电源线、管材的施工费。位置分布于新飞大道、三全学院、平原分局、瀝王坟、高铁东站、汇金城、经开区。	项	1	数智谷	定制	15400.00	15400.00	
报价金额合计	大写：	贰佰玖拾玖万陆仟陆佰玖拾贰元整							
	小写：	2996692.00 元							



投标供应商（电子签章）：河南数智谷科技集团有限公司

法定代表人或授权委托人（电子签章）：董岩松

董岩松

日期：2025 年 10 月 20 日