

合同编号:2023004 号

信阳市政府采购项目
2023 年信阳市全民健身工程建设（器材购置）项目
供货合同
(4 包)

合同需方：信阳市教育体育局

合同供方：河南氧森体育场地设施工程有限公司

招标代理机构：中睿项目管理有限公司

合同签订地点：信阳市教育体育局

需方（甲方）:信阳市教育体育局

供方（乙方）:河南氧森体育场地设施工程有限公司

本合同于 2023 年 8 月 2 日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得全民健身工程（器材购置）项目及伴随服务时，供方参加了信阳市教育体育局 2023 年全民健身工程建设（器材购置）项目（信财公开招标-2023-80-4）投标活动。供方在信阳市教育体育局 2023 年全民健身工程建设（器材购置）项目 4 包总中标额为 574300 元，大写人民币：伍拾柒万肆仟叁佰元整。

以上述事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

下述合同内容作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

一、合同价款

1、本合同的总价款金额为人民币：伍拾柒万肆仟叁佰元整（ ¥. 574300 元）；该价格已经包含货物制造、包装、运输、装卸、设备采购、安装、调试、保险、培训、质量检验、服务费用、专用工具、验收合格之前和质保期和安全使用期限内的售后服务，以及备品备件、易损件发生的所有含税费用税金、利润及等全部费用。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价/元	总价/元
1	移动式羽毛球柱(网)	京奥、JAF1062	10	2350	23500
2	硅 PU 面层	BSMC 柏胜、BS01	2730	155	423150
3	室外乒乓球台	京奥、JAF1019	50	2553	127650
总价人民币（大写）：伍拾柒万肆仟叁佰元整，小写：¥. 574300 元。					

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件；

二、产品质量、供货安装验收、售后服务要求及期限

供方提供的所有产品（包括零部件）必须是全新的按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行生产、包装运输、安装调试、售后服务等。器材的质量、安装须经专业技术机构的检验，（注：器材所有环节检测费用由乙方承担。）具体相关要求见以下条款。

（一）产品的生产及质量检验。产品的生产制造要同时符合 GB19272-2011 标准，原料、工艺等达到招标文件要求及投标文件承诺，否则需方将视情拒绝接收部分或者全部货物，并按照合同规定进行处罚。

（二）供货、安装及验收

1、交货时间、地点、方式：于合同生效之日起 45 个工作日内，供方按照需方要求将产品送到指定区域，供方或最终用户(包括供方或最终用户的工作人员)填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

2、本批器材在合同生效之日起 90 日内安装调试完毕。（若非不可抗力造成安装调试延期的，供方需承担违约责任；若因场地不具备安装条件，供方在向需方说明场地情况并得到需方认可的，则供方不承担延期安装责任）。

3、供方负责对器材免费送达安装地点并按照国家有关标准实施安装，并使其投入正常运行。当地受赠单位负责提供具备安装条件的场地并给与必要的安装协助。供方每安装一处器材，应按照国家信息平台要求填写有关器材安装信息。所有器材安装、调试完毕，由当地体育主管部门会同供方、受赠单位共同验收。验收合格出具安装验收证明并签订《三方协议》各方留存。需方将委托上述第三方机构进行抽检，检验合格后出具安装检验报告。验收不合格，由供方承担相关责任。验收合格后签署验收单，需方按照合同约定支付货款。

（四）售后服务要求

供方要严格按照投标文件承诺的内容，落实本项目的售后服务。在使用过程中，如出现工程质量和正常保修问题，供方应在接到使用方通知后按约定组织人员进行维修，逾期未进行维修的，使用方有权另请他人进行维修，因此产生的所有费用由供方承担。下列情况不属保修范围：

1. 不可抗力引起的损害；
2. 用户私自维修引起的损坏；
3. 用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
4. 其它不属于供应商负担的保修事宜。

三、付款及支付：

（一）付款申请方式：

本合同项目分两期支付货款。

第一期：根据签订合同金额预付 60%。

第二期：供方产品全部安装、调试完毕，经安装地体育主管部门组织验收、专业技术第三方质量检验合格后并正常运行满 15 天后，向需方提供以下付款申请材料：1. 供方销售发票；2. 体育部门出具的安装验收证明；3. 专业技术第三方出具的质量检验合格报告；4. 三方协议；5. 每个安装点的器材安装信息资料及全部器材安装情况汇总（装订成册）。经需方审核无误后，支付乙方全部剩余合同款。

四、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，需方按合同总金额的 0.5% 从待支付余款中扣除违约金；供方逾期交货达 7 日，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、不可抗力除外，若供方未按规定时间和要求完成器材安装调试的，每延迟

一日，需方按合同总金额的 0.5% 从待支付余款中扣除违约金，同时，供方应赔偿由于逾期安装调试给需方造成的全部损失。

3、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，供方应向需方支付设备款总值 5% 的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第二条约定期限的，供方应按第四条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

4、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

5、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

6、质保期 8 年，易损件寿命不低于两 2 年，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方应向需方支付违约金 1000 元并继续按照约定的职责履行完毕。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用由供方支付。

7、乙方保证货物符合 GB19272-2011 标准要求且不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

五、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和投标供应商须知，如有违反，按投标要求和投标供应商须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。

2、 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并

加盖公章后方为有效。

六、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式陆份，需方肆份、供方贰份，具有同等法律效力。



需方代表签字:

需方名称(章):信阳市教育体育局

统一社会信用代码:

11411500006067134C

地址:信阳市浉河区新华西路45号A

联系人:刘井章

电话:0376-6223555

供方代表签字:

李成

供方名称(章):河南氧森体育场地设

施工程有限公司

统一社会信用代码:

91410105MA46DX3L1M

地址:河南省郑州市惠济区电厂路90

号17号楼2单元4层403

联系人:陈涛

电话:15537157681

签约时间:2023年8月2日

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家
通用技术要求	/	1、螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久的覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于 3mm；覆盖件直线部分超过 3mm 的，其突出部分外角应不小于 105°。 2、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于 3.0mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 3、不允许存在和使用功能无关的凸出物； 4、闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2011 中 5.3.2 的要求； 5、器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材可适当减小钢管直径，钢管壁厚应不小于 3。 6、扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm； 7、把手端部直径不小于 50mm； 8、带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施，可采取接触式密封，设润滑剂添加装置； 9、器材安全使用寿命不低于 8 年； 10、地埋式器材地埋深度应符合 GB19272-2011 的要求； 11、可尝试攀爬、踩踏高度大于 600mm 时，碰撞区域应有着陆缓冲层； 12、器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容； 13、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险； 14、器材应符合 GB19272-2011 的要求； 15、器材按照国家体育总局《体育彩票公益金资助项目目标牌设计及安装规范》要求制作安装标牌； 16、要突出显示“中国体育彩票资助”“信阳市教育体育局监制”字样。		
移动式羽毛球柱（网）	JAF1062	我公司所投器材参数： (1) 立柱采用直径 $\Phi 60$mm，壁厚 3.0mm 钢管； (2) 高度可调节，适用于成人及中小学生使用； (3) 采用配重箱体式结构，底座尺寸 00×450×110mm，配重为铸铁，内置移动轮，可随时移动搬运； (4) 球网采用天然纤维材料，符合 GB/T 19851.13 标准	山东	山东奥体体育器材有限公司

		要求； (5)外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期。 (6) 我公司所提供的产品完全符合 GB19272-2011 《室外健身器材的安全 通用要求》执行标准，且通过 NSCC 国体认证，获证日期在公告当日之前的有效证件。																															
硅 PU 面层	BS01	我公司所投器材参数：		3 合成材料面层成品中有害物质限量及气味	广东柏胜新材料股份有限公司																												
		(1)我公司所提供的产品通过 NSCC 国体认证，获证日期在公告当日之前的有效证件。																															
		(2)物性机械性																															
		<table><tr><td colspan="2">项目</td><td>要求</td></tr><tr><td colspan="2">厚度</td><td>8mm</td></tr><tr><td rowspan="3">冲击吸收 %</td><td>00C±20C</td><td>29</td></tr><tr><td>230C±20C</td><td>28</td></tr><tr><td>500C±20C</td><td>29</td></tr><tr><td colspan="2">垂直变形/mm</td><td>1.1</td></tr><tr><td>抗滑值</td><td>(20℃) /BPN</td><td>103 (干测)</td></tr><tr><td>拉伸强度</td><td>MPa</td><td>0.86</td></tr><tr><td colspan="2">拉断伸长率/%</td><td>242</td></tr><tr><td colspan="2">阻燃性能/级</td><td>I</td></tr></table>				项目		要求	厚度		8mm	冲击吸收 %	00C±20C	29	230C±20C	28	500C±20C	29	垂直变形/mm		1.1	抗滑值	(20℃) /BPN	103 (干测)	拉伸强度	MPa	0.86	拉断伸长率/%		242	阻燃性能/级		I
		项目				要求																											
		厚度				8mm																											
		冲击吸收 %	00C±20C			29																											
			230C±20C			28																											
			500C±20C			29																											
		垂直变形/mm				1.1																											
		抗滑值	(20℃) /BPN			103 (干测)																											
		拉伸强度	MPa			0.86																											
		拉断伸长率/%				242																											
		阻燃性能/级				I																											
		有害物质含量	项目			指标																											
3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂 (DBP、BBP、DEHP) 总和 a/(g/kg)			未检出																														
3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 a/(g/kg)			未检出																														
18 种多环芳烃总和 b/(mg/kg)			未检出																														
苯并【a】芘/(mg/kg)			未检出																														
短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg)			未检出																														
4,4´-二氨基-3,3´-二氯二苯甲烷 (MOCA) / (g/kg)			0.9																														
游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯		未检出																															

				(HDI) 总和/(g/kg)			
				游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) (g/kg)	未检出		
				可溶性铅, mg/kg	未检出		
				可溶性镉, mg/kg	未检出		
				可溶性铬, mg/kg	1.9		
				可溶性汞, mg/kg	未检出		
		有害物质释放速率	总挥发性有机化合物 (TVOC) /[mg/(m ² ·h)]	2.34			
			甲醛/[mg/(m ² ·h)]	0.06			
			苯/[mg/m ² ·h]	未检出			
			甲苯、二甲苯和乙苯总和 /[mg/(m ² ·h)]	0.01			
		气味	气味等级/级	3			
室 外 乒 乓 球 台	JAF10 19	我公司所投器材参数: (1) 管材规格 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; (2) 乒乓球台面符合 GB19272-2011 中 5.12.1.4 的要求, 台面尺寸: $2740 \times 1570 \times 912$ (mm); 台高: 760 (mm); (3) 台面支撑框规格宽 20mm$\times$高 30mm$\times$壁厚 2mm; (4) 台面采用 SMC 片状模塑料, 整体高温模压一次成型; 台面面板厚度 4.5mm, 翻边宽度 50mm, 翻边厚度 7mm; 面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋厚度 4mm, “井”字形加强筋呈小长方形均匀排列, 每个小长方形尺寸 160$\times$140mm; 球台与支撑框架安装位置应符合 GB9272-2011 中图 22 的尺寸要求, 两块台板与主架的连接均采用四角连接。 (5) 采用预埋式结构, 埋入深度 400mm, 地埋尺寸 400mm$\times$400mm$\times$500mm。 (6) 乒乓球台侧面设有标识, 标识采用拉丝印刷内容突出“中国体育彩票捐赠”字样 (7) 乒乓球台支架显著位置设置标志牌。 产品说明: 我公司所提供的产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》执行标准, 且通过 NSCC 国体认证, 获证日期在公告当日之前的有效证件。				山 东	山东 京奥 体育 器材 有限 公司

附件（2）：售后服务计划

1、*服务标准：符合国家相关检测标准的全新产品。与招标文件要求的技术规格相一致。不低于国家或行业服务标准。

2、售后服务：

本公司投标报价包含本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、培训费及各项税金等。

*产品质保期：：验收合格并交付使用后八年，易损件两年。质保期内出现任何质量问题免费上门进行更换或维修，不能维修的及时更换新货物。

*产品故障响应时间：质保期内，本公司安排专人负责免费维护，设备出现故障中标人应在 2 小时作出响应，12 小时内派专业技术人员到现场进行维护，24 小时内解决问题，故障不能按时排除提供备用产品。

质保期内本公司对所投货物实行包修、包换、包维护保养。质保期内，在非人为因素情况下，维修换件保养费用和备品备件均由本公司免费提供。

质保期外：我公司仍将负责器材的维修，并保证在维修时只收取零、部件成本费，不收工时费。

本公司提供的货物是原装全新、高于或等于招标文件规定技术参数产品。

本公司承诺：协调好周边关系和施工环境，替招标人排忧解难。