

合同编号:2023002 号

信阳市政府采购项目

2023 年信阳市全民健身工程建设（器材购置）项目

供货合同

（2 包）

合同需方：信阳市教育体育局

合同供方：山东世纪星文体器材有限公司

招标代理机构：中睿项目管理有限公司

合同签订地点：信阳市教育体育局

需方（甲方）：信阳市教育体育局

供方（乙方）：山东世纪星文体器材有限公司

本合同于 2023 年 8 月 2 日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得全民健身工程（器材购置）项目及伴随服务时，供方参加了信阳市教育体育局 2023 年全民健身工程建设（器材购置）项目（信财公开招标-2023-80-2）投标活动。供方在信阳市教育体育局 2023 年全民健身工程建设（器材购置）项目 2 包总中标额为 1226900 元，大写人民币：壹佰贰拾贰万陆仟玖佰元整。以上事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

下述合同内容作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

一、合同价款

1、本合同的总价款金额为人民币：壹佰贰拾贰万陆仟玖佰元整（¥. 1226900 元）；该价格已经包含货物制造、包装、运输、装卸、设备采购、安装、调试、保险、培训、质量检验、服务费用、专用工具、质保期和安全使用期限内的售后服务，以及备品备件、易损件发生的所有含税费用税金、利润及等全部费用。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价/元	总价/元
1	篮球架	世纪昊佳、HJ-1012	5 副	7000 元	35000 元
2	围网系统（模块式）	世纪昊佳、SJXY-3039	套	85000 元	425000 元

3	配套灯光系统	东振光电、DZGD-1021	5 套	24000 元	120000 元
4	宣传标示牌	世纪昊佳、SJ-001	10 块	850 元	8500 元
5	硅 PU 面层	世纪昊佳、SJCL-011	3040 平方米	210 元	638400 元
总价人民币（大写）：壹佰贰拾贰万陆仟玖佰元整，小写：¥. 1226900 元。					

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件；

二、产品质量、供货安装验收、售后服务要求及期限

供方提供的所有产品（包括零部件）必须是全新的按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行生产、包装运输、安装调试、售后服务等。器材的质量、安装须经专业技术机构的检验，（注：器材所有环节检测费用由乙方承担。）具体相关要求见以下条款。

（一）产品的生产及质量检验。产品的生产制造要同时符合 GB19272-2011 标准，原料、工艺等达到招标文件要求及投标文件承诺，否则需方将视情拒绝接收部分或者全部货物，并按照合同规定进行处罚。

（二）供货、安装及验收

1、交货时间、地点、方式：于合同生效之日起 45 日内，供方按照需方要求将产品送到指定区域，供方或最终用户(包括供方或最终用户的工作人员)填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

2、本批器材在合同生效之日起 90 日内安装调试完毕。（若非不可抗力造成

安装调试延期的，供方需承担违约责任；若因场地不具备安装条件，供方在向需方说明场地情况并得到需方认可的，则供方不承担延期安装责任）。

3、供方负责对器材免费送达安装地点并按照国家有关标准实施安装，并使其投入正常运行。当地受赠单位负责提供具备安装条件的场地并给与必要的安装协助。供方每安装一处器材，应按照国家信息平台要求填写有关器材安装信息。所有器材安装、调试完毕，由当地体育主管部门会同供方、受赠单位共同验收。验收合格出具安装验收证明并签订《三方协议》各方留存。需方将委托上述第三方机构进行抽检，检验合格后出具安装检验报告。验收不合格，由供方承担相关责任。验收合格后签署验收单，需方按照合同约定支付货款。

（四）售后服务要求

供方要严格按照投标文件承诺的内容，落实本项目的售后服务。在使用过程中，如出现工程质量和正常保修问题，供方应在接到使用方通知后按约定组织人员进行维修，逾期未进行维修的，使用方有权另请他人进行维修，因此产生的所有费用由供方承担。下列情况不属保修范围：

1. 不可抗力引起的损害；
2. 用户私自维修引起的损坏；
3. 用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
4. 其它不属于供应商负担的保修事宜。

三、付款及支付：

（一）付款申请方式：

本合同项目分两期支付货款。

第一期：根据签订合同金额预付 60%。

第二期：供方产品全部安装、调试完毕，经安装地体育主管部门组织验收、

专业技术第三方质量检验合格后并正常运行满 15 天后，向需方提供以下付款申请材料：1. 供方销售发票；2. 体育部门出具的安装验收证明；3. 专业技术第三方出具的质量检验合格报告；4. 三方协议；5. 每个安装点的器材安装信息资料及全部器材安装情况汇总（装订成册）。经需方审核无误后，支付乙方全部剩余合同款。

四、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，需方按合同总金额的 0.5% 从待支付余款中扣除违约金；供方逾期交货达 7 日，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、不可抗力除外，若供方未按规定时间和要求完成器材安装调试的，每延迟一日，需方按合同总金额的 0.5% 从待支付余款中扣除违约金，同时，供方应赔偿由于逾期安装调试给需方造成的全部损失。

3、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，供方应向需方支付设备款总值 5% 的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第二条约定期限的，供方应按第四条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

4、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

5、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

6、质保期 8 年，易损件寿命不低于两 2 年，如供方违反《售后服务计划》

约定，每发生一次，供方应向需方支付违约金 1000 元并继续按照约定的职责履行完毕。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用由供方支付。

7、乙方保证货物符合 GB19272-2011 标准要求且不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

五、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和投标供应商须知，如有违反，按投标要求和投标供应商须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。

2、 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

六、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式六份，需方四份、供方二份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

需方代表签字:

需方名称(章):信阳市教育体育局

统一社会信用代码: 11411500006067134C

地址: 信阳市浉河区新华西路 45 号 A

联系人: 刘井章

电话: 0376-6223555

供方代表签字:

供方名称(章): 山东世纪星文体器材有限公司

统一社会信用代码: 91371423687235235E

地址: 山东省庆云县经济开发区中澳路北

联系人:冯晓东

电话:18953496858

签约时间:2023 年 8 月 2 日

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家
篮 球 架	HJ-1012	（1）立柱尺寸 219mm×219mm×4.5mm，伸臂 150×150×4mm；篮板前部到立柱尺寸长 2250mm，篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为 5mm；篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a）的要求； （2）具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 $\Phi 48 \times 2mm$ 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； （3）篮板投篮区背面应有 570mm×150mm×5mm 的加强钢板； （4）篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈（内置钢弹簧）； （5）固定方式：预埋件 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不小于 1800mm；主要承载立柱应采用预埋埋入地下的结构，预埋埋入深度 800mm，地埋尺寸 800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。预埋件与主体连结部应有整体防护罩，厚度 1mm 的钢罩。 ▲产品说明：产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》执行标准，且通过 NSCC 国体认证，获证日期须在公告当日之前为有效证件。 预埋件 	山 东 省 庆 云 县	山 东 世 纪 星 文 体 器 材 有 限 公 司

		<table><tr><td>篮圈上沿距地面高度</td><td>3050mm</td><td>篮板下沿距地面高度</td><td>2900mm</td></tr><tr><td>篮板上沿距地面高度</td><td>3950mm</td><td>篮板前部到立柱尺寸（伸臂长）</td><td>2250mm</td></tr><tr><td>地基尺寸</td><td colspan="3">800×800×900 mm（深）</td></tr><tr><td>主架与地基连接</td><td colspan="3">予埋件</td></tr></table>	篮圈上沿距地面高度	3050mm	篮板下沿距地面高度	2900mm	篮板上沿距地面高度	3950mm	篮板前部到立柱尺寸（伸臂长）	2250mm	地基尺寸	800×800×900 mm（深）			主架与地基连接	予埋件				
篮圈上沿距地面高度	3050mm	篮板下沿距地面高度	2900mm																	
篮板上沿距地面高度	3950mm	篮板前部到立柱尺寸（伸臂长）	2250mm																	
地基尺寸	800×800×900 mm（深）																			
主架与地基连接	予埋件																			
围网系统（模块式）	SJXY-3039	场地尺寸：长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长 34 米，宽 21 米） （1）产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》执行标准，且通过 NSCC 国体认证，获证日期须在公告当日之前为有效证件（NSCC 认证证书显示场地尺寸作为参考）。 （2）框架：围网立柱采用（Q 2 3 5 B 材质）Φ76mm，管壁厚度为 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格为 3000(长)mm x2000（高）mm，围网总高度 4000mm，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用 42 个独立地埋固定方式，围网框架采用（Q 2 3 5 B 材质）40mm x60mm 异型管拼焊，管壁厚度 3mm 的优质钢管，立柱间隔 3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度 600 mm，地基尺寸 500 mm x 500 mm。围网带有两个进出口，采用□40X60Xt2.5mm 的方管。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值 0.35 kn/m²；网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径Φ5mm，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径Φ3 mm，网孔 50x50 mm，勾花网，网孔 50mm，颜色为墨绿色。	山东省庆云县	山东世纪星文体器材有限公司																
配套灯光系统	DZGD-1021	灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径Φ114x3.0mm 的钢管，6 米高杆照明灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命 2 年。	山东省庆云县	庆云东振光电有限公司																
宣传标示牌	SJ-001	标识牌 2 块，应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9（SUS304），尺寸 800×500mm，厚度 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。	山东省庆云县	山东世纪星文体器材有限公司																

硅 PU 面层	SJCL-011	1、产品通过 NSCC 国体认证，获证日期在公告当日之前为有效证件。		山 东 省 庆 云 县	山 东 世 纪 星 文 体 器 材 有 限 公 司																												
		2、物性机械性能																															
		<table><tr><td colspan="2">项目</td><td>要求</td></tr><tr><td colspan="2">厚度</td><td>5mm</td></tr><tr><td rowspan="3">冲击吸收%</td><td>0℃±2℃</td><td>27</td></tr><tr><td>23℃±2℃</td><td>27</td></tr><tr><td>50℃±2℃</td><td>28</td></tr><tr><td colspan="2">垂直变形/mm</td><td>1.9</td></tr><tr><td>抗滑值</td><td>(20℃) /BPN</td><td>105（干测）</td></tr><tr><td>拉伸强度</td><td>MPa</td><td>0.9</td></tr><tr><td colspan="2">拉断伸长率/%</td><td>165</td></tr><tr><td colspan="2">阻燃性能/级</td><td>I</td></tr></table>				项目		要求	厚度		5mm	冲击吸收%	0℃±2℃	27	23℃±2℃	27	50℃±2℃	28	垂直变形/mm		1.9	抗滑值	(20℃) /BPN	105（干测）	拉伸强度	MPa	0.9	拉断伸长率/%		165	阻燃性能/级		I
		项目				要求																											
		厚度				5mm																											
		冲击吸收%	0℃±2℃			27																											
			23℃±2℃			27																											
			50℃±2℃			28																											
		垂直变形/mm				1.9																											
		抗滑值	(20℃) /BPN			105（干测）																											
		拉伸强度	MPa			0.9																											
		拉断伸长率/%				165																											
		阻燃性能/级				I																											
		3 合成材料面层成品中有害物质限量及气味																															
		有 害 物 质 含 量	项目			指标																											
			3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DBP、BBP、DEHP）总和 a/(g/kg)			未检出																											
			3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/(g/kg)			未检出																											
			18 种多环芳烃总和 b/(mg/kg)			未检出																											
			苯并【a】芘/(mg/kg)			未检出																											
			短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）			未检出																											
4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）			未检出																														
游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）			未检出																														
游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）			未检出																														
可溶性铅，mg/kg			0.3																														
可溶性镉，mg/kg			0.2																														
可溶性铬，mg/kg			3																														
可溶性汞，mg/kg		未检出																															
有 害 物 质 释 放 速 率	总挥发性有机化合物（TVOC）/[mg/（m²·h）]		未检出																														
	甲醛/[mg/（m²·h）]		未检出																														
	苯/[mg/m²·h]		未检出																														
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/（m²·h）]		未检出																														

		气 味	气味等级/级	3			
--	--	--------	--------	---	--	--	--

附件（2）：售后服务计划

售后服务方案

我公司本着诚实守信的原则为贵方提供优质的产品，对于由我方提供的体育用品，我方承诺：

产品完全按国家有关标准和行业规范设计、生产，确保满足贵单位的使用要求；我方严格按合同要求在规定的时间内交货并免费安装、调试，以确保贵方正常使用；我方保证产品质量，在使用前若发现与要求的产品质量、规格不符，我方负责退换；我方保证提供的货物是成熟的（非试制品或第一次制造）、全新、原装、合格的、未使用过的、采用最佳材料和第一流工艺最新生产的，并在各个方面完全符合有关标准及合同规定的质量、规格和性能要求。我方卖方保证其提供的货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在合同规定的质量保证期内，我方对提供的货物由于设计、工艺和原料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，质保期内免费维修，质保期内发生故障或质量问题，卖方在接到通知后 30 分钟内进行响应，1 小时到达，6 小时内处理问题，否则需提供备用机直至原设备修好为止。

本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用运保费及其他相关费用等）设备交付正常使用前所发生的所有费用均由中标单位承担。

质保期：验收合格并交付使用后八年，易损件寿命两年；质保期内出现任何质量问题免费上门进行更换或维修。

质量保修期内，我方对售出的产品实行包修包退包换服务，且不收取任何服务费用。

质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

世纪星致力于解决未及时和未妥善处理的顾客问题，并受理顾客的表扬和投诉，监督服务规范和服务质量。

可向用户提供的优惠条件程度

我公司保证备品备件长期稳定的供货。当本公司决定中断生产某些组建或设备时，将预先告知需方，以便需方增加这些设备的备品备件，本公司保证向需方提供最优惠的价格，满足需方购买时的要求。

保修期间，用户在正常使用时，出现故障的处理保修期内：世纪星将负责对器材的正常维护及故障维修，不收取任何费用。顾客意见受理电话：400 0534 060

保修期之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取保修期外：世纪星仍将负责对器材的正常维护及故障修复，并保证在维修时只收取器材零配件的成本费用。世纪星保证：在接到通知后 30 分钟内进行响应，1 小时到达，6 小时内处理问题，否则需提供备用机直至原设备修好为止。。设立服务热线：0534-6106616 联系人：冯晓东，电话：18953496858。

投标人名称（并加盖公章）：山东世纪星文体器材有限公司

日期：2023 年 7 月 31 日