

信阳市儿童医院传染病区建设项目配套 办公家具和办公设备采购项目 1 包

招标文件

采购项目编号：信财公开招标-2025-142

招 标 人：信阳市妇幼保健院

集中采购机构：信阳市公共资源交易中心

日 期：二〇二五年十二月

致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的15%-20%（工程项目为5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话0376-6699123、电子邮箱czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局

2025年3月

目 录

特别提示

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

1、总则

2、招标文件

3、投标文件

4、投标

5、开标

6、评标

7、合同授予

8、重新招标和不再招标

9、纪律和监督

10、注意事项

11、需要补充的其他内容

附表一：问题澄清通知

附表二：问题的澄清

附表三：确认通知

第三章 评标办法

 初步评审

 详细评审

第四章 合同主要条款

第五章 技术规格及要求

第六章 投标文件格式

一、投标函

二、授权委托书

三、投标人资格文件（按招标公告及前附表要求提供）

四、开标一览表

五、分项报价明细表（货物分项报价一览表）

六、技术要求响应材料

 （一）技术规格偏离表

 （二）技术部分其他证明材料

七、投标人业绩汇总表

八、中小企业声明函（货物）

九、残疾人福利性单位声明函(如有)

十、监狱企业证明文件（如有）

十一、投标文件服务方案（内容及格式由投标人自拟）

十二、其他资料及实质性优惠文件

十三、反商业贿赂承诺书

十四、河南省政府采购合同融资政策告知函

无范本电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“信阳市公共资源交易中心（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

招标文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子投标（响应）文件。（政府采购类项目不收取招标文件费用）

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（**不含授权委托书委托人签字**）都须加盖法定代表人或其委托代理人 **CA 印章**。

六、投标文件份数

1、加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

十、特别提醒

招标（响应）文件与此内容不符的，以此内容为准。

第一章 招标公告

项目概况

信阳市儿童医院传染病区建设项目配套办公家具和办公设备采购项目的潜在投标人应在信阳市公共资源交易中心网站(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)获取采购文件，并于2026年1月9日09点00分(北京时间)前提交响应文件。

一、采购项目名称：信阳市儿童医院传染病区建设项目配套办公家具和办公设备采购项目

二、采购项目编号：信财公开招标-2025-142

三、项目预算金额：3480916.13元

序号	包号	包名称	包预算	包最高限价
01	信财公开招标 -2025-142-1	信阳市儿童医院传染病区建设项 目配套办公家具和办公设备采购 项目1包	3092956.50	3092956.50
02	信财公开招标 -2025-142-2	信阳市儿童医院传染病区建设项 目配套办公家具和办公设备采购 项目2包	387959.63	387959.83

四、采购需求：

4.1、本项目共2个包段，主要内容如下：

1包：信阳市儿童医院传染病区建设项目配套办公家具购置项目（详细内容见招标文件第五章技术规格及要求）；核心产品：医用环保治疗柜。不同投标人所投核心产品的品牌相同的,按一家投标人计算。

2包：信阳市儿童医院传染病区建设项目办公设备采购项目（详细内容见招标文件第五章技术规格及要求）；核心产品：移动式多媒体教学设备。不同投标人所投核心产品的品牌相同的,按一家投标人计算。

4.2 交货期：1包：自合同签订后45日历天内完成交货及安装；

2包：自合同签订后30日历天内完成交货及安装；

4.3 质保期：验收合格之日起3年（技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准）；

4.4 质量要求：符合国家现行规范和标准，并通过采购人验收；

4.5 支付方式：按合同约定的方式付款。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

六、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn) 查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“经营（活动）异常名录信息查询”，中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录。

注：采购人在资格审查时将对所有参与本项目投标的投标人的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营（活动）异常名录信息查询、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到投标人有相关负面信息，则该投标人为无效投标人。

4、其他说明：

4.1 本项目适用信用承诺（详见下述要求）。

4.1.1 在本项目政府采购活动中，投标人在投标时，可对照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求及本项目的特定资格要求进行自主核对，确定符合要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见第六章投标文件格式“投标人资格证明文件”附件），不再提供以下证明材料：

4.1.1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

4.1.1.2 符合国家相关规定的财务状况报告（提供 2024 年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；

4.1.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函及营业执照）；

4.1.1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2025 年 1 月 1 日以来 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，新成立公司不足一年的，按已缴纳月份提供。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；

4.1.1.5 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供书面声明，企业自证）；

4.1.1.6 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营（活动）异常名录信息查询、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.1.2 投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验，经核验无误后，由采购人发出中标通知书。

4.2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标；

4.3、本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

1.时间：2025 年 12 月 19 日 00 时 00 分至 2025 年 12 月 25 日 23 时 59 分（北京时间）；

2.地点:信阳市公共资源交易中心网站 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)；

3.方式:

3.1.投标企业首先登录“信阳市公共资源交易中心 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)”网站进行交易主体注册，然后按网站通知公告有关要求填报企业信息和上传有关原件扫描件，完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

3.2.凡有意参加投标者，请登录“信阳市公共资源交易中心 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统下载招标文件并及时关注系统业务菜单（“答

疑澄清文件领取”、“控制价文件领取”）内该项目是否有的新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知；

3.3.投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示下载招标文件(*.XYZF 格式)及资料，操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册。招标文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目下载或招标文件领取页面下载的“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

4.售价:0 元。

5、文件获取方式：

凭 CA 数字证书登录会员系统后即可按网上提示下载招标文件及资料。（详见信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）下载中心栏目里投标人操作手册）。请投标企业下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有的新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求采购人对采购文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

- 1.时间:2026 年 1 月 9 日 09 时 00 分(北京时间)
- 2.地点:登录“信阳市公共资源交易中心（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标。

3、电子响应文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

5、关于投标单位（供应商）在线澄清问题。评标（评审）委员会需要投标单位（供应商）对投标文件做出澄清时，通过交易评标系统给投标单位（供应商）发送澄清提醒短信。请各供应商收到短信后及时登录交易系统，在规定时间内进行线上澄清。

6、关于计时问题。上述短信提醒计时，系统默认为 30 分钟，从交易评标系统发出提醒短信时，系统开始倒计时。

7、关于投标单位（供应商）通信畅通问题。请各投标单位（供应商）准时在线签到，并如实准确的填写联系人（建议填写授权委托人）的手机号码，开评标当天务必保持电话畅通，且及时关注手机短信，否则由此引起的后果自负。

友情提示：评标现场涉及投标单位（供应商）的二次报价、澄清等问题，均以短信提醒方式通知，无其他通知方式，请各投标单位（供应商）知悉。

十、开标时间及地点：

10.1、时间：2026年1月9日09时00分（北京时间）。

10.2、地点：信阳市公共资源交易中心 AI 机器人开标虚拟七厅

十一、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》网上发布，招标公告期限为五个工作日。其他相关网站转载只供参考，采购人不承担任何责任。

十二、其他注意事项

1、请投标企业下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有的新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

2、潜在投标人有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接受确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

3、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

十三、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采 购 人：信阳市妇幼保健院

联 系 人：甄女士

电 话：13837689718

地 址：信阳市羊山新区新六大街

2、集中采购机构信息

集中采购机构：信阳市公共资源交易中心

联 系 人：张老师

联系 电 话：0376-6369916

地 址：信阳市羊山新区百花中路

3、监督部门信息

监督机构：信阳市财政局

联 系 人：张先生

联系 电 话：0376-6699188

第二章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	招标人	采购人：信阳市妇幼保健院 联系人：甄女士 电话：13837689718
2	集中采购机构	名称：信阳市公共资源交易中心 联系人：张老师 联系电话：0376-6369916
3	项目名称	信阳市儿童医院传染病区建设项目配套办公家具和办公设备采购项目1包
4	招标方式	公开招标
5	招标控制价	3092956.50 元 投标报价超过招标控制价（最高限价）按无效标处理
6	资金来源	自筹资金
7	出资比例	100%
8	招标范围	信阳市儿童医院传染病区建设项目配套办公家具购置项目（详细内容见招标文件第五章技术规格及要求）；核心产品：医用环保治疗柜。不同投标人所投核心产品的品牌相同的，按一家投标人计算。
9	交货期	自合同签订后 45 日历天内完成交货及安装。
10	质保期	验收合格之日起 3 年（技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准）；
11	质量要求	符合国家现行规范和标准，并通过采购人验收。
12	付款方式	按合同约定的方式付款
13	投标人资格要求	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：提供下列证明材料：</p> <p>(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024 年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）；</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函及营业执照）；</p> <p>(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2025 年 1 月 1 日以来 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，新成立公司不足一年的，按已缴纳月份提供。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；</p> <p>(5) 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，企业自证）；</p> <p>2、本项目的特定资格要求：未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录</p>

		<p>名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“经营（活动）异常名录信息查询”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录。</p> <p>注：采购人在资格审查时将对所有参与本项目投标的投标人的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营（活动）异常名录信息查询、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到投标人有相关负面信息，则该投标人为无效投标人。</p> <p>特别提示：在本项目政府采购活动中，投标人在投标时，可对照上述1、2的要求进行自主核对，确定符合要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见第六章投标文件格式“投标人资格证明文件”附件），投标文件中不再提供以上证明材料。</p> <p>3、其他要求：</p> <p>（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标；</p> <p>（2）本项目不接受联合体投标。</p>
14	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日10日前
15	招标人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日15日前
16	投标人收到澄清后的书面确认时间	投标人在收到澄清后的当日，以电子邮件的形式进行书面确认
17	构成投标文件的其他材料	按招标文件要求
18	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
19	投标文件签字和盖章要求	<p>1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的CA印章。</p> <p>2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人或其委托代理人CA印章。</p>
20	投标文件递交	<p>本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。</p> <p>投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。</p> <p>逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。</p>

		不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
21	装订要求	/
22	非加密电子投标文件封套上写明	/
23	非加密电子投标文件密封要求	/
24	递交投标文件截止时间	详见开标时间和地点
25	递交投标文件地点	详见开标时间和地点
26	是否退还投标文件	否
27	开标时间和地点	开标时间： <u>2026年1月9日09时00分</u> 开标地点：信阳市公共资源交易中心AI机器人开标虚拟 <u>七</u> 厅
28	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中招标人代表 <u>1</u> 人，评审专家 <u>4</u> 人。专家从符合条件的专家库中随机抽取。
29	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
30	履约保函	无
31	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理
32	质疑	投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向招标人或集中采购机构提出质疑。招标人或集中采购机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。
本项目对应的中小企业所属行业为：工业		

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 集中采购机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 招标控制价：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、质量要求、供货周期、质保期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，招标人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款；
- (5) 技术规格及要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 1、投标函
- 2、授权委托书
- 3、投标人资格文件（按招标公告及前附表要求提供）
- 4、开标一览表
- 5、分项报价明细表（货物分项报价一览表）
- 6、技术要求响应材料
 - (1) 技术规格偏离表
 - (2) 技术部分其他证明材料
- 7、投标人业绩汇总表
- 8、中小企业声明函（货物）
- 9、残疾人福利性单位声明函(如有)
- 10、监狱企业证明文件（如有）
- 11、投标文件服务方案（内容及格式由投标人自拟）
- 12、其他资料及实质性优惠文件
- 13、反商业贿赂承诺书
- 14、河南省政府采购合同融资政策告知函

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设招标控制价（见投标人须知前附表），投标人的总报价不得超过招标人发布的招标控制价，否则其投标做无效标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，招标人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所

有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标人负责国外生产的设备的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×15%	报价×15%

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购〔2013〕14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函及证明材料）。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

3.3.4 根据（财政部和 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

3.3.5 根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字

盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、投标有效期、质量标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.5.10 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记 /

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应重新上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，投标人的法定代表人或其委托代理人必须到场参加开标会议。

5.2 开标程序

本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为

<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2.2 资格审查

开标结束后，由招标人代表按照“投标人须知前附表 13 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，招标人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，招标人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，招标人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，其他情形的按政府采购的相关法规执行。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，招标人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保函

无

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 通过资格审查的投标人不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向招标人或集中采购机构提出质疑。招标人或集中采购机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

10.注意事项

10.1 投标人应根据招标技术文件的要求，结合招标人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足招标人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标人所投设备应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 投标人提供的设备所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与招标人供货设备的交接及验收全面负责；

10.8 投标人所提供的设备、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人利益；

10.9 对需要投标人代表的设备制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请设备制造商做出书面承诺。

10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

11.需要补充的其他内容

11.1 招标人不承诺最低价中标，而且招标人没有义务解释说明未中标原因。

11.2 其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

11.3 本招标文件解释权归招标人。

11.4 监督单位：信阳市财政局

11.5 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策

附表一：问题澄清通知

问题澄清

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

.....

请将上述问题的澄清于____年____月____日____时前递交至_____（详细地
址）。

_____（项目名称）招标评标委员会

_____年____月____日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____ (项目名称) 招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

.....

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

____年__月__日

附表三：确认通知

确认通知

_____（招标人名称）：

你方____年____月____日发出的_____（项目名称）招标关于_____的通知，我方已于____年____月____日收到。

特此确认。

投标人：_____（盖单位公章）

____年____月____日

第三章 评标办法

初步评审

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	具有独立承担民事责任的能力	见“投标人须知”投标人资格要求
		有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	见“投标人须知”投标人资格要求
		有依法缴纳税收和社会保险的良好记录	见“投标人须知”投标人资格要求
		参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录	见“投标人须知”投标人资格要求
		信用查询	见“投标人须知”投标人资格要求
		标书雷同性分析	见“投标人须知”前附表的要求
		其他要求	见“投标人须知”投标人资格要求
2.1.2	符合性评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	符合第二章投标须知前附表的要求
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只有一个有效报价
		投标报价	不超过招标控制价
		交货期	符合第二章“投标人须知”前附表的要求
		质保期	符合第二章“投标人须知”前附表的要求
		质量要求	符合第二章“投标人须知”前附表的要求
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”前附表的要求

评分办法

分值构成 (总分 100 分)		商务部分：30 分 技术部分：30 分 综合部分：40 分
评审分项	评分因素	评分标准
商务部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	<p>投标报价价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且招标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。</p> <p>（若投标报价明显低于其他投标人的投标报价或其报价无法正常履行合同的，评审委员会可对其投标报价提出质疑，投标人应对其报价做出澄清，并获得评委一致认可，若投标人不能提供相关资料证明其报价合理的，评审委员会将视同投标人低于成本价投标及恶意投标，其投标作废标处理。</p> <p>投标人提供的产品均由小微企业制造的，可享受 15% 的价格评审优惠政策，用优惠后的价格参与评审。中小企业声明函格式详见招标文件。</p>
技术部分 (30 分)	技术参数响应 (30 分)	<p>所投产品满足招标文件技术参数与要求，得基本分 30 分；低于技术要求的（负偏离）加★每项在基本分基础上扣 3 分，非加★项在每项基本分基础上扣 1 分，扣完为止。</p> <p>注明：为防止虚假应标，技术参数中要求提供相应佐证材料的，需按要求提供，未按要求提供的，该项技术参数视为不满足，按对应分值扣分。</p>
综合部分 (40 分)	业绩合同 (6分)	投标人提供 2022 年 1 月 1 日以来完成同类项目采购业绩的，每提供一份得 2 分，最多得 6 分（以合同签订时间为准，响应文件中附项目的中标官网截图、中标（成交）通知书和合同扫描件，未按要求提供的不得分）。
	延保服务 (2分)	投标人针对本项目的质保期每增加一年得1分，最高得2分。
	综合实力 (6分)	<p>投标人或制造商具有质量管理体系认证证书（认证范围至少包含：医院用家具、定制家具、公共场所家具）的，得2分；环境管理体系认证证书（认证范围至少包含：医院用家具、定制家具、公共场所家具）的，得2分；职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少包含：医院用家具、定制家具、公共场所家具）的，得2分。</p> <p>注：以上证书必须在有效期内，提供证书在全国认证认可信息公共服务平台查询截图及认证证书扫描件，否则不得分。</p>
	团队能力 (5分)	<p>1、投标人或制造商专业团队具有专业人才技能培训证书或资格证书（家具设计相关类）每提供一项得1分，共2分。（提供证书扫描件需加盖公章并提供2025年1月1日以来三个月本单位缴纳社保证明和与本单位签订的劳动合同，否则不得分）。</p> <p>2、投标人或制造商具有高级售后服务管理师证书，每提供一个得1分，最高得3分（提供证书扫描件需加盖公章并提供2025年1月1日以来三个月本单位缴纳社保证明和与本单位签订的劳动合同，否则不得分）。</p>
	生产能力 (6分)	本次所投家具产品投标人或制造商有较强的产品生产能力，提供产品生产所需购买或自有生产相关的设备清单包括：精密薄锯路自动多片纵锯机、多排多轴木工钻床、斜边自动封边机、高功率激光切管机、立体烘干系统、常规双排斜滚连线、底漆砂光机、面漆烘干设备、快

		<p>速贴面生产线、自动贴边修边机；全部符合得6分，每少一台设备扣1分，扣完为止。</p> <p>注：如设备为自有，提供购置发票扫描件；设备为租赁则须提供租赁合同关键页（包含但不限于首页、体现采购内容页、签字盖章页、签订时间页）及租金支付发票扫描件。</p>
项目实施 方案 (3分)		<p>投标人针对本项目提供生产计划、工艺控制方案、供货、安装、验收方案，投标人提供保证按时供货安装的详细措施及具体实施方案，包括但不限于工作人员配备方案、制造安装流程说明、供货及安装进度计划、安装调试、验收方案等内容，确保按时交付、正常验收、安装过程中与其他相关人员的协同配合等内容。</p> <p>(1) 实施方案科学合理、可实施性强，得3分； (2) 实施方案较合理、可实施性较强，得2分； (3) 实施方案一般、有可实施性，得1分； (4) 未提供不得分。</p>
产品质量 保证措施 (3分)		<p>投标人提供详细的产品质量保证措施，包括但不限于包装、运输、装卸等过程的质量控制措施等方面进行综合评价。</p> <p>(1) 方案完整齐全，科学合理，可行性高，得3分； (2) 方案较完整齐全，较科学合理，可行性较高，得2分； (3) 方案不够完整齐全，不够科学合理，可行性不高，得1分； (4) 未提供不得分。</p>
售后服务 方案 (3分)		<p>根据投标人的售后服务方案及承诺内容（包括但不限于服务方式、人员安排、维修方案、故障响应计划、响应时间及投标产品的备品备件准备和保障措施保养计划等）综合评分：</p> <p>(1) 售后服务方案及承诺内容完整、科学合理、可实施性强，故障响应时间快，得3分； (2) 售后服务方案及承诺内容较完整、较科学合理、可实施性较强，故障响应时间较快，得2分； (3) 售后服务方案及承诺内容一般，可实施，故障响应时间一般，得1分。 (4) 未提供不得分。</p>
设计方案 (6分)		<p>投标人所提供的设计方案应满足采购需求及空间的实际使用效果，须提供下述设计方案：</p> <p>要求：根据参考1-10层平面图纸（详见第五章技术规格及要求）、采购技术要求及清单，并根据医院各空间的使用环境，设计整体技术方案，需体现医院特色，在家具的选型和色调上与医院工作性质相呼应，布局和谐。</p> <p>投标人须提供以上1-10层10个不同功能区域的彩色效果图；效果图应与平面布局图、实际供货保持一致（允许细微色差）。</p> <p>评分标准：</p> <p>(1) 完全满足空间需求，思路清晰、系统全面，风格新颖实用，效果突出，平立面效果图协调统一的，得6分； (2) 完全满足空间需求，思路较清晰、系统性较强，风格合规实用，平立面效果图协调统一的，得4分。 (3) 完全满足空间需求，实用性強、效果良好，平立面效果图协调统一</p>

		的，得 2 分。 (4) 基本满足空间需求，平立面效果图质量一般、协调性差的，得 1 分。 (5) 未提供不得分。
--	--	---

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

本包核心产品：医用环保治疗柜。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加该标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的，评标委员会应予废标。

2、评审标准

见初步评审和详细评审。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标人才能进入初步评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行初步评审。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《信阳市公共资源交易网》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

- 1.未通过第三章评标办法形式评审、响应性评审的；
- 2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- 3.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
- 4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- 5.属于串（围）标行为的；
- 6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
- 7.明显不符合技术规格、技术标准的要求；
- 8.不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 9.文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
- 10.不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律法规或规章规定可以废标的其他情形；

第四章 合同主要条款

(本合同仅供参考)

采购人（招标人）： （以下简称甲方）

投标人（供应商）： （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后 30 日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标设备合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌设备，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：

1.预付款：签订合同后 7 个工作日内支付合同总价的 30%；

2.全部货物发货至安装地点并安装完成、验收合格后 15 天内支付至合同总价的 70%；

3.政府审计部门对本项目结算出具审查意见后 15 个工作日内，支付至审计部门审定结算价款的

97%，余3%作为质量保证金。

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

采购人（甲方）：（公章）

供应商（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

年月日

年月日

注：本合同已拟定，合同签订中，在不损害甲、乙双方合法利益的基础上，为了体现双方公平公正可根据实际情况对本合同进行协商调整；

第五章 技术规格及要求

(一) 技术规格

序号	产品名称	规格	数量	单位	材质说明
1	总服务台	外挂石材	L*800	2	延米
		站体及面板	L*700*750/1050	2.95	延米
		钢制键盘架+主机柜+三抽柜	常规	1	个
2	软体候诊沙发		1200*400*430	9	组

					5、所有材料安全无异味，使用寿命长。
3	环形组合沙发	L*450*750	14.6	米	<p>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；橡胶木：材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p>
4	儿童游乐异型沙发	常规	1	组	<p>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；橡胶木：符合甲醛释放量未检出；材料要求检验为橡胶木，密度 0.5-0.7g/cm³；木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；节子，外表节子宽度不应超过材宽的 1/3，直径不超过 12mm；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，应进行修补加工（最大单个长度或直径小于 5mm 的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过 4 个，内表不超过 6 个；其他轻微材质缺陷，如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工。</p>

5	儿童游乐软体圆凳	450*450	3	组	<p>1、面料采用环保西皮，防磨耐污性好；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，★海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。阻燃海绵：符合回弹率$\geq 50\%$，75%压缩永久变形$\leq 2.5\%$，拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$；40%压陷硬度最大损失率$\geq 12\%$；密度（座面）$\geq 50\text{kg/m}^3$；甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^2\text{h}$；TVOC未检出。（提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用。</p>
6	儿童游乐弧形软体沙发	460/870*380	3	组	<p>1、面料采用西皮，防磨耐污性好；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用。</p>
7	儿科诊台 (带检查台)	1750*1400*750	1	张	<p>1、基材：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。中密度纤维板，符合国家标准要求，静曲强度$\geq 25\text{MPa}$、弹性模量$\geq 2600\text{MPa}$、内胶合强度$\geq 0.50\text{MPa}$、表面胶合强度$\geq 1\text{MPa}$、72h挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）未检出；甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$；吸水厚度膨胀率$\leq 8\%$；抗菌性能-鼠伤寒沙门氏菌抑菌率$\geq 99\%$（培养24小时）；抗菌防霉性能-土曲霉防霉菌等级达到0级；防潮性能$\geq 0.15\text{MPa}$；氨释放量（干燥器法）未检出。（提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）</p> <p>2、优质环保烤漆饰面，在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，送入无尘衡温烤房，并经高温烘烤定型，制作出的产品光泽度高，如玻璃镜面，棱角光滑、颜色相同，漆膜均匀，色彩饱满。</p> <p>3、用优质面料：采用精选优质西皮，皮面平滑纹理自然，手感细腻富有弹性，透气性好环保无异味，抗张力强弹性好，耐磨耐挠防污不</p>

					脱色，手感柔顺舒适，西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 4、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。5、脚架：优质静电喷涂钢脚架，经防锈处理，耐腐蚀性更好。
8	儿科诊台	1500*1500*750	4	张	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。PVC 封边条符合国家标准要求。 3、配件：采用优质品牌五金配件。 4、导轨，符合国家标准要求；过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能要求：操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷；拉出安全性、耐久性、下沉量均检验符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；外观性能要求：金属件未见缺陷。 5、铰链，符合国家标准要求，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，外观性能要求：金属件未见缺陷。
9	妇科诊台	1500*1500*750	1	张	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶）：符合国家标准要求，溶剂型胶粘剂中有害物质限量，游离甲醛、苯、二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烷、三氯乙烯均未检出，总挥发性有机物 ≤100g/L，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验-无刺激性；溶剂型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求，丙酮、卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯均未检出。（3、配件：采用优质品牌五金配件。

10	办公桌	1200*600*750	28	张	<p>1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。★浸渍胶膜纸饰面刨花板；含水率符合要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率≤0.05mg/m².h；密度为0.6-0.9g/cm²，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥6000MPa；内结合强度≥0.9MPa，表面胶合强度≥2MPa；板面握螺钉力≥1700MPa，板边握螺钉力≥1500MPa；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀-素色、表面耐水蒸气、耐光色牢度达到5级。（提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）</p> <p>2、封边：采用环保PVC封边，粘合剂为优质环保热熔胶水，粘胶效果好，封边不脱离。</p> <p>3、配件：采用优质品牌五金配件。</p>
11	会议条桌	1400*500*750	10	张	<p>1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。</p> <p>2、封边：采用环保PVC封边，粘合剂为优质环保热熔胶水，粘胶效果好，封边不脱离。</p> <p>3、配件：采用优质品牌五金配件。</p> <p>4、金属喷塑脚架，万向可固定脚轮。</p>
12	折叠条桌	1400*500*750	25	张	<p>1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。</p> <p>2、封边：采用环保PVC封边，粘合剂为优质环保热熔胶水，粘胶效果好，封边不脱离。</p> <p>PVC封边条符合国家标准要求，塑料封边条外观，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条纹、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印，压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀，颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损；耐干热性-应无龟裂、无鼓泡，耐磨性-磨30r后应无露底现象，耐老化性-应无开裂，耐冷热循环性-应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；氯乙烯单体未检出，可迁移元素（可溶性重金属）-铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se均未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出，多溴</p>

					联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）均未检出；多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量）未检出；拉伸强度≥25MPa；燃烧性能B1(B)级，燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤110w/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤50mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。（提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 3、配件：采用优质品牌五金配件。 4、金属喷塑脚架，万向可固定脚轮。
13	条桌	1200*400*750	5	张	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。
14	圆桌	Ø 700W*750H	3	张	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。 4、金属喷塑脚架。
15	十人餐桌	Ø1800	1	张	8. 1、白色岩板桌面。 2、桌腿面材：厚度≥0.6mm厚AAA级天然实木皮：符合国家标准要求。 3、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好，油漆：符合国家标准要求。 4、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶）：符合国家标准要求。 5、配件：采用优质品牌五金配件。三合一连接件：符合国家和行业标准要求，乙酸盐雾试验(AASS)连续喷雾100h-保护评级RP/外观评级RA均达到10级，铜加速乙酸盐雾试验

					(CASS)连续喷雾100h-保护评级RP/外观评级RA均达到10级，铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)18h达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥700N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N。
16	四人餐桌	1200*700*750	20	张	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。三合一连接件：符合国家和行业标准要求。
17	柜台	L*500*850	1.6	延米	1、人造石：台面采用12mm厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。 2、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求，外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡、分层】均符合要求，胶合强度试验后胶合强度≥0.70MPa,合格率达到100%；静曲强度≥30MPa，弹性模量(顺纹≥5000MPa、横纹≥4600MPa)，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，浸渍剥离未见胶层剥离，氨释放量未检出，抗菌性能-大肠杆菌抑菌率≥99%（培养24h），球毛壳霉防霉菌等级达到0级。（ 提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图 ） 3、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。

					<p>4、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。</p> <p>5、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶）：符合国家标准要求。</p> <p>6、配件：采用优质品牌五金配件。</p>
18	实验台(可移动)	L*750*850	3	米	<p>1、理化板：采用优质理化板制作，材料厚度$\geq 1.2\text{cm}$；耐腐蚀、抗污染、无缝隙、易清洁、耐磨、耐刮损、耐高温、防火等性能特点。</p> <p>2、柜体：采用优质电解钢板；厚度国标 1.0mm，电解板：具有较好的抗菌效果；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；</p> <p>3、喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。</p> <p>4、五金：采用望通品牌锁具，钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。</p> <p>导轨，符合国家标准要求；过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能要求：操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷；拉出安全性、耐久性、下沉量均检验符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；外观性能要求：金属件未见缺陷。</p> <p>5、铰链，符合国家标准要求，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，外观性能要求：金属件未见缺陷。 (提供具有 CMA 或 CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图)</p> <p>6、工艺：采用激光，数控剪床，数控冲床，结构稳固；整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜门内置磁吸功能，与柜体的贴合更加紧密。</p> <p>7、标准规格：深度：750mm，高度：850mm。</p> <p>8、柜体内设计有内部走线结构预留有插座模块，但不提供安装插座及走强弱电线服务，需</p>

					专业人员配合走线；验收以最外沿尺寸相加为验收尺寸。
19	不锈钢洗手污洗池组合	L*600*850	18.5	延米	1、不锈钢：具有较好的抗菌效果； 2、按照用途分隔 2 个清洁区域，更加安全卫生；下层设有对开式储藏柜，便于存放清洁用品。
20	幼儿托育定制操作柜	L*600/350*2000	10.5	延米	1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。 2、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求。 3、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。 4、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。 5、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶）：符合国家标准要求。
21	幼儿托育定制操作柜(带门)	L*600/350*2000	4.6	延米	1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。 2、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求。 3、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。 4、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。 5、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶）：符合国家标准要求。 2、6、配件：采用优质品牌五金配件。

22	幼儿托育操作地柜	L*600*850	1.95	延米	<p>1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求。</p> <p>3、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。</p> <p>4、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。</p> <p>5、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶）：符合国家标准要求。</p> <p>6、配件：采用优质品牌五金配件。</p>
23	幼儿托育工作柜	L*400*1100	3	延米	<p>1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求。</p> <p>3、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。</p> <p>4、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。</p> <p>5、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶）：符合国家标准要求。</p> <p>6、配件：采用优质品牌五金配件。</p>
24	幼儿托育储物造型矮柜	L*400*1100/1450	24.8	延米	<p>1、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求。</p> <p>2、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。</p> <p>4、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶）：符合国家标准要求。</p> <p>5、配件：采用优质品牌五金配件。</p>

25	幼儿托育储物矮柜	L*400*850	8.5	延米	<p>1、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求。</p> <p>2、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。</p> <p>4、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；</p> <p>5、配件：采用优质品牌五金配件。</p>
26	双面隔断柜	L*900*1500	9.6	延米	<p>1、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求。</p> <p>2、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。</p> <p>4、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；</p> <p>5、配件：采用优质品牌五金配件。</p>
27	单面隔断柜	L*450*1500	6.4	延米	<p>1、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求。</p> <p>2、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。</p> <p>4、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；</p> <p>5、配件：采用优质品牌五金配件。</p>
28	幼儿实木隔断柜	L*300*800	18	延米	<p>1、色泽天然，保持了松木的天然本色，纹理清楚美观；外刷环保油漆：采用优质环保油漆，符合国家标准要求。</p> <p>2、造型朴实大方、线条饱满流畅，尽现良好质感；</p> <p>3、实用性强、经久耐用；</p> <p>4、弹性和透气性强，导热性能好且保养简单；</p>
29	定制组合鞋柜	L*400*450	43.2	延米	<p>1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。</p> <p>3、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。</p> <p>4、配件：采用优质品牌五金配件。三合一连接件：符合国家和行业标准要求。</p>

					1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、柜体：采用优质电解钢板；厚度国标 1.0mm，电解板：具有较好的抗菌效果；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 3、喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。静电粉末，符合国家和行业标准要求，家具中可溶性重金属（锑、砷、钡、硒、六价铬）均未检出；I型 1 类热固性粉末涂料的要求，外观，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，附着力-干附着力达到 0 级标准，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤) \geq 5H，耐冲击性(正向冲击)-钢铁基材用，无裂纹、皱纹、剥落，弯曲试验 \leq 4mm，耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液] \geq 168h 无异常，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]-室内用 \geq 168h 无异常，耐湿性-室内用 \geq 480h 无异常；有害物质限量的限量值要求-总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)、建筑无机粉末涂装材料品质属性-甲醛含量(乙酰丙酮法)、有害物质限量-产品涂层和覆面层中可溶性重金属-可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 4、五金：采用望通品牌锁具，钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。
31	婴儿抚触台	L*900*850	3.6	延米	1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、柜体：采用优质电解钢板；厚度国标 1.0mm，电解板：具有较好的抗菌效果；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 3.喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。静电粉末，符合国家和行业标准要求。

32	婴儿尿布台	830*600*1040	1	个	1、实木材质色泽天然，保持了松木的天然本色，纹理清楚美观；外刷环保油漆：符合国家标准要求。 2、多功能设计，下层可放置随身携带物品，万象脚轮 3、结实牢靠，承重 80KG
33	儿童检查台	L*800*850	3	延米	1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、柜体：采用优质电解钢板；厚度国标 1.0mm，电解板：具有较好的抗菌效果；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 3.喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。静电粉末，符合国家和行业标准要求。
34	三门更衣柜	900*500*1800	18	组	1、采用优质冷轧钢板，厚度达到国标 0.8mm，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹；冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属性件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。冷轧钢板，符合国家标准要求，耐霉菌性（黑曲霉）达到 0 级；中性盐雾试验，连续喷雾 18h，镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级均到达 10 级标准；化学元素分析，碳 C≤0.15%、硅 Si≤0.20%、锰 Mn≤0.85%、磷 P≤0.02%、硫 S≤0.01%；力学性能-拉伸试验，抗拉强度 Rm≥250Mpa，规定塑性延伸强度 Rp0.2≥200Mpa，断后伸长率 A≥30%；非金属夹杂物 A/B/C（粗系、细系）和 DS 均达到 0 级标准；金属喷漆（塑）涂层-硬度≥2H，附着力不低于 2 级，耐腐蚀 300h，300h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；300h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；产品外观性能要求-金属性件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （提供具有 CMA 或 CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图） 2、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，

					环保无毒害，无气味；静电粉末，符合国家和行业标准要求。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固； 4、三开门，内置一块可调节层板，及挂衣杆一根，三门各配置一把锁。
35	不锈钢无菌柜	900*450*1800	2	组	1、柜体采用医用304不锈钢制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈。不锈钢：具有较好的抗菌效果； 2、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固； 3、上下分二对开门，内置两块可调节层板，上下门各配置一把锁，柜门为双层结构。
36	钢制文件柜	850*390*1800	8	组	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用优质冷轧钢板；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理，防酸、防腐化学处理。冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、上下分二对开门，内置两块可调节层板，上下门各配置一把锁，柜门为双层结构。</p> <p>2、层板可自由拆卸，逐级调整高度；</p> <p>三、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>
37	钢制文件更衣柜	970*420*1800	15	组	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用一级冷轧钢板；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理，防酸、防腐化学处理。冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、上下分二对开门，内置两块可调节层板，上下门各配置一把锁，柜门为双层结构，挂衣区含挂衣杆及一层活动层板。</p> <p>2、层板可自由拆卸，逐级调整高度；</p> <p>三、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩</p>

					磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。
38	玻璃展示柜	1000*400*2000	2	组	钢制框架，玻璃侧板与层板，柜体背面玻璃
39	儿童一桌两椅	1200*600*460/580	30	套	<p>1、桌面材质为饰面刨花板，饰面刨花板采用E0 级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为 18mm，桌面四边注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，靠手边缘斜边设计，美观与坚固兼备。桌面四个角为 R 角设计，符合人体工程学，学生读写更舒适。桌面下方有 18mm*60mm 的挡边。甲醛释放量符合国家标准要求，达到 E0 级。</p> <p>2、桌立柱管材质为 ABS，白色升降部分立柱尺寸Φ56mm。外立柱尺寸为Φ62mm。共七档升降，每档升降 20mm，升降幅度范围 120mm，符合 3-8 岁年龄层的需求，在立柱上升降，使用更便利，调节过程更简易。</p> <p>3、脚套采用 PP 聚丙烯注塑形成，规格：Φ62mm，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。可调节高度为 30mm，底部有防滑橡皮垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。特别是遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。</p> <p>4、座椅高度可调节，靠背材质采用 PP 耐冲击进口塑料一体射出成型。可耐重型汽车碾压，强韧而不脆裂。</p> <p>5、靠背、椅面采用 PP 耐冲击进口塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，户外三年不褪色，不含重金属及其他有毒物质。坐垫采用贴合臀部的苹果型坐板设计，符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。</p> <p>6、支架采用 PP 聚丙烯注塑形成，主立柱尺寸为 39mm*29mm。产品可以拆装，减少体积，便于长途运输。三种高度调节，适合 3-8 岁儿童使用。</p> <p>7、脚套采用 ABS 注塑形成，椅脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。底部有颗粒状凸起，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。</p>
40	儿童一桌四椅	1200*600*460/580	12	套	<p>1、桌面材质为饰面刨花板，饰面刨花板采用E0 级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为 18mm，桌面四边注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，靠手边缘斜边设计，美观与坚固兼备。桌面四个角为 R 角设计，符合人体工程学，学生读写更舒适。桌面下方有 18mm*60mm 的挡边。甲醛释放量符合国家标准要求，达到 E0 级。</p> <p>2、桌立柱管材质为 ABS，白色升降部分立柱</p>

					<p>尺寸Φ56mm。外立柱尺寸为Φ62mm。共七档升降，每档升降 20mm，升降幅度范围 120mm，符合 3-8 岁年龄层的需求，在立柱上升降，使用更便利，调节过程更简易。</p> <p>3、脚套采用 PP 聚丙烯注塑形成，规格：Φ62mm，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。可调节高度为 30mm，底部有防滑橡皮垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。特别是遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。</p> <p>4、座椅高度可调节，靠背材质采用 PP 耐冲击进口塑料一体射出成型。可耐重型汽车碾压，强韧而不脆裂。</p> <p>5、靠背、椅面采用 PP 耐冲击进口塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，户外三年不褪色，不含重金属及其他有毒物质。坐垫采用贴合臀部的苹果型坐板设计，符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。</p> <p>6、支架采用 PP 聚丙烯注塑形成，主立柱尺寸为 39mm*29mm。产品可以拆装，减少体积，便于长途运输。三种高度调节，适合 3-8 岁儿童使用。</p> <p>7、脚套采用 ABS 注塑形成，椅脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。底部有颗粒状凸起，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。</p>
41	幼儿沙发 (2+1)	常规	3	套	<p>1、面料：采用知名品牌优质布艺；绒布；符合国家标准要求，防霉性能（黑曲霉）达到 0 级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；甲醛含量未检出，pH 值 4.0-7.0；染色牢度，耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均达到 5 级标准；无异味，可分解致癌芳香胺染料（24 类）未检出；燃烧性能，氧指数(OI)，横向、纵向≥32.0%；损毁长度≤150mm；续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物应未引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> <p style="color: red;">（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p> <p>3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型；</p> <p>4、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶）：符合国家标准要求。</p> <p>5、框架：采用优质榉木框架，经过特殊干燥</p>

					处理，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 6、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。
42	幼儿圆形餐椅	常规	3	个	PP 注塑一体成型
43	幼儿餐椅	常规	4	把	1、胶背采用全新 PP 加纤,一体注塑成型，靠背镂空设计，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 2、脚架采用直径 19-圆管，壁厚 1.5，弓形结构，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑脚垫，整体稳固性高，可承重 200KG。 3、胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 4、整椅坐感舒适，符合人体工学构造。胶背常规色;黑、白、灰、绿、蓝、橙色
44	幼儿床	常规	60	个	1、色泽天然，保持了松木的天然本色，纹理清楚美观；外刷环保油漆：符合国家标准要求。 2、造型朴实大方、线条饱满流畅，尽现良好质感； 3、实用性强、经久耐用； 4、弹性和透气性强，导热性能好且保养简单；
45	婴儿床	常规	3	个	1、色泽天然，保持了松木的天然本色，纹理清楚美观；外刷环保油漆：符合国家标准要求。 2、造型朴实大方、线条饱满流畅，尽现良好质感； 3、实用性强、经久耐用； 4、弹性和透气性强，导热性能好且保养简单；
46	按摩床	常规	4	张	1、面料：采用优质西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、采用知名品牌优质冷轧钢板，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹；冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 3、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。静电粉末，符合国家和行业标准要求。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固； 5、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变

					形。
47	实木按摩床	常规	1	张	<p>1、床架采用优质实木材料，自然木纹，保留天然特性；</p> <p>2、外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；</p> <p>3、喷环保油漆,达到国际 E1 级环保标准,油漆工艺符合工序要求。油漆,符合国家标准要求。</p> <p>4、面料：采用优质西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>5、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p> <p>6、采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p>
48	儿童诊床	1500*600*850	5	张	<p>1、基材：采用 E0 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>2、优质环保烤漆饰面，在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，送入无尘恒温烤房，并经高温烘烤定型，制作出的产品光泽度高，如玻璃镜面，棱角光滑、颜色相同，漆膜均匀，色彩饱满。油漆符合国家标准要求。</p> <p>3、用优质面料：采用精选优质西皮，皮面平滑纹理自然，手感细腻富有弹性，透气性好环保无异味，抗张力强弹性好，耐磨耐挠防污不脱色，手感柔顺舒适。西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>4、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p>

49	儿童检查床	1200*800*850	1	张	<p>1、台面：优质西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、柜体：采用优质电解钢板，主体钢板厚度$\geq 2.0\text{mm}$，外挂板厚度大于等于1.0mm。具有防锈功能，避免板料因表面喷涂层损坏生锈腐烂的情况。电解板：具有较好的抗菌效果；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；</p> <p>3.喷涂：采用优质名牌，电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能好。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。静电粉末，符合国家和行业标准要求。</p>
50	诊疗床	常规	1	张	<p>1、面料：采用优质西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、采用知名品牌优质冷轧钢板，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹；冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>3、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。静电粉末，符合国家和行业标准要求。</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固；</p> <p>5、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p>
51	洗头床	常规	2	张	<p>1、面料：采用优质西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、洗头盆为瓷盆；</p> <p>3、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p>

52	储物货架	2000*600*2000	6	组	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、采用一级冷轧钢板；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理，防酸、防腐化学处理冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。。</p> <p>二、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺配件；</p> <p>三、工艺/其它说明:</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。静电粉末，符合国家和行业标准要求。</p>
53	储物货架	1800*600*2000	2	组	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、采用一级冷轧钢板；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理，防酸、防腐化学处理。冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。。</p> <p>二、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺配件；</p> <p>三、工艺/其它说明:</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。静电粉末，符合国家和行业标准要求。</p>
54	单面货架	700*360*2200	8	组	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、采用一级冷轧钢板；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理，防酸、防腐化学处理。冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>二、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺配件；</p> <p>三、工艺/其它说明:</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>
55	不锈钢平板架	1400*500*1800	3	组	<p>1、柜体采用医用 304 不锈钢制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈。不锈钢：具有较好的抗菌效果；</p> <p>2、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固；</p>

56	办公椅	常规	35	把	1、椅背：全新进口 PP+玻纤，高弹力透气网布：符合耐干摩擦色牢度达到 5 级；抗菌性能，宋内志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率均≥99.5%，且具有较好的抗菌效果。 2、扶手：PP+玻纤造型扶手 3、椅座：加厚定型海绵，弹力透气坐布，海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 4、椅脚：32.5*20.5*T1.5mm 定制异型管椅脚， 5、脚轮：固定脚垫
57	医生椅	常规	6	把	1、头枕：PP 固定头枕，网布加宽设计。 2、椅背：PP 背框， 3、椅座：12mm 座板，定型绵，弹力布座布。 4、底盘：原位锁定蝴蝶底盘 5、扶手：PP 连体固定扶手 6、气杆：行程 100mm 沉口 50mm 三级气杆，气压棒符合国家标准要求。 7、椅脚：340mmPP 五星脚 8、椅轮：60/25 黑色 PA 轮
58	患者椅	常规	12	把	1、椅背：PP 椅背符合国家标准。 2、椅座：电镀钢架一体成型 PP 椅座，可拆装方便运输； 3、椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫，符合国家标准要求。
59	陪护椅	常规	65	把	1、框架：采用优质实木，经过特殊干燥处理，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 2、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。
60	示教折叠椅	常规	88	把	1、椅背：PA 椅背（不带倾仰功能）。 2、椅座：定型海绵，座板可翻转。采用中密度回弹定性发泡海绵，定型海绵软包辅料海绵。海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、扶手：固定扶手； 4、椅架：黑色喷涂椅架，后背铝合金活动铸件连接，支撑座板，带铝合金活动链接件。电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫，，符合国家标准要求。
61	折叠带写字板椅	常规	16	把	1、椅背：全新进口 PP+玻纤，高弹力透气网布：符合耐干摩擦色牢度达到 5 级；抗菌性能，宋内志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率均≥99.5%，且具有较好的抗菌效果。 2、扶手：PP+玻纤造型扶手 3、椅座：加厚定型海绵，弹力透气坐布，海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 4、椅脚：32.5*20.5*T1.5mm 定制异型管椅脚，

					5、脚轮：固定脚垫 6、带写字板
62	餐椅	常规	82	把	1.胶背采用全新 PP 加纤,一体注塑成型，靠背镂空设计，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 2.脚架采用直径 19-圆管，壁厚 1.5，弓形结构，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑脚垫，整体稳固性高，可承重 200KG。
63	带扶手餐椅	常规	12	把	1、面料：采用知名品牌优质西皮：西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵：采用优质高回弹，海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、曲木板：曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型； 4、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；热熔胶（封边胶），符合国家标准要求。 5、框架：采用优质实木框架，经过特殊干燥处理，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；橡胶木：材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。 6、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆：符合国家标准要求。
64	实验圆凳	常规	10	把	1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、200 行程升降 3、铝合金五星脚 4、固定脚垫
65	单人沙发	单人位	3	组	1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；橡胶木：

					材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、所有材料安全无异味，使用寿命长。
66	三人沙发	2000W*900D*725H *440SH	1	组	1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；橡胶木：材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置金属喷涂脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 7、底脚采用优质
67	三人沙发	1920W*840D*850H *440SH	3	组	1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；橡胶木：材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。 4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置金属喷涂脚架； 6、所有材料安全无异味，使用寿命长。 7、底脚采用优质

68	三人沙发	2130*830*830	3	组	<p>1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；橡胶木：材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。</p> <p>4、底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用；</p> <p>5、沙发配置为三人位，两侧带扶手；配置金属喷涂脚架；</p> <p>6、所有材料安全无异味，使用寿命长。</p> <p>7、底脚采用优质</p>
69	双人折叠陪护沙发	1600*900*950	4	组	<p>1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p> <p>3、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；</p> <p>4、钢脚：采用优质钢材，一体成型压制成。符合国家标准要求。</p>
70	单人折叠陪护沙发	常规	6	组	<p>1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p> <p>3、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；</p> <p>4、钢脚：采用优质钢材，一体成型压制成。符合国家标准要求。</p>

71	茶几	1200*600*450	7	张	1、基材：采用 E0 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 2、优质环保烤漆饰面，在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，送入无尘恒温烤房，并经高温烘烤定型，制作出的产品光泽度高，如玻璃镜面，棱角光滑、颜色相同，漆膜均匀，色彩饱满；油漆，符合国家标准要求。 3、实木脚。
72	置物台	600*600*450	2	张	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。
73	圆茶几	Φ 800*420	1	张	1、白色岩板桌面 2、采用优质钢架。
74	不锈钢双层推车	900*600*850	3	个	1、柜体采用医用 304 不锈钢制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈。不锈钢：具有较好的抗菌效果。
75	医用床头柜	480*480*760	56	个	ABS 一体成型符合国家标准要求。
76	床边餐桌	600*400*650/1000	18	个	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、贴面：采用优质三聚氰胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁。 3、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 4、框架：优质静电喷涂钢脚架，经防锈处理，耐腐蚀性更好。 5、配件：采用优质品牌五金配件，含可移动万向轮。
77	病房壁柜	定制	568. 5	平方	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。 4、柜体按实际展开面积结算
78	茶水柜 1	1200*400*800	1	组	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。
79	茶水柜 2	800*400*830	1	组	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。三合一连接件：符合国家和行业标准要求。

80	茶水柜 3	1200*400*850	1	组	<p>1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。</p> <p>2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。</p> <p>3、配件：采用优质品牌五金配件。三合一连接件：符合国家和行业标准要求。</p> <p>4、导轨，符合国家标准要求；过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能要求：操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷；拉出安全性、耐久性、下沉量均检验符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；外观性能要求：金属件未见缺陷。</p> <p>5、铰链，符合国家标准要求，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，外观性能要求：金属件未见缺陷。</p>
81	靠窗储物矮柜	L*400*850	81.4	延米	<p>1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。</p> <p>2、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。</p> <p>3、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。</p> <p>4、配件：采用优质品牌五金配件。三合一连接件：符合国家和行业标准要求。</p>
82	儿科造型矮柜	L*350*1350	3.6	延米	<p>1、基材：采用优质环保实木多层板；柜体阳角处圆弧处理，防止磕碰。实木多层板，符合国家标准要求。</p> <p>2、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。</p> <p>4、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；</p> <p>5、配件：采用优质品牌五金配件。</p>

83	软体等候沙发	1050*400*430	4	组	<p>1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p> <p>3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；橡胶木：材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。</p>	
84	儿童软体组合滑梯	常规	1	套	含 1 组组合滑梯；500mm 高软包围挡；拱桥 1 套。	
85	彩虹拱桥	常规	1	套	<p>1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p>	
86	软包围挡	常规	16.5	米	<p>2、基材：曲木板符合：甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。</p>	
87	地垫	常规	20	平方	<p>1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。</p> <p>2、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。</p> <p>3、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水，粘胶效果好，封边不脱离。</p> <p>4、配件：采用优质品牌五金配件。三合一连接件：符合国家和行业标准要求。</p> <p>5、柜体按实际展开面积结算</p>	
88	操作配餐柜	定制	42	平方	<p>1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。</p> <p>2、柜体：采用优质电解板；厚度国标 1.0mm。</p> <p>3、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。导轨，符合国家标准要求；过载要求：垂直向</p>	
89	配餐柜	配液治疗台+复合亚克力台面	L*600*850	11.3	延米	<p>1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。</p> <p>2、柜体：采用优质电解板；厚度国标 1.0mm。</p> <p>3、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。导轨，符合国家标准要求；过载要求：垂直向</p>

		304 不锈钢大单水槽+有机亚克力挡水	常规	4	个	<p>下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能要求：操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷；拉出安全性、耐久性、下沉量均检验符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；外观性能要求：金属件未见缺陷。</p> <p>铰链，符合国家标准要求，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，外观性能要求：金属件未见缺陷。</p> <p>4、不锈钢踢脚线（钢柜座部）：采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比操作时无抵脚感。不锈钢：具有较好的抗菌效果；。★不锈钢：符合耐霉菌性（出芽短梗霉）达到 0 级；抑菌率（大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均≤0.02mg/kg；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀 200h，200h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；200h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）</p> <p>5、喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。</p>
90	医用环保治疗柜（核心产品）	无菌物品壁柜+背板	L*350*600	15.3	延米	<p>1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；★人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象；理化性能要求，耐液性（（10%碳酸钠溶液和 10%乙酸溶液，24h）、耐湿热（20min，85°C）、耐干热（20min，100°C）均达到 1 级；防霉性能（出芽短梗霉）防霉等级达到 0 级；燃烧性能，平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级-A（A1），炉内温升≤20°C，质量损失率≤10%，持续燃烧时间达到 0s，总热值</p>
		配液治疗台+复合亚克力台面	L*600*850	15.3	延米	

		304 不锈钢大单水槽+亚克力挡水台	常规	1	个	<p>$\leq 2.0 \text{ MJ/kg}$。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）</p> <p>2、柜体：采用优质电解板；厚度国标 1.0mm。 ★电解板：符合耐霉菌性（出芽短梗霉）达到 1 级；抑菌率（大肠杆菌）$\geq 99\%$，具有较好的抗菌效果；家具涂层可迁移元素-铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、砷 As、钡 Ba、锑 Sb、硒 Se 均$\leq 0.02 \text{ mg/kg}$；外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀 200h，200h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；200h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）</p> <p>3、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。导轨，符合国家标准要求；过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能要求：操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷；拉出安全性、耐久性、下沉量均检验符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；外观性能要求：金属件未见缺陷。</p> <p>铰链，符合国家标准要求，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，外观性能要求：金属件未见缺陷。</p> <p>4、不锈钢踢脚线（钢柜座部）：采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比操作时无抵脚感。</p> <p>5、喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。</p>
91	医用环保处置柜	处置治疗垃圾柜+复合亚克力台面	L*600*850	3.2	延米	<p>1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；</p> <p>2、柜体：采用优质电解板；厚度国标 1.0mm。</p> <p>3、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。导轨，符合国家标准要求；过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合</p>

	304 不锈钢大单水槽+亚克力挡水台	常规	1	套	要求；功能要求：操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷；拉出安全性、耐久性、下沉量均检验符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；外观性能要求：金属件未见缺陷。 铰链，符合国家标准要求，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、操作力均检测符合要求；耐腐蚀 18h 检验未见锈点；理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，外观性能要求：金属件未见缺陷。 4、不锈钢踢脚线（钢柜座部）：采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比操作时无抵脚感。不锈钢：具有较好的抗菌效果； 5、喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。
92	中医诊台	1600W*700D*760H	5	组	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。
93	办公椅	常规	6	把	1、椅背：全新进口 PP+玻纤，高弹力透气，且具有较好的抗菌效果。 2、扶手：PP+玻纤造型扶手 3、椅座：加厚定型海绵，弹力透气坐布，海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 4、椅脚：32.5*20.5*T1.5mm 定制异型管椅脚，
94	木质方凳	400*360*450	45	把	1、采用优质实木材料，自然木纹，保留天然特性；符合国家标准要求。 2、外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、喷环保油漆,达油漆工艺符合工序要求。油漆，符合国家标准要求。
95	钢制文件更衣柜	970*420*1800	5	组	一、主要材料说明： 1、采用一级冷轧钢板；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理，防酸、防腐化学处理。冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 二、结构/配置： 1、上下分二对开门，内置两块可调节层板，上下门各配置一把锁，柜门为双层结构，挂衣区含挂衣杆及一层活动层板。 2、层板可自由拆卸，逐级调整高度； 三、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧

					密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺 配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。
96	检查床	常规	4	组	1、面料：采用优质西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、采用知名品牌优质冷轧钢板，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹；冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 3、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。静电粉末，符合国家和行业标准要求。 4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固； 5、海绵：海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。
97	双人沙发	1420*780*850	2	组	1、面料：采用优质西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、内框架：内框采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。橡胶木：材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，外表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。 4、框架：采用优质实木。木材干燥应≤9%的含水量，无腐裂修补现象，表面洁净无污染。 5、油漆：环保油漆，光亮平整，油漆无颗粒、气泡。油漆，符合国家标准要求。

98	茶几	1300*700*500	2	张	<p>1、基材：采用优质环保实木多层板；实木多层板，符合国家标准要求。</p> <p>2、贴面：采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。实木皮，符合国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保品牌油漆，采用五底三面的八道油漆涂装环保工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，漆膜附着力好，耐磨度好。油漆，符合国家标准要求。</p> <p>4、热熔胶（封边胶）：采用优质环保胶粘剂，粘性强，不易开胶；</p> <p>5、配件：采用优质品牌五金配件。</p>
99	艾灸床	标准	3	张	<p>1、主体框架选用优质冷轧钢，竹排加固不锈钢，耐腐蚀不易生锈。冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2、面料采用环保油蜡西皮，防水防潮，透气性佳；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>3、配备可升降摇手，根据使用的感受调节艾灸盘的高低</p> <p>4、床底黑色口袋和床是魔力粘合，方便拆洗</p> <p>5、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p>
100	钢制理疗床	1900*600*650	42	张	<p>1、面料：采用优质西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p> <p>2、采用知名品牌优质冷轧钢板，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹；冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>3、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固；</p> <p>5、海绵：海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。</p>
101	三门更衣柜	900*500*1800	4	组	1、采用知名品牌优质冷轧钢板，厚度达到国标 0.8mm，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、

					烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹；冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味； 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固； 4、三开门，内置一块可调节层板，及挂衣杆一根，三门各配置一把锁。
102	带靠背圆凳	常规	4	把	1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、200 行程升降 3、铝合金五星脚 4、固定脚垫
103	刮痧椅	常规	2	把	1、西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、高密度海绵，烤漆金属支架，最大承重150KG；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 头部双齿轮金属卡位，前后调节 扶手多卡位上下调节 整体可折叠设计
104	办公桌	1400*600*750	1	张	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。
105	软体等候沙发	1600*400*430	1	组	1、面料采用西皮，防磨耐污性好；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；橡胶木：材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。

106	钢制值班床	2000*900*1800	1	组	<p>1、立柱：采用冷轧钢板经轧制而成，其立面为中空异形.立柱正面和侧面需有加强筋。床板支撑采用方钢制成。冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。</p> <p>3、床板：符合国家标准要求，含水率符合要求。</p> <p>4、金属表面抑菌粉末静电喷涂。静电粉末，符合国家和行业标准要求。</p>
107	钢制储物柜	900*500*1800	1	组	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理，防酸、防腐化学处理。冷轧钢板，符合国家标准要求，产品外观性能要求-金属件，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、上下分二对开门，内置两块可调节层板，上下门各配置一把锁，柜门为双层结构，挂衣区含挂衣杆及一层活动层板。</p> <p>2、层板可自由拆卸，逐级调整高度；</p> <p>三、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>
108	梳妆台椅	桌： 1000W×400D×750 H 椅：常规	1	套	<p>梳妆台：</p> <p>1、基材：采用E0 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>2、优质环保烤漆饰面，在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，送入无尘恒温烤房，并经高温烘烤定型，制作出的产品光泽度高，如玻璃镜面，棱角光滑、颜色相同，漆膜均匀，色彩饱满。油漆符合国家标准要求。</p> <p>梳妆台椅：</p> <p>1、椅用优质面料：采用精选优质西皮，皮面平滑纹理自然，手感细腻富有弹性，透气性好环保无异味，抗张力强弹性好，耐磨耐挠防污不脱色，手感柔顺舒适。西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。</p>

					2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、椅脚采用喷塑钢管。
109	休闲单椅	常规	6	把	1、面料采用绒布；符合国家标准要求。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、靠背、座垫采用多层曲木板热压成型；曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型；曲木板：甲醛释放量（1m ³ 气候箱法）≤0.020mg/m ³ ；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 4、椅脚采用优质钢管静电粉末，符合国家和行业标准要求。
110	休闲圆桌	φ600*650H	1	张	1、密度板基材，整体烤漆，颜色按客户选择制作，具体做法参照确认图纸生产； 2、基材：采用 E0 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3、选用五金配件；桌脚采用喷塑钢管 4、油漆：选用环保油漆，油漆，符合国家标准要求，甲醛含量未检出，VOC 含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；在容器中状态搅拌后均匀无硬块；有害物质限量，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。（ 提供具有 CMA 或 CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验/检测报告，并提供检验/检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图 ） 5、质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀（木材自然除外），木材拼接紧密，线条均匀，转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等。整体产品纹理、木材颜色相符，过渡自然。
111	接待台	L×700D×1100H/750H	1.8	延米	9. 1、基材：采用E0级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 2、优质环保烤漆饰面，在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，送入无尘衡温烤房，并经高温烘烤定型，制作出的产品光泽度高，如玻璃镜面，棱角光滑、颜色相同，漆膜均匀，色彩饱满；油漆，符合国家标准要求。 3、配件：采用优质品牌五金配件。

112	衣柜	定制	46	平方	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 2、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 3、配件：采用优质品牌五金配件。 4、柜体按实际展开面积结算
113	圆形置物桌	φ450*470	1	张	10. 1、白色岩板桌面。岩板：挤压陶瓷砖($E \leq 0.5\% A_{Ia}$ 类)，吸水率(质量分数)平均值0.24%；外观质量，石英石(同一批产品的色调应基本调和，花纹应基本一致，不得有明显色差)符合要求；石英石板材正面外观缺陷-缺棱(长度不超过10mm，宽度不超过1.2mm(长度不大于5mm，宽度不大于1mm不计)，周边每米长允许个数)-A级；石英石板材正面外观缺陷-缺角(面积不超过5mm×2mm面积小于2mm×2mm不计)，每块板允许个数)-A级；石英石板材正面外观缺陷-气孔(直径不大于1.5mm(小于0.3mm的不计)，板材正面每平方米允许个数)-A级；石英石板材正面外观缺陷-裂纹(板材正面不允许出现，但不包括填料中石粒(块)自身带来的裂纹和仿天然石裂纹：底面裂纹不能影响板材力学性能)符合要求。 2、几脚采用喷塑钢管静电粉末，符合国家和行业标准要求。
114	休闲沙发单椅	常规	2	把	1、椅用优质面料：采用精选优质西皮，皮面平滑纹理自然，手感细腻富有弹性，透气性好环保无异味，抗张力强弹性好，耐磨耐挠防污不脱色，手感柔顺舒适。西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、靠背、座垫采用多层曲木板热压成型； 4、椅脚采用优质喷塑实心钢筋；静电粉末，符合国家和行业标准要求。
115	岩板长型茶几 1	1300*700*420	1	张	1、岩板桌面。 2、几脚采用喷塑钢管静电粉末，符合国家和行业标准要求。

116	岩板长型茶几 2	1200*600*450	2	张	1、岩板桌面。 2、几脚采用喷塑钢管静电粉末，符合国家和行业标准要求。
117	电视柜	2000*400*350	2	组	1、基材：采用 E0 级中密度纤维板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 2、优质环保烤漆饰面，在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，送入无尘衡温烤房，并经高温烘烤定型，制作出的产品光泽度高，如玻璃镜面，棱角光滑、颜色相同，漆膜均匀，色彩饱满；油漆，符合国家标准要求。 3、配件：采用优质品牌五金配件。
118	写字圆桌	800*H750	2	张	1、白色岩板桌面。 2、桌脚采用喷塑钢管静电粉末，符合国家和行业标准要求。
119	写字椅	常规	8	把	1、椅用优质面料：采用精选优质西皮，皮面平滑纹理自然，手感细腻富有弹性，透气性好环保无异味，抗张力强弹性好，耐磨耐挠防污不脱色，手感柔顺舒适。西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、靠背、座垫采用多层曲木板热压成型； 4、椅脚采用优质钢管静电粉末，符合国家和行业标准要求。
120	床	1500*2000	6	张	1、床体框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用。 2、表面扪环保舒适西皮，皮面平滑纹理自然，手感细腻富有弹性，透气性好环保无异味，抗张力强弹性好，耐磨耐挠防污不脱色，手感柔顺舒适。西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 3、床屏内填充高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、靠背、座垫采用多层曲木板热压成型；
121	床头柜	400*500*480	12	组	1、柜体框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用。 2、表面扪环保舒适西皮，皮面平滑纹理自然，手感细腻富有弹性，透气性好环保无异味，抗张力强弹性好，耐磨耐挠防污不脱色，手感柔顺舒适。西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有

					弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 3、优质五金配件，三合一连接件：符合国家和行业标准要求。
122	哺乳椅	常规	2	张	1、椅用优质面料：采用精选优质西皮，皮面平滑纹理自然，手感细腻富有弹性，透气性好环保无异味，抗张力强弹性好，耐磨耐挠防污不脱色，手感柔顺舒适。西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、靠背、座垫采用多层曲木板热压成型； 4、椅脚采用优质钢管静电粉末，符合国家和行业标准要求。
123	婴儿移动床	常规	6	张	1、整体采用优质钢管焊接成型；钢管 2、表面静电粉末喷涂，符合国家和行业标准要求。 3、配万向可固定式脚轮，方便移动。
124	配奶台	定制	147	平方	1、人造石：台面采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石；人造石，外观要求（台盆及台面），表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷；台面倒棱、倒角应均匀一致；无缺棱、掉角等破损现象。 2、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板。 3、封边：采用环保 PVC 封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 4、配件：采用优质品牌五金配件。三合一连接件：符合国家和行业标准要求。 5、柜体按实际展开面积结算
125	软包护墙板	定制	260	平方	1、面料采用西皮，防磨耐污性好；西皮：感官要求，全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形。 3、内框架为实木框架，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用；橡胶木：材料要求检验为橡胶木，木制件外观，无贯通裂缝；不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%。

（二）1-10层平面图纸

根据参考1-10层平面图纸、采购技术要求及清单，并根据医院各空间的使用环境，设计整体技术方案，需体现医院特色，在家具的选型和色调上与医院工作性质相呼应，布局和谐。

投标人须提供以上1-10层10个不同功能区域的彩色效果图；效果图应与平面布局图、实际供货保持一致（允许细微色差）。

请投标人在“招标文件下载系统”下载招标文件 PDF 版后，继续下载信阳市儿童医院 1-10 层平面图纸压缩包。

第六章 投标文件格式

信阳市儿童医院传染病区建设项目配套 办公家具和办公设备采购项目 1 包

投标文件

采购项目编号：信财公开招标-2025-142

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、授权委托书
- 三、投标人资格文件（按招标公告及前附表要求提供）
- 四、开标一览表
- 五、分项报价明细表（货物分项报价一览表）
- 六、技术要求响应材料
 - (一) 技术规格偏离表
 - (二) 技术部分其他证明材料
- 七、投标人业绩汇总表
- 八、中小企业声明函（货物）
- 九、残疾人福利性单位声明函(如有)
- 十、监狱企业证明文件（如有）
- 十一、投标文件服务方案（内容及格式由投标人自拟）
- 十二、其他资料及实质性优惠文件
- 十三、反商业贿赂承诺书
- 十四、河南省政府采购合同融资政策告知函

一、投 标 函

致：（招标人）

_____（投标单位全称）授权_____（委托代理人姓名、职务、）为本项目委托代理人，参加贵方组织的项目名称：_____采购项目编号：_____招标的有关活动，并对相关货物进行投标。

为此承诺如下：

1. 投标货物的总报价为人民币（大写）_____元，（小写）_____元。
2. 如我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。我方声明，我单位递交的投标文件中所提供全部资料均符合招标文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。
3. 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
4. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5. 本项目投标有效期从投标截止之日起 60 日历天。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

地址：

邮政编码：

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

二、授权委托书

致：（招标人）

本授权书声明：我_____（法人代表姓名）是_____公司法人代表，现代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加_____投标事宜，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权委托书至投标有效期结束前始终有效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证正反面

投标单位（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字）：_____

身份证号码：_____

日期： 年 月 日

三、投标人资格文件

(按招标公告及前附表要求提供)

附件：

信阳市政府采购供应商信用承诺函

致 (采购人或采购代理机构) :

单位名称(自然人姓名) : _____

统一社会信用代码(身份证号码) : _____

法定代表人(负责人) : _____

联系地址和电话: _____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (七) 未曾作出虚假采购承诺；
- (八) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(印章) :

法定代表人、负责人、本人或授权代表(签字或印章):

日期： 年 月 日

注：1、该承诺函的内容对应本项目采购文件第二章投标人须知前附表第11条“投标人资格要求”中“1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：提供下列证明材料”及“2、本项目的特定资格要求”的内容。投标人(供应商)在提交投标(响应)文件时，可以按该要求提供具体内容，也可以直接提供承诺函。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

四、开标一览表

项目名称及包段	信阳市儿童医院传染病区建设项目配套办公家具和办公设备采购项目 1包
投标人	
投标报价	大写： 小写_____元
质量要求	
交货期	
质保期	
投标有效期	
备注	

- 注：1、以上费用须包含本项目所造成的所有费用，采购人不另行支付任何费用；
2、唱标时，本表所填报报价须与分项报价明细表中的合计报价一致，否则按废标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

五、分项报价明细表

货物分项报价一览表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
合 计								

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

六、技术要求响应材料

(一) 技术规格偏离表

严格按照招标文件第五章《技术规格及要求》对设备的主要技术参数、性能指标进行描述。可按照以下表格进行描述，也可根据实际情况设计表格进行描述。必要时可增加文字描述。

序号	设备名称	技术参数及要求		对招标文件偏差	偏差说明	技术参数中要求提供相应佐证材料对应页码
		招标技术要求	投标技术指标			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						

注：1、投标人可根据设备特点增加项目。未填写此表视为不响应招标文件，按废标处理。

2、若投标人未列出但经审查确实存在或在以后的合同执行中发现技术偏离，投标人应弥补这些偏离并不能要求改变招标价格或合同价格，否则将被作为无效标处理或合同违约。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(二) 技术部分其他证明材料

七、投标人业绩汇总表

注：须与评分标准业绩要求部分相对应，后附相应业绩证明材料。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

八、中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展实施办法》(豫财购〔2013〕14号)文件规定,对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除,用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函)。即投标人提供的产品均由小微企业制造的,可享受15%的价格评审优惠政策,用优惠后的价格参与评审。

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定 第四条 在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受本办法规定的中小企业扶持政策:

在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

4、投标人所投产品均由小微企业制造的填写,否则无需填写,此项加盖投标人公章即可。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$

软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视台和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，此项加盖投标人公章即可。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.、中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

十、监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在标文件中附扫描件。

提醒：投标人不是监狱企业单位，此项加盖投标人公章即可。

十一、投标文件服务方案

(内容及格式由投标人自拟)

十二、其他资料及实质性优惠文件

(内容及格式由投标人自拟)

十三、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

十四、河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”和信阳市公共资源交易网金融服务支撑平台查询联系。