

4.2 技术规格偏离表

项目编号: ZFCG-C2023002 号

项目名称: 许昌市中心医院许昌市公共卫生医疗中心发热门诊楼和传染病房楼电脑打印机采

购项目(不见面开标)

序号	货物服务名称	厂家品牌规格型号	磋商文件技术参数	投标技术参数	偏离 (无偏离/正偏离/负偏离)
1	台式计算机	主机厂家: 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 主机品牌: 惠普 主机规格型号: HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-2A0250000 5A 显示器厂家: 苏州佳世达电通有限公司 显示器品牌: 惠普 显示器规格型号: HP P24v G5	★1. CPU: ≥Intel I5-12500 处理器(主频 3.0GHz 6核 18M 缓存); ★2. 主板: Intel 600 系列及以上芯片组; ★3. 内存: ≥8G DDR4; 最大支持 64G; ≥2 个内存插槽; 4. 声卡: 集成; ★5. 硬盘: ≥256GB SSD 固态硬盘 M2 接口; 6. 显卡: 集成显卡; 7. 网卡: 板载千兆网卡; 8. 键鼠: USB 键盘+USB 鼠标; 9. 显示器: ≥23.8 英寸宽屏液晶显示器, 分辨率≥1920x1080; 与主机同品牌; ★10. 接口: ≥8 个 USB 接口(前置 USB ≥4 个), ≥1 个 PCI-E, ≥1 个 PCI, ≥1 个 M.2 接口, ≥1 个 VGA 接口, ≥1 个 HDMI 接口; ★11. 电源: ≥	★1. CPU: Intel I5-12500 处理器(主频 3.0GHz 6核 18M 缓存); ★2. 主板: Intel H670 芯片组; ★3. 内存: 8G DDR4; 最大支持 64G; 2 个内存插槽; 4. 声卡: 集成; ★5. 硬盘: 256GB SSD 固态硬盘 M2 接口; 6. 显卡: 集成显卡; 7. 网卡: 板载千兆网卡; 8. 键鼠: USB 键盘+USB 鼠标; 9. 显示器: 23.8 英寸宽屏液晶显示器, 分辨率 1920x1080; 与主机同品牌; ★10. 接口: 8 个 USB 接口(前置 USB 6 个), 2 个 PCI-E, 1 个 PCI, 2 个 M.2 接口, 1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接	正偏离 前置 USB 6 个, 2 个 PCI-E, 2 个 M.2 接口 优于招标文件技术参数要求

			260W 高效电源。 12. 系统：出厂预 装正版操作系统；	口： ★ 11. 电 源： 260W 高效电源： 12. 系统：出厂 预装正版操作 系统；	
2	黑白激光打印 机	厂家：得力集 团有限公司 品牌：得力 规格型号： P3100D	1. 打印幅面：A4 2. 打印速度：14 页/分钟 3. 内存：标配标 配：2MB，最大： 2MB 4. 打印分辨率： 600x600dpi 5. 双面打印：手动 6. 预热时间：≤10 秒 7. 首页打印时间： 小于 9.3 秒 8. 接口类型：USB 9. 纸张尺寸：A4， B5，A5，LGL，LTR， EXEC，信封，自定 义尺寸 10. 进纸盒容量： 标配：150 页，单页进纸 器：1 页 11. 出纸盒容量： 标配：100 页 12. 耗材类型：鼓 粉一体 13. 耗材寿命： 2000 页 14. 操作系统：支 持 Windows XP/Vista/7/8/10 /11	1. 打印幅面：A4 2. 打印速度：31 页/分钟 3. 内存：标配标 配：2MB，最大： 2MB 4. 打印分辨率： 1200x1200dpi 5. 双面打印：支 持手动和自动 6. 预热时间： 9.7 秒 7. 首页打印时 间：9.2 秒 8. 接口类型： USB 9. 纸张尺寸： A4，B5，A5，A6， B6，LGL，LTR， EXEC，信封，自 定义尺寸 10. 进纸盒容 量：标配：200 页，单页进纸 器：1 页 11. 出纸盒容 量：标配：100 页 12. 耗材类型： 鼓粉一体 13. 耗材寿命： 3500 页 14. 操作系统： 支持 WindowsXP/Vis ta/7/8/10/11	正偏离 打印速度：31 页/ 分钟 打印分辨率： 1200x1200dpi 耗材寿命：3500 页 优于招标文件技 术参数要求

3	彩色打印机	厂家:佳能(中国)有限公司 品牌:佳能 规格型号:G1810	1.打印幅面: A4 2.打印速度: 文档, ESAT/单面: 黑白: 约 8.8ipm, 彩色: 约 5ipm 3.照片(4"x6", PP-201/无边距): 约 60 秒 4.打印分辨率: 1200x1200dpi 5.双面打印: 手动 6.接口类型: USB 7.纸张尺寸: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封 (DL, COM10), 正方形 (5"x5"), 卡片 (91x55mm), 自定义 (宽 55-215.9mm, 长 89-676mm) 8.墨盒类型: 一体式墨盒。墨水打印容量: 黑色 6000 页, 彩色 7000 页 9.喷头配置: 共 1472 个 (黑色 320 个, 青色/品红/黄色 384x3 个) 10.介质类型: 普通纸, 高级光面照片纸 II, 专业绒面照片纸, 亚高光面照片纸, 无光泽照片纸, 信封, 光面照片纸, 高级光面照片纸, 照片贴纸 11.纸张尺寸: 打印宽度: 最大 203.2mm (8 英寸), 无边距打印最大 216mm (8.5	1.打印幅面: A4 2.打印速度: 文档, ESAT/单面: 黑白: 约 8.8ipm, 彩色: 约 5ipm 3.照片(4"x6", PP-201/无边距): 约 60 秒 4.打印分辨率: 1200x1200dpi 5.双面打印: 手动 6.接口类型: USB 7.纸张尺寸: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封 (DL, COM10), 正方形 (5"x5"), 卡片 (91x55mm), 自定义 (宽 55-215.9mm, 长 89-676mm) 8.墨盒类型: 一体式墨盒。墨水打印容量: 黑色 6000 页, 彩色 7000 页 9.喷头配置: 共 1472 个 (黑色 320 个, 青色/品红/黄色 384x3 个) 10.介质类型: 普通纸, 高级光面照片纸 II, 专业绒面照片纸, 亚高光面照片纸, 无光泽照片纸, 信封, 光面照片纸, 高级光	无偏高
---	-------	--------------------------------------	--	--	-----

			英寸)无边距打印: 上/下/右/左边距各 0mm (支持纸张尺寸: A4, LTR, 4"×6", 5"×7", 8"×10", 正方形"5×5", 卡片) 有边距打印: 上边距 3mm, 下边距 5mm, 左/右边距各 3.4mm 12. 操作系统: 支持 Windows XP/Vista/7/8/10/11	面照片纸, 照片贴纸 11. 纸张尺寸: 打印宽度: 最大 203.2mm(8 英寸), 无边距打印最大 216mm(8.5 英寸)无边距打印: 上/下/右/左边距各 0mm (支持纸张尺寸: A4, LTR, 4"×6", 5"×7", 8"×10", 正方形"5×5", 卡片) 有边距打印: 上边距 3mm, 下边距 5mm, 左/右边距各 3.4mm 12. 操作系统: 支持 Windows XP/Vista/7/8/10/11	
4	针式打印机	厂家: 爱普生 (中国) 有限公司 品牌: 爱普生 规格型号: LQ-1600KIVH	1. 打印速度: ≥ 240 汉字/秒 (6.7cpi) 2. 打印头寿命: ≥4 亿次/针 3. 平均无故障时间(MTBF): ≥ 20000 小时 4. 色带寿命: ≥ 800 万字符 5. 缓冲区: ≥128K 6. 噪音: ≤60 分贝 7. 多种进纸方式 8. 字符集: GB18030 - 2000 汉字编码字符集等 9. 点阵字体: 宋	1. 打印速度: 240 汉字/秒 (6.7cpi) 2. 打印头寿命: 4 亿次/针 3. 平均无故障时间(MTBF): 25000 小时 4. 色带寿命: 800 万字符 5. 缓冲区: 128K 6. 噪音: 55 分贝 7. 多种进纸方式 8. 字符集: GB18030 - 2000 汉字编码字符集等	正偏高 平均无故障时间 (MTBF): 25000 小时 优于招标文件技术参数要求

			体, 黑体等 10. 宽度: 单 页纸: 100 - 420mm 连 续纸: 101.6 - 406.4mm 11. 接口类型: USB +并口 12. 操作系统: 支 持 Windows XP/Vista/7/8/10 /11	9. 点阵字体: 宋体, 黑体等 10. 宽度: 单页纸: 100 - 420mm 连续纸: 101.6 - 406.4mm 11. 接口类型: USB+并口 12. 操作系统: 支持 Windows XP/Vista/7/8/ 10/11	
5	条码打印机	厂家: 上海斑 马打印科技有 限公司 品牌: 斑马 规格型号: ZD888T	1. 分辨率: ≥ 203 dpi 2. 内存: ≥ 128 MB SDRAM 3. 最大打印宽度: ≥ 104 mm (203 dpi) 4. 打印速度: $\geq$ 152 mm/s 5. 介质类型: 支 持卷筒纸或折叠 纸、模切或连续带 有/不带黑标介 质、标签纸料、连 续收据纸和腕带 6. 纸卷轴心: 12.7mm~25.4mm 7. 装纸宽度: 25.4mm~112mm 8. 碳带类型: 支 持 74mm、300mm 卷芯 碳带 9. 碳带外径: 2.6 英寸/66 毫米 (300 米): 1.34 英寸/34 毫米 (74 米) 10. 最大碳带长 度: ≥ 984 英尺	1. 分辨率: 203 dpi 2. 内存: 128MB SDRAM 3. 最大打印宽 度: 104 mm (203 dpi) 4. 打印速度: 152 mm/s 5. 介质类型: 支持卷筒纸或 折叠纸、模切或 连续带有/不带 黑标介质、标签 纸料、连续收据 纸和腕带 6. 纸卷轴心: 12.7mm~25.4mm 7. 装纸宽度: 25.4mm~112mm 8. 碳带类型: 支持 74mm、300mm 卷芯碳带 9. 碳带外径: 2.6 英寸/66 毫米 (300 米): 1.34 英寸/34 毫米 (74 米) 10. 最大碳带长	无偏离

			(300 米) 11. 接口: USB 接口 12. 操作系统: 支持 Windows XP/Vista/7/8/10/11	度: 984 英尺 (300 米) 11. 接口: USB 接口 12. 操作系统: 支持 Windows XP/Vista/7/8/10/11	
6	热敏打印机	厂家: 得实集团 品牌: 得实 规格型号: TL-246	1.打印方式: 热转印/热敏 2.打印头寿命: 150km 3.打印宽度: ≥106mm 4.打印速度: 150mm/s 5.分辨率: 203dpi 6.条形码: 一维码、二维码 7.碳带规格: 内径: 25.4mm、外径: 68mm、宽度: 33~110mm、长度: 300m 8.纸张规格: 纸厚: 0.06~0.18mm 纸宽: 25~118mm 外径: 127mm (5 英寸) 内径: 25.4~76mm (1-3 英寸) 9.标配传感器: 纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 10.内存/缓存: SDRAM:8MB 11.接口: 标配 USB 接口 12.工作环境: 温度: 5~40℃、湿度: 20%~95%RH (无凝露)	1.打印方式: 热转印/热敏 2.打印头寿命: 150km 3.打印宽度: 106mm 4.打印速度: 150mm/s 5.分辨率: 203dpi 6.条形码: 一维码、二维码 7.碳带规格: 内径: 25.4mm、外径: 68mm、宽度: 33~110mm、长度: 300m 8.纸张规格: 纸厚: 0.06~0.18mm 纸宽: 25~118mm 外径: 127mm (5 英寸) 内径: 25.4~76mm (1-3 英寸) 9.标配传感器: 纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 10.内存/缓存: SDRAM:8MB 11.接口: 标配	无偏离

			13.与软件匹配无间隙对接 14.操作系统:支持 Windows XP/Vista/7/8/10/11	USB 接口 12.工作环境:温度: 5~40℃、湿度: 20%~95%RH (无凝露) 13.与软件匹配无间隙对接 14.操作系统:支持 Windows XP/Vista/7/8/10/11	
		厂家:得实集团 品牌:得实 规格型号:DT-330	1.打印方式:行式热敏; 2.点密度:203dpi*203dpi; 3.打印速度:不低于 300mm/s; 4.灰度级:灰度值具备 4 级可调,自动匹配打印速度; 5.纸张类型:连续纸、标记纸; 6.纸张尺寸 (mm): 82.5±0.5mm--58.5±0.5mm; 7.装纸方式:上翻盖式易装纸结构; 8.出纸方式:手动撕纸+自动切纸 (全切、半切); 9.打印头寿命:不少于 1500 万行; 刀寿命不少于 200 万次; 10.接口:USB; 11.存储器:RAM:不小于 8Mbytes;Flash: 16Mbytes; 12.操作系统:支持 Windows	1.打印方式:行式热敏; 2.点密度:203dpi*203dpi; 3.打印速度:300mm/s; 4.灰度级:灰度值具备 4 级可调,自动匹配打印速度; 5.纸张类型:连续纸、标记纸; 6.纸张尺寸 (mm): 82.5±0.5mm--58.5±0.5mm; 7.装纸方式:上翻盖式易装纸结构; 8.出纸方式:手动撕纸+自动切纸 (全切、半切); 9.打印头寿命:1500 万行; 切刀寿命:200 万次; 10.接口:USB; 11.存储器:RAM:8Mbytes;Flash:	无偏高

			XP/Vista/7/8/10/11	16Mbytes; 12. 操作系统: 支持 Windows XP/Vista/7/8/ 10/11	
7	复印打印一体机	厂家: 捷普电子(威海)有限公司 品牌: 惠普 规格型号: LaserJet Pro MFP M126a	1.涵盖功能打印/复印/扫描 2.最大处理幅面 A4 3.耗材类型鼓粉一体 4. 耗 材 容 量 CC388A: 1500 页 5.预热时间 0 秒预热 6.打印功能: 黑白 打 印 速 度 20ppm 打 印 分 辨 率 600 × 600dpi 首 页 打 印 时 间 9.5 秒 打 印 语 言 PCLm, PCLms 打 印 负 荷 达 到 8000 页 7.复印功能: 复印速度 20cpm 8.复印分辨率 黑白: 300×300dpi, 彩色和图形: 400 × 600dpi 9. 连 续 复 印 1-99 页 10. 缩 放 范 围 25-400% 11.扫描功能 扫描控制器 标配	1.涵盖功能打印/复印/扫描 2.最大处理幅面 A4 3.耗材类型鼓粉一体 4. 耗 材 容 量 CC388A: 1500 页 5.预热时间 0 秒预热 6.打印功能: 黑白 打 印 速 度 20ppm 打 印 分 辨 率 600 × 600dpi 首 页 打 印 时 间 9.5 秒 打 印 语 言 PCLm, PCLms 打 印 负 荷 达 到 8000 页 7.复印功能: 复印速度 20cpm 8.复印分辨率 黑白: 300 × 300dpi, 彩色和图形: 400 × 600dpi 9. 连 续 复 印 1-99 页	无偏离

			扫描类型 平 板式 扫描速度 黑 白: 7ppm, 彩色: 5ppm 12. 光学分辨率 1200 × 1200dpi 13. 扫描尺寸 216 ×297mm 14. 扫描格式 PDF, TIF, BMP, PNG, JPG 14. 色彩深度 24 位 15. 介质规格 介质类型 纸 张 (普通纸, LaserJet), 信封, 投影胶片, 标签, 明信片 介 质 尺 寸 A4, A5, B5- 日语, 信封(ISO DL、C5、B5、Com #10、Monarch #7 3/4), 16K, 明信 片(标准#10、JIS 单面和双面): 自 定义: 76 介 质 重 量 60-163g/m ² 16. 供纸盒容量 150 页 17. 输出容量 100 页 (面朝下) 18. 其它参数 显示屏 双行 数 字液晶显示屏 处理器 600MHz 内存 128MB 系统平台 支 持 Windows XP/Vista/7/8/10	10. 缩放范围 25-400% 11. 扫描功能 扫描控制器 标准配置 扫描类型 平板式 扫描速度 黑白: 7ppm, 彩色: 5ppm 12. 光学分辨率 1200 × 1200dpi 13. 扫描尺寸 216 × 297mm 14. 扫描格式 PDF, TIF, BMP, PNG, JPG 14. 色彩深度 24 位 15. 介质规格 介质类型 纸张 (普通 纸, LaserJet), 信封, 投影胶 片, 标签, 明信 片 介 质 尺 寸 A4, A5, B5-日语, 信封 (ISO DL、C5、 B5、Com #10、 Monarch #7 3/4), 16K, 明 信片(标准#10、 JIS 单面和双 面): 自定义: 76 介 质 重 量 60-163g/m ² 16. 供纸盒容量 150 页	
--	--	--	--	--	--

			/11 接 口 类 型 USB 环境参数 工 作 温 度 : 15-32.5℃,工作湿 度: 10-80%RH	17. 输出 容 量 100 页 (面 朝下) 18.其它参数 显示屏 双 行 数字液晶显示 屏 处 理 器 600MHz 内 存 128MB 系 统 平 台 支 持 Windows XP/Vista/7/8/ 10/11 接 口 类 型 USB 环 境 参 数 工作温度: 15-32.5℃, 工作 湿 度 : 10-80%RH	
--	--	--	---	---	--

供应商（并加盖公章）：许昌市胖东来时代电器有限公司

