

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

采购编号: YZCG-DLG2024070

项目名称: 禹州市民政局禹州市特殊困难老年人家庭适老化改造项目、第二标段

(格式自拟)

2024 年禹州市特殊困难老年人家庭适老化改造需求改造二标段产品类清单汇总表

序号	名称	产品参数	单位	数量	单价 (元)	预计小计 (元)	生产厂家 /地址	备注
1	铺设防滑地胶(卷材)(破损水泥地板砖地坪)	1. 产品名称: 铺设 PVC 地板, 专用胶 粘剂粘接 2. 颜色: 各类颜色可选 3. 产品规格: 产品厚度: 4.5mm, 耐磨层厚度 1.2mm, 硬度(邵尔 A)/度 ≥ 75 , 耐磨性能: 相对体积磨耗量/ $\text{mm}^3 \leq 250$, 撕裂强度/(kN/m) ≥ 20 , 耐烟头灼烧 3 级, 稳定性添加加密聚酯网布, 保证地胶抗拉伸性能。 4. 原地坪为破损水泥地坪或破损地砖 5. 适用位置: 门厅客厅、 居室	平方米	3989.41	95	378993.95	邢台熙洽防护设施制造有限公司/河北省邢台市	/
2	铺设防滑地垫	1. 产品名称: 镂空防滑垫; 2. 材质: PVC 熟料; 3. 颜色: 各类颜色可选; 4. 规格: 厚度 3.5mm 以上, 卷材宽度 0.9m、1.2m、1.6m、1.8m 等; 5. 产品特点: 耐磨、隔水、防滑。 6. 防滑垫应表面平整、有光泽, 质地坚韧而不易变形。具有较好的耐磨、耐候、耐腐蚀性能。回弹值 ≥ 12 , 拉扯伸长率 $\geq 124\%$, 球类反弹率 $\geq 92\%$, 摩擦系数 1.0-1.5, 硬度 55-90, 抗滑值于测 80-110, 阻燃性级 I。	平方米	20.61	70	1442.7	邢台熙洽防护设施制造有限公司/河北省邢台市	/

		7. 适用位置：洗浴间						
3	铺设防滑地胶（块材）	1. 产品名称：长 340mm*宽 340mm*高 15mm 防滑活动地板 2. 产品材料：产品材料需为环保高强度聚丙烯，100%原生料，PP 食品级材料。 3. 地板外观：地板颜色需均匀一致，无明显色差；表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺，不反光、不刺眼，色泽柔和。 4. 产品需具有防热胀冷缩性：由不少于 6 组锁扣母扣+3 组缓冲卡扣构成。具有软链接结构，提供一定的伸缩空间。 5. 适用位置：洗浴间	平方米	47.732	23	1097.84	邢台熙洽防护设施制造有限公司/河北省邢台市	/
4	室内可移动橡胶坡道 100*12*5	产品规格：长 100cm*宽 12cm*高 5cm 1. 材质：环保橡胶材质，高强度、高耐磨。 2. 镂空网格底座， 3. 表面防滑纹理 4. 味道：无味 5. 颜色：黄/黑/灰 6. 长度：可以切割 7. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。	块	3	26	78	邢台熙洽防护设施制造有限公司/河北省邢台市	/
5	免打孔落地床边扶手	1. 款式：免打孔 落地式； 2. 表面处理：烤漆； 3. 上部材质：不锈钢； 4. 三层横把扶手，扶手表面 ABS 环保材料，凸起颗粒； 5. 底座材质：碳钢，碳钢厚 4mm； 底座尺寸：长 60cm×宽 50cm×高 1.3cm； 6. 高度：6 档位可调节高度 70-90cm； 7. 承重：300kg 以上。	副	141	300	42300	邢台熙洽防护设施制造有限公司/河北省邢台市	/



6	一字扶手	1. 产品规格：48cm； 2. 管直径 35mm； 3. 不锈钢龙骨、不锈钢底座； 4. 外层 ABS 或者尼龙原装环保材料； 5. 扶手的材质宜选用防滑、热惰性指标好的材料； 6. 承重：150kg 以上。	根	81	46	3726	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	核心产 品
7	上翻 U 型扶 手	1. 产品规格：70cm； 2. 管直径 35mm 3. 表面防滑处理材质 4. 不锈钢龙骨、不锈钢底座、 5. 外层 ABS 或者尼龙原装环保材料 6. 颜色：黄/白 7. 承重：120kg 以上。	副	18	72	1296	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
8	L 型扶手	1. 产品规格：标准款 50cm+70cm； 2. 管直径：35mm； 3. 内管材质：不锈钢； 4. 外管材质：ABS，防滑凸起颗粒； 5. 颜色：黄/白； 6. 承重：150kg 以上。	根	44	46.2	2032.8	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
9	淋浴 T 型扶 手	1. 产品规格：标准款 50cm+70cm； 2. 管直径：35mm； 3. 内管材质：不锈钢； 4. 外管材质：ABS，防滑凸起颗粒； 5. 颜色：黄/白； 6. 承重：300kg 以上。	副	27	45	1215	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
10	135° 扶手	1. 产品规格：标准款 45cm+45cm； 2. 管直径：35mm； 3. 内管材质：不锈钢； 4. 外管材质：ABS，防滑凸起颗粒； 5. 颜色：黄/白； 6. 承重：150kg 以上。	根	3	42	126	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/

11	助力扶手 (移动式扶架)	1. 材质: 阳极铝合金; 2. 表层: 电镀防锈、防腐蚀; 3. 高度: 可调节, 不低于 3 个档位; 4. 配储物袋; 5. 承重: 150kg 以上。	个	168	190	31920	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
12	助浴椅	1. 材质: 铝合金管材主架, 表层电镀 防锈、防腐蚀; 坐板和靠背板采用 PE 材料; 2. 洗澡坐便两用 (坐便增高使用, 蹲便改坐使用), 带靠背, 带扶手, 带可抽取便盆, 坐板表面设计有漏水孔和防滑纹; 3. 高度: 四只脚腿高度可调节, 脚底配用橡胶防滑脚垫; 4. 承重: 150kg 以上。	把	183	260	47580	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
13	带灯可更换 单脚, 四脚 手杖	1. 材质: 铝合金, 表面氧化处理。 2. 高度: 可调节升降。 3. 仿生防滑按摩手柄, 单手柄或上下双手柄。 4. 可更换单脚、四脚底座, 使用不同空间地面, 安全可靠, 承重 150kg 以上。 5. 配带照明功能	根	1	108	108	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
14	四脚凳拐 (不锈钢)	产品 A: 1. 主体材质: 304 不锈钢; 2. 仿生防滑把手; 3. 可折叠, 高度可调节; 4. 坐垫: 皮质; 5. 可带靠背; 6. 脚垫: 橡胶防滑耐磨; 7. 承重 150kg 以上。	把	73	42	3066	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/



15	四脚凳拐 (镁合金)	产品 B: 1. 主体材质: 镁合金; 2. 仿生防滑把手; 3. 可折叠, 高度可调节; 4. 坐垫: 皮质; 5. 脚垫: 橡胶防滑耐磨; 6. 承重 150kg 以上。	把	177	210	37170	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
16	室外可移动 橡胶坡道 100*25*7	产品规格: 长 100cm*宽 25cm*高 7cm 1. 材质: 橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料; 2. 镂空网格底座, 有过水槽; 3. 表面防滑纹理; 4. 颜色: 黑/灰; 5. 施工规范: 基层应按要求进行清理、修补等预处理, 确保基层平整、牢度、无破损, 表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	3	28	84	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
17	室外可移动 橡胶坡道 100*25*8	产品规格: 长 100cm*宽 25cm*高 8cm 1. 材质: 橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料; 2. 镂空网格底座, 有过水槽; 3. 表面防滑纹理; 4. 颜色: 黑/灰; 5. 施工规范: 基层应按要求进行清理、修补等预处理, 确保基层平整、牢度、无破损, 表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	6	30	180	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
18	室外可移动 橡胶坡道 100*25*9	产品规格: 长 100cm*宽 25cm*高 9cm 1. 材质: 橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料; 2. 镂空网格底座, 有过水槽; 3. 表面防滑纹理; 4. 颜色: 黑/灰; 5. 施工规范: 基层应按要求进行清理、修补等预处理, 确保基层平整、牢度、无破损, 表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	1	32	32	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/

19	室外可移动 橡胶坡道 100*30*10	产品规格：长 100cm*宽 30cm*高 10cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	10	40	400	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
20	室外可移动 橡胶坡道 100*30*11	产品规格：长 100cm*宽 30cm*高 11cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	2	43	86	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
21	室外可移动 橡胶坡道 100*30*12	产品规格：长 100cm*宽 30cm*高 12cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	6	45	270	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
22	室外可移动 橡胶坡道 100*35*13	产品规格：长 100cm*宽 35cm*高 13cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺	块	5	45	225	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/

		栓进行固定。						
23	室外可移动 橡胶坡道 100*35*14	产品规格：长 100cm*宽 35cm*高 14cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	2	47	94	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
24	室外可移动 橡胶坡道 100*38*15	产品规格：长 100cm*宽 38cm*高 15cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	11	62	682	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
25	室外可移动 橡胶坡道 100*38*16	产品规格：长 100cm*宽 38cm*高 16cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	81	63	5103	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/



26	室外可移动 橡胶坡道 100*38*17	产品规格：长 100cm*宽 38cm*高 17cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	4	70	280	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
27	室外可移动 橡胶坡道 100*38*18	产品规格：长 100cm*宽 38cm*高 18cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	4	75	300	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
28	室外可移动 橡胶坡道 100*38*19	产品规格：长 100cm*宽 38cm*高 19cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	3	78	234	邢台熙洽 防护设施 制造有限 公司/河 北省邢台 市	/
合计						560122.29		

投标人名称（并加盖公章）：河南捷扬建设工程有限公司