

政府采购货物合同

合同编号: _____

签订地: 禹州市民政局

甲方(采购人): 禹州市民政局

住所地: 河南省许昌市禹州市钧台路266号

乙方(中标人): 山东晟华杰实业贸易有限公司

住所地: 山东省德州市庆云县渤海路街道佰盛未来城以南金山国际海淘城G区南S429号商铺

乙方于2026年2月6日参加了河南苍柏工程管理服务有限公司组织的“禹州市民政局禹州市部分经济困难失能半失能老人家庭养老床位建设项目(适老化产品采购)项目(项目编号: YZCG-DLT2026007)”政府采购活动, 经评标委员会评审确定乙方为禹州市民政局禹州市部分经济困难失能半失能老人家庭养老床位建设项目(适老化产品采购)项目中标人, 按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定, 以及招标文件规定, 经甲乙双方协商一致, 签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	生产厂家
1	防滑地胶	品牌: 劲踏 规格: 产品厚度: 4mm, 耐磨层厚度1.2mm, 硬度(邵尔A)/度 ≥ 75 型号: DJ0371	1.材质: 铺设PVC地板, 专用胶粘剂粘接 2.颜色: 各类颜色可选 3.产品规格: 产品厚度: 4mm, 耐磨层厚度1.2mm, 硬度(邵尔A)/度 ≥ 75 , 耐磨性能: 相对体积磨耗量/ $\text{mm}^3 \leq 250$, 撕裂强度/(kN/m) ≥ 20 , 耐烟头灼烧3级, 稳定性添加加密聚酯网布, 保证地胶抗拉伸性能。	平方米	2869	103	295507	石家庄劲踏地板科技有限公司
2	橡胶坡道	品牌: 拾纪 规格: 长 100cm* 宽 15cm*厚度6cm 型号: SJ-PD01	产品规格: 长100cm*宽15cm*厚度6cm 1.材质: 环保橡胶材质, 高强度、高耐磨。 2.镂空网格底座 3.表面防滑纹理 4.味道: 无味	个	32	91	2912	浙江路霸交通科技有限公司



			<p>5.颜色:黄/黑/灰</p> <p>6.长度:可以切割</p> <p>7.施工规范:基层应按要求进行清理、修补等预处理,确保基层平整、牢度、无破损,表面应无明显的凹凸、裂缝。</p>					
3	床边护栏	<p>品牌:八才</p> <p>规格: 铝合金上管尺寸3cm*3cm,不锈钢立柱2cm*2cm*1mm,下管铸铁钢管3cm*3cm*2mm</p> <p>型号:BC-HL06</p>	<p>1.可折叠设计,方便快捷使用更安全,升级加厚太空铝材,一体化焊接,安全稳固牢固。三重加固,承受力重,不锈钢立柱和加厚横梁,金属连接件,铝合金上管,防变形堵头,双重保护延长使用寿命,下连接全金属固定,静音保护头设计,人性化调节按钮,一键折叠,省时省力。</p> <p>2.铝合金上管尺寸3cm*3cm,不锈钢立柱2cm*2cm*1mm,下管铸铁钢管3cm*3cm*2mm。</p>	对	3	114	342	衡水八才医疗器械有限公司
4	可折叠床边扶手	<p>品牌:八才</p> <p>规格: 4档高度可调节,调节高度:505mm—580mm,底座尺寸:550mm*780mm</p> <p>型号:BC-CB22</p>	<p>1.产品采用喷塑白优质高碳钢,材料厚度1.2mm,高强度高承重。</p> <p>2.4档高度可调节,调节高度:505mm—580mm。</p> <p>3.扶手加宽设计,可转向。</p> <p>4.收纳袋设计,分小布袋2个可放眼镜手机,大布袋1个可放书。</p> <p>5.底座尺寸:550mm*780mm。</p>	个	1	206	206	衡水八才医疗器械有限公司
5	床边扶手	<p>品牌:八才</p> <p>规格: 扶手总高度72—91cm,立柱间距为33.6cm;产品底板采用3mm厚高碳钢板,尺寸600*500mm</p> <p>型号:BC-CB21</p>	<p>1.扶手采用ABS胶管内衬不锈钢管材质,配夜光胶条。</p> <p>2.扶手总高度72—91cm,立柱间距为33.6cm,高度调节方式为左松右紧。</p> <p>3.产品底板采用3mm厚高碳钢板,尺寸600*500mm,外包减震硅胶圈,保证稳固安全。</p> <p>4.固定管直径43mm,调节管直径6mm,高度5档可调节,采用整体螺丝固定,保证安全。</p>	根	465	343	159495	衡水八才医疗器械有限公司

			5.扶手内管宜用壁厚1.0mm不锈钢管。具备抗冲击,耐高温,耐低温,易清洁,不易滋生细菌的特性。					
6	ABS 双摇 护理 床	品牌: 嘉鑫 规格: 2050*960*500 mm 型号: B02-III	1.尺寸: 2050*960*500mm, 整体承重可达300kg。 2.产品功能: 整体结构稳定, 安全牢固, 具有手动调节背部升降及腿部升降功能; 背部调节高度: 0° -75° 腿部调节高度: 0° -45° 3.床体骨架采用40*80*1.0mm 成型方管焊接, 环保抗菌粉末静电喷涂而成, 具有防腐防锈, 外观精美等特点。 4.床面采用优质冷轧钢板冲压成形, 表面处理无锐角毛边, 便于透气。 5.床腿采用40*40*1.0mm 方管焊接, 配置静音万向脚轮, 高稳定性联动系统, 刹车稳定方便, 防水、防尘。 6.床头尾板采用优质ABS 工程塑料一次注塑 成型, 无缝制成, 稳定可靠, 挂式设计安装拆卸方便。 7.配备 5 挡加厚铝合金护栏, 经久耐用, 不易变形, 抗腐蚀, 表面光滑美观易清洁。 8.摇杆摇柄采用ABS折叠摇把, 具有双向空档保护装置, 不使用时可折叠, 牢固灵活, 无噪声, 可灵活调节患者背部、腿部体位升降。 9.床垫采用 6 公分优质硬质棉材质, 床垫套外套采用透气网格布料, 柔软舒适, 可水洗。 10.标准配置: 床体、床头床尾、护栏、床垫、餐桌板、螺丝包、说明书、静音轮。	张	103	1190	122570	衡水嘉鑫 医疗器械 有限公司
7	防压 疮坐 垫	品牌: 鼎跃 规格: 55cm*55cm	产品尺寸55cm*55cm, 采用高热热合压缩, 多气囊设计。避免长期乘坐轮椅的老年人发生严重压疮。	个	376	45	16920	衡水康王 医疗器械 厂

		型号：FD-02						
8	防压疮靠垫	品牌：鼎跃 规格： 63cm*47cm*50cm*50cm 型号：FD-01	产 品 尺 寸 63cm*47cm*50cm*50cm。避免长期乘坐轮椅或久坐的老年人发生严重压疮。	个	449	45	20205	衡水康王 医疗器械 厂
9	防压疮床垫	品牌：二友 规格： 2000mm*900mm 型号：B01	产品尺寸2000mm*900mm带睡眠功能,充气泵出口充气压力可调,最大压力不小于12kPa;气床垫在最大工作载荷下,其最大压力≥4kpa。气床垫工作载荷135kg。	个	337	240	80880	河北二友 医疗器械 有限公司
10	一字形扶手	品牌：八才 规格： 外管材质为优质ABS,厚4MM,直径35MM。加厚201不锈钢管,管径25mm,厚度1.0mm。长度L=60cm 型号：BC-Y26	扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成,双管加固。外管材质为优质ABS,厚4MM,直径35MM。加厚201不锈钢管,管径25mm,厚度1.0mm。长度L=60cm。扶手表面有防滑浮点,承重力200kg	根	1243	27	33561	衡水八才 医疗器械 有限公司
11	U形扶手	品牌：八才 规格： 外管材质为优质ABS,厚4MM,直径35MM。加厚201不锈钢管,管径25mm,厚度1.0mm。长度L=65cm 型号：BC-U12	扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成,双管加固。外管材质为优质ABS,厚4MM,直径35MM。加厚201不锈钢管,管径25mm,厚度1.0mm。长度L=65cm。扶手表面有防滑浮点,承重力200kg。	副	33	103	3399	衡水八才 医疗器械 有限公司

12	L形扶手	品牌：八才 规格：标准款50cm + 70cm 型号：BC-L1	1.产品规格：标准款50cm + 70cm； 2.管直径：35mm； 3.内管材质：不锈钢； 4.外管材质：ABS，防滑凸起颗粒； 5.颜色：黄/白； 6.承重：160kg。	根	76	55	4180	衡水八才 医疗器械 有限公司
13	135°扶手	品牌：八才 规格：标准款45cm + 45cm 型号：BC-062	1.产品规格：标准款45cm + 45cm； 2.管直径：35mm； 3.内管材质：不锈钢； 4.外管材质：ABS，防滑凸起颗粒； 5.颜色：黄/白； 6.承重：160kg。	根	385	48	18480	衡水八才 医疗器械 有限公司
14	T形扶手	品牌：八才 规格：产品尺寸700*550mm 型号：BC-T2	扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质ABS，厚4MM，直径35MM。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。产品尺寸700*550mm。	根	11	57	627	衡水八才 医疗器械 有限公司
15	淋浴椅	品牌：金尚喜 规格：6档高度可调，宽49cm，长41cm，总高68—82cm，坐高37—51cm 型号：JS-XZY-13	1.采用加强铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺； 2.一体成型PE吹塑座板，可粘贴防寒垫； 3.6档高度可调，宽49cm，长41cm，总高68—82cm，坐高37—51cm 4.一体式PE吹塑靠背； 5.EVA材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽； 6.免工具组装，无障碍设计。	把	561	206	115566	衡水金尚 医疗器械 有限公司
16	智能小夜灯	品牌：五洲家维 规格：产品尺寸：φ80*25mm 型号：JW-07	1.产品尺寸：φ80*25mm，自动感应—关闭—常亮3种模式，人来即亮0秒感应，人走20S延时关灯。 2.便捷安装，可磁吸可挂孔 3.3—6米感应距离，充分满足室内需求 4.充电2小时，续航1个月	个	686	9	6174	中山市家 维照明有 限公司

17	防撞条	品牌：FRIEND SAFTY 规格：产品尺寸 35*35*7mm 型号：JC1141	产品尺寸35*35*7mm，材质：pvc免钉胶防火阻燃，经久耐用，不含甲醛。	米	3	3	9	浙江佳诚婴童用品有限公司
18	三脚手杖	品牌：金尚喜 规格：底座长度125mm，宽度125mm 型号：JS-SJ-20	1.材质：上节纯铝合金壁厚：1.2mm、表面处理工艺：无痕氧化下节+底座为碳钢焊管，底座管壁厚1.2mm，表面处理工艺：静电喷涂 2.防滑手柄，高度10档调节，调节范围为70—82cm徒手轻松调节，伸缩自如 3.底座长度125mm，宽度125mm，支脚垫材质为有弹性、耐磨、防滑的pvc材料。	个	3	50	150	衡水金尚医疗器械有限公司
19	四脚手杖	品牌：金尚喜 规格：底座长度125mm，宽度125mm 型号：JS-SJ-09	1.材质：上节纯 6063 铝合金壁厚：1.2mm、表面处理工艺：无痕氧化。下节+底座为碳钢焊管，底座管壁厚1.2mm，表面处理工艺：静电喷涂 2.防滑手柄，高度10档调节，调节范围为70—82cm徒手轻松调节，伸缩自如。 3.底座长度125mm，宽度125mm，支脚垫材质为有弹性、耐磨、防滑的pvc材料。	个	469	57	26733	衡水金尚医疗器械有限公司
20	凳拐	品牌：金尚喜 规格：凳面高度：46—55cm，握把高度：82—92cm 型号：JS-DG-11	凳面高度：46—55cm，握把高度：82—92cm；净重 1kg 主架：选用 6063 高强度加厚铝合金材料，管直径为22mm，厚度为1.4mm； 表面采用氧化处理；可折叠式结构，使用和储运都很方便。 脚管：采用 6063 加厚高强度铝合金材料，管直径为19mm，管厚度为1.5mm； 表面采用氧化处理；高度可调，带5档位高度调节孔。 脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶	个	5	82	410	衡水金尚医疗器械有限公司

			材料; 把手:舒适按摩手柄,手感舒适,防滑性能好					
21	轮椅	品牌:金尚喜 规格: 折叠宽度26cm;座位深度41cm;座位宽度45cm;座位离地面高度48cm;总长度103cm;总宽度66cm;总高度88cm 型号: SYIV90-JS01	1.车架采用Φ22mm 优质钢管焊接组合成型,表面喷涂处理,采用固定扶手、固定脚托,折叠式手把,锁紧装置可靠,使用安全; 2.前轮为7寸PU实心轮,前叉为一体冲压成型金属拐臂; 3.后轮为24寸铝合金轮毂,聚氨酯免充气轮胎,免充气轮胎与轮辋配合完整地包含在轮辋上; 4.刹车采用钢制驻刹和手控刹车,灵活可靠; 5.座椅及靠背采用600D牛津尼龙布、软靠背,软座垫,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和破损等缺陷; 6.脚踏板为旋转折叠式塑料踏板,配有小腿带,高度可0-50mm无级调整,适合不同身高的人使用; 7.折叠宽度26cm; 8.座位深度41cm; 9.座位宽度45cm; 10.座位离地面高度48cm; 11.总长度103cm; 12.总宽度66cm; 13.总高度88cm; 14.最大承重:100kg。	个	323	389	125647	衡水金尚 医疗器械 有限公司
22	助行器	品牌:金尚喜 规格: 54*49* (78-93)cm 型号: JS-ZXQ-2	1.尺寸:54*49*(78-93)cm,高度8档可调 2.主架采用铝合金材质管径25.4mm,厚度1.2mm表面氧化处理轻便美观、不褪色 3.车架四脚配有八档伸缩管,可供使用者随意调节适用高度 4.四脚都套有防滑耐磨胶脚,有弹性,让用户用得放心。 5.PVC把手:PVC把手不吸汗、	个	9	137	1233	衡水金尚 医疗器械 有限公司

			不易破损、变形，且使用寿命长 6.可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置 7.阶梯式扶手，方便起身使用及起身后，正常助行使用。					
23	两轮助行器	品牌：金尚喜 规格： 长 49CM；宽 52CM；高74~92CM；折叠后尺寸：52*10*（74-92）CM 型号： JS-ZXQ-6	1.尺寸：长49CM；宽52CM；高74~92CM；折叠后尺寸：52*10*（74-92）CM，承重：100KG；净重：2.85KG； 2.以GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法第2部分：轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1) 主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为25.4mm，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度8档可调，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。前面带两个5寸小轮 2.2) 握把：采用PVC软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。前轮为5寸PVC小轮。 2.3) 垫材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。	个	11	144	1584	衡水金尚医疗器械有限公司
24	助行推车	品牌：金尚喜 规格： 长 46CM，宽 62CM，高：86—98.5cm，坐高：51—61cm，座板尺寸：92-92，折叠后	1.长 46CM，宽 62CM，高：86—98.5cm，坐高：51—61cm，座板尺寸：92-92，折叠后尺寸：62*25*94cm，承重：100KG，净重：3.5KG 2.以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第 1 部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标	个	225	435	97875	衡水金尚医疗器械有限公司

		尺 寸 : 62*25*94cm 型号: JS-XTC-05	准,其结构特点如下: 2.1)主架:采用 6061F 高强度加粗铝合金材质,管直径为 25.4mm,厚度为 1.2MM,表面采用阳极氧化处理雾面,一键折叠收纳方便,不占空间。脚管管直径为 28.6mm,厚度为 1.2mm,高度 5 档可调节,前杆加宽加厚设计; 2.2)握把:采用 PV 橡胶软质握把,表面有花纹防滑性好,手感舒适,使用时间寿命长。 2.3)脚垫材质为橡胶耐用,耐磨,具有弹性,表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 2.4)座板:防水皮革包层,减少受力久坐不累。 2.5)前轮:双排5 寸 PVC 小轮。					
25	放大装置	品牌:星特 规格: 镜 片 直 径 100mm 带 led 灯,镜片直径: 125mm 型号: 6102	手柄为PP和橡胶,镜片采用光学玻璃材质功能:放大物体书籍等物品,帮助视障人士阅读辨物。镜片直径100mm 带 led灯,镜片直径: 125mm, 3倍6倍放大, 4个LED光	个	2	23	46	诸暨市星特光电科技有限公司
26	自助进食器具	品牌:爱颐康 规格: 含防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉)、饮水杯 型 号 : AYK-B01	1.防洒碗(盘)主体材质为食品级 PP 塑料,助食碗底部带有吸盘,吸附力持久,防止碗滑动;碗口一侧为屋檐式设计,防止食物遗洒;碗底可拆卸; 2.助食筷含自动弹簧,防手抖,食品级 PP、天然竹子; 3.弯柄勺(叉)方便老人抓握设计,硅胶和食品级不锈钢,可弯头设计方便老人自主进食;手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小,调整松紧。手柄内部空间可以放置配重; 4.饮水杯为硅胶紧扣杯口,并	个	5	160	800	佛山爱颐康健康养老产业投资有限公司

			有止漏设计,防止杯身翻倒食物和茶水倒出,并可防止吞咽异常老人呛到。					
27	耳背式助听器	品牌: 家健乐 规格: 产品尺寸 51x18x10mm 型号: J-881	1.全数字信号处理专业噪声过滤系统 4 通道、8频段数字处理技术,音质更自然、更清晰内置高保真反馈抑制系统,使用更舒适。 2.最大饱和声输出 (OSPLgo) <125+3dB; 高频平均值 (OSPLgo) 115+4dB; 满档声增益 40+5dB; 等效输入噪声级 <20+3dB; 总谐波失真 <2%+3%; 频率响应范围 300Hz ~ 3000Hz; 额定工作电压3.7V; 电池容量 50mAH; 3.产品尺寸51x18x10mm	个	320	240	76800	广东家健乐科技有限公司
28	耳内助听器	品牌: 新声 规格: 全数字耳内式助听器 型号: MCIC PRO 801	全数字耳内式助听器; 智能延时开机; 程序记忆功能; 6通道美国进口封装芯片; 4套可自主聆听程序; 宽频动态压缩WDRC; StayVoice言语增强等级2级; 轻声言语优化技术(6通道); 专利10段分层降噪处理; 具备风声降噪系统;频率响应范围: 200Hz—4000Hz; 触摸按键式开关; 触摸按键式音量调节; 6档可调节音量范围; 内置可充电锂电池,充电盒具备充电功能,充电盒可为双机提供4次的充电; 续航时间≈24H; 最大输出声压值(OSPL90): 113+3 HFA Avg(平均输出)(OSPL90 dB): 109+4 满档最大声增益值(输入为60/50)(dB): 40+5 HFA Avg(平均增益)60/50dB):	套	35	1374	48090	厦门新声科技有限公司

			30+5 等效输入噪声：<20 总谐波失真@500Hz：≤2% 总谐波失真@800Hz：≤4% 总谐波失真@1600Hz：≤1%					
29	骨传导助听器	品牌：博音 规格： 头带部分 13X15.5X5.5cm ；控制盒部分 4X6.5x2.5cm 型号：BN-803	1.控制盒有3.5mm音频接口，可通过音频线连接手机与电脑等设备。 2.尺寸：头带部分13X15.5X5.5cm；控制盒部分4X6.5x2.5cm, 3.产品重量：头戴部分35克，控制盒部分34克。 4.产品电源：内置可充电聚合物电池（380mAh）额定电压DC 3.7V（电池型号：502530） 5.工作时间：连续十小时，充电时间2至3小时 6.无痛轻盈佩戴，稳固不掉， 7.7个调频道功能，适合更多人群。 8.可分别左右调节音量大小 9.频响范围：20-20KHZ;1 10.声音灵敏度：54±2dB 11.额定工作时间：10小时 12.待机时间：大于60天	套	75	1374	103050	河北博音医疗科技有限公司
合计		大写：壹佰叁拾陆万叁仟肆佰伍拾壹元整 小写：1363451.00元						

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

第二条合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：壹佰叁拾陆万叁仟肆佰伍拾壹元整（¥1363451.00元）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条质量要求及技术标准

1.货物原产地：中国

2.货物的质量要求：提供货物要求原装全新、符合招标文件规定技术参数、质量合格产

品。是经过办理正常手续的全新产品。所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品，且符合国家相关标准。

3.货物的技术标准：产品符合采购清单中所列技术规格或主要参数最低要求，无偏离。

第四条交货

交货日期：自合同签订之日起 30 日历天。

交货地点：货物及服务由乙方送货上门，交货及服务地点为甲方指定的地点。

第五条货款支付

1.货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2.允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起 2 个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3.付款方式

(1) 本合同以人民币付款

(2) 乙方收款账号

单位名称：山东晟华杰实业贸易有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司盐山支行

银行账号：13050169780800007248

(3) 支付方式：货物安装完工经验收合格后一次性支付。

(4) 结算方式：银行转账

第六条履约保证金

根据许昌市优化政府采购营商环境要求，项目不收取履约保证金。

第七条售后服务及承诺

1.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。质保维护期自验收合格之日起不少于 1 年。

2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，建立和保留有关档案资料，及时上传数据、资料至相关平台，资料整理后移交给甲方。

3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

第八条验收

1.货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4.货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行

详细而全面地检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

第九条权利瑕疵担当

- 1.乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
- 2.乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
- 3.乙方应保证其所出售的标的物没有侵害任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；
- 4.如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第十条知识产权

- 1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。
- 2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十一条甲方责任

- 1.及时办理付款手续。
- 2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
- 3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十二条乙方责任

- 1.保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
- 2.保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
- 3.保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十三条违约责任

- 1.甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的1%向守约方支付违约金。
- 2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额1‰的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应依照第1款的规定赔偿甲方违约金。
- 3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额1%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。
- 4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后24小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，产生的损失由乙方赔偿。

5.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

第十四条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可以部分或全部免于承担违约责任。

第十五条保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的1%支付违约金。

第十六条争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

第十七条合同生效及其它

1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3.本合同一式陆份。

甲方：禹州市民政局

单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

电话：

2026年3月6日

乙方：山东鼎杰实业贸易有限公司

单位名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

电话：18227679918

2026年3月06日

