

政府采购货物买卖合同

项目名称: 新县应急管理局新县防汛物资采购项目

合同编号: _____ / _____

甲 方: 新县应急管理局

乙 方: 信阳耀盛实业发展有限公司

签订时间: 2025 年 7 月 4 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 新县应急管理局 （采购人）

乙方（全称）： 信阳耀盛实业发展有限公司 （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称： 新县应急管理局新县防汛物资采购项目

采购项目编号： 新财磋商采购-2025-49

(2) 采购计划编号： /

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）： 见附件（分项报价表）

品牌：见附件（分项报价表） 规格型号：见附件（分项报价表）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件（分项报价表）

(4) 政府采购组织形式： 政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式： 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他： _____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： 是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： 是 否

(7) 合同是否分包： 是 否

分包主要内容： _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业： 是 否

外商投资企业类型： 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写： 718000.00 元

大写：柒拾壹万捌仟元整

(2) 由于原投标一次报价为 719600 元，后经磋商二次报价为 718000 元。中标后经甲、乙双方协商，将原投标文件分项报价表中的无人机从原单价 13600 元调整后为 12000 元，调整后总报价为 718000.00 元。（附分项报价表）

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(3) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____

分期付款：(1) 签订合同一周内，甲方应首付合同价款的 50% 给乙方；(2) 全部

货到现场，设备安装调试合格后，甲方付合同价款的 30%给乙方，余款经县财政局或相关部门决算评审后，一次性付清剩余款项。

结算方式：在履行合同时，甲方有权根据实际情况对本次招标清单数量进行增加或减少，数量增减单价不变。验收合格后，甲方根据乙方实际供货量据实结算。

(4) 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至与乙方共同确认的收款账户：

帐户名称：信阳耀盛实业发展有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司新县九龙支行

帐户号码：16786401040005001

3. 合同履行

(1) 履约时间：合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试完毕。

(2) 履约地点： 甲方指定的地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金： 是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式： 自行组织 委托第三方组织

验收主体： 新县应急管理局（甲方）

是否邀请本项目的其他供应商参加验收： 是 否

是否邀请专家参加验收： 是 否

是否邀请服务对象参加验收： 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收： 是 否

是否进行抽查检测： 是， 抽查比例： 20% 否

是否存在破坏性检测： 是， （应明确对被破坏的检测产品的处理方式） 否

验收组织的其他事项： 验收前，乙方需提前 3 个工作日向甲方提交完整的验收资料，比如：设备清单、产品合格证明、技术文档、安装调试记录等；验收过程中，应做好详细记录，参与验收人员需签字确认。

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 3 日内，甲方应组织验收（为确保验收及时进行，避免拖延，设定在供应商申请后 3 日内进行验收，可根据实际情况调整）

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收:

(4) 履约验收程序: 1. 乙方提交验收申请及相关资料。

2. 甲方收到申请后, 确认资料完整性, 若资料不全, 通知乙方补充。

3. 组织验收人员成立验收小组。

4. 验收小组依据合同约定的技术和商务要求, 对设备进行现场检查、测试和功能验证。

5. 对于抽查检测的设备, 按照抽查比例进行随机抽取检测。

6. 验收小组填写验收记录, 记录设备的实际情况、是否符合要求等内容。

7. 验收小组根据验收情况出具验收报告, 明确验收是否通过, 若不通过, 提出整改意见和期限。

(5) 履约验收的内容: 每一项技术和商务要求的履约情况; 设备的品牌、规格型号、技术参数是否符合合同约定; 设备的质量是否合格, 有无损坏、缺陷等情况; 设备的安装、调试是否完成, 运行是否正常, 功能是否实现; 乙方提供的相关服务(如培训、售后服务承诺等)是否到位; 设备的包装、运输是否符合要求; 项目实施过程中是否存在违反合同约定的其他情况。

(6) 履约验收标准: 严格按照合同中规定的参数、质量要求、品牌规格等作为验收标准; 对于国家或行业有强制性标准的设备, 必须符合相应标准; 涉及节能、环保等方面的设备, 应符合相关政策要求的标准。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: 无 (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书

(2) 中标(成交)通知书

(3) 投标(响应)文件

(4) 采购文件

(5) 有关技术文件、图纸(如有)

(6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自自双方签字(盖章)之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式4份, 甲方执2份, 乙方执2份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2023年7月4日

合同订立地点：新县应急管理局

附件：分项报价明细表

甲方：新县应急管理局

名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：



乙方：信阳耀盛实业发展有限公司

名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：



时 间：2025年 7月 4日

附件

分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位: 元

序号	货物名称	规格型号	制造商	制造商企业类型	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	土工布	400g/m ²	定制	小型	定制	平米	5000	15	75000	
2	防管涌土工滤垫	1×1m	定制	小型	定制	组	132	215	28380	
3	防管涌围井围板	≥1×1.3m	定制	小型	定制	块	100	860	86000	
4	吸水膨胀袋	吸水前重量≤0.6Kg;吸水时间≤5分钟;吸水后重量≥20Kg	定制	小型	定制	条	1000	11	11000	
5	铅丝网片	3×4m	定制	小型	定制	片	300	125	37500	
6	折叠梯	负重: ≥150kg;材质: 铝合金、不锈钢	浙江镁多力工具有限公司	中型	镁多力	把	3	850	2550	

7	铁锹	手把长度: ≥1.4m; 材质: 防锈	定制	小型	定制	把	300	26	7800	
8	▲橡皮舟（核心产品）	(1) 船体参数: 1. 技术参数: 符合行业标准。 2. V型船底充气橡皮艇, 采用气艇专用布料, 1.2mm厚度。 3. 长度≥4.3米, 宽度≥1.9米, 独立气室数量: ≥4+1, 额定载重: ≥900kg, 承载人员: ≥8人, 艇身有抬艇把手不少于5个, 安全绳索2套; 船头有2套安全抓手; 防滑铝合金底板带油箱固定装置。 4、耐压性试验: 空载时浮囊和龙骨充气46kPa时, 静放30min无异常, 满载时, 浮囊和龙骨充气46kPa时, 静放30min无异常。 5、气密性试验: 浮囊在充气40kPa时静放120min, 无泄漏; 龙骨在充气40kPa时静放120min, 无泄漏。 6、承载试验: 将橡皮艇放入水中, 额定承载人数(8人, 75kg/人)均坐于艇内,	山东海上海游游艇有限公司	小型	海上漂	1	37500	37500		

	<p>艇未出现断裂、裂纹、撕裂等现象，艇未翻转。</p> <p>7、载重试验：将橡皮艇放入水中，增加载重至1025kg，艇体任何部分或部件，没有出现断裂、裂纹、撕裂、分离等形式的结构破坏；艇没有翻转和下沉。</p> <p>8、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。</p> <p>9、艇底结构：艇底V字型结构，水阻小；</p> <p>10、艇底需配高强度耐磨条纹状护甲3条，宽度150mm，厚度2mm；</p> <p>11、浮筒设计有间隔膜，起到保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个气室部分的压力平衡，提高艇体安全系数。</p> <p>12、包装配置要求：配置铝合金划桨一对。脚踏气泵一个。船包一个，铝合金底板一套，铝合金坐板2块，修补工具一套，说明书一本。</p>		

13、▲提供相关检测机构的工业产品检验证书盖章扫描件。	14、▲在船体尾板合适位置制作铭牌，铭牌上面标生产厂家，生产日期，型号标识。	(2) 发动机参数： 满足 CB/T 4505-2020 标外机行业标准。 重量：36 公斤；排量：246 油箱容量：外置 24L； 冷却系统：水冷 启动系统：手动； 油耗：7.3L/H 马力：15HP 输出功率：≥11KW 点火系统：CDI 换挡位置：前进档-空档-倒档 最高转速：4500/5000 转/分钟 换挡位置：前进-空挡-倒档 起翘方式：手动倾斜 满舵角度（°）：≥左 42，右 43； 起翘角度（°）：≥61。	

9	<p>起动发动机落水 5 分钟后，沥干、排水后，2 次拉动能正常启动。</p> <p>▲通过舷外机定型试验规程可靠性试验方法 GJB 968-90 试验要求，可靠性耐久 $\geq 250\text{h}$</p> <p>随机配件：外置油箱、油管、水轮、工具、熄火绳、备用拉绳、说明书。</p> <p>注：提供带有 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的检测报告盖章扫描件</p>	<p>规 格：1. 符 合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。</p> <p>1、压缩空气工作压力：200 公斤 /20mpa/200bar 总体重量小于 3.5KG，抛射质量大于 1.5KG.</p> <p>2、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离可达 70M，陆用时抛射距离可达 100M.</p> <p>3、抛 绳 尺 寸：$\varnothing 4\text{mm} \times 120\text{M}$，抛绳拉力不小于 2000N.</p> <p>4、飞 行 时 间：大 约 3-5 秒</p>	<p>▲救 生 绳 抛 射 器 (核 心 产 品)</p> <p>江苏亚斯安防科 技有限公司</p> <p>小 型 亚 斯</p> <p>套 3 11550 34650</p>	

5、水用浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8KG 以上浮力 6、碳纤维气瓶 + 快速接头（充气碳纤维气瓶另外购买），重量轻耐压高。 适用范围：1、水上救生： 适用河边、湖边、江边和海边等复杂救援场所，可实现短距离水上救生。 2、陆用救援：适用民用、消防、船对船、船对岸、高楼或山涧等救援场合的抛绳作业。	1、照明装置由 LED 灯头、升降杆（5 节）、信号灯、锂电池组、3 条支撑腿组件、控制面板（按键盒）、背带、蓝牙接收装置（选配部件：抗风拉绳、地钉）等主要部件组成。 ▲2、灯具具备 5 节升降杆作为升降调节方式，升降杆固定在箱体上，最高升起高度≥3.9m，可以通过松开、锁紧升降杆上的松紧扳手，将升降杆升起到	小型 湖北鑫光众晟科 技有限公司	5 套	12500 62500	鑫光众晟

	<p>使用所需要的高度，升降杆上升至所需高度锁紧升降杆后，应能在当前高度可靠固定。</p> <p>3、灯具可通过手机 APP 控制，蓝牙连接，可远程实现灯光、警示灯的开启及关闭，可调节灯光亮度实现无极调光，可通过 APP 进行电量信息、充电状态查看等，灯具远程控制距离达到 30m 以上；</p> <p>▲4、灯头外壳防护能力应符合 GB/T4208-2017 中 IP67 的要求。</p> <p>▲5、灯具具有 3 个 LED 灯头，每个灯头功率 $\geq 60W$，光源组成（总功率 $\geq 180W$）；灯头照射角度可调，三个灯头可手动调整为面向三个方向实现 360 环向照明，也可同时面向一个方向实现单向照明：单个灯头可手动在垂直方向 0°~210° 范围内实现垂直翻转，也可在水平方向 0°~135° 范围内水平旋转。</p> <p>6、采用锂电池组供电，电池标称额定容量：25Ah，</p>			

		电池标称额定电压： 22.2V，充电时间：≤5h 7、灯具设有五段式电量显示装置，20%、40%、60%、80%、100%型式显示当前电量状态。 8、光通量 灯头总光通量 ≥25500 lm 9、三灯头单向投射、超强光模式：1米处中心点最大照度：≥ 58000 lx，10米处中心点最大照度：≥680 lx； 三灯头环向照明、超强光模式：1米处中心点最大照度：≥20000 lx，10米处中心点最大照度：≥100 lx； 10、灯具控制面板的两个侧面及正面均设有红蓝警示灯，警示灯可单独开启/关闭。 11、升降系统应有良好的限位性，升降杆在达到最大高度后，1h 内升降杆下滑应不超过 6cm。 12、超强光（聚泛同开超强光）≥6h、强光（聚泛同开强光）≥9h、工作光（聚泛同开工作光）≥
--	--	--

		12h, 强光聚光放电时间≥12h, 工作光聚光放电时间≥18h;	
		13、具有聚泛光同开、单独聚光、单独泛光照明等模式;	
		14、整灯采用一体式，灯具上设有手提把手和背带挂环；	
		15、支撑腿上有孔位，方便地钉固定，升缩杆上有防风绳孔位，增加稳定性；	
		16、照明装置在未安装地钉的情况下，应能在风力等级 6 级（风速 10.8~13.8m/s）速下不颠覆，各部件不得产生损坏和可见的永久变形。	
		照明装置在已安装地钉的情况下，应能在风力等级 8 级（风速 17.2m/s~20.7m/s）风速下不颠覆，各部件不得产生损坏和可见的永久变形。	
		17、设备重量≤13kg（不含辅件） 注：提供带有 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的检测报告盖章扫描件	

11	手提防水照明灯	<p>1、符合 GB30734-2014、GB/T 15211-2013 标准、防爆性能应符合 GB 3836.1—2021 的要求。</p> <p>2、▲防爆等级不低于 Ex dib IC T6 Gb、外壳防护等级：IP68（潜水 1.5m，持续时间 60min）。</p> <p>3、电量显示：提手处具有电量显示灯，满电显示绿色，电压低至警示电压为红色、尾部应设有红色信号灯。</p> <p>4、倾斜感应检测功能：灯具可检测持灯人的运动状态，当灯具处于静止状态超过 30s 后，灯具尾部红色信号灯应处于闪烁直至灯具恢复运动。</p> <p>5、灯具工作模式：灯具应具有强光、工作光、弱光、爆闪和 SOS 信号模式</p> <p>6、尺寸：尺寸应不大于 69mm x 164mm(直径×长)</p> <p>7、充电电压保护功能：样机充电时间应不大于 6h，充满电后应具有自动保护功能、低电压报警时间 10~20s。</p>	湖北鑫光众晟科技有限公司 小型	30 350 个	350 10500 10500	鑫光众晟

8、工作时间：强光模式 \geq 8h 工作光模式 \geq 16h 弱光模式 \geq 30h

9、照度检验：5m 处的光照度值应不小于 760Lx，10m 处的光照度值应不小于 270Lx，强光平均值 \geq 470Lx，最小值 \geq 360Lx，弱光平均值 \geq 310Lx，最小值 \geq 270Lx。

10、聚光检验：10m 处的光斑直径应不大于 0.5m(光斑边缘处光照度应为光斑中心 1/2)

11、外观要求：无明显机械损伤、镀涂层剥落损伤和锈蚀现象；控制机构应灵活，紧固部分无松动、裂开、变形以及灌注物溢出现象。

12 低温试验：试验温度-25°C、持续时间 3h，试验期间样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作
低温贮存：-40°C \pm 2°C 持续时间 \geq 16h。高温试验：试验温度 55°C、持续时间 3h，试验期间样机处于工作状态，试验后样机

12	巡检手电筒	应能正常工作，高温贮存： 70±2°C持续时间应≥ 16h。 注： 提供防爆证书及第三方机构出具的检测报告盖章扫描件。	1. 额定功率： ≥3W。 2. 额定电压： ≥3.7V， 额定容量： ≥2.2Ah。 3. 连续工作时间：强光 ≥8 小时， 工作光≥16 小时。 4. 照度要求：距离灯 5m 处， 强光光斑中心照度不 小于 258Lx；距离灯 2m 处， 强光光斑中心照度不小于 528Lx， 3m 处照度应≥ 600Lx。 5. 全密封设计，防水性能 好，防护等级： ≥IP67； 高硬度合金外壳，抗摔性 达到 1 米高度跌落不影响 功能。 6. 耐高低温、高湿性能好， 可以在各种恶劣环境条件 下正常使用。 7. 灯具具有强光、工作光、 频闪光三档光，采用轻触	湖北鑫光众晟 技有限公司	小型 鑫光众晟 个	190 9500	

式开关。	8. 灯具前端附带四段式电量显示功能，可随时直观查询剩余电量。 9. 充电口采用 Type-C 充电接口，适用所有 USB 输出端口进行充电，方便快捷。	▲10. 防爆等级：≥ExdIICT6 Gb，温度测定：最高温度≤70.7℃。 11. 应急功能：灯头采用攻击尖端，紧急情况时可用于击碎玻璃逃生用，具有防滚动功能。 注：提供带有 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的检测报告盖章扫描件	永康市澜墨工贸有限公司	澜墨 台
13	手持式防汛打桩机	打桩深度≥1.5m	微型	2 3800 7600
14	手持声呐式水深测量仪	测量深度：≥90m；声纳频率200kHz	山东竞道光电科技有限公司	竞道 个 1 4800 4800
15	汽油发电机	≥10kw	重庆鼎工机电有限公司	鼎工动力 台 10 16500 165000

16	无人机	支持无人机飞行所有智能操作，包括一键起飞，一键下降，一键返航，航线规划，航点规划，自动返航等功能	深圳市大疆创新科技有限公司	大型	大疆	架	1	12000	12000
17	便携式工作灯	光源激光灯珠 功率 100W 材质 ABS；续航 6-15 小时， F85-1	湖北鑫光众晟科技有限公司	小型	鑫光众晟	只	25	250	6250
18	投光灯	1. 发光角度：90×120 度。 2. 充电方式：配 220V 直充充电器。 3. 电池容量：≥15AH，具有 USB 输出功能。 4. 光功率：200W (LED)。 ▲5. 照明时间：强光≥8H 工作光≥16H。 6. 整灯流明：≥1500lm。 7. 防水级别：≥IP65。 注：提供带有 CMA 或 CNAS 第三方机构出具的检测报告盖章扫描件	湖北鑫光众晟科技有限公司	小型	鑫光众晟	只	22	350	7700
19	电缆	4 芯、4 平方、额定温度 90c、额定电压 600v、执行标准 UL1277、导体使用镀锌铜丝、绝缘使用 XLPE	广东珠江电线电缆有限公司	小型	珠江电缆	米	800	16	12800
20	警报器	定制	浙江温州	小型	定制	只	1	150	150

21	沙石防汛编织袋	40CM*60CM，帆布	定制	小型	定制	条	9000	3	27000	
22	救生衣	300D牛津面料 59cm*44cm	定制	小型	定制	件	100	95	9500	
23	铁锹	42.5cm*23.5cm,含1.2米把手	定制	小型	定制	把	50	25	1250	
24	洋镐	54cm*5.5cm (含把手)	定制	小型	定制	套	50	35	1750	
25	雨衣	针织布(风衣款)	定制	小型	定制	个	50	100	5000	
26	头灯	1. 灯具至少有工作光、强光两种光源，通过按压按钮可进行自由转换，具有绿色指示灯功能； 2. 人性化的头带设计，头带柔软，弹性好，长短可调；拿掉头带装上帽扣，也可在安全帽上工作；灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位； 3. 具有警示灯设计，当作业中遇到紧急情况时，按压开关转换到频闪光发出	湖北鑫光众晟科技有限公司	小型	鑫光众晟	个	50	150	7500	

		求救信号，确保安全； 4. 额定功率：≥3W； ▲5. 连续放电时间：强光 ≥5h/工作光≥10h； ▲6. 强光工作模式下距灯 头中心1m处光斑中心的最 大照度值≥1000Lx；距灯 头中心2m处光斑中心的最 大照度值≥300Lx； 7. 重量：≤100g； 注：提供带有CMA或CNAS 第三方机构出具的检测报 告盖章扫描件；				
27	雨伞	碰气布，70CM*12K，钢铁 骨架	定制	小型	定制	台
28	雨靴	pvc长筒	定制	小型	定制	双
29	割草机	发动机功率：≥18马力， 单缸风冷四冲程，回弹式 绳索手拉启动	成都川威机械制造 厂	小型	川威	台
30	彩条布 4M	1、规格指标：双面覆膜编 织布，每面覆膜10 g/m ² ， 幅宽3.95m,每卷长度50m， 色泽：红、蓝、白三色。 每平方米质量为72克。 2、包装标识：每50米为1 件，外用黑色编织布包装，	定制	小型	定制	米

		4~6道打包带捆扎，包装应平整、牢固，每件包装内放置产品合格证。每件外包装上用白色黑体字印有“防汛抗旱救灾物资”，品名、规格、重量、生产厂家名称、生产日期等标识。					
31	人力推土车	定 制	定 制	小 型	定 制	台	2 700 1400
32	移动式潜水泵	500-10-22KW150-37-22KW	杭州萧山人民潜水泵厂	微 型	人 民	台	2 910 1820
33	潜水泵配套管	定 制	定 制	定 制	定 制	米	200 20 4000
34	扎丝	8#	定 制	小 型	定 制	公 斤	200 35 7000
35	钢钎	定 制	定 制	小 型	定 制	根	20 30 600
36	大锤	1.2 磅 (含把手)	定 制	小 型	定 制	个	20 120 2400
37	救生圈	检验依据参照 GB/T 4303-2008 《救生圈》 1、外径≥700mm, 内径≥410mm。	江苏亚斯安防科 技有限公司	小 型	亚斯安	个	100 100 10000

2、漂浮性能：漂浮于水面 24h 后，试样仍漂浮于水 面，不下沉。 3、浮力：≥14.5KG。 4、材料：外壳要求高密度 聚苯乙烯为壳体；内芯要 求填充高密度聚氨酯闭孔 泡沫；塑料颜色稳定、抗 老化、耐腐蚀、耐重压（无 需充气）。 5、产品按国标生产。 6、重量：≥2.5kg。						718000

注：1. 该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。
2. 制造商企业类型填写内容为“大型”、“中型”、“小型”或“微型”，投标单位应依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）如实填写。

投标单位（单位电子签章）： 信阳灌盛实业发展有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）： _____

日 期： 2025 年 7 月 4 日