

货物分项报价一览表

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	幼儿桌子	1.规格尺寸:不小于120*60*55cm。材质为优质橡胶木 2.面板厚不小于1.6cm 3.桌腿不小于5*5cm 4.油漆采用环保型聚酯漆 5.正面涂层平整光滑 6.光泽柔和 7.边缘倒圆角处理 8.木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	张	42	388	16296	
2	幼儿椅子	1.规格尺寸:坐高不小于28cm 2.材质为优质橡胶木 3.面板厚不小于1.6cm 4.椅腿不小于2.5*4cm 5.椅背实脸造型 6.油漆采用环保型聚酯漆 7.正面涂层平整光滑 8.光泽柔和 9.边缘倒圆角处理 10.木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	把	200	82	16400	
3	幼儿床	1.规格尺寸:不小于135*90*20cm 材质为优质橡胶木 2.面板厚不小于1.6cm 3.油漆采用环保型聚酯漆 4.正面涂层平整光滑 5.光泽柔和 6.边缘倒圆角处理 7.木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	张	180	395	71100	
4	幼儿床上用品	六件套	定制	定制	套	200	205	41050	
5	多功能柜	1.规格尺寸:不小于120*30*80cm 2.六格有背板材质要求:橡胶木板材厚度不小于1.6cm 3.油漆采用环保型聚酯漆 4.正面涂层平整光滑,光泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	套	6	660	3960	
6	口杯架	1.规格尺寸:不小于70*20*80cm。带纱窗门 2.材质要求:橡胶木板材厚度不小于1.6cm 3.油漆采用环保型聚酯漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	个	6	827	4962	
7	毛巾架	1.规格:不小于100*5*50cm 2.材质要求:橡胶木板材厚度不小于1.6cm 3.油漆采用环保型聚酯漆 4.正面涂层平整光滑,光泽柔和和边缘倒圆角处理 5.木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	个	6	608	3648	
8	摇马	摇马	定制	定制	个	30	96	2880	

9	双面移动 翻转黑板	1.规格尺寸:不小于145*85*150cm; 板面可360° 旋转 2.板面为白色与绿色板 3.支架采用方形管链接 4.黑板边角处为圆形弧角处理	定制	定制	个	6	552	3312	
10	鳄鱼游跷板	鳄鱼游跷板	定制	定制	个	10	228	2280	
11	立体游戏 钻山洞	立体游戏钻山洞	定制	定制	套	5	455	2275	
12	书架	1.规格尺寸:80*20*80cm 2.材质要求:橡胶木,油漆采用环保型聚氨酯 3.正面涂层平整光滑 4.无漆柔和 5.边缘倒圆角处理 6.木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	套	12	862	10344	
13	多功能组合 书架	1.规格尺寸:80*20*80cm 2.材质要求:橡胶木,油漆采用环保型聚氨酯 3.正面涂层平整光滑 4.无漆柔和 5.边缘倒圆角处理 6.木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	套	3	1855	5565	
14	水果防真 计算磁性 演示教具箱	水果防真计算磁性演示教具箱	定制	定制	箱	5	265	1325	
15	动物计算 磁性演示 教具箱	动物计算磁性演示教具箱	定制	定制	箱	5	265	1325	
16	娃娃家区 角	娃娃家区角	定制	定制	套	6	582	3492	
17	多媒体教 学一体机	一、显示部分: 1.屏幕尺寸: 45英寸LED液晶A 面板, 显示比例 16:9, 图像物理高分辨率不低于 1920*1080; 2.采用红外十点触控技术,支持 10 点以上同时触控,支持 10 笔以上书写, 触控分辨率: 2*327 67*32767, 触摸精 度误差≤ 2.5mm; 3.交互平板整机须提供前置输入接口,接口不少于 2 个 USB3.0 双通道接口,有中文标识; 4.交互平板整机须 提供前置接口,具备前置 HDMI*1 接口,有中文标识; 5.具备护眼模块化的外观设计,整机采用金属结构,表面无尖锐边缘或突起; 6.内置前置向 2*15 W 扬声器,保证扩音音质; 7.整机电视开关、电源开关和节能待机键三合一,操作便捷(提供检测报告复印机加盖公章) 8.书写护眼,老师在嵌入式系统上使用白板软件书写时,屏幕会自动降低亮度,停止书写后会自动恢复(提供检测报告复印机加盖公章) 二、电脑模块:1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒式设计);接口严格遵循 Intel®相关规范,针脚数不少于 8 0Pin,与大屏无串接连线。 2.采用 Intel I5 处理器及以上、内存 4G、128G 高性能 SSD 固态硬盘。	威宝昱昕	威宝昱昕	台	5	9275	46375	

		内置无线 WIFI。 3. 具备 4 个 USB（至少包含 2 路 USB3.0）接口，1×HDMI。 4. 可选配精卓之达 2D-BG500 实物视频展台（或同等功能的其它品牌实物视频展台） 5. 产品外观支持甲方定制。 三、软件部分：包含电子白板软件及儿童乐园软件（方便幼儿园学生学习中英文儿歌、童谣、小故事、童话故事、学英语、学古诗、学拼音、识字、益智游戏、涂色拼图等）							
18	保健室配置（观察床）	1. 加粗加固双杠，不小于 150*60cm*65 cm; 2. 床腿为方管设计	定制	定制	张	1	785	785	
19	保健室配置（身高体重仪床）	1. 台面尺寸不小于 38.5*28cm，采用不小于 3mm 厚钢板；称重范围不小于 0.5KG-120KG；测量高度不小于 190 CM；配有安全带，镜面直径不小于 23cm	定制	定制	台	1	420	420	
20	保健室配置（听诊器）	1. 密闭式耳罩，PVC 导管，符合金听头，铭牌设计。	华美	华美	个	1	96	96	
21	保健室配置（视力表）	1. 标准对数儿童视力国标 E 字款，2.5 米测试，规格尺寸 60*30 cm	定制	定制	套	1	265	265	
22	保健室配置（医疗箱）	1. 配备创可贴、酒精、碘伏、口罩、烧烫伤膏、绷带、止血带、棉球、冰袋、剪刀、镊子、纱布、无纺布、棉签等	定制	定制	箱	1	336	336	
23	保健室配置（红外线体温计）	1. 红外线体温计，一键测温，语音播报	鱼跃	鱼跃	个	1	208	208	
25	血压计	臂式电子血压计，LED 大屏，语音播报	鱼跃	鱼跃	台	1	305	305	
26	穿线配对玩具	穿线配对玩具	定制	定制	套	20	122	2440	
27	主题积木	1. 材质：松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特木质纹理，保持天然独特木香。无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。工艺：边缘和表面进行圆润处理，环保水性漆 2 底 2 面表面处理； 2. 提供第三方权威检测机构出具的 GB 6675-2014 国标检测报告。 3. 建构区积木 508 粒松木大积木配置参数如下： （1）长方形：尺寸：60*7*2.2cm；数量：8 个；（2）长方形：尺寸：60*7*1.1 cm；数量：8 个； （3）长方形：尺寸：30*7*2.2cm；数量：14 个；（4）长方形：尺寸：30*7*1.1cm；数量：12 个；（5）长方形：尺寸：15*7*2.2cm；数量：20 个；（6）长方形：尺寸：10*7*2.2 cm；数量：20 个；（7）	定制	定制	箱	20	367	7340	

		长方形: 尺寸: 5*7*2.2cm; 数量: 38 个; (8) 长方形: 尺寸: 15*2.2*2.2cm; 数量: 60 个; (9) 三角形积木: 尺寸: 15*7*2.2cm; 数量: 40 个; (10) 三角形积木: 尺寸: 10*2.2*2.2cm; 数量: 20 个; 4. 小半圆环积木: 尺寸: 10*5*2.2cm; 数量: 24 个; 5. 拱形积木: 尺寸: 20*10*2.2cm; 数量: 4 个; 6. U 型积木: 尺寸: 20*15*2.2cm; 数量: 4 个; 7. 歌德门积木: 尺寸: 15*5*2.2cm; 数量: 4 个;							
28	纯棉方巾	1. 面料: 纯棉材质 2. 成分: 100% 3. 产品规格不小于 (长 x 宽 cm): 30*30cm 带编号	定制	定制	个	200	9	1800	
29	升降双面小黑板	1. 板面为白色与绿色板 2. 支架采用方形管链接 3. 黑板边角处为 圆形弧角处理	定制	定制	个	6	358	2148	
30	区域布艺幼儿沙发	布艺, 单人沙发	定制	定制	个	2	650	1300	
31	安保器材柜	材质: 加厚冷轧钢板尺寸: 不小于 160*120*40cm	定制	定制	个	1	665	665	
32	安保器材 8 件套	1. 防暴钢叉+保安棍+强光手电筒+防割手套+硬质防刺服+PC 防暴头盔+防暴叉+PC 方形防暴盾牌 3.0mm 厚度	八鹰	八鹰	套	1	730	730	
33	大型户外综合滑梯	1. 规格: 8 米*6 米*5 米 2. 立柱采用 Φ114 镀锌钢管 3. 壁厚为 2.0mm 4. 其他栏杆铁件采用 Φ38、Φ32、Φ25 镀锌钢管 5. 壁厚为 1.5mm (钢材质量均符合 BS1387-1985 标准要求) 6. 技术标准符合 BS 1387-1985 要求 7. 焊接采用 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1996 要求) 8. 整体加工成型后 经进行抛丸处理表面 喷涂前兰阿克苏户外环氧聚酯粉末 高温固化 9. 表面光滑 10. 抗紫外线能力强 11. 色彩鲜艳 12. 不易脱落 13. 耐腐蚀 14. 高效率 15. 无污染 16. 平台规格: 110*110*7cm 17. 采用冷轧钢板 冲孔成型 18. 冲孔直径为 6 mm 19. 厚度为 2.0mm (符合欧盟 EN1176 标准) 20. 焊接采用 CO2 气体保护焊	定制	定制	套	1	36600	36600	
34	室外攀登架	1. 规格: 不小于 3*1.5*2.2m 2. 主木材: 立柱规格 ≥8*5cm, 优质黄花梨木, 前板厚 2.0cm, 攀登支架为 4*4cm 方木。 工艺处理: 经过开料、刨光、砂磨、边缘倒圆处理, 成品无裂纹和毛刺, 接缝自然, 没有明显缝隙及缺口。木材含水率符合 GB18584-2001 的要求 3. 塑料件: 材质为环保聚丙烯工程塑料, 注塑工艺精 密模具一次成型, 接面结	定制	定制	套	1	15762	15762	

		紫外辐射 和抗氧化剂,加入高浓度粉,具有优良的耐热和耐寒性,热胀冷缩应力小,耐折弯,良好的稳定性和电绝缘性,耐潮湿,重量轻,强度高。工艺处理:原料经干燥、搅拌均匀后投入专用机械设备内高温加热,一次成型,后期经边角、边缘人工精细打磨处理,无毛刺,不伤手。 4. 绳网为优质棉绳网,内含1股钢丝,经编织而成,专用扣件固定连接,结实耐用。 油漆:使用环保型清水油漆,二底二面,喷涂均匀,表面漆膜平整无皱皮、发白和漏漆现象,光泽柔和,喷光工艺,无毒无味,安全环保。甲醛释放量符合GB18584-2001的要求,产品色彩鲜艳,无毒无味,安全环保。							
35	新一代多功能体育器材	新一代多功能体育器材	定制	定制	套	1	8227	8227	
36	宝宝乐动物双人跷跷板	宝宝乐动物双人跷跷板	定制	定制	个	5	366	1830	
37	奇妙游戏毡画(滚塑)	奇妙游戏毡画(滚塑)	定制	定制	套	1	562	562	
38	障碍跨栏	障碍跨栏	定制	定制	套	1	450	450	
39	游戏大滑圈	游戏大滑圈	定制	定制	个	4	475	1900	
40	幼儿脚踏车	1. 规格:不小于 79*55*61cm。骨架采用优质镀锌钢管 2. 抛丸喷砂后全部采用保护漆 3. 机械抛光 4. 经静电喷塑烤漆处理 5. 外表充壳平滑色泽鲜艳。车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料 6. 经精密模具一次成型 7. 并经后期加工 8. 韧性好、强度大 9. 表面及边缘光滑 圆润 10. 无毛刺 11. 不伤人 12. 提供依据 GB/T 2423.17-2008 标准的权威检测报告并盖章	定制	定制	辆	20	465	9300	
41	幼儿双人脚踏车	1. 规格:不小于 10 8*55*61cm 2. 骨架采用优质镀锌钢管,抛丸喷砂后全部采用保护漆,机械抛光,经静电喷塑烤漆处理。外表充壳平滑色泽鲜艳。 3. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料,经精密模具一次成型,并经后期加工,韧性好,强度大。表面及边缘光滑圆润,无毛刺,不伤人 4. 脚踏轴采用Φ 10mm 镀锌圆钢,结实耐用 5. 产品色彩鲜艳,无毒无味。安全环保,防静电、抗紫外线,适合幼儿园户外骑行训练。	定制	定制	辆	10	587	5870	
42	咪咪小火车	咪咪小火车	定制	定制	个	10	138	1380	

43	动物家园组合	动物家园组合	定制	定制	箱	5	296	1480	
44	植物架	1.规格尺寸:120*10*120cm 2.材质要求:榉子松,至少两个造型 3.油漆采用环保型聚酯漆 4.正面涂层平整光滑 5.允许柔和 6.边缘倒圆角处理 7.木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	个	6	665	4110	
45	圆桌	1.规格尺寸:直径80 cm高 50cm 2.材质要求:橡胶木,油漆采用环保型聚酯漆 3.正面涂层平整光滑 4.允许柔和 5.边缘倒圆角处理 6.木材含水率和甲醛释放量符合GB18584-2001的要求	定制	定制	套	1	687	687	
46	安吉路戏套装	1.规格:至少28件/套 2.主木材:材质为 碳化木+环保多层板,板材厚度≥1.5cm,工艺处理:经过开料、刨光、砂磨、边缘倒圆处理,成品无裂纹和毛刺,接缝自然,没有明显缝隙及缺口木材含水率符合 GB28007-2011和GB18584-2001的要求。 3.油漆:使用环保型油漆,二底二面,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无杂质、发粘和漏漆现象,允许柔和,喷光工艺,无毒无味,安全环保,甲醛释放量符合GB18584-2001的要求。 4.滚筒材质为环保工程塑料,牢固耐用,安全环保。	定做	定做	套	1	12963	12963	
47	大型感统积木	1.规格:至少20种形状共430件,材质为榉子松正 面涂层平整光滑,允许柔和,边缘倒 圆角处理,木材含 水率和甲醛释放量 符合 GB18584-2001 的要求。 配置如下:长条板 80*9.4*2.35cm4 个, 正方形 9.4*9.4*1.7cm60 个, 正方形 9.4*9.4*2.35cm 100 个, 长方形 18.8*9.4*5cm100 个, 长方形 20*9.4 *2.35cm80 个, 长方形 40*9.4*2.3 5cm10 个, 长方形 60*9.4*2.35cm(开槽) 15 个, 长方形 80*9.4*2.35 cm4 个, 三角形 20*10*2.35cm8 个, 直角三角形 30*30*2.35cm4 个, 圆柱 积木Φ9.4* 18.8 cm2 个, 圆柱积木 Φ5* 18.8cm2 个 , 圆柱 积木Φ9.4*37.6cm 2 个 , 圆 柱积木Φ4.7*9.4 cm8 个, 圆柱积木 Φ4.7*37.6cm2 个 , 452 半圆环积木 30*25*5cm2 个 , 半圆积木 30 *15* 5cm2 个 , 四分之一圆扇形积木半径 为 15CM4 个 , 楔形 10*10*15cm1 个。	定制	定制	套	1	10786	10786	
48	编8组合 (桌面玩具)	编8组合 (桌面玩具)	定制	定制	箱	5	96	480	
49	娃娃城 (桌面玩具)	娃娃城 (桌面玩具)	定制	定制	箱	5	225	1125	
50	七巧板 (桌面玩具)	七巧板 (桌面玩具)	定制	定制	箱	5	113	565	

51	特大雪花 (桌面 玩具)	特大雪花 (桌面 玩具)	定制	定制	箱	5	112	560	
52	图书绘本	经典精装绘本, 见图书目录	定制	定制	本	2240	8	17920	
53	蒸饭车	1. 200# 2. 采用优质 304 不锈钢板材, 外层 1.2mm, 内层钢板及托盘架 1.2mm 不锈钢板材, 柜体骨架 50*50*50 角铁, 防锈处理, 煮饭盘 0.8mm 不锈钢板, 蒸箱门采用聚脲发泡填充, 密度到位, 在人手形顶部开 2 个分气孔, 手柄全部采用不锈钢材料, 螺栓、铆钉采用不锈钢材料 3. 电压: 380V 4. 电量: 2KW	德盛	德盛	台	1	3852	3852	
54	留样柜	1. 规格: 500*500*1200 2. 用料: 优质 304/2B 不锈钢板, 柜门配有磁力胶边, 雪柜内冷藏铜管 Φ8mm, 保温材料用高 密度聚氨酯发泡, 注塑一次成型 3. 板 材: 1.2mm 制冷剂 R 134A3、温度、冷藏控制, +2~10 度压缩机, 国家名牌 产品电量: 220V/300w	景冰	景冰	台	1	2366	2366	
55	热风循环消毒柜	1. 规格: 200*610*1750 双门高温 2. 全铜全发泡柜体 3. 自动高温烘干系统 4. 高温 130° 5. 热风循环紫外光双重消毒。	康恩美	康恩美	台	1	3830	3830	
56	双层工作台	1. 规格尺寸: 不小于 1800*800*900 mm 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配 可调重力不锈钢子 弹脚 5. 调脚工艺。	定制	定制	台	3	1256	3768	
57	四层花格货架	1. 规格: 150*50*155 cm 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配 可调重力不锈钢子 弹脚 5. 调脚工艺。	定制	定制	台	2	1085	2170	
58	四层平板货架	1. 规格: 150*50*155 cm 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配 可调重力不锈钢子 弹脚 5. 调脚工艺。	定制	定制	台	2	1320	2640	
59	保洁柜	1. 规格: 1200*500*1800 2. 不锈钢板材, 柜外壳 304SS1.2 mm, 门外壳 1.2 mm, 柜通架 38*1.0 mm, 子弹脚 Φ38 mm, 柜 内活动层板 1.0 mm	定制	定制	台	1	1792	1792	
60	更衣柜	1. 实厚 1.0mm 不锈钢板材制作, 50 mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配 可调重力不锈钢子弹脚, 调脚工艺	定制	定制	台	1	1688	1688	
61	冰箱	1. 规格: 1210*740*1920 1. 定型不锈钢板, 柜门配有不锈钢门铰, 门铰及磁力胶边, 雪柜内冷藏铜管 Φ16 mm, 保温材料用聚氨酯发泡, 注塑一次成型。板 材: 304SS 1.2 mm 温度: 恒温控制保温 -9~-12℃, 0℃~8℃。 容量: 1.0 立方 电量: 220V/410W	景冰	景冰	台	2	2855	5710	
62	电烘箱	1. 自动恒温电烘箱采用食品级铝合金材料, 双面加热, 电鼓外光, 喷漆箱体, 使用时温度可选 180℃- 220℃ 之间。	星耀	星耀	台	2	2465	4930	

63	电烤箱	1.优质不锈钢制作，发热管，热效率高； 控制板 IC 芯片，控温更准确；内胆加厚高 质量镀锌板，不易变形，烘烤更均匀； 380V,19.5KW。烤盘 采用食品级铝合金材 料制作，厚度不小于 2mm。	星辉	星辉	台	1	5871	5871	
64	平板车	1.层板实厚 1.0mm 不锈钢板，托架实厚 1.0mm,配 4 个万向轮，承重 300 斤	定制	定制	台	1	936	936	
65	电磁单眼 灶汤灶	1.加厚不锈钢机身，智能检测显示屏，8 档开关可调，配 180° 旋转龙头，防 滑加厚大炉脚。	众耀	众耀	台	1	4665	4665	
66	20 印电磁 大锅灶	1.规格 1100*1100* 800 2.灶面、灶背为 304SUS 1.2mm 厚不锈 钢板。 3.侧板为 304SUS 1.2mm 厚不锈钢板。 4.炉体背架 90*40* 4mm 角铁。 5.黑铁炉膛结构 3 mm 的铁板。 6.炉膛脚含支撑炉身的侧柱及可测炉身的 高度不锈钢子支撑。 7.炉膛内采用高级 耐火棉隔热及耐火砖 砌成火位炉头及各个配件风机，国内知名 品牌。 8.汽阀品牌为国内知名品牌。	众耀	众耀	台	2	3965	7930	
67	水池	1.规格:120*70*80 cm 2.台面实厚 1.0 mm 不锈钢板 3.池实厚 1.0mm 4.使用 50mm 不锈钢 管实厚 1.0mm 配可调 重力不锈钢子撑 脚	定制	定制	台	2	1665	3330	
68	排烟系统 (含油 雾 净化器)	1.不小于 16000 风量，负压排风。净化率 达 90%，符合国家一类环保标准优质不锈 钢外壳，包环保部门检测通过。	定制	定制	台	1	21235	21235	
69	调料车	1.规格: 12 缸采用 SUS304 优质不锈钢 2.板制造:侧板 1.2mm、加强筋 1.2mm , 背板 1.0mm; 柜门轨道: 前后滑轨, 0.8mm 单向式双 移门; 内层板 1.2mm, 加强筋 1.0mm ; 通脚Φ65× 1.2 mm 锥形不锈钢 管, 配子撑调节脚。	定制	定制	台	1	879	879	
70	单层地架	1.规格: 板材: 不锈钢 304SUS1.2 mm ,立 柱 50*50*1.0 mm 方管。横格支撑 及排挡 不锈钢方管 38*25*1.0 mm。	定制	定制	台	1	630	630	
71	米面架	1.规格: 1200*600*300 板材: 不锈钢 304SUS1.2 mm, 立柱 50*50*1.0 mm 方管, 横格支撑及 排挡不锈钢方管 38*25*1.0 mm。	定制	定制	台	2	962	1924	
72	送餐车	1.规格:80*50*120 2.三层 3.层板实厚 1.0mm 不锈钢板 4.托架实厚 1.0mm 5.配 4 个万向轮 6.承重 300 斤	定制	定制	台	4	987	3948	
73	餐具	大锅铲、小锅铲、炒勺、吊汤勺汤漏、粥 漏、漏勺、密漏等各 2 个	定制	定制	台	200	78	15600	
74	组合消毒 柜	1.要求紫外线照射 风消毒, 不锈钢箱 体 层架, 配刀具架 和砧板架, 可同时 消毒 刀具及砧板摆 叠不小于 60*60*13 0 cm 1.规格: 700*610*1750 2.通过紫外线、远 红外线、高温、臭氧等 方式, 给餐具 、餐具等物品进行 杀菌消 毒、保藏降 湿的工具。外形一 般为柜箱 状, 柜身 大部分材质为不锈 钢。消毒温 度: 18 0℃,控温范围 50° 150℃,容积: 705L, 功率: 6kw	美时	美时	台	1	3585	3585	

75	消毒柜	1.规格: 700*610* 1750 2.通过紫外线、远红外线、高温、臭氧等方式,给餐具、餐具等物品进行杀菌消毒、保温除湿的工具。外形一般为柜箱状,柜身大部分材质为不锈钢。消毒温度: 18-60℃,控温范围 50°-150℃,容积: 700L,功率: 6kw	科荣	科荣	个	7	3065	21455	
76	消毒灯具	1.紫外线	定制	定制	个	12	585	7020	
77	灭蝇灯	1.灭蝇灯	定制	定制	个	6	305	1830	
78	消毒灯	1.消毒灯	定制	定制	个	10	385	3850	
79	方形面食筐(中)	1.材质:柳条 2.尺寸:≥40cm*30 cm*8cm 3.精选柳条晒干之后,不用任何加工,全部都是天然柳条手工编制而成,用于盛装水果	定做	定做	个	6	258	1548	
80	圆面杖	1.材质:桦木 2.尺寸:≥2.8cm*2.8cm 3.木质经过砂纸磨光后细腻、光滑,木纹清晰,光滑无刺痕 4.用于磨面皮	定做	定做	个	5	26	130	
81	办公桌	1.规格尺寸:不小于 1800*850*750mm,全部采用 E1 环保 MFC 材质标准,甲醛释放量达国际 E1 级标准,板材耐磨性达到国家 GB/T15102-1994 标准要求,台面 11MM (MFC),整体原木色,口字架落地,简约稳重。 2.副柜全部采用 16 MM (MFC),配置一抽一拉一推门,采用嵌入式拉手,三节导轨,缓冲门吸 3.五金配件:优质专用模具 4.优质五金配件	定做	定做	套	1	1865	1865	
82	办公座椅	1.高靠椅,灰色 PP 料骨架,带固定靠背,40 密度高回弹中软海绵海绵,中间侧板底部带原包锁定 PP 连体固定扶手。	定做	定做	个	1	380	380	
83	茶水柜	1.规格尺寸:不小于 800*400*800mm 2.要求全部采用 E1 环保 MFC 材质标准 3.甲醛释放量达国际 E1 级标准,板材耐磨性达到国家 GB/T15102-1994 标准要求	定做	定做	套	3	925	2775	
84	货料柜	1.材质工艺要求:基材采用壁厚 0.8 mm 的冷轧钢板; 所有钢铁件外表采用聚酯环氧粉末静电喷涂工艺装饰(增塑防腐、除油、酸洗和磷化处理) 2.颜色采用灰白色;柜体安全不会晃动 3.全部采用高频焊接冷钢管 4.钢管的焊接表面波纹均匀 5.焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅 6.并保证无裂纹、虚焊、焊穿等现象 7.焊接部位打磨去除焊渣 8.不出现尖角或可能伤及人体的部位 9.提供权威机构符合 GB/T325-2017 标准的检测报告	定做	定做	套	6	736	4416	
85	办公桌	1.规格尺寸:不小于 1600*750*750mm,全部采用 E1 环保 MFC 材质标准,甲醛释放量达国际 E1 级标准,板材耐磨性达到国家 GB/T15102-1994 标准要求,台面 25MM (MFC),钢架落地 2.副柜要求全部采用 16MM (MFC)。	定做	定做	套	5	1528	7640	

		配置1.抽屉一扇门，采用嵌入式拉手，三节道轨，缓冲门铰，五金配件：要求优质专用锁具 3. 优质五金配件。							
86	办公座椅	1. 优质网饰面，40° 密度高弹力海绵，配 NRC004 豪华底座，配 100 只 4 公分电镀汽杆，350 专用高脚，Φ60/25PU 防震静音黑色轮，360° 度旋转。	定做	定做	个	10	286	2860	
87	会议桌（主席台用）	1. 规格尺寸：不少于 1200*100*750 mm 2. 基材采用 E1 型环保中密度板 3. 实木封边 4. 胡桃木皮贴面 5. 木皮厚度 0.6mm 6. 游离甲醛含量符合国家标准；优质环保高固耐醇油漆 7. 优质五金配件。	定做	定做	套	5	1885	9425	
88	会议室座椅（主席台用）	1. 优质皮饰面，高密度弹力海绵，可折叠，优质五金配件，带座板。	定做	定做	个	5	355	1775	
89	折叠椅	1. 优质皮饰面，高 密度弹力海绵，可折叠，优质五金配件，带座板。	定做	定做	把	60	292	17520	
90	沙发	1. 长度不小于 1.75 米，稳固五金沙发脚，高回弹海绵坐垫。	定做	定做	组	1	2885	2885	
91	小型会议桌	1. 规格：不小于 2400mm*1200*750mm，全部采用 E1 环保 MFC 材质标准，甲醛释放量达国际 E1 级标准，板材耐滑性达到国家 GB/T15102-1994 标准要求，台面基材 41 厚，大气稳重。 2. 五金配件：专用优质五金配件。	定做	定做	套	1	2569	2569	
92	LED 显示屏	1. 基色数：单基色像素点：P10，1R 2. 像素中心距：10.0mm，像素解析度：≥10000 点/㎡ 3. 箱体规格：≥32 点*16 点，320mm*160mm 4. 封装形式：插件 LED，驱动器件：表面封装。 5. 灰度级数：256 级 6. 显示颜色：红色 7. 最佳可视距离：15 米—100 米 8. 水平视角：≥160° 9. 最大功耗：≥400 W/㎡ 10. 屏体重量：≥28 KG/㎡ 11. 屏体厚度：≥10 0mm 12. 屏体亮度：≥14 000cd/㎡ 13. 使用寿命：10 万小时 14. 文字显示效果：单字大小为 16*16，显示清晰 15. 单字最小尺寸：中文：160mm*160mm；英文：80mm*80mm 16. 控制方式：异步控制、同步控制 17. 屏体安装方式：落地式、壁挂式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 18. 屏体尺寸设计：显示文字数量要求、场地空间要求	定做	定做	㎡	6.4	3562	22796.8	
93	多媒体一体机	一、显示部分： 1. 屏幕尺寸：65 英寸 LED 液晶 A 规格，显示比例 16:9，图像物理高清分辨率不低于 1920*1080， 2. 采用红外十点触控技术，支持 10 点以上同时触控，支持 10 笔以上书写，触摸分辨率：≥32767*32767，触摸精度度≤2.5mm； 3. 交互平板整机须 提供前置输入接口，接口不少于 2 个（USB3.0 双通道接口，有中文标识；	威宝昱昕	威宝昱昕	台	1	13520	13520	

		4.交互平板电脑提供前置接口，具备前置HDMI*1接口，有中文标识； 5.易维护模块化设计，外观设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起； 6.内置前置向2*15W扬声器，保证扩音音质； 7.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷（提供检测报告 告复印件加盖公章）； 8.书写护眼，老师在嵌入式系统上使用白板软件书写时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后会自动恢复（提供 检测报告复印件加盖公章）； 二、电脑模块：1.整机架构：采用插拔式模块电脑架构（不接受外置模式），接口严格遵循Intel*相关规范，针脚数不少于80Pin，与大屏无单 独接线。 2.采用Intel i5 处理器及以上，内存4G、128G 高性 能SSD固态硬盘，内置无线WiFi。 3.具备4个USB（至 少包含2路USB3.0）接口，1*HDMI。 4.可适配安卓之达 2D-6G500实物视频 展台（或同等功能 的其它品牌实物视 频展台） 5.产品外观支持甲方定制 三、软件部分：包含电子白板软件及 佳佳乐儿童乐园软件（方便幼儿园学 生学习中英文儿歌 、童谣、小故事、 童话故事、学英语 、学古诗、学拼音 、识字、益智游戏 、涂色拼图等）						
94	户外音响系统	1.透声和隔:2500Hz, 频率稳定度: ±0.005%以内, 动态范围: 100dB ,最大频 偏: ±4.5dB, 音频范围: 80Hz-18KHz(±3 dB), 综合信噪比: >105dB, 3.综 合失真: ≤0.5%, 工作温度: -10℃ ~ 50℃, 2.操作灵 活简便。 2.全自动红外线对 频,使发射机与接 收机自动同步收发。 3.采用锁相环 PLL 频率合成稳定系统,提供 200 个通道。 4.采用最新型高频滤波器,最大限度地滤除带外干扰信 号。 5.采用二次变频的高频电路设计,具有极高的灵敏度。 6.多重降噪控制电路,拒绝外部干扰。 7.专门设计的语音压缩扩展电路,极大地提高信噪比。 8.户外音柱, 5 只 ,箱体全部采用铝 合金,不锈钢网,栗杏棕色,具有 5 级防水 60W 功率。 9.MP3 智能播放器: 大屏液晶显示屏,全中文菜单, 操作简单。内置 MP3 播放器,可通 过外接 USB 接口连 接电脑更换歌曲。自带数字调音 器,设有录音功能,可支持文件下载。每一路话筒输入,一路线路输入, 两路线路输出,白 带线路电源,四路 分区自动控制,内置扬声器,可编 4 个程序, 4 0 个时间段,自动运行开启系统,记忆功能,断电程序不丢。	先科	先科	套	1	17638	17638
95	办公电脑	1.处理器: Intel i 3-12100 处理器; 2.主板: Intel Q66 0 及以上芯片组; 3.内存: 8G DDR4 3 200MHz 内存, 提供 2 个内存槽位; 4.硬盘: 512G M.2 NVME SSD; 5.显示器: 21.45 寸液晶显示器; 6.网卡: 1000M 网卡; 7.声卡: 集成声卡 ,提供前 2 后 1 共 3 个音频接口; 8.扩展槽: 3 个 PCIe 扩展槽; 9.接口: 6 个 USB 接 口(其中前置接口 2 个 USB3.2Gen2, 2 个 USB3.2Gen1, 1 个 Type-C 接口万 便用户使用) 、 1 个 VGA 接口; 10.系统: 预装 Windows 正版操作 系统。	华硕	华硕	台	5	4906	24530

96	笔记本电脑	3. 屏幕尺寸大于 10.1, 具有 WiFi ; 功 能配置: i7-1270 6H-RTX3060, 16G+ 512G, 2.5K 165Hz 续航时间: 2'5 小时	联想	联想	台	2	5960	11920	
97	A3 多功能 数码复印机	一、一般规格 1. 复印速度: ≥ 黑白 20 页/分钟 彩 色 20 页/分钟 2. 首页复印时间: ≤ 黑白 5.1 秒/ 彩色 7.4 秒 3. 预热时间: ≤ 21 秒 4. 缩放倍率: 5 种 最大/7 种缩小 5. 连续复印: 1-999 页 6. 变焦倍率: 25% 400% 7. 内存容量: 标准 2GB+2GB S0P 最大 4 GB+2GB S0P 系统内 存 8. 硬盘容量: ≥ 320 GB 标配 9. 纸张容量: 标准 1200 最大 2300 张 10. 纸张重量: 标配 纸重: 60-300g/㎡ 手 送纸重: 52-300g/㎡ 11. 双面器: 52-169 g/㎡ 12. 碳粉容量: 随机 黑色碳粉打印 18000 张彩色碳粉打印 2500 张 二、打印规格 1. 连续打印速度: 黑白 (A4): 20 页/分 彩色 (A4): 20 页/分 2. 打印分辨率: 120 0*1200 dpi (2bit) 最大 6000*1200 dpi 3. 打印驱动: PCL 5 c、PCL 6 (XL) 、 PostScript 3 (仿真) 、 POF 直接 打印 (仿真) 1. 连续打印速度: 黑白 (A4): 20 页/分 彩色 (A4): 20 页/分 2. 打印分辨率: 120 0*1200 dpi (2bit) 最大 6000*1200 dpi 3. 打印驱动: PCL 5 c、PCL 6 (XL) 、 PostScript 3 (仿真) 、 POF 直接 打印 (仿真) 1. 激光黑白一体机 打印、复印、扫描 2. 打印速度: 22ppm 内存: 128mb 3. 首页输出: 小于 7.8 秒 4. 首页复印时间: 少于 10 秒 标准进 纸 容量: 150 页 标准出纸容量: 100 页 接口: USB 2.0 IEEE 802.31 0/100base/TX 5. 有线网络接口标配 WIFI 6. 支持 WINDOWS & MAC 操作系统 7. 随机耗材: 1200 页	美能达	美能达	台	1	17862	17862	
98	A4 黑白激 光一体机 (复印、 扫描、打 印)	1. 连续打印速度: 黑白 (A4): 20 页/分 彩色 (A4): 20 页/分 2. 打印分辨率: 120 0*1200 dpi (2bit) 最大 6000*1200 dpi 3. 打印驱动: PCL 5 c、PCL 6 (XL) 、 PostScript 3 (仿真) 、 POF 直接 打印 (仿真) 1. 激光黑白一体机 打印、复印、扫描 2. 打印速度: 22ppm 内存: 128mb 3. 首页输出: 小于 7.8 秒 4. 首页复印时间: 少于 10 秒 标准进 纸 容量: 150 页 标准出纸容量: 100 页 接口: USB 2.0 IEEE 802.31 0/100base/TX 5. 有线网络接口标配 WIFI 6. 支持 WINDOWS & MAC 操作系统 7. 随机耗材: 1200 页	兄弟	兄弟	台	4	2388	9502	
99	电加热饮 用水设备	1. 外观尺寸: 600*390*950mm 正负 5mm , 水箱容量 ≥ 18L , 电压 220V , 2kw , 二温 开水, 供水量 ≥ 80L/h。 2. 参数要求: ① 整机不锈钢制造 , 门板 3D 打印, 厚度不 小于 0.7mm; ② 涉水管件及接头 采用食品级 304 不锈 钢; ③ 内胆采用食品级 304 不锈钢, 厚度 1mm, 加厚保温, 高 效节能。储水内胆 必须透 过省卫生许可 (提供投标产品品牌一致 的水胆 涉水附件) ; ④ 冷热交换器内外 管均采用食品级 304 不锈钢 (提供国家权威机构出具的第三方 证明及涉水附件) ; ⑤ 以建要求: 聚内烯+颗粒活性炭+活性炭, 过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处 理器卫生安全与功能评价规范》——一般 水质 处理器》(2001) 的要求。 ⑥ 净水器滤芯必须通过省卫生许可 (提 供投标产品品牌一致的省级及以上部门 颁发的涉及饮用水卫生许可附件) 。⑦ 水槽 采用整体模压成型, 无焊点、焊疤、边角 圆	伍壹	伍壹	台	6	2868	17208	

		716181.8	
--	--	----------	--

注：该表格仅供参考供应商，可根据需要自行扩展。

供应商：新县兴岸后服务有限责任公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章或电子签名）

日期：2025 年 08 月 28 日