

采购合同

项目名称：新县教育体育局新县第七幼儿园设施设备采购项目

采购文件编号：新财磋商采购-2025-64

甲方：新县教育体育局

乙方：新县兴库后勤服务有限责任公司

签订时间：2025 年 08 月 29 日

新县教育体育局 就 新县教育体育局新县第七幼儿园设施设备采购项目 委托（信阳峰泰工程管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（新财磋商采购-2025-64）采购文件
- 2.投标文件
- 3.乙方在投标时的书面承诺
- 4.（新财磋商采购-2025-64）中标通知书
- 5.合同补充条款或说明
- 6.保密协议或条款
- 7.相关附件

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：柒拾壹万伍仟贰佰捌拾元零捌角 元。

本合同项下货物总金额：¥ 715280.80 元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 1 年，保修期 1 年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此

类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货物到现场、安装调试运行正常后支付至合同总价的 100 %，于 7 个工作日内付清。

第六条 履约保证金

无

第七条 交货和验收

1.交货时间：合同签订后 10 日历天内。

交货地点：新县第七幼儿园。

安装调试时间：货物到场后 3 日历天内。

2.乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的 2 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环

境、内容和检验标准、调试时间安排等)供甲方确认,乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求,乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标,甲方有权选择下列任一处理方式:

a.重新调试直至合格为止;

b.要求乙方对货物进行免费更换,然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的,由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收,大型或复杂项目,以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括:货物包装是否完好,产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量,以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方;乙方不能完整交付货物、附(辅)件和资料的,视为未按合同约定交货,乙方负责补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果,甲方有权拒收,并可以解除合同;由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧,双方须于出现分歧后 天内给对方书面声明,以陈述己方的理由及要求,并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务,以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名: 黄学勤; 联系电话: 13839715626。

第九条 售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起 12 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的,执行国家规定。

2.在货物质保期内,乙方应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换,调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后,乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作,并提供全天候的热线技术支持服务,应当对甲方所反映的任何问题在 12 (小时)之内做出及时响应,在 24 (小时)之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 36 (小时)后

仍无法解决，乙方应在48（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起3个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款10%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的违约金。如乙方逾期交货达5天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的5%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的10%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 种方式解决：

①向新县有管辖权的法院提起诉讼；

②向新县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 贰 份，甲、乙双方各执 壹 份。

甲 方

名 称：新县教育体育局（盖章）

地址：新县城关京九路 2 号

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

乙 方

名 称：新县兴库后勤服务有限责任公司（盖章）

地址：新县新集镇横河北路

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：中原银行股份有限公司新县支行

银行帐号：411535010110056001

时 间： 2025 年 08 月 29 日

货物分项报价一览表

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	幼儿桌子	1. 规格尺寸: 不小于 120* 60*50cm。材质为优质橡胶木 2. 面板厚不小于 1.6cm 3. 桌腿不小于 5*5cm 4. 油漆采用环保型聚酯漆 5. 正面涂层平整光滑 6. 光泽柔和 7. 边缘倒圆角处理 8. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求	定制	定制	张	42	388	16296	
2	幼儿椅子	1. 规格尺寸: 坐高不小于 28cm 2. 材质为优质橡胶木 3. 面板厚不小于 1.6cm 4. 椅腿不小于 2.5*4cm 5. 椅背笑脸造型 6. 油漆采用环保型聚酯漆 7. 正面涂层平整光滑 8. 光泽柔和 9. 边缘倒圆角处理 10. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求	定制	定制	把	200	82	16400	
3	幼儿床	1. 规格尺寸: 不小于 135*60*20cm; 材质为泰优质橡胶木 2. 面板厚不小于 1.5cm 3. 油漆采用环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑 5. 光泽柔和 6. 边缘倒圆角处理 7. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求	定制	定制	张	180	395	71100	
4	幼儿床上用品	六件套	定制	定制	套	200	205	41000	
5	多功能柜	1. 规格尺寸: 不小于 120*30*80cm 2. 六格有背板材质要求: 橡胶木板材 厚度不小于 1.6cm 3. 油漆采用环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 边缘倒圆	定制	定制	套	6	660	3960	

		角处理,木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求							
6	口杯架	1. 规格尺寸:不小于 70 *20*80cm, 带纱窗门 2. 材质要求:橡胶木板材厚度不小于 1.6cm 3. 油漆采用环保型聚酯漆,正面涂层平整光滑,光泽柔和,边缘倒圆角处理,木材含水率和甲醛释放量符合 GB1858 4-2001 的要求	定制	定制	个	6	827	4962	
7	毛巾架	1. 规格:不小于 100*35*80cm 2. 材质要求:橡胶木板材厚度不小于 1.5cm 3. 油漆采用环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑、光泽柔和和边缘倒圆角处理 5. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求	定制	定制	个	6	606	3648	
8	摇马	摇马	定制	定制	个	30	96	2880	
9	双面移动 翻转黑板	1. 规格尺寸:不小于 145*85*150cm; 板面可 360° 旋转 2. 板面为白色与绿色板 3. 支架采用方形管链接 4. 黑板边角处为圆形弧角处理	定制	定制	个	6	552	3312	
10	鳄鱼跷跷 板	鳄鱼跷跷板	定制	定制	个	10	228	2280	
11	立体游戏 钻山洞	立体游戏钻山洞	定制	定制	套	5	455	2275	
12	书架	1. 规格尺寸:80*30*80cm 2. 材质要求:橡胶木,油漆采用环保型聚酯漆 3. 正面涂层平整光滑 4. 光泽柔和 5. 边缘倒圆角处理 6. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB1858 4-2001 的要求	定制	定制	套	12	862	10344	
13	多功能组 合书架	1. 规格尺寸:80*30*80cm 2. 材质要求:橡胶木,油漆采用环保型聚酯漆 3. 正面涂层平整光滑 4. 光泽柔和 5. 边缘倒圆角处理 6. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB1858	定制	定制	套	3	1855	5565	

		4-2001 的要求							
14	水果仿真 计算磁性 演示教具 箱	水果仿真计算磁性演示教具箱	定制	定制	箱	5	265	1325	
15	动物计算 磁性演示 教具箱	动物计算磁性演示教具箱	定制	定制	箱	5	265	1325	
16	娃娃家区 角	娃娃家区角	定制	定制	套	6	582	3492	
17	多媒体教 学 一体机	一、显示部分: 1. 屏幕尺寸: 65 英寸 LED 液晶 A 规屏, 显示比例 16:9, 图像物理高分辨率不低于 1920*1080; 2. 采用红外十点触控技术, 支持 10 点以上同时触控, 支持 10 笔以上书写, 触摸分辨率: $\geq 32767 \times 32767$, 触摸精度 $\leq 2.5\text{mm}$; 3. 交互平板整机须提供前置输入接口, 接口不少于 2 个 USB3.0 双通道接口, 有中文标识; 4. 交互平板整机须提供前置接口, 具备前置 HDMI*1 接口, 有中文标识; 5. 易维护模块化的外观设计, 整机采用金属结构, 表面无尖锐边缘或突起; 6. 内置前朝向 2*15W 扬声器, 保证扩声音质; 7. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一, 操作便捷 (提供检测报告复印机加盖公章) 8. 书写护眼, 老师在嵌入式系统上使用白板软件书写时, 屏幕会自动降低亮度, 停止书写后会自动恢复 (提供检测报告复印机加盖公章)。 二、电脑模块: 1. 整机架构: 采用插拔式模块电脑架构 (不接受外挂盒模式), 接口严格遵循 Intel® 相关规范, 针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线。 2. 采用 Intel I5 处理器及以上、内存 4G、128G 高性能 SSD 固态硬盘。 内置无线 WIFI。	威宝昱昕	威宝昱昕	台	5	9275	46375	

		3. 具备4个USB（至少包含2路USB3.0）接口,1*HDMI。 4. 可选配新卓之达 ZD-BG500 实物视频展台(或同等功能的其它品牌实物视频展台) 5. 产品外观支持甲方定制 三、软件部分：包含电子白板软件及儿童乐园软件（方便幼儿园学生学习中英文儿歌、童谣、小故事、童话故事、学英语、学古诗、学拼音、识字、益智游戏、涂色拼图等）							
18	保健室配置（观察床）	1. 加粗加固双杠，不小于150*60cm*65 cm； 2. 床腿为方管设计	定制	定制	张	1	785	785	
19	保健室配置（身高体重仪床）	1. 台面尺寸不小于38.5*26cm，采用不小于3mm厚钢板；称重范围不小于0.5KG-120KG；测量高度不小于190 CM，配有清零阀， 镜面直径不小于23cm	定制	定制	台	1	420	420	
20	保健室配置（听诊器）	1. 密闭式耳塞，PVC 导管，锌合金听头，铭牌设计。	华美	华美	个	1	95	95	
21	保健室配置（视力表）	1. 标准对数儿童视力图标E 字款，2.5 米测试，规格尺寸 60*30 cm	定制	定制	套	1	265	265	
22	保健室配置（医疗箱）	1. 配备创可贴、酒精、碘伏、口罩、烧伤膏、绷带、止血带、棉球、冰袋、剪刀、镊子、纱布、无纺胶带、棉签等	定制	定制	箱	1	336	336	
23	保健室配置（红外线体温计）	1. 红外线体温计。一键测温，语音播报	鱼跃	鱼跃	个	1	208	208	
25	血压计	臂式电子血压计。LED 大屏，语音 播报	鱼跃	鱼跃	台	1	305	305	
26	穿线配对玩具	穿线配对玩具	定制	定制	套	20	122	2440	
27	主题积木	1. 材质：松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽 菌及抗潮湿特性，独特木质纹理，保持天然独特木香。无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。 工艺：边缘和表面进行抛圆处理，环保水性漆2底2面表面处理；	定制	定制	箱	20	367	7340	

		2. 提供第三方权威检测机构出具的 GB 6675-2014 国标检测报告。 3. 建构区积木 508 粒松木大积木配置参数如下： (1) 长方形：尺寸：60*7*2.2cm；数量：8 个；(2) 长方形：尺寸：60*7*1.1cm；数量：8 个； (3) 长方形：尺寸：30*7*2.2cm；数量：14 个；(4) 长方形：尺寸：30*7*1.1cm；数量：12 个；(5) 长方形：尺寸：15*7*2.2cm；数量：20 个；(6) 长方形：尺寸：10*7*2.2cm；数量：30 个；(7) 长方形：尺寸：5*7*2.2cm；数量：38 个； (8) 长方形：尺寸：15*2.2*2.2cm；数量：60 个；(9) 三角形积木：尺寸：15*7*2.2cm；数量：40 个；(10) 三角形积木：尺寸：10*7*2.2cm；数量：20 个； 4. 小半圆形积木：尺寸：10*5*2.2cm；数量：24 个； 5. 拱形积木：尺寸：20*10*2.2cm；数量：4 个； 6. U 型积木：尺寸：20*15*2.2cm；数量：4 个； 7. 歌德门积木：尺寸：15*5*2.2cm；数量：4 个；							
28	纯棉方巾	1. 面料:纯棉材质 2. 成分:棉 100% 3. 产品规格不小于 (长 x 宽 cm) :30*30cm 带编号	定制	定制	个	200	9	1800	
29	升降双面小黑板	1. 板面为白色与绿色板 2. 支架采用方钢管链接 3. 黑板边角处为 圆形弧角处理	定制	定制	个	6	358	2148	
30	区角布艺幼儿沙发	布艺, 单人沙发	定制	定制	个	2	650	1300	
31	安保器材柜	材质:加厚冷轧钢板尺寸: 不小于 160*120*40cm	定制	定制	个	1	665	665	
32	安保器材 8 件套	1. 防暴钢叉+保安棍+强光手电筒+防割手套+硬质防刺服+PC 防暴头盔防+暴脚叉+PC 方形防暴盾牌 3.0mm 厚度	八鹰	八鹰	套	1	730	730	
33	大型户外综合滑梯	1. 规格: 8 米*6 米*5 米 2. 立柱采用 Φ114 镀锌钢管	定制	定制	套	1	36600	36600	

		3. 壁厚为 2.0mm 4. 其他栏杆铁件采用 $\Phi 38$、$\Phi 32$、$\Phi 25$ 镀锌钢管 5. 壁厚为 1.5mm(钢材质量均符合 BS1387-1985 标准要求 6. 技术标准符合 BS 1387-1985 要求) 7. 焊接采用 CO2 气体保护焊(符合 GB /T8810-1995 要求) 8. 整体加工成型后 经进行抛丸处理表面喷涂荷兰阿克苏户外环保聚酯珠光 粉末、高温固化 9. 表面光滑 10. 抗紫外光能力 强 11. 色彩鲜艳 12. 不易脱落 13. 耐腐蚀: 14. 高效率 15. 无污染 16. 平台规格: 110*110*7cm 17. 采用冷轧钢板 冲孔成型 18. 冲孔直径为 6 mm 19. 厚度为 2.0mm(符合欧盟 EN1176 标准) 20. 焊接采用 CO2 气体保护焊						
34	室外攀爬架	1. 规格: 不小于 3*1.5*2.2m 2. 主木材: 立柱规格$\geq 8*5$cm, 优质黄花梨木, 面板厚 2.0cm, 攀登支架为 4*4cm 方木, 工艺处理: 经过开料、刨光、砂磨、边缘倒圆处理。成品无裂纹和毛刺, 接缝自然, 没有明显缝隙及缺口。木材含水率符合 GB18584-2001 的要求 3. 塑料件: 材质为环保型聚丙烯工程塑料, 注塑工艺精密模具一次成型, 添加抗紫外线剂和抗氧剂, 加入高级色粉, 具有优良的耐热和耐寒性, 热胀冷缩应力小, 耐折弯; 良好的稳定性和电绝缘性, 耐腐蚀, 重量轻, 强度高。工艺处理: 原料经干燥、搅拌均匀后投入专用机械设备内高温加热, 一次成型, 后期经边角、边缘人工精细打磨修理, 无毛刺, 不伤手。 4. 绳网为优质锦纶绳, 内含 1 股钢丝, 经编织而成, 专用扣件固定连接, 结实耐用。 油漆: 使用环保型清水油漆, 二底二面,	定制	定制	套	1	15762	15762

		喷漆均匀, 表面漆膜平整无皱皮、发粘和漏漆现象, 光泽柔和, 哑光工艺, 无毒无味, 安全环保。甲 醛释放量符合 GB18584-2001 的要求, 产品色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保。							
35	新一代多功能体育器材	新一代多功能体育器材	定制	定制	套	1	8227	8227	
36	宝宝乐动物双人跷跷板	宝宝乐动物双人跷跷板	定制	定制	个	5	366	1830	
37	奇妙游戏钻圈(滚塑)	奇妙游戏钻圈(滚塑)	定制	定制	套	1	562	562	
38	路障跨栏	路障跨栏	定制	定制	套	1	450	450	
39	游戏大滚圈	游戏大滚圈	定制	定制	个	4	475	1900	
40	幼儿脚踏车	1. 规格: 不小于 79*55*64cm。骨架采用优质镀锌钢管 2. 抛丸喷砂后全部采用保护焊 3. 机械抛光 4. 经静电喷塑烤漆处理 5. 外表光亮平滑色泽鲜艳。车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料 6. 经精密模具一次成型 7. 并经后期加工 8. 韧性好、强度大 9. 表面及边缘光滑 圆润 10. 无毛刺 11. 不伤人 12. 提供依据 GB/T 2423.17-2008 标准的权威检测报告并盖章	定制	定制	辆	20	465	9300	
41	幼儿双人脚踏车	1. 规格: 不小于 108*55*64cm 2. 骨架采用优质镀锌钢管, 抛丸喷砂后全部采用保护焊, 机械抛光, 经静电喷塑烤漆处理, 外表光亮平滑色泽鲜艳。 3. 车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料, 经精密模具一次成型, 并经后期加工, 韧性好、强度大, 表面及边缘光滑圆润, 无毛刺, 不伤人 4. 脚踏轴采用 Φ 10mm 镀锌圆钢, 结实耐	定制	定制	辆	10	587	5870	

		用 5. 产品色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫 外线, 适合幼儿户外骑行训练。							
42	咪咪小狗车	咪咪小狗车	定制	定制	个	10	138	1380	
43	动物家园组合	动物家园组合	定制	定制	箱	5	296	1480	
44	植物架	1. 规格尺寸:120*30*120cm 2. 材质要求:樟子松. 至少两个造型 3. 油漆采用环保型聚酯漆 4. 正面涂层平整光滑 5. 光泽柔和 6. 边缘倒圆角处理 7. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求	定制	定制	个	6	685	4110	
45	圆桌	1. 规格尺寸: 直径 80 cm高 60cm 2. 材质要求: 橡胶木. 油漆采用环保型聚酯漆 3. 正面涂层平整光滑 4. 光泽柔和 5. 边缘倒圆角处理 6. 木材含水率和甲醛释放量符合 GB18584-2001 的要求	定制	定制	套	1	687	687	
46	安吉游戏套装	1. 规格:至少 28 件/ 套 2. 主木材:材质为 碳化木+环保多层板, 板材厚度 $\geq 1.5\text{cm}$, 工艺处理: 经过开料、刨光、砂 磨、边缘倒圆处理。成品无裂纹和毛刺, 接缝自然, 没有明显缝隙及缺口木材含水率符合 GB28007-2011 和 GB18584-2001 的要求。 3. 油漆:使用环保 型油漆, 二底二面, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆 现象, 光泽柔和, 哑光工艺, 无毒无 味, 安全环保。甲醛释放量符合 GB1858 4-2001 的要求。 4. 滚筒材质为环保工程塑料, 牢固耐用, 安全环保。	定做	定做	套	1	12963	12963	
47	大型碳烧积木	1. 规格:至少 20 种形状共 430 件。材质为樟子松正 面涂层平整光滑, 光泽柔和, 边缘倒 圆角处理, 木材含 水率和甲醛释放量 符合 GB18584-2001 的要求。	定制	定制	套	1	10786	10786	

		配置如下：长条板 80*9.4*2.35cm4 个， 正方形 9.4*9.4*4.7cm60 个， 正方形 9.4*9.4*2.35cm 100 个， 长方形 18.8*9.4*5cm100 个， 长方形 20*9.4 *2.35cm80 个， 长方形 40*9.4*2.3 5cm30 个， 长方形 60*9.4*2.35cm(开槽) 15 个， 长方形 80*9.4*2.35 cm4 个， 三角形 20*10*2.35cm8 个， 直角三角形 30*30*2.35cm4 个， 圆柱 积木 $\Phi 9.4 * 18.8$ cm2 个， 圆柱 积木 $\Phi 5 * 18.8$ cm2 个， 圆柱 积木 $\Phi 9.4 * 37.6$ cm 2 个， 圆柱 积木 $\Phi 4.7 * 9.4$ cm8 个， 圆柱 积木 $\Phi 4.7 * 37.6$ cm2 个， 452 半圆环积木 50*25*5cm2 个， 半圆积木 30 *15* 5cm2 个， 四分之一圆扇形积木半径 为 15CM4 个， 锥型 10*10*15cm1 个。							
48	编织组合 (桌面玩 具)	编织组合(桌面玩具)	定制	定制	箱	5	96	480	
49	娃娃城(桌 面玩具)	娃娃城(桌面玩具)	定制	定制	箱	5	225	1125	
50	七巧板(桌 面玩具)	七巧板(桌面玩具)	定制	定制	箱	5	113	565	
51	特大雪花 (桌面玩 具)	特大雪花(桌面玩具)	定制	定制	箱	5	112	560	
52	图书绘本	经典精装绘本 见图书目录	定制	定制	本	2240	8	17920	
53	蒸饭车	1. 200# 2. 采用优质 304 不锈钢板材，外层 1.2mm， 内层钢板及托盘架 1.2mm 不锈钢板材，柜 体骨架 50*50*50 角铁，防锈处理，蒸饭 盘 0.8mm 不锈钢板，蒸箱门采用聚脂发泡 填充，密度到位，在人字形顶部开 2 个 分气孔，手柄全 部采用不锈钢材料，螺 丝、铆钉采用不锈钢材料 3. 电压：380V 4. 电量：24KW	德诚	德诚	台	1	3852	3852	

54	留样柜	1. 规格: 500*500* 1260 2. 用料: 优质 304/ 2B 不锈钢板, 柜门配有磁力胶边, 雪柜内冷凝铜管 $\Phi 8\text{mm}$, 保温材料用高密度脲脂发泡, 注塑一次成型 2、板 材: 1.2mm 制冷剂 R 134A3、温度: 冷藏控温: $+2\sim+10$ 度压缩机: 国家名牌 产品电量: 220V/ 300w	景冰	景冰	台	1	2366	2366	
55	热风循环消毒柜	1. 规格: 200*610* 1760 双门高温 2. 全钢全发泡柜体 3. 自动高温烘干系统 4. 高温 130° 5. 热风循环加紫外线双重消毒。	康恩美	康恩美	台	1	3830	3830	
56	双层工作台	1. 规格尺寸: 不小于 $1800*800*800\text{ mm}$ 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配 可调重力不锈钢子弹脚 5. 满焊工艺。	定制	定制	台	3	1256	3768	
57	四层花格货架	1. 规格: $150*50*155\text{ cm}$ 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚 5. 满焊工艺	定制	定制	台	2	1085	2170	
58	四层平板货架	1. 规格: $150*50*155\text{ cm}$ 2. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 3. 托架实厚 1.0mm 4. 50mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚 5. 满焊工艺	定制	定制	台	2	1320	2640	
59	保洁柜	1. 规格: $1200*500*1800$ 2. 不锈钢板材, 柜外壳 304SUS1.2 mm, 门外壳 1.2 mm, 柜通架 $38*1.0\text{ mm}$, 子弹脚 $\Phi 38\text{ mm}$, 柜内活动层板 1.0 mm	定制	定制	台	1	1792	1792	
60	更衣柜	1. 实厚 1.0mm 不锈钢板材制作, 50 mm 不锈钢立柱实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚, 满焊工艺	定制	定制	台	1	1688	1688	
61	冰箱	1. 规格: $1210*740*1920$ 1. 定型不锈钢板, 柜门配有不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边, 雪柜内冷凝铜管 $\Phi 16\text{mm}$, 保温材料用脲脂发泡, 注塑一次成型。板材 : 304SUS 1.2 mm 温度: 恒温控制保温 $-9\sim-12^{\circ}\text{C}$, $0^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 。 容量: 1.0 立方 电量: 220V/440W	景冰	景冰	台	2	2855	5710	

62	电饼铛	1. 自动恒温电饼铛采用食品级铝合金材质箱体、双面加热，电镀外壳、喷塑箱体。使用时温度可选 180℃- 220℃之间。	星辉	星辉	台	2	2465	4930	
63	电烤箱	1. 优质不锈钢制作，发热管，热效率高；控制板 IC 芯片，控温更准确；内胆加厚高质量级镀锌板，不易变形，烘烤更均匀；380V, 19.5KW。烤盘 采用食品级铝合金材料制作，厚度不小于 2mm。	星辉	星辉	台	1	5871	5871	
64	平板车	1. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板，托架实厚 1.0mm，配 4 个万向轮，承重 300 斤	定制	定制	台	1	936	936	
65	电磁单眼低汤灶	1. 加厚不锈钢机身，智能检测显示屏，8 档开关可调，配 180° 旋转水龙头，防滑加厚大炉脚。	众磁	众磁	台	1	4665	4665	
66	20 印电磁大锅灶	1. 规格 1100*1100* 800 2. 灶面、灶帮为 304SUS 1.2mm 厚不锈钢板。 3. 侧板为 304SUS 1.2mm 厚不锈钢板。 4. 炉体骨架 40*40* 4 mm 的角铁。 5. 黑铁炉膛结构 3 mm 的铁板。 6. 炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。 7. 炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位炉头及各个配件风机：国内知名品牌。 8. 汽阀品牌为国内知名品牌。	众磁	众磁	台	2	3965	7930	
67	水池	1. 规格:120*70*80 cm 2. 台面用实厚 1.0 mm 不锈钢板 3. 池实厚 1.0mm 4. 腿用 50mm 不锈钢管实厚 1.0mm 配可调重力不锈钢子弹脚	定制	定制	台	2	1665	3330	
68	排烟系统（含油烟净化器）	1. 不小于 16000 风量，低空排放，净化率达 90%，符合国家一类环保标准优质不锈钢外壳，包环保部门检测通过。	定制	定制	台	1	21235	21235	
69	调料车	1. 规格：12 缸采用 SUS304 优质不锈钢 2. 板制造：侧板 1.2mm、加强筋 1.2mm，背板 1.0mm；趟门轨道，前后滑轮，0.8mm 单向式双移门；内层板 1.2mm，加强筋 1.0mm；通脚 $\Phi 65 \times 1.2$ mm 锥形不锈钢管，配子弹调节脚。	定制	定制	台	1	879	879	
70	单层地架	1. 规格：板材：不锈钢 304SUS1.2 mm，立柱 50*50*1.0 mm 方管，横格支撑及排挡不锈钢方管 38*25*1.0 mm。	定制	定制	台	1	630	630	

71	米面架	1. 规格: 1200*600*300 板材: 不锈钢 304SUS1.2mm, 立柱 50*50*1.0mm 方管, 横格支撑及 排挡不锈钢方管 38*25*1.0mm。	定制	定制	台	2	962	1924	
72	送餐车	1. 规格: 80*50*120 2. 三层 3. 层板实厚 1.0mm 不锈钢板 4. 托架实厚 1.0mm 5. 配 4 个万向轮 6. 承重 300 斤	定制	定制	台	4	987	3948	
73	餐具	大锅铲、小锅铲、炒勺、吊汤勺油漏、钢漏、圈漏、密漏等各 2 个	定制	定制	台	200	78	15600	
74	组合消毒柜	1. 要求紫外线加热 风消毒, 不锈钢箱体层架, 配刀具架 和砧板架, 可同时 消毒 刀具及砧板规 格不小于 60*65*130cm 1. 规格: 700*610*1750 2. 通过紫外线、远 红外线、高温、臭氧等方式, 给食具、餐具等物品进行 杀菌消毒、保温除 湿的工具。外形一 般为柜箱 状, 柜身 大部分材质为不锈 钢。消毒温 度: 180℃, 控温范围 50~150℃, 容积: 700L, 功率: 6kw	美时	美时	台	1	3585	3585	
75	消毒柜	1. 规格: 700*610*1750 2. 通过紫外线、远 红外线、高温、臭氧等方式, 给食具、餐具等物品进行 杀菌消毒、保温除 湿的工具。外形一 般为柜箱 状, 柜身大部分材质为不锈 钢。消毒温度: 180℃, 控温范围 50~150℃, 容积: 700L, 功率: 6kw	科荣	科荣	个	7	3065	21455	
76	消毒灯具	1. 紫外线	定制	定制	个	12	585	7020	
77	灭蝇灯	1. 灭蝇灯	定制	定制	个	6	305	1830	
78	消毒灯	1. 消毒灯	定制	定制	个	10	385	3850	
79	方形面食筐(中)	1. 材质: 柳条 2. 尺寸: ≥40cm*30cm*8cm 3. 精选柳条晒干之后, 不用任何加工 全部都是天然柳条手工编织而成 用于盛装水果	定做	定做	个	6	258	1548	

80	擀面杖	1. 材质: 榉木 2. 尺寸: $\geq 2.8\text{cm} \times 2.8\text{cm}$ 3. 木质经过砂纸抛 光后细腻、光滑 , 木 纹清晰, 光滑无刺激 4. 用于擀面皮	定做	定做	个	5	26	130	
81	办公桌	1. 规格尺寸: 不小于 $1800 \times 800 \times 750\text{H}$. 全部 采用 E1 环保 MFC 材质标准, 甲醛释放量达国际 E1 级标 准, 板材耐磨性达到国家 GB/T1 5102-1994 标准要求, 台面 41MM (MFC), 整体原木色口子架落地, 简约稳重。 2. 副柜全部采用 16MM (MFC), 配置一抽 屉一掩门, 采 用嵌入式拉手, 三节道轨, 缓冲门铰 3. 五金配件: 优质专用锁具 4. 优质五金配件	定做	定做	套	1	1865	1865	
82	办公座椅	1. 高靠转椅, 灰色 PP 料背架, 带固定腰 靠, 40 密度高回弹中软切割海绵, 中班糊 蝶底盘带原 位锁定 PP 连体固定 扶手。	定做	定做	个	1	380	380	
83	茶水柜	1. 规格尺寸: 不小于 $800 \times 400 \times 800\text{mm}$ 2. 要求全部采用 E1 环保 MFC 材质标准 3. 甲醛释放量达国 际 E1 级标准板材耐磨 性达到国家 GB/T15102-1994 标准要求	定做	定做	套	3	925	2775	
84	资料柜	1. 材质工艺要求: 基材采用壁厚 0.8mm 的冷轧钢板; 所有钢铁件外表采用聚脂环氧粉末静电喷 塑 T 工艺装饰 (喷塑前除锈、除油、酸洗 和磷化处理) 2. 颜色采用灰白色 ; 柜体安全不会晃动 3. 全部采用高频焊接冷轧钢管 4. 钢管的焊接表面波纹均匀 5. 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝 头咬 边和飞溅 6. 并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象 7. 焊接部位打磨去除焊渣 8. 不出现尖角或可能伤及人体的部位 9. 提供权威机构符合 GB/T3325-2017 标 准的检测报告	定做	定做	套	6	736	4416	
85	办公桌	1. 规格尺寸: 不小于 $1600 \times 750 \times 750\text{H}$, 全 部采用 E1 环保 MFC 材质标准, 甲 醛释放 量达国际 E1 级标准, 板材耐磨 性达到国 家 GB/T1 5102-1994 标准要求, 台面 25MM (MFC), 钢架落地	定做	定做	套	5	1528	7640	

		2. 副柜要求全部采用 16MM (MFC) , 配置 1 抽屉一掩门 , 采用嵌入式拉手 , 三节道轨, 缓冲门铰。五金配件: 要求优 质专用锁具 3. 优质五金配件。							
86	办公座椅	1. 优质网饰面, 40 密度高弹力海绵, 配 NBC004 豪华底盘 , 配 100 沉 4 公分电 镀 汽杆, 350 专用高脚, $\Phi 60/25PU$ 防震 静音黑色轮, 360 度旋转。	定做	定做	个	10	286	2860	
87	会议桌(主 席台用)	1. 规格尺寸: 不少于 1200*400*750 mm 2. 基材采用 E1 型环保中密度板 3. 实木封边 4. 胡桃木皮贴面 5. 木皮厚度 0.6mm 6. 游离甲醛含量符合国家标准 ; 优质环保 高固耐磨油漆 7. 优质五金配件。	定做	定做	套	5	1885	9425	
88	会议室座 椅(主 席台用)	1. 优质皮饰面, 高密度弹力海绵, 可折叠, 优质五金配件, 带座板。	定做	定做	个	5	355	1775	
89	折叠椅	1. 优质皮饰面, 高 密度弹力海绵, 可折叠。 优质五金配件, 带座板。	定做	定做	把	60	292	17520	
90	沙发	1. 长度不小于 1.75 米, 稳固五金沙 发脚, 高回弹海绵坐垫。	定做	定做	组	1	2885	2885	
91	小型会议 桌	1. 规格: 不小于 2400mm*1200*750H, 全部 采用 E1 环保 MFC 材质标准, 甲醛释放量 达国际 E1 级标准, 板材耐磨性达到国家 GB/T15102-1994 标准要求, 台面基材 41 厚, 大气稳重。 2. 五金配件: 专用优质五金配件。	定做	定做	套	1	2569	2569	
92	LED 显示屏	1. 基色数: 单基色像素点: P10, 1R 2. 像素中心距: 10.0mm。像素解析度: $\geq$ 10000 点/m ² 。 3. 箱体规格: ≥ 32 点 ³ 16 点, 320mm ³ 160mm; 4. 封装形式: 插件 LED。驱动器件: 表 面贴 装。 5. 灰度级别: 256 级 6. 显示颜色: 红色 7. 最佳可视距离: 5 米— 100 米 8. 水平视角: $\geq 160^\circ$ 9. 最大功耗: ≥ 400 W/m ² 10. 屏体重量: ≥ 28 KG/m ²	定做	定做	m ²	6.4	3562	22796.8	

		11. 屏体厚度: $\geq 10.0\text{mm}$ 12. 屏体亮度: $\geq 1400\text{CD/m}^2$ 13. 使用寿命: 10 万小时 14. 文字显示效果: 单字最小为 16*16, 显示清晰 15. 单字最小尺寸: 中文: $160\text{mm}^3 160\text{mm}$; 英文: $80\text{mm}^3 80\text{mm}$ 16. 控制方式: 异步控制、同步控制 17. 屏体安装方式: 落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 18. 屏体尺寸设计: 显示文字数量要求、场地空间要求						
93	多媒体一体机	一、显示部分: 1. 屏幕尺寸: 65 英寸 LED 液晶 A 规屏, 显示比例 16:9, 图像物理高分辨率不低于 1920*1080; 2. 采用红外十点触控技术, 支持 10 点以上同时触控, 支持 10 笔以上书写, 触摸分辨率: $\geq 32767*32767$, 触摸精度 $\leq 2.5\text{mm}$; 3. 交互平板整机须提供前置输入接口, 接口不少于 2 个 USB3.0 双通道接口, 有中文标识; 4. 交互平板整机须提供前置接口, 具备前置 HDMI*1 接口, 有中文标识; 5. 易维护模块化的外观设计, 整机采用金属结构, 表面无尖锐边缘或突起; 6. 内置前朝向 2*15W 扬声器, 保证扩音音质; 7. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一, 操作便捷(提供检测报告复印机加盖公章) 8. 书写护眼, 老师在嵌入式系统上使用白板软件书写时, 屏幕会自动降低亮度, 停止书写后会自动恢复(提供检测报告复印机加盖公章)。 二、电脑模块: 1. 整机架构: 采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式), 接口严格遵循 Intel® 相关规范, 针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线。 2. 采用 Intel I5 处理器及以上、内存 4G、128G 高性能 SSD 固态硬盘。内置无线 WIFI。 3. 具备 4 个 USB (至少包含 2 路 USB3.0)	威宝昱昕	威宝昱昕	台	1	13520	13520

		接口,1*HDMI。 4. 可选配新卓之达 ZD-BG500 实物视频 展台(或同等功能 的其它品牌实物视 频展 台) 5. 产品外观支持甲方定制 三、软件部分: 包含电子白板软件及 佳佳 乐儿童乐园软件(方便幼儿园学 生学习中 英文儿歌、童谣、小故事、 童话故事、 学英语、学古诗、学拼音、识字、益智 游戏、涂色拼图等)							
94	户外音响 系统	1. 通道间隔:250KHz, 频率稳定度 : $\pm 0.005\%$以内, 动态范围: 100dB ,最大 频 偏: $\pm 4.5\text{KHz}$, 音频响应: 80Hz-18KHz($\pm 3\text{dB}$), 综合信噪 比 :$>105\text{dB}$, 3. 综 合失真: $\leq 0.5\%$, 工 作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$。2. 操作灵 活简 便。 2. 全自动红外线对 频, 使发射机与接 收 机自动同步收发 3. 采用锁相环 PLL 频率合成稳定系统, 提 供 200 个通道 4. 采用最新型高频滤波器, 最大限度地滤 除带外干扰信 号。 5. 采用二次变频的高频电路设计, 具有极 高的灵敏度。 6. 多重降噪控制电路, 拒绝外部干扰 7. 专门设计的语音压缩扩展电路, 极大地 提高信噪比。 8. 户外音柱: 5 只 ,箱体全部采用铝 镁 合金, 不锈钢网, 亚香槟色, 具有 5 级防 水 60W 功率 9. MP3 智能播放器: 大屏幕液晶显示 屏, 全中文菜单, 操作简单。内置 MP3 播 放 器, 可通 过外接 USB 接口连 接电脑更换 歌曲。自带数字调谐 器, 设有录音功能 , 可支持文件下载。带一路话筒输入 , 一路 线路输入, 两路线路输出。自 带两路电 源, 四路 分区自动控制, 内置监听扬声器。 消可编 4 个程序, 4 0 个时间段, 自动运 行开启系统。带记忆功能, 断电程序不丢。	先科	先科	套	1	17638	17638	
95	办公电脑	1. 处理器: Intel I 3-12100 处理器; 2. 主板: Intel Q66 0 及以上芯片组; 3. 内存: 8G DDR4 3 200MHz 内存, 提供 2 个内存槽位;	华硕	华硕	台	5	4906	24530	

		4. 硬盘:512G M.2 NVME SSD; 5. 显示器: 21.45 寸液晶显示器; 6. 网卡: 1000M 网卡; 7. 声卡:集成声卡 ,提供前 2 后 1 共 3 个音频接口; 8. 扩展槽:3 个 PCIE 扩展槽; 9. 接口:6 个 USB 接 口(其中前置接口 2 个 USB3.2Gen2, 2 个 USB3.2Gen1, 1 个 Type-C 接口方 便用户使用)、1 个 VGA 接口; 10. 系统:预装 Windows 正版操作 系统。							
96	笔记本电 脑	1. 屏幕尺寸大于 10.1, 具有 WiFi : 功 能配置:i7-1270 0H+RTX3060、16G+ 512G、 2.5K 165Hz 续航时间:2~5 小 时	联想	联想	台	2	5960	11920	
97	A3 多功能 数码复印 机	一、一般规格 1. 复印速度: ≥黑 白 20 页/分钟 彩 色 20 页/分钟 2. 首页复印时间: ≤ 黑白 5.1 秒/ 彩色 7.4 秒 3. 预热时间: ≤21 秒 4. 缩放倍率:5 种 放大/7 种缩小 5. 连续复印:1-999 页 6. 变焦倍率:25% 400% 7. 内存容量:标准 2GB+2GB SOP 最大 4 GB+2GB SOP 系统内 存 8. 硬盘容量: ≥320 GB 标配 9. 纸张容量:标准 1200 最大 2300 张 10. 纸张重量:标配 纸盘:60-300g/㎡ 手 送纸盘:52-300g /㎡ 11. 双面器:52-169 g/㎡ 12. 碳粉容量:随机 黑色碳粉打印 18000 张彩色碳粉打印 2500 张 二、打印规格 1. 连续打印速度: 黑白(A4):20 页/ 分 彩色 (A4):20 页/分 2. 打印分辨率:120 0*1200 dpi (2bit) 最大 4800*1200 dpi 3. 打印驱动:PCL 5 c、PCL 6 (XL)、 PostScript 3 (仿真)、 PDF 直接 打印 (仿真)	美能达	美能达	台	1	17862	17862	
98	A4 黑白激 光一体机 打印机(复 印)	1. 连续打印速度: 黑白(A4):20 页/ 分 彩色 (A4):20 页/分 2. 打印分辨率:120 0*1200 dpi (2bit) 最大 4800*1200 dpi	兄弟	兄弟	台	4	2388	9552	

	扫描, 打印)	3. 打印驱动:PCL 5 c、PCL 6 (XL)、PostScript 3 (仿真)、PDF 直接 打印 (仿真) 1. 激光黑白一体机 打印、复印、扫描 2. 打印速度: 22ppm 内存: 128mb 3. 首页输出: 小于 7.8 秒 4. 首页复印时间: 少于 10 秒 标准进 纸容量: 150 页 标准出纸容量: 100 页 接口: USB2.0 IEEE 802.31 0/100base/TX 5. 有线网络接口标配 WIFI 6. 支持 WINDOWS & MAC 操作系统 7. 随机耗材: 1200 页							
99	电加热饮 用水设备	1. 外观尺寸:600*390*950mm 正负 5mm。 水胆容量≥18L, 电压 220V, 2kw, 二温 开水, 供水量≥80L/h。 2. 参数要求: ①整机不锈钢制造, 门板 3D 打印, 厚度不 小于 0.7mm; ②涉水管件及接头 采用食品级 304#不锈 钢; ③内胆采用食品级 304 不锈钢, 厚度 1mm。 加厚保温, 高 效节能。储水内胆 必须通 过省级卫生许可 (提供投标产品品牌一致 的水胆 涉水批件); ④冷热换热器内外 管均采用食品级 304 不锈钢 (提供国家权威机构出具的第三方 证明及涉水批件)。 ⑤过滤要求:聚丙烯+颗粒活性炭+活性炭, 过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处 理器卫生安全与功能评价规范——一般 水质 处理器》(2001) 的要求。 ⑥净水器滤壳必须通过省级卫生许可 (提 供投标产品品牌一致的省级及以上部门颁 发的涉及饮用水卫生许可批件)。⑦水槽 采用整体模压成型, 无焊点、焊疤, 边角 圆	伍壹	伍壹	台	6	2768	16608	
合 计								715280.8	