

## 六、报价明细表

报价明细表

序号	货品名称		品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
一	<b>预警设施设备维修养护</b>							
1	简易雨量报警器升级	对原有的室外传感器存升级成具有 4G/5G 物联网传输功能、供电或通讯满足现有河南省水文的报讯要求，将降雨数据和报警记录上报到省平台。						
1.1	室外传感器升级	升级雨量控制主机	辰迈/厦门辰迈智慧科技有限公司	不属于	M31Z2-L4S	87	1575	137025
1.2	室外传感器升级改造	更换太阳能供电系统	晶科能源/晶科能源控股有限公司	不属于	N 型 410-430W 组件	87	400	34800

1.3		通讯费 (3 年)	移动/中国移动通信集团有限公司	不属于	4G 网	87	280	24360
1.4		安装调试	恒沣/河南恒沣信息科技有限公司	不属于	售后安装调试	87	200	17400
1.5	室内报警器升级改造	更换室内报警器	辰迈/厦门辰迈智慧科技有限公司	不属于	JT-G55	87	800	69600
1.6		安装调试	恒沣/河南恒沣信息科技有限公司	不属于	售后安装调试	87	200	17400
2	无线预警广播更新	由预警广播机、喇叭、话筒、电源、电源避雷器、防雷接地及基础支架等部分组成。 运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，白名单设置、非法广播入侵行为防止；无线预警广播与监测预警平台通信状况检查；零部件更换、故障处理修复；监测设备运行状况，接口和功能测试等。						

2.1	无线预警广播主机更新	<p>1、设备电源</p> <p>(1) ★AC 宽电压输入 160~280V;</p> <p>(2) ★DC 输入: 10~15V;</p> <p>(3) ★DC 供电待机功耗不大于 4W;</p> <p>(4) ★电池至少可待机 3 天, 连续播放 30 分钟以上。</p> <p>2、音频功放</p> <p>(1) ★音频输出功率: 100W;</p> <p>(2) ★输出阻抗: 4~16 Ω;</p> <p>(3) ★音频响应: 300~6000 Hz;</p> <p>(4) ★失真度: ≤1% (f=1kHz) 。</p> <p>3、★支持 GPRS/4G 等多种数据通讯方式。</p> <p>4、工作环境</p>	辰迈/厦门辰迈智慧科技有限公司	不属于	M28F	20	2950	59000
-----	------------	--	-----------------	-----	------	----	------	-------

		<p>(1) ★工作温度: -10℃~50℃;</p> <p>(2) ★工作湿度: 不大于95%RH (40℃凝露)。</p> <p>5、站点管理: 预警广播站须支持远程上报工况(电源、功放等)、日志、非法攻击等信息。通过授权用户管理使用平台功能, 实时监测设备的工况及使用日志、预警信息等, 同时, 能远程修改配置设备各种参数。在设备出现故障情况下能提供报警提示。要将新建设施与已有设备集成到同一平台, 本次新建设备的通信协议须与已建平台保持兼容。</p> <p>6、加★需提供相关证明材料</p>						
2.2	扬声器	<p>1、功率: 50W</p> <p>2、输出阻抗: 8Ω</p>	顺通电气/浙江顺通电气有限公司	不属于	BC-40	20	220	4400

		3、音频响应： 300 ~ 6000 Hz						
2.3	通讯费	GPRS/4G 物联网卡, 3 年通信费	移动/中国移动通信集团有限公司	不属于	4G 网	20	260	5200
2.4	配件	话筒、天线、U 盘等	辰迈/厦门辰迈智慧科技有限公司	不属于	定制	20	200	4000
3	手摇报警器	1) 重量: ≥5Kg; 2) 声压级: 速度达到初级转速 (50-80r/min) 声音能达到 110dB 以上; 3) 转速: 鸣轮运转时转速在 2000r/min 以上 ; 4) 材质: 铝合金; 5) 传送距离: ≥500m;	沧州利景/沧州利景环保设备有限公司	不属于	SY-200B	100	250	25000
4	铜锣	1) 材质: 响铜; 2) 形状: 圆形; 3) 厚度: ≥2 mm; 4) 直径: ≥300mm; 5) 重量: ≥2Kg; 6) 传输距离: ≥500m (空旷区域) ;	云南铜锣/云南铜锣制作有限公司	不属于	YN-TL-320	100	100	10000

		7) 每个铜锣至少含一个锣锤, 带挂绳。						
<b>三</b>	<b>视频会议维护</b>							
1	控制转换设备	控制转换设备包括多点控制器、视频会商终端、RGB、AV 矩阵切换器和图像拼接控制器等。 运行维护内容: 设备日常检测, 运行日志填写; 设备年检、常规维护, 零部件、维护材料消耗; 设备日常清洁, 防静电除尘; 控制软件检查、修复、升级, 保持软件的稳定性。	恒沣/河南恒沣信息科技有限公司	不属于	定制	1	4900	4900
2	视频采集设备	视频采集设备包括摄像头和云台等。 运行维护内容: 设备日常检测, 运行日志填写; 设备年检、常规维护, 零部件维护材料消耗; 设备日常清洁, 防静电除尘。	恒沣/河南恒沣信息科技有限公司	不属于	定制	1	3800	3800

3	大屏显示设备	<p>大屏显示设备包括投影机、DLP 背投单元、LED 显示屏、等离子和液晶显示屏等。</p> <p>运行维护内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。</p>	恒沣/河南恒沣信息科技有限公司	不属于	定制	1	3700	3700
4	音频输出设备	<p>音频输出设备包括音频功率放大器、调音台和数字会议及主席发言系统等。</p> <p>运行维护内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。</p>	恒沣/河南恒沣信息科技有限公司	不属于	定制	1	4000	4000

5	视频会议终端 MCU	<p>运行维护内容：县级视频会议终端 MCU 和 14 套乡级视频终端设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘。</p> <p>技术兼容性：确保 MCU 与现有的视频会议终端和其他设备兼容，支持现有的通信协议和视频格式。</p> <p>性能要求：根据县级到乡级视频会议的具体需求，确定 MCU 的性能指标，如支持的会议速率、视频协议、音频协议以及编解码能力。</p> <p>网络安全：确保 MCU 满足网络安全要求，保护视频会议的数据传输安全。</p>	恒沣/河南恒沣信息科技有限公司	不属于	定制	1	22000	22000
<b>四</b>	<b>伊河 2 号橡胶坝监控设备维修养护</b>							

1	摄像头	<p>视频最大分辨率: 2560 × 1440</p> <p>主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)</p> <p>子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 480, 640 × 360)</p> <p>SVC: 支持</p> <p>普通事件: 移动侦测 (支持人形检测), 异常</p> <p>音频环境噪声过滤: 支持</p> <p>网络协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS,</p>	大华/大华技术股份有限公司	不属于	DH-SD-49C223U-HN-D	4	745	2980
---	-----	--	---------------	-----	--------------------	---	-----	------

	<p>RTP, RTSP, RTCP, NTP, QoS, IPv4, UDP</p> <p>同时预览路数: 最多 6 路</p> <p>接口协议 (API) : 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181</p> <p>用户管理: 最多 32 个用户, 可分 3 级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户</p> <p>图像设置: 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调</p> <p>日夜转换模式: 白天, 夜晚, 自动, 定时切换</p> <p>图像增强: 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪</p> <p>网络接口: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频: 1 个内置麦克风</p> <p>传感器类型: 1/2.7"</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux</p> <p>快门：1/3 s~1/100,000 s</p> <p>宽动态：数字宽动态</p> <p>日夜切换模式：ICR 红外滤片式</p> <p>镜头接口尺寸：M12</p> <p>最大光圈数：F1.6</p> <p>补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯</p> <p>补光距离：红外光最远可达 50 m，暖光最远可达 30 m</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>防护：IP67</p> <p>存储温湿度：-30 °C ~60 °C，湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>启动及工作温湿度：-30 °C ~60 °C，湿度小于 95% (无凝结)</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.54 A, 最大功耗: 6.5 W</p> <p>PoE: IEEE802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 8 W *D-LA 型号不支持 PoE</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, Class 3 *D-LA 型号不支持 PoE</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p>						
2	4T 硬盘	<p>接口类型: SATA</p> <p>尺寸: 3.5"</p> <p>转速: 5400rpm</p> <p>标称容量: 4TB</p>	西部数据/北京华辰悦科技有限公司	不属于	紫盘 4T	1	550	550
<b>五</b>	<b>补充白降河防汛视频监控</b>							

1	摄像头	摄像机传感器类型: 1/2.8" Progressive Scan CMOS 快门: 快门自适应 镜头: 4mm@ F1.6, 对角视 角 104°; 水平 87° 6mm@ F1.6, 对角视角 65°; 水平 56° 镜头接口类型: M12 日夜转换模式: ICR 红外滤 片式 数字降噪: 3D 数字降噪 宽动态范围: 支持数字宽动 态 接口/按键有线网口: 一个 RJ45, 10M/100M 自适应以	大华/大华技术股 份有限公司	不属于	DH-IPC- HFW2233M-I1	5	550	2750
---	-----	---	-------------------	-----	------------------------	---	-----	------

	<p>以太网口</p> <p>存储接口：支持 Micro SD 卡(≤512G)</p> <p>音频输入：内置高灵敏度麦克风</p> <p>音频输出：内置扬声器</p> <p>按键：Reset 按键</p> <p>压缩标准视频压缩标准：H.265/H.264</p> <p>视频压缩码率：超清、高清和标清三档，码率自适应</p> <p>音频压缩码率：码率自适应</p> <p>图像最大图像尺寸：2304 × 1296</p> <p>帧率 Max：25fps 网传帧率：自适应调整</p> <p>图像设置：亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)</p> <p>网络功能支持协议：萤石云私有协议</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>接口协议: 萤石云私有协议 通用功能: 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 移动网络制式: 移动、电信 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE Category Cat1 一般规范: 工作温度,湿度 - 30°C ~ 50°C,湿度小于 95% (无凝结) 电源供应: DC12V/1A</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	供电系统	<p>太阳能板:</p> <p>1).材料: 单晶硅</p> <p>2).封装形式: 高透光钢化玻璃层压</p> <p>3).太阳能板表面可以承受的最大压力: 60m/s(200kg/sq.m)</p> <p>4).工作温度范围: -40℃ ~ +85℃</p> <p>5).功率: 60W</p> <p>6).最大工作电压: 6V</p> <p>电池:</p> <p>1).输出电压: DC12V</p> <p>2).额定容量: 30Ah</p> <p>3).工作温度范围: -10℃ ~ +65℃</p> <p>4).使用寿命: 3-5 年</p> <p>太阳能控制器:</p> <p>1).最大充电电流: 10A</p> <p>2).最大输出电流: 8A</p> <p>3).系统电压: 12V</p>	恒沣/河南恒沣信息科技有限公司	不属于	定制	5	460	2300
---	------	--	-----------------	-----	----	---	-----	------

		<p>4).自损≤14mA</p> <p>5).充电模式: PWM 脉宽调制</p> <p>6).工作温度范围-20~55℃</p> <p>支架: 抱杆式通用支架, 可安装 76-114 立杆</p>						
3	流量卡	每个月 40G	移动/中国移动通信集团有限公司	不属于	4G 网	5	600	3000

4	集成调试费		恒沅/河南恒沅信息科技有限公司	不属于	定制	5	200	1000
<p>投标报价人民币小写：459165.00 元</p> <p>投标报价人民币大写：肆拾伍万玖仟壹佰陆拾伍元整</p>								

投标人（企业电子章）： 河南恒沅信息科技有限公司

注：

- 1.除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
- 2.投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 3.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。