

政府采购合同

项目名称：伊川县公安局2024年度政法转移支付资金采购业
务装备计划项目

政府采购管理部门备案编号：伊川政采公开-2025-45

招标采购文件编号：伊川政采招标(2025)0023号

甲方合同编号: 1520150101

甲方：伊川县公安局

乙方：河南文灿实业有限公司

甲方合同法律审核部门:

签订时间: 2025 年 7 月 18 日

伊川县公安局2024年度政法转移支付资金采购业务装备计划项目委托洛阳力维工程咨询有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 伊川政采招标(2025)0023号招标采购文件。
2. 投标文件。
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 伊川政采招标(2025)0023号中标通知书。
5. 合同补充条款或说明。
6. 保密协议或条款。
7. 相关附件、图纸。

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：壹佰壹拾柒万叁仟陆佰伍拾元整。

本合同项下货物总金额：¥1173650.00元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期二年，保修期二年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）

；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

由甲方支付，签订合同时预付合同价款30%，验收合格后付剩余合同价款的70%。

第六条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金0.00元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。

2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后7天内无息退还乙方。

第七条 交货和验收

1. 交货时间：合同签订之日起20日历天内供货调试完毕。

交货地点：采购人指定地点。

安装调试时间：合同签订之日起20日历天内供货安装调试完毕。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的3个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完中标货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后3天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：黄国剑；联系电话：18003836821。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在0.5小时之内做出及时响应，在4之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修12小时后仍无法解决，乙方应在1个工作日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起5个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款1%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的3%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向伊川县有管辖权的法院提起诉讼；

②向伊川县仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式6份，甲、乙双方各执3份。

甲方：

名称：伊川县公安局（盖章）

地址：伊川城关镇商都东路

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时间：2022年 7月 18日

乙方：

名称：河南文灿实业有限公司（盖章）

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区科

学大道53号中原广告产业园7号楼2

单元1层R08-519号

法定代表人（签字）：黄国剑

授权代表（签字）：黄国剑

开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州

农业西路支行

银行帐号：1702221309100031746



附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	产地 生产厂商名称
1	催泪喷射器(竖喷)	品牌型号：众安、CA ZA02 主要技术参数： 1、执行标准：符合《GA884-2018 公安单警装备催泪竖喷型催泪喷射器相关标准。竖喷型催泪喷射器由保险盖、扭簧、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。 2、竖喷型尺寸：高度为 188mm，最大外径为 39.9mm，罐体外径为 37.2mm。 3、观察窗尺寸：宽 8mm，高 80mm。 4、颜色：主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色。 5、竖喷型质量：190.2g。 6、催泪剂：合成辣椒素溶液，其含量为 1.92%。 7、喷射性能： （1）连续喷射性能：喷射距离$\geq 4m$，有效喷射时间$\geq 7s$，完全喷射后剩余溶液量$\leq 7ml$； （2）间断喷射性能：有效喷射 3s 后，放置 8h 再喷射，喷射距离$\geq 3m$，喷射距离达到 3m 的时间$\geq 4s$，完全喷射后剩余溶液量$\leq 7ml$； 8、稳定性：催泪喷射器在老化试验后产品表面无脱落，不解体、不泄漏、不爆裂，且符合 GA884-2018 中 5.10.1 的标准。 9、灌液量为：70ml。 10、喷射性能：定向射流状。	个	200	100	20000	河南新乡 河南众安警用装备有限公司
2	新型金属手铐	品牌型号：远大、K1 YD 主要技术参数： 执行标准：符合《GA1512-2018 公安单警装备金属手铐》相关标准。 1、手铐尺寸：两铐体间的距离：54mm；啮合三齿状态下手铐的最小孔径：55mm；啮合三齿状态下手铐的最大孔径：82mm。 2、金属手铐质量(不含钥匙和包装)：233g。 3、反锁定位：金属手铐的反锁定位功能可靠。处于锁闭和反锁定位状态的金属手铐在 1500N 静压力作用下，不出现啮合松动或失效现象。 4、防拔性能：三个相互独立的止逆件不同时运动，金属手铐处于反锁状态时，防拔净工作时间达到 2min。 5、耐用度：金属手铐正常开启、锁闭 7000 次，每 1000 次反锁 1 次后，根据标准进行试验，能正常使用。	副	200	95	19000	山东烟台 烟台远大安全设备有限公司

		6、耐腐蚀性：耐腐蚀等级 9 级。 7、对金属手铐施加 2200N 横向静拉力，保持 30s，试验过程中金属手铐不被拉开，试验后铐体上没有永久性变形或裂纹，金属手铐能正常使用。 8、对金属手铐的扇梁铆钉施加 2940N 静压力，保持 30s，试验后固体连接件不松脱，金属手铐能正常使用。					
3	伸缩警棍	品牌型号：众安、G2 ZA03 主要技术参数： 1、功能：用于公安民警日常执勤执法时佩戴的，采用嵌套结构、长度可以伸缩的警棍，加强型伸缩警棍宜用于反恐维稳重要任务。 2、执行标准：符合《GA886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》中加强型伸缩警棍相关标准 1 伸缩警棍尾盖、解锁按钮、中管、小管、握把、棍头为亚光黑色，处理层薄厚均匀、牢固、无斑驳、色差；握把橡胶套为黑色。 3、伸缩警棍能通过收拉或甩动的方式顺畅出棍，各节棍套锁定稳固，没有明显晃动和摩擦；收棍时按下解锁按钮旋转回推中管实现各节棍套依次收回。 4、防脱出性能，伸缩警棍在回收的状态下，对棍头施加 5N 轴向拉力时，棍体不被拉出。 5、伸缩可靠性，伸缩警棍展开、收回为一个循环，循环 3000 次后，符合伸缩性能的标准。 6、耐腐蚀性能，伸缩警棍经 8h 盐雾试验，耐腐蚀等级为 QB/T3832-1999 中规定的 9 级，且符合伸缩警棍性能的标准。 7、抗弯性能，伸缩警棍在完全伸缩并锁定状态下，对基础型的中管分别施加 5000N 压力并保持 1min 后，符合伸缩性能的标准。	根	200	315	63000	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司
4	强光手电基础型	品牌型号：众安、S1 ZA04 主要技术参数： 1、功能：用于公安民警日常执勤执法时佩戴的便携照明装置，基础型强光手电为前置开关。 2、执行标准：符合《GA883-2018 公安单警装备强光手电》中基础型强光手电相关标准。 3、颜色：强光手电主体表面为黑色，激光雕刻处为银白色，挂绳为黑色。 4、总质量（含 18650 电池）为 209.7g。 5、电池：可使用 1 节 18650 电池，3 节 AAA 碱性电池或 1 节 AA 碱性电池。18650 锂电池容量 3.4Ah，直径约 18*高 65mm，工作电压范围 2.5V~4.2V。 6、强光手电的强光爆闪频率为 8.1Hz。 7、强光手电光束角为 6.7°。 8、强光手电在 0.5m 深度水密封试验 1h，内部不进水，且符合开关工作模式转换及电量提示功能的标准。	个	200	250	50000	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司
5	防割手套	品牌型号：众安、T-ZA01 主要技术参数： 1、产品结构：分指式手套。	副	200	50	10000	河南新乡 河南众安警 用装备有限

		2、一般标准：警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内,材料具备一致性。警用防割手套易于戴、脱、透气、触感好、手感好,不影响关节弯曲。 3、外观标准：警用防割手套表面平整,无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。 4、产品结构：采用高性能聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成,不锈钢丝力学性能符合相关标准。 5、防割性能：产品在环境温度-20℃~+55℃条件下,采取专用的手套切割试验机,刀口压力 20N,刀片转速 20r/min,对手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割,每次割穿发生时切割周数不少于 7 周,且防割性能即耐切割系数 I 为 2.68,能有效抵御各种刀具对手部的割、划。 6、重量和颜色：产品（不含包装）重量为 0.098kg; 产品颜色为黑色和白色。					公司
6	新型单警装备腰带	品牌型号：众安、YH ZA03 主要技术参数： 1、功能：用于公安民警日常执勤执法时装挂配备的警用装备护套、斜挂带的专用腰带。 2、执行标准：《GA890-2018 公安单警装备多功能腰带》。 3、规格:按带体总长度分为 XL、L、M、S、SS 等 5 种规格。 4、组成:多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成,装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹匣套、手枪套,其中警用水壶套、弹匣套、手枪套为选配件。 5、重量：1.04kg（不含选配件）。 6、腰带钎子使用温度:-30° C~50° C。 7、抗拉性能:斜挂带卡扣在扣合状态下,拉力为 500N 并保持 30S,卡扣不破损,能正常使用,腰带钎子在扣合状态下,拉力为 750N 并保持 30S,钎子不破损,能正常使用。 8、装具套甲醇含量：未检出。 9、腰带钎子插拔性能：插拔 3000 次后,能正常使用。	条	200	193	38600	河南新乡 河南众安警用装备有限公司
7	臂盾	品牌型号：国润、FBP-BD-L 主要技术参数： 1、结构：警用防暴臂盾由盾体、握把、佩戴装置、催泪驱散装置、脉冲光炫目装置以及破窗头组成。盾体采用厚度 2.7mm 铝合金制成,盾牌前端有两个具备破玻功能的攻击头,盾牌上装有 3 个 LED 照明灯并配有催泪驱散装置。 2、防护面积：盾牌防护面积 0.142 m², 盾牌重量 2.06kg。 3、防护性能：耐冲击强度 210J 动能的冲击,冲击试验后,受力点无穿洞,未出现贯穿性开裂;耐穿刺性能 220J 动能的冲击,穿刺试验后,受力点无穿洞,未出现贯穿性开裂;耐击打强度 500J±13J, 击打试验后,盾体未破碎、开裂;耐刀砍强度 120J±5J 的击砍,刀砍试验后,刀砍痕迹深度为 6.2mm;在距离盾体 5m 处,使用 12 号猎枪弹、6 号弹珠进行枪击试验,在有效击中的情况下,盾体无破裂或穿透。 4、催泪照明功能：催泪喷射方式为定向射流状;喷射距离	个	120	390	46800	江苏靖江 靖江市国润警用器材制造有限公司

		4.5m;有效喷射时间9s;保险盖重复启闭1000次后可正常使用,且喷射性能符合要求;照明灯光源3枚独立LED灯头,照明模式分为强光、弱光、爆闪、待机,续航时间6h;电源接口为安卓接口、USB接口;强光初始照度212.2lx;强光爆闪频率8.8Hz;光束角为5.8°;开关位于握把拇指位置,方便单手操作。5、破玻器:可拆卸破玻器,能击碎8mm厚钢化玻璃。 6、阻燃性能:盾体外表面续燃时间≤5s。 7、温度适应性:高温+55℃±2℃,保持4h后,符合耐击打强度要求。低温-40℃±2℃,保持4h后,符合耐击打强度要求。 8、执行标准:符合GA422-2019《警用防暴盾牌》相关标准。					
8	防刺背心	品牌型号: 星安、FCF-JA-XA24 主要技术参数: 1、产品结构:防刺服由防刺服外套、防刺层和防刺层保护套组成;前、后防刺层均采用一片式结构。前后身采用尼龙牛津布和网布缝制。 2、防刺层性能:防刺结构:9层;防刺层弯曲度:21.09N;防刺服弯曲度:23.84N;防刺层厚度:1.3mm。 3、防护面积:0.25m²。 4、防刺服质量:1.74kg。 5、防刺性能:使用A类防刺服D1刀具以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行前、后各进行5次有效穿刺试验后,在有效穿刺情况下,防刺服没有出现穿透。 6、耐浸水性能:常温下,防刺服在水中浸泡30min后,使用A类防刺服D1刀具以24J±0.5J撞击能量对防刺服的前、后各进行3次有效穿刺试验后,防刺服在有效穿刺情况下没有出现穿透。 7、防刺服材料性能:尼龙牛津布燃烧性能:续燃时间(s):经向0s、阴燃时间(s):纬向0s、损毁长度(mm)经向77mm、耐光色牢度:>4级、耐摩擦色牢度:干摩、湿摩:4-5级;断裂强力:经向4400N、纬向3800N;撕破强力:经向584N、纬向522N。锦丝搭扣带;扣合强度26.6N/cm²。 8、执行标准:符合GA68-2024《警用防刺服》相关标准。	件	200	680	136000	浙江温州 浙江星安警 用装备有限 公司
9	多功能 肩灯	品牌型号: 众安、JD-ZA 主要技术参数: 1.执行标准:符合GB/T17626.2-2018、GB/T15211-2013相关标准。 2、结构:由发光二极管(红蓝两种颜色)和白光灯、红光指示灯、背夹组成,具有1个充电接口和1个按键,由可充电电池供电。 3、外观:表面没有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍;表面色泽均匀,没有起泡、龟裂、脱落和磨损现象;金属零部件没有锈蚀;文字标识清晰、完整;零部件装配牢固,连接可靠。 4、外壳防护等级:IP66。	个	200	95	19000	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司

		5、质量：55g。 6、外形尺寸：81.5mm×35.2mm×19.5mm（长×宽×高）。 7、工作模式：通过按键依次进行红蓝灯快闪、红蓝灯水平慢闪、红蓝灯垂直快闪、白光灯照明模式、白光灯频闪、关闭灯光模式切换。 8、红光指示功能：长按按键开启红光指示灯。 9、电量状态指示功能：长按按键显示电池电量状态。 10、功能模式：重力感应模式：当肩灯倾斜角度大于 45° 时，红蓝闪烁模式由垂直方向警示灯闪烁自动切换为水平方向警示灯闪烁；在红蓝灯频闪模式下通过拍击样机方式可开启/关闭肩灯。 11、闪烁频率：单颗灯切换频闪频率 2.3Hz。 12、连续工作时间： ①在红蓝灯快闪模式下的连续工作时间 51.2h； ②在红蓝灯水平慢闪模式下的连续工作时间 36.8h； ③在红蓝灯垂直快闪模式下的连续工作时间 52h。 13、照度及别距离：电池充满电条件下 380 lx、连续工作 2h 条件下 350 lx；识别距离：400m。 14、充电时间：2h。 15、自由跌落：跌落高度 15m。 16、按键耐久性：13000 次。					
10	法式防暴盾牌	品牌型号：众安、FBP-TL-ZA01 主要技术参数： 1、规格：990mmx550mm，盾体主体材质为聚碳酸酯材质，牢固可靠。 2、力学性能符合以下标准：拉伸屈服强度 60MPa，拉伸弹性模量 2200MPa，弯曲强度 60MPa，弯曲弹性模量 2200MPa。 3、质量：3.96kg。 4、透光率：87%。 5、防护面积：0.6 m²。 6、耐穿刺性能：147J 动能穿刺，试验后盾体未出现破裂、未出现贯穿性开裂，符合标准。 7、耐冲击强度：147J 动能冲击，试验后盾体未出现破裂、未出现贯穿性开裂，符合标准。 8、臂带连接强度：500N，握把连接强度：500N。	个	50	380	19000	河南新乡 河南众安警用装备有限公司
11	防暴头盔	品牌型号：国润、FBK-GR01-L 主要技术参数： 1、警用防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统）、护颈组成。壳体使用工程塑料制作，缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用 PC 材料制作。 2、颜色：“99”式警服藏蓝色。 3、质量：1.47kg。 4、面罩透光率：89%；面罩光畸变最大量：2.3'；面罩具有防雾性能。 5、头盔系带宽度为 20.0mm，系带能承受 900N 的拉伸负载，	顶	50	320	16000	江苏靖江 靖江市国润警用器材制造有限公司

		加载过程中系带不会出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象，系带伸长量 17mm，卸载后佩戴扣能正常使用。 6、抗撞击防护性能：警用防暴头盔能承受对面罩 4.9J 动能的冲击，且面罩能正常开合。 7、抗冲击强度性能：警用防暴头盔的面罩能承受 1g 铅弹以 150m/s±10m/s 速度冲击，冲击后面罩不会被击穿或破碎。 8、吸收碰撞能量性能：警用防暴头盔能承受 63.8J 能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力小于 4300N，且壳体不会破裂。 9、耐穿透性能：警用防暴头盔能承受 3Kg 钢锥以 125J 能量的穿刺，试验后钢锥不会穿透头盔与头模接触。 10、侧向刚性：警用防暴头盔侧向 440N 加压，最大变形量 15mm，剩余变形量 4.5mm，壳体无破片脱落。 11、防弹性能：警用防暴头盔具有防护 12 号猎枪弹的能力（10m 距离），头盔无破裂或穿透。 12、阻燃性能：警用防暴头盔壳体外表面续燃时间 2s。					
12	常规型 警用防 暴服	品牌型号：华安、FBF-C-HH03 主要技术参数： 1、防暴服符合《GA420--2021 警用防暴服》执行标准。 2、组成：由颈部、前胸、后背、裆部、上肢和下肢等防护部件组成，防护部件主材料为抗老化改性 PC，前胸防护部件为硬质 PC 成型盔甲，后背防护部件为金属板，厚度为 2.0mm，后背外层为防割、阻燃面料，裆部防护部件为硬质 PC 防护层，配有防割护颈。 3、重量：6.16kg（不含携行包、颈部、手部和小腿后部防护部件）。 4、有效防护面积：小号防护面积 0.76845 m²，大号防护面积 0.84075 m²。耐冲击性能：任意防护部件能承受 120J 能量冲击，无破损开裂。 5、能量吸收性能：前胸、后背防护部件能承受 100J 能量冲击，且胶泥压痕深度 4.5mm。 6、防刺性能：使用《GA68-2019 警用防刺服》规定的 D1 测试刀具、测试体以 24±0.5J 能量对防暴防护服的前胸、后背及裆部防护部件进行穿刺，在有效穿刺情况下，防暴防护服无穿透。 7、人机工效：防暴防护服穿脱简单方便，人员着装后不会使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制。 8、安全性及可靠性：所选取藏蓝色机织物纤维布、抗菌导汗除臭材料均无毒、无刺激性气味，各部件边、角采用圆滑设计，无毛刺和尖锐部分，抗菌导汗除臭材料具有抑菌功效（抑菌率：金黄色葡萄球菌>99，大肠杆菌 96，白色念珠菌 94）。 9、材料性能：防暴防护服防护部件主材料为抗老化改性 PC 材料。可拆卸导热层性能：耐摩擦色牢度级 4 级、耐汗渍色牢度变色 4-5 级，沾色 4 级、起毛起球 4-5 级、耐光色牢度	件	20	2350	47000	浙江温州 浙江华安安全设备有限公司

		4级及耐刷洗色牢度4-级;顶破强力960N。外表面材料(网眼布/防割面料):起毛起球级4-5、耐光色牢度4级、耐刷洗色牢度4-5级。携行包外表面材料在沾水等级4-5级,耐摩擦次数6000次未完全磨穿。					
13	金属防暴盾牌	品牌型号: 众安、FBP-BS-ZA01 主要技术参数: 1、符合《GA422-2008防暴盾牌》有关标准。 2、盾体材质:2.2mm厚金属板。 3、透明观察窗材质:2.5mm厚PC板。 4、透明观察窗尺寸:250mm*105mm。 5、防护面积:0.45m ² 。 6、盾牌宽度:505mm。 7、重量:3.65kg。 8、观察窗透光率:86%。 9、耐冲击强度:147J动能的冲击盾体后,盾体符合相关标准。 10、耐穿刺性能:147J动能的穿刺后,盾体符合相关标准。 11、温度适应性:-30℃~+55℃。	张	50	280	14000	河南新乡 河南众安警用装备有限公司
14	防暴护臂	品牌型号: 华安、FBHB-HH03 主要技术参数: 1、采用高强度铝合金板材通过铆接结构制成,具有防刀砍、防刺、防割、抗击打的功能。 2、整体由护小臂部件和护手背部件组成,通过织带和铁环扣连接固定,手关节的活动不会造成阻碍,两者距离可微调,护小臂可单独使用。 3、护小臂背面设计有多条缓冲条,减缓冲击伤害;护手背的掌心面缝有织带作为软握把,织带上缝有防滑革。 4、结构:由小臂和护手背组成,防护层由厚铝板铆接搭接层+厚泡沫组成。 5、防砍面积:0.14m ² 。 6、护小臂长度:300mm。 7、护手背长度:140mm。 8、重量:1.28KG。 9、防刺性能:标准试验刀具,24J穿刺不会穿透防砍护臂。 10、防刀性能:防标准试验刀具,速度为6m/s的击砍不会被砍断。 11、耐冲击性能:以120J能量冲击,不会破损、开裂。	副	50	120	6000	浙江温州 浙江华安安全设备有限公司
15	防割护颈	品牌型号: 国润、FGHJ-GR01 主要技术参数: 1、里层结构:10层聚乙烯纤维。 2、尺寸:防割护颈总长度70cm,中间部分宽度20cm。 3、颜色:黑色。 4、质量:205g。 5、防割性能:设定刀口压力为20N,刀片转速20r/min,在防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行5次切割,每次割穿发生时,切割周数7周,且耐切割系数3.45。	个	50	345	17250	江苏靖江 靖江市国润警用器材制造有限公司

		6、温度适应性：-20℃~+55℃。					
16	防弹盾牌	品牌型号：谐和、XH-FDP-1 主要技术参数： 1、执行标准：符合《GA423-2015 警用防弹盾牌》相关标准。 2、手持式防弹盾牌由盾体、把手、连接件等部件组成。防弹盾牌材料无毒，对人体无自然伤害。盾牌握持舒适、稳定，把手及连接件牢固。 3、材质：高强高模聚乙烯无纬布。 4、防护面积：0.44 m²。 5、观察窗透光率：83%。 6、质量：4.8kg。 7、连接强度：防弹盾牌的把手与盾体的连接结构强度 600N。 8、阻燃性能：盾体外表面续燃时间 3s。 9、漆膜附着力：防弹盾牌表面漆膜附着力符合 GB/T9286-1998 中规定的 2 级。 10、防弹性能：符合 3 级防护等级标准，使用 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪，1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心），盾体在 9 发有效命中、观察窗有 1 发有效命中的情况下，盾体阻断弹头，主体材料、把手等连接部件未脱落。	个	30	2760	82800	安徽芜湖 安徽谐和警 用装备制造 有限公司
17	防弹头盔	品牌型号：国润、FDK3F-GR01-L 主要技术参数： 1. 盔壳由芳纶浸胶机织布层压成型。防弹头盔由盔壳、盔顶 OPS 可调节式悬挂缓冲系统、墨鱼干、导轨、卡扣、风镜扣、魔术贴、EVA 绵抗震垫、弹力橡皮筋挂绳组成；盔壳最大变形量 4.1mm，残余变形量 0.7mm。防破片性能：常温条件下，防 1.1g 标准模拟破片 V50 值 671m/s。 2、尺寸：长轴 L 251mm，短轴 B 198mm，高度 H 169mm。 3、质量：1360.2g。 4、非金属材质盔壳阻燃性能：0s。 5、下颏带装置强度：下颏带紧急脱扣的牢固度 507N，在外力大于 1000N 时解脱或断裂。 6、防弹性能：3 级防护等级，使用 1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪、1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心），射距 5m，枪弹初速 515m/s±10m/s，在 5 发有效命中情况下，防弹头盔阻断弹头，盔壳弹痕高度 12.4mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱。耐浸水、低温、高温防弹性能：在 2 发有效命中情况下，防弹头盔阻断弹头，盔壳弹痕高度≤9.7mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱。 7、执行标准：符合《GA293-2012 警用防弹头盔及面罩》相关标准。	顶	30	1400	42000	江苏靖江 靖江市国润 警用器材制 造有限公司
18	3 级软质防弹衣	品牌型号：众安、FDY3R-ZA 主要技术参数： 1、材质：外套藏蓝色仿毛哗叽，防弹层主体为高性能聚乙烯纤维无纬布。 2、防弹材料：55 层高性能聚乙烯纤维无纬布+1 层 0.5mm 厚的 PC 板+5mm 泡沫。	件	30	2000	60000	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司

		3、防弹层保护套黑色，不透光并且密封不透水，封边均匀一致，保护套材料具有抗渗水性能，耐静水压 18kPa。 4、防弹性能：使用 79 式 7.62 mm 轻型冲锋枪、51 式 7.62 mm 手枪弹（铅心），在 5m 距离进行常温、高、低温和耐浸水性试验、防弹层全部符合标准。（防护等级 3 级）。 5、防护面积：0.30 m²。 6、使用环境温度-20℃~+55℃。 7、执行标准：符合公安部《GA141-2010 警用防弹衣》相关标准。					
19	防弹防刺服(复合材料)	品牌型号：国润、FDC-03-GR03 主要技术参数： 1、外观：防弹防刺服由外套、防弹防刺层、防弹防刺层保护套以及防护附件组成；防护附件包含：防割防刺护颈、防刺护肩和防刺护裆。 2、结构：防弹防刺服，防弹等级 3 级。防弹防刺层结构自迎击面开始依次为 7 层 0.05mm 金属板+3 层 0.18mm 的 PE 无纬布+0.66mmPE 浸胶无纬布+30 层 0.18mm 的 PE 无纬布+5mm 泡棉。防护附件结构均为 37 层 0.3mm 芳纶无纬布。防护层面密度：11.16kg/m²。 3、防护面积：前后片防护层 0.25 m²。 4、防弹性能：3 级，1951 年式 7.62mm 手枪弹（铅心），1979 年式 7.62mm 轻型冲锋枪，在有效命中情况下，防弹衣阻断弹头，且背衬最大凹陷深度 24.1mm。湿热防弹性能：70℃±2℃、相对湿度 80%条件下，经 312h 处理后取出，然后再常温下放置 24h 后进行防弹性能试验，阻断弹头，且背衬最大凹陷深度 23.1mm。防霰弹性能：常温条件下，在射距 10 米处使用霰弹枪和 12 号猎枪弹（装填直径 4mm 的 1#弹丸）射击 1 发，防弹防刺服不出现穿透现象。 5、防弹防刺服具备耐浸水防刺性能、护颈防割性能、晶格反光条带性能、防弹防刺层保护套抗化学腐蚀性能；经向断裂强力 2100N；纬向断裂强力 1800N。经向撕破强力 267N；纬向撕破强力 178N；经向续燃时间 1.9s；纬向续燃时间 1.8s；经向阴燃时间 0.8s；纬向阴燃时间 0.7s；经向损毁长度 40mm；纬向损毁长度 35mm；无熔融、无滴落；外套背部设置营救拖拽把手，拖拽把手断裂强力≥900N。 6、执行标准：符合 GA141-2010《警用防弹衣》、GA68-2024《警用防刺服》相关标准。	件	45	2320	104400	江苏靖江靖江市国润警用器材制造有限公司
20	防毒面具	品牌型号：思创、ST-S100X-3 主要技术参数： 1、防毒面具是一种过滤式单眼窗个人呼吸道防护器材，能有效地保护佩戴人员的面部，眼睛和呼吸道免受毒剂、生物战剂和放射性尘埃的伤害。 2、可防核辐射，生物和化学毒气。 3、防毒时间：同选定罐的性能。 4、呼气阻力：97Pa(30L/min)。 5、视野：总视野：77%，双目视野：67%，下方视野：45 度。	个	20	395	7900	湖北荆州荆州思创科技开发有限公司

		6、面具漏气系数：0.0003%。 7、贮存寿命：面具滤毒罐在规定条件下,贮存期为5年。					
21	防毒服	品牌型号：宏宇、FHF02 主要技术参数： 1、力学性能： 1) 厚度（mm）：0.34。 2) 扯断力（15kg/2.5cm）：经向16；纬向14。 3) 伸长率（%）：经向16；纬向14。 2、化学性能： 1) 抗毒芥子气纯度（95%36℃±1℃×130min）：无渗透。 2) 耐寒（-40℃×5min 折叠180°）：无裂纹。 3) 耐酸碱（6N 盐酸，6N 硫酸，三合二溶液，36℃±1℃×1h）：无裂纹。 4) 耐汽油断裂（浸120#汽油经30s）：无裂纹、不发粘。 5) 热空气老化（140℃±2℃×8h）：不粘、不脆。	件	20	1150	23000	山西太原 山西宏宇时代科技有限公司
22	警戒带	品牌型号：华安、JJD-120 主要技术参数： 1、一等品涤纶。 2、带身长度120M。 3、带身宽度：50mm。 4、带身厚度：0.10mm。 5、断裂强力（径向强力、整根）：640N。 6、断裂伸长率（整根）：25%。 7、耐洗色牢度：4级； 8、耐光色牢度：4-5级； 9、耐摩擦色牢度：3级； 10、重量：990g； 11、产品符合GA375-2001警戒带标准。	盘	200	80	16000	浙江温州 浙江华安安全设备有限公司
23	手持喊话器	品牌型号：华安、HH-03001 主要技术参数： 1、额定电压：DC12V。 2、输出功率：25.1W。 3、喇叭阻抗：4Ω。 4、适应环境温度：-20℃~55℃。 5、内置可充锂电池：11.1V/4400mAh。 6、喊话器最大声级：114db。 7、外型尺寸：240×134×218（mm）。 8、工作时间：警音3.1小时，喊话6小时。带扩音输入口，能和MP3、MP4、手机等录音播放设备连接，实现扩音功能；话音高低分四挡可调，采用电子式音量调节方式并能自动保存。 9、具有手提背带双重功能。	个	50	255	12750	浙江温州 浙江华安安全设备有限公司
24	充电停车示意牌	品牌型号：众安、TCP-02 主要技术参数： 1、产品结构与尺寸：停车示意牌由反光标志、警示灯、手柄（含控制开关）、照明灯、可充电电池等组成。停车示意	个	30	120	3600	河南新乡 河南众安警用装备有限公司

		牌正面为反光标志，反面为警示灯和反光边框。 2、外观：停车示意牌无起皱、裂纹、变形、划伤、毛刺和严重缝隙等缺陷，边角过渡圆滑，紧固部件无松动；反光标志同一颜色反光膜无拼接；警示灯和照明灯开关控制灵活可靠。 3、总质量：停车示意牌的总质量（含可充电电池）255g。 4、表面色：反光标志底色为黄色，“停”字颜色为黑色；边框颜色为红色，“警察”“STOP”字体为白色。 5、充电功能：具有2孔充电线接口，充电过程中有充电指示灯。 6、外壳防护等级：符合GB4208-2008中IP53的标准。 7、耐跌落性能：距地面1.5m处自由跌落在地面后警示灯能正常工作。 8、开关耐久性：控制开关在经过30000次使用后，能正常工作。					
25	红蓝指挥棒	品牌型号：华安、ZHB-A32-HHH 主要技术参数： 1、组成：由发光部分、手柄、可充电电池、充电器等组成。 2、功能：照明、闪烁、破玻、警哨、防暴。 3、灯头材质：铝合金灯杯，经久耐用，LED灯管功率：2瓦。 4、前端强光照明，照射角度：全角35度，照明开关单独控制，可切换强光、弱光、爆闪，底部具有吸铁设计，可吸附在车顶当警示灯使用。 5、闪烁方式：闪烁开关单独控制，可实现蓝闪-蓝常亮-红闪-红常亮-红蓝慢闪-红蓝快闪。 6、闪烁发光强度：在强光常亮及弱光常亮状态下的发光强度均处于1cd~4cd范围内。同一区域，强光常亮与弱光常亮状态下发光强度的差值2cd。 7、破窗功能：后端盖打开具有破玻功能，可击破8毫米的钢化玻璃，在紧急情况下可击破车窗，营救车内人员或必要时的破窗执法。 8、哨音功能：警哨开关单独控制，执勤时可当电子警哨使用，哨音分贝值120dB。 9、防暴功能：螺旋式棒体设计，增强了灯体的厚度、硬度，增加了指挥棒的寿命和结实程度的同时，在抗暴力执勤中，可充当警棍功能，具有抗冲击性和抗压性灯体坚固，可承受瞬时1000N的力，具有更好的防暴效果。 10、强光手电、警哨、闪烁三个开关独立控制，方便使用。 11、工作时间：充满电的状态下强光手电可连续工作8h10min、哨音可连续工作12h、LED灯长亮11h15min，闪烁21h45min。 12、外壳防护等级：IP55。	个	50	120	6000	浙江温州 浙江华安安全设备有限公司
26	反光路锥	品牌型号：众安、LZ-ZA01 主要技术参数： 1、高度：680mm。 2、锥体重：3KG。	个	50	80	4000	河南新乡 河南众安警用装备有限公司

		3、黑本体是采用高新 PE 材料高新技术制作而成,具有良好的柔韧性. 抗风. 硬物撞击不容易损坏等优点。 4、反光锥套覆盖膜采用高强级标准反光材料, 反光原片强度达 300CPL。具有防日晒, 不怕风吹雨打, 耐热、耐寒、不容易变色等优点。颜色搭配醒目。夜间能反射出耀眼的光芒使驾驶者一目了然。					
27	电子脚镣(拘留所)	品牌型号: 安邦、FZYJ-II 主要技术参数: 1、接收器的外壳装置与固定脚带之间能承受: 800N 的静拉力, 连接处不开脱, 脚带不断裂。 2、发射器检验: 载频频率: 315MHz, 电源容量: 连续发射工作时间 75h。 3、接收器检验: a) 工作频率: 315MHz。 b) 报警声压: 报警的声压级别 86dB。 c) 电击输出脉冲电压: 15kV~25kV (脉冲峰值电压)。 d) 连续电击时间: 2s~3s; 电击间隔时间: 3s~5s。 f) 电源容量: 8.4V*200mAh。 4、电子脚扣具有自动和手动报警、电击和解除功能。 5、正弦扫描, 频率 10-55IHz, 振幅 0.35mm 频率变化为 I 倍频程/nin,X、Y、Z 方向各 30min. 试验后无损坏, 功能正常。 6、跌落高度 1 米, 地面为水泥地面, 四个面各跌落 1 次, 跌落时带包装, 试验后功能正常。 7、静电放电试验 (符合要求): 静电放电仪接地线接到样机电源的安全接地线上, 放电探头充电到-8000V, 对系统上任选 3 点进行静电放电, 试验中允许其基本功能暂时降低或丧失, 但在试验后能自行恢复正常。 8、辐射敏感度试验 (符合要求): 系统放于横电磁波室, 在场强为 10V/m, 调制频率 1kHz, 调制度 80%的条辐射敏感度件下, 从频率 80-1000Mz 进行扫频干扰试验试验, 试验过程中允许其基本功能暂时降低或丧失, 但在试验后能自行恢复正常。	副	25	3150	78750	福建福州 福州安邦安 防器材有限 公司
28	脚镣	品牌型号: 远大、JL600-S-H 主要技术参数: 1、执行标准: 符合 GA237-2018 金属脚镣相关标准。 2、重量: 2500g。 3、纵向静拉力: 3100N, 横向静拉力: 3150N。 4、最小开放尺寸 65mm, 最大开放尺寸 90mm。	副	60	110	6600	山东烟台 烟台远大安 全设备有限 公司
29	轻型连体铐	品牌型号: 远大、BSJL-B 主要技术参数: 1、材质: 优质冷轧钢, 表面光滑、无棱角和毛刺等缺陷, 各连接部位圆滑。漆膜均匀, 无起泡和脱落等现象。 2、重量: 1160 克 (不含钥匙)。 3、手铐参数: 重量: 300 克。最小开放尺寸: 57mm; 环直径尺寸: 45mm-78mm; 全长: 240mm, 铐点: 19。	副	100	170	17000	山东烟台 烟台远大安 全设备有限 公司

		牢固度(N):纵向和横向静拉力均能达到2000N后仍能使用。耐用度(次):6800次。 4、脚镣参数: 重量:636克。最小开放尺寸:69mm;环直径尺寸:58mm-102mm;全长:700mm;铐点:23;中间连接链长:720mm;牢固度(N):纵向和横向静拉力均能达到2500N,铆钉承受2940N静压力并保持30S后仍能使用。耐用度(次):3800次。					
30	约束带	品牌型号: 众安、YSD-Y-ZA 主要技术参数: 1、约束带由脚腕束缚带、手腕束缚带组成,可通过金属单针扣调节带体长度。 2、颜色:约束带带体颜色为黑色。 3、约束带表面平整、光滑、色泽均匀,金属零部件或其他材料无划痕。尖锐棱角等缺陷。束缚带干净、整洁,各缝制线路要均匀,没有开线、漏针、线头等缺陷。所有缝线针距控制在8-11针/3cm。 4、结构尺寸: ①脚腕束缚带:脚腕束缚带由左、右脚腕带、单针扣和连接带缝制而成。带体宽度38mm,可调节长度200mm-298mm;调节孔为单孔间距为20mm。 ②手腕束缚带尺寸:手腕束缚带由牛津布和织带制成的腰带,左右手腕带、护腕带和单针扣缝制而成,腰带可调节长度为650mm-1080mm;调节孔为单孔间距为30mm。手腕带宽为38mm,可调节长度为160mm-280mm,调节孔为单孔间距为20mm。 5、扣合抗拉强力:手腕束带的扣合抗拉强力680N,脚腕束带扣合抗拉强力490N。	条	150	190	28500	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司
31	救生绳	品牌型号: 安达、ADJJS-030 主要技术参数: 1、材质:高强度丙纶纤维。 2、直径:9mm。 3、长度:50米。	条	60	80	4800	江苏东台 东台市安达 防护用品厂
32	救生圈	品牌型号: 安达、AD5556 主要技术参数: 1、内充材料采用闭孔型发泡材料。 2、颜色:桔色。 3、尺寸:710mm,内径440mm。 4、性能:浮力145KG。 5、质量:2.5kg。	个	60	150	9000	江苏东台 东台市安达 防护用品厂
33	救生衣	品牌型号: 恒安、HNAA22-III 主要技术参数: 1、面料:涤纶牛津布。 2、填充:EVA高浮力泡沫。 3、颜色:橙色。 4、承重:120KG。	件	60	65	3900	河南平顶山 河南恒安消 防设备制造 有限公司

34	手提强光灯	品牌型号：众安、SSD-ZA-01 主要技术参数： 1、灯珠：3 颗 3WLED 灯珠，寿命 10 万小时，照明方式：强光 / 弱光 / 爆闪。 2、强光初始照度 5 米处 643 lx；弱光初始照度 5 米处 257 lx。 3、主机：铝合金材质外壳，加厚阳极氧化处理，外壳强度：外壳能承受 980N 的颈向压力，不变形。 4、开关耐久次数：触压开关 30000 次，开关能正常转换工作模式。 5、跌落性能：可在 2 米高度自由跌落地面后能正常使用。 6、防水性能：在 0.5 米深度水下 30 分钟，密封不进水，可以正常工作。 7、充电时间：5 小时。 8、重量：1KG。 9、电池：高容量锂电池组，充满电强光可连续使用≥4 小时，弱光达≥10 小时。电池寿命达≥1000 次充放电，产品具有电量显示功能随时查看电量的用量情况。电池保护功能：具有智能电压控制程序过充保护、过放保护、放短路功能从而能够加长电池的使用寿命。	个	50	355	17750	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司
35	医药箱	品牌型号：众安、JJX-01 主要技术参数： 14 寸箱 1 个、碘伏 1 瓶、纱布块 1 包 9*10 敷贴 5 片、23 刀片 1 包、酒精擦片 8 片、棉签 1 包、硝酸甘油片 1 瓶、缝合针 1 包、6*7 敷贴 5 片、体温计 1 支、烧伤膏 1 瓶、4 号口柄 1 把、云南白药 1 瓶、18cm 镊子 1 把、人丹 1 瓶、1cm 小胶布 1 卷、风油精 1 瓶、检查手套 3 双、酒精 1 瓶、止血带 1 支、纱布绷带 2 卷、创可贴 10 片、弹性绷带 1 卷、止血钳 16cm 1 把、三角巾 1 个、棉球 2 包、瞳孔笔 1 个、手术剪 16cm 1 把、压舌板 1 个、听诊器 1 个、卷式夹板 1 个、血压表 1 个、一次性口罩 1 包、中号盘 1 个。	个	30	500	15000	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司
36	录音笔	品牌型号：众安、LYB-ZA01 主要技术参数： 1、采用高清晰低照度摄像模组，明暗环境自动适应，使昏暗环境下的录像效果达至最佳。 2、全高清 1080P 录像，最高帧速可达 30FPS；可设置 720P 高速动态录像，最高帧速可达 60FPS。 3、H.264 视频压缩格式，节省存储空间。 4、内置 MicroSD 卡，最大可支持 32GB。 5、单键操作，简单快捷。 6、笔式设计，方便在会议、采访、取证、户外活动等场合使用。	根	40	830	33200	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司
37	便携式照相设备	品牌型号：大疆、Pocket2 主要技术参数： 1、影像传感器：1/1.7 英寸 CMOS，有效像素 6400 万。 2、镜头：FOV93°，f/1.8，等效焦距 38mm。 3、对焦系统：相位对焦+反差对焦双重对焦系统。	部	10	3580	35800	广东深圳 深圳市大疆 创新科技有 限公司

		4、录像模式：支持 4KUltraHD (3840×2160)、2.7K、FHD 等多种分辨率，最高支持 60fps。 5、云台：可控转动范围：平移-230°至+70°，俯仰-100°至+50°，横滚±45°；结构转动范围：平移-250°至+90°，俯仰-180°至+70°，横滚±90°；最大控制转速：120°/s；抖动抑制量：±0.005°。 6、视频：支持慢动作视频，最高支持 8 倍慢动作；提供延时摄影、轨迹延时、运动延时等多种拍摄模式。 7、存储：支持最大 256GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 或 3microSD 卡。 8、音频：内置四个方向麦克风，支持立体声录制，声场跟随，音频变焦等功能。 9、电池：容量 875mAh，能量 6.5Wh，标称电压 7.7V。 10、充电限制电压 8.8V，输入电压/电流：5V/2A 或 5V/1A。 11、尺寸与重量：尺寸 124.7×38.1×30mm；重量 117g。					
38	密拍仪	品牌型号：众安、MPML-ZA01 主要技术参数： 1、成像元件：200 万 CMOS。 2、视频分辨率：1920x1080@30fps。 3、WiFi 子码流：720P，D1。 4、感光度：1.0Lux/F2.8。 5、镜头：F2.8，80 度视角。 6、视频压缩方式：H.264。 7、WiFi 2.4G, 802.11n: 150Mb/s; WiFi 连接距离：30 米（空旷地带）。系统采用数字加密技术转储与上传，可自适应各种不同的接收端设备，设备能自动调节视频清晰度。 8、存储介质：TF Card（最大支持 64G）。 9、电池组：采用可充电锂离子电池组，具有过充电保护、过放电保护、短路保护且循环寿命充放电 300 次后放电容量 82%。 10、电池工作时间：连续录像 72 分钟、连续录像+WiFi：51 分钟。	部	10	3200	32000	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司
39	警用便携式钢叉	品牌型号：众安、YSC-ZA 主要技术参数： 1、结构：警用约束叉由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）组成。 2、尺寸：工作长度 2060mm、携行长度 1290mm、握持部位直径：33mm、叉头闭合缝隙：425mm。 3、质量：1.56kg。 4、纵向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受≥500N 的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等不出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸≤20mm。 5、叉头横向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受≥500N 的静拉力作用时，叉头部件、叉头与叉杆连接部件等不出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺	个	50	145	7250	河南新乡 河南众安警 用装备有限 公司

	寸 20mm。 6、叉杆抗弯能力：叉杆的中间点承受 500N 的横向力作用时，叉杆不出现裂纹、断裂或拉脱。 7、操作可靠性：警用约束叉经过 1000 次开启、闭合循环后，能正常使用。 8、警用约束叉的叉杆连接符合：连接机构设有保护措施，其控制点位置不受限制。					
大写： 壹佰壹拾柒万叁仟陆佰伍拾元整		合同价： 1173650元				