

三、货物清单及报价明细表

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合计金额 (元)
1	扒皮机一套	肯德环境科技工程(上海)有限公司	结构形式: 固定式 喂入方式: 自动喂入 提升输送装置型式: 链耙式 给料装置型式: 平皮带 主机功率: $\leq 16.85\text{kw}$ 安装尺寸长宽高: 9米*2米*5米 剥皮辊型式: 橡胶辊(喷淋水冷却) 剥皮辊数量: 32个, 配套总功率: 26.15KW 给料装置: 提升机 输送装置设备: 平皮带 配套装置: 电控箱 喷淋水口口径: 16mm	套	2	139900.00	279800.00
2	玉米棒输送机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 6000X950X900mm 2. 装机功率: 0.75KW (380V/50HZ) 3. 材料说明: 支架采用 40*60*2.0 不锈钢方管制作。导轨采用 $\delta 2.0$ 不锈钢折边制作。橡胶带宽 B=800mm, 厚 3mm, 材料具有耐油、耐酸碱。	台	1	25000.00	25000.00
3	返回输送机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 8500X450X500mm 2. 装机功率: 0.75KW (380V/50HZ) 3. 材料说明: 支架采用 40*60*2.0 不锈钢方管制作。导轨采用 $\delta 1.5$ 不锈钢折边制作。橡胶带宽 B=300mm, 厚 3mm, 材料具有耐油、耐酸碱。	台	1	27500.00	27500.00
	原料提升机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 7000X950X1400mm 2. 装机功率: 0.75KW (380V/50HZ) 3. 材料说明: 支架采用 40*60*2mm 不锈钢方管制作。导轨采用 $\delta 2.0$ 不锈钢折边制作。橡胶带宽 B=800mm, 厚 3mm, 材料具有耐油、耐酸碱。 4. 电机采用一线品牌 5. 变频器采用一线品牌	台	1	30000.00	30000.00
5	废料输送	肯德环境科技工程	1. 外形尺寸: 5000X950X1400mm			19000.00	19000.00

	机	(上海)有限公司	2. 装机功率: 0.75KW (380V/50HZ) 3. 材料说明: 支架采用 40*60*2mm 不锈钢方管制作。导轨采用 δ 2.0 不锈钢折边制作。橡胶带宽B=800mm, 厚3mm, 材料具有耐油、耐酸碱。 4. 电机采用一线品牌 5. 变频器采用一线品牌	台	1		
6	三层输送机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 14000X950X1300mm 2. 装机功率: 4.5KW (380V/50HZ) 3. 材料说明: 支架采用 40*60*2.0mm 不锈钢方管制作。导轨采用 δ 2.0 不锈钢折边制作。橡胶带宽B=800mm, 厚4mm, 材料具有耐油、耐酸碱。 4. 电机采用一线品牌 5. 变频器采用一线品牌	台	1	90000.00	90000.00
7	甜玉米脱粒机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 设备的主要规格 GT6A22E 2. 最大处理量 100个玉米穗 /min 3. 切净率 ≥98% 4. 适用范围 玉米穗直径 Φ30-Φ70mm, 长度≥80mm 5. 刀盘转速 830r/min 6. 输送链线速 407mm/s 7. 橡胶输送辊线速 541mm/s 8. 塑料输送辊线速 737mm/s 9. 电机规格 Y100L-6 1.5kw 380V 10. 电动润滑泵 YS-2232-210X 25W 220V 2只 11. 外形尺寸 1600×860× 1580mm 12. 设备总重 500kg	台	12	51000.00	612000.00
8	玉米粒提升机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 4000X950X1400mm 2. 装机功率: 0.75KW (380V/50HZ) 3. 材料说明: 支架采用 40*60*2.0mm 不锈钢方管制作。导轨采用 δ 2.0 不锈钢折边制作。履带宽800mm。 4. 电机采用一线品牌 5. 变频器采用一线品牌	台	1	21000.00	21000.00
9	振动去杂机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 2000X900X1200mm 2. 装机功率: 1.1KW (380V/50HZ) 3. 材料说明: 沥水机除电机, 电器件,			25500.00	25500.00

			<p>电机固定件等标准件外,均采用不锈钢(SUS304)材质。</p> <p>4. 上层采用丝网制作,下层采用3mm不锈钢板冲孔制作,可拆卸设计,更换方便。</p> <p>5. 振动电机,振动幅度可调节。</p> <p>6. 支腿采用 60×30×4mm 不锈钢无缝管,震动采用弹性支撑,配有不锈钢防水电控箱一套。</p>	台	1		
10	风选机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>1. 外形尺寸:6000X1050X2000mm</p> <p>2. 装机功率: 6.25KW (380V/50HZ)</p> <p>3. 材料说明: 底架采用 60×75×2.0 不锈钢方管; 输送支架采用 60×40×2.0 不锈钢方管; 输送带采用食品专用梯形带,宽度600mm; 出料口采用 δ 2.0 不锈钢板制作; 风选室采用 采用 δ 1.5 不锈钢板制作; 风选风机 采用不锈钢制作; 风机功率: 5.5KW; 传动电机功率:0.75 KW。</p>	台	1	50000.00	50000.00
11	上料机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>1. 外形尺寸: 5500X950X2600mm</p> <p>2. 装机功率: 1.1KW (380V/50HZ)</p> <p>3. 材料说明: 支架采用 40*60*2.0 不锈钢方管制作。导轨采用 δ 2.0 不锈钢折边制作。梯形橡胶带宽B=800mm, 厚5mm, 材料具有耐油、耐酸碱。</p>	台	1	23000.00	23000.00
12	滚筒清洗机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>1. 外形尺寸: 6200X1750X2500mm</p> <p>2. 装机功率: 11KW (380V/50HZ)</p> <p>3. 材料说明: 机架采用 75×45×3mm SUS304 不锈钢方管制作; 滚筒及水箱采用 3mm SUS304 不锈钢板制作; 罩及废料出口采用 2mm SUS304 不锈钢板制作; 采用 11kw 不锈钢水泵一台, 传动电机 2.2Kw。</p> <p>4. 电机采用一线品牌</p> <p>5. 变频器采用一线品牌</p>	台	1	75000.00	75000.00
13	气泡清洗机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>1. 外形尺寸: 5400X1500X1300mm</p> <p>2. 装机功率: 5.6KW (380V/50HZ)</p> <p>3. 材料说明: 机架采用 40×60×2.0mm SUS304 不锈钢方管制作; 导轨采用 4# 不锈钢角钢, 护板 2mm 不锈钢板制作; 箱体采用 2mm SUS304 不锈钢板制作; 输送带采用不锈钢履带, 中心宽度为 1000mm; 配 1.5kw 汽泡泵 一</p>	台	1	43500.00	43500.00

			台, 配3kw循环水泵、水箱及喷淋装置一套。				
14	带式漂烫机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸:10600X1540X1400mm 2. 装机功率: 5.2KW(380V/50HZ) 3. 材料说明: 机架采用40×60×1.5mm SUS304不锈钢方管制作; 导轨采用4#不锈钢角钢, 护板2mm不锈钢板制作; 箱体和蒸汽罩槽采用2mmSUS304不锈钢板制作。主动力源变频调速电机。输送带采用6分大滚珠不锈钢履带, 中心宽度为1000mm。配不锈钢蒸汽管道及温控系统各两套。	台	1	100000.00	100000.00
15	常温预冷机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸:8800X1430X800mm 2. 装机功率: 6KW(380V/50HZ) 3. 材料说明: 机架采用40×60×2.0mm SUS304不锈钢方管制作; 导轨采用4#不锈钢角钢, 护板3mm不锈钢板制作; 箱体和蒸汽罩槽采用3mmSUS304不锈钢板制作。主动力源变频调速电机。输送带采用6分大滚珠不锈钢履带, 中心宽度为1000mm。	台	1	63000.00	63000.00
16	冰水预冷机1	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 5400X2800X1300mm 2. 装机功率: 5.2KW(380V/50HZ) 3. 材料说明: 除减速机, 电器件等标准件外, 均采用不锈钢材质, 其中水槽体采用3.0mm不锈钢板制作, 方管机架采用60X40和40X40不锈钢方管制作, 其余部件板材采用2.0-5.0mm不锈钢制作, 蒸发排管采用Φ32X2.5mm无缝不锈钢管制作。 4. 采用不锈钢冲孔板带传动输送, 履带中心宽1000mm。 5. 冰水循环水槽内配有1组不锈钢无缝管(换热蛇形盘管)配进液, 回汽接管口。 6. 冰水槽与物料冷却输送槽用不锈钢循环水泵连接换热。	台	1	64500.00	64500.00
17	冰水预冷机2	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 7500X2800X1300mm 2. 装机功率: 5.2KW(380V/50HZ) 3. 材料说明: 除减速机, 电器件等标准件外, 均采用不锈钢材质, 其中水槽体采用2.0mm不锈钢板制作, 方管机架采用60X40 不锈钢方管制作, 其			72000.00	72000.00

			<p>余部件板材采用2.0-5.0mm不锈钢制作,蒸发排管采用Φ32X2.5mm无缝不锈钢管制作。</p> <p>4.采用不锈钢冲孔板带传动输送,履带中心宽1000mm。</p> <p>5.冰水循环水槽内配有1根不锈钢无缝管(换热蛇形盘管)盘管,回汽接管口。</p> <p>6.冰水槽与物料冷却输送槽用不锈钢循环水泵连接换热。</p> <p>制冷系统(配打两台冰水预冷机)螺杆压缩机:SRL350(风冷一体)</p> <p>制冷量:171KW</p>	台	1		
18	振动沥水机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>1.外形尺寸:2000X1100X900mm</p> <p>2.装机功率:0.74KW(380V/50HZ)</p> <p>3.材料说明:沥水机除电机,电器件,电机固定件等标准件外,均采用不锈钢(SUS304)材质。</p> <p>4.采用2mm不锈钢板冲孔制作,可拆卸设计,更换方便。</p> <p>5.振动电机,振动幅度可调节。</p>	台	1	26000.00	26000.00
19	提升机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>1.外形尺寸:4500X1050X2600mm</p> <p>2.装机功率:1.1KW(380V/50HZ)</p> <p>3.材料说明:支架采用40×60×2.0mm SUS304不锈钢方管制作。导轨采用3#不锈钢角钢,护板2mm不锈钢板制作;输送带采用不锈钢履带,中心宽度为900mm,配水盘。</p>	台	1	24500.00	24500.00
20	振动布料机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>1.外形尺寸:2800X1100X900mm</p> <p>2.装机功率:0.5KW(380V/50HZ)</p> <p>3.材料说明:沥水机除电机,电器件,电机固定件等标准件外,均采用不锈钢(SUS304)材质。</p> <p>4.采用2mm不锈钢板冲孔制作,可拆卸设计,更换方便。</p> <p>5.振动电机,振动幅度可调节。</p>	台	1	27000.00	27000.00
21	提升机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>1.外形尺寸:4500X1050X2600mm</p> <p>2.装机功率:1.1KW(380V/50HZ)</p> <p>3.材料说明:支架采用40×60×2.0mm SUS304不锈钢方管制作。导轨采用3#不锈钢角钢,护板2mm不锈钢</p>	台	1	24500.00	24500.00

			板制作;输送带采用不锈钢履带, 中心宽度为900mm, 配水盘。				
22	全自动接料机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>1. 不锈钢包装秤秤, DCS-340/Z 两级气动闸门加一级微型振动器喂料, 使用三只拉式传感器。秤上缓冲斗、气动闸门、振动器、夹袋机、机构均采用圆形设计, 减少打包过程中结霜现象, 传感器、振动器、电磁阀气缸等电气、气动元件都与冷冻物料隔离不接触, 气管加装伴热带防冻适用于冷冻颗粒物料。全部采用 304 不锈钢材质制作。全中文触摸屏操作电气元件选用进口产品, 气动元件为一品牌。称量范围 20-40kg, 产量8-10吨(视操作工熟练程度和来料速度而定)</p> <p>2. 皮带输送机 2700x400x300 无级调速, 可手动调高度, 全部 304不锈钢材质制作</p> <p>3. 缝包机立柱方形可水平移动可升降, 缝包机电机带制动, 全 304 不锈钢材质制作</p> <p>4. 缝包机 GK35-6A 自动断线</p>	台	1	77000.00	77000.00
23	7T 流态化速冻机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	<p>IQF-7000流态化速冻机</p> <p>1. 外形尺寸:23300*5000*4700mm</p> <p>2. 库体尺寸: 22000*5000*4700mm</p> <p>3. 网带宽度: 1580mm(有效 1500mm)</p> <p>4. 风筒风叶: 10#</p> <p>5. 离心风机: 15kw/台</p> <p>6. 蒸发器采用着陆式(采用铝合金管, 直径25mm, 壁厚2.2mm, 铝翅片厚度0.4mm)</p> <p>7. 震动采用轴传动式</p> <p>8. 7T速冻隧道冷源</p> <p>机组型号: 采用单机双级定频系列多并联机组制冷量: 达到≥862KW</p> <p>压缩机型号: LT-S 系列</p> <p>供液方式: 泵供液</p> <p>蒸发冷换热量: ≥4100kw 包含管道报检</p>	台	1	2642000.00	2642000.00
24	提升	肯德环境科技工程(上海)有限公司	外形尺寸: (长*宽*高) 2500*800*2200mm			20000.00	20000.00

	机	限公司	<p>电机功率：1.5KW</p> <p>所有不锈钢板材全部采用304材质</p> <p>所有轴承轴壳采用不锈钢材质</p> <p>选用不锈钢铰链板做输送带配有电机防护罩</p> <p>电机采用一线品牌</p> <p>变频器采用一线品牌</p>	台	1		
25	粉碎机	肯德环境科技工程（上海）有限公司	<p>外形尺寸：（长*宽*高）</p> <p>1480*850*1800mm</p> <p>所有不锈钢板材全部采用304材质</p> <p>电机功率：4KW 配套选用变频器调速</p> <p>电机采用一线品牌</p> <p>变频器采用一线品牌</p>	台	1	30000.00	30000.00
26	振动筛选机	肯德环境科技工程（上海）有限公司	<p>外形尺寸：（长*宽*高）</p> <p>2400*1000*980mm</p> <p>本机械与粉碎机配套使用本机采用进口减震器</p>	台	1	24000.00	24000.00
27	提升机	肯德环境科技工程（上海）有限公司	<p>外形尺寸：3400*700*2200mm</p> <p>装机功率：3KW (380V/50HZ)</p> <p>材料说明：支架采用 40*60*2.0 不锈钢方管制作。导轨采用 δ 2.0 不锈钢折边制作。带宽B=620mm, 厚3mm, 材料具有耐油、耐酸碱。</p>	台	2	11500.00	23000.00
28	滚筒去杂机	肯德环境科技工程（上海）有限公司	<p>1. 外形尺寸：5750X1500X2650mm</p> <p>2. 装机功率：3KW (380V/50HZ)</p> <p>3. 材料说明：支架采用 75*45*2.0 SUS304 不锈钢方管制作；</p> <p>b、滚筒采用 5mm SUS304 不锈钢板、60*40*2.0 不锈钢方管制作及净孔 25*25 SUS304 不锈钢丝网制作；滚筒直径 Φ 1500mm, 内设螺旋片及拨料杆；</p> <p>c、废料导料板采用 1.5mm SUS304 不锈钢板制作；</p> <p>d、驱动采用 3.0kw 变频减速电机，传动采用不锈钢链条。</p> <p>4. 电机采用一线品牌</p> <p>5. 变频器采用一线品牌</p>	台	1	55000.00	55000.00

29	清洗池	肯德环境科技工程（上海）有限公司	1. 外形尺寸：7000*2500*1500mm 2. 装机功率：7.2KW (380V/50HZ) 3. 材料说明：机架采用40×60×2.0mm SUS304不锈钢方管制作；导轨采用4#不锈钢角钢，护板2mm不锈钢板制作；箱体采用2mm SUS304不锈钢板制作；出料段输送带采用不锈钢网带，中心宽度为900mm；配2.2kw汽泡泵两台	台	1	100000.00	100000.00
30	清洗机1	肯德环境科技工程（上海）有限公司	1. 外形尺寸：8800X1700X1150mm 2. 装机功率：6KW (380V/50HZ) 3. 材料说明：机架采用40×60×2.0mm SUS304不锈钢方管制作；导轨采用4#不锈钢角钢，护板2mm不锈钢板制作；箱体采用2mm SUS304不锈钢板制作；出料段输送带采用不锈钢网带，中心宽度为900mm；配3kw汽泡泵一台	台	1	100000.00	100000.00
31	清洗机2	肯德环境科技工程（上海）有限公司	1. 外形尺寸：8500X1700X1110mm 2. 装机功率：9KW (380V/50HZ) 3. 材料说明：机架采用40×60×2.0mm SUS304不锈钢方管制作；导轨采用4#不锈钢角钢，护板2mm不锈钢板制作；箱体采用2mm SUS304不锈钢板制作；出料段输送带采用不锈钢网带，中心宽度为900mm；配2.2kw汽泡泵一台	台	1	100000.00	100000.00
32	清洗机3	肯德环境科技工程（上海）有限公司	1. 外形尺寸：8600X1300X900mm 2. 装机功率：6KW (380V/50HZ) 3. 材料说明：机架采用40×60×2.0mm SUS304不锈钢方管制作；导轨采用4#不锈钢角钢，护板2mm不锈钢板制作；箱体采用2mm SUS304不锈钢板制作；出料段输送带采用不锈钢网带，中心宽度为830mm；配2.2kw汽泡泵一台	台	1	100000.00	100000.00
33	冷冻间配套系统	肯德环境科技工程（上海）有限公司	需配置满足一天20吨产能的急冻间配套系统 需配置匹配的蒸发器 含安装 1、压缩机配置制冷量≥116kw 2、蒸发器框架304不锈钢 3、蒸发面积≥1100 m² 4、选型制冷工况：-42/+35℃	台	1	379000.00	379000.00

34	切菜机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 1500X1000X800mm 2. 装机功率: 2.2KW(380V/50HZ) 3. 材料说明: 机架采用40×60×2.0mmSUS304 不锈钢方管制作; 4. 电机采用一线品牌 5. 变频器采用一线品牌	台	3	30000.00	90000.00
35	脱水机	肯德环境科技工程(上海)有限公司	1. 外形尺寸: 5000X1300X900mm 2. 装机功率: 2.2KW(380V/50HZ) 3. 材料说明: 机架采用40×60×2.0mmSUS304 不锈钢方管制作; 4. 电机采用一线品牌 5. 变频器采用一线品牌	台	1	120000.00	120000.00
合计金额(元)		5582800.00元					



投标人名称: 河南永轩市政公用工程有限公司 (公章)

法定代表人或委托代理人: 胡丕芳 (签字或盖章)

日期: 2025 年 7 月 22 日