

## 采购合同

项目名称：郑州商业技师学院 2024 年河南全民技能振兴工程基地型项目

项目编号：郑财招标采购-2024-256-C

甲方：郑州商业技师学院

乙方：河南江淼智能科技有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和民法典及郑州商业技师学院 2024 年河南全民技能振兴工程基地型 C 包项目招标结果，订立本采购合同。

### 一、合同文件

- 1、合同条款。
- 2、中标通知书。
- 3、中标单位投标文件。
- 4、采购文件。
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

### 二、合同金额

包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。  
金额为(大写)柒拾叁万玖仟叁佰捌拾元整 (小写)739380.00 元。(以上价款以人民币进行结算)

| 序号 | 货物名称        | 单位 | 数量 | 单价    | 合计    |
|----|-------------|----|----|-------|-------|
| 1  | 商用椭圆机       | 台  | 2  | 14800 | 29600 |
| 2  | 风阻划船机       | 台  | 1  | 6800  | 6800  |
| 3  | 楼梯机         | 台  | 2  | 13800 | 27600 |
| 4  | 动感单车        | 台  | 5  | 17560 | 87800 |
| 5  | 立式磁控车       | 台  | 2  | 12980 | 25960 |
| 6  | 商用跑步机(核心产品) | 台  | 3  | 24800 | 74400 |

|    |                 |   |                |       |        |
|----|-----------------|---|----------------|-------|--------|
| 7  | 高位蝴蝶机           | 台 | 1              | 12500 | 12500  |
| 8  | 伸屈腿             | 台 | 1              | 12500 | 12500  |
| 9  | 大腿内外侧           | 台 | 1              | 12500 | 12500  |
| 10 | 坐式肩膊举训练器        | 台 | 1              | 12000 | 12000  |
| 11 | 坐式高拉背肌训练器       | 台 | 1              | 11250 | 11250  |
| 12 | 坐式低拉背肌训练器       | 台 | 1              | 12650 | 12650  |
| 13 | 坐式双向推胸训练器       | 台 | 1              | 12480 | 12480  |
| 14 | 助力式引体向上训练器      | 台 | 1              | 10500 | 10500  |
| 15 | 小飞鸟             | 台 | 2              | 14000 | 28000  |
| 16 | 综合训练器           | 台 | 1              | 17800 | 17800  |
| 17 | 平躺推举训练器         | 台 | 1              | 8300  | 8300   |
| 18 | 可调式哑铃训练椅        | 台 | 1              | 4400  | 4400   |
| 19 | 直角凳             | 台 | 2              | 1900  | 3800   |
| 20 | 牧师椅             | 台 | 2              | 1900  | 3800   |
| 21 | 可调腹肌训练椅         | 台 | 2              | 3400  | 6800   |
| 22 | 罗马椅             | 台 | 2              | 3400  | 6800   |
| 23 | 哑铃架             | 台 | 1              | 3400  | 3400   |
| 24 | 哑铃              | 套 | 1              | 7500  | 7500   |
| 25 | 杠铃片             | 套 | 1              | 4600  | 4600   |
| 26 | 智慧黑板（核心产品）      | 套 | 19             | 15560 | 295640 |
| 合计 | 大写：柒拾叁万玖仟叁佰捌拾元整 |   | 小写：739380.00 元 |       |        |

采购物品详细技术参数附后。

### 三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限（采购需求中的内容）

1、乙方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。

在产品质量保修期内非因甲方的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包

退，并承担调换或退货的实际费用。

2、乙方对供货范围内的产品质量负责。保修期内、期满后，乙方需免费提供技术咨询服务。乙方对所提供的设备的应急抢修，实行全天候“1小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到报修通知后的1小时之内即可做出服务响应，并于第一时间到达故障现场，4小时内排除故障。免费更换缺陷件的期限为乙方收到甲方通知后3天。

3、免费质保期为3年。

4、保修期外更换配件以成本价计算。如设备出现重大问题影响正常使用，乙方需给予甲方最大限度的技术支持，提供备品、备件或备机等措施。

5、乙方终身提供产品维护、故障清除、技术升级等相关服务。

6、本项目涉及的系统软硬件（软件包含操作使用软件和系统运行软件）完全归甲方所有，乙方不得设置技术壁垒。乙方必须将系统间接口的技术参数、文档、密码、应用层面代码及各种协议向甲方公开透明。项目验收时必须向甲方提交所有使用层面密码、系统控制密码及产品合格证、自检报告、试运行报告、源代码等相关资料。

#### 四、供货时间

签订合同后30日历天供货。

#### 五、货款支付及进度安排

1、乙方需在交通银行开立资金监管账户，与交通银行签署《交通银行“交银e监管”产品资金监管协议》。

2、付款方式：合同签订后，采购方一次性将合同货款打入供货方在交通银行开设的监管账户（以财政资金实际到位为准），货款进入监管账户后，供方根据《交通银行“交银e监管”产品资金监管协议》第四条监管服务内容相关要求，申请支付合同价的30%作为预付款，并在全部设备供货安装调试完毕且双方验收合格出具纸质验收合格报告后申请支付合同价的70%。

3、付款进度以财政专项资金拨付时间为准。

#### 六、违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。到期未能按时完工或供货的，造成甲方无法支付货款，由此造成的经济损失，由乙方承担。由于到期未能完工造成的一切不良影响和法律责任，由乙方承担，并列入郑州商业技师学院采购对象黑名单。

2、乙方必须按照采购文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成损失，由乙方负责。

3、项目如需追加采购，必须书面报甲方，经甲方同意，由甲方按程序上报批准后方可追加，否则甲方不予认可。

4、如发现乙方违反采购文件和合同的有关规定，甲方有权追究乙方违约责任，并有权终止合同。

5、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

#### 七、调试和验收

乙方免费负责送货及调试安装。甲方或其委托的质检部门负责验收。

#### 八、争议的解决

本合同发生争议产生的诉讼，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向甲方住所地人民法院提请诉讼。

#### 九、其他

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式七份，甲方执六份、乙方执一份。

3、合同未尽事宜，双方应依照招、投标文件签订补充合同。

甲方（盖章）：郑州商业技师学院

法定代表或其委托人



乙方（盖章）：河南江森智能科技有限公司

法定代表或其委托人



合同签订时间 2024年 12月 13日

附件一：参数清单

| 序号 | 名称    | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 商用椭圆机 | 尺寸 2150mm * 720mm *1900mm,<br>1. 驱动系统: 两级驱动速比: 1: 20.7 阻力系统 : EMS 电磁控系统<br>2. 电子表: 长 78mm x 宽 151mm 先进电子表配备背光屏幕 LED 窗口显示 TIME (时间)、DISTANCE (距离)、SPEED (速度)、CALORIES (卡路里)、电子表角度多段可调整式<br>3. 极限承重 300kg<br>4. 产品特点: 专利结构, 大跨距步幅 (19~23 英吋) 双向轨迹(顺时针运转及逆时针运转), 踏板装置防滑垫, 增加运动时舒适度手握脉搏铝制仪表管摇摆把手装置高密度泡棉可调式多段数脚垫附移动轮预埋线材于机器内。5. 16 档调节; 6. led 显示; 机械按键疲劳度测试循环运动次数≥10 万次。                                    | 台  | 2  |
| 2  | 风阻划船机 | 占地面积: 2440*610*360(mm)<br>尺寸 1430mm*400mm*550 mm<br>风阻划船机产品轨道不锈钢的, 链接处是铝合金的,<br>传动链条 600 多节不锈钢组成的, 可以十个档位调节阻力,<br>表头有二维码和 app 连接手机, 噪音小, 平衡性稳定性高, 整体 30 公斤, 可以折叠, 可以调节脚踏板的大小, 前面有小轮子方便移动,                                                                                                                                                                                                               | 台  | 1  |
| 3  | 楼梯机   | 1: 输入电源电压 AC220V+10%或 AC110v+10%(根据需要自行调整开关电源<br>2: 等级显示: 0---15<br>SairMaster<br>3: 电源线路规格: 10AAC250V<br>4: 台阶面积: 560mm*235mm*220mm<br>5: 运行速度: 15 阶/分钟---164 阶/分钟<br>6: 最大载重: 160kg<br>7: 净重 140kg<br>8: 毛重 185kg<br>9: 时间显示范围: 000---9959<br>10: 心率显示范围: 0---999<br>11: 里程范围: 0---999<br>12: 产品尺寸 1460mm*820mm*2080mm<br>13: 包装尺寸 1370mm*960mm*1300mm<br>14: 木箱体积 1.7 个方<br>15: 外壳为吸塑外壳, 美观, 结实, 耐用。 | 台  | 2  |
| 4  | 动感单车  | 1. 产品尺寸 1050mm*600mm*1141mm。<br>2. 磁控单车, 超重全铝大轮,<br>3. 无级变速刹车,<br>4. 握把浸塑成型, 坐垫握把调节太空铝芯,<br>5. 紧固件全部不锈钢产品,<br>6. 钢丝内嵌式皮带,<br>7. 太空铝加固脚踏, 锻打曲柄。<br>8. 一体式车架机身坚固耐用锰钢加粗加固中轴。                                                                                                                                                                                                                               | 台  | 5  |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |             | <p>9 尾部透明防护罩壳；保护安全，炫酷装饰的同时，可以更直观的看到大轮的运动状态。</p> <p>10. 提供国家级质量检测实验机构检测报告</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 5 | 立式磁控车       | <p>产品尺寸 1250mm*550mm *1500mm，</p> <p>速度、时间、距离、心率、</p> <p>卡路里、阻力调节多种模式，</p> <p>手握式心率系统阻力调节双系统；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 2 |
| 6 | 商用跑步机(核心产品) | <p>产品尺寸 2270mm*1010mm*1780mm</p> <p>搭载超清 4K、32 英寸显示器，</p> <p>同时拥有一块 14.5 寸触点式操作面板，可以显示时间，</p> <p>心率，速度，坡度的显示面板。显示器拥有电视机的所有功能，</p> <p>可以在此屏幕上显示跑步机的时间/距离/速度/坡度/卡路里/心率，</p> <p>此外还有实景模式功能。微信关注公众号，可以记录每次运动的记录。</p> <p>内置 8 中锻炼模式 P1-P8；3 种自定义模式， 时间/距离/卡路里</p> <p>采用长城 3.0hp 电机；动力更强劲，输出更稳定、静音，持久耐用；</p> <p>速度 1.0-20km/h；坡度 0-20%；精准手握式心率系统；</p> <p>25MM 高密度跑板；极限承重 200kg，；</p> <p>立柱采用 70*150*3 国标 Q195 正椭圆管，</p> <p>折弯制成上附 abs 材质塑料盖；</p> <p>加宽脚踏边条，加厚 2.5cm 跑板配合多重减震系统安全舒适，宽大跑带，摩擦力足纹路精细更耐用，</p> <p>600mm 超宽免维护跑带安全性提升。</p> <p>提供国家级质量检测实验机构检测报告</p> | 台 | 3 |
| 7 | 高位蝴蝶机       | <p>产品尺寸 1300mm*1130mm*1450mm</p> <p>主架使用 60mm×120mm×3mm 椭圆钢管管材，</p> <p>外侧加装防护罩，确保使用安全；配有多角度把手；</p> <p>滑动部分经过镀铬处理。坐垫皮革加厚，</p> <p>内充物为一次成型发泡技术，坚固耐用，</p> <p>设备表面采用静电喷涂技术防锈处理，</p> <p>滑轮采用高强度呢绒材质，自吸式全钢选择插销，</p> <p>具备反式飞鸟及直臂夹胸双功能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 1 |
| 8 | 伸屈腿         | <p>尺寸 1480mm*1160mm*1490mm</p> <p>主架使用 60mm×120mm×3mm 椭圆钢管管材；</p> <p>滑轮应选用增强尼龙材料制成，滑动顺畅；</p> <p>采用拉力钢丝绳，钢丝绳承重 1800kg；</p> <p>配重片采用实心钢制造，带有自吸式插销；</p> <p>合理的摆动结构使运动没有空程；</p> <p>调节结构使两种功能转换更方便；</p> <p>采用全封闭护罩，确保使用安全。一机双功能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 1 |
| 9 | 大腿内外侧       | <p>配重:80kg</p> <p>外形尺寸(L×W×H) 1450mm*970mm*1500mm</p> <p>锻炼部位：股内肌、股外肌、臀中肌、缝匠肌；</p> <p>主架使用 60mm×120mm×3mm 椭圆钢管管材；</p> <p>滑轮应选用增强尼龙材料制成，滑动顺畅；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 1 |

|    |                            |                                                                                                                                                                                              |   |   |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |                            | 采用拉力钢丝绳，钢丝绳承重 1800kg；<br>配重片采用实心钢制造，带有自吸式插销；<br>合理的摆动结构使运动没有空程；<br>调节结构使两种功能转换更方便；<br>采用全封闭护罩，确保使用安全。<br>一机双功能。                                                                              |   |   |
| 10 | 坐式<br>肩膊<br>举<br>训练<br>器   | 尺寸 1450mm*950mm*1500mm，<br>主架使用 60mm×120mm×3mm 椭圆钢管管材；<br>完成多种健身模式；外侧加装防护罩，<br>确保使用安全；配有多角度把手；<br>滑动部分经过镀铬处理。坐垫皮革加厚，<br>内充物为一次成型发泡技术，坚固耐用，<br>设备表面采用静电喷涂技术防锈处理，<br>滑轮采用高强度呢绒材质，自吸式全钢选择插销     | 台 | 1 |
| 11 | 坐式<br>高拉<br>背肌<br>训练<br>器  | 尺寸 1300mm*1260mm *2350mm，<br>主架使用 60mm×120mm×3mm 椭圆钢管管材，<br>可完成多种健身模式；外侧加装防护罩，<br>确保使用安全；配有多角度把手；<br>滑动部分经过镀铬处理。坐垫皮革加厚，<br>内充物为一次成型发泡技术，坚固耐用，<br>设备表面采用静电喷涂技术防锈处理，<br>滑轮采用高强度呢绒材质，自吸式全钢选择插销  | 台 | 1 |
| 12 | 坐式<br>低拉<br>背肌<br>训练<br>器  | 尺寸 1850mm*1370mm *1820mm，<br>主架使用 60mm×120mm×3mm 椭圆钢管，<br>外侧加装防护罩，确保使用安全；配有多角度把手；<br>滑动部分经过镀铬处理。坐垫皮革加厚，<br>内充物为一次成型发泡技术，坚固耐用，<br>设备表面采用静电喷涂技术防锈处理，<br>滑轮采用高强度呢绒材质，自吸式全钢选择插销，<br>脚踏采用浸塑镶嵌技术踏板 | 台 | 1 |
| 13 | 坐式<br>双向<br>推胸<br>训练<br>器  | 尺寸 1450mm*1400mm*1680mm，<br>主架使用 60mm×120mm×3mm 椭圆钢管管材，<br>外侧加装防护罩，确保使用安全；配有多角度把手；<br>滑动部分经过镀铬处理。坐垫皮革加厚，<br>内充物为一次成型发泡技术，坚固耐用，<br>设备表面采用静电喷涂技术防锈处理，<br>滑轮采用高强度呢绒材质，自吸式全钢选择插销，<br>脚踏式助力系统     | 台 | 1 |
| 14 | 助力<br>式引<br>体向<br>上训<br>练器 | 尺寸 1780mm*1520mm*2630mm，<br>主架使用 60mm×120mm×3mm 椭圆钢管管材，<br>可完成多种健身模式，配有多角度把手；<br>滑动部分经过镀铬处理，设备表面采用静电喷涂技术防锈处理，<br>滑轮采用高强度呢绒材质，自吸式全钢选择插销，<br>直线轴承辅助运行，脚踏板 为镶嵌式注塑呢绒材质                           | 台 | 1 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 15 | 小飞鸟      | 尺寸 2400mm*1400mm*2200mm,<br>主架采用 60*120*3 椭圆焊钢焊接制成,<br>双侧配重, 自带一体握把高强度呢绒滑轮,<br>abs 材质握把, 高度引导定位调节, 满足不同锻炼需求                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 2 |
| 16 | 综合训练器    | 尺寸 1800mm*2220mm*2340mm<br>管材采用的 75*75*3mm 的国标管材。<br>钢线为 9 股聚力包胶钢线, 耐磨损耐拉伸<br>设备表面静电喷涂防锈处理; 配件板材采用 Q235A 板材,<br>更加稳固, 安全性更高。<br>配备多种运动模块, 满足不同锻炼人群需求;<br>真正实现运动模块化; 简易化。<br>多功能一体机设计, 节省空间成本和设备采购成本。                                                                                                                                                   | 台 | 1 |
| 17 | 平躺推举训练器  | 尺寸 1680mm*1860mm*1300mm<br>主架使用 60mm×120mm×3mm 椭圆钢管管材,<br>外侧加装防护罩, 确保使用安全; 配有多角度把手;<br>滑动部分经过镀铬处理。坐垫皮革加厚,<br>内充物为一次成型发泡技术, 坚固耐用,<br>设备表面采用静电喷涂技术防锈处理,<br>滑轮采用高强度呢绒材质, 自吸式全钢选择插销                                                                                                                                                                        | 台 | 1 |
| 18 | 可调式哑铃训练椅 | 尺寸(L×W×H) 1200mm*530mm*540 mm<br>符合 GB 17498-2008 国家标准, 和欧盟 EN20957 标准;<br>按照运动学及人体力学进行设计和生产;<br>主架使用 $\phi 60*120*3$ mm 高强度高频焊钢管材;<br>所有螺栓均采用不锈钢螺栓, 保证连接的稳固性以及整机的高强度;<br>热固性粉末静电喷涂工艺, 器材表面色泽鲜艳, 光泽度高, 具有很强的视觉冲击力, 耐潮湿;<br>座靠垫采用高密度聚合海绵精制而成;<br>座垫及运动者接触部位使用多层 PU 皮革, 磨损后可快速更换;<br>软 PVC 脚套确保了器材的稳定性并有效的防止磨损地板。<br>可与多款设备配合使用;<br>健身房必备产品, 辅助完成多种训练功能。 | 台 | 1 |
| 19 | 直角凳      | 尺寸 1240mm*633mm*930mm,<br>主架选用 60*120*3MM 椭圆焊钢焊接,<br>坐垫加厚皮革, 发泡成型技术填充                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 台 | 2 |
| 20 | 牧师椅      | 尺寸 1010mm *800mm *950mm 符合 GB 17498-2008 国家标准,<br>和欧盟 EN20957 标准;<br>按照运动学及人体力学进行设计和生产;<br>主架使用 $\phi 60*120*3$ mm 高强度高频焊钢管材;<br>所有螺栓均采用不锈钢螺栓, 保证连接的稳固性以及整机的高强度;<br>热固性粉末静电喷涂工艺, 器材表面色泽鲜艳,<br>光泽度高, 具有很强的视觉冲击力, 耐潮湿;<br>座靠垫采用高密度聚合海绵精制而成;<br>座垫及运动者接触部位使用多层 PU 皮革, 磨损后可快速更换;<br>软 PVC 脚套确保了器材的稳定性并有效的防止磨损地板。                                           | 台 | 2 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |         | <p>可与多款设备配合使用；</p> <p>健身房必备产品，辅助完成多种训练功能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
| 21 | 可调腹肌训练椅 | <p>尺寸 747mm*680mm*2420mm</p> <p>符合 GB 17498-2008 国家标准，和欧盟 EN20957 标准；</p> <p>按照运动学及人体力学进行设计和生产；</p> <p>主架使用 <math>\phi 60*120*3\text{mm}</math> 高强度高频焊钢管材；</p> <p>所有螺栓均采用不锈钢螺栓，</p> <p>保证连接的稳固性以及整机的高强度；</p> <p>热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，光泽度高，具有很强的视觉冲击力，耐潮湿；</p> <p>座靠垫采用高密度一次成型发泡技术制而成；</p> <p>座垫及运动者接触部位使用多层 PU 皮革，磨损后可快速更换；</p> <p>软 PVC 脚套确保了器材的稳定性并有效的防止磨损地板。</p> <p>可与多款设备配合使用；</p> <p>健身房必备产品，辅助完成多种训练功能；</p> <p>多档位锻炼高度调节，</p> <p>适合不同身高人群。</p> | 台 | 2 |
| 22 | 罗马椅     | <p>尺寸 1300mm *670mm *900mm 符合 GB 17498-2008 国家标准，和欧盟 EN20957 标准；</p> <p>按照运动学及人体力学进行设计和生产；</p> <p>主架使用 <math>\phi 60*120*3\text{mm}</math> 高强度高频焊钢管材；</p> <p>所有螺栓均采用不锈钢螺栓，</p> <p>保证连接的稳固性以及整机</p> <p>光泽度高，具有很强的视觉冲击力，耐潮湿；</p> <p>座靠垫采用高密度聚合海绵精制而成；</p> <p>座垫及运动者接触部位使用多层 PU 皮革，磨损后可快速更换；</p> <p>软 PVC 脚套确保了器材的稳定性并有效的防止磨损地板。</p> <p>可与多款设备配合使用；</p> <p>健身房必备产品，辅助完成多种训练功能</p>                                                                       | 台 | 2 |
| 23 | 哑铃架     | <p>尺寸 (L×W×H) 2440mm*510mm*880mm</p> <p>符合 GB 17498-2008 国家标准，和欧盟 EN20957 标准；</p> <p>按照运动学及人体力学进行设计和生产；</p> <p>主架使用 <math>\phi 95 \times 2.5\text{mm}</math> 高强度高频焊圆钢管管材与 <math>60\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 厚壁高强度高频焊正椭圆形钢管管材组合；</p> <p>热固性粉末静电喷涂工艺，器材表面色泽鲜艳，</p> <p>光泽度高，具有很强的视觉冲击力，耐潮湿；</p> <p>所有螺栓均采用不锈钢螺栓，</p> <p>保证连接的稳固性以及整机的高强度；</p> <p>软 PVC 脚套确保了器材的稳定性并有效的防止磨损地板；</p> <p>可存放十副哑铃；</p> <p>哑铃放置托盘为尼龙材质，</p>      | 台 | 1 |

|    |                |                                                                                                       |   |    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |                | 有效保护哑铃并降低放置哑铃的噪声                                                                                      |   |    |
| 24 | 哑铃             | 2.5KG, 5KG, 7.5KG, 10KG, 12.5KG, 15KG, 17.5KG, 20KG, 22.5KG, 25KG。<br>(2.5 递增) 总计 10 副 20 只           | 套 | 1  |
| 25 | 杠铃片            | 2.5KG, 5KG, 10KG, 15KG, 20KG, 各六片总计: 315KG                                                            | 套 | 1  |
| 26 | 智慧黑板<br>(核心产品) | 86 寸, 双系统。电容 20 点, 安卓系统版本 11.0. 处理器 CPU 采用 Intel 酷睿 I5 处理器; 内存: 8G ; 硬盘: 256G SSD (提供检测报告复印件, 并盖原厂公章) | 套 | 19 |