

1、报价明细表

序号	产品名称	品牌、规格型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
前端设备								
1	红外数字筒型摄像机	海康 DS-2CD2245XM	 设备支持400万像素。 靶面尺寸1/2.7英寸，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 信噪比55dB。 红外补光距离50 m。 设备支持在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电。 设备支持1个麦克风，1个RJ45网络接口。 IP67防尘防水设计。 支持DC 12V和PoE供电方式；	台	319	572.00	182468.00	
2	红外网络半球摄像机	海康 DS-2CD2345XM-L	设备支持400万像素。 靶面尺寸1/2.7英寸，信噪比55dB。 支持白光/红外双补光，红外补光距离30m，白光补光距离20m。 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 支持防止夜间红外过曝。 摄像机支持在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电。 设备支持1个麦克风，1个RJ45网络接口。 IP67防尘防水设计。	台	130	565.00	73450.00	
3	红外数字球型摄像机	海康 DS-2DE4423MW-XM	设备分辨率设置2560×1440。 支持23倍光学变焦，最大焦距110mm，设备靶面尺寸1/2.8英寸。 最低照度彩色0.005Lux，黑白模式0.001Lux。 设备支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围	台	54	3580.00	193320.00	

			-15°~90°。 设备支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可按照所设置的轨迹完成8条模式路径。 设备支持对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 设备支持白光、红外光混合补光，夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启白光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启红外灯可识别距离设备100m处的人体轮廓。 设备支持1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。设备支持220V转DC12V电源适配器供电。					
4	筒型网络摄像机 支架	海康定制	定制	个	319	25.00	7975.00	
5	快球支架	海康定制	定制	个	54	60.00	3240.00	
6	人员通道（左边道）	DS-K3B401S-XML	人员通道（左边道） 设备支持通行方式选择，有常开、常闭、感应、受控四种模式，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度； 支持红外防夹功能； 支持通行记忆功能； 支持自动复位功能； 支持断电自由通行功能； 支持多级防撞缓冲功能； 支持自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警； 设备支持个性化语音设置； 设备支持室内外使用环境； 设备支持无刷直流伺服电机； 设备红外对数6对； 设备通道宽度550-950mm可选； 设备箱体材质采用SUS304拉丝不锈钢；	台	2	9500.00	19000.00	

			设备通行速率20-60人/分钟； 含1台人员通道人脸识别组件、1个人员通道人脸识别组件支架及1个遮阳罩； 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 支持深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度0.2s，人脸验证准确率99%； 支持人脸、刷卡、密码等认证方式； 支持认证成功界面的“照片”、“姓名”等信息可配置是否显示； 摄像头参数：支持宽动态200万双目摄像头；					
7	 人员通道（右边道）	DS-K3B401S-XMR	人员通道（右边道） 设备支持通行方式选择，有常开、常闭、感应、受控四种模式，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度； 支持红外防夹功能； 支持通行记忆功能； 支持自动复位功能； 支持断电自由通行功能； 支持多级防撞缓冲功能； 支持自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警； 设备支持个性化语音设置； 设备支持室内外使用环境； 设备支持无刷直流伺服电机； 设备红外对数6对； 设备通道宽度550-950mm可选； 设备箱体材质采用SUS304拉丝不锈钢； 设备通行速率20-60人/分钟； 含1台人员通道人脸识别组件、1个人员通道人脸识别组件支架、1个遮阳罩、1个遥控器； 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；	台	2	9500.00	19000.00	

			本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 支持深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度0.2s，人脸验证准确率99%； 支持人脸、刷卡、密码等认证方式； 支持认证成功界面的“照片”、“姓名”等信息可配置是否显示； 摄像头参数：支持宽动态200万双目摄像头；					
8	 人员通道（中间道）	DS-K3B401S-XMM	人员通道（中间道） 设备支持通行方式选择，有常开、常闭、感应、受控四种模式，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度； 支持红外防夹功能； 支持通行记忆功能； 支持自动复位功能； 支持断电自由通行功能； 支持多级防撞缓冲功能； 支持自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警； 支持个性化语音设置； 支持室内外使用环境； 支持无刷直流伺服电机； 红外对数6对； 通道宽度550-950mm可选； 箱体材质采用SUS304拉丝不锈钢； 通行速率20-60人/分钟； 含2台人员通道人脸识别组件、2个人员通道人脸识别组件支架、2个遮阳罩及2个权限控制板； 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 支持深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度0.2s，人脸验证准确率99%； 支持人脸、刷卡、密码等认证方式； 支持认证成功界面的“照片”、“姓名”等信息可配置	台	2	13210.00	26420.00	

			是否显示; 摄像头参数: 支持宽动态200万双目摄像头;					
9	升降柱	盾元LZYZ—A3—DY01	支持应急释放, 防止断电情况下柱体不能下降; 支持液压驱动驱动方式; 支持控制盒/遥控器控制方式; 支持AC220V动力电压; 柱体材质304不锈钢; 柱体壁厚6mm; 升降高度600mm; 升/降时间3S±0.2; 支持LED指示灯/3M反光带警示方式; 工作温度-30° C~+55° C; 柱体直径220±3mm; 防护等级IP68;	个	12	5230.00	62760.00	
10	半自动升降柱	盾元定制	面板雕花工艺; 柱体采用304不锈钢;	个	6	2100.00	12600.00	
11	升降柱控制盒	盾元DY-012	支持同步控制6台升降柱起降; 支持手动/遥控控制方式; 支持线控盒及遥控器工作DC12V, 控制箱输入电压AC220V动力电压; 支持温度-20°C~+70°C, 湿度5%~95%; 柱体材质优质冷轧钢板; 支持遥控距离30米; 支持防护等级IP65;	个	3	2400.00	7200.00	
12	人脸采集	DS-K1F6XYZUVW-A BC	支持3.97英寸LCD触摸显示屏, 屏幕流明度350cd/m², 分辨率480*800, 屏幕防暴等级IK04。 支持用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 支持高清双目宽动态相机, 分辨率1920×1080。 支持本地用户库存储容量2000张, 支持每个用户10张卡信息登记。 支持设置红外及可见光补光灯亮度; 人脸采集距离: 0.3~2m; 人像采集时间: 200ms。	台	2	5220.00	10440.00	

			设备支持有线网络、无线WiFi、USB口通信。 设备支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）。					
13	4 线双防区网络脉冲主机包	海康 DS-PF-E0204NB/A R(B)	1个RS485 接口，1个以太网RJ45接口； 电压输出范围 0.9KV-6.5KV； 最大负载能力3000 欧姆； 脉冲峰值5000-10000V； 脉冲电流超过300mA 的持续时间1.5ms； 脉冲周期 1S； 脉冲电流峰值：10A； 脉冲持续时间 0.1s； 脉冲最大能量 5J； 脉冲最大电量 2.5mc； 蓄电池接口：1个接口； 供电电源：AC90-260V，±10%， 50HZ； 工作温度：-30℃ - +55℃，±10%； 工作湿度：10% - 90%； 指示方式：液晶显示屏； 阻燃系数：UL94V-0；	台	4	3620.00	14480.00	
14	4 线单防区网络脉冲主机包	海康 DS-PF-E0104NB/A R(B)	1个RS485 接口，1个以太网RJ45接口； 电压输出范围 0.9KV-6.5KV； 最大负载能力3000 欧姆； 脉冲峰值5000-10000V； 脉冲电流超过300mA 的持续时间1.5ms； 脉冲周期：1S； 脉冲电流峰值：10A； 脉冲持续时间 0.1s； 脉冲最大能量 5J； 脉冲最大电量 2.5mc； 蓄电池接口：1个接口； 供电电源：AC90-260V，±10%， 50HZ； 工作温度：-30℃ - +55℃，±10%； 工作湿度：10% - 90%；	台	2	3230.00	6460.00	

			指示方式：液晶显示屏； 阻燃系数：UL94V-0；					
15	铝合金终端杆	海康 DS-PF-ZDB/GB4/AR	铝合金材质	根	38	40.00	1520.00	
16	终端杆附件包	海康 DS-PF-ZDB/G4/AR	4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个	套	38	55.00	2090.00	
17	铝合金承力杆	海康 DS-PF-CLG/GB4/AR	铝合金材质	根	218	35.00	7630.00	
18	承力杆附件包	海康 DS-PF-CLB/G4/AR	内含物料：25口径绝缘子4个；铝合金万向底座1个；防雨帽1个；	套	218	15.00	3270.00	
19	合金线	海康 DS-PF-HC#1/0/A	20#合金线，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘	盘	11	420.00	4620.00	
20	高压线	海康 DS-PF-HC#1/100/AR	高压绝缘线以电子围栏合金导线为内芯，高压绝缘橡胶层为护套，其绝缘层抗脉冲电压20KV。	盘	3	350.00	1050.00	
21	警示牌	海康DS-PF-WS/AR	尺寸：100*200MM/每10米挂一块	块	103	6.00	618.00	
传输设备								
22	LC-LC 跳纤	烽火OM3	1、支持多种型号的接头SC、ST、FC、LC，根据不同需要接口可组合； 2、光纤端面高精度研磨，支持最高的连接性能，极低的插入损耗； 3、机械性能支持IEC 874-7、CECC 86115-80、EN 50173和TIA/EIA568B等相关要求；	条	120	12.00	1440.00	
23	2 米网络跳线	烽火国标	1、材料：跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径23AWG；2、材料阻燃等级：UL 94-V2； 3、执行标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T 926.3；	条	750	9.00	6750.00	

			4、跳线支持多种颜色，符合TIA/EIA 606规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络； 5、线缆为六类多股软线，符合TIA/EIA 568C标准的要求； 6、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接； 7、采用三叉RJ45插头，确保簧片与导体可靠接触； 8、水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件； 9、簧片为镀金50U'；传输带宽为250MHz；接触电阻：正常大气压条件下接触电阻20mΩ；绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻100MΩ；抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。寿命：插头可重复插拔次数1000次					
24	配管	国标	PVC 外径16mm	m	1000	2.00	2000.00	
25	24口网络配线架	烽火国标	1. 配线架架体材料为冷轧钢板钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑；塑料件为PC/ABS合金； 2. 塑料件阻燃等级：UL 94-V0	个	35	300.00	10500.00	
26	网络配线架	烽火国标	1. 架体为优质冷轧钢板； 2、19英寸标准设计	个	35	40.00	1400.00	
27	千兆单模光模块	锐捷 DB-SFP-GE-SM1310-D	千兆LC接口模块（1310nm），传输距离10km，适用于SFP接口	条	116	165.00	19140.00	
28	万兆单模光模块	锐捷 DB-SFP-XG-SM1310-D	万兆LC接口模块（1310nm），传输距离10km，适用于SFP+接口	台	12	350.00	4200.00	
29	8口POE接入交换机	锐捷 RG-S2906-10GT2MS-P-L	1. 支持10/100/1000M以太网电口10个，1000M/2.5G SFP千兆光接口2个； 2. 交换容量336G，包转发率30Mpps； 3. 支持POE和POE+同时可POE供电端口8个，POE最大输出功率125W，PoE满载下整机最大功耗141W； 4. 支持SNMP、CLI、Syslog、NTP、TFTP、Web； 5. ★支持端口浪涌抗扰度10KV，提供证明截图； 6. 支持生成树协议，保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，提供冗余链路利用率； 7. 支持设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行 8. 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图	台	27	2210.00	59670.00	

			形化形式呈现;					
30	24 口 POE 接入交换机	锐捷 RG-S5000-24GT4S FP-P	1. 交换容量336Gbps, 包转发率126Mpps, 提供证明截图; 2. 支持10/100/1000M以太网端口24个, 1G SFP光接口4个; 3. 端口24个电口, 支持POE和POE+远程供电, 整机POE功率输出370W; 4. 支持IPv4和IPv6的静态路由、三层路由协议; 5. 设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像; 支持RSPAN; 6. 支持CPU保护功能, 限制非法报文对CPU的攻击, 保护交换机在各种环境下稳定工作; 7. 支持基础网络保护机制, 保证设备和整网的安全稳定运行;	台	25	2950.00	73750.00	
31	24 口接入交换机	锐捷 RG-S5000-24GT4S	1. 交换容量336Gbps, 包转发率126Mpps, 提供证明截图; 2. 支持10/100/1000M以太网端口24个, 1G SFP光接口4个; 3. 支持设备MAC地址16K; 4. 支持IPv4和IPv6的静态路由、三层路由协议; 5. 设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像; 支持RSPAN; 6. 支持CPU保护功能, 限制非法报文对CPU的攻击, 保护交换机在各种环境下稳定工作; 7. 支持基础网络保护机制, 保证设备和整网的安全稳定运行; 8. 所投产品制造商售后服务体系通过符合GB/T 27922标准的售后服务完善程度认证, 提供证书复印件;	台	1	1530.00	1530.00	
32	汇聚交换机	锐捷 RG-S5760-24SFP4 XS-L	1. 支持100/1000M SFP光接口24, 10G/1G SFP+光接口4个; 2. 交换容量672Gbps, 转发性能228Mpps; 3. 支持并实配可拔插双模块化电源, 单电源功率70W, 实现1+1冗余; 4. ★支持设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 交换机IK防护测试级别IK05 (提供官网截图或检验报告复印件); 5. 支持静态路由、三层路由协议; 6. ★支持端口浪涌抗扰度10KV; 提供官网截图; 7. 支持虚拟化功能, 可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理; 8. 支持SNMP、CLI、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、	台	4	13700.00	54800.00	

			TFTP、Web;					
33	核心框式交换机	捷锐RG-5C	1. 主控引擎与业务板卡完全物理分离，支持全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽2个，独立业务插槽数3个，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 2. 交换容量51Tbps、包转发率38400Mpps，如官网存在A/B值，以最小值为准； 3. 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 4. 支持虚拟化功能：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 5. ★支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全（提供官网截图或检验报告复印件）； 6. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 7. 为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机支持IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书； 8. 支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 9. 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 10. 本次配置：双电源、双主控、千兆光口24个、千兆电口24个、万兆光口8个；	台	1	45600.00	45600.00	
机房设备								
34	LCD 拼接屏	海康 DS-D2155UL-1B	LCD拼接屏尺寸55英寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝3.5mm，物理分辨率1920×1080，对比度1000：1。 LCD拼接屏响应时间8ms，显示色彩16.7M，亮度500cd/m²，图像显示清晰度1000TVL。	台	12	5500.00	66000.00	

			内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 LCD拼接屏支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 LCD拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 LCD拼接屏支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 LCD拼接屏内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 LCD拼接屏支持通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 LCD拼接屏支持断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗0.5W。					
35	设备支架	海康定制	LCD一体化定制支架，适用场合后墙可承重，全封闭防尘，支持大规模拼接，左右上封板，前开门/前封板，材质优质冷轧钢板(SPCC)；含LCD拼接屏安装服务；	套	1	23500.00	23500.00	
36	监控显示屏	TCL65E30	1、监控显示屏屏幕尺寸(对角线)65英寸，显示比例16:9，亮度350cd/m2，对比度4000:1，色域99%sRGB,刷新率60Hz，可视角度178°，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级1024灰阶。 2、整机OC 采用AG25% 防眩光OC 3、亮度均匀性TYP60% (9点)。 4、整机内置4阵列远场语音，8米有效拾音距离。 5、整机内置一体化音响：下置向4个中高音发声单元扬声器，功率20W。 6、整机有1路USB Type-C接口（非全功能），1路支持ARC功能HDMI接口； 7、整机输入端子：RJ45 1路、USB3.0 1路、USB2.0 1路、HDMI IN 2路、SPDIF OUT 1路、RS232 (3.5mm)、Type-C 1路。	台	1	7500.00	7500.00	

			8、整机内置WiFi6+WIFI5双WiFi四通道（上网5G+2.4G+BT5.2, 热点5G+2.4G）。 9、标配附件： 会议专属遥控器：1，支持一键开启腾讯、一键控制会议静音、一键开启会议摄像头，支持投屏后PPT翻页等； 10、信源识别：接入HDMI、Type-C，可以自动跳转至对应的信源。 11、系统配置：系统版本Android 11.0，内存（RAM）3G，存储空间（ROM）32G。					
37	42U 机柜	银州YZ6642	1. 名称:42U机柜 2. 材质:冷轧钢板	台	1	2650.00	2650.00	
38	6U 机柜	银州YZ6606	1. 名称:6U机柜 2. 材质:冷轧钢板	台	25	220.00	5500.00	
39	不锈钢水箱	定制	国标	个	27	200.00	5400.00	
40	96 芯 ODF 架	国标	1. 标准安装界面19" 2. 适用于束状和带状光缆，支持光缆和尾纤2m的盘储空间；每盘可卡式安装12个适配器, 适配器正面呈30°角	台	1	680.00	680.00	
41	8 口终端盒	国标	支持单模或多模光缆的固定、熔接和配线管理	个	27	76.00	2052.00	
42	PDU	烽火 PDU-1A10-8BX	19英寸标准，工作温度-40℃~+90℃，空气相对湿度室内温度条件下30%~90%，执行标准：GB18802.1、IEC61643-1，防护等级为IP20；面板与内芯采用高性能PC合金工程塑料；插孔铜件采用标准0.5毫米厚度的磷青铜，正常插拔8000次不松动；内部采用铜条连接（铜条厚度0.5MM），电源线E级耐高温（含安装及辅材）	套	26	280.00	7280.00	
43	网络存储设备	海康DS-A70648R	网络存储设备支持Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，配置8GB内存，并可扩展到64GB，支持6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速。 通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务。 ★网络存储设备支持标准RAID模式。（提供官网截图或	台	3	175000.00	525000.00	



			产品彩页或检验报告复印件) 网络存储设备支持录像存储过程中加入特殊字段,防止录像被篡改或伪造,以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签,并可进行查询、回放、下载。 网络存储设备支持通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存,并可解压恢复。 网络存储设备支持在操作界面查看数据重构状态,设备的磁盘或节点离线并重新插回后,可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程,离线前数据不丢失。 网络存储设备支持录像数据恢复功能,当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时,设备可重新建立录像索引区,使录像文件可被正常查询并回放。 网络存储设备支持通过IE浏览器对存储数据进行备份。 网络存储设备支持红灯/蓝灯报警,可根据故障紧急程度分级报警,不同级别闪烁不同颜色保养灯,保养灯闪烁时长、频率可设。 网络存储设备支持对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位,并可设置时间,支持存储硬盘出现故障,对应硬盘槽位有报警灯光提示; ★网络存储设备支持防偶发死机措施,死机后的自愈恢复时间3min(提供官网截图或产品彩页或检验报告复印件) 网络存储设备支持在WEB页面进行IP远程管理、管理集群功能、硬件故障检测、诊断等功能。 ★网络存储设备支持对企业级硬盘进行加密和解密,加密后的硬盘无法进行读写((提供官网截图或产品彩页或检验报告复印件) 网络存储设备内置480TB 企业级硬盘。					
44	超高清解码器	海康DS-6A12UD	超高清解码器支持嵌入式架构,专用Linux系统,使用DSP解码。 超高清解码器支持6路3200W、或6路2400W、或12路1200W	台	1	48200.00	48200.00	

		 、或24路800W、或30路600W、或48路400W、或96路200W、或192路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 超高清解码器支持2路HDMI 1.4视频输入接口，12路HDMI 1.4视频输出接口（支持4K）。 超高清解码器支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 超高清解码器支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64、100画面分割显示。 ★超高清解码器支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节（提供官网截图或产品彩页或检验报告复印件）。 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 超高清解码器支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差0.5ms。 超高清解码器支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理设备。 超高清解码器支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°三种旋转显示。 超高清解码器支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 超高清解码器支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 ★超高清解码器支持热成像侦测，接入带有火点检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供				
--	--	--	--	--	--	--

			官网截图或产品彩页或检验报告复印件)					
45	综合安防管理平台	iSecure Center综合安防管理平台	1、本次软件授权：视频监控650路视频、门禁管理50个门禁授权、人脸图片质量检测应用、650路设备网络运维、650路视频质量运维； 2、视频监控应用支持视频管理服务，支持编码设备接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 （1）支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； （2）支持云台控制、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、报警输出控制的能力； （3）支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； （4）支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像标签； （5）支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； （6）支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 3、门禁管理支持通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示等应用。 4、设备网络运维：支持对接入平台的视频设备，门禁设备进行在线巡检。 （1）支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联网设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 （2）支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整	套	1	73800.00	73800.00	

			性、录像保存天数指标检测。 (3) 支持告警信息统计展现。 (4) 支持视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 (5) 支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 (6) 支持门禁设备在线状态监测能力； (7) 支持门禁设备运维报表统计能力； 5、视频质量运维应用，提供视频图像诊断和监测服务。 (1) 支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 (2) 支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 (3) 支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 (4) 支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 6、支持针对人员信息管理上传的人脸图片进行图片质量检测；					
46	网络监控键盘	海康DS-1100K(C)	支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局； 网络监控键盘支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作； 支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面； 支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位； 支持通过摇杆对云台进行方向控制； 支持控制解码器回放上墙； 支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑； 支持7英寸LCD显示屏；	台	1	6840.00	6840.00	

			支持网络方式、串口控制控制方式； 解码分辨率4路1080P； 支持工作温度-10℃--+55℃，网络监控键盘支持工作湿度10%--90%； 支持1个网络接口、1个RS485串行接口、1个RS422串行接口、1个3.5mm立体声语音对讲输入接口、1个3.5mm立体声语音对讲输出接口及1个USB2.0接口；					
47	四联操作台	鸣谦定制	定制	台	2	6250.00	12500.00	
48	平台服务器	海康 DS-VM220-E/R4E	2U双路机架式服务器 CPU: 配置2颗C86 HYGON处理器，单处理器物理核心数8核，主频3.0 GHz，末级缓存容量16 MB，线程数16线程，热设计功耗90 W，支持内存的最高速率3200 MHz，通道数2，位宽64； 内存: 配置64G DDR4，8根内存插槽； 硬盘: 配置2块1.2T 10K SAS 硬盘 (Raid1)； 阵列卡: 配置1张SAS_HBA卡 (支持RAID 0/1/10)； PCIE扩展: 支持4个标准PCIE插槽 网口: 板载2个千兆电口； 其他接口: 标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口，4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源: 配置550W (1+1) 高效铂金CRPS冗余电源；	台	1	42500.00	42500.00	
49	流媒体服务器	海康 DS-VM21R-B/R2E)	CPU: 配置1颗C86 HYGON处理器，单处理器物理核心数8核，主频3.0 GHz，线程数16线程 内存: 配置64G DDR4，最大支持4根内存插槽； 硬盘: 配置2块960G 2.5寸 SSD硬盘； 阵列卡: 配置1张双口SATA HBA卡 (支持RAID 0/1)； PCIE扩展: 支持4个PCIe4.0x16PCIE插槽； 网口: 配置2个千兆电口，1个IPMI管理口； 其他接口: 前置2个USB2.0接口；后置4个USB3.2接口、1个VGA显示接口；	台	1	27420.00	27420.00	

			电源：配置550W CRPS 1+1冗余电源；					
50	NTP 校时主机	海康 DS-VEN11L-NTP	支持北斗、上级NTP校时； 支持多网域校时； 支持双机热备方案； 支持ARM处理器； 支持卫星同步精度纳秒级，NTP同步精度毫秒级； 内存128M，授时容量500次/每秒； 授时精度1ms，授时频段：北斗：1561.098±2.046MHz； NTP校时主机支持工作温度-40℃--+85℃，工作湿度5%—95% 无凝结。 设备上电或重启后，系统自启校时服务； 支持对监控设备、服务器进行授时； 支持双机心跳监测互备功能； 支持通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理； 支持NTP告警记录和日志信息查询导出；	台	1	8200.00	8200.00	
51	NTP 天线	海康	NTP天线材质介质陶瓷。 NTP天线罩材质ABS。 NTP天线工作温度-40℃~+80℃，NTP天线相对湿度90%。 NTP天线防护等级IP67。 NTP天线接口方式支持入室侧BNC公头。 配套材料： 1根30米转BNC公射频电缆； 1副安装套件； 1个射频同轴天馈防雷器； 1根3米BNC公转BNC公跳线； 1根黄绿接地线；	台	1	1430.00	1430.00	
52	UPS 主机	山顿 HTRM33-40KVA	UPS主机额定容量36KW/40KVA。 UPS主机额定输入电压380/400/415Vac。 UPS主机输入电压范围176~418Vac。 UPS主机相数三相五线。 UPS主机输入频率范围40~70 Hz。 UPS主机输入功率因数：0.99（满载）。	台	1	18520.00	18520.00	