## 电子胃肠镜技术参数

设备名称	电子胃肠镜		
质保期	3年	数量	1 套

## 质保范围: 主机+附件☑

## 是否与医院现有设备配套使用(配套使用设备品牌及型号): 是

- 1. 电子胃镜
- 1.1 视野角: ≥140°
- 1.2 视野深度: ≥3—100mm
- 1.3 视野方向: 0°前视
- 1.4 弯曲角度: 向上≥210°,向下≥85°,向左≥100°,向右≥100°。
- 1.5 先端部外径: ≥ 10 mm
- 1.6 插入部外径: ≥ 10 mm
- 1.7 活检孔内径: ≥ 3.15mm
- 1.8 具有副送水功能
- 1.9 具备窄带光成像观察功能
- 2、电子肠镜
- \*2.1 视野角: ≥170°
- 2.2 视野深度: ≤5-100mm
- 2.3 视野方向: 0°直视
- 2.4 弯曲角度: 向上≥180°,向下≥180°,向左≥160°,向右≥160°
- 2.5 先端部外径: ≤11.7mm
- 2.6 插入部外径: ≤11.8mm
- 2.7 活检孔内径: ≥ 3.15mm
- 2.8 有内镜信息记忆功能
- 2.9 具有附送水功能
- \*2.10 具有硬度可调、智能弯曲、强力传导功能,方便内镜检查。

- \*2.11 导光束≥3条,保证布光均匀,图像明亮清晰。
- 2.12 一键式插拔,无需佩戴防水帽。
- 2.13 具备窄带光成像观察功能
- \*2.14 可兼容ScopeGuide(内镜引导系统)功能,可实现在插入过程中对内镜位置和形状进行实时3D视图观察。
- \*3. 电子胃镜和电子肠镜均能与主机配套使用。
- 4. 内镜储存柜:双门双舱体,单舱体可独立储存内镜数量≥6条,共储存≥12条内镜。
- 5. 内镜用二氧化碳送气装置: 能兼容主流品牌胃肠镜使用。
- 6. 内镜用送水装置: 能兼容主流品牌胃肠镜使用。

## 产品配置清单表:

产品配置清单	数量及单位	
电子胃镜	1条	
电子肠镜	1 条	
内镜储存柜	1 个	
内镜用二氧化碳送气装置	2 个	
内镜用送水装置	2 个	